

### 报价明细表

序号	货物名称	品牌及制造商	是否属于小微企业（监狱、残疾人福利单位企业生产的商品）	规格型号	数量	单价（元）	总价（元）
1	单人床	河南迪诗名家具有限公司	是	<p>1. 定制尺寸：L2000×W1200×H270mm。床铺板厚度≥18mm, 床立板厚度均≥18mm。</p> <p>2. 板材均采用 E1 级优质绿色环保实木颗粒板。优质环保三聚氰胺浸渍胶膜纸贴于板材上。优质同色优质 PVC 封边条封边。</p> <p>3. 组装全部采用优质三合一扣件，能使板材之间加固锁紧，外表看不到配件，可以多次拆装，不影响家具使用功能。</p> <p>5. 五金配件：优质环保三合一连接件，无锈蚀，有足够的承载能力及耐腐蚀能力。优质环保胶水用于床头压板。</p> <p>6. 床垫：L2000×W1200×H200mm；</p>	29	450	13050

				支撑层:床垫的骨架采用 $\geq 7.0\text{mm}$ 钢材; 弹簧系统:采用口径 $\geq 700\text{mm}$ , 弹簧直径 $\geq 2.2\text{mm}$ ; 加固设计:床垫配备围边铁架或护角海绵, 增强边缘支撑性; 垫层: 采用复合环保粘, 针织面料, 结合海绵、无纺布等;				
2	双人床	河南迪诗名家具有限公司	是	1. 定制尺寸: L2000×W1800×H270mm。床铺板厚度 $\geq 18\text{mm}$ , 床立板厚度均 $\geq 18\text{mm}$ 。 2. 板材均采用 E1 级优质绿色环保实木颗粒板。优质环保三聚氰胺浸渍胶膜纸贴于板材上。优质同色优质 PVC 封边条封边。 3. 组装全部采用优质三合一扣件, 能使板材之间加固锁紧, 外表看不到 配件, 可以多次拆装, 不影响家具使用功能。 5. 五金配件: 优质环保三合一连接件, 无锈蚀, 有足够的承载能力及耐 腐蚀能力。优质环保胶水用于床头压板。 6. 床垫: L2000×W1800 ×H200mm; 支撑层:床垫的骨架采用 $\geq 7.0\text{mm}$ 钢材; 弹簧系统:采用口径 $\geq 700\text{mm}$ , 弹簧直径 $\geq 2.2\text{mm}$ ; 加固设计:床垫配备围边铁架或护角海绵, 增强边缘支撑性;	2	650	0	130

				垫层：采用复合环保粘，针织面料，结合海绵、无纺布等；			
3	成品高低床	河南迪诗名家具有限公司	是	<p>床架：灰白色</p> <p>定制尺寸：长 2000mm × 宽 900mm × 高 1850mm</p> <p>1、边立柱：采用优质冷轧钢板经成型线轧制而成的全封闭对称钢管，成型尺寸 65mm × 65mm，材料壁厚 1.2mm，立柱正面有两条流线压型加固，正视面压型宽度 <math>\geq</math> 8.5mm，压型深度 <math>\geq</math> 4.2mm，侧视面压型宽度 <math>\geq</math> 9.5mm，压型深度 <math>\geq</math> 3.2mm，立柱正面为外圆弧防碰撞设计，不允许负偏差。</p> <p>2、长横梁：采用优质冷轧钢板经成型线轧制而成，其立面为平行中空异形，成型尺寸 87mm × 43mm，材料壁厚 1.2mm，横梁正面有三条流线压型，正视面压型宽度 <math>\geq</math> 9mm，压型深度 <math>\geq</math> 3.2mm，横梁下部圆弧防碰撞设计。</p> <p>3、床头护栏：上横梁采用 25mm × 25mm 优质方管，下横梁采用 <math>\geq</math> 25mm × 50mm 优质钢管，材料壁厚 1.0mm，中间镶嵌 18mm 厚三聚氰胺饰面刨花板（颜色可选）。</p> <p>4、床撑：床框横撑 5 根，采用 <math>\geq</math> 30mm × 30mm 优质三角异型钢管制作，材料壁厚 1.2mm，插接式结构，横撑与床</p>	31 6	2485	785260

			<p>长横梁结合处需安装环保橡胶外套,保证床撑与床框结合紧密、不晃动、无噪音。</p> <p>5、侧边护栏：采用25mm×25mm×1.2mm优质钢管两头经弯管机握弯成型，长度≥1300mm，竖撑采用20mm×20mm×1.2mm钢管，护栏档板采用25mm厚三聚氰胺饰面刨花板（颜色灰白色），整体美观大方坚固耐用设计合理，护栏高度不低于300mm。</p> <p>6、床梯支架：采用≥25mm×25mm优质钢管制作，材料壁厚1.2mm。</p> <p>7、床梯踏板：踏板采用优质冷轧钢板经模压而成，表面防滑设计，材料壁厚≥1.5mm，踏板3块与床梯支架焊接而成。</p> <p>8、榫插挂件：经冲压成L型，需有三个连接卡扣，正面二个明卡扣，内部一个暗卡扣，焊接后中间暗卡扣保证不外漏，（见下图）成型后尺寸为外平面36mm×内平面42mm×高200mm，材料厚度为2.0mm，不允许负偏差，连接件与横梁接口处为全封闭结构，横梁切口无外漏，保证四面焊接，连接件与立柱连接，保证外平面平齐，避免磕碰挂伤。</p> <p>9、立柱顶盖和脚套：采用ABS工程塑料一</p>		
--	--	--	---	--	--

				次性注塑成型,具有减震、降噪音、耐磨、防腐蚀功能,材料壁厚 $\geq$ 2.5mm,脚套高度 $\geq$ 50mm,立柱与脚套应紧密结合,牢固,不易脱落。 10、床板:采用不大于8块杉木实木板条,均匀排布,四面刨光并倒棱,木板厚度 $\geq$ 15mm,经过烘干除虫处理,中间不少于4根25mm $\times$ 35mm的木横撑固定,木撑表面刨光、光滑无毛刺,规格尺寸按床框内尺寸制作,要求板材平整不变形。			
4	成品电视机	四川长虹电器股份有限公司 /75J5700UH-G1	不属于小型企业,不属于残疾人、监狱企业	1. 能效等级:一级能效 2. 内存: $\geq$ 32GB 3. 刷屏率: $\geq$ 120HZ 4. 屏幕尺寸: $\geq$ 75 英寸 5. 显示类型: LED 显示 6. 网络连接方式: 无线+有线 7. 工作电压: 220v	17	9500	161500
投标报价人民币小写: 961110 元 投标报价人民币大写: 玖拾陆万壹仟壹佰壹拾元整							

投标人(企业电子章): 河南彦迪建筑工程有限公司

注:

1. 除投标产品按上表规定格式列示外，投标人可根据本企业投标情况，在上表列示备品备件、专用工具、安装调试费、技术服务费、培训费、运输费和保险费等。

2. 投标人可根据需要自行增减表格行数。

3. 投标人对所报相关内容的真实性负责，采购代理机构有权将相关内容进行公示，因弄虚作假导致的后果由投标人自行承担。