

## 附件 6: 报价明细表

### 报价明细表

序号	货物名称	品牌及制造商	是否属于小型微型（监狱、残疾人福利性单位）企业生产的产品	规格型号	数量	单价（元）	总价（元）
1	移动执法包	路博, 青岛路博建业环保科技有限公司	是	LB-ZFB （一）移动执法包 1 个 1、满足三种携带方式：单肩/斜挎/手提，简约有型，时尚轻便； 2、大容量，三层主副袋设计； 3、全包根据执法装备的特点设计，不同部位甄选用料，集防水、缓震、散热于一身； 4、分离式可拆卸内隔板； 5、外部尺寸约：36X16X26cm，内部尺寸约：34X10X25cm，； 6、底部带脚垫，避免设备与地面直接接触，同时起到防摔作用。 7、包盖带牢固盖板卡口； 8、可按需印制执法标识	5套	9850	49250

		公 司		<p>(专用标识及相应文字) (二)笔记本电脑 1 台 14 英寸, 11 代酷睿 i5 锐炬显卡, 内存 16G, 硬盘 512G, 内置 4G 上网模块;</p> <p>(三) 移动路由(含流量上网卡) 1 台 4G 全网通、150Gb 高速上网, 路由器内置 1500mAh 电池, 机身小巧: 尺寸 ≤100*58*14mm, 配置上网卡一张。</p> <p>(四) 便携式打印机 1 台 支持无线打印, 连接方式: Wi-Fi, USB, 彩色打 印: 支持彩色打印, 最大支持幅面: A4;</p> <p>(五) 录音笔 1 只 内存 32G, 专业高清降噪, 功能: 语音转文字, 录音, 翻译。</p>			
2		申 贝, 申 贝 科 学 仪 器 (苏 州) 有 限 公 司	是	<p>SEN-906B</p> <p>名称: 多功能应急包(可按用户要求印制 环保 LOGO 及字体)</p> <p>材质: 1000D 抗撕裂, 防泼水牛津, 防滑加 固耐磨织带, 品牌拉链拉头, 耐酸防冻扣件。</p> <p>规格: 约 37W*19D*66CMH (65L)。</p> <p>特点: 容量、结构适宜, 背负舒适, 外部扩 容立体功能袋多方位覆盖, 便于区分收纳各类 用品;</p> <p>背负系统配以海棉软垫, 透气网, 背带可 依身型高低上下调节, 腰带可依人形胖瘦调节 宽度</p> <p>大身内配以加强 PE 硬板及强力支撑纤维 棒, 使产品始终硬朗有型, 并护腰贴背护物。</p>	18 套	3680	66240

			<p>外部具有全方位安全反光带,专业,安全,底部加有塑料底托,防脏,护物。</p> <p>其它: 配备双肩个人防护背包, 双开口拉链, 人性化结构设计, 前面开口拉链, 可便捷存放多种防护用品。</p> <p>面罩边缘应平滑, 无明显棱角和毛刺, 无影响气密性的缺陷</p> <p>面罩应与佩戴者面部紧密贴合, 无明显压迫感面罩的固定系统应根据佩戴者的需要调节</p> <p>面罩应能使佩戴者随时和方便地检查面罩与面部的气密性做佩戴气密性检查</p> <p>安全帽: 工艺满足安全帽 GB/T38046 标准, 质量满足: GB2811-2019 要求: (可按用户要求印制环保 LOGO 及字体), 适用于生态环境保护行政执法现场使用。</p> <p>安全绳: 长度 10m; 直径 16mm; 断裂强度: &gt;50KN; 检测依据为 XF494-2004《消防用防坠落装备》。配置合金钢锁和绳索收纳袋。</p> <p>防毒面具: 面具的面罩由优质天然丁基胶整体注射成型, 柔软适宜, 表面进行了磨砂处理, 松紧带具有良好的弹性, 并可任意调节, 保证佩戴舒适气密。大三角型镜片由聚碳酸酯制成, 表面经特殊处理没, 具有开阔的视野, 良好的光学、耐磨、耐冲击性能。</p> <p>滤毒罐装填优质活性炭—催化剂和高效过滤纸制成的滤烟层, 能够过滤除一氧化碳以外的各种有毒气体和粒子气溶胶。且阻力小, 重量轻、寿命长。</p>		
--	--	--	--	--	--

			<p>防氯化氰时间不少于 30min (30L/min, 1.5mg/L, 相对湿度 80-80%) ;</p> <p>吸气阻力不大于 176 帕 (30L/min) ;</p> <p>呼气阻力不大于 98 帕 (30L/min) ;</p> <p>视野: 总视野不小于 75%, 双目视野不小于 30%;</p> <p>重量: 全套面具重 840g 左右;</p> <p>贮存寿命: 5 年。</p> <p>反光标识服: 支持定制印字及 LOGO, 涤纶针织布反光背心</p> <p>有毒有害物质防护服: 轻质, 高经济型的化学防护服适用于欧标 3 类、4 类应用中对无机强酸强碱类化学品高效防护。高密度聚乙烯 (HDPE) 覆膜于聚丙烯所形成的聚合物可提供对常见无机化学品和某些有机化学品的有效防护。</p> <p>护目镜: 中国 GB14866-2006 认证、美国 ANSI Z87.1-2010 认证, 防化学物喷溅; 通风口设计, 防止镜片起雾; 吸收 99% UV; 乙炔镜框, 易弯折; 头带可调节;</p> <p>防护(作训)鞋: 头层压花牛皮, 皮质柔软, 耐磨, 弹性佳; 双密度 PU 鞋底, 密度低, 舒适度高; 钢包头耐 15KN 压力, 200J 能量冲击; 防穿刺鞋底, 有效保护脚底安全; 带透气孔, 穿着更舒适; 防滑等级: SRA (通过洗涤剂防滑测试); 鞋底性能: 耐热温度: 120 度, 耐油, 耐磨, 耐弱酸碱; 符合标准: GB21148-2020《足部防护 安全鞋》。</p> <p>强光手电: 光源规格: 3x3W LED</p> <p>额定电压: DC14.8V</p>		
--	--	--	---	--	--

				<p>额定容量:4400mAh</p> <p>连续工作时间:强光:≥8h</p> <p>工作光:≥16h</p> <p>充电时间:≤6h</p> <p>防护等级:IP68</p> <p>防爆标志:ExdbiaIICT6Gb</p> <p>外形尺寸:Φ69x168mm</p> <p>产品重量:800+10g</p> <p>耐酸碱手套:厚度: ≥0.5mm, 长度: ≥32cm</p> <p>特性: 手套掌部和手指内侧有特殊的纹理, 具有较高的防滑、耐穿刺和耐钩破性; 舒适耐用; 较高的弹性、舒适性和灵巧性。</p> <p>防护口罩: KN95 50只/盒</p> <p>应急库存管理 U 盘电脑软件: 配件维护管理单元: 配件入库管理、耗材管理等;</p> <p>检测对象管理单元: 检测单位、检测结果、参考标准、生成报告等;</p> <p>主机维护管理单元: 主机入库、生命周期、校准周期、清洗周期等;</p>			
3	测距仪	迈视达, 迈视达 (武)	是	<p>600F</p> <p>测距误差</p> <p>≤±0.5m(3.5-200m), ≤±1m(大于 200m)</p> <p>显示精度</p> <p>0.01 米 (小于 50 米), 0.1 米 (大于 50 米)</p> <p>单位</p> <p>米 M/码 Y/英尺 F</p>	3台	1300	3900

	汉)		测速范围		
	仪		0-300KM/h		
	器		测距方式		
	设		半导体激光测距(对人眼安全)		
	备		波长		
	有		905 纳米		
	限		测距范围		
	公		3.5-600 米		
	司		测角范围		
			±90°		
			角度显示分辨率		
			0.1°		
			测距显示方式		
			视野内透过式 LCD 显示		
			望远镜倍率		
			8 倍		
			望远镜口径		
			25mm		
			望远镜视野		
			1000m 处为 122m		
			镜片质量		
			多层镀膜		
			工作温度		
			-20~ 50 °C		
			使用湿度		
			≤80%		
			出瞳直径		
			3.8mm		
			出瞳距离		
			12mm		

				<p>对焦方式</p> <p>目镜手动调焦</p> <p>防护等级</p> <p>IP54</p> <p>电源</p> <p>CR-2 电池 (3V)</p> <p>三脚架接口</p> <p>有</p> <p>装箱单</p> <p>测距仪、专用包、腕带、擦镜布、保修卡、合格证、说明书</p>			
4	流量计	天众, 山东天众环保科技有限公司	是	<p>TM-850</p> <p>适应于十种基本堰型：三角堰、矩形堰、等宽堰、矩形宽顶堰、圆缘宽顶堰、三角形剖面堰、平坦 V 型堰、巴歇尔槽、无喉道槽、梯形薄壁堰；</p> <p>高精度信号采集模块，24 位采集精度，测量数据真实有效；</p> <p>7 寸彩色液晶触摸屏，触控引导式操作，操作过程简便；</p> <p>仪器带有微型打印机，可现场直接打印测量数据；</p> <p>可与电脑连接，将测量数据输出至 U 盘，便于用户对数据进行统计分析；</p> <p>可存储 20000 次的测量历史记录；</p> <p>内含大容量锂电池，一次充电可连续测量 72 小时；</p> <p>手提箱式设计，整机重量轻，方便用户携带。</p>	3 部	15500	46500

				<p>北斗定位远程通信控制功能（选配）</p> <p>流量测量范围：0~40m<sup>3</sup>/s</p> <p>流量测量频次：3 次/s</p> <p>液位测量误差：≤0.5mm</p> <p>液位分辨率：0.1mm</p> <p>流量测量误差：≤±1%</p> <p>信号输出方式：USB</p> <p>工作环境湿度：≤ 85%</p> <p>工作环境温度：0℃~40℃</p> <p>内置电池：DC 24V，锂电池；电池供电连续工作时间：72 h</p> <p>外形尺寸：380mm×310mm×160mm</p> <p>整机重量：4kg</p>			
5	采样设备	路博, 青岛路博建业环保科技有限公司	是	<p>LB-8L</p> <p>1、采用真空箱正压排空气袋内气体，负压方式采集</p> <p>气态样品，采样前可以通过切换开关自动清洗气袋与管路。</p> <p>2、气体通过采样管进入气袋，无交叉污染采样；</p> <p>3、气路根据采样需求可以采用不锈钢或者四氟乙烯管，保证采集的气态样品没有污染和吸附；</p> <p>4、内置大容量锂电池，可连续工作 8 小时；</p> <p>5、专用取样管，具有滤尘功能，用于采集管道中的废气；</p>	3套	6600	19800

				<p>6、具有调速功能，可以根据情况，调节采样流量；</p> <p>采样与排气流量约 2L/min</p> <p>工作温度（-20~55）℃</p> <p>主机尺寸（长 600×宽 158×高 75）mm</p> <p>整机重量 1kg</p> <p>电源适配器</p> <p>内置高能锂电池组或外置电源</p> <p>适配器 DC8V 3A</p> <p>取样管</p> <p>长度 Φ6×800mm（特殊长度可定制）</p> <p>适配气袋</p> <p>容积 A 型：（1~8）L；</p>			
6	防爆数码相机	柯安盾, 北京柯安盾安全设备有限公司	是	<p>Excaml801S</p> <p>1、防爆标志：Ex ib I Mb/Ex ib IIC T4 Gb/Ex ib IIIC T130℃ Db</p> <p>2、4800 万像素，具有自动对焦功能</p> <p>3、4K 录像分辨率</p> <p>4、前置 1.7 英寸高清显示屏, 后置 2.8 英寸高清显示屏</p> <p>5、16 倍数码变焦</p> <p>6、内存：标配 32G，最大支持 256G</p> <p>7、防护等级：IP68</p> <p>图像分辨率： 2M: 1600*1200</p> <p>3M: 2048*1536      5M: 2592*1944      7M: 3072*2304</p> <p>10M: 3648*2736      12M: 4000*3000</p> <p>16M: 4608*3456      20M: 5200*3900      24M: 5600*4200</p> <p>36M: 6912*5184      44M: 7600*5800</p> <p>48M: 8000*6000</p>	2部	8050	16100

			<p>视频分辨率: 4K ULTRA HD -10FPS ; 2.7K-30FPS ; FULL HD-30FPS ; HD-30FPS ; VGA-30FPS</p> <p>镜头: F/2.2 f=3.37mm</p> <p>镜头角度: 75°</p> <p>最近距离对焦: 10CM</p> <p>后显示屏: 2.8 英寸, 640*480IPS 高清</p> <p>前显示屏: 1.7 英寸, 240*280IPS 高清</p> <p>数码变焦: 16X</p> <p>文件格式: 照片: JPG 视频: AVI</p> <p>存储卡: 外部存储器: TF 卡插槽 (最大 256GB)</p> <p>高速缓存: 256MB DDR3</p> <p>输出: USB: MicroUSB</p> <p>电源: 内置可充电防爆锂电池 700mAh</p> <p>自动关机: 关/1 分钟/3 分钟/5 分钟</p> <p>日期设定: 可调日期戳</p> <p>图像质量: 最佳/佳/普通</p> <p>充电时间: 约 2 小时</p> <p>计算机推荐系统配置: PC 系统: Win7/Win8/Win 10</p> <p>CPU: Intel Pentium 2.8GHz CPU 或更高 (推荐 3GHz)</p> <p>SDRAM RAM: 至少 512MB RAM 或更高 (推荐 1GB)</p> <p>显卡: 至少 64MB 或更高的显卡</p> <p>USB: 注意: USB 可以让您与主机 PC 之间传输文件, 但 USB 端口的传输速度可能会快得多</p> <p>PC 辅助功能: 网络摄像头</p>		
--	--	--	--	--	--

				<p>语言：English/简体中文/繁体中文/日本語/泰语等</p> <p>配件：说明书*1，挂绳*1，接口数据线*1，电池*2，直充头*1，证书*1，TF卡*1，防护箱*1</p> <p>重量（含电池）：约160g</p> <p>产品尺寸：105*67*30mm</p>			
7	红外摄像机	博亚，深圳市博亚时代科技有限公司	是	<p>Z20</p> <p>传感器尺寸：1/3.06英寸</p> <p>传感器类型：1300万高感光度CMOS传感器</p> <p>DSP厂商：Novatek</p> <p>液晶显示屏：3.0"IPS 触摸屏(854*480)</p> <p>焦距/光圈：f=4.88mmFNO:2.2</p> <p>视野：58度</p> <p>数码变焦：16X</p> <p>视频格式：MPEG-4 AVC/H.264 视频解析度：UHD(4K):2880*2160(24fps)</p> <p>QHD:2560*1440(30fps)FHD:1920*1080(60fps)</p> <p>HD:1280*720(120fps)VGA:640*480(30fps)</p> <p>照片格式：JPEG</p> <p>照片解析度：64M/48M/24M/13M/10M/7M(HD)/5M/3M/2M(HD)GA</p> <p>APP：支持 ios, android OD CAM</p> <p>码流解析度：640*360(30fps)</p> <p>码流格式：H.264</p> <p>内置麦克风、喇叭、电子防抖、遥控功能、夜视、人脸优先、热靴接口</p>	1部	1700	1700

				<p>人脸优先、连拍(3张连拍)、延时拍摄、自拍(定时 2S, 5S, 10S)</p> <p>语言: 英语/德语/法语/西班牙语/意大利文/土耳其文/俄文/葡萄牙文/荷兰文/简中/繁中/日文/波兰文</p> <p>尺寸(长*宽*高): 126*57.5*60mm</p> <p>重量(不含电池): 287±5g</p>			
8	快检试剂包	申贝, 申贝科学仪器(苏州)有限公司	是	<p>SEN-907W</p> <p>pH 试纸</p> <p>0-14</p> <p>COD 比色管 0-250mg/L</p> <p>铜试剂盒</p> <p>0.2-5mg/L</p> <p>氨氮试剂盒 0.5-25mg/L</p> <p>总磷试剂盒 0-20mg/L</p> <p>锰试剂盒银试剂盒</p> <p>0.1-10mg/L</p> <p>0-0.5mg/L</p> <p>总氮试剂盒铬(VI)试剂盒总铁试剂盒</p> <p>0-100mg/L 0.05-1.0mg/L 0.05-1mg/L 0-0.40mg/L</p> <p>镍试剂盒</p> <p>铝试剂盒</p> <p>0-0.20mg/L</p> <p>手提箱</p> <p>手提式</p> <p>实验手套</p> <p>其他配件</p> <p>100 次 100 次</p>	4套	5500	22000

				<p>25 次</p> <p>100 次</p> <p>100 次 25 次 50 次 100 次 25 次 25 次 25 次</p> <p>50 次</p> <p>硬质材质乳胶手套</p> <p>平面口罩</p>			
9	热成像仪	申贝, 申贝科学仪器(苏州)有限公司	是	<p>UTI260B</p> <p>1. 红外测温范围: <math>-15^{\circ}\text{C} \sim 550^{\circ}\text{C}</math> (<math>5^{\circ}\text{F} \sim 1022^{\circ}\text{F}</math>)</p> <p>2. 精度: <math>\pm 2^{\circ}\text{C}/\pm 2\%</math>取大值</p> <p>3. 非制冷焦平面传感器</p> <p>4. 支持测温模式选择: 高增益: <math>-15^{\circ}\text{C} \sim 150^{\circ}\text{C}</math>、低增益: <math>150^{\circ}\text{C} \sim 550^{\circ}\text{C}</math></p> <p>5. 测温响应时间<math>\leq 500\text{ms}</math></p> <p>6. 热成像像素: <math>256*192</math> (<math>49152</math>)</p> <p>7. 像素大小: <math>12\mu\text{m}</math></p> <p>8. 内置七种色板: 白热, 黑热, 铁红, 熔岩, 彩虹, 高对比度彩虹, 红热</p> <p>9. 红外光谱带宽: <math>8 \sim 14\mu\text{m}</math></p> <p>10. 有效视场角: <math>56^{\circ}</math> (H) * <math>42.2^{\circ}</math> (V), IFOV <math>3.8\text{mrad}</math></p> <p>11. 热成像灵敏度 <math>&lt; 60\text{mK}</math></p> <p>12. 帧频率 <math>&lt; 25\text{Hz}</math></p> <p>13. 测温显示: 中心点测温、高温追踪和重点区域测温 (ROI), 默认为高温追踪</p> <p>14. 测温点: 除中心点外, 可自定义 3 个测温点</p> <p>15. 图像模式: 热成像、融合、画中画、可见光</p>	1套	1540	1540

			<p>16. 可见光分辨率：640 x 480</p> <p>17. 混合设定：0%(全可见光)，25%，50%，75%，100%(全热成像)，图像格式 BMP</p> <p>18. 支持 PC 分析软件，可实时图像传输(PC 软件实时投屏)</p> <p>19. 内置 Type-C USB 数据通信接口</p> <p>20. IP 防护等级：IP65，支持 2m 跌落测试</p> <p>21. 显示屏幕 2.8 “ TFT LCD 显示分辨率 320*240</p> <p>22. 内置电池 Li-ion 3.6V 5000mAh 支持自动关机功能，可选 (5min,10min,30min, )</p>			
0	1	路博, 青岛路博建业环保科技有限公司	<p>LB-7035</p> <p>设备具有防爆性能，可应用于防爆及非防爆场合；</p> <p>密闭性、液阻和气液比等参数检测一体化；</p> <p>5.7 寸大屏幕，显示信息量大；</p> <p>设备一体化，模块化设计，快速管接口等便于检测仪组装；</p> <p>采用特殊算法，流量、体积更准确；</p> <p>仪器配置压力发生器，便于仪器密闭性检测；</p> <p>U 盘读写，检测仪测量数据可实现与电脑间转存；</p> <p>检测地点信息可输入，具有智能拼音输入法功能，方便输入中英文；</p> <p>具有实时时钟功能，无需输入检测时间；</p> <p>能实时测量大气压、环境温度和 environment 相对湿度；</p>	3 部	42900	128700

			<p>各参数均可实现多次检测，并可实现选择式打印输出；</p> <p>可适应热敏和针式两种微型打印机，用户可根据需要选配（出厂默认配置热敏打印机）；</p> <p>内置大容量可充电防爆型锂电池，可连续工作 12 小时；</p> <p>具有电源管理功能，使检测仪更节能；</p> <p>多功能主机箱采用高强度、轻量化材料，并采用分区设计，实现主机与附件分区放置；</p> <p>油桶进出口均有快速帽子，防止汽油挥发，影响人体健康。</p> <p>流量范围：(10~130)L/min</p> <p>分辨率 0.1L/min</p> <p>准确度</p> <p>优于± 1%FS</p> <p>压力：(-2500~2500)Pa</p> <p>压力分辨率：1Pa</p> <p>温度：(-40~100)° C</p> <p>分辨率：0.1° C</p> <p>准确度：优于± 3.0°</p> <p>湿度：(0~100)%RH</p> <p>分辨率：0.1%RH</p> <p>准确度：优于± 3%RH</p> <p>功耗：&lt;5W</p> <p>待机时间：不小于 12 小时</p> <p>显示屏：5.7 英寸</p> <p>工作温度：-20-45° C</p> <p>工作湿度：0-90%RH</p> <p>外型尺寸：(长 400X 宽 250X 高 240)mm</p> <p>整机重量：约 7kg</p>		
--	--	--	--	--	--

				油桶容量：80L 防爆类型：Ex ib IA T4 Gb			
1	1	鑫泰， 东莞市鑫泰仪器表有限公司	是	HT-9829 测量范围 0-50° C (32-122° F) 分辨率 0.1° C/0.1° F 精度± 1° C/1.8° F 显示：43*57mm 大液晶显示屏双功能显示 记忆：可记录并调出最大及最小的计数 采样：大约 0.8 秒 操作湿度：小于 80%RH 电源：9V 电池 供电电流：大约 60~90 毫安 重量：240 克(本机) 外形尺寸：200*85*38mm 附件：线传感器 9V 电池 适配器	3 部	680	2040
2	1	路博， 青岛路博建业环保科技有限公司	是	XZ-0125B XZ-0125B 型系列水质分析测试仪用于测量水中余氯、总氯、化合氯、二氧化氯、溶解氧、氨氮、亚硝酸盐、 铬、铁、锰、铜、镍、磷酸盐、色度、浊度、悬浮物等的多参数检测仪器，仪器是由单个的固定波长固定用途的 分光光度计糅合而成的，采用分光光度法原理对各参数进行测量，在仪器中建立不同参数的浓度显色程度与吸光	3 部	11800	35400

		有 限 公 司	<p>度的线性曲线，仪器通过对颜色的辨别，得出被测水样的浓度，本仪器采用全中文选项，操作简单易懂，使用方便</p> <p>便快速，测量准确度高，可广泛用于水厂、食品、化工、冶金、环保及制药行业等部门，是常用的实验室仪器。余氯、化合氯：0-2.5mg/L，0.01mg/L</p> <p>总氯：0-10mg/L，0.01mg/L</p> <p>DPD 余氯：0-2.5mg/L，0.01mg/L</p> <p>DPD 总氯：0-2.5mg/L，0.01mg/L</p> <p>低浊度：0-20，0.01NTU</p> <p>高浊度：0-1000NTU，0.1NTU</p> <p>二氧化氯：0-2.0mg/L，0.01mg/L</p> <p>氨氮：0-10mg/L，0.01mg/L</p> <p>悬浮物：0-100mg/L，0.01mg/L</p> <p>铜：0-2.0mg/L，0.01mg/L</p> <p>溶解氧：0-12mg/L，0.01mg/L</p> <p>磷酸盐：0-2.0mg/L，0.01mg/L</p> <p>亚硝酸盐：0-0.3mg/L，0.01mg/L</p> <p>铬：0-0.5mg/L，0.01mg/L</p> <p>锰：0-0.5mg/L，0.01mg/L</p> <p>铁：0-0.8mg/L，0.01mg/L</p> <p>镍：0-1.0mg/L，0.01mg/L</p> <p>色度：0-100PCU，0.01PCU</p> <p>高色度：0-500PCU，0.01PCU</p> <p>TDS：0-1000mg/L，1.5%</p> <p>PH：0-14ph</p> <p>温度：0-100°</p> <p>COD（滴）：0-250mg/L</p> <p>水硬度（滴）：0.01-0.04mmol/L</p>			
--	--	------------------	--	--	--	--

			<p>检测模块:</p> <p>1) 检测通道:多个检测通道,可以放置不同的待检样品。</p> <p>2) 示值误差: <math>\leq +5\%F_s</math>;</p> <p>3) 重复性: <math>\leq +2\%F_s</math>;</p> <p>4) 化学法:0.01Unit(Unit 代表参数单位)。</p> <p>1. 微电脑,轻触式键盘,全中文菜单,采用背光高亮度 LCD 显示数值,操作和标定过程全中文提示,应用分</p> <p>光光度及化学比色测量水中各个污染物浓度;</p> <p>2. 可自动调零和 5 点自动校正,量程有自动和手动切换,并且有数据非线性处理及数据平滑功能。</p> <p>3. 采用特制高强度长寿命光源,恒光源半导体发光器(专利号 99226785.2),光源寿命长达 20 年,开机时无</p> <p>需预热,可直接使用。</p> <p>4. 具有选择离子测量功能,其光源自动切换,适用于水中 25 项常见指标的快速定量测定。</p> <p>5. 年月日时间显示,设有数据存储查询功能,可满足 GLP 需求。</p> <p>6. 内置大功率电池,方便野外长时间使用;</p> <p>7. 热敏一体打印机,方便快捷现场打印;</p> <p>8. 本仪器融合多项自主设计专利成果,技术先进,符合国标 GB/T 5750.11-2023 生活饮用水卫生检验法;</p> <p>9. 多参数水质检测仪为铝合金箱外壳,阻燃、抗冲击、耐热,具有良好的绝缘程度;</p>		
--	--	--	---	--	--

				<p>10. 无需外接电脑,系统各个检测模块通过软件统一控制管理;</p> <p>11. 仪器包括灯源模块、检测模块、数据处理模块等。</p>			
3	1	便携式快速扫描仪	维山, 北京维山科技有限公司	<p>VK18</p> <p>软件功能特点</p> <p>配备专业书本扫描软件</p> <p>支持快速书本扫描、文档扫描</p> <p>支持多语言 OCR 文字识别功能</p> <p>多种图片输出: JPEG/PNG/BMP/TIF 多种文件输出: WORD/EXCEL/PDF/ePub 强悍影像处理: 色彩增强、黑白、灰阶自动裁切、自动校准、智能纠偏 书本曲面校正、平面还原智能图像算法去黑边, 补缺角, 去装订、和去手指功能 自动翻页检测或定时拍照功能内置 1800 万像素超高清图像传感器支持 A3 全幅面预览和扫描</p> <p>支持 UVC 标准, 免驱动, 即插即用三级 LED 灯补光, 适应弱光环境</p> <p>支持 USB 扩展口</p> <p>创新设计, 90 度折叠, 轻巧便携可外接独立的拍照触发按键</p> <p>书籍</p> <p>档案</p> <p>线装书</p> <p>财务凭证</p> <p>杂志</p> <p>卷宗</p> <p>古文献</p> <p>科学文献</p>	3	880	2640

				<p>报纸</p> <p>手稿</p> <p>蓝图纸</p> <p>论文报告</p> <p>拍摄幅面：A3</p> <p>拍摄像素：1800 万像素</p> <p>对焦方式：定焦</p> <p>输出接口：USB 2.0</p> <p>供电方式：USB 供电</p> <p>拍摄速度：1 秒，支持实时预览</p> <p>视顾格式：YUV. MJPEG</p> <p>驱动软件：支持 UVC 标准，免驱动</p> <p>应用软件：维山闪拍</p> <p>适用系统：XP, Win7, Win8, Win8.1, Win10</p>			
4	1	维山, 北京维山科技有限公司	是	<p>V16</p> <p>内置 1600 万像素超高清图像传感器</p> <p>支持 A3 全幅面预览和扫描</p> <p>支持 UVC 标准，免驱动，即插即用三级 LED 灯补光，适应弱光环境 真正的便携式设计，轻巧灵活的手臂设计</p> <p>方便的 USB 连接</p> <p>即插即用，无需外接电源适配器。</p> <p>创新设计，90 度折叠，轻巧便携 可外接独立的拍照触发按键(加购)</p> <p>配备专业文件扫描软件</p> <p>支持快速文件扫描、识别</p> <p>支持多语言 OCR 文字识别功能,文字信息快速录入支持多种图片输</p>	3	800	2400

			<p>出 : JPEG/PNG/BMP/TIF 支持多种文件输出: WORD/EXCEL/PDF 支持强悍影像处理: 色彩增强、黑白、灰阶 支持自动裁切、自动校准、智能纠偏</p> <p>支持去黑边, 补缺角</p> <p>支持自动翻页检测或定时拍照功能</p> <p>拍摄幅面: A3</p> <p>拍摄像素: 1600 万像素</p> <p>对焦方式: 定焦</p> <p>输出接口: USB 2.0</p> <p>供电方式: USB 供电</p> <p>拍摄速度: 1 秒, 支持实时预览</p> <p>视频格式: YUV. MJPEG</p> <p>驱动软件: 支持 UVC 标准, 免驱动</p> <p>应用软件: 维山闪拍</p> <p>适用系统: XP, Win7, Win8, Win8.1, Win10</p>		
<p>投标报价人民币小写: <b>398210.00</b> 元</p> <p>投标报价人民币大写: 叁拾玖万捌仟贰佰壹拾元整</p>					

投标人(企业电子章): 河南兆实环保科技有限公司

注:

1. 除投标产品按上表规定格式列示外, 投标人可根据本企业投标情况, 在上表列示备品备件、专用工具、安装调试费、技术服务费、培训费、运输费和保险费等。
2. 投标人可根据需要自行增减表格行数。
3. 投标人对所报相关内容的真实性负责, 采购代理机构有权将相关内容进行公示, 因弄虚作假导致的后果由投标人自行承担。