

2024 年新安县北冶镇中药材加工厂项目（设备）

设备购销合同

甲方（需方）：新安县北冶镇人民政府

乙方（供方）：河南迪云智能科技有限公司



设备购销合同

甲方（需方）：新安县北冶镇人民政府

乙方（供方）：河南迪云智能科技有限公司

甲、乙、双方经平等协商，就 2024 年新安县北冶镇中药材加工厂项目（设备） 设备购销一事签订本合同，合同条款如下：

一：合同概况：1.1 合同名称：2024 年新安县北冶镇中药材加工厂项目（设备）购销合同

1.2 采购编号：新安政采磋商-2024-24

1.3 项目编号：新安政采磋商(2024)0049 号

1.4 项目名称：2024 年新安县北冶镇中药材加工厂项目（设备）

1.5 合同金额：合同总价 778880 元（柒拾柒万捌仟捌佰捌拾元）

二：合同设备交货期、交货方式及交货地点

2.1 交货期：签订合同收到定金后 45 日历天

2.2 交货方式：公路运输

2.3 交货地点：河南省新安县北冶镇

三：质量标准及要求：

3.1 乙方的销售设备保修期为整机壹年。

3.2 在保修期内，凡属乙方设备质量问题均由乙方承担，非设备质量问题和物料损失不在乙方责任范围，凡属甲方使用不当而引起的质量返修均由甲方承担。

四：送（取）货方式及运费：乙方负责将设备运往甲方指定地点，其运费由乙方承担。

五：付款方式：

- 1、根据工程进度，甲乙双方协商付款。
- 2、不收取质量保证金与履约保证金。

六、违约责任：

6.1 乙方责任：在保修期内，凡属乙方设备质量问题返修均由乙方承担。

6.2 甲方责任：在设备发货前甲方负责场地的平整，协调相关相邻关系，具体介绍场地及地下管线情况；提供水源、电源、将合格的动力线提供至设备电气柜处，负责设备卸货、管护等。

6.3 若遇到无法抗拒的客观原因不能执行原合同，须经双方共商后方能定出新的条款，不尽事宜双方协商解决，若协商不成，向乙方所在地法院提出起诉，双方在履行本合同过程中，以本合同指定的通知联络方式或者向对方住地所发生的书面信函，均为有效的通知方式。

七、安装和验收：

7.1 乙方货物运抵现场安装完成后，甲方应在3个工作日内组织验收，并签署验收报告，超过10日未组织验收的视为验收合格。

7.2 乙方设备安装完成，甲方应安排专人对设备的日常开关机、注意事项、参数设定等进行学习操作。

7.3 标的物所有权自需方付款时转移，但需方未完全履行付款义务的，标的物属于供方。

八、本合同一式陆份，甲、乙、双方各持3份，经双方签字盖章后生效。（扫描件及传真件具有原件同等法律效力）

甲方（盖章）：新安县北冶镇人民政府

委托代理人：（签名）

开户名称：新安县财政局乡镇其他资金账户

开户行：新安县农村商业银行股份有限公司新城支行

甲方账号：00000184201056690012-0110

日期：2024年8月13日

乙方（盖章）：河南迪云智能科技有限公司

委托代理人：（签名）

开户名称：河南迪云智能科技有限公司

开户行：上海浦东发展银行股份有限公司郑州高新开发区支行

银行帐号：7616 0078 8010 0000 1509

日期：2024年8月13日

附件:

序号	设备名称	参数规格	单位	数量
1	筛选机	尺寸 $\geq 2.1 \times 1.1 \times 1.1\text{m}$, 产能: $\geq 500\text{kg/h}$, 不锈钢钣金, 功率 2.2kw	台	1
2	滚筒筛	尺寸 $\geq 3.2 \times 1.8 \times 1.8\text{m}$, 产能: $\geq 500\text{kg/h}$, 不锈钢钣金, 功率 4kw	台	1
3	喷淋清洗机	尺寸 $\geq 5 \times 1 \times 1.1\text{m}$ 不锈钢材质, 功率 3kw, 清洗方式鼓泡和喷淋结合, 出口安装强压风机, 去除表面的水珠。	台	1
4	蒸汽杀青机	尺寸 $\geq 4 \times 1.5 \times 1\text{m}$; 不锈钢材质, 网带式传动, 自动蒸制, 传动速度可调, 功率 2kw;	台	1
5	0.3T 蒸汽发生器	微电脑智能锅炉控制器, 水位传感报警器, 额定蒸发量 0.3t, 额定压力 0.7MPa, 适配热源: 生物质颗粒;	台	1
6	上料输送机	尺寸 $\geq 6 \times 2 \times 1.1\text{m}$, 网带式传输, 带有拨料装置, 厚度可调	台	1
7	往复式切片机	尺寸 $\geq 2.4 \times 0.95 \times 1.1\text{m}$, 不锈钢钣金, 直线往复式切药, 片厚可调, 功率 2kw;	台	1
8	出料提升输送机	尺寸 $\geq 4.2 \times 0.4 \times 1.3\text{m}$; 非标订制, PU 输送带, 0.37kw;	台	1
9	网带式烘干机	1. 设备整体尺寸: $\geq 12 \times 3 \times 3.2\text{m}$; 2. 传动系统: 链条式传动, 接触物料部分为不锈钢编织网, 网带层数为五层, 带宽 2m, 电机功率 3kw, 速度可调; 3. 循环系统: 热源采用生物质热风炉, 单元式独立热风循环, 穿流加热, 循环风机 4kw $\times$ 2 台 4. 排湿: 离心风机 2kw, 智能排湿, 一拖三; 5. 设备材质 (1) 框架 50 $\times$ 100 和 50 $\times$ 50 的方管; (2) 保温: 75mm 聚氨酯保温板; (3) 检修门: 6 套; 6. 控制系统: 人机界面、PLC 控制, 自动排湿、自动控温、故障报警, 操作简单; 7. 智能热风炉: 智能控制, 自动点火、双炉膛设计; 8. 集成控制面板、温度控制系统、点火系统、自动上料; 9. 包含: 料斗、旋风除尘器、出风口变径及管道、上料风机 0.75KW、引烟风机 1.5KW	套	1

10	送排风风道	镀锌材质，外做保温，一批	批	1
11	色选机	1. 外形尺寸: $L \times W \times H$ (mm) $\geq 3260 \times 1240 \times 2150$ 2. 电源电压: 180-240V .50Hz) 3. 功率: $\geq 5.4KW$ 。 4. 原料产量: $\geq 500kg/h$ 5. 分选精度: $\geq 99\%$ 6. 气源压力: 0.6-0.8 (MPa) 7. 气源消耗: ≤ 2.0 (m ³ /min) 8. AI 智能: 深度学习, 色选+形选 9. 全电脑操控: 全真实时可视图像, 可联网、远程调试 10. 设备材质: 骨架不锈钢 11. 适用范围: 根茎切片、籽仁、花草类等; 12. 空气压缩机: $\geq 15KW$, 储气罐 (1000L)、过滤器 (3个)、冷干机 13 外型尺寸: $L \times W \times H$ (mm) $\geq 1100 \times 800 \times 1000$ 14. 排气量: ≥ 2.4 m ³ /min 15. 工作压力: ≥ 0.8 MPa 16. 冷却方式: 风冷、功率 $\geq 15kw$ 17. 包含振动喂料器、裙边式爬坡提升机、一次废料水平输送带、二次废料裙边输送带、一次回料水平输送带、二次回料裙边输送带。 18. 设备材质: 骨架不锈钢、白色 PVC 输送带 功率: $\leq 3kw$	台	1