

政府采购合同

甲方（全称）：南阳市财政局

乙方（全称）：南阳禾时智能应用软件开发有限公司

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1. 项目信息

(1) 采购项目名称：南阳市财政局安防系统及中心设备更新项目

采购项目编号：南阳政采磋商-2024-37

(2) 采购计划编号：南阳政采磋商-2024-37

(3) 项目内容：

详见后附件。

(4) 政府采购组织形式：☐政府集中采购 ☐部门集中采购 ☒分散采购

(5) 政府采购方式：☐公开招标 ☐邀请招标 ☐竞争性谈判 ☒竞争性磋商

☐询价 ☐单一来源 ☐框架协议 ☐其他：

(6) 中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：☐是 ☒否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：☐是

☒否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：☐是

☒否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：☐是 ☒否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：☐是 ☒否

(7) 合同是否分包：☐是 ☒否

(8) 中标（成交）供应商是否为外商投资企业：☐是 ☒否

外商投资企业类型：☐全部由外国投资者投资 ☐部分由外国投资者投

资

(9) 是否涉及进口产品：

☐是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称： 金额：

国别： 品牌： 规格型号：

☒否

(10) 是否涉及节能产品:

☒是,《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称: 台式电脑微型计算机

☐强制采购

☒优先采购

☐否

是否涉及环境标志产品:

☐是,《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称: _____

☐强制采购

☐优先采购

☒否

是否涉及绿色产品:

☐是,绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称: _____

☐强制采购

☐优先采购

☒否

(11) 涉及商品包装和快递包装的,是否参考《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准(试行)》明确产品及相关快递服务的具体包装要求:

☒是

☐否

☐不涉及

2. 合同金额付款方式及收款账号

(1) 合同金额小写: 1868000.00 元

大写: 壹佰捌拾陆万捌仟元整

(2) 付款方式:

合同签订后付合同总金额的 50%即人民币: 玖拾叁万肆仟元整
¥934000.00, 剩余部分在项目完成验收合格后一次性付清。

(3) 户名: 南阳禾时智能应用软件开发有限公司

开户行: 中国建设银行股份有限公司南阳分行

账号: 41050175860800001583

3. 合同履行

(1) 起始日期: 2024年8月6日, 完成日期: 2024年9月6日。

(2) 履约地点: 采购人指定的交货地点

(3) 履约担保: 是否收取履约保证金: ☐是 ☒否

4. 合同验收

(1) 验收组织方式: ☒自行组织 ☐委托第三方组织

验收主体: 南阳市财政局

(2) 履约验收时间: (验收申请之日起7日内组织验收)

(3) 履约验收方式: ☒ 一次性验收

☐ 分期/分项验收: (应明确分期/分项验收的工作安排)

(4) 履约验收标准: 合格

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件, 如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义, 应按以下顺序解释:

- (1) 政府采购合同协议书及其变更、补充协议
- (2) 政府采购合同专用条款
- (3) 政府采购合同通用条款
- (4) 中标(成交)通知书
- (5) 投标(响应)文件
- (6) 采购文件
- (7) 有关技术文件, 图纸
- (8) 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的

其他文件

6. 合同生效

本合同自签订之日起生效。

7. 合同份数

本合同一式6份, 甲方执3份, 乙方执3份, 均具有同等法律效力。

合同订立时间: 2024年8月6日

合同订立地点: 南阳市财政局

甲方名称: 南阳市财政局 (盖章)

地址: 南阳市张衡东路396号

法定代表人或授权代表人(签字):

开户银行:

银行帐号:

乙方名称: 南阳禾时智能应用软件

开发有限公司 (盖章)

地址: 河南省南阳市宛城区仲景街
道明山路与滨河路交叉口三
库小区内原纸箱厂十层从东
向西第四间。

法定代表人或授权代表人(签字):

开户银行: 中国建设银行股份有限公司

银行帐号:

41050175860800001583

附件清单:

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	单价	小计 (元)	交货 安装 时间
1	枪型摄像机	海康威视、 DS-2CD7V4ALZ-XZS	AI 摄像机采用深度学习算法，以海量图片及视频资源为路基，通过机器自身提取目标特征，形成深层 可供学习的目标图像，极大的提升了目标的检出率，支持抓拍人体、支持抓拍人脸、道路监控模式、Smart 事件模式，内置微云台功能。 通道 1: 8~32 mm 通道 2: 8~32 mm 补光灯类型: 混合补光，850nm+暖白光 技术规格: 设备的 2 个镜头均支持电动变倍、自动/电动聚焦，自动调节光圈功能 在分辨率 1920x1080 @ 25fps, 码流设置为 1Mbps 时，视频图像传输延时 60ms 设备内置 4 个电机，双通道均支持 PT 一体化云	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	2	4400	8800	合同签订后 30 日历天

			台，通道1和通道2的云台可独立控制 可通过IE浏览器或客户端分别检查通道1和通道2的PT云台控制功能 内置磷镜式补光灯，补光灯开启后，灯光均匀无波纹、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑。 技术规格部分提供公安部检测报告复印件。						
2	球形摄像机	海康威视、iDS-2DF8C425MHR-A	400万25倍智能微光球 支持三种智能资源切换：Smart事件、道路监控、人脸抓拍 采用双sensor架构，支持超宽光谱感光成像 焦距：6mm~150mm，25倍光学变倍 技术规格 摄像机内置两个图像传感器，可分别输出黑白视频图像和彩色视频图像，并可对这两路视频图像进行融合输出 smart事件上报的抓图支持叠加规则区域和目标框：可配置报警抓图叠加目标信息及规则信息，支持开启及关	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	1	8150	8150	合同签订后30日历天

			闭。支持设置预览画面是否叠加显示规则区域框及告警提示信息 设备支持电瓶车报警抓图包括电瓶车小图+电瓶车大图+电瓶车车牌小图 设备支持可从诊断信息中导出云台控制历史记录，包括：手动键控 PTZ、3D 定位、手动调用预置点、手动调用花扫、手动调用巡航设备在近光灯、中光灯开启后，在变焦过程中红外光斑形状为矩形，长宽比为 16:9 设备红外光利用率 80% 技术规格部分提供公安部检测报告复印件。						
3	电杆及基础制作	国产、定制	3 米电杆、制作基础、含设备箱和摄像机支架等辅 材。	国产	套	2	3200	6400	合同签订后 30 日历天

4	枪型摄像机	海康威视、 DS-2CD5A4ALZ/S-LS	智能拼接全彩 全彩级高灵敏度 感器, F1.0 超大 光圈镜头, 为智 能应用提供更清 晰的视频流输 入, 全面提升智 能业务处理的准 确度 最高分辨率可达 3840 × 1080 @25 fps 1 个内置麦克 风, 1 个内置扬 声器, 支持双向 语音对讲 补光灯类型: 柔 光灯 补光距离: 最远 可达 30m 技术 规格 拼接图像的 2 路 源图像的采集时 间差应 5ms。 内置 4 颗白光补 光灯, 支持自动/ 手动分别控制左 右 2 组白光补 光灯的光照强 度。 支持声光报警功 能, 当报警产生 时, 可在布防时 间内联动声音警 报和/或白光闪 烁。 设备具有耀光抑 制功能, 耀光区 域 1%。 技术规格部分提 供公安部检测报 告复印件。	杭州 海康 威视 数字 技术 股份 有限 公司	台	8	870	6960	合同签订后 30 日历天
---	-------	----------------------------	---	--	---	---	-----	------	--------------

5	电杆及基础制作	国产、定制	2.5 米电杆、制作基础、含设备箱和摄像机支架等 辅材。	国产	套	2	2900	5800	合同签订后 30 日历天
6	枪型摄像机	海康威视、DS-2CD5A4ALZ/S-LS	智能拼接全彩全彩级高灵敏度传感器, F1.0 超大光圈镜头, 为智能应用提供更清晰的视频流输入, 全面提升智能业务处理的准确度 最高分辨率可达 3840 × 1080 @25 fps 1 个内置麦克风, 1 个内置扬声器, 支持双向语音对讲 补光灯类型: 柔光灯 补光距离: 最远可达 30m 技术规格 拼接图像的 2 路源图像的采集时间差应 5ms。 内置 4 颗白光补光灯, 支持自动/手动分别控制左右 2 组白光补光灯的光照强度。 支持声光报警功能, 当报警产生时, 可在布防时间内联动声音警	杭州海康威视数字技术有限公司	台	3	870	2610	合同签订后 30 日历天

			报和/或白光闪烁。 设备具有耀光抑制功能，耀光区域 1%。 技术规格部分提供公安部检测报告复印件。						
7	电杆及基础制作	国产、定制	2.5 米电杆、制作基础、含设备箱和摄像机支架等辅材。	国产	套	1	4600	4600	合同签订后 30 日历天
8	枪型摄像机	海康威视、DS-2CD5A4ALZ/S-LS	智能拼接全彩全彩级高灵敏度传感器，F1.0 超大光圈镜头，为智能应用提供更清晰的视频流输入，全面提升智能业务处理的准确度 最高分辨率可达 3840 × 1080 @25 fps 1 个内置麦克风，1 个内置扬声器，支持双向语音对讲 补光灯类型：柔光灯 补光距离：最远可达 30m 技术规格 拼接图像的 2 路源图像的采集时间差应 5ms。 内置 4 颗白光补光灯，支持自动/	杭州海康威视数字技术有限公司	台	1	870	870	合同签订后 30 日历天

			手动分别控制左右 2 组白光补光灯的光照强度。 支持声光报警功能，当报警产生时，可在布防时间内联动声音警报和/或白光闪烁。 设备具有耀光抑制功能，耀光区域 1%。 技术规格部分提供公安部检测报告复印件。						
9	电杆及基础制作	国产、定制	2.5 米电杆、制作基础、含设备箱和摄像机支架等辅材。	国产	套	1	2900	2900	合同签订后 30 日历天
10	枪型摄像机	海康威视、DS-2CD5A4ALZ/S-LS	智能拼接全彩全彩级高灵敏度传感器，F1.0 超大光圈镜头，为智能应用提供更清晰的视频流输入，全面提升智能业务处理的准确度 最高分辨率可达 3840 × 1080 @25 fps 1 个内置麦克风，1 个内置扬声器，支持双向语音对讲 补光灯类型：柔光灯	杭州海康威视数字技术有限公司	台	2	870	1740	合同签订后 30 日历天

			补光距离：最远可达 30m 技术规格 拼接图像的 2 路源图像的采集时间差应 5ms。 内置 4 颗白光补光灯，支持自动/手动分别控制左右 2 组白光补光灯的光照强度。 支持声光报警功能，当报警产生时，可在布防时间内联动声音警报和/或白光闪烁。 设备具有耀光抑制功能，耀光区域 1%。 技术规格部分提供公安部检测报告复印件。						
11	枪型摄像机	海康威视、DS-2CD5A4ALZ/S-LS	智能拼接全彩全彩级高灵敏度传感器，F1.0 超大光圈镜头，为智能应用提供更清晰的视频流输入，全面提升智能业务处理的准确度 最高分辨率可达 3840 × 1080 @25 fps 1 个内置麦克风，1 个内置扬声器，支持双向语音对讲 补光灯类型：柔光灯 补光距离：最远可达 30m 技术	杭州海康威视数字技术有限公司	台	1	870	870	合同签订后 30 日历天

			规格 拼接图像的 2 路源图像的采集时间差应 5ms。 内置 4 颗白光补光灯，支持自动/手动分别控制左右 2 组白光补光灯的光照强度。 支持声光报警功能，当报警产生时，可在布防时间内联动声音警报和/或白光闪烁。 设备具有耀光抑制功能，耀光区域 1%。 技术规格部分提供公安部检测报告复印件。						
12	枪型摄像机	海康威视、DS-2CD2T4ALZA3-XS	400 万智能筒型网络摄像机 智能侦测：提供人车分类侦测，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测 支持联动声音报警、人脸抓拍白光距离：智能警戒：30 m 混光距离：智能警戒：50 m 音频：1 个内置麦克风，1 个内置扬声器 技术规格 具有白光补光、混合补光模式，在开启白光灯进行补光时，可输	杭州海康威视数字技术有限公司	台	4	860	3440	合同签订后 30 日历天

			出彩色视频图像； 支持自动和手动亮度调节模式，当在自动模式下，补光灯开启时，样机可根据被摄物的距离自动调节补光灯亮度。 需具备区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域等功能，报警检测目标可设置为人体、车辆、人体和车辆三种类别。 支持声音报警功能，报警声音类型不小于 10 种，报警音量及重复次数可设置。 具备智能报警防干扰功能，当在设定的检测范围内出现光线明暗变化、篮球滚动、狗行走、树摇晃时，不触发报警。 技术规格部分提供公安部检测报告复印件。						
13	枪型摄像机	海康威视、DS-2CD2T4ALZA3-XS	400 万智能筒型网络摄像机 智能侦测：提供人车分类侦测，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测 支持联动声音报警、人脸抓拍白光距离：智能警	杭州海康威视数字技术股	台	2	860	1720	合同签订后 30 日历天

			戒：30 m 混光距离：智能 警戒：50 m 音频：1 个内置 麦克风，1 个内 置扬声器 技术 规格 具有白光补光、 混合补光模式， 在开启白光灯进 行 补光时，可输 出彩色视频图 像； 支持自动和手动 亮度调节模式， 当在自动模式 下，补光灯开启 时，样机可跟据 被摄物的距离自 动调节补光灯亮 度。 需具备区域入 侵、越界入侵、 进入区域、离开 区域等功能，报 警检测目标可设 置为人体、车辆、 人体和车辆三种 类别。 支持声音报警功 能，报警声音类 型不小于 10 种， 报警音量及重复 次数可设置。 具备智能报警防 干扰功能，当在 设定的检测范围 内出现光线明暗 变化、篮球滚动、 狗行走、树摇晃 时，不触发报警。 技术规格部分提 供公安部检测报 告复印件。	份 有 限 公 司					
--	--	--	---	-----------------------	--	--	--	--	--

14	枪型摄像机	海康威视、 DS-2CD5A4ALZ/S-LS	智能拼接全彩 全彩级高灵敏度 感器, F1.0 超大 光圈镜头, 为智 能应用提供更清 晰的视频流输 入, 全面提升智 能业务处理的准 确度 最高分辨率可达 3840 × 1080 @25 fps 1 个内置麦克 风, 1 个内置扬 声器, 支持双向 语音对讲 补光灯类型: 柔 光灯 补光距离: 最远 可达 30m 技术 规格 拼接图像的 2 路 源图像的采集时 间差应 5ms。 内置 4 颗白光补 光灯, 支持自动/ 手动分别控制左 右 2 组白光补 光灯的光照强 度。 支持声光报警功 能, 当报警产生 时, 可在布防时 间内联动声音警 报和/或白光闪 烁。 设备具有耀光抑 制功能, 耀光区 域 1%。 技术规格部分提 供公安部检测报 告复印件。	杭州 海 康 威 视 数 字 技 术 股 份 有 限 公 司	台	1	870	870	合同签订后 30 日历天
15	枪型	海康威视、 DS-2CD2T4ALZA3-XS	400 万智能筒型 网络摄像机	杭州	台	7	860	6020	合同

	摄像机	智能侦测：提供人车分类侦测，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测 支持联动声音报警、人脸抓拍白光距离：智能警戒：30 m 混光距离：智能警戒：50 m 音频：1个内置麦克风，1个内置扬声器 技术规格 具有白光补光、混合补光模式，在开启白光灯进行补光时，可输出彩色视频图像； 支持自动和手动亮度调节模式，当在自动模式下，补光灯开启时，样机可跟据被摄物的距离自动调节补光灯亮度。 需具备区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域等功能，报警检测目标可设置为人体、车辆、人体和车辆三种类别。 支持声音报警功能，报警声音类型不小于10种，报警音量及重复次数可设置。 具备智能报警防	海康威视数字技术股份有限公司					签订后30日历天
--	-----	---	----------------	--	--	--	--	----------

			干扰功能，当在设定的检测范围内出现光线明暗变化、篮球滚动、狗行走、树摇晃时，不触发报警。技术规格部分提供公安部检测报告复印件。						
16	球形摄像机	海康威视、 iDS-2DF8C425MHR-A	400 万 25 倍智能微光球 支持三种智能资源切换：Smart 事件、道路监控、人脸抓拍 采用双 sensor 架构，支持超宽光谱感光成像 焦距：6 mm~150 mm，25 倍光学变倍 技术规格 摄像机内置两个图像传感器，可分别输出黑白视频 图像和彩色 视频图像，并可对这两路视频图像进行融合输出 smart 事件上报的抓图支持叠加规则区域和目标框：可配置报警抓图叠加目标信息及规则信息，支持开启及关闭。支持设置预览画面是否叠加显示规则区域框及告警提示信息 设备支持电瓶车报警抓图包括电瓶车小图+电瓶车大图+电瓶车	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	1	8150	8150	合同签订后 30 日历天

			车牌小图 设备支持可从诊断信息中导出云台控制历史记录，包括：手动键控 PTZ、3D 定位、手动调用预置点、手动调用花扫、手动调用巡航设备在近光灯、中光灯开启后，在变焦过程中红外光斑形状为矩形，长宽比为 16:9 设备红外光利用率 80% 技术规格部分提供公安部检测报告复印件。						
17	枪型摄像机	海康威视、DS-2CD2T4ALZA3-XS	400 万智能简型网络摄像机 智能侦测：提供人车分类侦测，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测 支持联动声音报警、人脸抓拍白光距离：智能警戒：30 m 混光距离：智能警戒：50 m 音频：1 个内置麦克风，1 个内置扬声器 技术规格 具有白光补光、混合补光模式，在开启白光灯进行补光时，可输出彩色视频图像；	杭州海康威视数字技术有限公司	台	14	860	12040	合同签订后 30 日历天

			支持自动和手动亮度调节模式，当在自动模式下，补光灯开启时，样机可跟据被摄物的距离自动调节补光灯亮度。 需具备区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域等功能，报警检测目标可设置为人体、车辆、人体和车辆三种类别。 支持声音报警功能，报警声音类型不小于 10 种，报警音量及重复次数可设置。 具备智能报警防干扰功能，当在设定的检测范围内出现光线明暗变化、篮球滚动、狗行走、树摇晃时，不触发报警。 技术规格部分提供公安部检测报告复印件。						
18	枪型摄像机	海康威视、DS-2CD2T4ALZA3-XS	400 万智能筒型网络摄像机 智能侦测：提供人车分类侦测，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测 支持联动声音报警、人脸抓拍白光距离：智能警戒：30 m 混光距离：智能	杭州海康威视数字技术股份有	台	3	860	2580	合同签订后 30 日历天

			警戒：50 m 音频：1 个内置麦克风，1 个内置扬声器 技术规格 具有白光补光、混合补光模式，在开启白光灯进行补光时，可输出彩色视频图像； 支持自动和手动亮度调节模式，当在自动模式下，补光灯开启时，样机可跟据被摄物的距离自动调节补光灯亮度。 需具备区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域等功能，报警检测目标可设置为人体、车辆、人体和车辆三种类别。 支持声音报警功能，报警声音类型不小于 10 种，报警音量及重复次数可设置。 具备智能报警防干扰功能，当在设定的检测范围内出现光线明暗变化、篮球滚动、狗行走、树摇晃时，不触发报警。 技术规格部分提供公安部检测报告复印件。	限公司					
19	辅材	国产、定制	2.5 米电杆、制作基础、含设备	国产	批	1	2800	2800	合同

			箱和摄像机支架等 辅材。						签订后 30 日历天
20	L 型 支架	国产、定制	1.5 米 L 型支架、含吊装配件和摄像机支架等辅材。	国产	套	3	320	960	合同签订后 30 日历天
21	枪型 摄像机	海康威视、DS-2CD2T4ALZA3-XS	400 万智能筒型网络摄像机 智能侦测：提供人车分类侦测，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测 支持联动声音报警、人脸抓拍白光距离：智能警戒：30 m 混光距离：智能警戒：50 m 音频：1 个内置麦克风，1 个内置扬声器 技术规格 具有白光补光、混合补光模式，在开启白光灯进行补光时，可输出彩色视频图像； 支持自动和手动亮度调节模式，	杭州海康威视数字技术有限公司	台	2	860	1720	合同签订后 30 日历天

			当在自动模式下，补光灯开启时，样机可跟据被摄物的距离自动调节补光灯亮度。 需具备区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域等功能，报警检测目标可设置为人体、车辆、人体和车辆三种类别。 支持声音报警功能，报警声音类型不小于 10 种，报警音量及重复次数可设置。 具备智能报警防干扰功能，当在设定的检测范围内出现光线明暗变化、篮球滚动、狗行走、树摇晃时，不触发报警。 技术规格部分提供公安部检测报告复印件。						
22	球形摄像机	海康威视、iDS-2DF8C425MHR-A	400 万 25 倍智能微光球 支持三种智能资源切换：Smart 事件、道路监控、人脸抓拍 采用双 sensor 架构，支持超宽光谱感光成像 焦距：6 mm~150 mm，25 倍光学变倍 技术规格 摄像机内置两个图像传感器，可	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	1	8150	8150	合同签订后 30 日历天

			分别输出黑白视频 图像和彩色 视频图像，并可对这两路视频图像进行融合输出 smart 事件上报的抓图支持叠加规则区域和目标框；可配置报警抓图叠加目标信息及规则信息，支持开启及关闭。支持设置预览画面是否叠加显示规则区域框及告警提示信息 设备支持电瓶车报警抓图包括电瓶车小图+电瓶车大图+电瓶车车牌小图 设备支持可从诊断信息中导出云台控制历史记录，包括：手动键控 PTZ、3D 定位、手动调用预置点、手动调用花扫、手动调用巡航设备在近光灯、中光灯开启后，在变焦过程中红外光斑形状为矩形，长宽比为 16:9 设备红外光利用率 80% 技术规格部分提供公安部检测报告复印件。	司						
23	枪型 摄像	海康威视、DS-2CD2T4ALZA3-XS	400 万智能筒型网络摄像机 智能侦测：提供人车分类侦测，	杭州海康	台	4	860	3440	合同签订	

	机		支持越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测 支持联动声音报警、人脸抓拍白光距离：智能警戒：30 m 混光距离：智能警戒：50 m 音频：1个内置麦克风，1个内置扬声器 技术规格 具有白光补光、混合补光模式，在开启白光灯进行补光时，可输出彩色视频图像； 支持自动和手动亮度调节模式，当在自动模式下，补光灯开启时，样机可跟据被摄物的距离自动调节补光灯亮度。 需具备区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域等功能，报警检测目标可设置为人体、车辆、人体和车辆三种类别。 支持声音报警功能，报警声音类型不小于10种，报警音量及重复次数可设置。 具备智能报警防干扰功能，当在设定的检测范围	威视数字技术有限公司					后30日历天
--	---	--	---	------------	--	--	--	--	--------

			内出现光线明暗变化、篮球滚动、狗行走、树摇晃时,不触发报警。技术规格部分提供公安部检测报告复印件。						
24	枪型摄像机	海康威视、DS-2CD2T4ALZA3-XS	400 万智能简型网络摄像机 智能侦测：提供人车分类侦测，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测 支持联动声音报警、人脸抓拍白光距离：智能警戒：30 m 混光距离：智能警戒：50 m 音频：1 个内置麦克风，1 个内置扬声器 技术规格 具有白光补光、混合补光模式，在开启白光灯进行补光时,可输出彩色视频图像； 支持自动和手动亮度调节模式，当在自动模式下，补光灯开启时，样机可跟据被摄物的距离自动调节补光灯亮度。 需具备区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域等功能，报警检测目标可设	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	3	860	2580	合同签订后 30 日历天

			置为人体、车辆、 人体和车辆三种 类别。 支持声音报警功 能，报警声音类 型不小于 10 种， 报警音量及重复 次数可设置。 具备智能报警防 干扰功能，当在 设定的检测范围 内出现光线明暗 变化、篮球滚动、 狗行走、树摇晃 时，不触发报警。 技术规格部分提 供公安部检测报 告复印件。						
25	球形摄像机	海康威视、 iDS-2DF8C425MHR-A	400 万 25 倍智 能微光球 支持三种智能资 源切换：Smart 事件、道路监控、 人脸抓拍 采用双 sensor 架构，支持超宽 光谱感光成像 焦距：6 mm~150 mm， 25 倍光学变倍 技术规格 摄像机内置两个 图像传感器，可 分别输出黑白视 频 图像和彩色 视频图像，并可 对这两路视频图 像进行融合输出 smart 事件上报 的抓图支持叠加 规则区域和目标 框：可配置报警 抓图叠加目标信 息及规则信息，	杭州海康威视数字技术有限公司	台	1	8150	8150	合同签订后 30 日历天

			支持开启及关闭。支持设置预览画面是否叠加显示规则区域框及告警提示信息 设备支持电瓶车报警抓图包括电瓶车小图+电瓶车大图+电瓶车车牌小图 设备支持可从诊断信息中导出云台控制历史记录，包括：手动键控 PTZ、3D 定位、手动调用预置点、手动调用花扫、手动调用巡航设备在近光灯、中光灯开启后，在变焦过程中红外光斑形状为矩形，长宽比为 16:9 设备红外光利用率 80% 技术规格部分提供公安部检测报告复印件。						
26	电杆及基础制作	国产、定制	2.5 米电杆、制作基础、含设备箱和摄像机支架等辅材。	国产	套	1	2900	2900	合同签订后 30 日历天
27	枪型摄像机	海康威视、DS-2CD2T4ALZA3-XS	400 万智能筒型网络摄像机 智能侦测：提供人车分类侦测，支持越界侦测，	杭州海康威	台	4	860	3440	合同签订后

			区域入侵侦测，进入/离开区域侦测 支持联动声音报警、人脸抓拍白光距离：智能警戒：30 m 混光距离：智能警戒：50 m 音频：1 个内置麦克风，1 个内置扬声器 技术规格 具有白光补光、混合补光模式，在开启白光灯进行补光时，可输出彩色视频图像； 支持自动和手动亮度调节模式，当在自动模式下，补光灯开启时，样机可跟据被摄物的距离自动调节补光灯亮度。 需具备区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域等功能，报警检测目标可设置为人体、车辆、人体和车辆三种类别。 支持声音报警功能，报警声音类型不小于 10 种，报警音量及重复次数可设置。 具备智能报警防干扰功能，当在设定的检测范围内出现光线明暗	视数字技术股份有限公司					30 日历天
--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--------

			变化、篮球滚动、狗行走、树摇晃时,不触发报警。技术规格部分提供公安部检测报告复印件。						
28	枪型摄像机	海康威视、DS-2CD5A4ALZ/S-LS	智能拼接全彩 全彩级高灵敏度 感器, F1.0 超大 光圈镜头, 为智 能应用提供更清 晰的视频流输 入, 全面提升智 能业务处理的准 确度 最高分辨率可达 3840 × 1080 @25 fps 1 个内置麦克 风, 1 个内置扬 声器, 支持双向 语音对讲 补光灯类型: 柔 光灯 补光距离: 最远 可达 30m 技术 规格 拼接图像的 2 路 源图像的采集时 间差应 5ms。 内置 4 颗白光补 光灯, 支持自动/ 手动分别控制左 右 2 组白光补 光灯的光照强 度。 支持声光报警功 能, 当报警产生 时, 可在布防时 间内联动声音警 报和/或白光闪 烁。 设备具有耀光抑 制功能, 耀光区	杭 州 海 康 威 视 数 字 技 术 股 份 有 限 公 司	台	2	870	1740	合同签订后 30 日历天

			域 1%。 技术规格部分提供公安部检测报告复印件。						
29	电杆及基础制作	国产、定制	2.5 米电杆、制作基础、含设备箱和摄像机支架等辅材。	国产	套	1	2900	2900	合同签订后 30 日历天
30	球形摄像机	海康威视、iDS-2DF8C425MHR-A	400 万 25 倍智能微光球 支持三种智能资源切换: Smart 事件、道路监控、人脸抓拍 采用双 sensor 架构, 支持超宽光谱感光成像 焦距: 6 mm~150 mm, 25 倍光学变倍 技术规格 摄像机内置两个图像传感器, 可分别输出黑白视频图像和彩色视频图像, 并可对这两路视频图像进行融合输出 smart 事件上报的抓图支持叠加规则区域和目标框: 可配置报警抓图叠加目标信息及规则信息, 支持开启及关闭。支持设置预览画面是否叠加显示规则区域框	杭州海康威视数字技术有限公司	台	2	8150	16300	合同签订后 30 日历天

			及告警提示信息 设备支持电瓶车报警抓图包括电瓶车小图+电瓶车大图+电瓶车车牌小图 设备支持可从诊断信息中导出云台控制历史记录，包括：手动键控 PTZ、3D 定位、手动调用预置点、手动调用花扫、手动调用巡航设备在近光灯、中光灯开启后，在变焦过程中红外光斑形状为矩形，长宽比为 16:9 设备红外光利用率 80% 技术规格部分提供公安部检测报告复印件。						
31	半球型摄像机	海康威视、DS-2CD23ALZA3-XS	400 万智能海螺型网络摄像机 智能侦测：采用深度学习硬件及算法，提供精准的人车分类侦测，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测、支持联动声音报警 白光距离：智能警戒：20 m 混光距离：智能警戒：30 m 技术规格具有白光补光、混合补光模式，在仅开启白光灯进行补光时，可	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	5	850	4250	合同签订后 30 日历天

			输出彩色视频图像： 具备区域入侵、越界侦测、进入区域、离开区域等功能，报警检测目标可设置为人体、车辆、人体和车辆三种类别。 支持声音报警功能，报警声音类型不小于 12 种，报警音量及重复次数可设置。 支持像素显示功能，可通过 IE 浏览器显示监控画面上选定区域的水平及垂直方向的像素数。 支持快捷配置功能，可在预览画面开启/关闭“快捷配置 ” 页面，对曝光参数、OSD、智能资源分配 模式等参数进行配置，并支持恢复默认操作。 技术规格部分提供公安部检测报告复印件。						
32	室内球形摄像机	海康威视、DS-2DE5423W-ALZ	400 万 23 倍非红外网络球机 支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测和离开区域侦测等智能侦测 焦距: 4.8 mm~110 mm，23 倍光学变倍	杭州海康威视数字技术	台	1	6200	6200	合同签订后 30 日历天

			垂直范围: 0°~90°(自动 翻转)~ 水平速度: 水平 键控速度: 0.1° 250°/s, 速度 可设; 水平预置 点速度: 300°/s 垂直速度: 垂直 键控速度: 0.1°~150°/s, 速度 可设; 垂直 预置点速度: 200°/s	股 份 有 限 公 司					
33	半球型摄像机	海康威视、 DS-2CD23ALZA3-XS	400 万智能海螺 型网络摄像机 智能侦测: 采用 深度学习硬件及 算法, 提供精准 的人车分类侦 测, 支持越界侦 测, 区域入侵侦 测, 进入/离开区 域侦测、支持联 动声音报警 白光距离: 智能 警戒: 20 m 混光 距离: 智能警戒: 30 m 技术规格 具有白光补光、 混合补光模式, 在仅开启白光灯 进 行补光时, 可 输出彩色视频图 像; 具备区域入侵、 越界侦测、进入 区域、离开区 域等功能, 报警检 测目标可设置为 人体、车辆、人 体和车辆三种类 别。 支持声音报警功	杭 州 海 康 威 视 数 字 技 术 股 份 有 限 公 司	台	4	850	3400	合 同 签 订 后 3 0 日 历 天

			能，报警声音类型不小于 12 种，报警音量及重复次数可设置。 支持像素显示功能，可通过 IE 浏览器显示监控画面上选定区域的水平及垂直方向的像素数。 支持快捷配置功能，可在预览画面开启/关闭“快捷配置 ” 页面，对曝光参数、OSD、智能资源分配 模式等参数进行配置，并支持恢复默认操作。 技术规格部分提供公安部检测报告复印件。						
34	半球型摄像机	海康威视、DS-2CD23ALZA3-XS	400 万智能海螺型网络摄像机 智能侦测：采用深度学习硬件及算法，提供精准的人车分类侦测，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测、支持联动声音报警 白光距离：智能警戒：20 m 混光距离：智能警戒：30 m 技术规格具有白光补光、混合补光模式，在仅开启白光灯进行补光时，可输出彩色视频图像：	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	1	850	850	合同签订后 30 日历天

			具备区域入侵、越界侦测、进入区域、离开区域等功能，报警检测目标可设置为人体、车辆、人体和车辆三种类别。 支持声音报警功能，报警声音类型不小于 12 种，报警音量及重复次数可设置。 支持像素显示功能，可通过 IE 浏览器显示监控画面上选定区域的水平及垂直方向的像素数。 支持快捷配置功能，可在预览画面开启/关闭“快捷配置 ” 页面，对曝光参数、OSD、智能资源分配 模式等参数进行配置，并支持恢复默认操作。 技术规格部分提供公安部检测报告复印件。						
35	半球型摄像机	海康威视、DS-2CD23ALZA3-XS	400 万智能海螺型网络摄像机 智能侦测：采用深度学习硬件及算法，提供精准的人车分类侦测，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测、支持联动声音报警 白光距离：智能	杭州海康威视数字技术股份	台	4	850	3400	合同签订后 30 日历天

			警戒：20 m 混光 距离：智能警戒： 30 m 技术规格 具有白光补光、 混合补光模式， 在仅开启白光灯 进 行补光时，可 输出彩色视频图 像； 具备区域入侵、 越界侦测、进入 区域、离开区 域等功能，报警 检测目标可设置 为人体、车辆、 人体和车辆三 种类别。 支持声音报警 功能，报警声音 类型不小于 12 种，报警音量及 重复次数可设置。 支持像素显示 功能，可通过 IE 浏览器显示监控 画面上选定区域 的水平及垂直方 向的像素数。 支持快捷配置 功能，可在预览 画面开启/关闭“ 快捷配置 ” 页 面，对曝光参数、 OSD、智能资源 分配 模式等参 数进行配置，并 支持恢复默认操 作。 技术规格部分 提供公安部检测 报告复印件。	有 限 公 司					
36	半球型	海康威视、 DS-2CD23ALZA3-XS	400 万智能海螺 型网络摄像机 智能侦测：采用	杭州海	台	2	850	1700	合同签

摄像机		深度学习硬件及算法，提供精准的人车分类侦测，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测、支持联动声音报警 白光距离：智能警戒：20 m 混光距离：智能警戒：30 m 技术规格具有白光补光、混合补光模式，在仅开启白光灯进行补光时，可输出彩色视频图像； 具备区域入侵、越界侦测、进入区域、离开区域等功能，报警检测目标可设置为人体、车辆、人体和车辆三种类别。 支持声音报警功能，报警声音类型不小于 12 种，报警音量及重复次数可设置。 支持像素显示功能，可通过 IE 浏览器显示监控画面上选定区域的水平及垂直方向的像素数。 支持快捷配置功能，可在预览画面开启/关闭“快捷配置”页面，对曝光参数、OSD、智能资源分配模式等参数	康威视数字技术股份有限公司					订后 30 日历天
-----	--	---	---------------	--	--	--	--	-----------

			进行配置，并支持恢复默认操作。 技术规格部分提供公安部检测报告复印件。						
37	半球型摄像机	海康威视、 DS-2CD23ALZA3-XS	400 万智能海螺型网络摄像机 智能侦测：采用深度学习硬件及算法，提供精准的人车分类侦测，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测、支持联动声音报警 白光距离：智能警戒：20 m 混光距离：智能警戒：30 m 技术规格具有白光补光、混合补光模式，在仅开启白光灯进行补光时，可输出彩色视频图像； 具备区域入侵、越界侦测、进入区域、离开区域等功能，报警检测目标可设置为人体、车辆、人体和车辆三类类别。 支持声音报警功能，报警声音类型不小于 12 种，报警音量及重复次数可设置。 支持像素显示功能，可通过 IE 浏览器显示监控画面上选定区域	杭州海康威视数字技术有限公司	台	2	850	1700	合同签订后 30 日历天

			的水平及垂直方向的像素数。 支持快捷配置功能，可在预览画面开启/关闭“快捷配置”页面，对曝光参数、OSD、智能资源分配模式等参数进行配置，并支持恢复默认操作。 技术规格部分提供公安部检测报告复印件。						
38	半球型摄像机	海康威视、DS-2CD23ALZA3-XS	400 万智能海螺型网络摄像机 智能侦测：采用深度学习硬件及算法，提供精准的人车分类侦测，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测、支持联动声音报警 白光距离：智能警戒：20 m 混光距离：智能警戒：30 m 技术规格具有白光补光、混合补光模式，在仅开启白光灯进行补光时，可输出彩色视频图像； 具备区域入侵、越界侦测、进入区域、离开区域等功能，报警检测目标可设置为人体、车辆、人体和车辆三种类别。	杭州海康威视数字技术有限公司	台	8	850	6800	合同签订后30日历天

			支持声音报警功能，报警声音类型不小于 12 种，报警音量及重复次数可设置。 支持像素显示功能，可通过 IE 浏览器显示监控画面上选定区域的水平及垂直方向的像素数。 支持快捷配置功能，可在预览画面开启/关闭“快捷配置 ” 页面，对曝光参数、OSD、智能资源分配 模式等参数进行配置，并支持恢复默认操作。 技术规格部分提供公安部检测报告复印件。						
39	半球型摄像机	海康威视、DS-2CD23ALZA3-XS	400 万智能海螺型网络摄像机 智能侦测：采用深度学习硬件及算法，提供精准的人车分类侦测，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测、支持联动声音报警 白光距离：智能警戒：20 m 混光距离：智能警戒：30 m 技术规格具有白光补光、混合补光模式，在仅开启白光灯进行补光时，可输出彩色视频图	杭州海康威视数字技术有限公司	台	1	850	850	合同签订后 30 日历天

			像： 具备区域入侵、越界侦测、进入区域、离开区域等功能，报警检测目标可设置为人体、车辆、人体和车辆三种类别。 支持声音报警功能，报警声音类型不小于 12 种，报警音量及重复次数可设置。 支持像素显示功能，可通过 IE 浏览器显示监控画面上选定区域的水平及垂直方向的像素数。 支持快捷配置功能，可在预览画面开启/关闭“快捷配置 ” 页面，对曝光参数、OSD、智能资源分配 模式等参数进行配置，并支持恢复默认操作。 技术规格部分提供公安部检测报告复印件。						
40	室内球形摄像机	海康威视、DS-2DE5423W-ALZ	400 万 23 倍非红外网络球机 支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测和离开区域侦测等智能侦测 焦距: 4.8 mm~110 mm，23 倍光学变倍 垂直范围:	杭州海康威视数字技术股	台	1	6200	6200	合同签订后 30 日历天

			0°~90°（自动翻转）~ 水平速度：水平键控速度：0.1°250°/s，速度可设；水平预置点速度：300°/s 垂直速度：垂直键控速度：0.1°~150°/s，速度可设；垂直预置点速度：200°/s	份有限公司					
41	半球型摄像机	海康威视、DS-2CD23ALZA3-XS	400万智能海螺型网络摄像机 智能侦测：采用深度学习硬件及算法，提供精准的人车分类侦测，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测、支持联动声音报警 白光距离：智能警戒：20m 混光距离：智能警戒：30m 技术规格 具有白光补光、混合补光模式，在仅开启白光灯进行补光时，可输出彩色视频图像； 具备区域入侵、越界侦测、进入区域、离开区域等功能，报警检测目标可设置为人体、车辆、人体和车辆三种类别。 支持声音报警功能，报警声音类	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	2	850	1700	合同签订后30日历天

			型不小于 12 种，报警音量及重复次数可设置。 支持像素显示功能，可通过 IE 浏览器显示监控画面上选定区域的水平及垂直方向的像素数。 支持快捷配置功能，可在预览画面开启/关闭“快捷配置 ” 页面，对曝光参数、OSD、智能资源分配 模式等参数进行配置，并支持恢复默认操作。 技术规格部分提供公安部检测报告复印件。						
42	半球型摄像机	海康威视、DS-2CD23ALZA3-XS	400 万智能海螺型网络摄像机 智能侦测：采用深度学习硬件及算法，提供精准的人车分类侦测，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测、支持联动声音报警 白光距离：智能警戒：20 m 混光距离：智能警戒：30 m 技术规格具有白光补光、混合补光模式，在仅开启白光灯进行补光时，可输出彩色视频图像； 具备区域入侵、	杭州海康威视数字技术有限公司	台	8	850	6800	合同签订后 30 日历天

			越界侦测、进入区域、离开区域等功能，报警检测目标可设置为人体、车辆、人体和车辆三种类别。 支持声音报警功能，报警声音类型不小于 12 种，报警音量及重复次数可设置。 支持像素显示功能，可通过 IE 浏览器显示监控画面上选定区域的水平及垂直方向的像素数。 支持快捷配置功能，可在预览画面开启/关闭“快捷配置 ” 页面，对曝光参数、OSD、智能资源分配 模式等参数进行配置，并支持恢复默认操作。 技术规格部分提供公安部检测报告复印件。						
43	室内球形摄像机	海康威视、DS-2DE5423W-ALZ	400 万 23 倍非红外网络球机 支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测和离开区域侦测等智能侦测 焦距: 4.8 mm~110 mm, 23 倍光学变倍 垂直范围: 0 °~90 °（自动翻转）~	杭州海康威视数字技术股份有	台	1	6200	6200	合同签订后 30 日历天

			水平速度: 水平 键控速度: 0.1 ° 250 °/s, 速度 可设; 水平预置 点速度: 300 °/s 垂直速度: 垂直 键控速度: 0.1 °~150 °/s, 速度 可设; 垂直 预置点速度: 200 °/s	限 公 司					
44	半球型摄像机	海康威视、 DS-2CD23ALZA3-XS	400 万智能海螺 型网络摄像机 智能侦测: 采用 深度学习硬件及 算法, 提供精准 的人车分类侦 测, 支持越界侦 测, 区域入侵侦 测, 进入/离开区 域侦测、支持联 动声音报警 白光距离: 智能 警戒: 20 m 混光 距离: 智能警戒: 30 m 技术规格 具有白光补光、 混合补光模式, 在仅开启白光灯 进 行补光时, 可 输出彩色视频图 像; 具备区域入侵、 越界侦测、进入 区域、离开区 域等功能, 报警检 测目标可设置为 人体、车辆、人 体和车辆三种类 别。 支持声音报警功 能, 报警声音类 型不小于 12 种, 报警音量及重复	杭 州 海 康 威 视 数 字 技 术 股 份 有 限 公 司	台	1	1300	1300	合同签订后 30 日历天

			次数可设置。 支持像素显示功能，可通过 IE 浏览器显示监控画面上选定区域的水平及垂直方向的像素数。 支持快捷配置功能，可在预览画面开启/关闭“快捷配置 ” 页面，对曝光参数、OSD、智能资源分配 模式等参数进行配置，并支持恢复默认操作。 技术规格部分提供公安部检测报告复印件。						
45	枪型摄像机	海康威视、DS-2CD2T4ALZA3-XS	400 万智能筒型网络摄像机 智能侦测：提供人车分类侦测，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测 支持联动声音报警、人脸抓拍白光距离：智能警戒：30 m 混光距离：智能警戒：50 m 音频：1 个内置麦克风，1 个内置扬声器 技术规格 具有白光补光、混合补光模式，在开启白光灯进行 补光时，可输出彩色视频图像；	杭州海康威视数字技术有限公司	台	7	860	6020	合同签订后 30 日历天

			支持自动和手动亮度调节模式，当在自动模式下，补光灯开启时，样机可跟据被摄物的距离自动调节补光灯亮度。 需具备区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域等功能，报警检测目标可设置为人体、车辆、人体和车辆三种类别。 支持声音报警功能，报警声音类型不小于 10 种，报警音量及重复次数可设置。 具备智能报警防干扰功能，当在设定的检测范围内出现光线明暗变化、篮球滚动、狗行走、树摇晃时，不触发报警。 技术规格部分提供公安部检测报告复印件。						
46	半球型摄像机	海康威视、DS-2CD2T4ALZA3-XS	400 万智能网络摄像机 智能侦测：采用深度学习硬件及算法，提供精准的人车分类侦测，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测、支持联动声音报警 白光距离：智能警戒：20 m 混	杭州海康威视数字技术股份有	台	120	845	101400	合同签订后 30 日历天

			光距离：智能警戒：30 m 技术规格 具有白光补光、混合补光模式，在仅开启白光灯进行补光时，可输出彩色视频图像； 需具备区域入侵、越界侦测、进入区域、离开区域 等功能，报警检测目标可设置为人体、车辆、人体 和车辆三种类别。 支持声音报警功能，报警声音类型不小于 12 种，报警音量及重复次数可设置。 支持像素显示功能，可通过 IE 浏览器显示监控画面上选定区域的水平及垂直方向的像素数。 支持快捷配置功能，可在预览画面开启/关闭“快捷配置 ”页面，对曝光参数、OSD、智能资源分配 模式等参数进行配置，并支持恢复默认操作。 技术规格部分提供公安部检测报告复印件。	限公司					
47	蝶形摄	海康威视、DS-2XD8D25E/DT-IS (2mm)	200 万电梯健康监测半球摄像机采用深度学习算	杭州海	台	4	920	3680	合同签

像 头		法，以海量图片及视频资源为路基，通过机器自身提取目标特征，在电梯内对电梯及入梯对象进行智能分析支持对电梯开关门状态、乘梯实时人数、电瓶车入梯进行统计，对电瓶车入梯进行报警输出（需要自配继电器实现阻梯功能）内置电梯运行状态监测传感器，支持电梯运行状态监测识别，包括：对电梯上下行监测、运行速度监测、停靠楼层监测、楼层层高测量、温度检测等 支持电梯突发事件识别，包括：困人识别、剧烈运动报警、坠梯报警、电瓶车入梯报警等 最高分辨率可达200万像素，并在此分辨率下可输出30 fps实时图像，图像更流畅，支持透雾，支持宽动态 120 dB 支持三码流技术，支持同时20路取流 支持三级用户权限管理，支持授	康 威 视 数 字 技 术 股 份 有 限 公 司					订 后 3 0 日 历 天
--------	--	---	---	--	--	--	--	---------------------------------

			支持自动和手动亮度调节模式，当在自动模式下，补光灯开启时，样机可跟据被摄物的距离自动调节补光灯亮度。 需具备区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域等功能，报警检测目标可设置为人体、车辆、人体和车辆三种类别。 支持声音报警功能，报警声音类型不小于 10 种，报警音量及重复次数可设置。 具备智能报警防干扰功能，当在设定的检测范围内出现光线明暗变化、篮球滚动、狗行走、树摇晃时，不触发报警。 技术规格部分提供公安部检测报告复印件。						
50	枪型摄像机	海康威视、DS-2CD2T4ALZA3-XS	400 万智能筒型网络摄像机 智能侦测：提供人车分类侦测，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测 支持联动声音报警、人脸抓拍白光距离：智能警戒：30 m 混光距离：智能	杭州海康威视数字技术股份有	台	2	860	1720	合同签订后 30 日历天

			警戒：50 m 音频：1 个内置麦克风，1 个内置扬声器 技术规格 具有白光补光、混合补光模式，在开启白光灯进行补光时，可输出彩色视频图像； 支持自动和手动亮度调节模式，当在自动模式下，补光灯开启时，样机可跟据被摄物的距离自动调节补光灯亮度。 需具备区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域等功能，报警检测目标可设置为人体、车辆、人体和车辆三种类别。 支持声音报警功能，报警声音类型不小于 10 种，报警音量及重复次数可设置。 具备智能报警防干扰功能，当在设定的检测范围内出现光线明暗变化、篮球滚动、狗行走、树摇晃时，不触发报警。 技术规格部分提供公安部检测报告复印件。	限公司					
51	硬盘	海康威视、DS-7716NX-K5	5 盘位嵌入式网络硬盘录像机，	杭州	台	1	9250	9250	合同

录像机	整机采用短机箱设计，搭载高性能 ATX 电源 存储接口：5 个 SATA 接口，可满配 8TB 硬盘 接入能力：16 路 H.264、H.265 格式高清码流接入 目标识别应用：目标比对报警，1V1 比对；支持以图搜图、按姓名检索、按属性检索 目标名单库：支持 16 个名单库，名单库库容 5 万张 技术规格 人脸正对相机、人脸无遮挡等干扰情况，人脸识别 准确率 99% 支持周界报警过滤功能，对 IPC 上报的越界侦测报警和区域入侵报警进行去误报，可去除由树叶、灯光、车辆、阴影以及小动物引起的误报 企业技术要求：支持导入不同的语音文件，支持播报语音文件；支持人脸、周界、车辆检测、视频结构化的报警触发时联动语音播报 技术规格部分提供公安部检测报告复印件。	海康威视数字技术有限公司					签订后 30 日历天
-----	--	--------------	--	--	--	--	------------

52	硬盘	海康威视、DS40HKVS-VH1	4TB 容量, 3.5 英寸 SATA 3.0 接口, 5400RPM	杭州海康威视数字技术股份有限公司	块	2	820	1640	合同签订后 30 日历天
53	交换机	海康威视、DS-3E0518P-S	提供 16 个千兆 PoE 电口, 1 个千兆电口, 1 个千兆光口 交换容量 包转发率 支持 IEEE 36 Gbps 26.784 Mpps 802.3at/af 端口最大供电功率 30 W 整机最大供电功率 225 W 支持 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x 支持 6 KV 防浪涌(PoE 口) 支持 PoE 输出功率管理 千兆网络接入设计	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	1	6150	6150	合同签订后 30 日历天
54	显示器	海康威视、DS-D5022FC-N	22 英寸高清监视器 三边超窄边框, 纤薄机身 支持 8bit/10bit	杭州海康威	台	1	1200	1200	合同签订后

			双路 LVDS(1920×1080)高清显示	视数字技术股份有限公司					30日历天
55	机柜	海康威视、 DS-DS-XS6222-S/WT	22U, 玻璃门, 落地 空机柜 承重: 静态 800KG 前后门材质: 前单开玻璃门, 后单开铁门, 冷轧板 T=1.5	杭州海康威视数字技术股份有限公司	个	1	2600	2600	合同签订后30日历天
56	机柜	海康威视、 DS-XS6242-S/WT	42U, 网孔门, 落地机柜 承重: 静态 1000KG 前后门材质: 前单开网孔门, 后双开网孔门, 冷轧板 T=1.2	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	1	6350	6350	合同签订后30日历天
57	控	国产、定制	五工位: 钢制:	国	套	1	3600	3600	合

	制台		喷塑	产					同签订后30日历天
58	磁盘阵列	海康威视、DS-A71048R-ICVS	机架式 48 盘位， 64 位多核处理器；16GB 缓存； 冗余电源；6 个千兆网口；1 个系统 SSD 盘， 支持网络 RAID，支持视音频、图片、直接写入，支持视频高速预览、回放、下载，支持云内容灾备份，支持一体化运维技术规格 一套云存储系统，同时提供 7 类数据存储服务，15 种存储协议，构建统一数据湖。 系统同时提供多副本、Erasure Code 数据保护机制，其中 Erasure Code 安全级别可支持设置 44+4，安全级别可在线动态修改，系统根据当前节点状态使用相应的容错算法 支持查看硬盘体检报告、硬盘深	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	4	85500	342000	合同签订后30日历天

			度体检和磁盘档案 支持下载单个硬盘或批量硬盘的报告, 支持按时间 显示硬盘的坏扇区、温度、振动变化趋势的曲线图 提供国家密码管理局商用密码检测中心证明文件复印件 技术规格部分提供公安部检测报告复印件。						
59	服务器	海康威视、iVMS-3000C-H	服务器架构, 3U16 盘位, SATA 盘, 自带 240G 的 SSD, 单电源, 64 位多核处理器, 48GB 缓存, 2 个千兆网 口, 1 个管理网口, 单电源, 2 个 USB 3.0 接口, 自带 1 块 SATA 盘, 设备仅支持最大 15 块数据盘安装位置	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	1	42000	42000	合同签订后 30 日历天
60	监控终端 PC	海康威视、DS-AXF142P-W10H	处理器: 主频 2.5Ghz, 6 核 12 线程, 18M 三级缓存 主板: Intel H610 芯片组 内存: 8GB DDR4, 3200MHz 频率以上, 2 个内存插槽, 最大可扩展支持 64GB DDR4 内存	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	2	4700	9400	合同签订后 30 日历天

			整机品牌：支持硬盘拆卸安装；支持存储硬盘与主机同一品牌。视频功能：支持超高清 4K 解码实景播放；支持多显卡调度，可在相同应用里使用双显卡，双显卡同时工作。 安防配套：支持应用软件向导式启动，支持更新升级；支持 windows 应用虚拟化；支持双系统同时开机同时使用；支持对操作系统进行镜像备份和恢复。 倍速播放：支持多窗口播放：可进行 16 个窗口同时 1 或 2 倍速播放，9 个窗口同时 4 倍速播放，4 个窗口同时 8 倍速或 16 倍速播放。（提供第三方机构出具的检测报告复印件）	限公司					
61	UPS	海康威视、DS-IUH1110L-K/T	UPS 类别：在线式负载功率：9KW 负载容量：10KVA 后备电 30 分钟	杭州海康威视数字技术股	套	1	63500	63500	合同签订后 30 日历天

				份有限公司					
62	核心交换机	海康威视、DS-3E3754TF	提供 24 个千兆电口, 24 个千兆光口, 6 个万兆/千兆 SFP 光口 交换容量 598Gbps 包转发率 252Mpps 支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF、BGP、MPLS 等三层路由协议 支持简单网络管理: WEB 浏览器, CLI, Telnet, 串口	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	1	16500	16500	合同签订后 30 日历天
63	楼层汇聚交换机	海康威视、DS-3E0518P-S	提供 16 个千兆 PoE 电口, 1 个千兆电口, 1 个千兆光口 交换容量 包转发率 支持 IEEE 36 Gbps 26.784 Mpps 802.3at/af 端口最大供电功率 30 W 整机最大供电功率 225 W 支持 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x 支持 6 KV 防浪涌(PoE 口) 支持 PoE 输出功率管理 千兆网络接入设计	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	24	6150	147600	合同签订后 30 日历天

64	院内立杆交换机	海康威视、DS-3E0505PF-S	提供 4 个千兆 PoE 电口, 1 个千兆光口 支持 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x 存储转发交换方式 支持 IEEE 802.3at/af 支持 PoE 输出功率管理 支持 6 KV 防浪涌 (PoE 口) 交换容量: 10 Gbps; 包转发率: 7.44 Mpps	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	14	560	7840	合同签订后 30 日历天
65	SFP 光模块	深圳瑞斯、HW-SFP 千兆单模	单模单纤; 10KM; SC/UPC 接口	深圳瑞斯莱特科技有限公司	块	50	180	9000	合同签订后 30 日历天
66	光电复合缆	济南亚凯、定制	4 芯+2*1.5、国标	济南亚凯科技有限公司	米	2000	8.1	16200	合同签订后 30 日历天
67	光电复合缆	济南亚凯、定制	8 芯+2*1.5、国标	济南亚凯科	米	2000	10.2	20400	合同签订后

				技有限公司					30 日历天
68	ODF单元	山东日海、144 芯定制	满配 144 芯：法兰盘 SC/UPC：含熔接尾纤等辅材	山东日海通信科技有限公司	台	1	800	800	合同签订后 30 日历天
69	光缆熔接盒	山东日海、12 芯定制	4 芯-12 芯熔接终端盒；含熔接尾纤 SC/UPC：材质为铁质或结合实际按需配置。	山东日海通信科技有限公司	个	34	50	1700	合同签订后 30 日历天
70	光纤跳纤	国产、定制	2 米：sc/upc-sc/upc	国产	根	30	48	1440	合同签订后 30 日历天
71	网线	亿兴隆、CAT-6A	六类；UTP；无氧铜；305 米/箱；国标	广东亿达隆	箱	40	680	27200	合同签订后

				电线电缆有限公司					30日历天
72	辅材	国产、定制	PVC 管材、机柜内 PDU、水晶头、扎带及电源辅材等	国产	批	1	4000	4000	合同签订后 30 日历天
73	拆除、安装	国产、定制	原室内吊顶拆除及修复、墙体装饰面拆除及修复、地面静电地板拆除及修复、线路拆除及修复、灯具拆除及修复、风机拆除及修复、开关插座拆除及修复、空调及办公用品拆除及修复、搬运费、清运垃圾费、成品保护费等多项。	国产	批	1	407040	407040	合同签订后 30 日历天
74	系统集成	国产、定制	安装、调试、售后服务等。	国产	项	1	198000	198000	合同签订后 30 日历天
75	枪	海康威视、	400 万智能筒型	杭	台	1	860	860	合

型 摄 像 机	DS-2CD2T4ALZA3-XS	网络摄像机 智能侦测：提供人车分类侦测，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测 支持联动声音报警、人脸抓拍白光距离：智能警戒：30 m 混光距离：智能警戒：50 m 音频：1个内置麦克风，1个内置扬声器 技术规格 具有白光补光、混合补光模式，在开启白光灯进行补光时，可输出彩色视频图像； 支持自动和手动亮度调节模式，当在自动模式下，补光灯开启时，样机可根据被摄物的距离自动调节补光灯亮度。 需具备区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域等功能，报警检测目标可设置为人体、车辆、人体和车辆三种类别。 支持声音报警功能，报警声音类型不小于10种，报警音量及重复次数可设置。	州 海 康 威 视 数 字 技 术 股 份 有 限 公 司					同 签 订 后 3 0 日 历 天
------------------	-------------------	--	---	--	--	--	--	---

			具备智能报警防干扰功能，当在设定的检测范围内出现光线明暗变化、篮球滚动、狗行走、树摇晃时，不触发报警。技术规格部分提供公安部检测报告复印件。						
76	枪型摄像机	海康威视、DS-2CD2T4ALZA3-XS	400 万智能筒型网络摄像机 智能侦测：提供人车分类侦测，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测 支持联动声音报警、人脸抓拍白光距离：智能警戒：30 m 混光距离：智能警戒：50 m 音频：1 个内置麦克风，1 个内置扬声器 技术规格 具有白光补光、混合补光模式，在开启白光灯进行补光时，可输出彩色视频图像； 支持自动和手动亮度调节模式，当在自动模式下，补光灯开启时，样机可跟据被摄物的距离自动调节补光灯亮度。 需具备区域入侵、越界入侵、	杭州海康威视数字技术有限公司	台	5	860	4300	合同签订后 30 日历天

			进入区域、离开区域等功能，报警检测目标可设置为人体、车辆、人体和车辆三种类别。 支持声音报警功能，报警声音类型不小于 10 种，报警音量及重复次数可设置。 具备智能报警防干扰功能，当在设定的检测范围内出现光线明暗变化、篮球滚动、狗行走、树摇晃时，不触发报警。 技术规格部分提供公安部检测报告复印件。						
77	电杆及基础制作	国产、定制	2.5 米电杆、制作基础、含设备箱和摄像机支架等辅材。	国产	套	1	2900	2900	合同签订后 30 日历天
78	枪型摄像机	海康威视、DS-2CD2T4ALZA3-XS	400 万智能筒型网络摄像机 智能侦测：提供人车分类侦测，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测 支持联动声音报警、人脸抓拍白光距离：智能警戒：30 m 混光距离：智能	杭州海康威视数字技术股份有	台	2	860	1720	合同签订后 30 日历天

			警戒：50 m 音频：1 个内置麦克风，1 个内置扬声器 技术规格 具有白光补光、混合补光模式，在开启白光灯进行补光时，可输出彩色视频图像； 支持自动和手动亮度调节模式，当在自动模式下，补光灯开启时，样机可跟据被摄物的距离自动调节补光灯亮度。 需具备区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域等功能，报警检测目标可设置为人体、车辆、人体和车辆三种类别。 支持声音报警功能，报警声音类型不小于 10 种，报警音量及重复次数可设置。 具备智能报警防干扰功能，当在设定的检测范围内出现光线明暗变化、篮球滚动、狗行走、树摇晃时，不触发报警。 技术规格部分提供公安部检测报告复印件。	限公司					
79	电杆	国产、定制	2.5 米电杆、制作基础、含设备	国产	套	1	2900	2900	合同

	及基础制作		箱和摄像机支架等 辅材。						签订后30日历天
80	枪型摄像机	海康威视、DS-2CD2T4ALZA3-XS	400 万智能筒型网络摄像机 智能侦测：提供人车分类侦测，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测 支持联动声音报警、人脸抓拍白光距离：智能警戒：30 m 混光距离：智能警戒：50 m 音频：1 个内置麦克风，1 个内置扬声器 技术规格 具有白光补光、混合补光模式，在开启白光灯进行补光时，可输出彩色视频图像； 支持自动和手动亮度调节模式，当在自动模式下，补光灯开启时，样机可跟据被摄物的距离自动调节补光灯亮度。 需具备区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域等功能，报	杭州海康威视数字技术有限公司	台	2	860	1720	合同签订后30日历天

			警检测目标可设置为人体、车辆、人体和车辆三种类别。 支持声音报警功能，报警声音类型不小于 10 种，报警音量及重复次数可设置。 具备智能报警防干扰功能，当在设定的检测范围内出现光线明暗变化、篮球滚动、狗行走、树摇晃时，不触发报警。 技术规格部分提供公安部检测报告复印件。						
81	枪型摄像机	海康威视、DS-2CD2T4ALZA3-XS	400 万智能筒型网络摄像机 智能侦测：提供人车分类侦测，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测 支持联动声音报警、人脸抓拍白光距离：智能警戒：30 m 混光距离：智能警戒：50 m 音频：1 个内置麦克风，1 个内置扬声器 技术规格 具有白光补光、混合补光模式，在开启白光灯进行补光时，可输出彩色视频图像； 支持自动和手动	杭州海康威视数字技术有限公司	台	2	860	1720	合同签订后 30 日历天

			亮度调节模式，当在自动模式下，补光灯开启时，样机可跟据被摄物的距离自动调节补光灯亮度。 需具备区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域等功能，报警检测目标可设置为人体、车辆、人体和车辆三种类别。 支持声音报警功能，报警声音类型不小于 10 种，报警音量及重复次数可设置。 具备智能报警防干扰功能，当在设定的检测范围内出现光线明暗变化、篮球滚动、狗行走、树摇晃时，不触发报警。 技术规格部分提供公安部检测报告复印件。						
82	球形摄像机	海康威视、iDS-2DF8C425MHR-A	400 万 25 倍智能微光球 支持三种智能资源切换：Smart 事件、道路监控、人脸抓拍 采用双 sensor 架构，支持超宽光谱感光成像 焦距：6 mm~150 mm，25 倍光学变倍 技术规格 摄像机内置两个	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	1	8150	8150	合同签订后 30 日历天

			图像传感器，可分别输出黑白视频 图像和彩色 视频图像，并可对这两路视频图像进行融合输出 smart 事件上报的抓图支持叠加规则区域和目标框；可配置报警抓图叠加目标信息及规则信息，支持开启及关闭。支持设置预览画面是否叠加显示规则区域框及告警提示信息 设备支持电瓶车报警抓图包括电瓶车小图+电瓶车大图+电瓶车车牌小图 设备支持可从诊断信息中导出云台控制历史记录，包括：手动键控 PTZ、3D 定位、手动调用预置点、手动调用花扫、手动调用巡航设备在近光灯、中光灯开启后，在变焦过程中红外光斑形状为矩形，长宽比为 16:9 设备红外光利用率 80% 技术规格部分提供公安部检测报告复印件。	公司					
83	枪型摄	海康威视、DS-2CD2T4ALZA3-XS	400 万智能筒型网络摄像机 智能侦测：提供	杭州海	台	2	860	1720	合同签

像机	人车分类侦测，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测 支持联动声音报警、人脸抓拍白光距离：智能警戒：30 m 混光距离：智能警戒：50 m 音频：1个内置麦克风，1个内置扬声器 技术规格 具有白光补光、混合补光模式，在开启白光灯进行补光时，可输出彩色视频图像； 支持自动和手动亮度调节模式，当在自动模式下，补光灯开启时，样机可根据被摄物的距离自动调节补光灯亮度。 需具备区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域等功能，报警检测目标可设置为人体、车辆、人体和车辆三种类别。 支持声音报警功能，报警声音类型不小于10种，报警音量及重复次数可设置。 具备智能报警防干扰功能，当在	康威视数字技术股份有限公司					订后30日历天
----	---	---------------	--	--	--	--	---------

			设定的检测范围内出现光线明暗变化、篮球滚动、狗行走、树摇晃时,不触发报警。技术规格部分提供公安部检测报告复印件。						
84	枪型摄像机	海康威视、DS-2CD2T4ALZA3-XS	400 万智能筒型网络摄像机 智能侦测：提供人车分类侦测，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测 支持联动声音报警、人脸抓拍白光距离：智能警戒：30 m 混光距离：智能警戒：50 m 音频：1 个内置麦克风，1 个内置扬声器 技术规格 具有白光补光、混合补光模式，在开启白光灯进行补光时,可输出彩色视频图像； 支持自动和手动亮度调节模式，当在自动模式下，补光灯开启时，样机可跟据被摄物的距离自动调节补光灯亮度。 需具备区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域等功能，报	杭州海康威视数字技术有限公司	台	4	860	3440	合同签订后 30 日历天

			警检测目标可设置为人体、车辆、人体和车辆三种类别。 支持声音报警功能，报警声音类型不小于 10 种，报警音量及重复次数可设置。 具备智能报警防干扰功能，当在设定的检测范围内出现光线明暗变化、篮球滚动、狗行走、树摇晃时，不触发报警。 技术规格部分提供公安部检测报告复印件。						
85	枪型摄像机	海康威视、 DS-2CD2T4ALZA3-XS	400 万智能筒型网络摄像机 智能侦测：提供人车分类侦测，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测 支持联动声音报警、人脸抓拍白光距离：智能警戒：30 m 混光距离：智能警戒：50 m 音频：1 个内置麦克风，1 个内置扬声器 技术规格 具有白光补光、混合补光模式，在开启白光灯进行补光时，可输出彩色视频图像； 支持自动和手动	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	1	860	860	合同签订后 30 日历天

			亮度调节模式，当在自动模式下，补光灯开启时，样机可跟据被摄物的距离自动调节补光灯亮度。 需具备区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域等功能，报警检测目标可设置为人体、车辆、人体和车辆三种类别。 支持声音报警功能，报警声音类型不小于 10 种，报警音量及重复次数可设置。 具备智能报警防干扰功能，当在设定的检测范围内出现光线明暗变化、篮球滚动、狗行走、树摇晃时，不触发报警。 技术规格部分提供公安部检测报告复印件。						
86	枪型摄像机	海康威视、DS-2CD2T4ALZA3-XS	400 万智能筒型网络摄像机 智能侦测：提供人车分类侦测，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测 支持联动声音报警、人脸抓拍白光距离：智能警戒：30 m 混光距离：智能警戒：50 m	杭州海康威视数字技术股份有限	台	4	860	3440	合同签订后 30 日历天

			音频：1 个内置麦克风，1 个内置扬声器 技术规格 具有白光补光、混合补光模式，在开启白光灯进行补光时，可输出彩色视频图像； 支持自动和手动亮度调节模式，当在自动模式下，补光灯开启时，样机可跟据被摄物的距离自动调节补光灯亮度。 需具备区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域等功能，报警检测目标可设置为人体、车辆、人体和车辆三种类别。 支持声音报警功能，报警声音类型不小于 10 种，报警音量及重复次数可设置。 具备智能报警防干扰功能，当在设定的检测范围内出现光线明暗变化、篮球滚动、狗行走、树摇晃时，不触发报警。 技术规格部分提供公安部检测报告复印件。	公司					
87	枪型摄	海康威视、DS-2CD2T4ALZA3-XS	400 万智能筒型网络摄像机 智能侦测：提供	杭州海	台	3	860	2580	合同签

	像机		人车分类侦测，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测 支持联动声音报警、人脸抓拍白光距离：智能警戒：30 m 混光距离：智能警戒：50 m 音频：1 个内置麦克风，1 个内置扬声器 技术规格 具有白光补光、混合补光模式，在开启白光灯进行补光时，可输出彩色视频图像； 支持自动和手动亮度调节模式，当在自动模式下，补光灯开启时，样机可根据被摄物的距离自动调节补光灯亮度。 需具备区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域等功能，报警检测目标可设置为人体、车辆、人体和车辆三种类别。 支持声音报警功能，报警声音类型不小于 10 种，报警音量及重复次数可设置。 具备智能报警防干扰功能，当在	康威视数字技术股份有限公司					订后 3 0 日历天
--	----	--	--	---------------	--	--	--	--	------------

			设定的检测范围内出现光线明暗变化、篮球滚动、狗行走、树摇晃时,不触发报警。技术规格部分提供公安部检测报告复印件。						
88	枪型摄像机	海康威视、DS-2CD2T4ALZA3-XS	400 万智能筒型网络摄像机 智能侦测: 提供人车分类侦测, 支持越界侦测, 区域入侵侦测, 进入/离开区域侦测 支持联动声音报警、人脸抓拍白光距离: 智能警戒: 30 m 混光距离: 智能警戒: 50 m 音频: 1 个内置麦克风, 1 个内置扬声器 技术规格 具有白光补光、混合补光模式, 在开启白光灯进行补光时,可输出彩色视频图像; 支持自动和手动亮度调节模式, 当在自动模式下, 补光灯开启时, 样机可跟据被摄物的距离自动调节补光灯亮度。 需具备区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域等功能, 报	杭州海康威视数字技术有限公司	台	2	860	1720	合同签订后 30 日历天

			警检测目标可设置为人体、车辆、人体和车辆三种类别。 支持声音报警功能，报警声音类型不小于 10 种，报警音量及重复次数可设置。 具备智能报警防干扰功能，当在设定的检测范围内出现光线明暗变化、篮球滚动、狗行走、树摇晃时，不触发报警。 技术规格部分提供公安部检测报告复印件。						
89	枪型摄像机	海康威视、DS-2CD2T4ALZA3-XS	400 万智能筒型网络摄像机 智能侦测：提供人车分类侦测，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测 支持联动声音报警、人脸抓拍白光距离：智能警戒：30 m 混光距离：智能警戒：50 m 音频：1 个内置麦克风，1 个内置扬声器 技术规格 具有白光补光、混合补光模式，在开启白光灯进行补光时，可输出彩色视频图像； 支持自动和手动	杭州海康威视数字技术有限公司	台	3	860	2580	合同签订后 30 日历天

			亮度调节模式，当在自动模式下，补光灯开启时，样机可跟据被摄物的距离自动调节补光灯亮度。 需具备区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域等功能，报警检测目标可设置为人体、车辆、人体和车辆三种类别。 支持声音报警功能，报警声音类型不小于 10 种，报警音量及重复次数可设置。 具备智能报警防干扰功能，当在设定的检测范围内出现光线明暗变化、篮球滚动、狗行走、树摇晃时，不触发报警。 技术规格部分提供公安部检测报告复印件。						
90	枪型摄像机	海康威视、DS-2CD2T4ALZA3-XS	400 万智能筒型网络摄像机 智能侦测：提供人车分类侦测，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测 支持联动声音报警、人脸抓拍白光距离：智能警戒：30 m 混光距离：智能警戒：50 m	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	2	860	1720	合同签订后 30 日历天

			音频：1 个内置麦克风，1 个内置扬声器 技术规格 具有白光补光、混合补光模式，在开启白光灯进行补光时，可输出彩色视频图像； 支持自动和手动亮度调节模式，当在自动模式下，补光灯开启时，样机可跟据被摄物的距离自动调节补光灯亮度。 需具备区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域等功能，报警检测目标可设置为人体、车辆、人体和车辆三种类别。 支持声音报警功能，报警声音类型不小于 10 种，报警音量及重复次数可设置。 具备智能报警防干扰功能，当在设定的检测范围内出现光线明暗变化、篮球滚动、狗行走、树摇晃时，不触发报警。 技术规格部分提供公安部检测报告复印件。	公司					
91	枪型摄	海康威视、DS-2CD2T4ALZA3-XS	400 万智能筒型网络摄像机 智能侦测：提供	杭州海	台	2	860	1720	合同签

像机		人车分类侦测，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测 支持联动声音报警、人脸抓拍白光距离：智能警戒：30 m 混光距离：智能警戒：50 m 音频：1个内置麦克风，1个内置扬声器 技术规格 具有白光补光、混合补光模式，在开启白光灯进行补光时，可输出彩色视频图像； 支持自动和手动亮度调节模式，当在自动模式下，补光灯开启时，样机可跟据被摄物的距离自动调节补光灯亮度。 需具备区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域等功能，报警检测目标可设置为人体、车辆、人体和车辆三种类别。 支持声音报警功能，报警声音类型不小于10种，报警音量及重复次数可设置。 具备智能报警防干扰功能，当在	康威视数字技术股份有限公司							订后30日历天
----	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	---------

			设定的检测范围内出现光线明暗变化、篮球滚动、狗行走、树摇晃时,不触发报警。技术规格部分提供公安部检测报告复印件。						
92	硬盘录像机	海康威视、DS-8664N-K8-V2	8 盘位嵌入式网络硬盘录像机,采用短机箱设计,搭载高性能 ATX 电源 存储接口: 8 个 SATA 接口,可满配 8TB 硬盘 视频接口: 2×HDMI, 2×VGA 接入能力: 64 路 H.264、H.265 格式高清码流接入	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	1	12800	12800	合同签订后 30 日历天
93	硬盘	海康威视、DS40HKVS-VH1	4TB 容量, 3.5 英寸 SATA 3.0 接口, 5400RPM	杭州海康威视数字技术股份有限公司	块	8	820	6560	合同签订后 30 日历天
94	显示器	海康威视、DS-D5022FC-N	22 英寸高清监视器 三边超窄边框,纤薄机身	杭州海康	台	1	1200	1200	合同签订

			支持 8bit/10bit 双路 LVDS(1920×1080)高清显示	威视数字技术股份有限公司					后 30 日历天
95	机柜	海康威视、 DS-DS-XS6222-S/WT	22U，玻璃门， 落地 空机柜 承重：静态 800KG 前后门材质：前单开玻璃门，后单开铁门，冷轧板 T=1.5	杭州海康威视数字技术股份有限公司	个	1	2600	2600	合同签订后 30 日历天
96	核心交换机	海康威视、 DS-3E3754TF	提供 24 个千兆电口，24 个千兆光口，6 个万兆/千兆 SFP 光口 交换容量 598Gbps 包转发率 252Mpps 支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF、BGP、MPLS 等三层路由协议 支持简单网络管理：WEB 浏览器，CLI，Telnet，串口	杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	1	16500	16500	合同签订后 30 日历天

97	院内立杆交换机	海康威视、DS-3E0505PF-S	提供 4 个千兆 PoE 电口, 1 个千兆光口 支持 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x 存储转发交换方式 支持 IEEE 802.3at/af 支持 PoE 输出功率管理 支持 6 KV 防浪涌 (PoE 口) 交换容量: 10 Gbps; 包转发率: 7.44 Mpps	杭州海康威视数字技术有限公司	台	14	560	7840	合同签订后 30 日历天
98	SFP 光模块	深圳瑞斯、HW-SFP 千兆单模	单模单纤; 10KM; SC/UPC 接口	深圳瑞斯莱特科技有限公司	块	30	180	5400	合同签订后 30 日历天
99	光电复合缆	济南亚凯、定制	4 芯+2*1.5、国标	济南亚凯科技有限公司	米	800	8.1	6480	合同签订后 30 日历天
100	光电复合缆	济南亚凯、定制	8 芯+2*1.5、国标	济南亚凯科	米	800	10.2	8160	合同签订后

				技有限公司					30 日历天
10 1	OD F单元	山东日海、144 芯定制	满配 144 芯；法 兰盘 SC/UPC； 含熔接尾纤等辅 材	山东日海通信科技有 限公司	台	1	800	800	合同签订后 30 日历天
10 2	光 缆 熔 接 盒	山东日海、12 芯定制	4 芯-12 芯熔接 终端盒；含熔接 尾纤 SC/UPC； 材质为 铁质或 结合实际按需配 置。	山东日海通信科技有 限公司	个	16	50	800	合同签订后 30 日历天
10 3	光 纤 跳 纤	国产、定制	2 米； sc/upc-sc/upc	国产	根	20	48	960	合同签订后 30 日历天
10 4	网 线	亿兴隆、CAT-6A	六类；UTP；无 氧铜；305 米/ 箱；国标	广东亿达隆	箱	4	680	2720	合同签订后

				电线电缆有限公司					30日历天
105	辅材	国产、定制	PVC 管材、机柜内 PDU、水晶头、扎带及电源辅材等	国产	批	1	6000	6000	合同签订后 30 日历天
106	系统集成	国产、定制	土建施工、拆除砼路面、预埋钢筋地笼、混凝土回填、立监控杆、改建室内装饰装修等工程、清理建筑垃圾、电路改造工程、弱电线路改造工程、清理保洁、安装、调试、售后服务等。	国产	项	1	89000	89000	合同签订后 30 日历天
报价金额合计（大写）：壹佰捌拾陆万捌仟壹佰柒拾元整（小写：1868170.00）									
最终报价金额合计（大写）：壹佰捌拾陆万捌仟元整（小写：1868000.00）									