

2. 投标分项报价一览表

投标分项报价一览表

投标人名称（公章）： 星翊（河南省）科技有限公司

项目编号： 方财招标采购-2025-26

序号	设备名称	品 牌 型 号	规格、技术指标	生 产 厂家	单位	数量	投 标 单 价	小计（元）
电子警察系统设备清单（单个路口）（共 7 个路口）								
1	900W 智能 电警单元	大 华 DH-CP902 -YG-FCWX	1、图像分辨率不低于 4096×2336，像素≥900万； 2、传感器：GS-CMOS，1.1 英寸，视频分辨率不低于 4096×2336，抓图分辨率不低于 4096×2336； 3、具有 DC12V 电源输出接口，可对测速雷达等设备单独供电，测速雷达状态信息可查询；（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 4、支持设置视频 3D 降噪功能，包括视频空域 3D 降噪及视频时域 3D 降噪，降噪等级 0~100 可分别设置，可通过菜单 启用或关闭；（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章已在投标文件中提供） 5、支持透明串口传输功能，开启摄像机透明串口服务功能后，在补光灯串口只连接本摄像机	浙江大 华技术 股份有 限公司	台	4	9300	37200

序号	设备名称	品 牌 型 号	规格、技术指标	生 产 厂 家	单位	数量	投 标 单 价	小计（元）
			的情况下，可直接采用 外部补光灯调试软件对补光灯进行参数读取和调试；（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 6、支持对驾驶员行车时是否有打电话动作的检测。 白天识别准确率$\geq 99\%$；晚上识别准确率$\geq 99\%$； 7、支持检测并跟踪指定区域内不少于 220 个目标， 目标包括机动车、非机动车以及行人等； 8、支持自动采集车道、车流量、平均速度、车辆类型、 占有率、平均车头时距、平均排队长度、时间段等交通信息 数据并进行统计，支持自动上传采集的交通信息数据，上传时间间隔可设置； 9、支持车牌识别功能： 白天识别准确率$\geq 99\%$；晚上识别准确率$\geq 99\%$； 支持车辆违章变道检测抓拍功能， 白天捕获率$\geq 99\%$；晚上捕获率$\geq 99\%$；					
2	暖光LED频闪灯	大华 DH-ITALE-060AA-PW3515	灯型：LED 灯；光源：可见光（波长 350nm～780nm）；色温：3500K；中心光照度：$\leq 51x$（20m 平均光照度），$\leq 201x$（20m 有效光照度）；触发方式：开关量；光斑覆盖范围：1 车道；补光距离：16m～26m；频率：100Hz；灯珠数量：16 颗；光通量：800lm；远程故障显示：支持在摄像机 WEB 上远程显示补光灯故障、正常状态；亮度调节：支持；供电方式：100VAC	浙江大华技术有限公司	台	12	2150	25800

序号	设备名称	品 牌 型 号	规格、技术指标	生 产 厂 家	单位	数量	投 标 单 价	小计（元）
			- 240VAC；功耗：<40W；净重：2.0kg					
3	红灯信号检测器	大 华 DH-ITASD-016RA	指示灯：1 个电源指示灯，1 个工作指示灯，16 个检测指示灯；信号输入：可接入 16 路 220V/AC 红绿灯信号；RS-485 接口：4 个 RS485 接口，用于信息交互；供电方式：AC100V~AC265V（50+2% Hz）；功耗：<3W；工作温度：-40℃~+65℃；工作湿度：10%~90%RH（无凝结）；产品尺寸：440.0mm×300.0mm×42.1mm（长×宽×高）；净重：2.5kg	浙江大华技术股份有限公司	台	1	2100	2100
4	智能终端管理盒	大 华 DH-ITSE1200-TA-N04	1、内置不少于 16 个 10M/100M 自适应以太网口，视频接入模式最大码流支持 288Mbps，卡口合成模式最大码流支持 240Mbps； 2、支持同时对接 4 个屏幕，支持按通道设置对应的屏号，支持按行驶方向将不同方向的车辆信息发布到不同屏幕上； 3、支持将屏幕划分为 6 个区域，各区域可独立配置数据类型、每页停留时间、显示风格，移动速度，字体颜色，字体大小，叠加元素； 4、支持设置最大速度阈值，控制最大显示速度；支持开启速度控制，设置安全速度阈值、警告速度阈值、超速速度阈值及对应的字体颜色，按速度区段区分显示字体颜色； 5、支持仅超速显示车速、卡口合成上传、违法合成上传、无牌车上传、警牌上传、车牌隐私保护等多种个性发布方式； 6、支持普通合成根据不同违法类型配置合成图	浙江大华技术股份有限公司	台	1	18500	18500

序号	设备名称	品 牌 型 号	规格、技术指标	生 产 厂家	单位	数量	投 标 单 价	小计（元）
			中特写图序号；（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章已在投标文件中提供） 7、支持按图片类型区分设置显示内容和字体颜色、是否启用语音播报及播报内容，支持的图片类型有超速、违法变 道、违法停车、预违停、违法倒车、逆行、卡口、未礼让行人、闯红灯、不按导向箭头行驶、车辆拥堵禁入、压白线、 有车占道、右转不礼让行人、大弯小转、禁货； 8、具有 onvif 协议控制三方云台设置选项；（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 可添加 IP 摄像机≥16 路，支持网络高清视频和图片同时接入，总码率不小于 300Mbps； 9、支持根据 24 个结果选择进行数据展示界面的自定义设置，包括图片索引号、通道号、车道号、大小、存储时间、 抓拍时间、图片类型、车牌、车牌类型、车牌颜色、车身颜色、对象类型、速度、车标、主驾驶安全带状态、副驾驶 安全带状态、主驾驶遮阳板状态、副驾驶遮阳板状态、平台 1 标识、平台 1 上传状态、平台 1 上传时间、平台 2 标识、平台 2 上传状态、平台 2 上传时间等信息；（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章已在投标文件中提供） 10、支持超速检测和欠速检测。可分别设定高限速和低限速值；					

序号	设备名称	品 牌 型 号	规格、技术指标	生 产 厂 家	单位	数量	投 标 单 价	小计（元）
			11、支持将 1/2/3/4/5/6 张原始图片进行合成，支持多种合成形状选择，图片顺序可任意修改；支持去除原始图片黑 边；					
5	双 400 万 高 清 网 络 球 型 摄 像 机	大华 DH-SDT-7 C14BCD-X YZ-WA	传感器类型：全景：1/1.8 英寸 CMOS；细节：1/2.8 英寸 CMOS；像素：全景：400 万；细节：400 万；最大分辨率：全景 2560*1440 细节 2560*1440；最低照度：全景： 彩色：0.0011lux@F1.0 黑白：0.00011lux@F1.0 0Lux（白光灯开启） 细节： 彩色：0.0051lux@F1.6 黑白：0.00051lux@F1.6 0Lux（红外灯开启）；最大补光距离：全景：30m（白光）；细节：150m（红外）；补光类型：红外+白光；镜头焦距：全景：4mm 细节：4.8-154mm； 镜头光圈：全景 F1.0 细节 F1.6-F4.0；视场角：全景：水平：95 ° 垂直：52.5 ° 对角：116 ° 细节：水平：55.8 ° ~2.3 ° 垂直：31.9 ° ~1.3 ° 对角线：63.7 ° 2.7 ° ； 光学变倍：细节：32 倍；定时任务：预置点 ；巡迹 ；巡航 ；线扫；可视域功能：支持；智能分类：易智能；周界防范：支持绊线入侵；支持区域入侵；支持穿越围栏；支持徘徊检测；支持物品遗留；支持物品搬移；支持快速 移动；支持停车检测；支持人员聚集；支持人车分类报警； 人脸检测：支持人脸检测；支持优选；支持人脸轨迹框；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓拍图；支持人脸增强；支持人脸属性提取，支持 6	浙江大华技术股份有限公司	台	2	6800	13600

序号	设备名称	品 牌 型 号	规格、技术指标	生 产 厂 家	单位	数量	投 标 单 价	小计（元）
			种属性 4 种表情：性别，年龄，眼镜，表情（惊讶，平静，高兴，困惑）， 口罩，胡子；支持 人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍，优选抓拍，支持质量优先三种抓拍策略； 智能说明：联动态：全景周界联动细节跟踪。独立态： 目前全景细节不支持同开检测，可定制。全景：周界防范，细节：人脸检测（可独立巡航）；透雾功能： 电子透雾；网络接口：1 个（内置 RJ-45 网 口，支持 10M/100M 网络数据）；音频输入：1 路；音频输出：1 路； 语音对讲：支持；报警输入：2 路，开关量输入(0~5V DC)；报警输出：1 路；供电方式： DC36V/2.23A±25%（标配）； 防护等级：IP66;TVS 6000V 防雷、防浪涌和防突波保护 ；符合 GB/T 17626.5 4 级标准；球机尺寸：SDT-7C；接口类型：RJ45 接口					
6	球机支架	国标定制	立杆装支架铂晶灰、尺寸Φ67-127mm	国标定制	套	2	80	160
7	工业以太网交换机（上传）	锐捷 RG-NBS3100	非管理工业级交换机； 8 个 10/100/1000Mbps 自适应电口，1 个锐捷网 10/100/1000Mbps 自适应上行电口，2 个锐捷网 1000Mbps 上行光口；交换容量：33 Gbp s，包有限公 转发率：16.37Mpps；工作温度：-30 ℃~+65 ℃司 ； 导轨式安装、标配电源	锐捷网络股份有限公司	台	1	2270	2270
8	光纤收发器（发送）	锐捷 RG-FC11	光纤收发器2U 接收卡1 千兆电口+1千兆光口 光口类型：FC 口20 公里；安装方式：插卡式	锐捷网络股份	只	2	195	390

序号	设备名称	品 牌 型 号	规格、技术指标	生 产 厂 家	单位	数量	投 标 单 价	小计（元）
				有限公司				
9	光 纤 收 发 器（接收）	绿联HL6	光纤收发器2U 接收卡1 千兆电口+1千兆光口 光口类型：FC 口20 公里；安装方式：插卡式		只	2	195	390
10	光 纤 终 端 盒	汉维	19 英寸 2U 光端机箱21 插槽单 220V 电源 已包括电源	北京汉维盛兴 线缆科技有限公司	个	2	2100	4200
11	光纤	国产	室外 6 芯光缆	国产	米	300	2	600
12	电源线	黄河电缆	19*1.0	河南黄河 线缆有限公司	米	200	32	6400
13	电源线	黄河电缆	电源线,RVV2*1.0 国标绝缘护套线 RVV2*1.0 额定电压:300/500V 绝缘材质:聚氯乙烯绝缘 厚度:0.6(mm) 护套材质:聚氯乙烯护套厚度 :0.8(mm) 导体电阻:19.5(2/km20℃)	河南黄河 线缆有限公司	米	200	4	800
14	电源线	黄河电缆	3*1.5	河南黄河 线缆有限公司	米	100	8.5	850
15	网线	汉维	材质: 无氧铜(99.97%); 材质: 聚酯纤维; 导 体结构: 0.53mm±0.01mm; 绝缘材质: HDPE; 护套材料: PVC; 护套颜色: 灰色; 长度: 305m ±2m; 工作温度: -20 ° C~+60 ° C; 净重:	北京汉维盛兴 线缆科技有限公司	米	200	2.3	460

序号	设备名称	品 牌 型 号	规格、技术指标	生 产 厂家	单位	数量	投 标 单 价	小计（元）
			11.1kg ±0.6kg；毛重：12.0kg ±0.6kg；执行标准：GB/T 18015.5-2007	公司				
16	立杆	定制	6.5m+6m 立杆 270mm*230mm*厚 4mm，横臂 180mm*100mm*厚 4mm，	国标	套	4	4100	16400
17	钢筋地笼	定制	M24 圆钢，含编织 0.04吨	国标	个	4	600	2400
18	立杆基础制作施工全部项目材料费	现场施工	C30 混凝土 1.5*1.5*1，开挖，根据现场实际情况浇筑。	现场施工	个	4	4000	16000
19	道路开挖及修复项目材料费	现场施工	道路开挖深度40cm，含恢复	现场施工	米	100	8	800
20	抱杆机柜	乾坤	不锈钢 500X400X300	乾坤机电设备有限公司	根	4	200	800
21	落地机柜	定制	【落地机柜】 尺寸：600mm（宽） × 800mm（高） × 450mm（深）（不含帽檐和基座） 含双路 220V 防雷，双路空气开关 1 个，单路空气开关 8 个，三芯维护插座 1 个 防护等级 IP55	乾坤机电设备有限公司	套	1	1600	1600
22	顶管	定制	直径 50mm	现场施工	米	100	180	18000
23	二合一防雷器	锐捷 RG-FC11	网络（RJ45）+电源（36V）二合一防雷器 最大持续工作电压 Uc：网络：6V DC /电源：	锐捷网络股份	台	1	130	130

序号	设备名称	品 牌 型 号	规格、技术指标	生 产 厂 家	单位	数量	投 标 单 价	小计（元）
			65V AC ; 试验类别及冲击电压：网络：C2：5kV/2.5kA/电源： C2:20kV/10kA；电压保护水平 Up：网络：30V/电源：150V ； 传输速率：1000Mbps； 插入损耗：≤0.5dB；响应时间：1ns；接口型式：网络：RJ45 /电源： 485 接线柱	有限公司				
小计								169850
合计：单套价格169850元X7个路口 合计 ￥：1188950元								
红绿灯系统设备清单（单个路口）（共 7 个路口）								
一、前端设备								
1	机 动 车 箭 头 灯	FX400-3-DH30	壳体材质：压铸铝壳体（壳体颜色为黑色） ； 透光面：圆形Φ400mm-3 方形 400mm*400mm ； 透光面材质：玻璃；发光图案：三个灯头分别显示红色、黄色、绿色满屏图案；LED 光源：进口芯片红色、黄色太谷；绿色：晶元；安装方式：竖装 ； 供电方式：220V。带遮阳罩、螺丝；安装配件	浙江大华技术股份有限公司	台	12	1820	21840
2	双 8 倒 计 时 器	DX-3-G-1-DH80607-L00-HN	800*600 倒计时外壳材质：镀锌钢板材质， 发光图案：笔画段排列； 发光透光面：笔画段。控制方式：通讯、学习及脉冲型安装方式：横装 ； 供电方式：220V。带遮阳罩、螺丝；安装配件	浙江大华技术股份有限公司	台	4	1800	7200
3	道 路 交 通 信 号 控 制	XHJ-CW-GA-DH048B	1. 符合 GB25280-2016,GB/T20999-2007,GB/T20999/20	浙江大华技术	台	1	13500	13500

序号	设备名称	品 牌 型 号	规格、技术指标	生 产 厂家	单位	数量	投 标 单 价	小计（元）
	机		17 标准；2. 支持不少于 16 个主相位，16 个跟随相位，并支持主相位重复运行，满足周期内交通流重复放行及参数独立设置；3. 支持不少于 16 组独立信号输出；配备无线遥控器4. 信号机应具有独立于灯具驱动输出电路的黄闪控制装置，信号机无法正常工作时，应能通过独立的黄闪控制装置将信号输出切换为黄闪状态；5. 支持对不小于 48 路道路交通信号灯进行控制；6. 支持不少于 32 个特殊计划，包含不少于 16 个信号控制特殊计划和 16 可变车道特殊计划；支持不少于 32 个日常调度，包含不少于 16 个信号控制日常调度和 16 可变车道日常调度；支持不少于 224 个日计划，包含不少于 112 信号控制周计划和 112 可变车道日计划；7. 支持单点自适应功能，支持实时接收流量相机采集的流量信息，实现前端信号机单机单点自适应功能； 8. 支持感应模式控制功能，通过过车检测和区域交通量两个指标自适应调整绿灯时间；9. 支持在信号机之间没有有线连接的条件下，可通过 GPS 对时和设定相位差来实现交叉口交通信号协调控制；10. 支持可变车道、潮汐车道、闸道通行方案设置及控制，该路口其余车道红绿灯控制信号可独立运行；11. 支持在发送方案过程中断电/断网，设备重启/恢复网络后无异常，正常运行原来的周期方案；发送方案成	股份有限公司				

序号	设备名称	品 牌 型 号	规格、技术指标	生 产 厂家	单位	数量	投 标 单 价	小计（元）
			功后断电/断网，设备重启/恢复网络后无异常，正常运行新的周期方案； 12. 支持流量采集功能，可接入车辆检测器，实现交通流量数据采集功能，并支持通过平台导出流量数据，生成流量统计报表； 13. 支持信号机支持同时控制两个交叉口，且两个交叉口的周期方案独立运行； 14. 支持潮汐车道控制功能、可按参数配置(执行时段、潮汐车道行驶方向、清空时间、指示牌数)完成潮汐车道定时 切换，支持人工实施切换方案，支持进行潮汐车道状态监控，支持多路段潮汐车道级联控； 15. 支持可变车道锁定功能，支持客户端锁定可变车道的某个方向；					
4	机 动 车 信 号 灯 立 杆	定制	6.5m+6m 立杆 270mm*230mm*厚 4mm， 横臂 180mm*100mm*厚 4mm，	国标	套	4	4100	16400
5	钢筋地笼	定制	M24 圆钢，含编织		吨	0.04	600	2400
6	立杆基础 制作施工 全部项目 材料费	现场	C30 混凝土 1.5*1.5*1，开挖，根据现场实际情况浇筑。	国标	个	4	4000	16000
7	道 路 开 挖 及 修 复 项 目	现场	道路开挖深度40cm，含恢复	国标	米	100	100	10000

序号	设备名称	品 牌 型 号	规格、技术指标	生 产 厂家	单位	数量	投 标 单 价	小计（元）
	材料费							
8	电源线	黄河电缆	电源线,RVV2*1.0 国标绝缘护套线 RVV2*1.0 额定电压:300/500V 绝缘材质:聚氯乙烯绝缘 厚度:0.6(mm) 护套材质:聚氯乙烯护套厚度 :0.8(mm) 导体电阻:19.5(2/km20℃)	河南黄 河线缆 有限公 司	米	200	4	800
9	电源线	黄河电缆	5*1.0	河南黄 河线缆 有限公 司	米	100	9	900
10	电源线	黄河电缆	3*1.5	河南黄 河线缆 有限公 司	米	100	7	700
11	网线	汉维	材质:无氧铜(99.97%); 材质:聚酯纤维; 导 体结构:0.53mm±0.01mm; 绝缘材质:HDPE; 护套材料:PVC; 护套颜色:灰色; 长度:305m ±2m; 工作温度:-20 °C~+60 °C; 净重: 11.1kg ±0.6kg; 毛重:12.0kg ±0.6kg; 执 行标准:GB/T 18015.5-2007	北京汉 维盛兴 线缆科 技有限 公司	米	200	2.2	440
12	顶管	现场施工	直径 50mm	国标	米	100	180	18000
13	线路铺设	现场施工	现场施工线路敷设	国标	米	1300	1.5	1950
14	小计							110130
15	合计	单个路口价格 ￥: 110130元*7个路口 合计 ￥: 770910元						

序号	设备名称	品 牌 型 号	规格、技术指标	生 产 厂 家	单 位	数 量	投 标 单 价	小 计（元）
一体化人行信号灯（单个路口）（共7个路口）								
1	人 行 信 号 灯	大 华 RX300-3- DH2010SL CXY	采用进口高亮 LED 灯珠，性能稳定，寿命更久、可视距离更远 采用玻璃面罩，透光性更高、耐候性更强遵循信号灯信号灯 GB14887-2011 倒计时 GAT508-2014 工作温度：-40 ~ +85℃，相对湿度≤93%； 防护等级：IP54；中心光强：150cd ~ 400cd；LED 数量：人行灯：红 60，绿 65；倒计时：红 140，绿 140；；LED 寿命： ≥70000 小时； LED 波长：红：625 nm 绿：505 nm； 可视距离：>300m 可视角度 >30 ° ；面罩规格：300mm，面罩材质，耐力板，玻璃	浙江大 华技术 股份有 限公司	台	8	7980	63840
2	合计	单个路口价格63840元 *7个路口 合计 ￥：446880元						
机房设备（7个路口共一套）								
1	平 台 授 权 扩 容	大华配套	支持流媒体的转发存储能力扩容，提供通道的视频转发和存储回放、RTMP 和 HLS 码流转换等功能，当流媒体接入转发 存储能力不断扩容时使用。	浙江大 华技术 股份有 限公司	套	1	32000	32000
2	中心存储	大 华 DH-EVS50 16S-V2	1、设备规格：≤3U，≥16 盘位；128T 存储空间2、支持同时进行≥3072Mbps 视（音）频码流存储，3304Mbps 视（音）频码流转发、1200Mbps 视（音）频码流回放提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章 3、在转发模式下，可支持不低于 6600Mbps	浙江大 华技术 股份有 限公司	台	1	28000	28000

序号	设备名称	品 牌 型 号	规格、技术指标	生 产 厂家	单位	数量	投 标 单 价	小计（元）
			视（音）频码流的转发（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章） 4、可支持不低于 800MBps 的图片并发输入，同时不低于 800MBps 图片并发输出（提供公安部有效检测报告复印件已在投标文件中提供） 5、可通过 IE 浏览器进行视频浏览、回放和下载；并支持多画面同时段录像同时回放，或不同时段录像同时回放；网 络下载录像速度不低于 150MB/s（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章已在投标文件中提供） 设备可接入双音轨，可同时或分别播放左右音轨 6、支持纠删码技术。最多可以支持 16 个盘掉线或者损坏，数据仍然有效，保留的硬盘中的数据可正常读出，且新数据可正常写入。创建RAID 后即为同步完成状态（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章已在投标文件中提供） 支持将第三方业务平台整体嵌入在一个控制器中，同时运行 7、当系统检查到硬盘损坏、坏块太多、读写大量异常或者无法获取硬盘信息等问题，硬盘会被定义为错误盘，用户 界面硬盘位标识为红色。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章已在投标文件中提供）					

序号	设备名称	品 牌 型 号	规格、技术指标	生 产 厂家	单位	数量	投 标 单 价	小计（元）
			文件中提供） 8、采用 LINUX 操作系统，具有 1 个控制单元，1 个 64 位多核处理器，8GB 内存，可扩展至 32GB。具有 1 个 64GB SSD 固态硬盘，可扩展至 2 个 512GB SSD 固态硬盘。配备冗余风扇；默认支持不少于 2 个千兆 RJ45 自适应网络接口；外 部接口可再扩展不少于 2 个Mini SAS HD 接口 9、可通过选配方式扩展网卡个数：可通过 PCI-E 接口扩展 4 个千兆 RJ45 自适应网络接口，或 2 个万兆光纤接口具有磁盘指示灯、告警指示灯、网络指示灯、电源指示灯、磁盘上电指示灯及磁盘读写指示灯 10、Raid 2.0 创建后无需数据同步即可使用，无需热备盘直接重构。可将损坏 RAID 按照损坏等级进行重构，支持全 局重构、局部重构、区域重构和不重构 4 种模式。最大重构速度达到 2TB/h。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章已在投标文件中提供） 11、设备可批量添加、修改接入的前端摄像机 IP 地址，并可对已添加的前端摄像机 IP 进行过滤 12、主机支持专用的存储硬盘，可升级专用硬盘固件；支持实时监测专用硬盘的健					

序号	设备名称	品 牌 型 号	规格、技术指标	生 产 厂家	单位	数量	投 标 单 价	小计（元）
			康状态 13、可对被监测的硬盘健康状态进行分级分类，类别包含“硬盘良好状态”、“硬盘告警状态”、“硬盘错误状态”、“硬盘即将损坏”和“硬盘损坏状态”（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章已在投标文件中提供）					
合计	7个路口共一套							60000
信息发布电子屏清单（单个路口）（共7个路口）								
一、前端设备								
1	信 息 发 布 屏	MRXP10 双色晶元金线 RG-QB工程加强款	物理间距：P10；像素组成：红绿双基色 显示尺寸：1280mm×640mm 亮度：≥6000cd/m2 ；显示内容：支持发布中文、英文、数字、简单图片；显示方式：支持静止显示、翻页显示、滚动显示；字体：支持 16/24/32 号字体；语音：支持万能语音播报；防护等级：IP54；安装方式：背抱杆，支持横杆/竖杆。	深圳迈入新科技有限公司	台	4	6600	26400
2	发送卡	MRX	设备配套	深圳迈入新科技有限公司	台	4	1500	6000
3	管理软件	MRX	信息发布软件	深圳迈入新科技有限公司	台	1	1300	1300

序号	设备名称	品 牌 型 号	规格、技术指标	生 产 厂 家	单位	数量	投 标 单 价	小计（元）
4	网线	汉维超五类	材质：无氧铜(99.97%)；材质：聚酯纤维；导体结构：0.53mm±0.01mm；绝缘材质：HDPE；护套材料：PVC；护套颜色：灰色；长度：305m±2m；工作温度：-20 °C~+60 °C；净重：11.1kg ±0.6kg；毛重：12.0kg ±0.6kg；执行标准：GB/T 18015.5-2007	北京汉维盛兴线缆科技有限公司	米	100	2.2	220
5	电源线	黄河电缆	3*1.5	河南黄河线缆有限公司	米	100	7	700
6	小计							34620
7	合计	单个路口价格¥34620*共7个路口 合计¥：242340元						
投标报价金额总合计（大写）：贰佰柒拾万零玖仟零捌拾元整 ¥：2709080元整								

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：
 

日 期：2025 年 6 月 16 日