2.投标分项报价一览表

投标分项报价一览表

投标人名称（公章）：沧州印禾科贸有限公司							项目编号：南召政采公开-2025-18		
序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	投标单价	小计（元）	交货安装时间
	一、主机部分								
1	四轮平台同步冲控瓶一体机	品牌：酒城机械 型号：JC-CPB-S	1、根据场地实际非标定制整机长度 3.4 米（不含水箱），生产能力：12000 瓶/小时。 2、冲控瓶链轮：总数 4 个，循环水喷冲轮 1 个，洁净水喷冲轮 1，其他功能链轮 2 个。所有喷冲轮采用同步跟踪式，即瓶套与喷嘴始终对正跟踪喷水。 3、采用双列链条瓶套，同时链条瓶套节距 140mm，适用于较大外径瓶子的洗瓶。 4、适用瓶型：酒瓶外径（或大	泸州江旭机械制造有限责任公司	台	1	110000	110000	合同签订后 30 日历天内安装调试完毕

			径）：Φ60-Φ125mm，瓶高：160-300mm。瓶口内径：Φ10-Φ22mm；瓶口外径：Φ16-Φ32mm。各种形状的酒瓶均可进行清洗。 5、要求设备正面无遮挡，均可站人操作。洗瓶机链道强度高，瓶套兼容性强，同步跟踪冲洗喷嘴位置与瓶口对中性能好且调节方便，能保证各类酒瓶各个方位的清洗效果。 6、清洗区、滴瓶区隔开避免溅水互相污染，机外无溅水。冲洗过的瓶子擦干瓶子外表，倒立检测，残水量 5 滴/分钟. 7、前后侧防护门为掀开式防护门，材料厚度 1.5mm,保证长时间使用不变形。 8、材质要求：与水接触材料及						

			所有不锈钢材料要求为优质不锈钢（304-2B 材质）。 9、均配置不锈钢水泵，单台功率 1.1Kw，管道易于联接						
2	12 头电子感应智能灌装机	品牌：酒城机械 型号：JC-ZGD-12T	1、灌装头 12 头，生产能力 3000 瓶/小时。 2、计量方式采用智能感应无接触式自动灌装。 3、灌装计量精度：3‰，单个和整体容量均满足，容量稳定性好。灌装范围：50-1000ml。 4、适用瓶型：瓶口内径：Φ9-Φ13mm，瓶口外径：Φ16-Φ32mm。酒瓶外径（或最大径）：Φ 60- Φ 125mm，瓶高：100-300mm。瓶口凸出瓶体 15 mm 以上的各种瓶型均可进行自动灌装且瓶高误差适应性好。 5、输送线高度：850-900mm 可	泸州江旭机械制造有限责任公司	台	1	260000	260000	合同签订后 30 日历天内安装调试完毕

			调。链板宽度：88.9*36*3mm。 6、能适应有一定规则的圆瓶、扁瓶、方瓶、锥瓶（特种形状瓶除外）均能实现自动进出瓶与自动灌装。 7、灌装稳定可靠,各种酒灌装时无酒液外溢,消泡功能好，无瓶不灌装，灌装嘴要求无酒液滴漏。 8、灌装机采用无压力、同步进瓶灌装方式，无进瓶螺杆，进瓶链为同步链板。 9、与酒接触部分为304不锈钢以上材质，灌装阀密封件采用食品卫生级无毒硅胶件，灌装阀嘴拆卸方便液位缸及灌装阀焊接无毛刺、无飞边、无死角，钝化处理到位。 10、瓶夹主体尼龙材质。拨盘应						

			选用超高分子聚丙烯耐磨板。设备运行过程中对瓶子无刚性冲击，根据要求提供的样瓶提供瓶夹、拨盘及进瓶螺杆。调整操作快速、简便，设备维护、保养方便。 11、更换产品时，进、出瓶拨盘护板更换、调整操作快速、简便，设备维护、保养方便。 12、外包围采用 304 不锈钢制作，门窗采用 5mm 厚有机玻璃玻璃制作，操作正面嵌触摸显示屏。 13、升降为自动升降，具有过载保护、报警提升功能。 14、外观设计美观大方，适应性强。						
3	履带式压盖机	品牌：酒城机械	1、生产能力：3000 瓶/小时。 2、输送线高度：850-900mm。链	泸州江旭机械制造有限责任	台	1	47500	47500	合同签订后 30 日历天内安装

		型号： JC-LY6000 A	板宽度：88.9*36*3mm。 3、适用范围：酒瓶外径（或大径）：Φ60-Φ125mm，瓶高：100-300mm，瓶高误差适应性好，各种圆瓶、方瓶等均可进行压盖。 4、履带采用进口橡胶履带或不锈钢链板附橡胶，能与输送链准确同步，速度调整方便。 3、各类直压式盖（塑料盖或金属盖）均能实现自动进出瓶与自动封盖工作，进出瓶平稳，无刚性冲击，且瓶高误差适应性好。 4、所封盖质量可靠，无渗漏，盖损低，瓶盖不掉色，直压式盖外观无损伤。 5、整机要求一键式电动自动升降高度。 6、结构美观大方，更换压盖履	公司					调试完毕

			带方便快捷。 7、外包围采用 304 不锈钢制作，门窗采用 5mm 厚有机玻璃制作。						
4	蜘蛛手风刀去水机	品牌：酒城机械 型号：JC-HG3.0	1、生产能力：3000 瓶/小时。 2、适用范围：酒瓶外径（或大径）：Φ60-Φ125mm，瓶高：100-300mm. 3、输送线高度：850-900mm。不锈钢网状链宽度：90mm。 4、适用各种玻璃瓶、陶瓷瓶、烤花瓶等的去水、烘干工作。 5、去水效果好（能实现 360 度吹干，瓶外壁任何部位都不能附有水珠、水膜），保证任何季节经过去水、烘干的酒瓶能马上进行各类标签（不干胶类标）的贴标、套标工作。 6、设备运行噪声低、能耗低。外包围及下层门采用 304 不锈	泸州江旭机械制造有限责任公司	台	1	98000	98000	合同签订后 30 日历天内安装调试完毕

			钢制作，机器内侧填充隔音材料，隔音效果好。 7、蜘蛛手风刀数量 60 把，配置两台超级风机，功率 7.5KW。 8、烘干机、链道下部有余水回收装置，方便残余水统一回收。 9、设计、布局合理，美观大方，设备外表采用优质不锈钢（304 以上材质）						
5	封箱机	品牌：永创 型号： JC-FXJ6050	1、封箱方式：牛皮纸胶带、BOPP 胶带 2、胶带宽度：48mm～72mm 3、封箱规格：宽：120mm～480mm；高：120mm～480mm 4、封箱速度：19 米/分钟 5、工作台面高度：500mm～750mm（脚杯） 6、机器外形尺寸：根据可封纸箱尺寸定制	杭州永创智能设备股份有限公司	台	1	36500	36500	合同签订后 30 日历天内安装调试完毕

			7、机器性能：自动适时输送，纸箱上、下同时封口，更换纸箱规格时左右、上下人工定位调整						
6	捆扎机	品牌：永创 型号： JC-MH101A	1、捆扎规格：最小包装尺寸：宽 80mm×高 60mm；标准框架尺寸：宽 650mm×高 500mm； 2、工作台面高度：750mm； 3、捆扎速度：2.5 秒/道，每箱需打包两道； 4、捆扎带规格：聚丙稀，宽为 12-14mm，厚为 0.6-1.0mm； 5、带卷宽度：170mm～190mm； 6、带卷内径：内径:210mm；外径：400-500mm； 7、粘合方式：热熔法，底部粘接，粘接面 90%，粘接位置偏差 2mm	杭州永创智能设备股份有限公司	台	1	30000	30000	合同签订后 30 日历天内安装调试完毕
7	激光喷码机	品牌：沐华 型号：	1.激光器 ；密封式金属射频二氧化碳激光发生器连续输出功	成都沐华科技发展有限公司	台	1	74100	74100	合同签订后 30 日历天内安装

		MH3030P	率 30W 最小线宽； 0.03mm 重复定位精度； 0.01mm 打标范围 ；70mm×70mm ~110mm ×110mm（可选）打标刻线类型 点阵、矢量一体机（既可打点阵又可打矢量） 打标内容； 任意文字、图案、自动系列号、数字与字符组合式自动编码、生产日期、有效期、批号、物流号、通讯数据等 支持字体； 支持 Windows 系统下所有可用 字体，内置多种激光标刻专用字体，支持任意手写字体，同时可对字体进行定制，增加防伪标记 打标刻字符行数 ；在打标范围内任意行 适应生产线速度 ；0~200m/min						调试完毕

			(具体视材质而定) 速度检测； 同步器 机器重量 ；75 千克						
8	大字符喷码机	品牌：沐华 型号： MH-D400	喷印高度； 25-50mm 喷印速度：0.2 米/-91 米/分（0.2-91mm） 喷印点阵： 5x7、10x16、16X16、（5x5、4x7、10x10 可选） 存储信息： 30 个信息文件，每个文件最多 100 个字符 喷印功能：左右翻转、上下颠倒字符，正序、反序字符串，多列喷印位（1-4 行），1-8 位升序或降序产品计数编码，实时时钏和日期、班次，可设置自动重复喷印内容。 喷印字体：英文、数字、自编图形或汉字 喷印距离：5-30mm	成都沐华科技发展有限公司	台	1	47800	47800	合同签订后 30 日历天内安装调试完毕

			电源： 200AC±10%,50Hz 环境条件： 温度（0-45℃）， 空气温度 10-90%（非冷凝） 墨水规格：水基墨水、酮基墨水、醇基墨水，其他按要求定制特殊墨水 喷印材质： 惨透性与非渗透性材质 喷头尺寸规格； 170X40X90						
	二、输送线附属部分								
9	90mm 宽单排链条输送机	品牌：酒城机械 型号：JC-90	根据场地实际非标定制 1、输瓶链条采用规格为 90mm 的优质不锈钢链板，其中风刀段前采用 90mm 宽的优质不锈钢链板，风刀段后采用 152mm 宽的优质不锈钢链板。 2、操作平台宽度为 400mm,输送线侧板高度 160mm，均采用 2mm	泸州江旭机械制造有限责任公司	米	12	4950	59400	合同签订后 30 日历天内安装调试完毕

			厚的优质304不锈钢2B板制作，护栏采用小铝轨双层护栏或弓形宽护栏，采用304不锈钢护栏支架。 3、支脚采用304不锈钢矩形管或圆管制作，调节螺母螺杆必须采用304不锈钢材质。 4、衬条采用超高分子耐磨衬条，输送机撑轴采用Ø16mm优质不锈钢加工；托辊采用尼龙托辊。 5、主、被动轮采用尼龙耐磨材质，动轴和尾轮轴配备304不锈钢带座轴承。 6、输送链从上瓶段至风干机段下部均安装不锈钢接水槽，不锈钢为304材质，厚度1mm以上。 7、整线可实现单独功能，同时各段输瓶线速度可以集中控制，灌装机与该段输送线同步调速						

			控制（每段均可独立实现启停控制）。						
10	152mm宽单排链条输送机	品牌：酒城机械 型号：JC-152	根据场地实际非标定制1、输瓶链条采用规格为152mm的优质不锈钢链板，其中风刀段前采用90mm宽的优质不锈钢链板，风刀段后采用152mm宽的优质不锈钢链板。 2、操作平台宽度为400mm,输送线侧板高度160mm，均采用2mm厚的优质304不锈钢2B板制作，护栏采用小铝轨双层护栏或弓形宽护栏，采用304不锈钢护栏支架。 3、支脚采用304不锈钢矩形管或圆管制作，调节螺母螺杆均采用304不锈钢材质。 4、衬条采用超高分子耐磨衬条，输送机撑轴采用Ø16mm优质不锈	泸州江旭机械制造有限责任公司	米	13	5400	70200	合同签订后30日历天内安装调试完毕

			钢加工；托辊采用尼龙托辊。 5、主、被动轮采用尼龙耐磨材质，动轴和尾轮轴配备 304 不锈钢带座轴承。 6、输送链从上瓶段至风干机段下部均安装不锈钢接水槽，不锈钢为 304 材质，厚度 1mm 以上。 7、整线可实现单独功能，同时各段输瓶线速度可以集中控制，灌装机与该段输送线同步调速控制（每段均可独立实现启停控制）。						
11	验光套盖平台	品牌：酒城机械 型号：JC-396	根据场地实际非标定制 304 不锈钢材质，2mm 厚含防眩目验光屏	泸州江旭机械制造有限责任公司	米	2	4100	8200	合同签订后 30 日历天内安装调试完毕
12	双面操作平台	品牌：酒城机械 型号：	根据场地实际非标定制 304 不锈钢材质，2mm 厚单面平台宽度 400mm	泸州江旭机械制造有限责任公司	米	8	3120	24960	合同签订后 30 日历天内安装调试完毕

		JC-400							
13	装箱辊筒	品牌：酒城机械 型号：JC-1220	根据场地实际非标定制 304 不锈钢材质，表面拉丝处理	泸州江旭机械制造有限责任公司	米	3	5000	15000	合同签订后 30 日历天内安装调试完毕
14	整线控制系统	品牌：酒城机械 型号：定制	1、总控柜：电能分配，动力头控制；具有过载保护、漏电保护等功能。 2、电控柜要求采用全 304 不锈钢制作 3、单机控制：单机启动、停止；单机工作频率显示；故障显示；单机工作状态显示；单机手动、自动运行功能；单机调速功能。	泸州江旭机械制造有限责任公司	套	1	34800	34800	合同签订后 30 日历天内安装调试完毕
15	接水槽	品牌：酒城机械 型号：JC-763	304 不锈钢材质，表面拉丝处理，1.2mm 厚	泸州江旭机械制造有限责任公司	米	8	680	5440	合同签订后 30 日历天内安装调试完毕
16	辅材	品牌：酒城	整线电路及 304 不锈钢线槽，变	泸州江旭机械	套	1	55000	55000	合同签订后 30

		机械 型号：定制	频调速动力头等。	制造有限责任公司					日历天内安装调试完毕
	三、配套设备								
17	储水设备	品牌：恒通 型号：定制	筒体：根据场地实际非标定制316不锈钢材质厚度4mm、20立方米，配冲压封头、支腿及垫板、气阀、压力表、泵等。	曲阜市恒通酒容器有限公司	套	1	120000	120000	合同签订后30日历天内安装调试完毕
18	净水设备	品牌：中瑞辰 型号：定制	4吨净水设备 功率5kw 产水量4吨/H 产水脱盐率98%左右 进水流量不低于7m³进水压力压力0.3MPA	青州市中瑞辰工包装机械有限公司	套	1	86000	86000	合同签订后30日历天内安装调试完毕
	四、污水处理设备								
19	提升泵	品牌：凌霄 型号： 50WQ6-30	流量6方，扬程30米，功率1.5KW	广东凌霄泵业有限公司	台	3	3600	10800	合同签订后30日历天内安装调试完毕

20	加药泵	品牌：凌霄 型号： BJZ037	带流量计　流量 2 方，扬程 15 米，功率 0.25KW	广东凌霄泵业有限公司	台	2	2300	4600	合同签订后 30 日历天内安装调试完毕
21	气泵	品牌：领展 型号：三缸三相	每秒出气量 0.56 方，功率 3KW	浙江领展科技有限公司	台	1	4200	4200	合同签订后 30 日历天内安装调试完毕
22	污水泵	品牌：开川 型号： 50WQ10-12	1.流量 10 方，扬程 12 米，功率 1.1KW	开川泵业有限公司	台	3	2630	7890	合同签订后 30 日历天内安装调试完毕
23	回转风机	品牌：正威机械 型号： HC301S	功率 0.75KW，风量 0.38-0.42m³/秒	济南正威机械设备有限公司	台	1	9600	9600	合同签订后 30 日历天内安装调试完毕
24	污水处理设备辅材	品牌：蓝图 型号：管道，电缆，及设备配套部件	链条：9 米 刮泥板：1 条 轴承：4 个（带底座）流量计：1 个　浮球：3 个电线电缆：2 平方 200 米　PVC 给水管道及阀门 1 宗，搅拌泵 1 台 等	青州蓝图环保设备有限公司	套	1	26400	26400	合同签订后 30 日历天内安装调试完毕
	四、实验室								

	设备								
25	气相色谱仪	品牌：申分 型号： GC-9620	1.柱箱 柱箱体积:300×300×200mm 温度范围：室温+5℃~400℃ 温度准确性：设定值的 1% 控温精度：0.1℃ 过热保护：可以设定 400℃以内的任意温度 运行时间:24 小时连续运行 2.大屏幕液晶显示屏，同时显示温度、外部事件、操作条件等 3.升温程序,程序阶数:人机对话设定恒温或 10 阶程序升温 升温速率:0-40℃/min(增量 0.1℃/min) 升温重复性:0.2%	上海申分分析仪器有限公司	台	1	95000	95000	合同签订后 30 日历天内安装调试完毕
26	工作站	品牌：赛智科技 型号：	自动识别溶剂 1、采样频率：20 次/秒，30 次/秒，60 次/秒任选 2.、量程：1 伏	赛智科技（杭州）有限公司	套	1	22600	22600	合同签订后 30 日历天内安装调试完毕

		N2000	3、采样灵敏度：0.1uv/s 4、采样可接遥控启动 5、峰检测方式：峰高、峰面积 6、可检测峰数：2000 个 7、谱图最大存储量：20 小时/次 8、测量精度：0.2% 9、重复性（相对标准偏差）：（峰面积）0.1%，（峰高）0.2% 峰、拖尾峰、锯齿峰和前后肩峰； 分析过程中自动调整参数（峰宽、斜率等）； 基线自动跟踪，自动划分色谱峰类型和峰起落点； 强大的手动积分功能，加减峰、峰基线调整、切割方式调整等； 积分灵敏度：1 微伏•秒； 最小分辨率：0.1 微伏； 最小峰宽：0.1 秒；						

			数据结果可与 Microsoft Excel、Word 等软件共享； 数据谱图可与 Photoshop、CorelDRAW 等图像软件共享； 数据再分析功能，归档； 定量计算方法：归一法，校正归一法，内标法，分组法，外标法，指数法						
27	毛细管色谱柱	品牌：申分 型号：白酒柱	规格：30m×0.32mm×1.0um 用于分析：白酒组分 23 种 混标+内标各一支	上海申分分析仪器有限公司	根	1	15000	15000	合同签订后 30 日历天内安装调试完毕
28	空气发生器	品牌：申分 型号： SFA-3	空气纯度：无油三级 输出流量：0-3L/min 输入压力：0-0.4MPa（可调） 额定功率：150W	上海申分分析仪器有限公司	台	1	12000	12000	合同签订后 30 日历天内安装调试完毕
29	氢气发生器	品牌：申分 型号： SFH-300	氢气纯度：99.999 输出流量：0-300/min 输入压力：0-0.4MPa 额定功率：< 150W	上海申分分析仪器有限公司	台	1	12000	12000	合同签订后 30 日历天内安装调试完毕

30	高纯氮气	品牌：申分 型号：配套	钢瓶+减压阀+气体 8L	上海申分分析仪器有限公司	瓶	1	2300	2300	合同签订后 30 日历天内安装调试完毕
31	电脑	品牌：Lenovo 型号：启天 M760-A086	1、国产品牌商用台式计算机； 2、CPU：Intel® Core™ I5 处理器； 4、内存： 8G DDR4 2666MHz，最高支持 64G，主板原生 2 x DIMM 内存插槽 5、硬盘：512G SSD 固态硬盘，SATA III 接口 3 个； 6、显卡：集成显卡；	联想(北京)有限公司	台	1	3500	3500	合同签订后 30 日历天内安装调试完毕
32	打印机	品牌：Lenovo 型号：CM7110W	功能：打印、复印、	威海新兴迪基塔尔电子有限公司	台	1	1870	1870	合同签订后 30 日历天内安装调试完毕
33	电热鼓风干燥箱	品牌：蒙特 型号：101-00BS	101 系列	常州蒙特仪器制造有限公司	台	1	1560	1560	合同签订后 30 日历天内安装调试完毕

34	双孔水浴锅	品牌：蒙特 型号：HH-2	双孔	常州蒙特仪器制造有限公司	台	1	850	850	合同签订后 30 日历天内安装调试完毕
35	分析天平	品牌：菁华 型号： FA-2004N	0.1mg　220g	上海菁华科技仪器有限公司	台	1	2800	2800	合同签订后 30 日历天内安装调试完毕
36	酸度计	品牌：齐威 型号： PH-B-1	齐威	杭州齐威仪器有限公司	台	1	640	640	合同签订后 30 日历天内安装调试完毕
37	酒精计	品牌：申分 型号： SF-55	三支组	上海申分分析仪器有限公司	盒	1	50	50	合同签订后 30 日历天内安装调试完毕
38	蒸馏装置	品牌：申分 型号： SF-36	500 毫升，带铁架台一个，对顶丝两个，万能夹 2 个电热套 1 个升降台 1 个胶管 2 根冷凝管 2 个	上海申分分析仪器有限公司	套	1	500	500	合同签订后 30 日历天内安装调试完毕
39	分光光度计	品牌：菁华 型号：721	721	上海菁华科技仪器有限公司	台	1	2000	2000	合同签订后 30 日历天内安装调试完毕

40	水浴锅	品牌：申分 型号： SF-78	双孔	上海申分分析仪器有限公司	台	1	480	480	合同签订后 30 日历天内安装调试完毕
41	比色管	品牌：申分 型号：25ml	25ml	上海申分分析仪器有限公司	个	10	1250	12500	合同签订后 30 日历天内安装调试完毕
42	比色管架	品牌：申分 型号： SF-374	有机玻璃	上海申分分析仪器有限公司	个	10	500	5000	合同签订后 30 日历天内安装调试完毕
43	大口三角瓶	品牌：申分 型号： 500ml	500ml	上海申分分析仪器有限公司	个	10	550	5500	合同签订后 30 日历天内安装调试完毕
44	大口三角瓶	品牌：申分 型号： 250ml	250ml	上海申分分析仪器有限公司	个	10	500	5000	合同签订后 30 日历天内安装调试完毕
45	量筒	品牌：申分 型号： 100ml	100ml	上海申分分析仪器有限公司	个	10	210	2100	合同签订后 30 日历天内安装调试完毕
46	量筒	品牌：申分	10ml	上海申分分析	个	10	150	1500	合同签订后 30

		型号：10ml		仪器有限公司					日历天内安装调试完毕
47	酸式滴定管	品牌：申分 型号：50ml	50ml	上海申分分析仪器有限公司	个	10	500	5000	合同签订后 30 日历天内安装调试完毕
48	碱式滴定管	品牌：申分 型号：50ml	50ml	上海申分分析仪器有限公司	个	10	500	5000	合同签订后 30 日历天内安装调试完毕
49	移液管	品牌：申分 型号：5ml	5ml	上海申分分析仪器有限公司	个	10	125	1250	合同签订后 30 日历天内安装调试完毕
50	移液管	品牌：申分 型号：10ml	10ml	上海申分分析仪器有限公司	个	10	140	1400	合同签订后 30 日历天内安装调试完毕
51	移液管	品牌：申分 型号：15ml	15ml	上海申分分析仪器有限公司	个	10	150	1500	合同签订后 30 日历天内安装调试完毕
52	洗瓶	品牌：申分 型号：	500ml	上海申分分析仪器有限公司	个	10	130	1300	合同签订后 30 日历天内安装

		500ml							调试完毕
53	洗耳球	品牌：申分 型号：30ml	30ml	上海申分分析仪器有限公司	个	10	130	1300	合同签订后 30 日历天内安装调试完毕
54	电炉	品牌：申分 型号：2KW	2KW	上海申分分析仪器有限公司	台	1	110	110	合同签订后 30 日历天内安装调试完毕
55	干燥器	品牌：申分 型号： 210mm	210mm	上海申分分析仪器有限公司	个	10	1000	10000	合同签订后 30 日历天内安装调试完毕
投标报价金额合计（大写）：壹佰肆拾柒万捌仟元整　　小写：1478000.00 元									

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：陈金洞

时间：2025 年 06 月 26 日