

# 桐柏县民政局桐柏县重度残疾人照护服务设施建设项目

## 中标内容清单

### 2. 投标分项报价一览表

#### 投标分项报价一览表

投标人名称(公章): 桐柏县民政事业发展投资有限公司 项目编号: 桐财招标采购-2025-19

序号	设备名称	品牌型号	规格及技术指标	生产厂家	单位	数量	投标单价	小计(元)	交货安装时间
1	电动轮椅	好哥 HGW68068	功能: 2. 加宽全躺电动轮椅, ★可手动折叠, 坐/背垫可拆卸, 扶手可开合, 靠背可倾斜; 载重量≥200KG ; 滚珠动力轮, 铝合金航空级铝合金搭配八重减震; 续航里程≥10(视路况), 12AH电池, 电机功率500W, 时速0~6KM . 3. 符合GB/T 13800-2009标准	永康市好哥工贸有限公司	辆	10	3900	39000	合同签订后30日历天内
2	普通轮椅	互邦 HBG6BFQ	★1、符合GB/T 13800-2009《手动轮椅车》国家标准要求2、★1); 升级一体轮可折叠, 双支撑架, 手动四轮轮椅, 驱动方式采用用手直接驱动后轮式; 加厚钢管材料, 表面烤漆工艺处理; 靠背≥400mm, 座宽≥450mm, 靠背为PVC人造革内置海绵; 座垫带座便器, 采用抽拉式座便器, 材质为高密度海绵, 可拆卸加长扶手, 高靠背(从地面起高度大于1.15m) , 且靠背可后倾调节至与座垫达到0° ~180° 度, 各角度调节位置固定可靠, 靠背调节后应整体牢固可靠不易变形; 可拆卸挂脚, 脚踏板为长度可调, 可抬式、带脚托, 抬起高度至使用者能够平躺位置, 并有重力自锁装置; 脚托垫用革类材料; 前轮为直径≥8英寸高品质实心橡胶轮胎; 后轮为直径≥24英寸防爆实心胎; 前后轮结构应牢固可靠, 适合不同路面的使用要求; 前小轮轴带减震橡胶, 前叉采用双轴承结构; 轮椅车应配备安全带、餐桌板, 承重≥120KG ;	上海互邦智能康复设备股份有限公司	辆	10	1560	15600	合同签订后30日历天内
3	沐浴椅	伟誉WYL08	主架: 由高强度铝合金管材组成, 管的厚度是1.2mm, 表面阳极氧化处理。采用交叉螺丝安装方式设计; 座靠板: 座板和靠背板是采用的PE吹塑成型, 座板表面设计有漏水孔和防滑纹坐宽≥420mm; 扶手: 扶手采用的是焊接拆装, 扶手表面安装有防滑泡沫棉; 脚腿: 四只脚腿高度7档可调节, 可以根据不同的身高来调节舒适度, 脚底配用大底斜形橡胶防滑脚垫, 脚垫内有钢片。	河北伟誉医疗康养科技有限公司	把	120	450	54000	合同签订后30日历天内
4	医用防褥疮气床垫	文竹A01A	环保指标符合GB15979要求, 尺寸≥1980*900*740mm, 充气管长度≥700mm, 负载135kg, 具备交替压力调节功能, 22根充气条, 气压强6~14Kpa, 压条布为30丝原料布, 纯手工压条, 全部连接管为硅胶管, 长度不小于1.5米, 配备带陶瓷转换器的睡眠泵, 工作荷载≥135kg, 气泵噪声小于35dB	河北文竹医疗器械有限公司	个	10	1450	14500	合同签订后30日历天内
5	防走失手环	影途	定位模式: LBS/GPS/WIFI; 防水等级: IP66及以上; 电池容量: 800mAh以上; 声音: 高音质三磁防水喇叭; 通讯: 全网通; 按键功能: 语音播报; 紧急呼	深圳宏伟冠信息技术有限公司	个	10	795	7950	合同签订后30日历天内

邵文彬

			叫：一键SOS；售后及保质期：两年；标配充电设备；预存两年话费并确保通讯功能正常使用。						
6	充气洗澡床	冀政诺 ZNZF-085	洗澡床尺寸：外径:长200*宽85*高25cm±3cm; 内径:长176*宽65*高20cm±3cm 产品材质:符合欧盟EN-71标准的防霉、耐寒、弹力PVC材质 带电动充放气泵; 承重:200KG	衡水政诺医疗器械有限公司	个	3	3100	9300	合同签订后30日历天内
7	护理床	冀政诺 ZNZF-2	功能设计：平躺、0-75度起背、0-50度左右翻身、抬腿、落腿、洗头洗脚、助便、移动、输液、就餐；加厚ABS床头床尾；工艺：机器人焊接；材质：橡木外包、冷轧碳素加厚钢管、高密度棉、不锈钢护栏、木质餐桌板、可伸缩摇把、静音万向脚轮；床体尺寸：2000*1000*500MM；床垫厚度：6CM；钢板厚度：1.2MM；	衡水政诺医疗器械有限公司	张	100	4620	462000	合同签订后30日历天内
8	电磁大锅灶	艾科	1、304食品级不锈钢、全不锈钢防水外壳，厚度≥1.0mm、2、大锅直径70cm=380V功率15千瓦、3、适合120—200人使用、4、尺寸：900*1050*[800+400]	中山市艾科电器有限公司	台	1	3640	3640	合同签订后30日历天内
9	电磁底汤灶	艾科	1、304食品级不锈钢，厚度≥1.0mm。 2、600V/20KW 650*750*[450+700]	中山市艾科电器有限公司	台	1	3350	3350	合同签订后30日历天内
10	焊接三层车	厂制品	1、304食品级不锈钢，厚度≥1.0mm。 2、尺寸：900*600*800。 3、面板下衬18mmE1级三聚氰胺饰面板并下覆。	定制	辆	10	580	5800	合同签订后30日历天内
11	绞肉机	金亿兴 JXR-220	1、304食品级不锈钢，外壳厚度≥4.5mm。 2、220v/1.5KW 3、纯铜电机三用 4、双层四刃螺旋刀	济南金亿兴炊具有限公司	台	1	4550	4550	合同签订后30日历天内
12	250面条机	金亿兴 JYM-350	1、304食品级不锈钢，外壳厚度≥0.8mm。 2、340*230*340。 3、220v 750W纯铜电机两用，双皮带。 4.可拆卸刀头	济南金亿兴炊具有限公司	台	1	1150	1150	合同签订后30日历天内
13	电炸锅	华派 600型	1、304食品级不锈钢，外壳厚度≥0.8mm。 2、600*580*930mm。220v/6kw温控范围50-300° C	博兴县华派厨房设备厂	台	1	2340	2340	合同签订后30日历天内

郑文彬

14	双门消毒柜	共康 rtp1500a	1.无磁箱体/网架 2.消毒陶瓷和不锈钢餐具、玻璃等耐高温产品 3.智能全屏 4.消毒加热方式：臭氧+红外线 5.温度范围：≤80℃ 6.柜脚：100mm全钢 调节脚 7.包装：纸箱+木托+泡沫 容积:808L 尺寸1200*580*1850	中山市共康电器有限公司	台	1	4900	4900	合同签订后30日历天内
15	消毒柜	万宝 ZTP-450	双层发泡箱体、全面屏钢化玻璃、臭氧+红外消毒、容量：≥450L	广州万宝集团有限公司	台	3	1999	5997	合同签订后30日历天内
16	水池	厂制品	1、食品级不锈钢（如304、316或同等耐腐蚀材料），水池台面及洗盆板厚0.8mm。 2、池深220mm。	定制	台	4	700	2800	合同签订后30日历天内
17	咖色室外垃圾 桶	厂制品	材质及工艺要求：不锈钢喷漆1.0镀锌层板 1.0mm 喷漆板材；采用耐磨材料 88*33*99cm	定制	台	10	680	6800	合同签订后30日历天内
18	20L豆浆桶	禾元DSE20	1、304食品级不锈钢，外壳厚度≥3mm 。 2、17L-20L电机功率800W加热功率2000w可出70杯左右	中山市禾元电器有限公司	台	2	2400	4800	合同签订后30日历天内
19	切菜机	吉鹰 JC520	1、304食品级不锈钢，外壳厚度≥3mm。尺寸520*520*600 2、面板下衬18mmE1级三聚氰胺饰面板并下覆。	山东吉鹰炊事机械有限公司	台	1	3250	3250	合同签订后30日历天内
20	留样柜	爱德信 ADX60系列	1、全钢全铜管制作，永不内漏，选用绿色环保的R134a制冷剂。 2、箱体采用环保型材料整体微孔发泡，配置优质升级压缩机和强力风机快速 制冷。 4、数字控温系统，液晶数字清晰显示温度，可拆卸门封条，随意更换，便 于清洁。 5.七档调温，自带门锁 6.加厚钢材承重力强	山东爱德信商用厨具有限公司	台	1	3200	3200	合同签订后30日历天内
21	特大号板车	厂制品	材质及工艺要求： 食品级不锈钢材质 1.0mm 喷漆 无缝圆管；层板用 1.0mm 喷漆板材；采用加厚塑胶轮，配 2 个万向轮带刹车。	定制	辆	2	680	1360	合同签订后30日历天内
22	双门保鲜柜	爱德信 ZL1275系 列	控制方式：旋钮式七档可调 开门方式：侧开式；箱门材质：不锈钢，多层保 温；门数量：双门双层中空玻璃；风冷无霜智能温控 133663071	山东爱德信商用厨具有限公司	台	1	3700	3700	合同签订后30日历天内
23	房间收纳车	厂制品	食品级不锈钢材质，外壳厚度≥1.5mm, 符合GB 4806.9-2016食品安全标准。两 侧帆布收纳袋，四轮推车；	定制	台	2	1000	2000	合同签订后30日历天内

郑文彬

24	高压冲洗机	威猛 尊享M9	电机冷却方式：风冷、出水管长度：20m以上、机身防水等级：IPX5、特殊功能：自动开关机、机芯材质：铜、产品类型：家用220V、功率：≥3000瓦、电机类型、泵体：符合GB/T 24656-2009、漏电保护、过热保护；可视压力表，加大加粗越野轮；智能启停	河南威猛有限公司	台	2	850	1700	合同签订后30日历天内
25	挂钟	七王星 C58	机芯：石英、表盘材质：PVC、玻璃镜面、静音、电池动力、内置日历、大数字刻度	石家庄七王星钟表有限公司	个	30	80	2400	合同签订后30日历天内
26	气压疏通器	六泉 100253075 41271	材质：304不锈钢、橡胶、TPE、冲打一体、球囊密封、舒适手柄、防溅堵头、强化筒壁、适用多管道、	六泉家居有限公司	个	30	105	3150	合同签订后30日历天内
27	食堂食材称收秤	首衡 Windows 150	支持联网数据导出的智能称重系统、8+64存储、USB、WiFi接口、称重150KG、电容防水触摸屏、AI识别、语音播报、打印票据、高精度传感器、消音耐磨轮、账目统计打印报表、800万像素高清摄像头、304不锈钢秤盘	山东首衡自动化设备有限公司	台	1	7450	7450	合同签订后30日历天内
28	手提水桶	京喜7011	材质：加厚塑料筒壁、圆形、口径≥30cm，符合GB 4806.7-2016《食品接触用塑料材料》	宁波京喜生活电器有限公司	个	30	55	1650	合同签订后30日历天内
29	厨房大型热水器	海尔 ES200F-LC	操控方式：机械式、能效等级：二级能效、容量：200L、外观设计：圆筒型、竖式安装、带防电墙、防干烧、温度可调、额定电压：220V-50HZ、防水等级：IPX4、额定温度75°、能效等级1级	海尔智家股份有限公司	台	1	4960	4960	合同签订后30日历天内
30	12人台餐桌、椅	定制	2米桌含12把椅子、主框架橡胶木、转盘为12毫米岩板；	定制	张	1	6250	6250	合同签订后30日历天内
31	小型净水机	企迈QM-M3	原水/纯水双显示、符合《反渗透净水机》（QB/T 4144-2019）的RO膜、三级滤芯五级过滤、全铜一体快接进水球阀、电源：220V50HZ、智能触屏面板、反渗透技术、水效等级一级、滤芯级数5级	郑州泉天净水设备有限公司	台	14	3800	53200	合同签订后30日历天内
32	大型净水机	企迈1600G	材质：碳钢板+静电涂漆、水箱容量200L、反渗透膜、双压力表显示、智能控制、电源：220V50HZ、滤芯级数6级	郑州泉天净水设备有限公司	台	1	19500	19500	合同签订后30日历天内
33	LED灭蚊灯	思米达 中号LED	LED紫光诱蚊光珠，紫外光波范围360-400nm、光强控制：LED带透镜设计，光效≥120lm/W，密闭房间受光半径≥3米、诱捕方式：光诱+热诱（模拟人体温度）复合引诱，支持动态频率调节	佛山市顺德区思米达电器有限公司	盏	150	70	10500	合同签订后30日历天内
34	紫外线消毒车	飞利浦 110W经典款	优质碳钢车架、双灯管分开控制、功率：110W、功率，机身高≥100，宽≥30cm 底座厚度≥ 10cm；紫外线波长范围：≥250nm；180° 多角度控制消毒面积：≥50m <sup>2</sup> 、具备定时功能、常开功能、人体感应、延时启动、铝合金带门、	昕诺飞（中国）投资有限公司	台	4	1680	6720	合同签订后30日历天内

邵文彬

35	常闭式防火门	定制	门扇面板：0.8mm厚镀锌钢板、表面处理：静电喷塑工艺、防火锁：熔融温度≥950℃、铰链：304不锈钢材质，单扇门配3组铰链（承重≥50kg）；满足GB12955-2008标准	定制	扇	2	4900	9800	合同签订后30日历天内
36	箱体式发电机组	潍柴	机组型号 额定功率：50KW、额定电流：90A、额定电压：400V/230V、额定频率：50HZ、 额定转速：1500RPM 柴油机参数 气缸数：4、压缩比：16:01、启动方式：DC24V电启动、冷却方式：封闭式水循环冷却、供油方式：直喷、进气方式：自然吸气 发电机参数 型号：三相交流同步、额定功率：50KW、绝缘等级：B级F级、防护等级：IP22、接线方式：三相四线、输出因子：C05=0.8（滞后）	定制	台	1	20000	20000	合同签订后30日历天内
37	墙壁灯	星之耀 XZ-Y-50W	市电、功率：功率≥50W, 光效≥1001m/W、白光、220v、护眼LED光源、灯具材质：铝材+亚克力、户外防雨；2.含施工安装	中山市星之耀光电科技有限公司	套	30	700	21000	合同签订后30日历天内
38	立式太阳能路灯	星之耀4米双头-60W-40AH	高度4米双头回文路灯，规格：120-80-100mm 光伏板尺寸：425*670*2块、光源60W LED 40AH锂电池一体机*2、含施工安装	中山市星之耀光电科技有限公司	套	15	2960	44400	合同签订后30日历天内
39	太阳能地插灯	星之耀 GD-7W	太阳能LED户外地插式草坪灯, 光控+雷达+注塑工艺, 电压1.2V、功率7W、材质：工业亚克力	中山市星之耀光电科技有限公司	套	30	225	6750	合同签订后30日历天内
40	树木彩灯	星之耀	太阳能LED户外防水满天星串灯, 300颗/串, 24V、太阳能板容量1200毫安	中山市星之耀光电科技有限公司	棵	30	980	29400	合同签订后30日历天内
41	树上装饰彩灯	星之耀	直径22cm 藤球, 装饰彩灯, 防水IP65, 一个5个, 一个3W, 24V低压	中山市星之耀光电科技有限公司	个	100	230	23000	合同签订后30日历天内
42	割草机	美达斯 ME-ST-DC20V	手推式锂电割草机、切割宽度400mm、切割厚度5-70mm、6档可调、草框容量≥45升、续航时间≥100分钟、刀具：硬锰钢刀片 无刷铜线电机、PP机体、四电池一充电器、电池质保一年满足行业通用标准，提供售后服务方案	苏州美达斯机电有限公司	台	1	4500	4500	合同签订后30日历天内
43	水管	京喜	水管材质：树脂\PVC, 6分管, 多层复合, 防冻防晒、高弹防爆	京喜有限公司	米	300	8	2400	合同签订后30日历天内
44	串联旋转洒水器	漫德莱 kBjwWRvU	串联旋转洒水器+6分串联接头、自动旋转喷头、洒水器材质ABS工程塑料、三根悬臂、四个喷嘴、可拆卸好安装	山东漫德莱农业科技有限公司	个	30	73	2190	合同签订后30日历天内

郑文彬

45	防水拖把	京喜	拖杆材质：不锈钢、拖布材质：超细纤维托板+PP、拖把尺寸：长度≥45cm、宽度≥10cm	京喜有限公司	个	100	46	4600	合同签订后30日历天内
46	玻璃钢绝缘梯	金能电力	玻璃钢、绝缘、可伸缩、人字梯、展开高度≥3米、使用电压：220V、承重：≤150千克	河北金能电力科技股份有限公司	个	1	1885	1885	合同签订后30日历天内
47	家用折叠梯	京呈	主体材质：加厚碳钢、单侧人字梯、加厚加宽踏板、使用高度230厘米、带扶手	山东京呈铝业有限公司	个	2	598	1196	合同签订后30日历天内
48	不锈钢伸缩梯	巴芬	加厚不锈钢人字梯、展开高度7米、可伸缩、带扶手	永康市巴芬工贸有限公司	个	1	1200	1200	合同签订后30日历天内
49	电工套装	德力西 24PCS锂电 套装	21V双速电钻25件套	德力西电气有限公司	套	2	550	1100	合同签订后30日历天内
50	电线和电路铺设	正泰ZC-BV	国标6平方铜芯电线、PVC线槽、按要求铺设	正泰集团股份有限公司	米	500	39	19500	合同签订后30日历天内
51	漏电保护开关	正泰 NBE7LE-32 2P C32 30mA	2P漏保断路器、32A、接线方式：一火一零	正泰集团股份有限公司	个	20	85	1700	合同签订后30日历天内
52	正五孔插座	公牛 G07系列	单位孔数：五孔、插孔电流：10A-250V、安装孔距：60mm、插座类型：普通墙插、国标产品	公牛集团股份有限公司	个	50	23	1150	合同签订后30日历天内
53	一开单控开关	公牛 G07系列	开关方式：非开关、灯路控制：非开关、	公牛集团股份有限公司	个	50	23	1150	合同签订后30日历天内
54	水管和管网铺设	京喜	国标1寸管、按要求铺设	/	米	500	95	47500	合同签订后30日历天内
55	水龙头	九牧 7118-220/ 1C-1	全铜、铝合金、单孔	九牧集团有限公司	个	20	75	1500	合同签订后30日历天内
56	凉亭	京巢唯	四柱亭、主要材质：10cm加厚镀锌烤漆碳钢、PC阳光板、双层防雨顶棚结构、顶棚规格：3.5M*3.5M、使用年限10年、户外	南宁市远茂家具有限公司	个	1	5460	5460	合同签订后30日历天内
57	水泥立柱及施工	中联水泥	国标水泥、规格：30cm*30cm*30cm、泥土挖坑浇筑	中国联合水泥集团有限公司	根	4	650	2600	合同签订后30日历天内

郑文梅

58	长颈鹿	华川	材质：玻璃钢、树脂、汽车漆、单只高度≥120cm	菏泽华芳皮毛工艺品有限公司	只	2	7500	15000	合同签订后30日历天内
59	仿真兔子	华川	材质：玻璃钢、树脂、汽车漆、三只套装、单只高度≥50cm	菏泽华芳皮毛工艺品有限公司	套	1	4160	4160	合同签订后30日历天内
60	智能U型指纹锁DS-K4BL10 OMBF	海康威视	户外防水门锁、开锁方式：支持支持多种开锁方式指纹、钥匙、密码、手机连接远程开锁等；指纹容量：指纹容量满足基本使用需求，支持扩展、可视对话套装、IP65防水防尘、红外夜视密码容量：≥300组、卡片容量：≥300张、电池类型：锂电池、锁芯等级：C级、电池类型：可更换CR123A锂电池；出入记录可查询、锁长≥40cm、充电款；质保期满足行业通用标准。	杭州海康威视数字技术股份有限公司	套	1	520	520	合同签订后30日历天内
61	铁门智能牛头锁	京物质选N2-MAX	户外防水门锁、双面指纹（出入均需验证）、开锁方式：支持多种开锁方式指纹、钥匙、密码、手机连接远程开锁等、锁体类型：全自动锁体、面板材质：亚克力、指纹容量：满足基本使用需求，支持扩展；密码容量：≥500组、开门方式：推拉门、锁芯等级：A级、附加功能：防小黑盒、虚位密码、静音模式、双开铁门需加钢板固定锁体	京物质选旗舰店	套	1	1040	1040	合同签订后30日历天内
62	智能密码挂锁	OKLOK GS50S	开锁方式：指纹、密码、钥匙、手机蓝牙、nfc卡片等，可扩展其他安全认证方式；锁体类型：电子锁体、锁芯等级：C级、开门方式：执手式、指纹容量：≥100枚、密码容量：≥100组；电池类型：可更换CR123A锂电池	深圳龙兄弟数码锁有限公司	套	1	390	390	合同签订后30日历天内
63	安保器材八件套和组合装备柜	春晓烨 CXY-098	1、防刺服：★防护等级：24J动能 防护面积：前胸、后背 2、钢叉：伸开200cm、收缩120cm 叉弧最大间距：48cm 3、防暴棍：材质：PC 长度：50cm 直径：3cm 4、手电：亮度：240 流明-350流明 材质：铝合金 尺寸：170*35*25mm 档位：2-4档可调焦 连续照明：2-3小时 5、防割手套：材质：采用超高分子量聚乙烯纤维内里金属不锈钢丝的包覆纱作为表层和涤纶低弹丝作为里层编织而成 6、脚叉：尺寸：伸展：米收缩1.3m 钢材：锈钢 外管32mm内管25mm 叉头：铸铁大口径 7、头盔：PC材质尺寸：(L24*(W)21*(H)14 8、透明PC方盾：材质：3.5mm透明聚碳酸酯PC材料 尺寸：90cm*50cm 耐冲击度：147J动能冲击 9、防爆器材柜：材质：加厚钢板、防爆玻璃；	靖江市天安保安器材有限公司	套	1	2050	2050	合同签订后30日历天内

郑文彬

64	护栏	定制	主材质：304不锈钢，防锈设计，承重能力：水平荷载≥1.5kN/m；表面处理：拉丝后电解抛光	定制	平方	1100	220	242000	合同签订后30日历天内
65	滚动字幕	彩虹光电	模组功耗：15W、最大功率：290W/m <sup>2</sup> 、平均功率：116W/m <sup>2</sup> 、模组分辨率：32*16点尺寸：600X70cm	泉州市彩虹光电科技有限公司	平方	4	2350	9870	合同签订后30日历天内
66	制度上墙	定制	各种规章制度版面 2cmPVC+UV打印+亚克力面	定制	平方	100	320	32000	合同签订后30日历天内
67	氛围营造	定制	2cmPVC+UV打印+亚克力面	定制	平方	200	320	64000	合同签订后30日历天内
68	笔记本电脑	联想小新	处理器：多核处理器性能≥PassMark 15000分；屏幕：16英寸IPS屏；内存容量≥16GB，类型符合当前主流技术标准、网络：支持WiFi6无线网卡+蓝牙。一级能效	联想(北京)有限公司	台	2	6000	12000	合同签订后30日历天内
69	投影仪	长虹电器 Q3H	显示技术：DLP、投影光源：LED光源，亮度≥2000流明、连接方式：蓝牙、WiF；分辨率：4K、投射比：1.2:1、供电方式：电源供电、梯形校正：六向矫正、镜头材质：玻璃+树脂、专用支架、对焦方式：自动、长焦、ccc强制认证、显示比例：16:9、支持MEMC；符合中国RoHS 2.0 (GB/T 26572-2011)；能效等级；一级能效	四川长虹电器股份有限公司	台	1	16850	16850	合同签订后30日历天内
70	激光笔	得力 DSrnEcCd	遥控距离：≥50米、适用场景、手写板、白墙、幕布、激光颜色：红色、电池：锂电池≥250毫安、功能：激光指示、翻页、超链接、激光类型：物理激光、外壳材质：铝合金	得力集团有限公司	支	10	110	1100	合同签订后30日历天内
71	档案柜	振洛	新中式组合柜、E1级密度板、三门、高清防爆玻璃、金属拉手	广东振越智能家具有限公司	个	6	2000	12000	合同签订后30日历天内
72	便携式音响	山水 D70	额定功率：25W、蓝牙版本：V5.3；电池容量：6000毫安、喇叭尺寸：3.5寸全频喇叭、频响：100HZ-18KHZ；其他功能：TWS、BT\TF、双麦、手提便携；符合中国RoHS 2.0 (GB/T 26572-2011)；IPX5生活防水	山水电子(中国)有限公司	台	6	650	3900	合同签订后30日历天内
73	手执式话筒	先科 OK-125	频响范围：A: UHF659.001MHz-661.427MHz B: UHF659.427MHz-661.427MHz、整机灵敏度：-55dBV、传输距离：30m-50m、频率响应：60-15KHz、电池规格：3.7V/1000mAh锂电子电池、续航时间：≥15小时，无线	广州三木电器有限公司	个	8	370	2960	合同签订后30日历天内
74	立式话筒架	索爱 MC9	主要材质：碳素钢+ABS、高度可调，伸开130cm 收缩70cm	广州市索爱数码科技有限公司	个	4	338	1352	合同签订后30日历天内

郑文彬

75	座式话筒	京东	一拖四无线麦克风，可弯曲定向麦克风杆（长度可调≥30cm）；连接主体：音箱，功放机，笔记本等；传输方式：无线；收音头：电容式；供电方式：支持DC 12V/1A供电或USB-PD 9V/2A；音频输出接口：卡侬接口；	广东得胜电子有限公司	套	2	1100	2200	合同签订后30日历天内
76	无线耳麦	索爱SA2	音频信号：数字采样、频响：50Hz~16KHz、配对方式：自动配对、功耗：0db 电流>75mA, 无线充电	广州市索爱数码科技有限公司	个	10	169	1690	合同签订后30日历天内
77	插排	公牛GN-607	插孔数量：14孔、国标产品、插孔电流：10A、全长：5米、750摄氏度高温阻燃、线芯加粗33%、儿童安全门	公牛集团股份有限公司	个	20	100	2000	合同签订后30日历天内
78	户外防水插座	公牛81w7N3hyj TmIGE	插孔数量：3孔、国标产品、插孔电流：10A、全长：30米、开关方式：总控、防水防晒防触电	公牛集团股份有限公司	个	3	390	1170	合同签订后30日历天内
79	单人沙发	蒂诺达	座椅面料需为皮革材料 单人椅：长83*宽80*高76cm；	天津市宝坻区帝德诺沙发厂	张	10	975	9750	合同签订后30日历天内
80	3人沙发	蒂诺达	座椅面料需为皮革材料 三人椅：长200*宽80*高76cm；	天津市宝坻区帝德诺沙发厂	张	10	2000	20000	合同签订后30日历天内
81	弓形办公椅	九重天	产品材质：座椅面料为皮革材料、原生棉、固定扶手、6cm海绵坐垫；	九重天有限公司	把	10	500	5000	合同签订后30日历天内
82	办公桌椅	臻美	1.办公桌：带储物柜，带锁抽屉 180*100*80cm 2.办公椅：椅座离地45cm, 加椅背总高100cm。	上海臻美家具有限公司	张	4	3800	15200	合同签订后30日历天内
83	单人茶几	央启	中式边几、规格：60*60*54、双层、材质：板木结合、方形、红色、加厚板材	佛山市央启家具有限公司	张	5	400	2000	合同签订后30日历天内
84	长茶几	央启	桌面材质：人造板、桌面形状：椭圆形、双层红色、规格：140*70*45、加厚板材、稳固不晃	佛山市央启家具有限公司	张	10	1000	10000	合同签订后30日历天内
85	移动屏风	景润	铝合金边框、三聚氰胺板、活动支架脚、金属铰链、1米宽、1.8米高	安平县景润丝网制品有限公司	块	20	580	11600	合同签订后30日历天内
86	饮水机	京喜mmc2	额定功率1350W、额定电压220V、水壶材质：加厚高硼硅玻璃、水壶材质：防烫PP材质+食品级不锈钢(如304、316或同等耐腐蚀材料)内胆、水壶容量：1升	京喜有限公司	台	10	299	2990	合同签订后30日历天内
87	茶水柜	宇飒	人造板，长80x宽400x高80cm、柚木色、健康环保、加厚材质	宇飒家具旗舰店销售	张	15	700	10500	合同签订后30日历天内

郑文彬

88	对讲机	宝峰 BF888S	功率: ≤5W、锂电池容量: 3800毫安、信道: 16个、充电: 座充+USB、低电量提醒、写频加密、双台装、通话清晰、信号稳定	福建宝峰电子有限公司	对	5	330	1650	合同签订后30日历天内
89	垃圾转运车	洋帆 霸王龙	电动四轮皮卡车、5000W交流电机、锂电池、变档、195-70/14铁轮、双排座、货厢长度≥130cm、刹车助力、四门电动、手扶盒、工具、整车质保一年，电池质保五年。	湖北鑫洋科技有限公司	辆	1	28900	28900	合同签订后30日历天内
90	买菜车	洋帆 霸王龙	电动四轮皮卡车、5000W交流电机、锂电池、变档、195-70/14铁轮、双排座、货厢长度≥130cm、刹车助力、四门电动、手扶盒、工具、整车质保一年，电池质保五年。	湖北鑫洋科技有限公司	辆	1	28900	28900	合同签订后30日历天内
91	电动自行车智 能充电桩	德力西 CDZC	显示屏类型: 指示灯、工作温度: '-20℃~60℃、外壳材质: 塑壳、电源类型: 交流、标准类型: 国标、适配电池类型: 适配主流电池类型(包括但不限于锂电、铅酸等)、额定输出电压: AC220V、额定输入电压: AC220V、额定输入频率: 50Hz、充电方式: 扫码、刷卡、安全功能: 具备过充保护、短路保护、温度保护、充满自停、通信方式: 支持4G/WiFi/NB-IoT至少一种远程管理协议、安装方式: 挂壁式、防护功能: 断电保护、防尘防水; 留20%功率余量, 支持后续扩容; 充电桩系统具备二级防雷模块, 接地电阻≤4Ω; 充电设备符合:《GB/T 18487. 1-2015》电动汽车充电标准、《GA/T 1281-2015》电动自行车充电桩消防安全要求;	德力西电气有限公司	个	1	975	975	合同签订后30日历天内
92	充电桩插排布 线管道及安装	定制	国标镀锌方管(焊缝做防锈处理)20米长、切割、焊接连接停车棚立柱、防锈处理、与停车棚协调的浅色系防锈漆同等或更优的防腐工艺覆盖; 管材规格: 国标镀锌方管(壁厚≥1.5mm), 焊接处需打磨后做防锈处理 安装要求: 每3米设置角钢支架固定, 管道离地高度≥2.5米	定制	套	1	1950	1950	合同签订后30日历天内
93	充电桩充电电 线及安装	雷士电工	线材要求: 国标6平方铜芯电线(带双层绝缘护套) 安装标准: 电线穿PVC管固定, 室外部分做紫外线处理	广东雷士五金电气有限公司	套	1	2340	2340	合同签订后30日历天内
94	正五孔插座及 安装	雷士电工 N29B14	单位孔数: 五孔、类别: 插座插孔、电流: 10A、安装孔距: 60mm、开关方式: 非开关、灯路控制: 非开关、插座类型: 普通插座、安装方式: 需通过金属支架固定安装; 防护等级: IP54(室外型); 安装要求: 使用304不锈钢支架固定, 安装高度1.2-1.5米	广东雷士五金电气有限公司	个	12	26	312	合同签订后30日历天内
95	插座防水盒及 安装	雷士电工 VEE1401	材质要求: 透明PC材料 尺寸规格: 内部净空尺寸≥200×150×80mm(兼容安装插座后留有散热空间)	广东雷士五金电气有限公司	个	12	39	468	合同签订后30日历天内

郑文彬

96	核心交换机24口	华为坤灵 S310	<p>★1. 设备端口：千兆电口≥24个，千兆光口≥4个；</p> <p>★2. 设备性能，交换容量≥598Gbps，包转发率≥148Mpps；（以官网最小值为准，提供第三方检测报告或性能证明文件）</p> <p>3. 支持静态路由，策略路由，支持RIP, RIPng、OSPF、OSPFv2、OSPFv3；</p> <p>4. 支持最大 MAC 条目≥ 16K；</p> <p>5. 长期运行温度：-5° C ~ +50° C；</p> <p>6. 系统支持通过多台成员设备之间冗余备份；</p> <p>7. 支持多种标准管理接口和协议；</p> <p>8. 支持 Telnet 远程配置、维护；</p> <p>9. 支持 IP、MAC、端口、VLAN 的组合绑定；</p>	华为技术有限公司	台	1	3950	3950	合同签订后30日历天内
97	网络楼层交换机24口(三栋楼)	华为坤灵 S220S	<p>★1、10/100/1000BASE-T以太网端口≥24个，2.5G SFP≥4个；</p> <p>★2、交换容量≥396Gbps，包转发率≥88Mpps；</p> <p>3、支持最大 16K MAC 条目</p> <p>4、支持防止 DOS、ARP 攻击功能、Icmp 防攻击；</p> <p>5、支持云管理，WEB 管理（HTTPS），SSH v2.0；</p> <p>6、支持ERPS 以太环保护协议（G.8032）；</p> <p>7、支持对端口入方向、出方向进行速率限制</p> <p>8、FIBv4 条目≥256 个；</p> <p>9、支持报文的流量统计；</p> <p>★10、CPU和交换芯片符合国家信息安全相关标准；（提供第三方检测报告证明）</p>	华为技术有限公司	台	12	1720	20640	合同签订后30日历天内
98	光模块	华为坤灵 S110	千兆单模SFP光模块，波长1310nm，最远传输距离10km;要求符合国家/行业标准，确保与通用设备兼容。	华为技术有限公司	对	2	400	800	合同签订后30日历天内
99	复合光缆	TP-LINK TL-TC862-3	30M/ 2芯光纤 + 2芯 0.5mm <sup>2</sup> 电源 提供第三方检验报告复印件	普联技术有限公司	条	60	235	14100	合同签订后30日历天内
100	复合光缆	TP-LINK TL-TC862-3	50M/30M/ 2芯光纤 + 2芯 0.5mm <sup>2</sup> 电源 提供第三方检验报告复印件	普联技术有限公司	条	12	286	3432	合同签订后30日历天内

101	光插座	中兴 ZXAA10 POF ZXAA10	12V供电 符合符合GB/T 28181标准与光设备同品牌、高温阻燃材料、防触电保护	深圳盛和通信有限公司	个	18	75	1350	合同签订后30日历天内
102	FTTO	中兴 ZXENG100P -17N3	光纤到办公室（FTTO）解决方案，支持XGS-PON或同等技术标准	深圳盛和通信有限公司	个	82	1000	82000	合同签订后30日历天内
103	光快线网	中兴 ZXENG2760	光纤到办公室（FTTO）解决方案，支持XGS-PON或同等技术标准	深圳盛和通信有限公司	条	7	4500	31500	合同签订后30日历天内
104	TV软终端	华为	电视直播，点播	华为技术有限公司	元/台/年	100	130	13000	合同签订后30日历天内
105	施工费	人工	安装及调试	人工	项	1	39000	39000	合同签订后30日历天内
106	网线	海康 DS-1LN5E-E/E	支持千兆以太网信号传输 无氧铜芯，直流电阻小，信号衰减小 PVC阻燃护套，耐磨、抗拉强度高，安全有保障 均匀双绞结构，产品性能稳定，有效降低干扰，确保信号传输质量 符合RoHS 2.0 和Reach认证	杭州海康威视数字技术股份有限公司	箱	20	1000	20000	合同签订后30日历天内
107	录像机	海康威视 DS-8664N-I8-V4	视频转发 转发能力320Mbps 网络视频输入 32路，接入能力320Mbps 行为分析 符合国家/行业标准：移动侦测、区域入侵、绊线检测、音频异常、视频遮挡、进入/离开区域、快速运动检测、过线计数、排队长度、区域人数统计、口罩识别 录像回放 多路同步回放，支持16路 多倍速回放；支持x1/16、1x/8、x1/4、x1/2速度慢进回放操作，支持x2、x4、x8、x16速度快进回放操作，帧进播放 录像方式 支持手动录像、计划录像、移动侦测、IO告警联动触发的录像 磁盘数量 4盘位 预览模式 1/4/6/8/9/10/12/13/14/15/16/19/20/22/25/32画面 解码性能 8MP (4K)：4路@30帧/秒 5MP：9路@20帧/秒 4MP：8路@30帧/秒 2MP (1080P)：16路30帧/秒	杭州海康威视数字技术股份有限公司	部	1	1650	1650	合同签订后30日历天内


郑文彬

			回放下载 回放能力128Mbps 网络接口 1*100/1000M以太网口 告警接口 16路告警输入，1路告警输出 音频输出 1路，RCA接口 音频输入 1路，RCA接口 USB接口 3*USB接口（前置1*USB2.0）					
108	硬盘	希捷 ST6000VX0 09	8T监控专用硬盘 接受不同品牌同规格产品、数据传输稳定	希捷科技有限公司	块	3	1200	3600 合同签订后30日历天内
109	半球网络摄像机POE拾音	海康威视 DS-2CD234 CZUV4-BBF	行为分析 快速移动检测,越线检测,入侵检测,区域进入/离开检测,徘徊检测 算力 1 TOPS Sensor感光面尺寸 1/2.7" cmOS 最低照度 彩色:0.005Lux (F1.2, AGC ON, 1/30快门), 黑白:0.0025Lux (F1.2, AGC ON, 1/30快门), 0Lux (红外开启) 镜头焦距 2.8mm/3.6mm 镜头视角 水平:101.4° ;垂直:54.6° ★红外灯补光距离 30m 白光灯补光距离 20m ★视频编码格式 MJPEG/H.265 视频帧率 25fps 音频编码格式 G.711a/G.711u/G.726/OPUS/AAC 以太网络接口 支持 以太网络接口数量 1个 以太网络接口带宽 1个RJ45/10M/100M自适应以太网口 电源类型 DC12V, PoE IEEE 802.3 电源功耗 最大功耗:12.2W 典型功耗: 8.2W 工作温度 -30℃~60℃ 工作湿度 5%~95% (无冷凝) 1113300307602 ★防护等级 IP67	杭州海康威视数字技术股份有限公司	个	24	915	21960 合同签订后30日历天内

郑文彬

110	简型网络摄像机POE拾音	<p>行为分析 快速移动检测,越线检测,入侵检测,区域进入/离开检测,徘徊检测 算力 1 TOPS</p> <p>Sensor感光面尺寸 1/2.7" cmOS</p> <p>最低照度 彩色:0.005Lux (F1.2, AGC ON, 1/30快门), 黑白:0.0025Lux (F1.2, AGC ON, 1/30快门), 0Lux(红外开启)</p> <p>镜头焦距 3.6mm/6mm</p> <p>镜头视角 水平:83.7° ;垂直:43°</p> <p>★红外灯补光距离 50m</p> <p>白光灯补光距离 30m</p> <p>★视频编码格式 MJPEG/H.265</p> <p>视频帧率 25fps</p> <p>音频编码格式 G.711a/G.711u/G.726/OPUS/AAC</p> <p>以太网络接口 支持</p> <p>以太网络接口数量 1个</p> <p>以太网络接口带宽 1个RJ45 10M/100M自适应以太网口</p> <p>电源类型 DC12V, PoE (IEEE 802.3af)</p> <p>电源功耗 最大功耗: 12.2W, 典型功耗:9.6W</p> <p>工作温度 -30℃~60℃</p> <p>工作湿度 5%~95%(无冷凝)</p> <p>★防护等级 IP67</p>	杭州海康威视数字技术股份有限公司	个	8	915	7320	合同签订后30日历天内
111	监控核心交换机	<p>★1. 设备端口: 千兆电口≥4个,千兆光口≥4个;</p> <p>★2. 设备性能: 交换容量≥8Gbps,转发速率≥148Mpps; (以官网最小值为准, 提供官网截图证明)</p> <p>3. 支持静态路由,策略路由,支,支持, RIPv1, OSPF、OSPFv2、OSPFv3;</p> <p>4. 支持最大 MAC 条目≥32K;</p> <p>5. 长期运行温度: -5° ~ +50° C;</p> <p>6. 系统支持通过多台成员设备之间冗余备份;</p> <p>7. 支持APP 管理、SNMPv1/v2c/v3、CLI (命令行)、Web 网管、SSHv2.0 等多样化的管理和维护方式;</p>	华为技术有限公司	台	1	2990	2990	合同签订后30日历天内

			8. 支持 Telnet 远程配置、维护; ★9. 核心芯片符合国家信息安全相关标准，并提供检测报告；（提供第三方检测报告证明，并加盖厂商印章） 10. 支持 IP、MAC、端口、VLAN 的组合绑定；						
112	楼层交换机POE	华为坤灵 S220S	★交换容量≥2Gbps，包转发率≥1.5Mpps。 ★支持固化百兆电口≥10个，PoE端口≥8个。 工作温度：0℃~40℃。 支持MAC表项≥2K。 ★支持防雷等级≥4kV #单端口最大PoE供电功率30W，整机最大PoE供电功率110W	华为技术有限公司	台	12	370	4440	合同签订后30日历天内
113	网线	海康光电 DS-1LN6-U E	支持千兆以太网信号传输 无氧铜芯，直流电阻小，信号衰减小 环保聚乙烯（PE）护套，耐磨、抗拉强度高，防水、抗紫外线辐射，安全稳定 轴装 均匀双绞结构，产品性能稳定，有效降低干扰，确保信号传输质量	杭州海康威视数字技术股份有限公司	箱	5	898	4490	合同签订后30日历天内
114	机柜	国产	600*600*1000mm落地网络机柜 黑色 立柱1.5mm 側板0.8mm、质量保障	/	个	7	2320	16240	合同签订后30日历天内
115	电源线	康普纤源	RVV 2*2.0国标电源线 提供线材检验报告复印件、耐用不发烫、耐热不漏电	康普科技（苏州）有限公司	米	200	15	3000	合同签订后30日历天内
116	辅材	国产	/	/	批	1	9800	9800	合同签订后30日历天内
117	呼叫器	CACAZI/卡佳斯 K01-AC	产品尺寸：60mm X 60mm X22mm 产品净重：53.8g 外壳材质：ABS 表面按键：PC胶 按键寿命：百万次 按键数量：1个 发射频率：433.92Mhz 频率偏差：0.5Mhz 待机电流：无	 深圳市卡佳斯电子有限公司		100	550	55000	合同签订后30日历天内



			发射距离: 1500米 (空旷距离) EMC抗干扰: 强 EMI兼容性: 符合国内标准 电池寿命: 一般可用12-18个月 防水程度: 普通淋水					
118	60路主机	CACAZI/卡佳斯	外壳材质: 铝合金 产品颜色: 银色 表面处理: 氧化 数码管显示颜色: 红色 显示类型: 一组2-5位数字可调 (有储存功能) 电源输入: 100-240V AC 50/60Hz 电源输出: DC 12V/1A 声音时长: 01-15个时段(1个数字表示2秒) / 报号次数 接收灵敏度: -114dBm 使用频段: 433.92MHz EMC抗干扰: 强 可带呼叫器数量: 299个 提示方式: 7种音乐、2种场景语音报号 自动销号时间: 1-99秒, 00为无限显示 英文字母显示: A, B, C, D, E, F, H, P, J, L 其它功能: 具备万年历	深圳市卡佳斯电子有限公司	2	2600	5200	合同签订后30日历天内
119	SOS拉绳紧急按钮	CACAZI/卡佳斯	产品尺寸: 86mm*86mm*17.5mm 外壳材质: ABS 表面处理: 亮面 产品颜色: 白色加红色 表面按键: 触控式按键 按键寿命: 百万次 按键数量: 触控键1个、拉绳键1个 发射频率: 433.92Mhz 频率偏差: 0.5Mhz	深圳市卡佳斯电子有限公司	10	520	5200	合同签订后30日历天内

郑文彬

		<p>待机电流：无 发射距离：1500米（空旷距离） EMC抗干扰：强 EMI兼容性：符合国内标准 使用电池：Vinnic 12V 23A/2节 电池寿命：一般可用8-12个月 适用主机：所有主机</p> <p>人性化拉绳设计、即使跌倒后也能拉绳呼叫 超大触控式按键，呼叫更加方便 方圆设计，外形简约时尚 简易推拉底座，装卸尽显人性化 注册方式简单、稳定，不会出现乱码现象 号码可随意更改，重复利用性强 超长距离发射，发射距离可达1.5公里（空旷地）</p>						
120	无线呼叫主机	CACAZI/卡佳斯	<p>产品尺寸：202mm X 130mm X 30mm 产品净重： 350g 安装方式：台式、壁挂 外壳材质：ABS 按键寿命：百万次 显示类型：一组三位数字（有储存功能） 电源输入：AC100V-240V宽电压自适应 电源输出：DC12V/1A 声音时长： 01-15个字符（1个数字表示2秒） 接收敏感度： -114dBm 使用频段： 433Mhz EMC抗干扰：强 可带呼叫器数量： 999个 声音种类：叮咚、报警声、语音报号 自动销号时间： 1-99秒， 00为无限显示</p> 	深圳市卡佳斯电子有限公司	1	2600	2600	合同签订后30日历天内

郑文彬

			英文字母显示：A, B, C, D, E, F, H, P, J, L 小巧精致外观，全屏显示 可带999个呼叫分机，可数字、英文同时显示 具备语音报号功能、报警音乐等					
121	洗衣房商用大型烘干机	阿诗雅 HG35	304不锈钢、工业级铜线电机或现代高效电机(铜包铝技术)(绝缘等级≥F级)、智能控制系统、烘干电机功率：1.5千瓦、★烘干容量：35千克；安全标准：符合GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器安全通用要求》；能效要求：每公斤衣物耗电量≤0.8kWh，支持余热回收。	安徽托马仕科技有限公司	台	1	17000	17000 合同签订后30日历天内
122	普通双桶洗衣机	海尔 XPB100-81D2	洗涤容量：10公斤、脱水容量：6公斤、全塑外壳、水电分离、双品质电机（洗涤/脱水独立驱动）、★二级能效；定频、质保期满足行业通用标准，并提供售后服务方案；防护设计：IPX4防水等级，漏电保护装置、强力去污、抑菌	海尔集团公司	台	14	1200	16800 合同签订后30日历天内
123	落地电风扇	海尔 HFS-J3546B	电压频率：220伏、额定功率：50瓦、额定频率：50赫兹、档位：3档、角度调节：85度左右自动摇头、控制方式：机械式、★能效等级三级标准、高度：1米以上、吸风面大、送风远	海尔集团公司	台	120	190	22800 合同签订后30日历天内
124	空调挂机(1.5匹)	小米 35GW-N420/V1A1	操控方式：键控/遥控，APP操控、★能效等级：能效等级一级标准；变频、壁挂式、冷暖类型：冷暖、★匹数：1.5匹、功能：智能调节，自清洁，独立除湿；互联功能：支持主流开放协议（如MQTT等）；安装要求：配备真空泵抽空设备（冷媒需符合国家环保标准）	小米科技有限责任公司	台	10	3400	34000 合同签订后30日历天内
125	空调柜机(3匹)	小米 KFR-72LW/N1A1	操控方式：键控/遥控APP操控、★能效等级：能效等级一级标准；变频、立柜式、冷暖类型：冷暖、功能：智能调节，自清洁，独立除湿、净化类型：抗菌、★匹数：3匹；互联功能：支持主流开放协议（如MQTT等）；安装要求：配备真空泵抽空设备（冷媒需符合国家环保标准）	小米科技有限责任公司	台	4	6999	27996 合同签订后30日历天内
126	电视机	小米 L75MA-RAE	★屏幕尺寸：75英寸、★能效等级一级标准、运行内存：16GB、硬盘容量：1TB（加装金士顿硬盘）特性：内置扬声器，内置蓝牙，内置Wi-Fi，防爆屏分辨率：4K；显示参数：1840x2160 pixel, 90% DCI-P3 - 智能系统：Android TV 12.0或以上（需通过TS认证） - 接口要求：HDMI 2.1/3.0 支持eARC/ALLM	小米科技有限责任公司	台	12	3500	42000 合同签订后30日历天内
127	4K会议教学触摸一体机	小米100寸 i7/8 HGBD-028	安卓系统、系统标配：4+32G、音光分离、内置音响、内置蓝牙、双频Wi-Fi、100寸双触控防爆屏、移动推车、屏幕分辨率：4K、电子白板、无线投屏	小米科技有限责任公司	台	1	12000	12000 合同签订后30日历天内

郑文彬

128	多功能电视柜	律越	160*40*75cm、边柜+凳、柚木色、人造板、承重稳固、不易变形	律越家居有限公司	个	5	980	4900	合同签订后30日历天内
129	转角置物架	互动空间	材质：塑料、不锈钢、贴角设计、移动滚轮、三层、免打孔；提供“ROHS检测报告”、稳固不易倾倒、健康环保、质地坚韧	互动空间家居有限公司	个	120	45	5400	合同签订后30日历天内
130	大号收纳箱	互动空间	材质：塑料、带盖子、带刹车万向轮、≥50L；1m高度跌落不破裂；3层满载不倾倒、加厚材质叠加稳定	互动空间家居有限公司	个	200	100	20000	合同签订后30日历天内
131	吸顶灯	四季沐歌 LT-LED024 FD-01	操控方式：开关式、最大瓦数：50-100W（含）、调光能力：三色可调、灯身材质：铁、光源类型：LED、灯罩材质：PVC（聚氯乙烯）、额定电压：220v防蓝光指数：RG0（豁免伤害）、最大照射面积：20-30m <sup>2</sup> （含）、防眩指数UGR：中等眩光16-19（含）、色温：自然光（3300K-5000K）、工艺：镀铬、显色指数：Ra86-90（含）	四季沐歌科技集团有限公司	盏	20	320	6400	合同签订后30日历天内
132	床上三件套(冬)	偶遇	材质：厚棉、尺寸：160cm*210cm；耐洗色牢度≥3-4级；有“GB 18401-2010 B类”认证	北京偶遇科技有限公司	套	200	256	51200	合同签订后30日历天内
133	床上三件套(春秋)	偶遇	材质：全棉、尺寸：160cm*210cm；耐洗色牢度≥3-4级；有“GB 18401-2010 B类”认证	北京偶遇科技有限公司	套	200	226	45200	合同签订后30日历天内
134	夏凉被	偶遇	材质：纤维、尺寸：150cm*200cm；有“GB 18401-2010 B类”认证	北京偶遇科技有限公司	套	200	190	38000	合同签订后30日历天内
135	健康枕	偶遇	符合GB/T 22843-2009标准；材质：棉、尺寸：48cm*74cm；填充物≥800g/个	北京偶遇科技有限公司	套	200	75	15000	合同签订后30日历天内
136	冬被	偶遇	填充物类型：纤维；重量5斤、尺寸：150cm*200cm	北京偶遇科技有限公司	套	200	198	39600	合同签订后30日历天内
137	褥子	偶遇	材质：面棉、芯纤维、尺寸：1.0m*1.9m	北京偶遇科技有限公司	套	200	179	35800	合同签订后30日历天内
138	床	南通坊源地	1.5m*2m，加厚加密排骨架，轻奢软靠，20cm天然椰棕床垫。	南通坊源地纺织品有限公司	张	10	2300	23000	合同签订后30日历天内
139	床头柜	南通坊源地	实木材质，长40cm*宽35cm*高50cm 13306307602	南通坊源地纺织品有限公司	张	10	400	4000	合同签订后30日历天内
140	衣柜	南通坊源地	长140厘米、高180厘米、宽≥40厘米、四门、内置五金挂衣架、主要材质：实木材质	南通坊源地纺织品有限公司	个	5	2680	13400	合同签订后30日历天内

141	落地挂衣架	南通坊源地	加粗实木架身、多层树脂挂钩、高密度压缩版圆盘、高度≥180厘米	南通坊源地纺织品有限公司	个	10	320	3200	合同签订后30日历天内
142	单杆晾衣架	南通坊源地	材质：25镀锌管、高度150cm、长度180cm、稳固底座、可拆卸	南通坊源地纺织品有限公司	个	14	110	1540	合同签订后30日历天内
143	窗帘	明居布艺	面料成分：100%聚酯纤维 遮光率：≥90% 耐候性：色牢度≥4级 双层、高度2.7米、轨道材质：铝合金	西安明居布艺有限公司	米	50	249	12450	合同签订后30日历天内
144	双杆晾衣架	美丽雅 HC096134	材质：32不锈钢、双杆式、工艺：镀锌\长度：220cm、高度180cm、可拆卸、可折叠、防风	四川鸿昌塑胶工业有限公司	个	10	500	5000	合同签订后30日历天内
投标报价金额合计(大写)：贰佰肆拾捌万叁仟柒佰壹拾叁元整(¥:2483713.00元)									



法定代表人(负责人)或授权代表(签字): 郑文彬

日期: 2025年08月26日

郑文彬