

2、投标分项报价一览表（适用于货物）

投标分项报价一览表

投标人名称（公章）：南阳市南方木业有限责任公司

项目编号：卧龙政采公开-2025-10

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	投标单价	小计（元）	交货安装时间
1	课桌、椅	仙明牌，NF-506	<p>1. 规格：课桌 0.65*0.45*0.70-0.78、课椅 0.40*0.37*0.30-0.45 尺寸符 GB/T3976-2014《学校课桌椅功能尺寸及技术要求》的国家标准。</p> <p>2. 整体尺寸：学生课桌：规格 650mm×450mm×（高度 700-780mm）</p> <p>3. 桌面采用 ABS 塑料新料注塑一次成型，厚度 22mm，桌面板 底部有强化承重设计。桌面采用人体工程学设计，正面两边 缘稍向下倾斜，中间有人性化凹槽，宽度 380mm. 两边 有斜面，桌面颜色为浅蓝色。</p> <p>4. 桌斗为铝合金压铸一次成型，外框尺寸 560mm×380mm×134mm，重量 2.2KG；底部开口处带笔槽，尺寸 395mm×26mm；底部带透气孔，最宽处 6mm。</p> <p>5. 课桌升降件外套采用 ABC 塑料注塑一次成型，规格长 270mm 上宽 220mm 下宽 78mm。桌架采用圆或椭圆钢管，</p>	南阳市南方木业有限责任公司	套	1600	290	464000	合同签订后 15 日历天



			<p>满焊。 管壁厚度不低 1.5mm，折弯成 C 型；桌架右有金属书包挂钩，\varnothing 4mm 圆钢筋弯曲成双 U 形焊接而成，挂钩外侧在桌面垂直线 以内，安全美观。桌底脚架为扁圆钢管弯曲而成，规格 25*\times50*\times1.5mm. 桌采用 pp 塑料一体注塑而成，螺丝固定，永不脱落。</p> <p>6. 学生座椅：规格 400mm\times370mm\times（高 300-450mm），座椅靠板尺寸 428mm\times275mm，座板和靠板均采用全新 PP 工程塑料注塑一次成型为灰色，学生椅架采用扁圆冷轧钢管，外管尺寸 25\times50\times1.5mm，内管尺寸 20\times40\times1.2mm 是，折弯成 C 型。底部空间宽裕，学生可自由舒展腿部。椅垫采用 pp 塑料一体注塑而成，螺丝固定，永不脱落。 框架为浅灰色。</p> <p>7. 符合 GB-18584-2024 标准。</p>						
2	多功能课桌、椅	仙明牌，NF-660	<p>规格： 0.45mm*0.6mm*(0.67mm-0.76mm)</p> <p>1、课桌整体规格：450mm*650mm*(670mm-750mm) \pm5mm，通过按键升降调节装置，可快速调节到学生个体适宜高度，符合课桌椅国标 4 号-1 号标准。</p> <p>2、课桌面板规格：450mm*650mm*18mm，采用多层板注塑</p>	南阳市南方木业有限责任公司	套	900	1030	927000	合同签订后 15 日历天



		<p>封边，带笔槽位设计。课斗规格：360mm*450mm*100mm±3mm，PP塑料一次成型。</p> <p>3、课椅整体规格：椅脚长420mm*宽580mm*靠背高460mm±5mm，靠背上缘连接头枕伸缩装置，午休模式时可向上拉伸180mm用来放置头枕，午休结束后可以将伸缩装置缩回课椅靠背两侧的金属壁管内，而不影响后排学生的视线。通过手摇升降调节高度。课椅两侧设有扶手，有效避免学生躺睡时跌落。椅脚内侧后部连接延伸稳定脚，不占教室前后空间，可使午休躺睡时更加安全稳固。</p> <p>4、课椅座面规格及材料：宽460mm*深380mm*(座椅面高380mm-460mm可手摇升降调节)±5mm。座面及座靠面料采用符合出口标准，冲击100KG，静压180KG，60分钟无损，抗紫外线不褪色，使用寿命8年以上的环保PE藤条编织而成，藤条规格为宽7.5mm±0.05mm*厚1.2mm±0.02mm。藤面边沿采用PE材料包边，尼龙线缝纫固定工艺。课椅座面前部背面设置宽70mm的丙纶丝编织加强带，增强课椅座面的承受力。</p> <p>5、椅下设置PP材料的储物箱，贮物</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--



			<p>箱底下前部设置双滑轮， 后部设置滑块，与课 椅下 ABS 材质双滑轨的卡位装置结构配合，储物箱可前后自由限位滑动，可脱卸。</p> <p>6、课桌椅午休模式下，课椅底部保持原位，靠背后仰可调节 为90至150度，课桌桌面可通过两侧按键安全速降到最低高度 ， 并将桌面向前下方折叠固定，课桌课椅 秒变午休躺椅。另课桌可前后自由调节，以达到学生个体躺睡最舒适状态。</p> <p>7、管材： a、主体桌、椅脚架立柱外管采用30*70*1.2mm 厚扁圆管。 b、主体桌、椅脚架立柱内管采用25*54*1.2mm 厚扁圆管。 c、主体桌、椅脚架底管采用30*60*1.2mm 厚扁圆管。</p> <p>8、所有的钢管材料须经过除锈、酸洗、磷化的前处理，钢管 要求焊接牢固，不会出现裂缝、漏焊、凹坑等现象，焊接处 经过打磨，钢管表面经过静电喷塑、高温烘干工艺处理。</p>						
3	高低床	仙明牌，NF-862	<p>1. 名称:高低床 2. 规格:2*0.9*1.76 3. 参数: 1、整体规格:2000x900x1760mm; 两</p>	南阳市南方木业有限责任公司	套	108	700	75600	合同签订后15日历天



			<p>床中间距离为 1010mm；整体颜色为灰白色；</p> <p>2、床头规格:1760x900<宽度>mm；床头立管用 40mm 方管，壁厚 1.5mm；40 方管弯制成型，横拉管为 4 根 25mm 方管，壁厚 1.0mm；竖撑用 6 根 20mm 方管，壁厚 1.0mm，与横撑垂直焊接；3、床框规格:1920x900mm；床邦用 30x50mm 矩形管，长度 1920mm，壁厚 1.4mm；床撑用 5 根 25mm 方管，壁厚 1.2mm，均分焊制；</p> <p>4、爬梯规格:1100x235mm，25mm 方管，壁厚 1.2mm 焊制，与床邦上下钻孔固定；</p> <p>5、护栏规格:1110x220<高度>mm25mm 方管，壁厚 1.0mm 弯制焊接成型，中间均分焊接 3 根竖撑；</p> <p>6、床板规格:1910x830<宽度>mm，厚度为 20mm 厚优质实木板材，</p> <p>7、工艺要求:螺丝采用国标 8mm 螺栓固定连接；封口用 40mm 工程塑料内套封口。焊接采用二氧化碳气体保护焊接，焊点光滑平整，无虚焊现象。所有钢件经静电喷涂高温处理，附着力为国家一级，颜色为灰白色。</p>						
4	教师讲台	仙明牌，NF-205	<p>规格: 0.9*0.5*0.95</p> <p>基材: 采用优质环保实木板材，采用热熔胶封边，宽度、长度允许偏差</p>	南阳市南方木业有限责任公司	件	58	595	34510	合同签订后 15 日历天



			±1.5mm, 含水率 3%, 表面胶合强度 1.0MPa, 密度 0.76g/cm ³ , 表面耐磨磨耗值 50mg/100r, 表面耐香烟灼烧达到 4 级, 表面耐干热达到 4 级以上, 表面耐水蒸气达到 4 级以上, 耐光色牢度灰度卡 4 级, 甲醛释放量 0.003mg/m ³ , 总挥发性有机化合物 TVOC20 μg/m ³ , 防霉菌性能 1 级, 燃烧性能达到 B1 级。						
5	地台	仙明牌, NF-330	规格: 4.5*1.3*0.2 基材: 采用符合 ENF 级标准的优质环保实木板材, 台面采用 纯实木; 油饰: 采用水性漆, 环保非显孔亚光油漆, 苯含量 0.0005。五底三面油漆工艺, 各项指标符合国家环保标准。纹理清晰自然, 高温烘干处理, 木材含水率 3%。板材甲醛 S 释放量 0.003mg/m ³ , 密度 0.6g/cm ³ , 经防潮、防虫、防腐处理, 强度高、刚性不变形, 各种物理、化学性能指标均 达到国家相关标准。100%三聚氰胺浸胶, 表面透明度更好, 耐污性更强。使用水性油墨印刷, 纹理清晰。其表面耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温。 各项指标符合国家行业质量环保 标准。	南阳市南方木业有限责 任公司	件	17	2690	45730	合同签订后 15 日历天
6	办公桌	仙明牌, NF-1402	规格:1.4*0.7*0.75 2. 基材: 采用符合 ENF 级标准的优质	南阳市南方木业有限责	张	100	1280	128000	合同签订后 15 日历天



			环保实木板材,表面粘贴 0.8mm 胡桃木皮; 木皮纹理颜色一致,无结疤,无瑕疵。四周 实木木皮封边,走线孔内缘及隐蔽部位全部做封边处理,基材含水率 3% 甲醛释放量 0.003mg/m ³ ;密度 800g/cm ³ ,静曲张度 51.2Mpa,吸水膨胀率 8.1%;油漆采用高级哑光 聚脂漆,硬度、厚度、耐磨度、耐酸度、耐湿度达到特级标准。油漆饰面,五底三面工艺。采用上好五金配件,环保油漆五 底三面工艺,漆膜附着力达到 1 级,达到色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好。各项指标符合国家环保标准。	任公司					
7	办公椅	仙明牌, NF-059	规格:0.45*0.48*0.9 3. 基材:采用优质实木框架,椅面采用 ENF 级优质环保实木板 材,包犀皮;榫 卯结构牢固,确保长时间使用不开裂,不散 架。甲醛释放量 0.002mg/m ³ ;密度 800g/cm ³ ,静曲张度 51.2Mpa,吸水膨胀率 8.1%;经高温、高压、防蛀处理,手感好,色泽一致。油饰:采用水性漆,环保非显孔亚光油 漆,苯含量 0.0005。五底三面油漆工艺,各项指标符合国家环保标准。实木:优 质木材,纹理清晰自然,高温烘干 处理,木材含水率 5%。五金:优质五金配件。面	南阳市南方木业有限责 任公司	把	100	295	29500	合同签订后 15 日历天



			料：优质犀皮，各项指标符合国家环保验收标准。						
8	铁皮文件柜	仙明牌，NF-850	规格:0.85*0.39*1.8 4. 基材采用 0.6mm 优质冷轧钢板经剪切、冲压、折弯、焊接、装配而成，喷塑前均经磷化处理；采用自动喷淋式磷化，经自动烘干后直接喷塑。零件表面干净，产品质量稳定。产品采用亚光环氧/聚脂形粉末，经过静电喷涂，结合能力强，具有优异的柔韧、耐磨性和装饰性并切属于环保产品。玻璃采用优质浮法玻璃。各项指标符合国家环保验收标准。	南阳市南方木业有限责任公司	件	150	575	86250	合同签订后 15 日历天
9	单人床	仙明牌，NF-C10	规格:1.0*2.0*0.43 采用 ENF 级优质环保实木板材，厚度 25mm。经过防虫、防腐 及三次烘干蒸发处理，整个木材干燥至 7.5%的含水率；硬度、厚底、耐磨度、耐酸度、防潮度达到特级标准。甲醛释放量 0.003mg/m ³ ，桌面贴面材质为优质防火材料，1.5mm 厚 PVC 胶条及优质热熔胶（环保、E0 级）180℃ 高温全自动机封。各项技术指标均达到国家相关标准。	南阳市南方木业有限责任公司	张	80	750	60000	合同签订后 15 日历天
10	单人床	仙明牌，NF-C12	规格:1.2*2.0*0.43 采用 ENF 级优质环保实木板材，厚度 25mm。经过防虫、防腐 及三次烘干蒸发处理，整个木材干燥至 7.5%的含	南阳市南方木业有限责任公司	张	132	790	104280	合同签订后 15 日历天



			水率；硬 度、厚底、耐磨度、耐酸度、防潮度达到特级标准。甲醛释放量 0.003mg/m ³ , 桌面贴面材质为优质防火材料, 1.5mm 厚 PVC 胶条及优质热熔胶（环保、ENF 级）180℃ 高温全自动机封。各项技术指标均达到国家相关标准。						
11	三门衣柜	仙明牌, NF-G330	规格:1.5*0.55*2.2 采用 ENF 级优质环保实木板材, 厚度 25mm。经过防虫、防腐 及三次烘干蒸发处理, 整个木材干燥至 5.0%的含水率；硬 度、厚底、耐磨度、耐酸度、防潮度达到特级标准。甲醛释放量 0.002mg/m ³ , 桌面贴面材质为优质防火材料, 1.5mm 厚 PVC 胶条及优质热熔胶（环保、ENF 级）180℃ 高温全自动机封。各项技术指标均达到国家相关标准。	南阳市南方木业有限责任公司	组	132	1950	257400	合同签订后 15 日历天
投标报价金额合计（大写）：人民币贰佰贰拾壹万贰仟贰佰柒拾元整									

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期：2025 年 9 月 29 日

