

关于家具采购项目的验收报告

根据政府采购相关规定及我单位与南阳龙宇宏鑫商贸有限公司签订的办公家具采购合同（合同编号：西峡政采公开-2024-55-A），我单位已按照程序完成对本次采购项目的验收工作。现将验收情况报告如下：

一、项目基本情况

1. 采购单位：西峡县文学艺术界联合会
2. 供应商：南阳龙宇宏鑫商贸有限公司
3. 合同编号：西峡政采公开-2024-55-A
4. 合同金额：750199.00 元（大写：柒拾伍万零壹佰玖拾玖元）
5. 采购方式：公开招标
6. 验收日期：2025 年 12 月 21 日

二、验收依据

1. 《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例
2. 本项目采购文件、投标文件及中标通知书
3. 甲乙双方签订的采购合同及附件
4. 国家相关质量技术标准
5. 产品出厂合格证明及相关技术资料

三、验收组织情况

我单位成立了由 4 人组成的验收小组，具体成员如下：

庞晓磊，县文联党组副书记、乔典运文学馆馆长；

杨琳，县文联办公室主任；

赵灵仪，县文联财务工作人员；

和潇，县文联办公室工作人员。

验收小组严格按照政府采购相关规定和合同约定，对采购产品进行了全面、客观、公正的验收。

四、验收结论


验收小组已将实际采购物品登记造册（详见附件一：办公家具采购清单及验收明细表），本次采购的办公家具质量合格、安装规范，符合合同约定要求，验收合格。





附件一：

办公家具采购清单及验收明细表


家具采购项目验收明细


产品名称	规格	图片	技术参数	数量	单位	验收情况
演讲台	常规		1、基材：采用高密度纤维板，环保符合国家E1级标准；板材原材料均经过防虫、防腐等化学处理，符合GB/T31765-2015标准，静曲强度 $\geq 40\text{MPa}$ ，内结合强度 $\geq 1\text{MPa}$ ，表面结合强度 $\geq 2.2\text{MPa}$ ，弹性模量 $\geq 3800\text{MPa}$ ，甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg/m}^3$ （54h）；2、木皮：厚度 $\geq 0.6\text{mm}$ 厚AAA级实木皮，经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。3、胶水：通过GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准，游离甲醛未检出，苯未检出，总挥发性有机物含量 $\leq 6\text{g/L}$ ，甲苯+二甲苯未检出；4、油漆：用环保净味油漆，采用五底三面的八道油漆涂装工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准，VOC含量 $300\text{g}\leq/\text{L}$ ，甲醛含量未检出，总铅含量未检出，可溶性重金属含量未检出。5、配件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。	1	个	符合要求

主席台	1400*600*750		1、基材：采用高密度纤维板，环保符合国家E1级标准；板材原材料均经过防虫、防腐等化学处理，符合GB/T31765-2015标准，静曲强度 $\geq 40\text{MPa}$ ，内结合强度 $\geq 1\text{MPa}$ ，表面结合强度 $\geq 2.2\text{MPa}$ ，弹性模量 $\geq 3800\text{MPa}$ ，甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg/m}^3$ （54h）；2、木皮：厚度 $\geq 0.6\text{mm}$ 厚AAA级实木皮，经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。3、胶水：通过GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准，游离甲醛未检出，苯未检出，总挥发性有机物含量 $\leq 6\text{g/L}$ ，甲苯+二甲苯未检出；4、油漆：用环保净味油漆，采用五底三面的八道油漆涂装工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准，VOC含量 $300\text{g}\leq/\text{L}$ ，甲醛含量未检出，总铅含量未检出，可溶性重金属含量未检出。5、配件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。	7	张	符合要求
主席台	2100*600*750		1、基材：采用高密度纤维板，环保符合国家E1级标准；板材原材料均经过防虫、防腐等化学处理，符合GB/T31765-2015标准，静曲强度 $\geq 40\text{MPa}$ ，内结合强度 $\geq 1\text{MPa}$ ，表面结合强度 $\geq 2.2\text{MPa}$ ，弹性模量 $\geq 3800\text{MPa}$ ，甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg/m}^3$ （54h）；2、木皮：厚度 $\geq 0.6\text{mm}$ 厚AAA级实木皮，经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。3、胶水：通过GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准，游离甲醛未检出，苯未检出，总挥发性有机物含量 $\leq 6\text{g/L}$ ，甲苯+二甲苯未检出；4、油漆：用环保净味油漆，采用五底三面的八道油漆涂装工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准，VOC含量 $300\text{g}\leq/\text{L}$ ，甲醛含量未检出，总铅含量未检出，可溶性重金属含量未检出。5、配件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。	1	张	符合要求



主席椅	常规			20	把	符合要求
礼堂椅	常规		背海棉：采用高密度冷发泡PU定型海棉，海棉密度为45KG/M3。座海棉：采用高密度冷发泡PU定型海棉，海棉密度为60KG/M3。背内板：采用优质夹板经模具压注成型。外型成弧型，美观大方，具有曲线美。尺寸规格：长度为660 mm，宽度为410mm，厚度为9mm。背外板：采用优质高密度工业塑料，经模具冷压注成型，不褪色，抗变型。背外板规格：长度为725 mm，宽度为520mm，厚度为15mm。座外板：采用优质高密度工业塑料经模具压注成型。尺寸规格：长度为460mm，宽度为425 mm，厚度为15mm。回位功能：座内采用扭簧与阻尼器(慢回位)结构，持久耐用，而且无回位噪音。扶手面：采用进口橡木或进口榉木或高弹PU扶手，厚度为≥ 26mm。写字板：新型直接焊接成型链接件+14mm实心冷拉圆铁支架配焊接3mm托板，从而达到写字板支架、链接件永无松动、变形现象，板面切面处理采用注塑封边带笔曹。面料： 面料为优质品牌耐磨毛麻纺织面料，要求耐磨性高，渗透力强，吸声效果好、软硬适中、使用长时间无气球、无褪色。侧板： 采用内插式结构处理，相对于传统外扣式侧板更加牢固、不易脱落。脚架： 扶手框架采用优质T2.0mm热轧板，脚板采用2 mm优质冷轧钢冲压成型，脚管采用80X40XT1.2优质方管经二氧化碳焊接成型，表面采用防锈静电喷亚光黑处理。座椅外形：设计符合人体工程学原理，舒适度好。地面固定：采用防锈静电喷涂内六角膨胀螺丝，不易生锈。	208	位	符合要求


三门茶水柜	1200*400*800		1、基材：采用高密度纤维板，环保符合国家E1级标准；板材原材料均经过防虫、防腐等化学处理，符合GB/T31765-2015标准，静曲强度 $\geq 40\text{MPa}$ ，内结合强度 $\geq 1\text{MPa}$ ，表面结合强度 $\geq 2.2\text{MPa}$ ，弹性模量 $\geq 3800\text{MPa}$ ，甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg/m}^3$ （54h）；2、木皮：厚度 $\geq 0.6\text{mm}$ 厚AAA级实木皮，经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。3、胶水：通过GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准，游离甲醛未检出，苯未检出，总挥发性有机物含量 $\leq 6\text{g/L}$ ，甲苯+二甲苯未检出；4、油漆：用环保净味油漆，采用五底三面的八道油漆涂装工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准，VOC含量 $300\text{g}\leq/\text{L}$ ，甲醛含量未检出，总铅含量未检出，可溶性重金属含量未检出。5、配件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。	12	组	符合要求
阅览桌	2400*1200*750			16	张	符合要求
会议椅	常规		1、面料：优质超纤皮覆面，1.3-1.5mm，皮面柔软光泽度好，厚度适中，透气性强；2、基材：优质橡木原木经烘干、防虫、防腐处理后，经砂光、打磨去毛刺工艺处理。3、海绵：优质高回弹PU泡棉，座面密度 $\geq 35\text{KG/m}^3$ ，背密度 $\geq 30\text{KG/m}^3$ ，回弹性42%，涂防老化变形保护膜。圆润厚实，弹性好，承受压力250kg；根据人体工学原理设计，坐感舒适，符合国家标准；4、实木脚：立于地面平稳，款式稳重大方；5、油漆：用环保净味油漆，采用五底三面的八道油漆涂装工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准，VOC含量 $300\text{g}\leq/\text{L}$ ，甲醛含量未检出，总铅含量未检出，可溶性重金属含量未检出。	40	把	符合要求

会议条桌	1200*400*750		1、基材：采用高密度纤维板，环保符合国家E1级标准；板材原材料均经过防虫、防腐等化学处理，符合GB/T31765-2015标准，静曲强度 $\geq 40\text{MPa}$ ，内结合强度 $\geq 1\text{MPa}$ ，表面结合强度 $\geq 2.2\text{MPa}$ ，弹性模量 $\geq 3800\text{MPa}$ ，甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg/m}^3$ （54h）；2、木皮：厚度 $\geq 0.6\text{mm}$ 厚AAA级实木皮，经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。3、胶水：通过GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准，游离甲醛未检出，苯未检出，总挥发性有机物含量 $\leq 6\text{g/L}$ ，甲苯+二甲苯未检出；4、油漆：用环保净味油漆，采用五底三面的八道油漆涂装工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准，VOC含量 300g/L ，甲醛含量未检出，总铅含量未检出，可溶性重金属含量未检出。5、配件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。	72	张	符合要求
办公椅	常规		1、面料：优质超纤皮覆面，1.3-1.5mm，皮面柔软光泽度好，厚度适中，透气性强；2、基材：优质橡木原木经烘干、防虫、防腐处理后，经砂光、打磨去毛刺工艺处理。3、海绵：优质高回弹PU泡棉，座面密度 $\geq 35\text{KG/m}^3$ ，背密度 $\geq 30\text{KG/m}^3$ ，回弹性42%，涂防老化变形保护膜。圆润厚实，弹性好，承受压力250kg；根据人体工学原理设计，坐感舒适，符合国家标准；4、实木脚：立于地面平稳，款式稳重大方；5、油漆：用环保净味油漆，采用五底三面的八道油漆涂装工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准，VOC含量 300g/L ，甲醛含量未检出，总铅含量未检出，可溶性重金属含量未检出。	317	把	符合要求
三门更衣柜	900*420*1800		1、基材：.采用0.6冷轧钢板。经过粉末静电喷涂,焊接牢洗除锈,锌洗磷化后粉末喷涂.防护性好附着力强。2、工艺：工作水洗→脱脂→水洗→除锈→水洗→表调→磷化→水洗→烘烤→冲压→折弯→焊接→打磨→喷粉→固化→喷塑产品；3、焊接：点焊加固。分处焊和加焊。4、喷涂：采用全自动喷涂流水线，表面静电粉末喷塑（手工与自动线喷涂相结合，涂层均匀，附着能力强）采用塑粉品牌符合国家标准环保无毒害。	6	组	符合要求


阅览桌	2000*1000*750		1、基材：采用高密度纤维板，环保符合国家E1级标准；板材原材料均经过防虫、防腐等化学处理，符合GB/T31765-2015标准，静曲强度 $\geq 40\text{MPa}$ ，内结合强度 $\geq 1\text{MPa}$ ，表面结合强度 $\geq 2.2\text{MPa}$ ，弹性模量 $\geq 3800\text{MPa}$ ，甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg/m}^3$ （54h）；2、木皮：厚度 $\geq 0.6\text{mm}$ 厚AAA级实木皮，经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。3、胶水：通过GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准，游离甲醛未检出，苯未检出，总挥发性有机物含量 $\leq 6\text{g/L}$ ，甲苯+二甲苯未检出；4、油漆：用环保净味油漆，采用五底三面的八道油漆涂装工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准，VOC含量 $300\text{g}\leq/\text{L}$ ，甲醛含量未检出，总铅含量未检出，可溶性重金属含量未检出。5、配件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。	9	张	符合要求
阅览室椅子	常规		1、面料：优质超纤皮覆面，1.3-1.5mm，皮面柔软光泽度好，厚度适中，透气性强；2、基材：优质橡木原木经烘干、防虫、防腐处理后，经砂光、打磨去毛刺工艺处理。3、海绵：优质高回弹PU泡棉，座面密度 $\geq 35\text{KG/m}^3$ ，背密度 $\geq 30\text{KG/m}^3$ ，回弹性42%，涂防老化变形保护膜。圆润厚实，弹性好，承受压力250kg；根据人体工学原理设计，坐感舒适，符合国家标准；4、实木脚：立于地面平稳，款式稳重大方；5、油漆：用环保净味油漆，采用五底三面的八道油漆涂装工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准，VOC含量 $300\text{g}\leq/\text{L}$ ，甲醛含量未检出，总铅含量未检出，可溶性重金属含量未检出。	24	把	符合要求



1.4米办公桌	1400*700*750		1、基材：采用高密度纤维板，环保符合国家E1级标准；板材原材料均经过防虫、防腐等化学处理，符合GB/T31765-2015标准，静曲强度 $\geq 40\text{MPa}$ ，内结合强度 $\geq 1\text{MPa}$ ，表面结合强度 $\geq 2.2\text{MPa}$ ，弹性模量 $\geq 3800\text{MPa}$ ，甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg/m}^3$ （54h）；2、木皮：厚度 $\geq 0.6\text{mm}$ 厚AAA级实木皮，经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。3、胶水：通过GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准，游离甲醛未检出，苯未检出，总挥发性有机物含量 $\leq 6\text{g/L}$ ，甲苯+二甲苯未检出；4、油漆：用环保净味油漆，采用五底三面的八道油漆涂装工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准，VOC含量 $300\text{g}\leq/\text{L}$ ，甲醛含量未检出，总铅含量未检出，可溶性重金属含量未检出。5、配件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。	12	张	符合要求
1.2米办公桌	1200*600*750		1、基材：采用高密度纤维板，环保符合国家E1级标准；板材原材料均经过防虫、防腐等化学处理，符合GB/T31765-2015标准，静曲强度 $\geq 40\text{MPa}$ ，内结合强度 $\geq 1\text{MPa}$ ，表面结合强度 $\geq 2.2\text{MPa}$ ，弹性模量 $\geq 3800\text{MPa}$ ，甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg/m}^3$ （54h）；2、木皮：厚度 $\geq 0.6\text{mm}$ 厚AAA级实木皮，经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。3、胶水：通过GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准，游离甲醛未检出，苯未检出，总挥发性有机物含量 $\leq 6\text{g/L}$ ，甲苯+二甲苯未检出；4、油漆：用环保净味油漆，采用五底三面的八道油漆涂装工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准，VOC含量 $300\text{g}\leq/\text{L}$ ，甲醛含量未检出，总铅含量未检出，可溶性重金属含量未检出。5、配件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。	1	张	符合要求


两人位休闲椅	常规		1、饰面用料：优质环保皮饰面，皮面光泽度好，透气性强，柔软而富有韧性。2、内材：采用高弹海绵，一次成型，软硬度适中，回弹性好。3、框架：实木内框，外嵌式实木框架，充分保证沙发结构的稳定性。4、弹簧：采用2.2高弹精钢弹簧，经电脑热处理定性穿制而成。	14	张	符合要求
休闲茶几	1200*600*450		1、饰面用料：优质环保皮饰面，皮面光泽度好，透气性强，柔软而富有韧性。2、内材：采用高弹海绵，一次成型，软硬度适中，回弹性好。3、框架：实木内框，外嵌式实木框架，充分保证沙发结构的稳定性。4、弹簧：采用2.2高弹精钢弹簧，经电脑热处理定性穿制而成。	7	张	符合要求
单面书架	1800*300*2000		1、基材：.采用0.6冷轧钢板。经过粉末静电喷涂，焊接牢洗除锈，锌洗磷化后粉末喷涂.防护性好附着力强。2、工艺：工作水洗→脱脂→水洗→除锈→水洗→表调→磷化→水洗→烘烤→冲压→折弯→焊接→打磨→喷粉→固化→喷塑产品；3、焊接：点焊加固。分处焊和加焊。4、喷涂：采用全自动喷涂流水线，表面静电粉末喷塑（手工与自动线喷涂相结合，涂层均匀，附着能力强）采用塑粉品牌符合国家标准环保无毒害。	7	组	符合要求
双面书架	900*450*2000		1、基材：.采用0.6冷轧钢板。经过粉末静电喷涂，焊接牢洗除锈，锌洗磷化后粉末喷涂.防护性好附着力强。2、工艺：工作水洗→脱脂→水洗→除锈→水洗→表调→磷化→水洗→烘烤→冲压→折弯→焊接→打磨→喷粉→固化→喷塑产品；3、焊接：点焊加固。分处焊和加焊。4、喷涂：采用全自动喷涂流水线，表面静电粉末喷塑（手工与自动线喷涂相结合，涂层均匀，附着能力强）采用塑粉品牌符合国家标准环保无毒害。	9	组	符合要求
1.6米办公桌带副柜	1600*800*750		1、基材：采用高密度纤维板，环保符合国家E1级标准；板材原材料均经过防虫、防腐等化学处理，符合GB/T31765-2015标准，静曲强度 $\geq 40\text{MPa}$ ，内结合强度 $\geq 1\text{MPa}$ ，表面结合强度 $\geq 2.2\text{MPa}$ ，弹性模量 $\geq 3800\text{MPa}$ ，甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg/m}^3$ （54h）；2、木皮：厚度 $\geq 0.6\text{mm}$ 厚AAA级实木皮，经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。3、胶水：通过GB18583-2008《室内装饰装修材料	9	张	符合要求


三门书柜	1200*400*2000		1、基材：采用高密度纤维板，环保符合国家E1级标准；板材原材料均经过防虫、防腐等化学处理，符合GB/T31765-2015标准，静曲强度 $\geq 40\text{MPa}$ ，内结合强度 $\geq 1\text{MPa}$ ，表面结合强度 $\geq 2.2\text{MPa}$ ，弹性模量 $\geq 3800\text{MPa}$ ，甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg/m}^3$ （54h）；2、木皮：厚度 $\geq 0.6\text{mm}$ 厚AAA级实木皮，经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。3、胶水：通过GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准，游离甲醛未检出，苯未检出，总挥发性有机物含量 $\leq 6\text{g/L}$ ，甲苯+二甲苯未检出；4、油漆：用环保净味油漆，采用五底三面的八道油漆涂装工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准，VOC含量 $300\text{g}\leq/\text{L}$ ，甲醛含量未检出，总铅含量未检出，可溶性重金属含量未检出。5、配件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。	8	组	符合要求
茶水柜	800*400*800		1、基材：采用高密度纤维板，环保符合国家E1级标准；板材原材料均经过防虫、防腐等化学处理，符合GB/T31765-2015标准，静曲强度 $\geq 40\text{MPa}$ ，内结合强度 $\geq 1\text{MPa}$ ，表面结合强度 $\geq 2.2\text{MPa}$ ，弹性模量 $\geq 3800\text{MPa}$ ，甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg/m}^3$ （54h）；2、木皮：厚度 $\geq 0.6\text{mm}$ 厚AAA级实木皮，经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。3、胶水：通过GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准，游离甲醛未检出，苯未检出，总挥发性有机物含量 $\leq 6\text{g/L}$ ，甲苯+二甲苯未检出；4、油漆：用环保净味油漆，采用五底三面的八道油漆涂装工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准，VOC含量 $300\text{g}\leq/\text{L}$ ，甲醛含量未检出，总铅含量未检出，可溶性重金属含量未检出。5、配件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。	13	组	符合要求



1+1+3沙发	常规		1、饰面用料：优质环保皮饰面，皮面光泽度好，透气性强，柔软而富有韧性。2、内材：采用高弹海绵，一次成型，软硬度适中，回弹性好。3、框架：实木内框，外嵌式实木框架，充分保证沙发结构的稳定性。4、弹簧：采用2.2高弹精钢弹簧，经电脑热处理定性穿制而成。5、油漆：用环保净味油漆，采用五底三面的八道油漆涂装工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准，VOC含量 $300\text{g}\leq/\text{L}$ ，甲醛含量未检出，总铅含量未检出，可溶性重金属含量未检出。6、五金：使用优质品牌五金配件。	12	套	符合要求
办公椅	常规		1、面料：采用优质黑色真皮，纹路细致、色泽均匀2、基材：优质曲木板座板+靠背，橡木扶手、装饰板、外覆五星脚。3、海绵：采用优质海绵，阻燃级别高且柔软性能好、回弹性高、不变形，抗疲劳能力强，坐感舒适。4、气压棒：优质进口气压棒，可承受5-7万次升降5、椅轮：采用优质20圆管，静音滑轮，强度高，耐磨性好.通过10万轮周试验。	9	把	符合要求
班前椅	常规		1、面料：优质超纤皮覆面，1.3-1.5mm，皮面柔软光泽度好，厚度适中，透气性强；2、基材：优质橡木原木经烘干、防虫、防腐处理后，经砂光、打磨去毛刺工艺处理。3、海绵：优质高回弹PU泡棉，座面密度 $\geq 35\text{KG}/\text{m}^3$ ，背密度 $\geq 30\text{KG}/\text{m}^3$ ，回弹性42%，涂防老化变形保护膜。圆润厚实，弹性好，承受压力250kg；根据人体工学原理设计，坐感舒适，符合国家标准；4、实木脚：立于地面平稳，款式稳重大方；5、油漆：用环保净味油漆，采用五底三面的八道油漆涂装工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准，VOC含量 $300\text{g}\leq/\text{L}$ ，甲醛含量未检出，总铅含量未检出，可溶性重金属含量未检出。	8	把	符合要求
衣帽架	常规		框架：白蜡木实木框架甲醛释放量符合GB18580-2017标准，其它所检项符合GB/T11718-2009标准。粘合剂：优质木工胶，游离甲醛符合GB18583-2008-游离甲醛标准。油漆：选用优质水性漆，“五底三面”喷涂工艺，油漆符合GB18581-2020木器涂料中有害物质限量[表1中水性涂料（清漆）]、符合GB/T2399-2009室内装修用水性木器涂料（B类、清漆、单组分、非耐黄变类）的技术要求。	14	个	符合要求

方几	600*600*450		1、基材：采用高密度纤维板，环保符合国家E1级标准；板材原材料均经过防虫、防腐等化学处理，符合GB/T31765-2015标准，静曲强度 $\geq 40\text{MPa}$ ，内结合强度 $\geq 1\text{MPa}$ ，表面结合强度 $\geq 2.2\text{MPa}$ ，弹性模量 $\geq 3800\text{MPa}$ ，甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg/m}^3$ （54h）；2、木皮：厚度 $\geq 0.6\text{mm}$ 厚AAA级实木皮，经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。3、胶水：通过GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准，游离甲醛未检出，苯未检出，总挥发性有机物含量 $\leq 6\text{g/L}$ ，甲苯+二甲苯未检出；4、油漆：用环保净味油漆，采用五底三面的八道油漆涂装工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准，VOC含量 $300\text{g}\leq/\text{L}$ ，甲醛含量未检出，总铅含量未检出，可溶性重金属含量未检出。5、配件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。	14	张	符合要求
长茶几	1200*600*450		1、基材：采用高密度纤维板，环保符合国家E1级标准；板材原材料均经过防虫、防腐等化学处理，符合GB/T31765-2015标准，静曲强度 $\geq 40\text{MPa}$ ，内结合强度 $\geq 1\text{MPa}$ ，表面结合强度 $\geq 2.2\text{MPa}$ ，弹性模量 $\geq 3800\text{MPa}$ ，甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg/m}^3$ （54h）；2、木皮：厚度 $\geq 0.6\text{mm}$ 厚AAA级实木皮，经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。3、胶水：通过GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准，游离甲醛未检出，苯未检出，总挥发性有机物含量 $\leq 6\text{g/L}$ ，甲苯+二甲苯未检出；4、油漆：用环保净味油漆，采用五底三面的八道油漆涂装工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准，VOC含量 $300\text{g}\leq/\text{L}$ ，甲醛含量未检出，总铅含量未检出，可溶性重金属含量未检出。5、配件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。	16	张	符合要求

画案	1.8米		基材：优质橡木原木经烘干、防虫、防腐处理后，经砂光、打磨去毛刺工艺处理。油漆：用环保净味油漆，采用五底三面的八道油漆涂装工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准，VOC含量 $300\text{g}\leq/\text{L}$ ，甲醛含量未检出，总铅含量未检出，可溶性重金属含量未检出。5、配件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。	2	张	符合要求
官帽椅	常规		基材：优质橡木原木经烘干、防虫、防腐处理后，经砂光、打磨去毛刺工艺处理。油漆：用环保净味油漆，采用五底三面的八道油漆涂装工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准，VOC含量 $300\text{g}\leq/\text{L}$ ，甲醛含量未检出，总铅含量未检出，可溶性重金属含量未检出。5、配件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。	2	把	符合要求
三人位沙发	常规		1、饰面用料：优质环保皮饰面，皮面光泽度好，透气性强，柔软而富有韧性。2、内材：采用高弹海绵，一次成型，软硬度适中，回弹性好。3、框架：实木内框，外嵌式实木框架，充分保证沙发结构的稳定性。4、弹簧：采用2.2高弹精钢弹簧，经电脑热处理定性穿制而成。5、油漆：用环保净味油漆，采用五底三面的八道油漆涂装工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准，VOC含量 $300\text{g}\leq/\text{L}$ ，甲醛含量未检出，总铅含量未检出，可溶性重金属含量未检出。6、五金：使用优质品牌五金配件。	5	张	符合要求

两门书柜	800*400*2000		1、基材：采用高密度纤维板，环保符合国家E1级标准；板材原材料均经过防虫、防腐等化学处理，符合GB/T31765-2015标准，静曲强度 $\geq 40\text{MPa}$ ，内结合强度 $\geq 1\text{MPa}$ ，表面结合强度 $\geq 2.2\text{MPa}$ ，弹性模量 $\geq 3800\text{MPa}$ ，甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg/m}^3$ （54h）；2、木皮：厚度 $\geq 0.6\text{mm}$ 厚AAA级实木皮，经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。3、胶水：通过GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准，游离甲醛未检出，苯未检出，总挥发性有机物含量 $\leq 6\text{g/L}$ ，甲苯+二甲苯未检出；4、油漆：用环保净味油漆，采用五底三面的八道油漆涂装工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准，VOC含量 $300\text{g}\leq/\text{L}$ ，甲醛含量未检出，总铅含量未检出，可溶性重金属含量未检出。5、配件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。	6	组	符合要求
乒乓球台	常规			1	张	符合要求
文件柜	900*420*1800		1、基材：.采用0.6冷轧钢板。经过粉末静电喷涂，焊接牢洗除锈，锌洗磷化后粉末喷涂.防护性好附着力强。2、工艺：工作水洗→脱脂→水洗→除锈→水洗→表调→磷化→水洗→烘烤→冲压→折弯→焊接→打磨→喷粉→固化→喷塑产品；3、焊接：点焊加固。分处焊和加焊。4、喷涂：采用全自动喷涂流水线，表面静电粉末喷塑（手工与自动线喷涂相结合，涂层均匀，附着能力强）采用塑粉品牌符合国家标准环保无毒害。	35	组	符合要求

会议桌	8000*1800*750		1、基材：采用高密度纤维板，环保符合国家E1级标准；板材原材料均经过防虫、防腐等化学处理，符合GB/T31765-2015标准，静曲强度$\geq 40\text{MPa}$，内结合强度$\geq 1\text{MPa}$，表面结合强度$\geq 2.2\text{MPa}$，弹性模量$\geq 3800\text{MPa}$，甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg/m}^3$（54h）；2、木皮：厚度$\geq 0.6\text{mm}$厚AAA级实木皮，经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。3、胶水：通过GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准，游离甲醛未检出，苯未检出，总挥发性有机物含量$\leq 6\text{g/L}$，甲苯+二甲苯未检出；4、油漆：用环保净味油漆，采用五底三面的八道油漆涂装工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准，VOC含量$300\text{g}\leq/\text{L}$，甲醛含量未检出，总铅含量未检出，可溶性重金属含量未检出。5、配件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。	1	张	符合要求
值班床	1200*2000		1、基材：采用高密度纤维板，环保符合国家E1级标准；板材原材料均经过防虫、防腐等化学处理，符合GB/T31765-2015标准，静曲强度$\geq 40\text{MPa}$，内结合强度$\geq 1\text{MPa}$，表面结合强度$\geq 2.2\text{MPa}$，弹性模量$\geq 3800\text{MPa}$，甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg/m}^3$（54h）；2、胶水：通过GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准，游离甲醛未检出，苯未检出，总挥发性有机物含量$\leq 6\text{g/L}$，甲苯+二甲苯未检出；3、配件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。	1	张	符合要求

值班桌	1200*600*750		1、基材：采用高密度纤维板，环保符合国家E1级标准；板材原材料均经过防虫、防腐等化学处理，符合GB/T31765-2015标准，静曲强度 $\geq 40\text{MPa}$ ，内结合强度 $\geq 1\text{MPa}$ ，表面结合强度 $\geq 2.2\text{MPa}$ ，弹性模量 $\geq 3800\text{MPa}$ ，甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg/m}^3$ （54h）；2、胶水：通过GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准，游离甲醛未检出，苯未检出，总挥发性有机物含量 $\leq 6\text{g/L}$ ，甲苯+二甲苯未检出；3、配件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。	2	张	符合要求
弓形椅	常规		PP玻纤背筐，加宽加厚固定扶手，高弹力加厚横条网饰面，中软高弹切割海绵，黑色弓形架	1	把	符合要求
会议椅	常规		1、面料：优质超纤皮覆面，1.3-1.5mm，皮面柔软光泽度好，厚度适中，透气性强；2、基材：优质橡木原木经烘干、防虫、防腐处理后，经砂光、打磨去毛刺工艺处理。3、海绵：优质高回弹PU泡棉，座面密度 $\geq 35\text{KG/m}^3$ ，背密度 $\geq 30\text{KG/m}^3$ ，回弹性42%，涂防老化变形保护膜。圆润厚实，弹性好，承受压力250kg；根据人体工学原理设计，坐感舒适，符合国家标准；4、实木脚：立于地面平稳，款式稳重大方；5、油漆：用环保净味油漆，采用五底三面的八道油漆涂装工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准，VOC含量 $300\text{g}\leq/\text{L}$ ，甲醛含量未检出，总铅含量未检出，可溶性重金属含量未检出。	28	把	符合要求
接待台	2400*800*1050		结构：一体式，下部含收纳柜及电源盒，暗藏灯带。工艺：木龙骨细木工板基层+木饰面工程说明：表面应平整光滑，不得有毛刺锤印，牢固，平整，方正平直。台面材质：实木板，台面厚度50mm，台身25mm后饰面板材，机械打磨，辅助材料：25mm环保免漆面板工程说明：表面应平整光滑，颜色均匀，不得有毛刺锤印，牢固，平整，方正平直，整体与地面固定稳固，所使用板材整体板材，无拼缝。	2.4	米	符合要求

活动柜	常规		1、基材：采用高密度纤维板，环保符合国家E1级标准；板材原材料均经过防虫、防腐等化学处理，符合GB/T31765-2015标准，静曲强度$\geq 40\text{MPa}$，内结合强度$\geq 1\text{MPa}$，表面结合强度$\geq 2.2\text{MPa}$，弹性模量$\geq 3800\text{MPa}$，甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg/m}^3$（54h）；2、木皮：厚度$\geq 0.6\text{mm}$厚AAA级实木皮，经过防虫防腐处理，耐磨性好，纹理清晰自然，色泽一致。3、胶水：通过GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》标准，游离甲醛未检出，苯未检出，总挥发性有机物含量$\leq 6\text{g/L}$，甲苯+二甲苯未检出；4、油漆：用环保净味油漆，采用五底三面的八道油漆涂装工艺，保证产品光泽、平整、纹理清晰、环保符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准，VOC含量$300\text{g}\leq/\text{L}$，甲醛含量未检出，总铅含量未检出，可溶性重金属含量未检出。5、配件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。	3	个	符合要求
-----	----	---	---	---	---	------

验收意见：
已按合同要求完成全部物品供应，验收合格。

参加验收人员：

张映磊 和潇 赵灵仪 杨琳

采购单位（章）：



负责人：

王国秀

日期：

2015 年 12 月 21 日

供应商（章）：



负责人：王国秀

日期：

2015 年 12 月 21 日