



三、投标分项报价一览表

(格式自拟)

投标人名称(电子签章): 河南省通信工程局有限责任公司

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	投标单价	小计(元)
交通标线								
1	标线	速凝热熔型标线涂料	热熔标线	河南天途路业(集团)有限公司	m ²	3309	25.00	82725.00
2	清除标线	国产	机械清除	河南通信工程局有限责任公司	m ²	1986	20.00	39720.00
交通标志牌								
1	挖基坑土方	国产	1.名称:挖标志牌基坑 2.土壤类别:一、二类土 3.挖土深度:2.1米 4.挖方方式:机械挖方	河南通信工程局有限责任公司	m ³	141.12	30.00	4233.60
2	回填方	国产	1.名称:回填土	河南通信工程局有限责任公司	m ³	72.42	25.00	1810.50
3	标志牌基础	国产	1.名称:标志牌基础	方城县宛北水泥	m ³	60.8	200.00	12160.00

河南省通信工程局有限责任公司



			2. 规格: 2200mm*1800mm*2100mm 3. 混凝土种类: 预拌 4. 混凝土强度等级: C25	(集团) 有限责 任公司				
4	现浇构件钢筋	国产	HRB400 φ 12	江苏永钢集团有 限公司	t	1.046	5000.00	5230.00
5	交通标志杆安装 单悬杆	国产	6.5 米+10 米, 铝合金或不锈钢 材质, 立杆八角直径 240-300- 6mm 厚-6.5 米, 横臂八角直径 100-220-4mm 厚-10 米, 基础法 兰直径 500-16mm 厚, 横臂法兰 方型 400*400-16mm 厚, 杆件热 镀锌后喷塑处理。固定法兰直径 500-4mm 厚, 对角中心距 400mm- 8 支 M24 圆钢长 1.285 米。地笼 一道十字撑加一道箍筋。	河南恒则远交通 设施有限公司	根	10	2500.00	25000.00
6	标志牌	国产	连续弯道标志牌: LF2-M 型铝合 金板	河南恒则远交通 设施有限公司	块	6	3500.00	21000.00
7	标志牌	国产	LF2-M 型铝合金板	河南恒则远交通 设施有限公司	块	4	3500.00	14000.00



8	爆闪灯	CXBG-1-1-PS-A-DH-ITALF-300AG-F	<p>多功能一体型，支持暖光 LED 频闪、暖光 LED 爆闪、白光氙气爆闪、红外氙气爆闪等种模式；光源：可见光；色温：气体放电光源色温≤7000K，LED 光源色温 2800K~5500K；中心光照度：LED：≤5lx（20m 平均光照度），≤20lx（20m 有效光照度），≤80lx（20m 频爆光照度）；氙气：≤4000lx；触发方式：开关量；光斑覆盖范围：1 车道；补光距离：16m~26m；闪光灯寿命：≥1000 万次；频率：具有与交通技术监控设备同步的功能，受到触发后按设定的周期闪烁，闪烁频率≥75Hz；光照调节：LED 频闪光照度 255 级连续可调，LED 爆闪光照度 255 级连续可调，气体爆闪光照度 20 级可调；功</p>	浙江大华技术股份有限公司	套	10	3000.00	30000.00
---	-----	--------------------------------	---	--------------	---	----	---------	----------



			率调节：补光装置的 LED 功率可在 0.6W~50W 范围内连续可调；供电方式：AC220V±20%，50Hz±2Hz；工作温度：-40℃~+85℃下，能够正常工作					
弯道预警系统								
1	新增弯道预警系统	DH-ITSYJ-2103-SG	系统硬件参数：① 传感器参数 雷达 / 激光雷达检测距离：通常覆盖弯道前 50~200 米范围（视弯道半径和限速调整），例如急弯（半径 < 50 米）建议检测距离≥100 米。角度分辨率：≥2°（确保准确识别对向车辆位置）。刷新率：≥10Hz（实时捕捉车辆动态）。摄像头分辨率：≥1920×1080 像素（清晰识别车牌及车辆类型）。帧率：≥25fps（动态画面流畅性）。视场角：≥90°（覆盖弯道两侧广角	浙江大华技术股份有限公司	套	16	19500.00	312000.00



			范围)。低照度性能: ≤0.1lux (适应夜间或阴雨天气)。气象传感器检测参数: 湿度、温度、光照强度、雨雪状态。精度: 湿度 ±5% RH, 温度 ±1℃, 光照 ±100lux。②通信设备参数传输距离: 无线通信 (如 4G/5G、LoRa) 覆盖半径≥500 米 (山区弯道需增强信号中继)。延迟: 数据传输延迟≤500ms (确保预警实时性)。					
900 万抓拍识别单元								
1	抓拍识别单元	DH-CP902-YG	设备参数: 不低于 1.1"CMOS; 像素: 不低于 900 万; 图像分辨率: 不低于 4096×2160; 视频帧率: 最大支持 50fps, 频压缩标准: H. 265;H. 264;MJPEG; 图片编码格式: JPEG; 图片合成: 支持图片合成; 国密功能: 支持国密 GB	浙江大华技术股份有限公司	台	8	12000.00	96000.00



			35114-A 级功能；输接口：支持 RJ-45 接口、 TF 卡本地存储、 RS-485 接口、I/O 接口；供电方式：交流功耗：≤21W；工作温度：- 40℃~+65℃；工作湿度：10%~90%RH（无凝结）。支持压线、超速、逆行、专用车道、异地牌照、不系安全带、开车打电话等多种车辆违法检测支持 GB/T 28181-2016 视频联网标准、GA/T 1400 视图库标准；					
2	补光灯	CXBG-1-1-PS-A-DH-ITALF-300AG-F (CXBG-1-H/2-MC-A-DH-ITALF-300AG-F)	可见光源，LED 光源色温 2800K~5500K；中心光照度≤51lx（20m 平均光照度），≤20lx（20m 有效光照度）；触发方式：开关量；光斑覆盖范围：1 车道；补光距离：16m~26m；频率：具有与交通技术监控设备同步的功能，受到触发后按设定的周	浙江大华技术股份有限公司	个	8	1000.00	8000.00



			期闪烁, 闪烁频率 $\geq 75\text{Hz}$; 光照调节: LED 频闪光照度 255 级连续可调; 供电方式: AC85~285V; 功耗: 在 AC220V、50Hz 的额定电压下, 频闪型或持续点亮型补光装置的功耗应 $\leq 40\text{W/}$ 车道; 工作温度: $-40^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$					
3	挖沟槽土方	国产	1. 名称: 挖沟槽土方 2. 土壤类别: 一、二类土 3. 挖土深度: 0.7 米 4. 挖方方式: 机械挖方	河南通信工程局 有限责任公司	m^3	2275	30.00	68250.00
4	回填方	国产	1. 名称: 回填土	河南通信工程局 有限责任公司	m^3	2275	25.00	56875.00
5	电缆	国产	1. 名称: 配线 2. 型号: YJV 3. 规格: $3 \times 6\text{mm}^2$ 4. 材质: 铜芯 5. 含电缆终端头	上海起帆电缆股 份有限公司	m	7000	14.00	98000.00
6	配管	国产	PVC- $\phi 32$ 、	浙江大华技术股	m	13000	8.00	104000.00



方城县 S233 省道四里店镇油坊庄路段交通安全隐患整改提升工程

			壁厚 1.8mm	份有限公司				
7	配管	国产	PVC-φ32、 壁厚 1.8mm	浙江大华技术股 份有限公司	m	1000	8.00	8000.00
8	信号线	国产	YJV-3×6mm ²	浙江大华技术股 份有限公司	m	7000	5.00	35000.00
投标报价合计： 小写： 1022004.10 （大写：人民币壹佰零贰万贰仟零肆元壹角）								

投标人名称： 河南省通信工程局有限责任公司 （电子签章）

法定代表人或其授权委托人： _____ （电子签名）

日期： 2026 年 03 月 04 日