



## 政府采购过程说明

采购单位：综合办公室

采购小组：杜志滨、付学科、杜萌萌

采购过程：

- 1.不选择网上采购的原因：线下采购更便捷高效
- 2.由杜志滨、付学科、杜萌萌三人组成采购小组，通过市场调查，选择平顶山市卫东区明煜电子产品经营部的设备，并对同种类设备不同商家进行询价比对。
  - (1)平顶山市丁泽商贸有限公司，报价 37280 元；
  - (2)平顶山市卫东区明煜电子产品经营部，报价 35400 元；
  - (3)河南博得商贸有限公司，报价 38010 元。
- 3.通过比价商讨，一致同意在以上三家商家中选择第二家。

采购小组：

采购时间：



杜萌萌



# 会议室音响系统设备供货协议

甲方：平顶山高新技术产业开发区综合办公室  
乙方：平顶山市卫东区明煜电子产品经营部

双方本着互惠互利原则，就甲方购买乙方会议室音响系统设备事宜，达成如下协议：

## 一、所购会议室音响系统设备

名称	数量	单价（元）	合计（元）
8寸两分频音箱	4	1450	5800
两通道后级功放	1	2950	2950
反馈抑制器	1	2980	2980
无线手拉手系统主机/带视频跟踪	1	4750	4750
无线手拉手主席/代表话筒	12	1280	15360
电源时序器	1	1380	1380
工程辅料	1	600	600
机柜	1	980	980
运费安装调试	1	600	600
共计：			35400元

二、协议总价：本协议包括所有会议室音响系统设备费用（含运输、调试等全部费用），共计35400元。

三、交付方式：乙方在合同签署后7日内交清所有合同所签商品并安装调试完毕，交货地点为平顶山市会议中心高新厅。



四、验收和测试：1. 双方共同检验到货的商品是否完好无损。2. 双方共同检验产品的各种文档资料是否齐全、完整。例如产品质保书、合格证、原厂商的各种许可证等。3. 如果没有可见的商品损坏，在开箱后，即开始商品的使用。4. 商品的安装测试应由乙方人员进行，甲方参与测试和鉴定。

五、技术服务和保修服务：1. 商品自使用调试验收合格之日起，执行商品生产厂家的保修标准。2. 保修期内，非人为造成的商品损坏，7天内由乙方负责免费修复或更换，甲方无须另外支付任何费用。3. 在保修期之后，商品更换和维修须收取成本费。4. 在商品使用期内，乙方提供免费咨询服务，帮助解决甲方在应用过程中遇到的各种技术问题。

六、违约责任：乙方应严格按合同要求供货，如果货物不符合本合同规定，则视为不到货，应由乙方负责；逾期10天不到货，视乙方违约，甲方可单方面终止合同，乙方向甲方赔偿合同总额的10%。

七、其它约定：1. 如果在合同履行过程中出现纠纷，首先由甲乙双方协商解决，如协商不成功则提请平顶山仲裁委员会仲裁解决。2. 本合同经双方签字且盖章后生效。3. 本合同一式肆份，双方各持贰份。

甲方（盖章）  
法定代表人或  
授权代理人：  
2026年7月12日

乙方（盖章）  
法定代表人或  
授权代理人：  
2026年7月12日



# 会议室改造项目设备清单

序号	名称	品牌	型号	参数	数量	单位	单价	合计	图片
1	8寸两分频音箱	迪科	DT-ZH08	单元组件: LF:8"×1 HF:φ 25mm×1 频率响应(±3dB): 75Hz--16kHz 灵敏度(1m/1W): 95dB 最大声压级(1M): 120dB 功率(连续/峰值): 80W/320W 指向性(H×V): 100°×100°	4	只	1450	5800	
	两通道后级功放	迪科	DT-H300	技术参数 额定输出功率: 8Ω 立体声 300W×2 额定输出功率: 4Ω 立体声 450W×2 源要求: AC220V (可以定制 AC110V) 电压范围AC190v-250v 50/60HZ 结构: 2U金属机箱设计 通道数: 2CH 谐波失真(1kHz, 8ohms): <0.1% 频率响应: 20Hz-20kHz: +/-1dB 灵敏度: 0.775V/1.0V/1.2V/1.4V	1	台	2950	2950	
	反馈抑制器	迪科	DT-FH02	产品特性 1. 面板有总音量旋钮, 方便调试 2. 双通道自动反馈抑制 3. 两个独立通道, 共计48个滤波器 4. 每通道24个陷波器, 自由设置	1	台	2980	2980	



商品是完整的。例如，应由乙方人

续之

4	无线手拉手系统主机/带视频跟踪	迪科	DT-SL7000	本系统是一套基于UHF频段的全数字通讯控制无线会议系统，具有多种会议模式，发言人数可达4人，可连接控制高清摄像机实现会议视像跟踪功能；列席单元供电使用5号电池，既方便又环保；	1	台	4750	4750	
5	无线手拉手主席/代表话筒	迪科	DT-SL7000C/D	TFT真彩高清显示，分级菜单设计，使操作简明方便。内置干涉管小振膜电容咪芯。内置大容量锂电池，每支话筒单元配有专用充电器。超低功耗，列席单元大于8小时的连续发言时间和大于20小时的待	12	只	1280	15360	
6	电源时序器	迪科	DT-SX801	1. 面板颜色：铁墨绿与黑色。2. 通道数量：8路万用插座继电器受控与2路万用插座直通。3. 单路功率/总功率/输出电流：2000W/6000W/30A 277VAC。4. 输出电源插座规格：阻燃ABS材料，	1	台	1380	1380	
7	工程辅料	国产	优制	音箱线、信号线、过机线及配套插头等专业级卡侬音频线/平衡传输音频信号抗干扰/高保真还原声音/采用高密度纯铜多股线芯设计	1	项	600	600	
	机柜	国产	定制	18U	1	台	980	980	
	安装调试	国产	定制		1	项	600	600	
	设计				含普通发票		35400		

明煜电子  
山东区经理




山东省潍坊市卫东区明煜电子产品经营部  
电话：15993579773

# 会议室改造项目设备清单

序号	名称	品牌	型号	参数	数量	单位	单价	合计	图片
1	8寸两分频音箱	迪科	DT-ZH08	单元组件: LF:8"×1 HF:φ 25mm×1 频率响应(±3dB): 75Hz--16kHz 灵敏度(1m/1W): 95dB 最大声压级(1M): 120dB 功率(连续/峰值): 80W/320W 指向性(H×V): 100°×100°	4	只	1450	5800	
	两通道后级功放	迪科	DT-H300	技术参数 额定输出功率: 8Ω 立体声 300W×2 额定输出功率: 4Ω 立体声 450W×2 源要求: AC220V (可以定制 AC110V) 电压范围AC190v-250v 50/60HZ 结构: 2U金属机箱设计 通道数: 2CH 谐波失真(1kHz, 8ohms): <0.1% 频率响应: 20Hz-20kHz: +/-1dB 灵敏度: 0.775V/1.0V/1.2V/1.4V	1	台	2950	2950	
	反馈抑制器	迪科	DT-FH02	产品特性 1. 面板有总音量旋钮, 方便调试 2. 双通道自动反馈抑制 3. 两个独立通道, 共计48个滤波器 4. 每通道24个陷波器, 自由设置	1	台	2980	2980	



4	无线手拉手系统主机/带视频跟踪	迪科	DT-SL7000	本系统是一套基于UHF频段的全数字通讯控制无线会议系统，具有多种会议模式，发言人数可达4人，可连接控制高清摄像机实现会议视像跟踪功能；列席单元供电使用5号电池，既方便又环保；	1	台	4750	4750	
	无线手拉手主席/代表话筒	迪科	DT-SL7000C/D	TFT真彩高清显示，分级菜单设计，使操作简明方便。内置干涉管小振膜电容咪芯。内置大容量锂电池，每支话简单元配有专用充电器。超低功耗，列席单元大于8小时的连续发言时间和大于20小时的待	12	只	1280	15360	
	电源时序器	迪科	DT-SX801	1. 面板颜色：铁墨绿与黑色。2. 通道数量：8路万用插座继电器受控与2路万用插座直通。3. 单路功率/总功率/输出电流：2000W/6000W/30A 277VAC。4. 输出电源插座规格：阻燃ABS材料，	1	台	1380	1380	
	工程辅料	国产	优制	音箱线、信号线、过机线及配套插头等专业级卡侬音频线/平衡传输音频信号抗干挠/高保真还原声音/采用高密度纯铜多股线芯设计	1	项	600	600	
	机柜	国产	定制	18U	1	台	980	980	
	安装调试	国产	定制		1	项	600	600	
								含普通发票	35400



山东明煜电子产品经营部


15993579773



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

# 会议室音响周边设备报价单

序号	产品名称	数量	单位	品牌	单价	合价	图片
1	8寸两分频音箱	4	只	迪科DT-ZH08	1480	5920	
2	两通道后级功放	1	台	迪科DT-H300	3000	3000	
3	反馈抑制器	1	台	迪科DT-FH02	3050	3050	
4	无线手拉手系统主机/带视频跟踪	1	台	迪科DT-SL7000	4800	4,800	
5	无线手拉手主席/代表话筒	12	只	迪科DT-SL7000C/D	1380	16,560	
6	电源时序器	1	台	迪科DT-SX80	1550	1,550	
7	工程辅料	1	项	优制	800	800	



8	机柜	1	台	定制	600	600	
9	运费安装调试	1	项	定制	1000	1,000	
合计含税金额						37,280	

平顶山市丁泽商贸有限公司15836900097



## 会议室音响系统报价单

序号	产品名称	主要技术参数	单位	数量	品牌	单价(¥)	合价(¥)
1	8寸两分频音箱	单元组件: LF:8"×1 HF:φ 25mm×1 频率响应(±3dB): 75Hz-- 16kHz 灵敏度(1m/1W): 95dB 最大声压级(1M): 120dB 功率(连续/峰值): 80W/320W 指向性(H×V): 100 °×100° 标称阻抗: 8Ω 输入方式: NL4×1/凤凰端子 音箱尺寸(宽深高): 230×230×360mm	只	4	迪科	1580	6320
2	两通道后级功放	技术参数 额定输出功率: 8Ω 立体声 300W×2 额定输出功率: 4Ω 立体声 450W×2 源要求: AC220V (可以定制 AC110V) 电压范围AC190v-250v	台	1	迪科	3100	3100
3	反馈抑制器	产品特性 1. 面板有总音量旋钮, 方便调 试 2. 双通道自动反馈抑制 3. 两个独立通道, 共计48个滤 波器 4. 每通道24个陷波器, 自由设 置动态及静态 5. 采用32位浮点DSP、24位 AD/DA、96K采样频率 6. 陷波器分辨精度1Hz, 工作 频率20-20kHz 7. ±10Hz移频设置 8. 系统每通道提供噪声门、增	台	1	迪科	3030	3030
4	无线手拉手系统主机/带视频跟踪	本系统是一套基于UHF频段的全数字通讯控制无线会议系统, 具有多种会议模式, 发言人数可达4人, 可连接控制高	台	1	迪科	4900	4,900
5	无线手拉手主席/代表话筒	TFT真彩高清显示, 分级菜单设计, 使操作简明方便。 内置干涉管小振膜电容咪芯。 内置大容量锂电池, 每支话筒	只	12	迪科	1380	16,560



6	电源时序器	1. 面板颜色：铁墨绿与黑色。 2. 通道数量：8路万用插座继电器受控与2路万用插座直通。 3. 单路功率/总功率/输出电	台	1	迪科	1500	1,500
7	工程辅料	音箱线、信号线、过机线及配套插头等专业级卡侬音频线/平衡传输音频信号抗干扰/高保真还原声音/采用高密度纯	项	1		900	900
8	机柜	18U	台	1		750	750
9	运费安装调试		项	1		950	950
合计							38,010

报价人：河南博得商贸有限公司 联络人：张经理15137505066

