

四、分项报价表

序号	货物名称	品牌、型号和规格	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	警用伸缩警棍	品牌：恒大 型号：G2-HD 1、产品应符合《GA886-2018 公安单警装备 警用伸缩警棍》相关标准； 2、组成：由小管组件，中管组件，握把组件和开关组件组成； 3、外观：产品外观金属表面光滑，镀层均匀、牢固，无斑驳、色差，无毛刺，无锋利边角、划痕、磕印；各节管体无弯曲和变形；棍头无粘合牢固，各端面垂直、平整，无锐边； 4、质量：323.1g； 5、长度：224.0mm、伸展长度：508.4mm、握把直径：26.52mm； 6、尺寸：握把外径：26.52mm，中管外径：20.54mm，小管外径：16.04mm； 7、颜色：产品在完全伸展状态下，所有金属部件为亚光黑色，握把橡胶套为黑色； 8、抗弯性能：在完全伸展并锁定状态下，对警棍的中管施加 5000N 压力，保持 1min，能正常伸缩； 9、跌落可靠性：警棍在完全伸展并锁定状态下，以水平、正立、倒立 3 种姿态，从 1.5m 高度自由跌落至水泥地面上，能正常伸缩； 10、抗击打能力：不低于 3000 次； 11、伸缩次数：不低于 3000 次。 ▲具有公安部产品检验中心出具的所投产品的合格检验报告。	根	40	280	11200
2	金属手铐	品牌：恒大 型号：K1-HD 1. 产品应符合《GA 1512-2018 公安单警装备 金属手铐》相关标准； 2. 手铐尺寸：	副	40	105	4200

		两铐体间的距离：55mm； 啮合三齿状态下手铐的最小孔径：53mm； 啮合三齿状态下手铐的最大孔径：82mm； 3. 金属手铐质量（不含钥匙和包装）：230.5g； 4. 反锁定位：金属手铐的反锁定位功能应可靠。处于锁闭和反锁定位状态的金属手铐在 1500N 静压力作用下，不出现啮合松动或失效现象； 5. 防拔性能：三个相互独立的止逆件不同时运动，金属手铐处于反锁状态时，防拔净工作时间达到 2min； 6. 耐用度：金属手铐正常开启、锁闭 7000 次，每 1000 次反锁 1 次后，根据标准进行试验，能正常使用； 7. 耐腐蚀性：耐腐蚀等级 9 级。 ▲具有公安部产品检验中心出具的所投产品的合格检验报告。				
3	警用催泪喷射器	品牌：恒大 型号：C1-HD 1、符合《GA884-2018 公安单警装备 催泪喷射器》相关标准； 2、结构：由保险盖，横梁，压柄、喷嘴，支撑盖，锥形弹簧，内罐，囊袋组件，催泪器溶液，外罐等组成； 3、喷射器长度：176mm； 4、外观：催泪喷射器外观洁净，无变形，无催泪剂气味；各零部件装配紧密、牢固；罐体两侧具有对称的透明观察窗；罐体内催泪剂溶液均匀一致，无明显油状物，无絮状物； 5、观察视窗宽 8mm，高 80mm； 6、质量：200.2g； 7、喷射器装填量：70.5ML； 8、喷射距离：≥4m； 9、有效喷射时间：≥7s； 10、使用温度范围：-30℃~55℃；	瓶	45	110	4950




		11、跌落可靠性:以正立、倒置和横放三种姿态顺序进行从 1.5m 落高自由跌落至水泥地面,催泪喷射器不解体、不泄漏、不爆裂,保险盖和喷嘴不松脱。 ▲具有公安部产品检验中心出具的所投产品的合格检验报告。				
4	警用强光手电	品牌: 恒大 型号: S1-053 1、符合《GA883-2018 公安单警装备 强光手电》相关标准; 2、外观:产品表面光滑,无划痕、磨损、毛刺、油渍;镜片和反光杯应光洁,无划痕、无污渍;握柄纹路清晰,无磕痕; 3、功能:强光、弱光、一键爆闪; 4、组成:采用前置开关(常亮键、爆闪键)、防滚动圆柱形结构组成; 5、颜色:主体为黑色,激光雕刻标识都为基体银白色,挂绳为黑色; 6、尺寸:总长度 154.48mm,把柄:28.5mm,头盖外径 35.2mm,手绳长度:156.7mm; 7、质量: 207.5g (含 18650 电池和手绳); 8、电池适用性:使用 1 节 18650 锂离子充电电池、3 节 AAA 碱性电池、1 节 AA 碱性电池时,相互兼容,能正常使用; 9、初始光通量:使用 18650 电池,在完全充电状态下,强光模式初始光通量≥ 160lm; 10、强光爆闪频率:8~10Hz; 11、光束角:6~9°; 12、电量提示:手电设置了四档电量指示灯,使用 18650 电池时,在开启或关闭光源时,提示灯点亮,显示剩余电量状态; 13、防水性能:手电在 0.5M 深水中,浸泡一小时,内部不进水,能正常使用; 14、耐久性:照明键、爆闪键分别触压 30000 次后,开关能够正常使用;充电插头拔插 3000 次后,不变形,能正常充电; 15、使用温度范围: -20℃~45℃; ▲具有公安部产品检验中心出具的所投产品的合格检验报告	个	40	260	10400



5	警用多功能腰带	品牌：恒大 型号：Y1-HD01 1、符合《GA890-2018 公安单警装备 多功能腰带》相关标准； 2、规格：按带体总长度分为XL、L、M、S、SS等5种规格； 3、组成：多功能腰带由主腰带、内带、斜挂带和装具套组成，装具套含警棍套、强光手电套、工作包、手铐套、催泪喷射器套、对讲机套、水壶套； 4、重量：1.00kg； 5、腰带钎子使用温度：-30° C~50° C； 6、抗拉性能：斜挂带卡扣在扣合状态下，拉力为500N并保持30S，卡扣不破损，能正常使用，腰带钎子在扣合状态下，拉力为750N并保持30S，钎子不破损，能正常使用； 7、装具套甲醇含量：≤300mg/kg； 8、腰带钎子插拔性能：插拔3000次后，能正常使用。 ▲具有公安部产品检验中心出具的所投产品的合格检验报告。	条	40	220	8800
6	警用水壶	品牌：贵族 型号：H0501JB 型 1、外观质量：壶体外面面色泽均匀。漆膜光滑，无划痕、缺漆、起泡、斑点等；壶塞色泽均匀、无划伤，拨杆操作灵活，性能可靠；壶口光滑，无毛刺、无焊瘤。螺纹清晰。壶体无塌陷、无凹坑、无凸起；壶口与壶塞的螺纹配合应顺畅，无卡滞现象，壶塞旋合后偏头单边最大允许0.5mm，密封圈装配后应与壶塞体贴合严密，不应有松弛、起皱、缺肉、裂纹等缺陷；壶塞体可拆卸清洗，无毛刺、无毛边、无划伤、无收缩变形。水壶底部中心标牌印有承制方名称、商标、“警用水壶（保温）”文字。 2、颜色：警用水壶的颜色为藏蓝色（潘通色卡：19-4023TPX），图案、文字激光雕刻后为壶体不锈钢本色。底部标牌文字和图案均为黑色。 3、构和尺寸：警用水壶由壶体、壶塞和壶盖构成。保温壶体为不锈钢双层真空结构，普通壶体为不锈钢双层结构，塑料壶塞为拨杆及出水口结构。壶体高155mm，带壶盖的成品总高215mm，壶体宽85.8mm，壶体厚57.5mm，壶口内径Φ37.5mm。	个	40	135	5400

		壶塞旋合后，偏头单边最大允许 0.5 mm。 4、图案：警用水壶正面激光雕刻警徽图案和“警察”、“POLICE”、“警用水壶”文字。警徽图案应符合 GA244-2000《人民警察警徽技术标准》的规定。文字为黑体字。图案和文字应端正、清晰、完整、颜色饱满。警用水壶反面加强筋下距离底部居中位置激光雕刻产品编号，编号字体为黑体。 5、质量与容积：空壶 398g；容量为 500ml，允差为容量标定值的±5%。 6、保温性能：常温下 24 小时，温度 46℃。 7、密封性与漆膜附着力：无漏水现象；无异味；漆膜附着力不小于 1 级。 ▲具有公安部产品检验中心出具的所投产品的合格检验报告。				
7	手台	品牌：VVK 型号：VK-800 特点：防尘/防水/防摔、IP67 级别、干扰能力强、特殊亚音信令、语音降噪、高清语音处理、扰频语音加密、中英文语音播报、超大发射功能输出、超透能力强 信道间隔：25/12.5kHz 频率范围：UHF:400-470MHz 工作温度：-20℃ +60℃ 信道数量：16 信道 充电方式：独立充电座 工作电压：DC7.5V±20%	部	5	3850	19250
8	防暴头盔	品牌：恒大 型号：FBK-HD01-L 执行标准：GA294-2012《警用防暴头盔》。 结构：防暴头盔由壳体、缓冲层、衬垫、面罩、佩戴装置、护颈组成，壳体使用工程塑料制作。 颜色：防暴头盔的壳体外表面颜色为“99”式警服藏蓝色。 质量：：1.2kg。 佩戴装置：系带宽度 20mm，系带能承受 1100N 的拉伸负载。 面罩视觉质量检查：防暴头盔的面罩上无任何小斑点或黑点，面罩透光率大于等于	顶	2	220	440

		于 89%；面罩的光畸变最大量小于等于 2.3'，表面有防雾性能。 护颈：可拆卸式，有效部分长度为 120mm。 头盔侧向刚性：侧向施加 440N 压力，最大变形量不大于 15mm，剩余变形量不大于 5mm。 吸收碰撞能量性能：防暴头盔能承受 65J 能量冲击。 耐穿透性能：防暴头盔能承受 128J 能量的穿刺。 阻燃性能：防暴头盔壳体外表面续燃时间小于等于 8s。 防弹性能：防暴头盔 10m 距离内有效防护猎枪子弹，在有效击中的情况下，头盔不破裂或穿透。 气候环境适应性：-35℃~+60℃和常温淋雨的条件下，吸收碰撞能量性能符合要求。				
9	防刺手套	品牌：国润 型号：ZCST-GR ▲1. 执行标准：符合 GA614-2006《警用防割手套》。 2. 功能要求：勤务手套轻软贴合，戴着后手掌手指动作有最大限度的灵活性，可以灵活操作触屏手机、及执法记录仪、警务通、平板电脑等仪器，可以灵活操作长短枪、及伸缩警棍、催泪器、手铐等警械。在保护手掌手指的同时，满足勤务工作中的手掌手指动作需要。 3. 材质要求：混合织物（超高分子量聚乙烯、氨纶弹性纤维、钨丝），手掌面至手指第一节部位涂有丁腈微泡沫涂层，虎口缝制 PU 塑胶防护层，五指关节背部和手背关节处有抗击打的 PU 塑胶保护层，可反复多次用水清洗的面料。 4. 穿戴适应性：防割手套易于戴、脱、透气、触感好、手感好，不影响关节弯曲。 5. 防割性能：用专用的手套切割试验机，设定刀口压力为 20N、刀片转速为 20r/min，在被检测的警用防割手套掌部或背部垂直手指方向进行 5 次切割，每次割穿发生时，切割周数不少于 7 周，且耐切割系数不小于 3.2。 ▲6. 防穿刺性能：手背的防穿刺能力大于 170N，手指和掌心的防穿刺能力大于 150N。	副	2	760	1520



10	防刺背心	品牌：恒大 型号：FCF-R-HD 型 执行标准：《GA68-2008 警用防刺服》 技术参数： 1. 外形样式：背心式，肩、腰部采用尼龙搭扣搭接，可调节肩、腰部尺寸。 2. 结构：由防刺服外套+防刺层+防刺层保护套组成。 3. 防护面积：0.3 m² 4. 产品重量：2.8kg 5. 防刺服由外套、聚乙烯纤维片防刺层、防刺层防护套组成，防刺层 47 层高分子量聚乙烯纤维浸胶布+1 层 3.0mm 厚泡沫组成。 6. 防刺层：防刺层用防水黑色牛津布做保护套，贴身面印有生产日期和检测标志；密封性能好，具有抗静电，耐磨，抗油，防水。 7. 防刺性能：产品用 GA68-2008 标准规定的试验刀具加配重达 2.4kg，以 24J 动能冲刺刺防护服，防护服不被穿透。 ▲具有公安部产品检验中心出具的所投产品的合格检验报告。	件	2	460	920
本表报价合计 (大写)		陆万柒仟零捌拾元				

投标人：郑州凌锐安全防护器材有限公司（电子签章）

法定代表人：李德才（电子签章）

日期：2024 年 1 月 19 日

注：1. 型号和规格必须详细说明。

2. 此表仅为格式示例，不具有约束性，投标人可根据需要对表进行扩展或修改。