

四、分项报价表

序号	货物名称	品牌、型号和规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1.	二类底盘	中国重汽汕德卡 ZZ5186XXYN561GF1 1. 底盘尺寸：长 10425mm，宽 2550mm，高 3995mm； 2. 最大总质量：18000kg，最高车速：110km/h 3. 轴距：5800mm 4. 排量 6.8L，发动机功率 257KW，排放标准：国六	台	1	396000	396000
2.	底盘改制加强	鸿马斯特 HMT-8500030 底盘附件根据需要进行移位，支撑腿、车厢副梁等连接处进行加强等	套	1	15000	15000
3.	方舱舱体	鸿马斯特 HMT-8500020 采用钢管组焊，形成框架结构，采用组焊定位胎焊接，达到变形小，接强度高，组焊校型，打磨。需进行电泳防锈处理，保证 8 年以上不生锈，车厢外蒙板应采用 1.5 毫米的金属板材，板与板之间采用氩弧焊接，外蒙皮与车身接合部紧固防锈处理。需进行电泳防锈处理，厢体骨架整体电泳处理	套	1	336000	336000
4.	拓展厢体	鸿马斯特 HMT-6300101 采用钢管组焊，形成框架结构，采用组焊定位胎焊接，达到变形小，强度高，组焊校型，打磨。需进行电泳防锈处理，保证 8 年以上不生锈，车厢外蒙板应采用 1.5	套	2	32000	64000

		毫米的金属板材，板与板之间采用氩弧焊接，外蒙皮与车身接合部紧固防锈处理。需进行电泳防锈处理，保证 8 年以上不生锈， 厢体骨架整体电泳处理，左右各 1 套				
5.	车厢附件	鸿马斯特 HMT-6300200 包括整车内外各舱门，柜门、锁具等，下围厢门应采用全铝结构，精密组焊，校形，围箱采用方管骨架钢板焊接结构，箱底部需进行防锈、防腐隔热	套	1	12300	12300
6.	机柜检修梯	鸿马斯特 HMT-6300310 铝合金材质，带防滑踏步，可折叠收缩	套	1	1800	1800
7.	登舱系统	鸿马斯特 HMT-6100100 上车踏步具备翻转功能，采用液压驱动，能有效增大室内面积；	套	1	9600	9600
8.	乘客门	鸿马斯特 HMT-6300130 定制/铝合金骨架结构，内外侧蒙皮铝板	套	1	5400	5400
9.	拓展厢体右侧手动门	鸿马斯特 HMT-6300140 定制/铝合金骨架结构	套	1	3200	3200
10.	后爬梯	鸿马斯特 HMT-6300260 车辆箱体后端安装不锈钢爬梯，直通车顶，带防滑踏板；	套	1	2800	2800
11.	车顶围栏	鸿马斯特 HMT-6300340 定制/不锈钢材质定制，表面喷塑处理	套	1	6500	6500
12.	防护装置	鸿马斯特 HMT-6100140 定制/高强度板折弯，电泳防锈处理	套	1	5000	5000
13.	扩展机构	鸿马斯特 HMT-6100270	套	1	28000	28000

		可扩展厢体双侧扩展，会议区侧拉厢传动机构、侧拉厢升降地板机构、侧拉厢控制系统				
14.	侧拉箱导轨	鸿马斯特 HMT-6200510 采用特种材质钢，经特殊加工工艺处理，滑轨强度大，不变形	套	1	26000	26000
15.	整车液压系统	鸿马斯特 HMT-6200560 整车扩展、地板升降及整车支撑采用液压油缸驱动，要求液压系统参数匹配，质量可靠，扩展箱体收缩后箱体平整	套	1	52000	52000
16.	侧拉舱升降地板机构	鸿马斯特 HMT-6500290 采用电动/液压多点式同步举升方式	套	1	18000	18000
17.	车身成型内饰	鸿马斯特HMT-NS8230型车身内部PVC高密度板材软包TPU耐磨超纤皮革，成型红色实木喷漆窗框及铝合金滑道上下可悬停遮阳窗帘	套	1	196000	196000
18.	会议桌	鸿马斯特定制，HMT-HYZ8230型金属骨架结构红色实木贴木皮喷漆台面会议桌，矩管结构骨架+7mm多层实木软包米黄色超纤皮革+红色喷漆桌面	套	1	13000	13000
19.	会议座椅	鸿马斯特定制，HMT-ZY8220型360° 旋转调节、前后滑道调节，靠背和扶手可调，米黄色超纤皮革面料	套	9	6500	58500
20.	操作员座椅	鸿马斯特定制，HMT-CZY8220 型，黑色网布办公座椅，橡胶平支撑脚，座椅高度可调，360° 旋转	套	1	500	500
21.	长排翻转	鸿马斯特 HMT-FZY8220 型翻转沙发铺，单	套	4	5000	20000

	沙发	个满足至少 4 人乘坐，米黄色超纤皮革面料，翻转机构带锁止功能，金属骨架+超回弹海绵米黄色超纤皮革面料。				
22.	地板	鸿马斯特定制，HMT-DB8220 型竹地板打底，会议区和操作区表面铺设浅灰色高品质耐磨 PVC 地板革，发电机区铺设小三筋花纹铝板	套	1	9700	9700
23.	装饰腰线	鸿马斯特 HMT-YX8230 型定制，红色实木贴皮喷漆	套	1	6300	6300
24.	吧台柜体	鸿马斯特 HMT-BT8230 型定制，实木结构，米色皮革软包，红色实木贴皮喷漆台面	套	1	5400	5400
25.	工控机	鸿马定制 HMT-TPL5820 配置 i5 7 代 CPU/8G 内存/120G SSD+1T 硬盘/1000M 网卡/防尘/防震/耐高温、高湿，配无线键鼠套装	台	3	12000	36000
26.	400 万长焦网络枪型摄像机	鸿马定制 HMT-4Z4G37B 400 万 1/2.86" CMOS 图像尺寸：6.3mm (Type 1/2.86) 有效像素：2.4Mp 输出点数/帧率：1920Hx1080V/25fps； 1920H x 1080V/30fps 光学倍数：32X 焦点距离：8.0~250mm±3% 内置激光、带雨刷功能； 具有 RS485 接收和发送功能； 自动温控功能，带风扇加热器。	套	1	5500	5500
27.	室内监控摄像头	海康威视 DS-2CD2525F-IS 分辨率 1920×1080 @ 25 fps，在该分辨	件	2	900	1800

		率下可输出实时图像； 采用 ROI 等视频压缩技术，压缩比高，且处理非常灵活，超低码率； 逐行扫描 CMOS，捕捉运动图像无锯齿； 支持 Micro SD/SDHC/SDXC 卡（128G）本地存储； 内置麦克风，支持音频输出； ICR 红外滤片式自动切换，实现真正的日夜监控； 支持 3D 数字降噪，支持 120dB 超宽动态；				
28.	云台摄像机	海康威视 iDS-2DY5425IXR-DM 1/1.8 " progressive scan CMOS； 400 万 25 倍 T 型红外网络高清云台摄像机； 支持人脸抓拍：支持同时检测 10 张人脸，支持快速抓拍人脸，支持对运动人脸进行检测、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓图； 机动车属性：车牌信息、车型、品牌、子品牌、车身颜色 焦距：6.0~150 mm，25 倍光学变倍 水平范围：水平 360° 垂直范围：+90° ~-90° 视频压缩标准：主码流： H. 265+/H. 265/H. 264+/H. 264 图像增强：强光抑制，3D 数字降噪 防护：IP66	件	2	7300	14600
29.	5G 硬盘录像机	海康威视 DS-7716N-I4/16P/5G 支持 5G/4G 无线通讯；	套	1	13000	13000



		具有双网保障功能，有线、无线同时接入，提升网络稳定性； 支持路由功能，局域网内其他设备可通过 NVR 无线拨号访问外网； 支持 4K 高清网络视频的预览、存储与回放； 支持视频接入路数：16； 网络输入带宽：256MbpsH. 265、H. 264 编码前端自适应接入； 1. 投标人提供《电子围栏与定位管理》类的软件著作权复印件并加盖公章； 2. 投标人提供《车辆管理系统》类的软件著作权复印件并加盖公章。				
30.	Ipad 图像控制系统	讯谷 XG-KC1708 集成红外、RS232、继电器控制的智能控制系统； 用于车辆电器设备的集中操控、视频切换、云台控制、音频管理等；	套	1	39000	39000
31.	平板电脑	华为 MateBook E 屏幕：12 英寸，120Hz 高刷全面屏，分辨率 2560*1600，CPU：10 核，内存 16GB，配套键盘和无线鼠标	台	1	3500	3500
32.	电池组	金武士 PV38-12-DA 型 单块容量 38AH 电池组（192V），16 块	组	1	8000	8000
33.	UPS 主机	维谛 ITA2-06K00AL 型 额定容量 6KVA，频率范围：46HZ—54HZ 或 56HZ—65HZ，功率因数 0.99	台	1	5900	5900
34.	集中控制系统	鸿马斯特定制 SYH-400A 型 包含电源控制盒，DC24V 低压控制，不锈	台	1	48000	48000

		钢面板，高压配电箱及外接输出箱三大部分，具备过载保护及漏电保护				
35.	方舱线束	鸿马斯特定制 HMT-XS10 型 高低压及信号线分离 国标：JB/T8139QVR；线径： 1.5mm ² /2.5mm ² /4mm ²	套	1	32000	32000
36.	配电线盘	鸿马斯特定制 HMT-XP50 型 电动线缆规格 10 平方两芯电缆，线缆长度 50 米	套	1	1800	1800
37.	发电机	鸿马斯特定制 H-GV12S 型 静音发电机，最大功率：12KW，电压：230V， 频率：50Hz，噪音：满负载-dB(A) 60@7m	套	1	150000	150000
38.	无缝高清 视频矩阵	讯谷 XG-WH-H1616 16 路输入 16 路输出，板卡类型根据系统 搭建定制； 配以太网控制接口：RJ-45 母接口， TCP/IP Server 或 UDP 模式，自适应 10M 或 100M，全双工； 输出分辨率可调，每个输出通道，可独立 调节亮度、对比度、饱和度、锐利度，可 对色温进行增益调节及补偿调节； 可选输入输出 HDMI、DVI、VGA（兼容 Yuv、 cvbs、Vedio 信号）、RJ45、SDI、YPbPr 信号，输出 HDMI、DVI、VGA、RJ45、SDI 信号板卡。 支持 RS-232、可选配红外、网口控制信号 切换功能；	套	1	52000	52000
39.	网络交换 机	鸿马定制 HMT-SW2404 千兆网络交换机，1000Mbps，24 个	套	3	3100	9300

		10/100/1000Base-T				
40.	5G 路由器	宏电 Z1 支持5G/4G、wifi、有线多网同时接入，多网备份切换，保证网络稳定连接；支持链路备份、链路切换功能；支持VPDN、APN 专网接入，支持IPSec、GRE、IPIP、PPTP、L2TP, OpenVPN 支持CA 数字证书；支持LCP 检测、ICMP 检测、心跳包检测 等链路检测功能，保障无线网络稳定可靠；支持新一代 802.11ac Wave2 以及双频段2×2MU-MIMO；双频千兆 wifi；	套	1	4800	4800
41.	数字音频处理器	讯谷 XG-CF1208 12 路平衡式话筒 / 线路输入； 8 路平衡式输出，48kHz A/D、D/A 转换，最高可达 96kHz 取样率。 两片高速 DSP 处理芯片 TI L138 3648MIPS/2746MFLOPS 64bit 处理内核； 内置闪避功能自适应反馈消除功能，内置声压级控制功能。 M-LAN*多用途数据传输及控制端口，支持 SNMP/SMTP 远程管理； RS-232 双向串行控制接口用于控制外部其他设备，可接收第三方 RS-232 控制。 幻象电源（每个输入） +48 VDC，10 mA 输入源：输入方式可切换平衡话筒或线路，采用凤凰插接口；	台	1	18000	18000
42.	无线会议话筒	讯谷 XGW-604D 1、四通道接收信号，每通道有 200 个信道可选，每个信道以 0.25MHz 步进；每通	套	1	3000	3000



		道用 49.75MHZ; 2、UHF 频段传输信号, 频率范围: 500MHz-900MHz;				
43.	会议区音箱	讯谷 XG-XD-H30 灵敏度: 92dB, 功率: 10W—30W, 阻抗: 8 欧, 大小: 170mm, 频率响应: 35Hz-20kHz	个	2	1500	3000
44.	车内功放	讯谷 XG-G200 智能压限功能设计, 有效保护音响系统。 智能化监测、控制风扇转速。驱动电路设计, 具有完善的输出短路保护和超温保护功能。输出功率: 8 Ω 2*200W; 4 Ω 2*300W; 2 Ω 2*400W; 频率响应: 20Hz-20KHz (+0/-1dB), 转换速率: 40V/Us, 信噪比: -103dB, 输入阻抗: 20K Ω, 总谐波失真: 20Hz-20KHz 8 欧小于 0.03%。电压: 115V—230V	台	1		
45.	车外音柱	讯谷 XG-SW63 功率 70W, 室外扩音喇叭; 频率 300-5kHz, 声压级 118dB-123dB	个	2		
46.	车外功放	讯谷 XG-4240D 两路话筒、三路线路输入, 各路音量独立控制。五路分区独立输出, 独立控制。带有显示屏中文显示, USB/XG 的直接读取歌曲, 有优先 (默音) 功能。额定输出功率 240W, 输出方式 8 Ω、70V、100V。	台	1		
47.	内外接口	鸿马斯特 HMT-IF3220 内外接口面板 (车内一套, 车外一套), 配备网口 3 个, 音频口 2 个, HDMI 高清口 2 个; 会议区安装多媒体接口盒, 配 2 个	套	2		

		网口、1 个 HDMI 接口、1 个音频接口;				
48.	两侧爆闪灯	奥乐 TBD-30-A DC12V, $P \leq 30W$, LED 小型警灯, 二级发光强度	只	18	300	5400
49.	长排警灯	奥乐 TBD-G2L9N-70 工作电压: DC24V, 警灯长度 1.8 米, 喇叭功率 200W	套	1	4500	4500
50.	安全天窗	鸿马斯特定制 HMT-TC10 型安全天窗, 带逃生天窗, 带换气扇, 强排风, 额定电压: DC24V	套	1		
51.	扩展舱警示闪灯	鸿马斯特定制 HMT-JSD10 型扩展舱示廓灯, DC24V	套	1		
52.	车内顶灯	鸿马定制 HMT-NDD10 型 LED 云格栅顶灯, 220V, 防腐蚀不锈钢框架	套	1	65000	65000
53.	内顶伸缩箱体筒灯	欧普, LTD0140901 型, 功率 9W, 暖光, 色温 3000K	个	10	80	800
54.	车外侧照明	鸿马定制 HMT-WZM10 型 LED 灯, 主箱体两侧各配 4 盏照明灯, 单体功率: 80W	套	1	3000	3000
55.	车外升降杆照明	奥乐 QSD-T2F575-J1 型 灯头功率 575w; 220V 两种供电方式; 水平角度: 365 度; 垂直角度: 180 度;	套	1	29700	29700
56.	升降杆	上海华今 6TMG5/E 起始高度 1.58m, 升降杆升起后离地最大升高 6 m, 最大负荷 40kg 工作电压: 24V, 电机功率: 300W, 工作温度: $-20^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$, 产品自重: 46kg	套	1	55000	55000
57.	车内空调	大金 FBQ305BA 型 5P 冷暖空调, 分体式类别 : 高静压一拖	套	1	18000	18000

		一风管机；制冷/制热（kw）：12.5/14.0； 额定电量（kw）：制冷/制热 5.03/4.84； 噪音（dB）：58				
58.	冰箱	英德尔 YC42 型 车载式冰箱，容量 42L	台	1	5500	5500
59.	饮水机	鸿马斯特定制 HMT-YSJ10 型 车载自吸式饮水机，容量 1L	台	1	800	800
60.	辅助显示器	巡视 XS-X32J 尺寸 32 寸，背光类型：LED，分辨率： 1920*1080，机身尺寸： 753.60*470.00*70.00，屏幕比例：16:9， 消耗功率：120W，接口类型：HDMI、VGA、 BNC	台	4		
61.	86 寸触摸 电脑一体机	艾博德 TE-XP-86 屏幕尺寸：对角线英寸 86：16:9 显示屏：A 规屏 显示色彩：双通道 10Bit，1677 万色；显 示分辨率：3840*2160（4K）； 亮度：450 cd/m2 对比度：4000：1 可视角度：178	台	1		25000
62.	标准设备 机柜	鸿马斯特 HMT-JG10M 标准 19 英寸机架，表面喷塑，安装空间 34U，预留空间 12U，满足产品升级后使用； 3 组机柜含设备安装面板、散热面板，托 盘等安装件	套	1		3000
63.	集中控制 操作台	鸿马斯特 HMT-JTM8230 型红色实木贴皮喷 漆台面	套	1		4900

64.	机架显示器	巡视 XS-X19J 型 19 寸,背光类型:LED,分辨率:1920*1080, 接口类型: HDMI	套	3	1900	5700
65.	7 寸车身预警监控	鸿马斯特定制 HMT-YJXS10 型 显示车身周围画面	套	1	1100	1100
66.	会议终端	科达 SKY X310L-1080P30 1、支持 ITU-T H. 323 和 IETF SIP 通信标准,会议速率支持 64Kbps—8Mbps; 2、支持 H. 261、H. 263、MPEG4、H. 264、H. 264 High Profile、H. 265 视频编解码协议,具备较强的兼容性; 3、支持 1080p60、1080p30、720p60、720p30 高清图像格式; 4、支持标准的 HDBaseT 视频输入接口,支持视频、供电、控制三线合一,可通过网线作为传输介质,无需外接其他设备传输距离可达 100 米; 5、终端配套的遥控器采用 ZigBee 无线通讯技术控制,可控范围至少 20m、控制信号不易被遮挡;	套	1	85000	85000
67.	会议摄像机	讯谷 XG-US512 采用 1/2.8 英寸、200 万有效像素的高品质 CMOS 传感器,可实现 1920×1080 超高分辨率的优质图像。12 倍光学变焦,16 倍数字变焦,支持 1080p/1080i /720p 等高清多格式输出,支持高清 DVI 输出,兼容 HDMI、YPbPr 输出,支持广播级 SDI 输出;	台	1	19700	19700



68.	350M PDT 集群基站	海能达 DS-6250s 1、制式：PDT 工作频率：350~400MHz； 2、载波数量：2； 3、工作带宽：5MHz； 4、双工间隔 10MHz；调制方式：4FSK； 5、传输速率：9.6 kbps； 6、发射功率：50W； 7、基站控制单元和射频单元集成一体的高度一体化集成基站，便于安装； 8、可以作为 PDT 固定网络的有机延伸，可通过有线链路接入省厅数字集群系统。 9、支持室外安装，防护等级 IP67。 10、具有远程升级功能，实现从网管终端对基站进行软件的远程升级； 11、支持远程修改频率等系统参数； 12、可接入交流 220V AC/直流 48V DC； 13、具有备份控制信道，且主用、备用控制信道功能完全相同，可随时替换； 14、配车载倒伏机构和玻璃钢天线 1 套，使用方便和增强信号；	套	1		
69.	350M 车载台	海能达 HM780 频率：350-400MHz 信道容量（常规）：1024 区域（常规）：64（每个区域最多 256 个信道） 组呼联系人（集群：2047 组群（集群）：64（每个组群最多 128 个组） 信道间隔：12.5KHz/20KHz/25KHz	台	1	5000	5000

		频率稳定度：±0.5ppm LCD 显示屏：320*240 像素，262000 色， 2.4 英寸，10 行文本显示 输出功率：1-25W				
70.	表面防腐处理	鸿马斯特定制 HMT-WPT3936 车身骨架及蒙皮做表面防腐处理	套	1	15000	15000
71.	外观喷涂	鸿马斯特定制 HMT-WPT3921 型，外观喷涂，公安喷涂，可按客户需求定制	套	1	32000	32000
72.	工时	单独核算工时	套	1	146000	146000
73.	税费	单独核算税费	套	1	188000	188000
74.	运费	单独核算运费	套	1	2000	2000
75.	售后服务	提供售后服务	套	1	0	0
本表报价合计 (大写)		2760000.00 元 大写：贰佰柒拾陆万元整				

投标人：河南鸿马实业有限公司（电子签章）

法定代表人：（电子签章）

日期：2024 年 1 月 19 日

注：1. 型号和规格必须详细说明。

2. 此表仅为格式示例，不具有约束性，投标人可根据需要对表进行扩展或修改。