

		灰度等级 虹膜图像为灰度图像，每个像素点位深度不小于 8 位，即图像中每个像素点灰度量化级不小于 256 级。 灰度等级利用率 虹膜图像的灰度等级利用率不小于 6 比特。 虹膜半径 虹膜半径不小于 100 个像素。 虹膜与巩膜对比度 虹膜与巩膜对比度不小于 10。 虹膜与瞳孔对比度 虹膜与瞳孔对比度不小于 30。 虹膜有效区域占比 虹膜有效区域占比大于 60%。 边界裕量 虹膜外边界的拟合圆到虹膜图像上边界、下边界、左边界和右边界的距离分别不小于 0.5ri、0.5ri、1.0ri 和 1.0ri，其中 ri 为虹膜半径。 光源波长 设备主动光源波长范围为 700nm~900nm。 虹膜图像 质量检测应具备虹膜图像质量检测功能，实现虹膜图像质量实时精准分析，判断图像是否符合《GB/T33767.6-2018 信息技术生物特征样本质量第 6 部分：虹膜图像数据》标准要求及公安部要求。 虹膜活体自动识别 具备虹膜活体检测功能，实现对打印纸、视频回放、美瞳、义眼的假体攻击防范。 灵敏度 高 具备虹膜快速比对功能，实现比对加速。 虹膜特征 自动选择与提取 具备虹膜特征选择，提取功能。 离线管理 下载授权文件：支持授权文件下载功能 导入离线数据：支持离线数据导入功能设备检验标准，在公安部刑事技术产品名录内。				
4	隔墙听	{国产}	套	1	48840	48840

		3、传感器的输出阻抗：5-10 kΩ； 4、输出功率（耳机输出功率）：100mW； 5、到录音机的输出幅度：3mV； 6、内置电池容量：1800 mAh； 7、外部电源输入：6VDC； 8、充电电压输入：6VDC； 9、充电时间：15 hours；				
5	USB3.0 四口分线器	{绿联} 供电方式 type-c 供电 类别 HUB/集线器 形态 带线（一体式） 接口 USB3.0 接口数量 4 个	个	10	85	850
6	三合一 OTG 读优盘	{忆捷} MFI 苹果认证 否 包装规格 单条装 电流 2.1-3A 分线接头数 一拖四 接口/接头 多合一	个	10	42	420
7	照相机	{尼康 Z7II} 传感器：全画幅（35.9*23.9mm） 有效像素：4575 万 显示屏尺寸：3.2 英寸 显示屏像素：235.9 万像素液晶显示屏 连拍速度支持（最高约 9 张/秒） 快门速度 1/8000-30 秒（以 1/3, 1/2 或 1EV 为步长进行微调），B 门，	台	1	27800	27800

	遥控 B 门, X250 电池类型锂电池 (EN-EL15a 或 EN-EL15 (1 块))					
	微距镜头	{尼康} 镜头画幅 135mm 全画幅镜头 镜头分类单反镜头 镜头用途中长焦镜头, 微距镜头 镜头类型定焦 镜头结构 9 组 12 片 镜头卡口尼康 F 卡口 滤镜尺寸 62mm 遮光罩 HB-42 光学参数 最小光圈 F32 焦距范围 60mm 最近对焦距离 0.185m 最大放大倍率 1 倍 视角范围带有 35mm (135) 格式的摄像角度: 39 度 40 分 运用 Nikon DX 格式的摄像角度: 26 度 30 分 镜头直径 73mm 镜头长度 89mm				
8	录像机	{索尼 AX45A} 滤镜直径: 55mm 对焦方式: 自动/手动 音效模式: 内置麦克风 防抖功能: 光学防抖	台	1	8110	8110
9	U 盘	{金士顿}	个	10	90	900

		系列 Datatraveler 最大读取速度 200MB/S 容量 128GB 写入速度 60MB/S 特性 高速读写 u 盘 接口 USB3.2				
10	移动硬盘	{闪迪} 连续写速 1050MB/S 容量 960GB-1TB 传输速度 500-1000MB/S 接口 type-c, usb3.2	个	10	650	6500
11	桌面开关 双 USB	{国产} 接口 TYPE-C, USB3.0, 305MM 音频口 类别 转换器 连接线 USB 线 转换器 usb 分线器	个	6	115	690
12	高速扫描 仪	{紫光 q2080} 产品用途: 商业应用 产品类型: 馈纸式 最大幅面: A4 扫描元件: CMOS/CIS 光学分辨率: 600×600dpi 扫描范围: 最小: 50.8*50.8mm; 最大: 215.9*6096 扫描速度: 35ppm/70ipm (200/300dpi, 黑白/灰度/彩色) 接口类型: USB3.0 扫描光源: RGB LED	台	10	3250	32500

	色彩位数: 输入: 10 位/8 位 送稿器容量: 50 页 (80g/m2) 介质尺寸: 最大: 215.9×6096mm, 最小: 50.8×50.8mm 长纸扫描: 6096mm 介质重量: 厚度: 27-413g/m², 小于等于 A8: 127-413g/m² 网络扫描: 支持 产品尺寸: 296×169×176mm 产品重量: 约 3.7kg 质保时间: 1 年					
13	碎纸机	 {科密 GS-620} 碎纸效果: 1.9×13mm 碎纸速度: ≥2 米/分 碎纸宽度: 1.9mm 连续碎纸时间: ≥10min 保密等级: 5 级 产品颜色: 白色 电源功率: 190W 工作噪音: ≤60dB	台	4	1280	5120
14	笔记本	{联想昭阳 K4e-IAP} CPU: 不低于 Intel 第 12 代酷睿 I5 处理器 ★液晶屏: 14"FHD 背光防眩光显示屏, 分辨率 1920*1080 声卡: 支持高保真, 内置麦克风, 双扬声器 内存: 8GB DDR4 3200MHz, 硬盘: 512G PCIE NVME SSD 无线网卡: 802.11ac 2x2 wifi +蓝牙 5.0 ★标准接口: 不低于 2 个 USB3.2 Gen1 接口、2 个 USB Type-C 接口	台	8	4880	39040

		(含 1 个 USB3.2 Gen2 全功能+1 个雷电 4) HDMI、Combo audio、RJ45、多合一读卡器/千兆内置网卡标配 Type-c 电源适配器 键盘等：全尺寸岛式键盘； 标配电池：45WHr 电池， 摄像头：720P 高清摄像头带物理防窥功能 操作系统：原厂正版 Windows 11 操作系统 ★产品要求：国际知名品牌商用产品,A/D 面合金材质，重量不高于 1.4KG，支持 180° 开合 所设计计算机厂家在当地设有独立的客户服务中心（提供网页截图并加盖厂商证明） 提供原厂商针对本项目的专项授权和售后服务承诺函（原件附投标文件中）及所有售后分支机构联系地址、联系方式 提供各厂家大客户专属 VIP 7*24 小时 400 或 300 售后服务专线 投标产品生产厂商售后服务体系通过 CCCS 钻石五星级认证（提供证书复印件加盖厂商证明）				
15	便携式打印机	{惠普 1008A} 类型：黑白激光打印机 产品定位：个人办公/商用高效 最大打印幅面：A4 最高分辨率：600*600*2dpi（有效输出 1200dpi） 黑白打印速度：18ppm 处理器：266MHz 双面打印：手动 打印方式：激光打印 月打印负荷：5000 页 接口类型：USB2.0	台	10	1180	11800

		耗材类型：鼓粉一体 注：不带 WiFi 功能					
16	打印机	{惠普 1008A} 类型：激光打印机 无线打印：不支持 网络打印：不支持 单面支持纸张尺寸：A4； A5； B5 端口：USB 能效等级：一级 输稿器纸张输入能量：无 产品尺寸：≥349*238*196mm 产品净重：约 6.35 kg 彩色模式最佳打印分辨率：无 黑白模式最佳打印分辨率：600*600dpi 注：不带 WiFi 功能	台	20	1450	29000	
17	复印打印一体机	{惠普 1188A} 产品类型：黑白激光多功能一体机 涵盖功能：打印/复印/扫描 最大处理幅面：A4 耗材类型：鼓粉分离 双面功能：自动 网络功能：有线网络打印 黑白打印速度：30ppm 打印分辨率：600×600dpi 复印分辨率：600×600dpi 连续复印：1-99 页	台	10	2320	23200	

	扫描控制器：标准配置 扫描元件：CIS 光学分辨率：600×2400dpi 最大分辨率：19200×19200dpi 扫描其它性能：支持彩色扫描 介质尺寸：A4, Letter, B5(JIS), A5, 供纸盒容量：纸盒：250 页，手动：1 页 输出容量：100 页 自动供纸器：35 页 显示屏：10 字符×2 行中文液晶显示 处理器：266MHz 内存：32MB 接口类型：Hi-Speed 2.0 10/100Base-TX 以太网 产品尺寸：405×398.5×316.5mm 产品重量：11.5kg 质保时间：1 年 注：不带 WiFi 功能					
本表报价合计 (大写)	叁拾肆万捌仟壹佰零捌元整					

河南智宇信息科技有限公司

河南智宇信息科技有限公司 (电子签章)

法定代表人：36916 (电子签章)

日期：2024 年 1 月 19 日