

主要中标内容

1	智慧互动大屏（此为本项目核心产品）	<p>规格：1. 液晶显示屏采用 A 规或以上级别，屏幕尺寸86 英寸，物理分辨率为 UHD 超高清 4K，显示分辨率3840×2160，刷新率60Hz，显示比例 16:9，可视角度178°。</p> <p>2. ★内置安卓系统，安卓系统版本14.0，内存4GB，存储32GB。（已提供 CNAS 认可检测机构出具的检验报告复印件并加盖厂商公章）</p> <p>3. ★前置物理按键8个，支持复合功能，采用中文标识，功能包括护眼、触控开关、设置、主页、录屏、自定义、一键还原 OPS 等。（已提供 CNAS 认可检测机构出具的检验报告复印件并加盖厂商公章）</p> <p>4. ★前置接口6个，包括3 个 USB3.0 接口，1 个 Type C 接口，1 个 HDMI 输入接口，1 个 Touch USB 接口。（已提供 CNAS 认可检测机构出具的检验报告复印件并加盖厂商公章）</p> <p>5. 采用红外触控方式，Windows 系统和 Android 系统中均支持40点触控。</p> <p>6. 整机内置 2.2 声道扬声器，前置朝向发声，总功率60W。</p> <p>7. 整机内置蓝牙模块，蓝牙协议支持 5.4 标准协议版本，工作距离≥12 米。</p> <p>8. 整机在无内置 OPS 电脑情况下，安卓系统可通过有线网络接入互联网，也可通过 WIFI 接入无线网络。</p> <p>9. ★整机内置非独立的高清摄像头，可拍摄4800 万像素的照片，视场角≥135度，水平视场角≥120度。（已提供 CNAS 认可检测机构出具的检验报告复印件并加盖厂商公章）</p> <p>10. ★整机内置非独立外扩展的 8 阵列麦克风，拾音距离≥12m。（已提供 CNAS 认可检测机构出具的检验报告复印件并加盖厂商公章）</p> <p>11. ★整机支持任意通道下（不限于 Android、Windows、HDMI），可以在任意通道任意画面任意软件所有显示内容下实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸，支持纹理强度调节；支持色温调节。（已提供 CNAS 认可检测机构出具的检验报告复印件并加盖厂商公章）</p>	联想（北京）有限公司	15	台	15000	225000	1年	无
---	-------------------	--	------------	----	---	-------	--------	----	---



五、智慧黑板

1	智慧黑板（此为本项目核心产品）	<p>型号：M486BZRE</p> <p>规格：一、整机硬件功能</p> <p>1. 整机采用全金属外壳，三拼接平面一体化设计，屏幕边缘采用圆角包边防护，整机屏幕边缘采用金属圆角包边防护，整机背板采用金属材质，有效屏蔽内部电路器件辐射；防潮耐盐雾锈蚀，适应多种教学环境。</p> <p>2. 整机液晶显示屏采用 A 规或以上级别，屏幕尺寸86 英寸，物理分辨率为 UHD 超高清 4K，显示分辨率3840×2160，刷新率60Hz，显示比例 16:9，可视角度178°。</p> <p>3. ★内置安卓系统，安卓系统版本14.0，内存4GB，存储32GB。（已提供 CNAS 认可检测机构出具的检验报告复印件并加盖厂商公章）</p> <p>4. ★前置物理按键8个，支持复合功能，采用中文标识，功能包括护眼、触控开关、设置、主页、录屏、自定义、一键还原 OPS 等。（已提供 CNAS 认可检测机构出具的检验报告复印件并加盖厂商公章）</p> <p>5. ★前置接口6个，包括3个 USB3.0 接口，1 个 Type C 接口，1 个 HDMI 输入接口，1 个 Touch USB 接口。（已提供 CNAS 认可检测机构出具的检验报告复印件并加盖厂商公章）</p> <p>6. 采用电容触控技术，Windows 系统和 Android 系统中均支持40点上触控。</p> <p>7. 整机内置 2.2 声道扬声器，前置朝向发声，总功率60W。</p> <p>8. 整机内置蓝牙模块，蓝牙协议支持 5.4 标准协议版本，工作距离≥12 米。</p> <p>9. 整机在无内置 OPS 电脑情况下，安卓系统可通过有线网络接入互联网，也可通过 WIFI 接入无线网络。</p> <p>10. ★整机内置非独立的高清摄像头，可拍摄</p>	联想（北京）有限公司	18	台	21000	378000	1年	无
---	-----------------	--	------------	----	---	-------	--------	----	---



（一）LED拼接屏									
1	LED屏	海康	型号: DS-HST20F1/H 规格: 像素结构: 表贴三合一 SMD1515 黑灯; 像素间距 (mm): 2.0;	杭州海康威视	9.98	平米	5950 5928	1年	无

21

	威视	模组分辨率 (W×H): 160×80; 模组尺寸 (mm): 320 (W) ×160 (H) ×15; 模组重量 (kg/块): 0.5; 模组最大功耗 (W/块): 21; 像素密度 (点/m ²): 250000; 维护方式: 磁吸前维护; 显示屏亮度 (nits): 600; 色温 (K): 8000—19000 可调; 水平视角 (°): 160; 垂直视角 (°): 160; 对比度: 4000:1; 亮度均匀性: 97%; 色度均匀性: ±0.003Cx, Cy 之内; 最佳视距 (m): 2; 峰值功耗 (W/m ²): 410; 平均功耗 (W/m ²): 205; 使用寿命: 40000-50000; 驱动方式: 恒流驱动	数字技术股份有限公司						
--	----	---	------------	--	--	--	--	--	--