

叶县公安局 2024 年度政法纪检监察
转移支付资金购置业务装备项目
(D 包)

合

同

需 方：叶县公安局

供 方：郑州宸曜警用装备有限公司

合同条款

需方：叶县公安局（以下简称甲方）

供方：郑州宸曜警用装备有限公司（以下简称乙方）

经甲乙双方充分协商，按照乙方充分响应甲方招标文件要求的原则，特订立本合同，以便共同遵守。

一、项目名称、价款、清单、供货时间

1. 项目名称：叶县公安局 2024 年度政法纪检监察转移支付资金购置业务装备项目 D 包

2. 合同总价（含货款、相关税费、包装运杂费、安装调试等全部费用）：

人民币：大写：玖拾陆万玖仟伍佰陆拾元整

小写：969560.00 元

3. 供货内容要求：由乙方按甲方招标文件确定的采购项目及技术标准要求供货（详见后附“采购货物清单”），乙方自负费用将合同标的送达甲方指定地点。

4. 交货期：合同签订之日起30日内供货、安装调试完毕。

二、项目质量及技术要求

乙方必须按投标标的内容及其要求组织供货，按时交付使用，并负责免费安装、调试、培训。乙方保证产品是原装合格新产品，特殊产品须有合法证明。产品质量应当符合国家有关质量法律法规规定。保质期内乙方应对项目全部质量负责，包括设备因工艺或材料等缺陷引起的任何不足或故障，费用由乙方负担。乙方应保证甲方在使用该系统的任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权和工业设计权的起诉，一旦出现侵权行为，由乙方负全部责任。安装调试和施工过程中的人身和财物安全由乙方负全责，甲方不承担任何责任。

三、验收与异议

甲方验收时，乙方须将货物和《验收单》、发票、《产品说明书》、《保修卡》、

《合格证》等资料当面交给甲方指定使用单位。安装调试完成后由甲方使用单位在《验收单》上签字盖章，甲乙双方和政府采购办公室分别持有保存，并作为付款的重要依据。

提出异议的期限和方法：

1. 甲方使用单位在验收中，如果发现产品的品种、型号、规格和质量不符合规定，应在 3 日内向乙方提出书面异议，甲方使用单位有权拒收不符合合同规定的产品。

2. 甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。

3. 乙方在接到甲方书面异议后，应在 3 天内负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

四、结算方式及期限

合同签订后，验收合格正常运行 45 天后无质量问题一次性支付 100%。

五、质量、售后服务

1. 质量要求：符合现行国家、行业规定的相关标准并满足招标人要求。

2. 质保期：3 年(质保期自设备安装并验收合格之日起算)

3. 售后服务由乙方负责，并按乙方在投标时的承诺执行。

六、违约责任

1. 乙方不能按期交货的(合同约定交货日期内)，每超过一天扣总货款的 1%。且甲方有权解除该合同，并要求乙方赔偿合同标的价 10%的违约金。

2. 乙方所交产品品种、型号、规格、质量不符合规定的，由乙方负责更换，并承担调换或退货而支付的所有费用。

3. 甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，酌情考虑是否可以延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据违约后果可部分或全部免于承担违约责任。

4. 其它违约行为由甲乙双方按《中华人民共和国民法典》和国家相关法律法规

规规定执行。

七、其他

1. 本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，向履约地人民法院诉讼。

2. 本合同自签订之日起生效，合同执行期间，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，做出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份。

需方(甲方):(盖章) 叶县公安局

代表人:(签字)

地址: 河南省平顶山市叶县九龙路

供方(乙方):(盖章) 郑州宸曜警用装备有限公司

代表人:(签字) 刘锡魁

地址: 荥阳市中原智谷研发中心 1608 号

开户银行: 中国建设银行荥阳市支行万山南路分理处

账号: 410501793636000000021

统一信用代码: 91410182MA3XCT3B6Q

2025 年 5 月 7 日

附:采购货物清单、质量及服务承诺等。

采购货物清单

序号	货物名称	品牌、型号	规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	宣传 摄录 一体 设备	索尼、Alpha 7S III; 索尼、Alpha 7R V; 索尼、 SF-M256; 索尼、FZ100; 索尼、 SEL2470GM; 索尼、 SEL70200GM2; 索尼、 SEL1635GM2; 大疆、RS 3 Mini; 大疆、Osmo Pocket 3; 米泊、MUFA; 米泊、MQDA; 猛玛、LARK MAX 2; 联想、拯救者 刃 7000K; 华硕、 PA329CRV	1. 视频拍摄全画幅微单相机（单机）1 台 ①传感器类型为全画幅 CMOS 影像传感器; ②像素为 1000-1500 万; ③视频录制功能为支持 4K 120p*2 视频拍摄, 10-bit 4:2:2 色深 4K 60p 16bit RAW 视频 HDMI 输出; ④存储为双卡槽记录功能; ⑤接口为 HDMI、WIFI; ⑥连拍速度为 Hi+模式约 10 秒/张, Hi 模式约 8 秒/张, Mid 模式约 6 秒/张, Lo 模式约 3 秒/张; ⑦液晶屏为可触摸菜单和侧翻式液晶屏; ⑧防抖功能为内置 5 轴防抖; ⑨电池类型为锂电子电池; ⑩连续录制时间为 1H。 2. 全画幅微单相机（单机）1 台 ①传感器类型为全画幅 CMOS 影像传感器; ②像素为 6000-7000 万; ③高清摄像为 8K 超高清摄像; ④取景器为电子取景器; ⑤存储为双卡槽记录功能; ⑥接口为 HDMI; ⑦照片输出为 14bit; ⑧电池类型为锂电子电池。 3. SD 存储卡 2 张 ①容量为 256G; ②类型为 SD 卡; ③写入速度为 150MB/s; ④读取速度为 277MB/s。 4. 相机电池 4 块 ①容量为 2280mAh ②重量为 85g; ③尺寸为 39*23*52mm; 5. 24-70mmF2.8GM 镜头 1 支 ①镜头类型为标准变焦; ②画幅为全画幅;	套	1	151980	151980

		③焦距为 24-70mm; ④对焦类型为支持自动对焦; ⑤滤镜直径为 82mm; ⑥最大光圈为 F2.8。 6. 70-200mmF2.8GM II 镜头 1 支 ①镜头类型为远摄变焦; ②画幅为全画幅; ③防抖为支持防抖; ④焦距为 70-200mm; ⑤对焦为支持自动对焦; ⑥滤镜直径为 77mm; ⑦最大光圈为 F2.8。 7. 16-35mm F2.8GM II 镜头 1 支 ①镜头类型为超广角变焦; ②画幅为全画幅; ③防抖为支持防抖; ④焦距为 16-35mm; ⑤对焦为支持自动对焦; ⑥滤镜直径为 82mm; ⑦最大光圈为 F2.8。 8. 相机稳定器 1 台 ①支持 A7+24-70mmF2.8GM; ②蓝牙为支持蓝牙快门控制; ③显示屏为 1.4 英寸彩色 LED 触摸屏; ④双层快装板、原生横竖拍切换。 9. 一英寸口袋云台相机 1 部 ①画幅为一英寸画幅; ②传感器类型为 CMOS; ③最大光圈为 F2; ④像素为 500-1000 万; ⑤功能为可遥控、机身防抖、自拍、延时拍摄、全景拍摄; ⑥产品尺寸为 140*43*34mm; 10. 专业液压云台三角架 1 架 ①脚架节数为 4 节; ②脚管管径为 26mm, 螺套锁定; ③云台类型为液压云台; ④材质为铝合金; ⑤安全承重为 5KG; ⑥自重为 1.8KG; ⑦尺寸为展开 1.5m, 收纳 0.45m。 11. 相机独脚架 1 架 ①脚管节数为 4 节; ②材质为铝合金;			
--	--	--	--	--	--

		③管径为 15.5-26mm; ④自重为 1.4KG; ⑤安全承重为 5KG; ⑥尺寸为展开 1.5m, 收纳 0.65m。 12. 纽扣无线麦克风（双人一拖二） 1 套 ①发射器 MIC 灵敏度为 -36dBFS+1dB@1KHz, 94dBSPL; 麦克风指向性为全指向性; 麦克风信噪比为 70dB; 输入动态范围为 98dB(默认), 最大 106dB; 录制时长(内录存储时长)为 14H; 充电时间为 2H; 工作时间为 7.5H; ②接收器 屏幕信息为 1.1inch, AMOLED; 屏幕分辨率为 126*294; 电池容量为 490mAh; 充电时间为 2H; 工作时间为 9H; ③电池盒 电池容量为 2800mAh; 充电时间为 2H; 最大充电次数为同时给两个发射器和一个接收器充 2 次; 13. 工作站 1 台 ①类型为主机+显示器; ②显卡为 16G 独立显卡; ③CPU 为 I7-14700KF, 20 核, 240HZ; ④内存为 32GB; ⑤屏幕尺寸为 27 英寸; ⑥分辨率为 2560*1440; ⑦USB 接口为 9 个; ⑧机箱为 20L; ⑨产品净重为 14KG。 14. 显示器 1 台 ①显示器为 31.5 英寸 4K HDR, 支持多显示器设置; ②接口为 HDMI 接口、1 个 USB Type-A 接口和 USB-C 接口; ③人体工学底座支持升降旋转。				
--	--	---	--	--	--	--

2	智能 桌面 终端	航天、 HT-ZMZD 1.0	1. 主机为双核四线程 I5 处理器，硬盘为 128GB，触摸屏为 13.3 寸电容触摸屏； 2. 身份证阅读器 ①符合 A450-2013、GA467-2013 标准； ②符合 CSP-V05-001《社会公共安全产品认证实施规则居民身份证阅读机具产品》规范。 3. 指纹仪 ①传感器类型光电传感器； ②传感器寿命 100 万次以上； ③指纹有效图像尺寸为 12.8MM*18MM； ④指纹采集器窗口面积为 32mm*20mm； ⑤采集方式平面按捺； ⑥分辨率 500DPI 误差范围为 -1%—+2%； ⑦图像畸变为 2%； ⑧采集速度为 6 帧/秒； ⑨图像背景灰度值 225—255； ⑩图像背景灰色不均度是 10%。 4. 高拍仪，最大篇幅支持 A4 纸张，像素为 200 万像素； 5. 双目摄像头为 200W 像素，活体检测，红外补光灯、LED 补光灯、宽动态、防逆光； 6. 热敏打印机规格为 58mm； 7. 预受理软件功能 ①新生儿入户登记自助申请、审批； ②换、补领居民户口簿打印； ③死亡人员户口注销申请、审批； ④身份证换、补领自助申请、审批。 8. 我公司所投产品能够和河南省常住人口信息管理系统、河南省居民身份证信息管理系统无缝对接，我公司已提供河南省常住人口信息管理系统、河南省居民身份证信息管理系统承建商出具的无缝对接成功证明函。 9. 我公司已提供河南省常住人口信息管理系统、河南省居民身份证信息管理系统承建商出具的技术服务支持承诺函。	套	4	33160	132640
3	二代 身份 证人 像采	博纳思、 BNS100 v3.0	1. 灯光环境： 环形闪光灯 ①尺寸为控制器为 110×70×45mm、灯头为 130×130×30mm；	套	4	14990	59960

集系统		②闪光持续时间为 1/200S-1/5000S。 2. 三脚架（套） ①材质为铝合金； ②工作高度全开为 45cm； ③全景云台： 材料为铝合金； 云台全高为 80mm。 3. 照相机 ①类型为具有内置闪光灯的自动对焦/自动曝光单镜头反光式数码相机； ②记录媒体为 SD 存储卡、SDHC 存储卡、SDXC 存储卡； ③图像感应器尺寸为 22mm×14.5mm； ④图像感应器类型:CMOS 图像感应器； ⑤有效像素为 2400 万像素； ⑥配电源转换器为输入 DC12V，输出 7.5V/3A，具有过压、过流、过热，防水、短路保护功能。 4. 证件照片采集软件 ①支持自定义多种证照类型 除了基本的身份证，增加驾驶证、出入境等照片类型，在主页面可方便切换拍照类型； ②支持自助拍照功能 支持用户自己器进行拍照、选片； ③多拍优选功能 群众可以拍摄三张照片，选择一张； ④自动调色 根据操作者指定的标准照片，进行色彩等参数的学习，并将各项参数应用到当前照片，自动进行色彩的调整； ⑥自动裁切 系统自动根据国家标准证照（身份证、出入境、驾驶证）规格进行裁剪处理。 ⑦自动纠偏 针对照片容易拍歪的老大难问题，软件可自动调整照片的旋转角度，让照片自动达到眼睛在水平线的目的，解决“歪脖子”问题； ⑧自动增强清晰度 针对照片可能会不够清晰的问题，软件可自动调整照片锐化效果（即清晰度）； ⑨智能去除复杂背景，自定义背景色 通过 AI 智能识别主体，可以去除复杂				
-----	--	---	--	--	--	--

			背景色,不再需要背景板及纯色背景要求,并可通过 RGB 自定义背景色; ⑩智能头发处理 通过 AI 智能识别头发,解决白头发、光头、碎发拍照带来的困扰。				
4	多功能 打印一体机	京瓷、 M8224cidn	1. 打印速度 (A4) 为 24 页/分钟; 2. 扫描速度 (A4) 单面为 50/50 页/分钟; 3. 300dpi 双面: $\geq 16/16$ 页/分钟 4. 内存为标准 1.5GB (上限为 3GB) 5. 预热时间为 30 秒; 6. 纸张容量为标准 600 张; 7. 纸张重量为纸盒 60-256g/m², 手送纸盒 60-256g/m²; 8. 出纸容量为 250 张+50 张 (使用作业分离器); 9. 控制面板为 7 英寸彩色触摸 LCD 面板; 10. 送稿器为标配 (≤ 50 张自动双面翻转类型); 11. 尺寸 9 长 * 宽 * 高) 为 590mm*590mm*688mm (带送稿器); 12. 重量 (主机) 为 79kg; 13. 功耗为复印/打印模式 550W, 待机模式 70W, 节能 0.5W; 14. 复印分辨率为 600*600dpi; 15. 首页复印时间为黑/彩 7.6/9.8 秒; 16. 缩放倍率为 25%-400% (增量为 1%); 17. 多份复印为 1-999; 18. 打印分辨率为 600*600dpi, 1200*1200dpi; 19. 首页打印时间为黑/彩 7.5/10.2 秒; 20. 网络打印为有线网; 21. 系统为支持双系统。	台	1	24990	24990
5	高速 扫描仪	紫光、Q338	1. 国产品牌; 2. 扫描方式为高速双面 ADF; 3. 传感器类型为直接接触式 CIS 感应器; 4. 幅面为 A4; 5. 分辨率为 600dpi ; 6. 色彩位阶为 48bit; 7. 扫描速度. 35ppm/70ipm; 8. 图像格式为 BMP/JPG/PNG/PDF/可检	台	30	4100	123000

			索 PDF/RTF/TIF/压缩 TIF; 9. 进纸器容量为 50 张 (A4/ Letter LM 大小, 重量 70 克/m² 或 18 Lbs); 10. 扫描介质为 A4 幅面的纸张、税票等各种卡片, 如身份证、会员卡、银行卡等; 11. 按键为 9 任务自定义功能, 直接“一键式”操作, 提高工作效率; 12. 接口为 USB2. 0; 13. 光源为 LED; 14. 功能为采用高亮度 LED 光源, 无需预热, 即开即扫; 提供待机睡眠按键, 完全符合目前所提倡的低碳节能标准; 15. 操作系统为正版操作系统; 16. 产品尺寸为 263mm*128mm*148mm, 净重为 1. 66kg; 17. 随机附带 TH-OCR-TW 软件识别准确快速, 识别率高, 可识别多个国家二百余种语言和文字, 能自由进行区段识别, 支持多页文件直接扫描到 “Word” 文档; 18. 随机附带影像中心软件, 软件功能: 硬件, 纠偏裁剪; 软件, 多流图像输出, 自动检测空白页, 抖动处理, 消除网线, 强调轮廓, 消除颜色, 滤色 (无, 自定义, 饱和度), 消除装订孔, 可提供影像自动倾斜校正、影像黑边自动裁切、多种文件格式输出、文字自动识别、空白页侦测自动删除等多项优质功能; 19. 系统为支持双系统。				
6	打复一体机	晨光、M3000DN	1. 打印类型为黑白激光; 2. 最大打印幅面为 A4; 3. 黑白打印速度为 30 页/分钟; 4. 打印分辨率为 1200x1200dpi; 5. 双面扫描为支持; 6. 扫描方式为 CIS CCD; 7. 最大扫描幅面 (稿台) 为 A4; 8. 最大扫描幅面 (输稿器) 为 A4; 9. 复印速度为 30 页/分钟; 10. 端口为 USB; 11. 内存容量为 128MB; 12. 双面功能为自动; 13. 耗材类型为鼓粉分离。	台	60	3450	207000

		5. 颜色为警蓝色喷塑; 6. 整体外观为不得有明显流痕、渍痕、 气泡。				
本表报价 合计 (大写)	玖拾陆万玖仟伍佰陆拾元整					969560

质量及服务承诺

质量承诺

我公司承诺提供以下质量保证并承担相应的法律责任:

1. 提供的产品是全新的、合格的、符合相关的国家标准和行业标准、国内相关部门手续完备、具有制造商质量保证书（或合格证明）;
2. 提供的产品符合投标文件承诺和所签合同规定的技术要求;
3. 每件产品配件齐全、包装完整、完好未拆封。

处理售后质量问题的叫修时限

用户报修后，我公司在 30 分钟内响应，2 小时内到达现场，12 小时内解决问题，若 12 小时内未解决则提供备品使用。

售后质量保证的期限

质保期：3 年(质保期自设备安装并验收合格之日起算)。