



二、分项报价表

序号	货物名称	品牌、型号	规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	商用电开水器 A 款(饮水机)	精格、YLR-JG-Z4	1、电源：220V 2、功率：3KW 3、加热热胆 35L (≥30L) 4、加热方式：储热式 5、出水温度：两开两温开 6、按钮：触摸按钮 7、节能系统：热交换 8、材质：面板及侧板采用不锈钢黑磨砂无指纹 材质，厚度 0.6mm (≥0.6mm)；接水部分采用 304 无指纹材质，厚度 0.8mm (≥0.8mm) 9、外形尺寸：1100 (L) *425 (W) *1250 (H) mm (±5mm) 10、设备过滤装置 3 级过滤（不低于 3 级过滤） (聚丙烯 PP 棉+前置活性炭+聚丙烯 PP 棉)；	台	40	7300.00	292000.00





			11、电源、功率：220v 电压，50Hz，3000W； 所投产品的额定电压、额定功率技术指标在中国质量认证中心可查询。 12、设备出水水嘴、发热管、热胆、波纹管、电磁阀均采用 304 不锈钢材质，具有符合 GB4806. 9-2023《食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品》的标准。 13、PP 棉具有符合 GB4806. 7-2023《食品安全国家标准食品接触用塑料材料及制品》的标准。 14、活性炭具有符合 GB 4806. 10-2016《食品安全国家标准食品接触用涂料及涂层》的标准。				
2	商用电开水器 B 款(饮水机)	精格、YLR-JG-K4	1、电源：220V 2、功率：3KW 3、加热热胆 35L（≥30L） 4、加热方式：储热式 5、出水温度：两开两温开 6、按钮：触摸按钮	台	5	8550.00	42750.00



			7、节能系统：热交换 8、材质：面板及侧板采用不锈钢黑磨砂无指纹材质，厚度 0.6mm（$\geq 0.6\text{mm}$）；接水部分采用 304 无指纹材质，厚度 0.8mm（$\geq 0.8\text{mm}$） 9、外形尺寸：1200（L）$\times$530（W）$\times$1550（H）mm（$\pm 5\text{mm}$） 10、设备过滤装置 3 级过滤（不低于 3 级过滤）（聚丙烯 PP 棉+前置活性炭+聚丙烯 PP 棉）； 11、电源、功率：220v 电压，50Hz，3000W；所投产品的额定电压、额定功率技术指标在中国质量认证中心可查询。 12、设备出水水嘴、发热管、热胆、波纹管、电磁阀均采用 304 不锈钢材质，具有符合 GB4806.9-2023《食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品》的标准。 13、PP 棉具有符合 GB4806.7-2023《食品安全国家标准食品接触用塑料材料及制品》的标准。				
--	--	--	---	--	--	--	--



			14、活性炭具有符合 GB 4806.10-2016《食品安全国家标准食品接触用涂料及涂层》的标准。				
3	壁挂式冷暖变频 空调 1.5P	美的、 KFR-35GW/BDN8Y-DH 400(3)A	1、额定制冷量：3510W 2、制冷消耗功率：975W 3、额定制热量：4650W 4、制热消耗功率：1300W 5、电辅加热输入功率：1050W 6、电源规格(PH-V-Hz)：220-50 7、新能效等级：3 级 8、APF 值：4.29 9、内机噪音(dB(A)：18-36-42db (≤42db) 10、外机噪音(dB(A)：50dB (≤50dB) 11、循环风量(m³/h)：650m³/h (≥650m³/h)	台	481	3340.00	1606540.00
4	壁柜式冷暖变频 空调 3P	美的、 KFR-72LW/BDN8Y-PA	1、额定制冷量：7290W 2、制冷消耗功率：2350W	台	25	6800.00	170000.00





		401(3)A	3、额定制热量：9210W 4、制热消耗功率：2800W 5、电辅加热输入功率：2500W 6、电源规(PH-V-Hz)：220-50 7、新能效等级：3 级 8、APF 值：3.51 9、内机噪音(dB(A)：35-44-47db (≤47db) 10、外机噪音(dB(A)：56dB (≤56dB) 11、循环风量(m3/h)：1210m³/h (≥1210m³/h)				
5	壁柜式冷暖变频 空调 5P	美的、 RFD-120LW/BSDN8Y- PA401(B3)A	1、额定制冷量：12110W 2、制冷消耗功率：4700W 3、额定制热量：13810W 4、制热消耗功率：4200W 5、电辅加热输入功率：3500W 6、电源规(PH-V-Hz)：380-50 7、新能效等级：3 级 8、APF 值：3.09	台	2	9500.00	19000.00





			9、内机噪音(dB(A)：41-48-52db (≤52db) 10、外机噪音(dB(A)：60dB (≤60dB) 11、循环风量(m3/h)：2050m³/h (≥2050m³/h)				
本表报价合计		大写：贰佰壹拾叁万零贰佰玖拾元整 小写：¥2130290.00 元					

投标人：郑州飞峰信息科技有限公司（电子印章）

法定代表人：刘海峰（电子签章）

日期：2026 年 01 月 15 日

注：此表仅为格式示例, 不具有约束性, 投标人可根据需要对表进行扩展或修改。