平顶山市国省干线城市出入口提升工程施工

(平采竞谈 2025-7)

合同协议书

甲方: 平顶山市公路事业发展中心

乙方: 平顶山市顺畅路业有限公司

二〇二五年二月十九日

平顶山市国省干线城市出入口提升工程施工 合同协议书

业 主:平顶山市公路事业发展中心(以下简称甲方)

承包商: 平顶山市顺畅路业有限公司(以下简称乙方)

平顶山市国省干线城市出入口提升工程主要工作内容是:对 G234 兴阳 线平许交界、G234 兴阳线平叶交界、S241 洛驻线沙河大桥北侧、S324 郸汝 线鹰城大桥东侧、S232 云叶线与 S325 漯嵩线交叉口五个城市出入口进行景观改造工程。工程经竞争性磋商,乙方为施工中标单位。为保质保量完成施工任务,并维护双方利益,经双方协商,签订本合同。

1、工程量如下:

	1、工作重加 1 :					
平顶山市国省干线城市出入口提升工程						
细目编号	项目名称	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	
101	通则					
101-1	保险费					
-а	按合同条款规定,提供建筑工程一切险	总额	664267	3.5‰	2325	
-b	按合同条款规定,提供第三者责任险	总额	1000000	3.3‰	3300	
102	工程管理					
102-3	安全生产费	总额	654450	1.5%	9817	
203	挖方路基					
203-1	路基挖方					
-a	挖土方(包含场地清理和整理地形)	m3	2836. 27	3	8509	
204	填方路基					
204-1	路基填筑(包括填前压实)					
-a	回填土	m3	567. 25	14	7942	
209-4	干砌自嵌式挡土墙具体尺寸详见图纸设计	m3	9. 36	6	56	
216	路基其他工程					

216-1	预埋管(50cm 水泥管)	m	24	260	6240
216-2	垃圾清运,运距 15Km	m3	2269. 02	15	34035
302	垫层				
302-1	碎石垫层				
-a	厚 150mm	m2	248. 5	50	12425
-b	厚 350mm	m2	206. 64	80	16531
302-5	混凝土垫层				
-a	100mm 厚 C20 砼	m2	248.5	170	42245
312	水泥混凝土面板				
312-1	水泥混凝土面板			X	
-a	250mm 厚 C25 混凝土	m3	21. 25	150	3188
-b	290mm 厚 C25	m3	59. 9256	160	9588
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固 及路缘石		1+		
313-5	混凝土预制块路缘石		5		
-a	1x0.13x0.2m 混凝土道牙	m3	1. 924	1900	3656
-b	0.5x0.1x0.15m 混凝土道牙	m3	2. 025	2600	5265
314	路面及中央分隔带排水				
314-6	排水沟(预制 50*60cm 成品盖板, M5 水泥砂 浆砌筑烧结砖排水沟, 20mm 后 1.3 防水砂 浆抹面, 15cm 厚 C20 混凝土)	m	50	980	49000
315	其他路面				
315-1	人行道 200*100*50 透水砖	m2	248. 5	210	52185
604	道路交通标志				
604-14	6. 2*0. 5*2. 5m 镀锌钢板创文宣传牌	块	1	15000	15000
604-15	1.4×0.2×1.8m 镀锌钢板创文标语宣传牌	块	23	800	18400
604-16	钢管挡车器(长 1.4m,高 0.8m,管径 114mm, 壁厚 4.5mm)	个	23	300	6900
609	附属设施				
609-1	景观墙 详见景施 LT-02 中 1、3、4 节点	处	1	20000	20000
609-2	龙门架改造(竖架除锈刷防腐漆 4 遍,横架除锈刷防腐漆 2 遍,展示面贴蓝色白字 3m 反光膜)	处	1	40000	40000
609-3	路口水泥墩除旧刷漆(白色丙烯酸面漆两遍)	m2	1800	30	54000

609-4	墙壁喷漆(两遍红色外墙漆)	m2	200	21	4200
609-5	2.4*0.18*1.4m 镀锌钢板 创文灯箱	个	2	2000	4000
702	铺设表土				
702-3	种植土 (外购)	m3	1743	36	62748
703	撒播草种和铺植草皮				
703-1	撒播草种(黑麦草 30g/m2 含喷播)	m2	3980.8	6	23885
703-4	铺植草皮				
-a	矮生百慕大草皮 (满铺、含养护)	m2	3980.8	22	87578
703-9	修剪草坪	m2	3909. 6	2	7819
704	种植乔木、灌木和攀缘植物			VX	
704-1	人工种植乔木		, Yn	>	
-a	雪松 (D=18cm, H=300-350cm, P=300cm, 含养护)	棵	1-13	400	1200
-b	盆景黑松 (D=5-6cm, H=50-80cm, P=150cm, 含养护)	裸	6	1100	6600
-с	楸树(8-12cm, H=600cm, P=300cm, 含养护)	棵	20	383	7660
-d	杨树(胸径 15-20cm, H=650cm, P=350cm, 含 养护)	棵	23	300	6900
704-2	人工种植灌木				
-a	高杆月季(H=150-200cm, P=80-100cm, 含 养护)	棵	60	100	6000
-b	黄杨球 (H=120-150cm, P=150-170cm, 含养护)	棵	9	230	2070
-с	海桐球 (H=140-160cm, P=160-180cm, 含养护)	棵	19	360	6840
-d	红叶石楠球(H=120-150cm, P=150-170cm, 含养护)	棵	6	350	2100
704-5	人工种植绿篱				
-a	红叶石楠(H=40-50cm,P=20-30cm,36 株/m2, 含养护)	m2	68. 37	55	3760
-b	瓜子黄杨(H=40-50cm,P=20-30cm,36 株/m2, 含养护)	m2	14	40	560
-с	金森女贞(H=40-50cm,P=20-30cm,36 株/m2, 含养护)	m2	331. 2	40	13248
704-6	人工种植地被				
-a	金鸡菊 (H=45-50cm, P=20-25cm, 36 株/m2, 含养护)	m2	23. 98	55	1319

-b	石岩杜鹃(H=30-40cm, P=25cm, 36 株/m2, 含养护)	m2	9. 98	80	798
	合 并				669892

(说明:因采用竞争性谈判按照低价中标,所以工程单价在原来报价基础上进行了调整。)

- 2、工期:7日历天。
- 3、质量:符合相关施工、质量检验等技术规范,工程质量达到合格标准以上。
- 4、工程款拨付:该工程合同价:<u>陆拾陆万玖仟捌佰玖拾贰元整</u>(669892元)。由于工期短,故工程不支付开工预付款及材料预付款。 经监理单位与甲方验收质量达到合格以上标准时,甲方支付工程款。

5、安全生产

甲方职责:

- (1) 严格遵守国家有关安全生产的法律法规,认真执行工程承包 合同中的有关安全要求。
- (2)按照"安全第一、预防为主、综合治理"和坚持"管生产必须管安全"的原则进行安全生产管理,做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
- (3) 重要的安全设施必须坚持与主体工程"三同时"的原则,即:同时设计、审批,同时施工,同时验收,投入使用。
- (4) 定期召开安全生产调度会,及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
- (5)组织对乙方施工现场进行安全生产检查,监督乙方及时处理 发现的各种安全隐患。

乙方职责:

(1) 严格遵守《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《公路水运工程安全生产监督管理办法》和《公路工程施工安全技术规范》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关 安全要求。

- (2) 坚持"安全第一、预防为主、综合治理"和"管生产必须管安全"的原则,加强安全生产宣传教育,增强全员安全生产意识,建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度,配备专职及兼职安全检查人员,有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员,必须熟悉和遵守本合同的各项规定,做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
- (3)建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人(包括临时雇请的民工)的安全生产管理系统必须做到纵向到底,一环不漏;各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边,人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构,应按《公路水运工程安全生产监督管理办法》规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员,专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令,并采取保护性措施防止事故发生。
- (4) 乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施,防止其员工 发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。
- (5) 乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产考核合格证书,参加施工的人员,必须接受安全技术教育,熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程,定期进行安全技术考核,合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员,经过专业培训,获得《安全操作合格证》后,方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时,项目经理必须承担管理责任。
- (6)对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外,还应配备有足够的消防设施,所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法; 乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人,或允许、容忍上述同样行为。
 - (7)操作人员上岗,必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安

全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况,不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

- (8) 所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查,并有安全员的签字记录,保证其经常处于完好状态;不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。
- (9)施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时,必须制定相应的安全技术措施,施工现场必须具有相关的安全标志牌。
- (10) 乙方必须按照本工程项目特点,组织制定本工程实施中的 生产安全事故应急救援预案;如果发生安全事故,应按照《国务院关 于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定,及时上报 有关部门,并坚持"四不放过"的原则,严肃处理相关责任人。
- (11)安全生产费用按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》 的相关规定使用和管理。
 - 6、其它约定:
 - (1) 乙方必须严格按甲方提供的扬尘污染治理标准进行。
- (2)施工中,乙方必须确保道路不断行,施工期间做好安全防护工作,因乙方疏忽发生安全等纠纷,由乙方负全责。。
- (3)本合同一式捌份,双方各执四份,本合同自双方签字盖章后 生效,甲方支付完全部工程款,合同终止。

甲 方: 乙 方:

甲方法人代表: 乙方法人代表:

其授权代理人: 其授权代理人:

经 办 人: 经 办 人:

二〇二五年二月十九日