

## 4、投标报价明细表

项目名称：平顶山市中医医院补充购置新城区院部分医疗设备及信息化系统项目

采购编号：平采招标-2025-142

货币单位：人民币（元）

序号	名称	品牌	规格型号	单位	数量	单价	合价
1	医护工作站	联想	慧天 M5-A074	套	100	4880	488000
2	教学一体机	MAXHUB	EG65	套	21	10900	228900
3	枪机摄像机	海康威视	DS-2CD2245CDV8-W YF	台	25	965	24125
4	枪机摄像机	海康威视	DS-2CD2T66WYF4-L	台	4	1385	5540
5	云台摄像机	海康威视	DS-2DE4423IWYF-D E(J)	台	1	4125	4125
6	立杆	国产	3500mm	根	15	315	4725
7	电源	海康威视	12V	块	30	30	900
8	室外防水箱	国产	500*400*200(304材质)	个	15	315	4725
9	交换机	H3C	US528S-X	台	2	7350	14700
10	光电收发器	普联	FC311A+FC314B	对	15	435	6525
11	光电收发器机架	普联	TL-FC1400	台	2	560	1120
12	国标 24芯光纤	烽火通讯	GYXTW-24BW	米	1500	9.5	14250
13	监控电源线	国产	RVV-3*1.5MM	米	1200	7.5	9000
14	线管	联塑	Ø 23mm	根	400	3.5	1400
15	超五类网线	大唐	HSYV-5 4*2*0.5	箱	3	535	1605
16	监控配件	国产	水晶头，电胶带	批	1	500	500

17	施工费用，对接费		含软件授权费用	项	1	68500	68500
18	质保服务			项	1	8500	8500
19	数据服务器机柜	图腾	26042U (1米加深)	台	1	4350	4350
20	交换机	H3C	US528S-X	台	2	7350	14700
21	数据光纤模块	H3C	SFP-XG-LX-SM1310	对	4	1250	5000
22	服务器电源	国产	GN-E1080	条	2	260	520
23	数据服务器理线架	国产	YZ-LXJ-24	个	2	150	300
24	机房专用摄像机	海康威视	DS-2CD2366 (D) WDV	台	1	945	945
25	机房用柜机空调	格力	KFR-72LW/FNHA	台	1	13500	13500
26	电源线	国产	ZR-RVV3.4	米	30	25	750
27	线槽	伟星	39*19	根	10	8	80
28	辅料	国产	专用支架，百叶窗	批	1	450	450
29	硫酸钙防静电活动地板	国产	地面	m <sup>2</sup>	31	110	3410
30	角钢支撑	国产	地面	m	30	35	1050
31	入口台阶	国产	地面	个	1	260	260
32	不锈钢收口条	国产	地面	m	3	23	69
33	UPS散力架	国产	地面	m	15	20	300
34	顶面防尘	国产	顶面	m <sup>2</sup>	73	25	1825
35	吊筋	国产	顶面	m <sup>2</sup>	31	30	930
36	轻钢龙	国产	顶面	m <sup>2</sup>	31	15	465

	骨						
37	微孔铝板吊板	国产	顶面	m <sup>2</sup>	31	25	775
38	墙面刮腻子处理	国产	墙面	m <sup>2</sup>	110	30	3300
39	乳胶漆刷白	国产	墙面	m <sup>2</sup>	110	15	1650
40	轻质隔墙	国产	墙面	m <sup>2</sup>	50	18	900
41	不锈钢踢脚线	国产	墙面	m	21	28	588
42	电池柜支架	国产	国产	组	1	460	460
43	电子驱鼠器	国产	国产	个	1	235	235
44	防水围堰	国产	国产	m	13	10	130
45	市电配电箱	国产	配电	台	1	1350	1350
46	UPS 配电单元	国产	配电	套	1	960	960
47	灯具、插座、新风机等供电电缆	国产	RVV-2*2.5mm	m	300	5.5	1650
48	机柜供电电缆	国产	RVV-3*6mm	m	30	18.5	555
49	空调供电电缆	国产	RVV-3*6mm	m	45	18.5	832.5
50	UPS 输入输出电缆	国产	RVV-3*6mm	m	45	18.5	832.5
51	市电配电箱输入电缆	国产	RVV-3*6mm	m	15	18	270
52	LED 平板光源	雷士	600*600	盏	7	85	595
53	备用筒灯	国产	配电	只	3	15	45
54	安全出口指示灯	国产	配电	个	1	25	25

55	应急双头灯	国产	配电	个	2	60	120
56	照明开关	正泰	配电	只	1	10	10
57	市电插座	正泰	配电	只	9	12	108
58	工业连接器	德力西	配电	套	4	90	360
59	PDU	拓展	配电	套	4	260	1040
60	镀锌线槽	国产	管道桥架	m	18	12	216
61	镀锌钢管	国产	管道桥架ø 20	m	60	9	540
62	镀锌钢管	国产	管道桥架ø 25	m	20	11	220
63	包塑软管	国产	管道桥架	m	30	7.5	225
64	线盒	国产	管道桥架	个	100	1	100
65	安装辅材	国产	管道桥架	套	1	350	350
66	第一级防雷器	正泰	NU6	只	1	165	165
67	第二级防雷器	正泰	NXU-11G 380V/4P	只	2	115	230
68	第三级防雷器	正泰	NXU-11G 220V/2P	只	2	85	170
69	防雷安装辅材	国产	防雷接地	套	1	300	300
70	接地紫铜排	国产	防雷接地 30*3	m	8	90	720
71	等电位联结端子箱	国产	防雷接地	个	1	30	30
72	等电位连接线	国产	防雷接地	套	1	45	45
73	接地引下线	国产	防雷接地	m	10	8.5	85
74	机房动力环境监控主机	摩稳	动环监控 MX803	台	1	6500	6500
75	温湿度传感器	摩稳	动环监控 TH803S	个	1	465	465

76	市电停电断电传感器	摩稳	动环监控 TD801	个	1	310	310
77	烟雾传感器	摩稳	动环监控 YW801	个	1	90	90
78	声光报警器	摩稳	动环监控 SG801	个	1	150	150
79	普通空调监控模块	摩稳	动环监控 PKT801	台	1	865	865
80	智能三相电量仪(市配电柜电压电流监控)	摩稳	动环监控 SX801	个	1	1750	1750
81	红外入侵探头	摩稳	动环监控 HW801	个	1	265	265
82	多媒体报警软件模块	摩稳	动环监控 DMT801	个	1	750	750
83	电源适配器	国产	12VDC 电源适配器	个	1	60	60
84	视频监控	摩稳	动环监控 SP801	路	1	850	850
85	机房 3D 图	摩稳	动环监控 3D801	张	1	3500	3500
86	平台软件	摩稳	动环监控 GWS80X	套	1	9500	9500
87	门禁	海康威视	D11S	套	1	3450	3450
88	施工服务，质保			项	1	38500	38500
投标总价(大写): 壹佰零贰万叁仟贰佰叁拾陆圆整						1023236	

法定代表人或授权委托人(电子签章): \_\_\_\_\_

供应商: 平顶山市凯钧达商贸有限公司 (全称并加盖电子签章)

2025 年 12 月 03 日

**投标设备参数偏离表**

序号	名称	招标文件参数	投标文件参数	偏离情况	备注
1	医疗工作站	1、CPU: $\geq$ Intel 酷睿 12代 I5 处理器 (10 核 2.5G)； 2、主板：不低于 760 芯片主板，主板自带 DP、HDMI 接口； 3、内存: 8GB DDR4 2666，2 个内存插槽最大支持 64GB； 4、硬盘： $\geq$ 512G M.2 SSD； 5、网卡：集成 10M/100/1000MB 自适应网卡； 6、显卡：集显； 7、扩展槽: 1 个 PCI-E*16、1 个 PCI-E*1、3 个 M.2 接口(其中 2 个支持扩展 SSD)； 8、接口: 11 个 USB 接口，其中前置 4 个 USB 3.2 Gen 1、后置 4 个 USB 3.2 Gen 1、2 个 USB2.0、1 个 USB 3.2 Gen 2 Type-C 接口，1 个 RJ45 接口； 9、声卡: 集成 5.1 声道声卡(提供前 2 后 3 音频接口)； 10、显示器: $\geq$ 23.8 英寸 显示器，分辨率 1920*1080，VGA+HDMI 接口； 11、机箱: 标准 MATX 立式机箱，机箱 $\geq$ 15L，顶置电源开关键，方便使用； 12、电源: $\geq$ 200W； 13、键鼠: 防水抗菌键盘、抗菌鼠标； 14、系统: 出厂预装 win11 操作系统，.NET 版本不低于 4.7 版；	1、CPU: Intel 酷睿 13 代 I5 处理器 (10 核 2.5G)； 2、主板：760 芯片主板，主板自带 DP、HDMI 接口； 3、内存: 8GB DDR4 2666，2 个内存插槽最大支持 64GB； 4、硬盘: 512G M.2 SSD； 5、网卡：集成 10M/100/1000MB 自适应网卡； 6、显卡：集显； 7、扩展槽: 1 个 PCI-E*16、1 个 PCI-E*1、3 个 M.2 接口(其中 2 个支持扩展 SSD)； 8、接口: 11 个 USB 接口，其中前置 4 个 USB 3.2 Gen 1、后置 4 个 USB 3.2 Gen 1、2 个 USB2.0、1 个 USB 3.2 Gen 2 Type-C 接口，1 个 RJ45 接口； 9、声卡: 集成 5.1 声道声卡(提供前 2 后 3 音频接口)； 10、显示器: 23.8 英寸 显示器，分辨率 1920*1080，VGA+HDMI 接口； 11、机箱: 标准 MATX 立式机箱，机箱 15L，顶置电源开关键，方便使用； 12、电源: 200W； 13、键鼠: 防水抗菌键盘、抗菌鼠标； 14、系统: 出厂预装 win11 操作系统，.NET 版本不低于 4.7 版；	无偏离	

		<p>操作系统, .NET 版本不低于 4.7 版;</p> <p>15、安全应用: 可通过 bios 将 USB 端口设置为仅识别键盘鼠标, 不识别存储设备, 且每个 USB 端口在 BIOS 有单独控制开关; (提供加盖厂家公章功能截图) 生产厂商具备信息安全服务资质, 提供相对应的证书扫描件, 并加盖生产厂商公章。</p> <p>16、服务: 提供原厂整机三年保修、三年上门服务; 生产厂商在当地具有售后服务网点, 可提供一周七天不间断服务, 提供包含时间和地址的生产厂商官网查询截图; 提供生产厂商针对该项目的售后服务承诺函。</p>	<p>15、安全应用: 可通过 bios 将 USB 端口设置为仅识别键盘鼠标, 不识别存储设备, 且每个 USB 端口在 BIOS 有单独控制开关; (提供加盖厂家公章功能截图) 生产厂商具备信息安全服务资质, 提供相对应的证书扫描件, 并加盖生产厂商公章。</p> <p>16、服务: 提供原厂整机三年保修、三年上门服务; 生产厂商在当地具有售后服务网点, 可提供一周七天不间断服务, 提供包含时间和地址的生产厂商官网查询截图; 提供生产厂商针对该项目的售后服务承诺函。</p>	
2	教学一体机	<p>1.尺寸: <math>\geq 65</math> 英寸, 分辨率: <math>\geq 3840(H) \times 2160(V)</math>, 整机液晶屏与屏幕保护层零贴合技术</p> <p>2.整机采用高度集成一体化设计, 集成触摸显示屏、摄像头、麦克风、扬声器等模块。</p> <p>3.采用红外触控技术, 支持 40 点及以上触摸</p> <p>4.内置 <math>\geq 5000</math> 万像素及以上高清摄像头, 场视角 <math>\geq 100^\circ</math>, 摄像头具备智能全景模式, 支持自动调整焦距; 内置 8 阵列麦克风。</p> <p>5.双系统配置, 内置安卓系统版本不低于 Android 12.0, 无需关机可一键切换操作系统。</p> <p>6.OPS 模块配置: 要求提供 Windows 11 正版操作系统, CPU 配置不低于 12 代 I5、内存不低于 8GB、硬盘不低于 256GB。</p>	<p>1.尺寸: 65 英寸, 分辨率: <math>3840(H) \times 2160(V)</math>, 整机液晶屏与屏幕保护层零贴合技术</p> <p>2.整机采用高度集成一体化设计, 集成触摸显示屏、摄像头、麦克风、扬声器等模块。</p> <p>3.采用红外触控技术, 支持 40 点及以上触摸</p> <p>4.内置 5000 万像素及以上高清摄像头, 场视角 <math>100^\circ</math>, 摄像头具备智能全景模式, 支持自动调整焦距; 内置 8 阵列麦克风。</p> <p>5.双系统配置, 内置安卓系统版本 Android 12.0, 无需关机可一键切换操作系统。</p> <p>6.OPS 模块配置: 要求提供 Windows 11 正版操作系统, CPU 配置 12 代 I5、内存 8GB、硬盘 256GB。</p> <p>7.落笔批注: 安卓系统通</p>	无偏离

	<p>7.落笔批注：安卓系统通道下，支持智能识别书写笔，实现书写笔下笔自动进入批注模式，无需手动点击批注模式，更贴合真实使用体验。(需提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章)</p> <p>8.I/O 接口:前置面板具备如下接口：1*Type-C ，2*USB 2.0 Type-A，侧置具备如下接口：1*TOUCH; 2*HDMI IN; 1*RS232 ; 1*USB 3.0 ; 1*RJ45; 1*AUDIO OUT; 1*AUDIO IN。</p> <p>9.支持手机和电脑支持混合传屏展示，支持 4 个画面同屏展示，可对每个电脑传屏内容进行独立反向操作，最多可连接 32 台设备。</p> <p>10.无网连接传屏：当电脑与大屏无法连接在同一网络时，可通过建立 WiFi P2P 点对点链路，快速传屏（需提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章）</p> <p>11.国产化操作系统传屏：支持统信 UOS、麒麟 OS 等系统的电脑，通过软件客户端进行无线传屏功能应用。(需提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章)</p> <p>12.在无线传屏客户端传屏码输入框输入连接码时，当输入到一定位数后，可以识别到唯一的设备，并提示自动补全剩余的连接码，简化输入，提升传屏效率（需提供第三方检测机构出具的检测报告复</p>	<p>道下，支持智能识别书写笔，实现书写笔下笔自动进入批注模式，无需手动点击批注模式，更贴合真实使用体验。(提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章)</p> <p>8.I/O 接口:前置面板具备如下接口：1*Type-C ，2*USB 2.0 Type-A，侧置具备如下接口：1*TOUCH; 2*HDMI IN; 1*RS232 ; 1*USB 3.0 ; 1*RJ45; 1*AUDIO OUT; 1*AUDIO IN。</p> <p>9.支持手机和电脑支持混合传屏展示，支持 4 个画面同屏展示，可对每个电脑传屏内容进行独立反向操作，最多可连接 32 台设备。</p> <p>10.无网连接传屏：当电脑与大屏无法连接在同一网络时，可通过建立 WiFi P2P 点对点链路，快速传屏(提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章)</p> <p>11.国产化操作系统传屏：支持统信 UOS、麒麟 OS 等系统的电脑，通过软件客户端进行无线传屏功能应用。(提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章)</p> <p>12.在无线传屏客户端传屏码输入框输入连接码时，当输入到一定位数后，可以识别到唯一的设备，并提示自动补全剩余的连接码，简化输入，提升传屏效率(提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公</p>	
--	---	---	--

		<p>印件并加盖厂家公章)</p> <p>13. 厂商通过 GB/T 27922-2011 售后服务评价体系及 SB/T10962-2013 商品经营企业服务质量评价体系, 评级 10 星及以上 (提供证书复印件, 并加盖厂家公章)</p> <p>14. 移动支架: 铝合金外观, 时尚设计自带大托盘, 便捷静音万向轮, 轻松移动便捷安装设计, 装配适配 55 / 65 / 75 / 86 英寸设备</p> <p>15. 无线传屏器: 单按键设计, 可支持 12m 超远连接; 支持启动时间 ≤ 3S, 传输延迟 ≤ 80ms; 最大分辨率 3840 × 2160@30Hz ; BYOM 最大分辨率 1920 × 1080@30Hz</p> <p>16. 智能书写笔: 通信距离 ≥ 10m; 支持无线翻页; 支持功能键/上翻键/下翻键三按键; 笔头直径 ≤ 4.5mm, 书写精度 ≤ 3.0mm</p> <p>17. 原厂服务, 质保三年。为保证兼容性, 以及有完善的售后服务, 教学一体机、移动支架、智能书写笔、传屏器为同一品牌。</p>	<p>章)</p> <p>13. 厂商通过 GB/T 27922-2011 售后服务评价体系及 SB/T10962-2013 商品经营企业服务质量评价体系, 评级 10 星及以上 (提供证书复印件, 并加盖厂家公章)</p> <p>14. 移动支架: 铝合金外观, 时尚设计自带大托盘, 便捷静音万向轮, 轻松移动便捷安装设计, 装配适配 55 / 65 / 75 / 86 英寸设备</p> <p>15. 无线传屏器: 单按键设计, 可支持 12m 超远连接; 支持启动时间 3S, 传输延迟 80ms; 最大分辨率 3840 × 2160@30Hz; BYOM 最大分辨率 1920 × 1080@30Hz</p> <p>16. 智能书写笔: 通信距离 10m; 支持无线翻页; 支持功能键/上翻键/下翻键三按键; 笔头直径 4.5mm, 书写精度 3.0mm</p> <p>17. 原厂服务, 质保三年。为保证兼容性, 以及有完善的售后服务, 教学一体机、移动支架、智能书写笔、传屏器为同一品牌。</p>	
3	枪机摄像机	1/3" Progressive Scan CMOS, H265 编码, 高清数字像素:400 万, 分辨率:2560 × 1440 红外:阵列 50m ◎电源: DC12V ◎防护等级: IP66	1/3" Progressive Scan CMOS, H265 编码, 高清数字像素:400 万, 分辨率:2560 × 1440 红外:阵列 50m ◎电源: DC12V ◎防护等级: IP66	无偏离
4	枪机摄像机	1/2.4" Progressive Scan CMOS , 高清数字像素:600 万, 最高分辨率可达 3200 × 1800 @20 fps, 支持白光/红外双补光, 红外光最远可达 50	1/2.4" Progressive Scan CMOS , 高清数字像素:600 万, 最高分辨率可达 3200 × 1800 @20 fps, 支持白光/红外双补光, 红外光最远可达 50	无偏离

		m, 白光最远可达 30 m	m, 白光最远可达 30 m		
5	云台摄像机	1/2.8 " progressive scan CMOS, 400 万像素, 支持 23 倍光学变倍, 16 倍数字变倍, 支持 3D 数字降噪, 支持真宽动态	1/2.8 " progressive scan CMOS, 400 万像素, 支持 23 倍光学变倍, 16 倍数字变倍, 支持 3D 数字降噪, 支持真宽动态	无偏离	
6	立杆	标高 3.5 米, 整体热镀锌喷漆	标高 3.5 米, 整体热镀锌喷漆	无偏离	
7	电源	12V,2A	12V,2A	无偏离	
8	室外防水箱	规格 400*300*200 , 201 不锈钢	规格 400*300*200 , 201 不锈钢	无偏离	
9	交换机	三层网管交换机, 交换容量 598Gbps/5.98Tbps, 包转发率 148Mpps/222Mpps; 24 个 10/100/1000Mbps 自适应电口, 2 个 SFP 千兆光口+模块 4 个, 2 个 SFP+万兆光口+模块 4 个; 支持静态路由、三层聚合口、ACL、端口镜像等功能, 万兆模块	三层网管交换机, 交换容量 598Gbps/5.98Tbps, 包转发率 148Mpps/222Mpps; 24 个 10/100/1000Mbps 自适应电口, 2 个 SFP 千兆光口+模块 4 个, 2 个 SFP+万兆光口+模块 4 个; 支持静态路由、三层聚合口、ACL、端口镜像等功能, 万兆模块	无偏离	
10	光电收发器	4 个 100M 电口, 1 个 SC 光口, 传输距离 25 千米	4 个 100M 电口, 1 个 SC 光口, 传输距离 25 千米	无偏离	
11	光电收发器机架	14 槽位成品收发器专用机箱专用双电源	14 槽位成品收发器专用机箱专用双电源	无偏离	
12	国标 24 芯光纤	24 芯 G.652D 单模光纤, 传输性能 : 衰减 ≤ 0.36dB/km (@1310nm/1550nm), 支持 100G+高速传输	24 芯 G.652D 单模光纤, 传输性能 : 衰减 ≤ 0.36dB/km (@1310nm/1550nm), 支持 100G+高速传输	无偏离	
13	监控电源线	3*1.5MM	3*1.5MM	无偏离	
14	线管	GY315-16, 直径 16, 阻燃材料	GY315-16, 直径 16, 阻燃材料	无偏离	
15	超五类网线	国标 NETWORK-5305 (4*2*0.50)	国标 NETWORK-5305 (4*2*0.50)	无偏离	
16	监控配件	硬盘、水晶头、卡子、插	硬盘、水晶头、卡子、插	无偏离	

		座等	座等		
17	施工费用, 对接费	负责无缝接入原有监控系统中	负责无缝接入原有监控系统中	无偏离	
18	质保服务	原厂服务, 质保三年	原厂服务, 质保三年	无偏离	
19	数据服务器机柜	600*1000*2022	600*1000*2022	无偏离	
20	交换机	三层网管交换机, 交换容量 598Gbps/5.98Tbps, 包转发率 148Mpps/222Mpps; 24 个 10/100/1000Mbps 自适应电口, 2 个 SFP 千兆光口, 2 个 SFP+万兆光口; 支持静态路由、三层聚合口、ACL、端口镜像功能	三层网管交换机, 交换容量 598Gbps/5.98Tbps, 包转发率 148Mpps/222Mpps; 24 个 10/100/1000Mbps 自适应电口, 2 个 SFP 千兆光口, 2 个 SFP+万兆光口; 支持静态路由、三层聚合口、ACL、端口镜像功能	无偏离	
21	数据光纤模块	万兆 2 对, 千兆 2 对	万兆 2 对, 千兆 2 对	无偏离	
22	服务器电源	8 个 10A 插口, 自带过载, 防雷保护	8 个 10A 插口, 自带过载, 防雷保护	无偏离	
23	数据服务器理线架	六类配线架, 24 口, TT124	六类配线架, 24 口, TT124	无偏离	
24	机房专用摄像机	1/2.4" Progressive Scan CMOS , 高清数字像素:600 万, 最高分辨率可达 3200 × 1800 @20 fps, 支持白光/红外双补光, 红外光最远可达 50 m, 白光最远可达 30 m	1/2.4" Progressive Scan CMOS , 高清数字像素:600 万, 最高分辨率可达 3200 × 1800 @20 fps, 支持白光/红外双补光, 红外光最远可达 50 m, 白光最远可达 30 m	无偏离	
25	机房用柜机空调	制冷量 7350W, 循环风量 1400 立方/小时, 含加长管路	制冷量 7350W, 循环风量 1400 立方/小时, 含加长管路	无偏离	
26	电源线	国标 4 平方无氧铜线缆	国标 4 平方无氧铜线缆	无偏离	
27	线槽	40*60 加厚	40*60 加厚	无偏离	
28	辅料	专用支架, 百叶窗, 空气开关	专用支架, 百叶窗, 空气开关	无偏离	
29	硫酸钙防静电活动地板	600*600*32mm , 架高 250mm	600*600*32mm , 架高 250mm	无偏离	

30	角钢支撑	4#镀锌角钢	4#镀锌角钢	无偏离	
31	入口台阶	4#镀锌角钢支撑, 防静电地板饰面	4#镀锌角钢支撑, 防静电地板饰面	无偏离	
32	不锈钢收口条	30*30mm, 1.0mm 厚, 黑钛金不锈钢	30*30mm, 1.0mm 厚, 黑钛金不锈钢	无偏离	
33	UPS 散力架	4# 镀 锌 角 钢 , 775mm*466mm*4, 架 高 250mm	4# 镀 锌 角 钢 , 775mm*466mm*4, 架 高 250mm	无偏离	
34	顶面防尘	环保型, 灰色, 两遍	环保型, 灰色, 两遍	无偏离	
35	吊筋	Φ 8, 含相关配件	Φ 8, 含相关配件	无偏离	
36	轻钢龙骨	U50, 含相关配件	U50, 含相关配件	无偏离	
37	微孔铝板吊板	600*600*0.7mm	600*600*0.7mm	无偏离	
38	墙面刮腻子处理	两遍	两遍	无偏离	
39	乳胶漆刷白	三遍	三遍	无偏离	
40	轻质隔墙	C75 轻钢龙骨+9.5mm 防火石膏板, 填充岩棉	C75 轻钢龙骨+9.5mm 防火石膏板, 填充岩棉	无偏离	
41	不锈钢踢脚线	100mm 高, 1.0mm 厚, 黑钛金不锈钢, 含密度板基层	100mm 高, 1.0mm 厚, 黑钛金不锈钢, 含密度板基层	无偏离	
42	电池柜支架	5#镀锌角钢现场焊制	5#镀锌角钢现场焊制	无偏离	
43	电子驱鼠器	AC220V/50Hz, 5W	AC220V/50Hz, 5W	无偏离	
44	防水围堰	50mm 高, 水泥砂浆制作	50mm 高, 水泥砂浆制作	无偏离	
45	市电配电箱	壁挂嵌入式配电箱, 白色, 施耐德断路器	壁挂嵌入式配电箱, 白色, 施耐德断路器	无偏离	
46	UPS 配电单元	机柜内安装, 施耐德断路器, 一路市电、一路 UPS 电	机柜内安装, 施耐德断路器, 一路市电、一路 UPS 电	无偏离	
47	灯具、插座、新风机等供电电缆	2.5mm <sup>2</sup>	2.5mm <sup>2</sup>	无偏离	
48	机柜供电电缆	3*4mm <sup>2</sup>	3*4mm <sup>2</sup>	无偏离	
49	空调供电电缆	4mm <sup>2</sup>	4mm <sup>2</sup>	无偏离	

50	UPS 输入输出电缆	10mm <sup>2</sup>	10mm <sup>2</sup>	无偏离	
51	市电配电箱输入电缆	16mm <sup>2</sup>	16mm <sup>2</sup>	无偏离	
52	LED 平板光源	600*600LED 平板灯	600*600LED 平板灯	无偏离	
53	备用筒灯	4 寸嵌入式, LED 光源	4 寸嵌入式, LED 光源	无偏离	
54	安全出口指示灯	LED 光源	LED 光源	无偏离	
55	应急双头灯	LED 光源	LED 光源	无偏离	
56	照明开关	10A/220V, 三联	10A/220V, 三联	无偏离	
57	市电插座	10A/五孔	10A/五孔	无偏离	
58	工业连接器	16A, 220V	16A, 220V	无偏离	
59	PDU	16A 输入 2 位 16A+6 位 10A 国标输出	16A 输入 2 位 16A+6 位 10A 国标输出	无偏离	
60	镀锌线槽	200*100*1.5mm, 含弯头、盖板、支架等配件	200*100*1.5mm , 含弯头、盖板、支架等配件	无偏离	
61	镀锌电管	JDG Φ 20*1.5mm, 含弯头、直接、支架等配件	JDG Φ 20*1.5mm, 含弯头、直接、支架等配件	无偏离	
62	镀锌电管	JDG Φ 25*1.5mm, 含弯头、直接、支架等配件	JDG Φ 25*1.5mm, 含弯头、直接、支架等配件	无偏离	
63	包塑软管	Φ20	Φ20	无偏离	
64	线盒	国标 86 型	国标 86 型	无偏离	
65	安装辅材	铜鼻子、热缩管、扎带等	铜鼻子、热缩管、扎带等	无偏离	
66	第一级防雷器	额定电压(最大持续操作电压) 275V~ 500V, 通流 80KA, 响应时间≤25ns;	额定电压(最大持续操作电压) 275V~ 500V, 通流 80KA, 响应时间≤25ns;	无偏离	
67	第二级防雷器	额定电压(最大持续操作电压) 275V~ 500V, 通流 60KA, 响应时间≤25ns;	额定电压(最大持续操作电压) 275V~ 500V, 通流 60KA, 响应时间≤25ns;	无偏离	
68	第三级防雷器	额定电压(最大持续操作电压) 275V~ 500V, 通流 40KA, 响应时间≤25ns;	额定电压(最大持续操作电压) 275V~ 500V, 通流 40KA, 响应时间≤25ns;	无偏离	
69	防雷安装辅材	空开、铜线鼻、连接线等	空开、铜线鼻、连接线等	无偏离	

70	接地紫铜排	3*30mm, 镀锡紫铜, 含绝缘子	3*30mm, 镀锡紫铜, 含绝缘子	无偏离	
71	等电位联结端子箱	定制	定制	无偏离	
72	等电位连接线	ZCBVR-6mm <sup>2</sup> , 含配套铜鼻子	ZCBVR-6mm <sup>2</sup> , 含配套铜鼻子	无偏离	
73	接地引下线	ZCBVR-50mm <sup>2</sup> , 含配套铜鼻子	ZCBVR-50mm <sup>2</sup> , 含配套铜鼻子	无偏离	
74	机房动力环境监控主机	MX803	MX803	无偏离	
75	温湿度传感器	TH803S	TH803S	无偏离	
76	市电停电断电传感器	TD801	TD801	无偏离	
77	烟雾传感器	YW801	YW801	无偏离	
78	声光报警器	SG801	SG801	无偏离	
79	普通空调监控模块	PKT801	PKT801	无偏离	
80	智能三相电量仪(市配电柜电压电流监控)	SX801	SX801	无偏离	
81	红外入侵探头	HW801	HW801	无偏离	
82	多媒体报警软件模块	DMT801	DMT801	无偏离	
83	电源适配器	国产	国产	无偏离	
84	视频监控	SP801	SP801	无偏离	
85	机房 3D 图(选配)	3D801	3D801	无偏离	
86	平台软件	GWS80X	GWS80X	无偏离	

87	门禁	生物识别门禁（如密码/指纹/人脸）支持网络或485信号	生物识别门禁（如密码/指纹/人脸）支持网络或485信号	无偏离	
88	施工服务，质保	质保三年	质保三年	无偏离	

法定代表人或授权委托人（电子签章）：

供应商：平顶山市凯钧达商贸有限公司（全称并加盖电子签章）

2025 年 12 月 03 日

平顶山市公共资源交易平台投标专用  
2406733B37EE46549B9DB28652C11F5E