

清丰县粮食和物资储备服务中心粮食购销

领域监管信息化建设项目合同

合同编号：清采竞谈-2024-1

供方：中国移动通信集团河南有限公司濮阳分公司

需方：清丰县粮食和物资储备服务中心

供需双方根据 2024 年 7 月 4 日河南省清丰县政府采购中心签发的采购中标通知书和招投标文件，并经双方协商一致，达成以下合同条款：

一、产品规格型号、技术指标、数量及金额。

粮食购销监管信息化建设清单（第一分公司）						
序号	货物名称	品牌型号	技术要求	数量	单位	金额
1	交换机	新华三 5554S-EI-D	1、交换容量不低于 336G、 包转发率不低于 51Mpps； 2、固化 10/100/1000M 以太 网端口不低于 24 口；支持 生成树协议 STP (IEEE 802.1d)，RSTP (IEEE 802.1w) 和 MSTP (IEEE 802.1s)。	1	台	2250
2	网络服务器	新华三 H3C-4900G3	处理器：Intel Xeon 4210R (10C, 100W, 2.4GHz) *1 内存：≥64GB 硬盘：1.2TB 10K SAS *2 网卡：双口千兆网卡*1 RAID: 独立八通道高性能 RAID*1 电源：550W *2	1	台	31900
3	显示器	TCL 王牌 TL-42TV 42 寸	42 寸	1	台	2680

4	数据库	微软 MicrosoftSQLServer2019	1、与服务器操作系统匹配； 2、具备数据管理、对象管理、备份恢复等数据库功能。	1	套	2465
5	服务器操作系统	微软 Windows Server 2019	服务器操作系统	1	套	2000
6	服务器机柜	统帅 42U	42U 服务器机柜	1	台	2800
7	辅材、线缆	江苏苏诚辅材、通讯线缆、电源线、PVC 管道。	辅材、通讯线缆、电源线、PVC 管道。	1	项	800
8	仓内一体化防熏蒸球型云台摄像机	海康威视 DS-2DF5225MXR-DY	1、摄像机靶面尺寸不小于 1/2.8 英寸 2、视频分辨率与帧率不小于 1920 × 1080 3、内置 GPU 芯片（以公安部检验报告为准、需提供检验报告复印件） 4、支持 25 倍光学变焦，镜头最大焦距不小于 120mm 5、最低照度可达彩色 0.0002 lx，黑白 0.0001 lx 6、支持不少于 300 个预置位，可按照所设置的预置位完成 1024 条巡航路径，每条巡航路径可设置 64 个预置点，在 IE 浏览器下，支持一键巡航 7、当智能行为分析设置为区域入侵、越界入侵检测、进入区域检测、离开区域检测、快速移动检测时，可以对人、车自行车、电瓶车、摩托车、三轮车等进行检测；样机支持行为分析触发后联动聚焦、联动目标跟踪、报警上传，上传 FTP，发送邮件，联动录像，辅助	7	台	39900

			输出等多种报警触发方式			
			8、设备可对镜头前盖玻璃进行加热,开启后可去除玻璃上的冰状和水状附着物。 (以公安部检验报告为准、需提供检验报告复印件)			
			9、可响应平台下发的获取可视域信息指令并可上传显示设备视场角、可视距离、安装位置、镜头指向方位等信息。其中样机视场角、可视距离能够随着样机镜头变焦而变化(以公安部检验报告为准、需提供检验报告复印件)			
			10、支持2路报警输入,1路报警输出,支持1路音频输入和1路音频输出(以公安部检验报告为准、需提供检验报告复印件)			
			11、需支持IP67防尘防水。 (以公安部检验报告为准、需提供检验报告复印件)			
			12、为保证项目产品、技术具备较高的先进性,投标人所投产品制造商应具备较强的新技术研发实力,可提供高水平技术支撑,获得政府部门颁发的人工智能解决方案相关奖项的相关证明。			
9	枪机	海康威视 DS-2CD1268-LA	1. 内置GPU芯片,采用星光级低照度400万像素1/2.7英寸CMOS图像传感器; 2. 可输出400万(2688×1520)@25fps; 3. 镜头支持电动变焦;镜头焦距可变范围2.7~13.5mm;支持自动聚焦、一键聚焦 4. 具有宽动态自动切换功能,在环境亮度变化时,可	1	台	960

			自动进行关闭/开启切换			
			5. 具有耀光抑制功能, 耀光区域<1%			
			6. 支持 DC12V/POE 供电方式			
			7. 支持 IP67 防护等级			
10	监控摄像设备	海康威视 DS-2DE7423IW-D/EX	1、主码流支持 2560x1440, 子码流支持 704x576, 第三码流支持 1920x1080	2	台	7340
			2、设备支持 23 倍光学变倍、16 倍数字变倍。			
			3、设备靶面尺寸为 1/2.8 英寸			
			4、最低照度彩色不大于 0.005 lx, 黑白不大于 0.001 lx;			
			5、支持水平 0° ~ 360°, 连续旋转; 垂直 -15° ~ 90°。			
			6、支持 300 个预置位, 可按照所设置的预置位完成大于 8 条巡航路径。支持预置位视频冻结功能。			
			7、具有 H.264、H.265、MJPEG 设置选项, 可将 H.264、H.265 格式设置为 High Profile/Main/Baseline。			
			8、设备支持接入壁装和吊装警戒配件, 警戒配件支持声光警戒功能, 当人或车辆进入警戒区域后, 警戒配件可发出红蓝灯警示, 蜂鸣器报警。(以公安部检验报告为准、需提供检验报告复印件)			
			9、夜间天气晴朗无遮挡, 红外补光灯开启, 可识别距离设备 150m 处的人体轮廓。			
			10、设备在专用聚焦模式下			

			具有3种聚焦功能:前景聚焦、后景聚焦、区域聚焦。			
			11、设备内置8颗补光灯和防雨帽檐、1个RJ45网络接口、1路音频输入接口、1路音频输出接口、1个RS485接口、2路报警输入接口、1个SD卡插槽。设备采用DC36V。(以公安部检验报告为准、需提供检验报告复印件)			
11	补光灯	海康威视 CXBG-2-1-PS-A -DS-TL2002A-L 1-N	1. LED 灯	2	台	2200
			2. 光源为可见光(波长350~780nm)			
			3. 色温 5800±200K			
			4. 灯珠数量不少于12颗(LED)			
			5. RS-485 接口不少于1个			
			6. 功耗不小于10W			
			7. 工作温度:-40℃~+60℃			
			8. 防护等级:IP66			
12	硬盘录像机	海康威视 DS-8832N-R8	1. 具有2个HDMI接口、1个RJ45网络接口;具有1路音频输入接口、2路音频输出接口,8个SATA接口,1个DV12V输出接口	1	台	3650
			2. 支持32路网络视频接入			
			4. 支持2路H.265编码、25fps、32MP分辨率的拼接摄像机视频实时预览功能。			
			6. 支持前智能:人脸检测比对、周界防范、视频结构化、通用行为分析、立体行为分析、人群分布、人数统计、热度图、车牌识别、SMD功能。			
			8. 设备密技术加密后在网络中传输			
			9. 库区本地满足录像存储			

			时间不少于3个月。			
13	监控硬盘	海康威视海康监控硬盘 8T	8T	3	块	4860
14	辅材、线缆	江苏苏试辅材、通讯线缆、电源线、PVC 管道。	辅材、通讯线缆、电源线、PVC 管道。	1	项	3380
15	安装调试	中国移动	安装调试费用	1	项	6800
16	互联网专线	中国移动 20M 宽带专线	含至少 1 个固定 IP 的运营商线路，不低于 20M。一年	1	条	4550
17	库端系统集成	定制软件技术	实现粮食购销子系统设备、仓储保管子系统、安全生产子系统设备与智慧粮库系统信息化管理系统的集成，以及与省级监管平台的对接；按照《粮食购销领域监管信息化规范(2022 年 4 月)》的要求实现视频监控和数据与省平台互联互通。	1	套	31500
18	系统运维	中国移动技术服务	实现智慧粮库系统信息化管理系统设备的运行维护，保持与省级监管平台的稳定以及和省监管平台视频监控和数据的互联互通。	2	年	19000
粮食购销监管信息化建设清单（第二分公司）						
序号	设备名称	设备名称	参数要求	数量	单位	备注
1	交换机	新华三 5554S-E1-D	1、交换容量不低于 336G、包转发率不低于 51Mpps； 2、固化 10/100/1000M 以太网端口不低于 24 口；支持生成树协议 STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w) 和 MSTP(IEEE 802.1s)。	1	台	2250
2	网络服务器	新华三 H3C-4900G3	处理器：Intel Xeon 4210R (10C, 100W, 2.4GHz) *1 内存：≥64GB 硬盘：1.2TB 10K SAS *2 网卡：双口千兆网卡*1 RAID：独立八通道高性能	1	台	31900

			RAID*1			
			电源: 550W *2			
3	显示器	TCL 王牌 TL-42TV 42 寸	42 寸	1	台	2680
4	数据库	微软 MicrosoftSQLs erver2019	1、与服务器操作系统匹配; 2、具备数据管理、对象管理、备份恢复等数据库功能。	1	套	2465
5	服务器操作系统	微软 Windows Server 2019	服务器操作系统	1	套	2000
6	服务器机柜	统帅 42U	42U 服务器机柜	1	台	2800
7	辅材、线缆	江苏苏诚辅材、 通讯线缆、电源线、PVC 管道。	辅材、通讯线缆、电源线、PVC 管道。	1	项	800
8	仓内一体化 防熏蒸球型 云台摄像机	海康威视 DS-2DF5225MXR -DY	1、摄像机靶面尺寸不小于 1/2.8 英寸 2、视频分辨率与帧率不小 于 1920 × 1080 3、内置 GPU 芯片 (以公安 部检验报告为准、需提供检 验报告复印件) 4、支持 25 倍光学变倍, 镜 头最大焦距不小于 120mm 样机支持白光、红外灯混合 补光, 在夜晚低照度环境下 开启白光补光灯可识别 30m 出的人体轮廓, 关闭白 光补光灯可呈现黑白图像 5、最低照度可达彩色 0.0002 lx, 黑白 0.0001 lx 6、支持不少于 300 个预置 位, 可按照所设置的预置位 完成 1024 条巡航路径, 每 条巡航路径可设置 64 个预 置点, 在 IE 浏览器下, 支 持一键巡航 7、当智能行为分析设置为 区域入侵、越界入侵侦测、 进入区域侦测、离开区域侦 测、快速移动侦测时, 可以	1	台	5700

			对人、车自行车、电瓶车、摩托车、三轮车等进行检测;样机支持行为分析触发后联动聚焦、联动目标跟踪、报警上传,上传FTP,发送邮件,联动录像,辅助输出等多种报警触发方式 8、设备可对镜头前盖玻璃进行加热,开启后可去除玻璃上的冰状和水状附着物。(以公安部检验报告为准、需提供检验报告复印件) 9、可响应平台下发的获取可视域信息指令并可上传显示设备视场角、可视距离、安装位置、镜头指向方位等信息。其中样机视场角、可视距离能够随着样机镜头变倍而变化(以公安部检验报告为准、需提供检验报告复印件) 10、支持2路报警输入,1路报警输出,支持1路音频输入和1路音频输出(以公安部检验报告为准、需提供检验报告复印件) 11、需支持IP67防尘防水。(以公安部检验报告为准、需提供检验报告复印件) 12、为保证项目产品、技术具备较高的先进性,投标人所投产品制造商应具备较强的新技术研发实力,可提供高水平技术支撑,获得政府部门颁发的人工智能解决方案相关奖项的相关证明。			
9	枪机	海康威视 DS-2CD1268-LA	1. 内置GPU芯片,采用星光级低照度400万像素1/2.7英寸CMOS图像传感器, 2. 可输出400万(2688 × 1520) @25fps; 3. 镜头支持电动变焦;镜头焦距可变范围 2.7~13.5mm; 支持自动聚	1	台	960

			焦、一键聚焦			
			4. 具有宽动态自动切换功能, 在环境亮度变化时, 可自动进行关闭/开启切换			
			5. 具有耀光抑制功能, 耀光区域<1%			
			6. 支持 DC12V/POE 供电方式			
			7. 支持 IP67 防护等级			
10	监控摄像设备	海康威视 DS-2DE74231W-D/EX	1、主码流支持 2560x1440, 子码流支持 704x576, 第三码流支持 1920x1080	2	台	7340
			2、设备支持 23 倍光学变倍、16 倍数字变倍。			
			3、设备靶面尺寸为 1/2.8 英寸			
			4、最低照度彩色不大于 0.005 lx, 黑白不大于 0.001 lx;			
			5、支持水平 0° ~ 360°, 连续旋转; 垂直 -15° ~ 90°。			
			6、支持 300 个预置位, 可按照所设置的预置位完成大于 8 条巡航路径。支持预置位视频冻结功能。			
			7、具有 H.264、H.265、MJPEG 设置选项, 可将 H.264、H.265 格式设置为 High Profile/Main/Baseline。			
			8、设备支持接入壁装和吊装警戒配件, 警戒配件支持声光警戒功能, 当人或车辆进入警戒区域后, 警戒配件可发出红蓝灯警示, 蜂鸣器报警。(以公安部检验报告为准、需提供检验报告复印件)			
			9、夜间天气晴朗无遮挡, 红外补光灯开启, 可识别距			

			离设备 150m 处的人体轮廓。			
			10、设备在专用聚焦模式下具有 3 种聚焦功能：前景聚焦、后景聚焦、区域聚焦。			
			11、设备内置 8 颗补光灯和防雨帽檐、1 个 RJ45 网络接口、1 路音频输入接口、1 路音频输出接口、1 个 RS485 接口、2 路报警输入接口、1 个 SD 卡插槽。设备采用 DC36V。（以公安部检验报告为准、需提供检验报告复印件）			
11	补光灯	海康威视 CXBG-2-1-PS-A -DS-TL2002A-L 1-N	1. LED 灯	2	台	2200
			2. 光源为可见光（波长 350-780nm）			
			3. 色温 5800±200K			
			4. 灯珠数量不少于 12 颗（LED）			
			5. RS-485 接口不少于 1 个			
			6. 功耗不小于 10W			
			7. 工作温度：-40℃~+60℃			
			8. 防护等级：IP66			
12	硬盘录像机	海康威视 DS-8832N-R8	1. 具有 2 个 HDMI 接口、1 个 RJ45 网络接口；具有 1 路音频输入接口、2 路音频输出接口，8 个 SATA 接口，1 个 DV12V 输出接口	1	台	3650
			2. 支持 32 路网络视频接入			
			4. 支持 2 路 H.265 编码、25fps、32MP 分辨率的拼接摄像机视频实时预览功能。			
			6. 支持前智能：人脸检测比对、周界防范、视频结构化、通用行为分析、立体行为分析、人群分布、人数统计、热度图、车牌识别、SMD 功能。			
			8. 设备密技术加密后在网			

			络中传输			
			9. 库区本地满足录像存储时间不少于 3 个月。			
13	监控硬盘	海康威视海康监控硬盘 8T	8T	2	块	3240
14	辅材、线缆	江苏苏诚辅材、通讯线缆、电源线、PVC 管道。	辅材、通讯线缆、电源线、PVC 管道。	1	项	3380
15	安装调试	中国移动	安装调试费用	1	项	6800
16	互联网专线	中国移动 20M 宽带专线	含至少 1 个固定 IP 的运营商线路，不低于 20M。一年	1	条	4550
17	库端系统集成	定制软件技术	实现粮食购销子系统设备、仓储保管子系统、安全生产子系统等设备与智慧粮库系统信息化管理系统的集成，以及与省级监管平台的对接；按照《粮食购销领域监管信息化规范(2022 年 4 月)》的要求实现视频监控和数据与省平台互联互通。	1	套	31500
18	系统运维	中国移动技术服务	实现智慧粮库系统信息化管理系统设备的运行维护，保持与省级监管平台的稳定以及和省监管平台视频监控和数据的互联互通。	2	年	19000
粮食购销监管信息化建设清单（第三分公司）						
序号	设备名称	设备名称	参数要求	数量	单位	备注
1	设备名称	设备名称	参数要求	1	台	2250
2	交换机	新华三 5554S-EI-D	1、交换容量不低于 336G、包转发率不低于 51Mpps； 2、固化 10/100/1000M 以太网端口不低于 24 口；支持生成树协议 STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和 MSTP(IEEE 802.1s)。	1	台	31900
	网络服务器	新华三 H3C-4900G3	处理器：Intel Xeon 4210R (10C, 100W, 2.4GHz) *1 内存：≥64GB			

3			硬盘: 1.2TB 10K SAS *2	1	台	2680
			网卡: 双口千兆网卡*1			
			RAID: 独立八通道高性能 RAID*1			
			电源: 550W *2			
4	显示器	TCL 王牌 TL-42TV 42 寸	42 寸	1	套	2465
5	数据库	微软 MicrosoftSQLS erver2019	1、与服务器操作系统匹配; 2、具备数据管理、对象管理、备份恢复等数据库功能。	1	套	2000
6	服务器操作系统	微软 Windows Server 2019	服务器操作系统	1	台	2800
7	服务器机柜	统帅 42U	42U 服务器机柜	1	项	800
8	辅材、线缆	江苏苏诚辅材、 通讯线缆、电源线、PVC 管道。	辅材、通讯线缆、电源线、PVC 管道。	4	台	22800
	仓内一体化 防熏蒸球型 云台摄像机	海康威视 DS-2DF5225MXR -DY	1、摄像机靶面尺寸不小于 1/2.8 英寸			
			2、视频分辨率与帧率不小于 1920 × 1080			
			3、内置 GPU 芯片 (以公安部检验报告为准、需提供检验报告复印件)			
			4、支持 25 倍光学变倍, 镜头最大焦距不小于 120mm			
			样机支持白光、红外灯混合补光, 在夜晚低照度环境下开启白光补光灯可识别 30m 出的人体轮廓, 关闭白光补光灯可呈现黑白图像			
			5、最低照度可达彩色 0.0002 lx, 黑白 0.0001 lx			
			6、支持不少于 300 个预置位, 可按照所设置的预置位完成 1024 条巡航路径, 每条巡航路径可设置 64 个预置点, 在 IE 浏览器下, 支			

9			持一键巡航			
			7、当智能行为分析设置为区域入侵、越界入侵侦测、进入区域侦测、离开区域侦测、快速移动侦测时，可以对人、车自行车、电瓶车、摩托车、三轮车等进行检测；样机支持行为分析触发后联动聚焦、联动目标跟踪、报警上传，上传FTP，发送邮件，联动录像，辅助输出等多种报警触发方式			
			8、设备可对镜头前盖玻璃进行加热，开启后可去除玻璃上的冰状和水状附着物。（以公安部检验报告为准、需提供检验报告复印件）			
			9、可响应平台下发的获取可视域信息指令并可上传显示设备视场角、可视距离、安装位置、镜头指向方位等信息。其中样机视场角、可视距离能够随着样机镜头变倍而变化（以公安部检验报告为准、需提供检验报告复印件）			
			10、支持2路报警输入，1路报警输出，支持1路音频输入和1路音频输出（以公安部检验报告为准、需提供检验报告复印件）			
			11、需支持IP67防尘防水。（以公安部检验报告为准、需提供检验报告复印件）			
9			12、为保证项目产品、技术具备较高的先进性，投标人所投产品制造商应具备较强的新技术研发实力，可提供高水平技术支撑，获得政府部门颁发的人工智能解决方案相关奖项的相关证明。	1	台	960
	枪机	海康威视	1.内置GPU芯片，采用星光级低照度400万像素1/2.7			

10	监控摄像设备	DS-2CD1268-LA	英寸 CMOS 图像传感器,			
			2. 可输出 400 万 (2688 × 1520) @25fps;			
			3. 镜头支持电动变焦; 镜头焦距可变范围 2.7~13.5mm; 支持自动聚焦、一键聚焦			
			4. 具有宽动态自动切换功能, 在环境亮度变化时, 可自动进行关闭/开启切换			
			5. 具有耀光抑制功能, 耀光区域<1%			
			6. 支持 DC12V/POE 供电方式			
			7. 支持 IP67 防护等级			
	海康威视 DS-2DE74231W-D/EX		1、主码流支持 2560x1440, 子码流支持 704x576, 第三码流支持 1920x1080	2	台	7340
			2、设备支持 23 倍光学变焦、16 倍数字变焦。			
			3、设备靶面尺寸为 1/2.8 英寸			
			4、最低照度彩色不大于 0.005 lx, 黑白不大于 0.001 lx;			
			5、支持水平 0° ~ 360°, 连续旋转; 垂直 -15° ~ 90°。			
			6、支持 300 个预置位, 可按照所设置的预置位完成大于 8 条巡航路径。支持预置位视频冻结功能。			
			7、具有 H.264、H.265、MJPEG 设置选项, 可将 H.264、H.265 格式设置为 High Profile/Main/Baseline。			
			8、设备支持接入壁挂和吊装警戒配件, 警戒配件支持声光警戒功能, 当人或车辆			

			进入警戒区域后,警戒配件可发出红蓝灯警示,蜂鸣器报警。(以公安部检验报告为准、需提供检验报告复印件)			
			9、夜间天气晴朗无遮挡,红外补光灯开启,可识别距离设备 150m 处的人体轮廓。			
			10、设备在专用聚焦模式下具有 3 种聚焦功能:前景聚焦、后景聚焦、区域聚焦。			
11			11、设备内置 8 颗补光灯和防雨帽檐、1 个 RJ45 网络接口、1 路音频输入接口、1 路音频输出接口、1 个 RS485 接口、2 路报警输入接口、1 个 SD 卡插槽。设备采用 DC36V。(以公安部检验报告为准、需提供检验报告复印件)	2	台	2200
	补光灯	海康威视 CXBG-2-1-PS-A -DS-TL2002A-L 1-N	1. LED 灯			
			2. 光源为可见光(波长 350~780nm)			
			3. 色温 5800±200K			
			4. 灯珠数量不少于 12 颗(LED)			
			5. RS-485 接口不少于 1 个			
			6. 功耗不小于 10W			
			7. 工作温度:-40℃~+60℃			
12			8. 防护等级:IP66			
	硬盘录像机	海康威视 DS-8832N-R8	1. 具有 2 个 HDMI 接口、1 个 RJ45 网络接口;具有 1 路音频输入接口、2 路音频输出接口, 8 个 SATA 接口, 1 个 DV12V 输出接口	1	台	3650
			2. 支持 32 路网络视频接入			
			4. 支持 2 路 H.265 编码、25fps、32MP 分辨率的拼接			

			摄像机视频实时预览功能。			
			6. 支持前智能:人脸检测比对、周界防范、视频结构化、通用行为分析、立体行为分析、人群分布、人数统计、热度图、车牌识别、SMD 功能。			
			8. 设备密技术加密后在网络中传输			
13			9. 库区本地满足录像存储时间不少于 3 个月。	3	块	4860
14	监控硬盘	海康威视海康监控硬盘 8T	8T	1	项	3380
15	辅材、线缆	江苏苏诚辅材、通讯线缆、电源线、PVC 管道。	辅材、通讯线缆、电源线、PVC 管道。	1	项	6800
16	安装调试	中国移动	安装调试费用	1	条	4550
17	互联网专线	中国移动 20M 宽带专线	含至少 1 个固定 IP 的运营商线路, 不低于 20M。一年	1	套	31500
18	库端系统集成	定制软件技术	实现粮食购销子系统设备、仓储保管子系统、安全生产子系统及设备与智慧粮库系统信息化管理系统的集成, 以及与省级监管平台的对接; 按照《粮食购销领域监管信息化规范(2022 年 4 月)》的要求实现视频监控和数据与省平台互联互通。	2	年	19000
合计						454185

二、产品质量要求及供方对质量负责条件和期限。

供方提供的货物是全新的产品, 符合国家检测标准以及该产品的出厂标准(技术、售后服务等要求按谈判文件及投标文件相应条款执行)。

售后服务: 提供 7*24 小时电话服务, 当客户系统出现故障时在接到业主通知后 1 小时内予以响应, 2 小时内到达故障现场, 4

小时内恢复正常工作。因此我司承诺在设备损坏返修期间，将在接到要求后提供相应设备的备件以供恢复系统的正常使用，不得因设备返修导致业主单位的系统无法使用。

保质期限：所有设备及产品均提供 2 年厂家免费维修保养服务及免费厂家技术咨询服务，保修期内所有设备及产品维修均是免费。

三、安装调试：供方对所有产品均需免费安装、调试、运输、铺设。使其投入正常使用。

四、人员培训：供方免费对需方人员进行技术、维修和使用操作培训，使其正确掌握使用要求。

五、交货时间、地点、方式：

2024 年 7 月 5 日至 7 月 14 日，供方负责将货物按需方要求在合同签订后 10 日历天内供货交货，产品运送中产生的费用由供方负责。

六、供方应在交货同时向需方交付产品合格证、使用说明书及相关资料等

七、验收及付款程序：

验收：所供产品送达采购单位所指定位置并安装完毕，经采购单位组织验收合格后出具由清丰县政府采购中心提供的《政府采购验收报告》，作为付款依据。

付款方式：采购单位收到验收报告三十日内，向供方支付全部货款。

八、质量事故责任：

在厂家规定的质保期内，有下列情形之一者，供方应承担由此造成的损失，并按有关规定进行赔偿。

- 1、因某一产品质量而引起的其他损坏或出现故障时。
- 2、由产品质量或供方原因而引起的其他一些事故。

九、违约责任：

需方无正当理由拒收产品，向供方偿付拒收产品款总额5%的违约金。

需方逾期付货款，向供方每日偿付欠款总额0.05%违约金。

供方所供的产品品牌、规格型号、质量不符合合同规定，需方有权拒收货物，供方应负责更换并承担因更换而支付的实际费用。因史换而造成逾期交货，则按逾期交货处理。供方不能交付产品，供方向需方支付未交付部分货物款总值5%的违约金。

除不可抗拒的自然因素外，供方逾期交付产品，供方向需方每日偿付逾期交货部分产品款总值0.05%的违约金。

十、合同签订后，采购方不承担涉及专利权、商标权、著作权和外观设计权等侵权责任，因侵双而引发的纠纷或赔偿均白成交方承担。

十一、因产品的质量问题的发生争议，由法定的质量技术监督部门进行质量鉴定，该鉴定结论是终局鉴定，供需双方均应当接受。

十二、本合同发生争议产生的诉讼，由合同签订所在地
人民法院管辖。

十三、合同生效及其它：

本合同经双方代表签字并加盖公章后生效。本合同一式
五份，供、需双方各执一份，县财政局采购股两份，县政府
采购中心存一份。

供方：中国铁塔通信集团河南有限公司信阳分公司

需方：清丰县粮食和物资储备服务中心

地址：

地址：

法定代表人：

法定代表人：

委托代理人：

委托代理人：

联系电话：

联系电话：

开户银行：

签订时间：2024年7月5日

帐号：

签订时间：2024年07月05日

签订地点：清丰