

清丰县卫生健康委员会清丰县人民医院医用家
具及布艺类用品项目第一标包

公开招标文件

采购项目编号：清采公开-2024-24

采 购 人：清丰县卫生健康委员会

采购代理机构：河南顺成建设工程有限公司

日 期：2024 年 09 月

目 录

第一章 招标公告.....	1
第二章 投标人须知.....	4
第三章 资格审查、符合性审查和评标方法.....	25
第四章 合同条款及格式.....	34
第五章 采购需求.....	40
第六章 投标文件格式.....	55
第七章 政府采购政策.....	74

第一章 招标公告

清丰县卫生健康委员会清丰县人民医院医用家具及布艺类用品项目 公开招标公告

一、采购项目名称：清丰县卫生健康委员会清丰县人民医院医用家具及布艺类用品项目

二、采购项目编号：清采公开-2024-24

三、项目预算金额（最高限价）：23878171.30元（其中第一标包：23405236.03元；第二标包：472935.27元）

四、采购项目需要落实的政府采购政策：

1、为促进中小企业发展，根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》“第六条”、《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）文件及《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）文件规定，给予小微企业供应商的投标报价20%的扣除，用扣除后的投标报价参与评审，中小企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），供应商提供《中小企业声明函》。（格式见招标文件附件）。

2、监狱企业视同中小型企业，享受中小型企业同等政策待遇。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3、没有提供《中小企业声明函》的供应商将被视为不接受投标总价的扣除，用原投标总价参与评审。政府强制采购节能产品强制采购、节能产品及环境标志产品优先采购。

4、政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

五、采购需求：

5.1采购内容：第一标包：清丰县人民医院医用家具及布艺类采购；第二标包：清丰县人民医院电动三功能病床采购；

5.2采购货物技术性能指标：详见第五章采购需求；

5.3采购范围：采购货物的供货、运输、保险、装卸、安装、检测、调试、验收交付、培训、技术支持、售后保修及相关伴随服务；

5.4资金来源：财政资金；

5.5交货期：合同生效后40日历天内完成供货、安装、调试并验收合格；

5.6交货地点：采购人指定地点；

5.7质量要求：符合招标文件要求且达到国家相关规范规定的合格标准；

5.8质保期：5年；

5.9标包划分：本次采购共划分为两个标包。

5.10是否专门面向中小企业：否。

六、供应商资格要求：

6.1基本资格条件：供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第22条规定：

- (1) 具有独立承担民事责任的能力；
- (2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- (3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- (4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- (5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- (6) 法律、行政法规规定的其他条件。

注：投标人在投标（响应）时，按照规定提供“濮阳市政府采购供应商信用承诺书”（格式详见投标文件格式），无需再提交上述证明材料。

6.2特定资格条件：

第一标包：投标产品属于I类医疗器械的，投标人所投产品应具备在有效期内的医疗器械注册证或医疗器械产品相关备案凭证（非医疗器械不提供）；

第二标包：所投产品属于II类医疗器械的，投标人若为生产厂商应具有《医疗器械生产许可证》，投标人若为经销商或代理商应具有第二类医疗器械经营备案凭证（仅医疗器械提供）；投标人所投产品应具备在有效期内的医疗器械注册证（非医疗器械不提供）；

6.3本次招标不接受联合体投标，本次招标实行资格后审。

七、是否接受进口产品：否

八、获取招标文件：

本次采购活动通过濮阳市公共资源电子化交易平台，进行信息发布、招标文件的获取、投标文件的制作以及递交、开标、评标、结果公告实行全程电子化。

8.1 时间：公告发布之日起至投标文件递交截止时间前。

8.2 地点：濮阳市公共资源交易平台(<http://www.pyggzy.com/>)。

8.3 方式：登陆濮阳市公共资源交易平台(<http://www.pyggzy.com/>)下载招标文件。

注：本项目所有澄清、补遗、补充通知均在《河南省政府采购网》、《濮阳市政府采购网》、《濮阳市公共资源交易平台》(<http://www.pyggzy.com/>)上发布，投标人须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复，因投标人未及时查看而造成的后果自负。

首次进入濮阳市公共资源交易平台参加投标的供应商应首先办理供应商信用信息录入：登陆濮阳市公共资源交易平台(<http://www.pyggzy.com/>)按照《濮阳市主体库操作流程以及注册信息介绍》要求完成企业信息录入。

8.4 售价：0元。

九、投标截止时间（投标文件递交截止时间）及地点：

9.1 时间：2024年10月16日09时30分（北京时间）。

9.2 地点：濮阳市公共资源交易平台(<http://www.pyggzy.com/>)

9.3 递交方式：网上递交

十、开标时间及地点：

10.1 时间：2024年10月16日09时30分（北京时间）。

10.2 地点：濮阳市公共资源交易中心（中原路与开州路交叉口向北50米路东）

10.3 本次交易项目实行全流程电子化，投标人（供应商）不需到现场参加开标活动。实行网上开标、远程解密。各投标人（供应商）需要自备计算机且保证网络畅通，能够登录濮阳市公共资源交易平台 <http://www.pyggzy.com/>（注：使用IE11浏览器）。插入CA数字证书打开投标人界面，参加网上开标。各投标人（供应商）需通过网络密切关注项目交易全过程，所有交易环节材料均依据电子文件为准。

远程解密（解密时间自开标时间始30分钟结束），由于投标人（供应商）错过解密时间或其他自身原因导致远程解密不成功，责任均由投标人（供应商）自行承担。

十一、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《濮阳市政府采购网》、《濮阳市公共资源交易平台》(<http://www.pyggzy.com/>) 网上同时发布。

招标公告期限为五个工作日。

十二、联系方式

采购人：清丰县卫生健康委员会

地 址：清丰县人民路北和义路东侧

联系人：杜建伟

联系方式：18939379599

采购代理机构：河南顺成建设工程管理有限公司

地 址：郑州市金水区经八路14号付19号汇元大厦

联系人：刘恩国

联系方式：18503930279

发布人：河南顺成建设工程管理有限公司

发布时间：2024年9月13日

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

条款号	条款名称	编列内容
1.1.2	采购人	名称：清丰县卫生健康委员会 地 址：清丰县人民路北和义路东侧 联系人：杜建伟 联系方式：18939379599
1.1.3	采购代理机构	名 称：河南顺成建设工程有限公司 地 址：郑州市金水区经八路14号付19号汇元大厦 联系人：刘恩国 联系方式：18503930279
1.1.4	采购项目名称	清丰县卫生健康委员会清丰县人民医院医用家具及布艺类用品项目
1.1.5	采购内容	第一标包：清丰县人民医院医用家具及布艺类采购。
1.1.6	标包划分	本次采购共划分为两个标包。
1.1.7	核心产品	双摇病床
1.2.1	资金来源及比例	财政资金，100%
1.2.2	预算金额	第一标包：23405236.03元；
1.2.3	最高限价	第一标包：23405236.03元。投标人的报价不得超过最高限价，否则投标文件无效。
1.3.1	采购范围	采购货物的供货、运输、保险、装卸、安装、检测、调试、验收交付、培训、技术支持、售后保修及相关伴随服务。
1.3.2	交货期	合同生效后40日历天内完成供货、安装、调试并验收合格
1.3.3	交货地点	采购人指定地点
1.3.4	质量要求	符合招标文件要求且达到国家相关规范规定的合格标准
1.3.5	质保期	第一标包：5年
1.3.6	技术性能指标	详见第五章“采购需求”
1.4.1	投标人资格要求	1. 基本资格条件：供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第22条规定： (1) 具有独立承担民事责任的能力； (2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； (3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； (4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

		(5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； (6) 法律、行政法规规定的其他条件。 注：投标人在投标（响应）时，按照规定提供“濮阳市政府采购供应商信用承诺书”（格式详见投标文件格式），无需再提交上述证明材料。 2. 特定资格条件： 第一标包：投标产品属于I类医疗器械的，投标人所投产品应具备在有效期内的医疗器械注册证或医疗器械产品相关备案凭证（非医疗器械不提供）； 3. 本次招标不接受联合体投标，本次招标实行资格后审。
1.4.2	是否接受联合体投标	不接受
1.4.4	投标人不得存在的其他情形	/
1.9.1	分包	不允许
1.10.1	实质性要求和条件	带“*”号条款；投标无效条款；招标文件中用“拒绝”、“不（予）接受”、“不得”、“不允许”、“否决”等文字规定的条款；法律、法规、规章的相关规定。
1.10.3	技术支持资料	制造商公开发布的原始彩页、白皮书、检验报告等能佐证所投产品的技术参数及功能的证明文件（第五章采购需求中有要求的，按采购需求要求提供）。
1.10.4	偏差	实质性要求和条件不允许偏差，其他条款允许偏差。 允许偏差范围：详见采购需求 最高项数：__/_项
1.11.1	采购进口产品	本采购项目拒绝进口产品参加投标
1.11.2	是否提供产品销售授权书	不需要
2.1	构成招标文件的其他资料	/
2.2.2	招标文件澄清或者修改发出的形式	在原公告发布媒体上发布澄清或修改公告，投标人在投标截止时间前须自行查看，因投标人未及时查看而造成的后果自负；
2.2.3	确认收到招标文件澄清或者修改	投标人在投标截止时间前须自行查看在原公告发布媒体上发布的澄清或修改公告，因投标人未及时查看而造成的后果自负；
2.3.2	质疑招标文件	时间：应当在收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。
3.1.1	构成投标文件的其他资料	形式：按照交易中心相关具体要求执行。
		根据招标文件要求需要附的其它资料。

3.2.5	投标报价的其他要求	报价包括： 1、所投货物的供货、运输、保险、装卸、安装、检测、调试、验收交付、培训、技术支持、售后保修及相关伴随服务等全部价款及其相关税款； 2、采购需求要求的其他内容。
3.3.1	投标有效期	90日历天
3.4.1	投标保证金	是否要求投标人递交投标保证金：不要求
3.4.4	其他可以不予退还投标保证金的情形	/
3.5	资格审查资料的特殊要求	无
3.5.2	近年财务状况的年份要求	2022年以来任意一年
3.6.1	是否允许递交备选投标方案	不允许
3.7.3	投标文件所附证书证件要求	投标文件全部采用电子文档，投标文件所附证书证件均为原件扫描件。投标文件所附证明材料的扫描件，应清晰可辨、内容完整。
3.7.3	投标文件签字或盖章要求	所有要求投标人加盖公章的地方都应用投标人单位的 CA 密匙盖电子签章；所有要求法定代表人或其委托代理人签字或盖章的地方都应用法定代表人或其委托代理人的 CA 密匙盖电子签章，如投标人的法定代表人或委托代理人未办理 CA 密匙的，投标人须将要求法定代表人或其委托代理人签字或盖章的地方用法定代表人或委托代理人签字或盖章后的扫描图片替换到相应格式中。
4.1.1	投标文件加密要求	加密的电子投标文件为公共资源交易中心网站提供的“投标文件制作工具”软件制作生成的加密版投标文件。
4.2.1	投标截止时间	2024年10月16日09时30分（北京时间）
4.2.3	投标文件是否退还	否
5.2	开标程序	本项目采用“远程不见面”开标方式，开标程序按交易中心系统要求进行。
7.1.1	评标委员会的组建	评标委员会构成： 7 人, 其中采购人代表 2 人，评审专家 5 人； 评审专家确定方式：从政府采购评审专家库中随机抽取
7.3.2	评标委员会推荐中标候选人的人数	3 人
8.1	是否授权评标委员会确定中标人	否
8.4.1	履约保证金	是否要求中标人提交履约保证金：不要求

10	是否采用电子招标投标	是，具体要求： （1）本次交易项目实行全流程电子化，投标人（供应商）不需到现场参加开标活动。实行网上开标、远程解密。各投标人（供应商）需要（注：使用IE11浏览器）插入CA数字证书打开投标人界面，参加网上开标。各投标人（供应商）需通过网络密切关注项目交易全过程，所有交易环节材料均依据电子文件为准，须自备计算机且保证网络畅通，能够登录濮阳市公共资源交易平台http://www.pyggzy.com/。 远程解密（解密时间自开标时间始30分钟结束），由于投标人（供应商）错过解密时间或其他自身原因导致远程解密不成功，责任均由投标人（供应商）自行承担。 （2）投标文件全部采用电子文档（.GEF格式），电子投标文件在网上进行上传。在投标文件递交截止时间前，投标人（供应商）登陆交易平台后，将已固化加密的电子投标文件通过网上递交的方式在投标专区自行递交，并确保递交成功（为保证文件正常递交，请投标人错峰上传，投标文件制作详细操作可参“濮阳市公共资源交易平台http://www.pyggzy.com/”办事服务—操作指南-投标文件制作操作指南）。投标人在投标截止时间前应自行在濮阳市公共资源交易平台主体诚信库内添加并提交发布与投标活动相关的资质、业绩、人员等内容，以便评委会查看核对。 注：为保证投标文件按照招标文件规定时间顺利递交，请供应商事先熟悉网上投标程序。
11	需要补充的其他内容	
11.1	政府采购合同融资政策	河南省政府采购合同融资政策告知函 各投标人： 欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！ 政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的投标人融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交投标人，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购（2017）10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。 贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。
11.2	专门面向中小企业采购	本项目或相关采购包是否专门面向中小企业采购：否

11.3	本项目对应的中小企业划分标准所属行业	工业
11.4	享受扶持政策获得政府采购合同的要求	*依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业，否则投标文件无效。
11.5	招标代理服务费	1、本项目招标代理服务费根据河南省招标代理服务收费指导意见（豫招协会（2023）002号文）收费标准计取，由中标人支付； 2、交纳时间：领取《中标通知书》时交纳。
11.6	其他	招标文件内容前后不一致的以投标人须知前附表为准，投标人须知前附表没有的以最后内容为准。

1. 总则

1.1 采购项目概况

1.1.1 本采购项目已经政府采购主管部门批准，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，现对本项目进行公开招标。

1.1.2 采购人：见投标人须知前附表。

1.1.3 采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 采购项目名称：见投标人须知前附表。

***1.1.5 采购内容：见投标人须知前附表。**

1.1.6 标包划分：见投标人须知前附表。

1.1.7 核心产品：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和预算金额

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 预算金额：见投标人须知前附表。

***1.2.3 最高限价：见投标人须知前附表。**

1.3 采购范围、交货期、交货地点和技术性能指标

***1.3.1 采购范围：见投标人须知前附表。**

***1.3.2 交货期：见投标人须知前附表。**

***1.3.3 交货地点：见投标人须知前附表。**

***1.3.4 质量要求：见投标人须知前附表。**

***1.3.5 质保期：见投标人须知前附表。**

1.3.6 技术性能指标：见投标人须知前附表。

***1.4 投标人资格要求**

1.4.1 投标人的资格要求见投标人须知前附表；

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第 1.4.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，

并承诺就中标项目向采购人承担连带责任；

(2) 两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

1.4.3根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)和豫财购【2016】15号的规定，对列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”或“中国政府采购”网站(www.ccgp.gov.cn)的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的投标人，将拒绝其参加政府采购活动。

1.4.4 投标人不得存在下列情形之一：

(1) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

(2) 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该项目的其他采购活动。

(3) 法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 分包

1.9.1 投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，并应当在投标文件中载明分包承担主体，***分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。***除投标人须知前附表规定的非主体、非关键性工作外，其他工作不得分包。

***1.9.2 中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向**

采购人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

1.10 响应和偏差

***1.10.1** 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于采购人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

1.10.2 投标人应根据招标文件的要求提供投标货物技术性能指标的详细描述、技术支持资料及详细技术响应方案及售后服务方案等内容以对招标文件作出响应。

***1.10.3** 投标文件中应针对采购需求中列明的技术参数提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的原始彩页或检测机构出具的检测报告或投标人须知前附表允许的其他形式为准。

***1.10.4** 投标人须知前附表规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，偏差应当符合投标人须知前附表规定的偏差范围和最高项数，超出偏差范围和最高偏差项数的投标将被否决。

1.10.5 投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的商务和技术偏差表中列明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。

1.11 采购进口产品

1.11.1 除投标人须知前附表另有规定外，本采购项目拒绝进口产品参加投标。

1.11.2 本章第 1.11.1 款规定同意购买进口产品的，不限制满足招标文件要求的国内产品参与投标竞争。参加投标产品为进口产品的，应按投标人须知前附表规定提供产品销售授权书。

1.11.3 本章第 1.11.1 款规定允许采购进口产品时，中标人应保证负责办理所投进口产品的合法报关手续并进入中国关境内，保证在供货验收时提供办理进口产品业务的合法手续和证明材料。

***1.12 政府强制采购节能产品**

计算机设备、激光打印机、针式打印机、液晶显示器、制冷空调设备（不含冷却塔）、镇流器、空调机、电热水器、普通照明用双端荧光灯、电视设备、视频设备、便器、水嘴等属于节能产品政府采购品目清单中的强制采购产品（以最新发布清单为准），投标产品中含有以上货物的，必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标文件将被否决。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

- (2) 投标人须知;
- (3) 资格审查、符合性审查和评标方法;
- (4) 合同条款及格式;
- (5) 采购需求;
- (6) 投标文件格式;
- (7) 政府采购政策;
- (8) 投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第 2.2 款对招标文件所作的澄清或者修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清或者修改

2.2.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。

2.2.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以投标人须知前附表规定的形式发给所有获取招标文件的潜在投标人，不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清或者修改后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知采购人或者采购代理机构，确认已收到该澄清。

2.3 招标文件的质疑

2.3.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人或者采购代理机构提出，以便补齐。

2.3.2 投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，应按投标人须知前附表规定的时间和形式向采购人或者采购代理机构提出质疑。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

- (1) 投标函及开标一览表;
- (2) 法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书;
- (3) 商务和技术偏差表;
- (4) 分项报价表;
- (5) 资格审查资料;

- (6) 投标货物技术性能指标的详细描述；
- (7) 技术支持资料；
- (8) 详细技术响应方案及售后服务方案；
- (9) 享受政府采购政策扶持的证明材料（如有时提供）；
- (10) 投标人须知前附表要求的其他资料。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清、说明、补正，构成投标文件的组成部分。

3.2 投标报价

3.2.1 投标报价应包括国家规定的税金。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函及开标一览表中进行报价并填写分项报价表。

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。投标人在投标截止时间前修改投标函及开标一览表中的投标报价总额，应同时修改投标文件“分项报价表”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

***3.2.4 投标报价不得超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价，否则投标无效。**

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 90 天。投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金：无

3.5 资格审查资料（适用于未进行资格预审的）

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第 1.4 款规定的资格条件和要求。

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照或事业单位法人证书、自然人的身份证明（自然人投标时）、其他组织的相关证明等。

3.5.2 “财务状况报告”应提供经审计的财务报告或其基本开户银行出具的资信证明的复印件。具体年份要求见投标人须知前附表，投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务报告。

3.5.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供近半年中任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金的记录）。

3.5.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

3.5.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

3.5.6国家企业信用信息公示系统（网址<http://www.gsxt.gov.cn/>）投标人信息查询，附企业股东及出资信息（显示股东认缴出资额）、主要人员信息网页截图（以上两项也可以是企业信用信息公示报告相关内容截图）。

3.5.7投标申请人未参与本项目的整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务书面声明（格式自拟）。

3.5.8满足投标人须知第1.4.1项要求的“特定资格要求”的相关证明材料。

3.5.9投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第 3.5.1 项至第 3.5.8项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.6 备选投标方案

***3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。**

3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，采购人可以接受该备选投标方案。

3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上供货方案的，视为提供备选方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。

3.7.3 投标文件全部采用电子文档，除投标人须知前附表另有规定外，投标文件所附证书证件均为

原件扫描件，并采用单位和个人数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。由投标人的法定代表人（单位负责人）签字或加盖电子印章的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字或加盖电子印章的，应附由法定代表人（单位负责人）签署的授权委托书。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.4 投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标人应当按照招标文件和电子招标投标交易平台的要求加密投标文件，具体要求见投标人须知前附表。

4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

***4.1.3 未按本章第 4.1.1 项要求密封的投标文件，采购人将拒绝接收。**

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人通过下载招标文件的电子招标投标交易平台递交电子投标文件。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 投标人完成电子投标文件上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。

***4.2.5 逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。**

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知采购人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的通知，应按照本章第 3.7.3 项的要求加盖电子印章。电子招标投标交易平台收到通知后，即时向投标人发出确认回执通知。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，采购人自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3 条、第 4 条的规定进

行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标

采购人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间），通过电子招标投标交易平台公开开标，邀请投标人参加。评标委员会成员不得参加开标活动。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

投标人不足3家的，不得开标。

5.2 开标程序

按投标人须知前附表规定。

5.3 开标疑义

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

6. 资格审查、符合性审查

*6.1 资格审查

6.1.1 公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。

6.1.2 合格投标人不足3家的，不得评标。

6.1.3 资格审查标准见第三章。

6.1.4 投标人信用记录查询

根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）和豫财购【2016】15号的规定，采购人或采购代理机构应当在投标人递交投标文件或响应文件时查询投标人信用记录。查询时将查询网页、内容进行截图或拍照，以作证据留存，截图或拍照内容要完整清晰。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，采购人、采购代理机构应当拒绝其参加政府采购活动。

查询渠道：失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单（查询网址“信用中国”网（ www.creditchina.gov.cn））、政府采购严重违法失信行为记录名单（查询网址“中国政府采购”网（ www.ccgp.gov.cn））。

***6.2 符合性审查**

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

符合性审查标准见第三章。

7、评标

7.1 评标委员会

7.1.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

7.1.2 评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合本办法规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。

无法及时补足评标委员会成员的，采购人或者采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

采购人或者采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

7.1.3 评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

7.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

7.3 评标

7.3.1 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。招标文件没有规定的评标方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7.3.2 评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标完成后，评标委员会应当向采购人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.3.3 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

- （一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
- （二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
- （三）对投标文件进行比较和评价；
- （四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；
- （五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

7.4 废标

招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

- （一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；
- （二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- （三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- （四）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

8. 合同授予

8.1 定标

按照投标人须知前附表的规定，采购人或采购人授权的评标委员会依法确定中标人。

中标或者成交投标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交投标人，也可以重新开展政府采购活动。

8.2 中标、成交结果公告

采购代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标或者成交候选人中按顺序确定中标或者成交投标人。

采购人或者采购代理机构应当自中标、成交投标人确定之日起2个工作日内，发出中标、成交通知书，并在原招标公告发布媒体上公告中标、成交结果。

中标公告期限为1个工作日。

8.3 中标通知

在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；

8.4 履约保证金：无

8.5 签订合同

8.5.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。***所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。**

8.5.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

8.5.3 中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，采购人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

8.5.4 发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，采购人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8.5.5 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

8.6 采购资金的支付

采购人应当按照政府采购合同规定，及时向中标或者成交投标人支付采购资金。

政府采购项目资金支付程序，按照国家有关财政资金支付管理的规定执行。

8.7 履约验收

采购人或者采购代理机构应当按照采购合同规定的技术、服务等要求组织对投标人履约的验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务等要求的履约情况。大型或者复杂的项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收。

***凡是列入国家强制性产品认证目录的产品（以国家认监委公布的最新目录为准），供货时必须提供相关证明材料，认证机构应以国家认监委公布的《承担强制性产品认证工作的认证机构及其业务范围》名单为准，否则视为产品不合格，采购人将拒绝支付货款。具体规定详见：《强制性产品认证管理规定》（总局令第117号）；《市场监管总局关于调整完善强制性产品认证目录和实施要求的公告》（2019年第44号）；《强制性产品认证目录》（以国家认监委公布的最新目录为准）；《适用强制性产品认证自我声明评价方式的产品清单》。以上文件以最新发布为准。**

*8.8 中标无效

***投标人有下列情形之一的，中标、成交无效：**

- (1) 提供虚假材料谋取中标的；
- (2) 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；
- (3) 与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
- (4) 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
- (5) 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；
- (6) 向评标委员会、竞争性谈判小组或者询价小组成员行贿或者提供其他不正当利益。

在此情况下，报经同级政府采购管理部门批准，可将合同授予下一顺位中标候选人，或者重新组织采购。

9. 纪律和监督

9.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

***9.2 对投标人的纪律要求**

投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 评标委员会成员不得有以下行为：

- (一) 确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；
- (二) 接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，87号令第五十一条规定的情形除外；
- (三) 违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；
- (四) 对需要专业判断的主观评审因素协商评分；
- (五) 在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；
- (六) 评标委员会成员收受他人的财物或者其他好处；
- (七) 使用招标文件没有规定的评审因素和标准进行评标。
- (八) **泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。**
- (九) 记录、复制或者带走任何评标资料；

(十) 其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有前款第一至七项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅自离职，影响评标程序正常进行。

9.5 回避要求

在政府采购活动中，采购人员、评标委员会及相关人员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：

- (一) 参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；
- (二) 参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；
- (三) 参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；
- (四) 与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
- (五) 与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

9.6 疑问和质疑

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

投标人认为招标文件、招标过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。

10. 是否采用电子招标投标

本采购项目是否采用电子招标投标方式，见投标人须知前附表。

11. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

附件一：问题澄清通知

问题澄清通知

(编号: _____)

_____ (投标人名称):

评标委员会对你方的投标文件进行了仔细的审查, 现需你方对下列问题以书面形式予以澄清、说明或补正:

1.

2.

.....

请将上述问题的澄清、说明或补正于_____年_____月_____日_____时前递交至

_____ (详细地址) 或传真至_____ (传真号码) 或

通过下载招标文件的电子招标交易平台上传。采用传真方式的, 应在_____年_____月

_____日_____时前将原件递交至_____ (详细地址)。

评标委员会授权的采购人或采购代理机构: _____ (签字或盖章)

_____年_____月_____日

附件二：问题的澄清

问题的澄清

(编号：_____)

评标委员会：

问题澄清通知（编号：_____）已收悉，现澄清、说明或补正如下：

- 1.
- 2.
-

上述问题澄清、说明或补正，不改变我方投标文件的实质性内容，构成我方投标文件的组成部分。

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：_____（签字）

_____年_____月_____日

附件三：确认通知

确认通知

_____（采购人名称）：

你方于_____年_____月_____日发出的_____（项目名称）货物采购招标关于招
标文件的澄清/修改的通知，我方已于_____年_____月_____日收到。

特此确认。

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或委托代理人：_____（签字）

_____年_____月_____日

第三章 资格审查、符合性审查和评标方法

一、资格审查

*采购人或者采购代理机构按资格审查标准对投标人的资格进行审查，有一项不符合审查标准的，则资格审查不合格，其投标将被否决。

资格审查标准

序号	审查因素	资格审查标准	资格审查内容及要求	备注
1	独立承担民事责任的能力	具有独立承担民事责任的能力	投标人是企业（包括合伙企业），应提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；投标人是事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；投标人是个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”；投标人是自然人，应提供有效的自然人身份证明。	
2	商业信誉和财务会计制度	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	提供2022年以来任意一年经审计的财务报告或其基本开户银行出具的资信证明的复印件。投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务报告。	
3	履约能力	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式自拟）。	
4	依法缴纳税收和社会保障资金	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	提供近半年中任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。	
5	无重大违法记录	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录	提供投标申请人参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式自拟）。	
6	投标人不得存在的情形	6.1 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。	附国家企业信用信息公示系统（网址 http://www.gsxt.gov.cn/ ）公示的企业股东及出资信息（显示股东认缴出资额）、主要人员信息网页截图（以上两项也可以是企业信用信息公示报告相关内容截图）	

		6.2 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该项目的其他采购活动。	投标文件中附投标申请人未参与本项目的整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务书面声明（格式自拟）。	
7	信用记录	对列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”或“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的投标人，将拒绝其参加政府采购活动	采购人或采购代理机构应当在投标人递交投标文件或响应文件时查询投标人信用记录。查询时将查询网页、内容进行截图或拍照，以作证据留存，截图或拍照内容要完整清晰。	
8	特定资格条件	第一标包：投标产品属于I类医疗器械的，投标人所投产品应具备在有效期内的医疗器械注册证或医疗器械产品相关备案凭证（非医疗器械不提供）。	投标文件中附相关证书扫描件。	
注：供应商在递交投标文件时，按照濮财购【2022】9号文规定提供濮阳市政府采购供应商信用承诺书，无需提交上述资格审查表中1至5项要求的证明材料。 供应商在中标后，应将上述要求由信用承诺书替代的证明材料提交采购人、代理机构核验。经核验无误后，由采购人、代理机构发出中标通知书。				

二、符合性审查

*评标委员会对符合资格的投标人的投标文件按照符合性审查标准进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查有一项不符合审查标准的，评标委员会应当否决其投标。

符合性审查标准

序号	审查因素	审查标准
1	投标函、开标一览表及签字盖章	有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定
2	投标报价	符合第二章“投标人须知”第 3.2 款规定
3	投标范围	符合第二章“投标人须知”第 1.3.1 项规定
4	交货期	符合第二章“投标人须知”第 1.3.2 项规定
5	交货地点	符合第二章“投标人须知”第 1.3.3 项规定
6	质量要求	符合第二章“投标人须知”第 1.3.4 项规定
7	质保期	符合第二章“投标人须知”第 1.3.5 项规定
8	技术性能指标	符合第五章“采购需求”中的实质性要求和条件
9	投标有效期	符合第二章“投标人须知”第 3.3.1 项规定
10	权利义务	符合第二章“投标人须知”第 1.10.1 项规定和第四章“合同条款及格式”中的实质性要求和条件
11	投标货物及技术服务和质保期服务	符合第五章“采购需求”中的实质性要求和条件
12	技术支持资料	符合第二章“投标人须知”第 1.10.3 项规定
13	政府强制采购节能产品	采购货物属于节能产品政府采购品目清单中强制采购产品的，拟供货物必须具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。
14	附加条件	投标文件不得含有采购人不能接受的附加条件
15	进口产品	符合第二章“投标人须知”第 1.11.1、1.11.2 项规定

三、评标方法

1. 评标方法（综合评分法）

评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

本次评标采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评标委员会按照本章规定的评标方法和标准进行打分。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

2. 评标标准

2.1 分值构成与评分标准

详见评标分值构成与评分标准表

2.2关于小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位产品价格扣除

根据财政部、工信部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）文件及《国务院关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》（国发〔2022〕12号）和财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定：

2.2.1对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，应当对符合本办法规定的小微企业报价给予10%—20%的扣除，用扣除后的价格参加评审，**本项目的扣除比例为20%**；

2.2.2接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%—6%的扣除，用扣除后的价格参加评审；本项目不接受联合体投标，不允许分包；

2.2.3关于监狱企业：视同小微企业。须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不考虑价格扣除。

2.2.4关于残疾人福利性单位：视同小微企业。须提供完整的“残疾人福利性单位声明函”，否则在价格评审时不予考虑价格扣除。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2.2.5中小企业参加政府采购活动，应当出具规定的《中小企业声明函》（格式见附件），否则不得享受中小企业扶持政策。

2.2.6依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）第四条第二款：工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入

300 万元及以上的为 小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。

2.2.7投标人必须根据划型规定对照所投产品制造商情况进行中、小、微企业划型，如实填写《中小企业声明函》，所投产品制造商不属于中、小微、企业的，可以不提供《中小企业声明函》，不享受扶持政策。

2.2.8成交供应商享受规定的中小企业扶持政策的，代理机构将随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》，接受社会公众监督。成交供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

3. 评标程序

***3.1投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：**

3.1.1投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

3.1.2有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

***3.2有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：**

3.2.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

3.2.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.2.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

3.2.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

3.2.5不同投标人的投标文件相互混装；

3.2.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

3.2.7公共资源交易平台开评标系统雷同性分析中显示不同投标人的投标文件制作机器码相同的。

3.3投标报价的修正

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

3.3.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

3.3.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.3.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

3.3.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。***修正后的报价按照本节第3.3款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。**

3.3.5如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。

3.4 投标文件的澄清

3.4.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

3.4.2 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。

3.4.3投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.4.4评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.5 对投标文件评价

3.5.1 评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，按本节第 2.1 款规定的评标分值构成与评分标准进行打分，并汇总每个投标人的得分。

3.5.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.5.3 投标人最终得分为所有评委打分的算术平均值。

***3.5.4 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。**

3.6 相同品牌产品投标的规定

3.6.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；**报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。**

3.6.2使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，报价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格，报价也相同或者招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.6.3非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

3.7 评标结果

3.7.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.7.2 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

- (1) 分值汇总计算错误的；
- (2) 分项评分超出评分标准范围的；
- (3) 评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
- (4) 经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

3.7.3 评标委员会完成评标后，根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

3.7.4 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

评标分值构成与评分标准表

	评分因素	评分标准
投标报价 (30分)	价格扣除	投标人符合小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位政策扶持规定的，按本节第 2.2 项规定进行价格扣除，用扣除后的价格参与投标报价评审。
	投标报价得分 <u>30</u> 分	报价得分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）× <u>30</u> %×100
技术部分 (30分)	技术指标性能指标响应情况 (25 分)	1. 投标货物技术性能指标完全符合招标文件要求的得 25 分。 标注★的技术参数为本次招标实质性要求和条件，不允许负偏离，非标注★的技术参数为产品通用要求，每一条不满足扣 0.5 分，扣完为止。 2. 标注★的技术参数必须提供技术支持资料，未提供或未按采购需求要求提供的，视为不满足；非标注★的技术参数，须按采购需求中要求提供技术支持资料，未提供或未按要求提供的，视为不满足。
	认证证书 (5 分)	1. 投标人或制造商具有中国绿色产品认证证书，认证产品包含金属家具的得 1 分，没有不得分； 2. 投标人或制造商具有家具产品环保卫士认证证书，认证产品包含金属家具的得 1 分，没有不得分； 3. 投标人或制造商具有低 VOCs 家具产品认证证书，认证单元包含金属家具的得 1 分，没有不得分； 4. 投标人或制造商具有柜类、架类、桌类、椅类、床类家具产品有害物质限量认证证书，认证单元包含金属家具的得 1 分，没有不得分； 5. 投标人或制造商产品由保险公司承保，具有产品质量险、产品责任险、公众责任险（含保险证书、保单、发票）齐全并在保险期内得 1 分，没有不得分。 注：投标文件内须附证书证件扫描件及网上查询截图，以上所有证件必须在有效期内，否则不得分。
综合部分 (40分)	企业业绩 (8 分)	投标人或制造商自 2021 年 1 月 1 日以来具有类似货物销售业绩的（合同内容至少应包含核心产品），每具有一项得 2 分，最多得 8 分。（以合同签订时间为准，投标文件中须提供合同协议书扫描件，否则不得分。）

供货、安装方案 (8 分)	依据投标人所提供项目供货、安装方案的科学性、合理性、完善程度进行综合评审： 1、投标人提供项目供货、安装方案的科学性、合理性、完善程度非常优秀的得 8 分； 2、投标人提供项目供货、安装方案的科学性、合理性、完善程度比较优秀的得 5 分； 3、投标人提供项目供货、安装方案的科学性、合理性、完善程度一般的得 3 分； 4、投标人未提供供货、安装方案的得 0 分。
产品质量保证措施 (8 分)	依据投标人所提供项目产品质量保证措施的科学性、合理性、完善程度进行综合评审： 1、产品质量保证措施合理，内容可行性强且优于其他供应商，得 8 分； 2、产品质量保证措施较合理，可操作性较强，得 5 分； 3、产品质量保证措施一般，基本满足采购要求，得 3 分； 4、投标人未提供产品质量保证措施的得 0 分。
进度计划及控制措施 (8 分)	依据投标人所提供项目进度计划及控制措施的科学性、合理性、完善程度进行综合评审： 1、进度计划安排合理，控制措施具体明确且优于其他供应商，得 8 分； 2、进度计划安排较合理，控制措施较明确，能较好满足采购需求，得 5 分； 3、进度计划安排较一般，控制措施一般，基本满足采购要求，得 3 分； 4、投标人未提供进度计划及控制措施的得 0 分。
售后服务 (6 分)	依据投标人所提供项目售后服务方案的科学性、合理性、完善程度进行综合评审： 1、售后服务方案合理，内容详实且优于其他供应商，得 6 分； 2、售后服务方案较合理，可操作性较强，得 4 分； 3、售后服务方案一般，基本满足采购要求，得 2 分。 4、投标人未提供售后服务方案的得 0 分。
环境标志产品 (2 分)	拟供产品列入《环境标志产品政府采购品目清单》并提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的，每一项得 1 分，最多得 2 分，不提供的得 0 分。

第四章 合同条款及格式

甲方（全称）：_____

乙方（全称）：_____

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就项目及有关事宜协商一致，共同达成如下协议：

第一条 合同文件

下列与本次采购活动有关的文件及附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

- 1.（××号）招标采购文件
2. 投标文件
3. 乙方在投标时的书面承诺
- 4.（××号）中标通知书
5. 合同补充条款或说明
6. 保密协议或条款
7. 相关附件、图纸

第二条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列货物，货物名称、规格及数量，备件、易损件和专用工具等（详见《供货明细一览表》）。

第三条 合同总价款

1. 本合同项下货物总价款：¥ _____ 元。大写：_____元。
2. 分项价款在《供货一览表》中有明确规定。
3. 本合同总价款包括货物、软件、标准附件、备品备件、专用工具、图纸资料、技术服务，包装、运输、装卸、保险、税金，货到就位以及安装、调试、培训、保修等验收合格之前和质保期内的售后服务一切税金和费用。
4. 本合同执行期间合同总价款不变。

第四条 双方一般权利和义务

1. 甲方的义务

1.1 委托工作的具体范围和内容：_____；

1.2 甲方应按约定的时间和要求完成下列工作：

- （1）向乙方提供保证履行合同所需的全部资料的时间：合同签订后_____个工作日内。
- （2）向乙方提供保证履行合同顺利完成的条件：_____。
- （3）需要与第三方协调的工作：_____。

1.3甲方有义务保守履约合同过程中有关的商业秘密。

2. 乙方的义务

2.1乙方应按约定的时间和要求完全下列工作：

(1) 保证履行合同的内容和时间：_____。

(2) 为甲方提供的为保证履行合同的相关咨询服务：_____。

(3) 应尽的其他义务：_____。

2.2乙方有义务保守履约合同过程中有关的商业秘密。

3. 甲方的权利

3.1按合同约定，接收项目成果；

3.2向乙方询问履行合同工作进展情况和相关内容或提出不违反法律、行政法规的建议；

3.3与乙方协商，建议更换其不称职的工作人员；

3.4本合同履行期间，由于乙方不履行合同约定的内容，给甲方造成损失或影响工作正常进行的，甲方有权终止本合同，并依法向乙方追索经济赔偿，直至追究法律责任；

3.5甲方有权利对乙方在合同履行期间的行为进行监督。

4. 乙方的权利

4.1按合同约定收取报酬；

4.2对履行合同中应由甲方做出的决定，乙方有权提出建议；

4.3当甲方提供的资料不足或不明确时，有权要求甲方补足资料或作出明确的答复；

4.4拒绝甲方提出的违反法律、行政法规的要求，并向甲方作出解释。

第五条 质量保证

1. 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，索赔或诉讼，乙方应承担全部责任。

2. 乙方保证货物是全新的、未使用过的，完全符合国家规范及甲乙双方确认的投标文件、本合同关于货物数量、质量的要求。货物符合实行国家“三包”规定的，应执行“三包”规定。

本项目质保期_____年，保修期_____年。

3. 乙方提交的货物应符合投标文件中所记载的详细配置、技术参数、参数及性能，并应附有此类货物完整、详细的技术资料和说明文件。

4. 乙方提交的货物必须按照招标文件的要求和中标人投标文件的承诺，以约定标准进行制造、安装；采购的进口产品应执行原产地国家有关部门最新颁布的相应正式标准并提供国家商检、海关报关等手续。

5. 乙方应保证将货物按照国家或专业标准包装、确保货物安全无损运抵合同规定的交货地点，并进行安装、试运行。

6、乙方保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。

第六条 付款方式

1. 本合同项下所有款项均以人民币支付。

2. 乙方向甲方提交下列文件材料，经甲方审核无误后支付采购价款：

(1) 经甲方确认的发票；

(2) 经甲乙双方确认签署的《验收报告》（或按项目进度阶段性《验收报告》）；

(3) 其他材料。

3. 款项的支付进度以招标采购文件的有关规定为准。如招标采购文件未作特别规定，则付款进度按如下约定履行：

合同签订生效，且具备供货条件后_____个工作日内，采购人支付合同总金额的____%作为预付款，货到安装调试合格后支付至合同总价款的_____%，全部设备验收合格后支付至工总价款的_____%，余款_____%作为质量保证金于货物或系统运行满_____月（年）后，并经甲乙双方复验合格后的日内付清。

第七条 交货和验收

1. 交货时间：_____。

交货地点：_____。

安装调试时间：_____。

2. 乙方应对提供的货物作出全面自查和整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，清单应随提供的验收资料交给甲方。

3. 乙方提供的货物应包括本合同“第一条 合同文件”规定的全部货物及其附（辅）件、资料。

4. 甲方应当在到货后的_____个工作日内对货物进行验收。货物验收时，甲乙双方必须同时在场，双方共同确认货物与本合同规定的生产厂家产地、品牌、规格型号、数量、质量、技术参数和性能等是否一致。乙方所交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收。乙方应及时按本合同规定和甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至验收合格，方视为乙方按本合同规定完成交货。验收合格的，由双方共同签署《验收报告》。

5. 需要乙方对货物（包括软件）或系统进行安装调试的，甲乙双方应在货物安装调试完毕后的_____个工作日内进行运行效果验收。在验收之前，乙方需提前提交相应的调试计划（包括调试程序、环境、内容和检验标准、调试时间安排等）供甲方确认，乙方还应对所有检验验收调试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应将记录提供给甲方。调试检验出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a. 重新调试直至合格为止；

b. 要求乙方对货物进行免费更换，然后重新调试直至合格为止。甲方因乙方原因所产生的所有费用均由乙方负担。

6. 验收合格的，由双方共同签署《验收报告》。

7. 甲方可以视项目规模或复杂情况聘请专业人员参与验收，大型或复杂项目，以及特种货物应当邀请国家认可的第三方质量检测机构参与验收。

8. 货物验收包括：货物包装是否完好，产地生产厂家名称、品牌、型号、规格、数量、外观质量、配置、内在质量，以及调试运行是否达到“第一条合同文件”规定的效果。乙方应将所提供货物的装箱清单、产品合格证、甲方手册、原厂保修卡、随机资料及备品备件、易损件、专用工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物、附（辅）件和资料的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

9. 货物达不到本合同“第一条合同文件”规定的数量、质量要求和运行效果，甲方有权拒收，并可以解除合同；由此引起甲方损失及赔偿责任由乙方承担。

10. 如果合同双方对《验收报告》有分歧，双方须于出现分歧后_____天内给对方书面声明，以陈述己方的理由及要求，并附有关证据。分歧应通过协商解决。

11. 商品包装和快递包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》和《快递包装政府采购需求标准（试行）》规定，商品的包装和快递包装验收标准应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》和《快递包装政府采购需求标准（试行）》规定，并提供相关的检测报告。

第八条 项目管理服务

乙方应指定不少于一人全权全程负责本项目的商务服务，以及货物安装、调试、咨询、培训和售后等技术服务工作。

项目负责人姓名：_____； 联系电话：_____。

第九条 售后服务

1. 质量保证期为自货物通过最终验收之日起_____个月。若国家有明确规定的质量保证期高于此质量保证期的，执行国家规定。

2. 在货物质保期内，乙方应对由于设计、工艺、质量（含环保节能要求）、材料和的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并解决存在的问题。

3. 对不符合本合同第四条规定要求的货物应立即进行调换，调换本身并不影响甲方就其损失向乙方索赔的权利。

4. 货物安装调试完成后，乙方应继续向甲方提供良好的技术支持。应当由专门队伍从事此项工作，并提供全天候的热线技术支持服务，应当对甲方所反映的任何问题在_____日（小时）之内做出及时响应，在_____日（小时）之内赶到现场实地解决问题。若问题、故障在检修_____工作日（小时）后仍无法解决，乙方应在_____日（小时）内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

5. 乙方应当建立健全售后服务体系，确保货物正常运行。乙方应当遵守甲方的有关管理制度、操作规程。对于乙方违规操作造成甲方损失的，由乙方按照本合同第十二条的约定承担赔偿责任。

6. 乙方应负责货物及主要部件、配件维修更换。质保期内，乙方对货物（人为故意损坏除外）提供全

免费保修或免费更换；质保期后，收取维修成本费（备品备件乙方应以投标文件承诺的优惠价格提供）。

第十条 分包和转包

除招标采购文件事先说明、且经甲方事先书面同意外，乙方不得分包、转包其应履行的合同义务。

第十一条 合同的生效

1. 本合同经甲乙双方或授权代表签订并加盖公章或合同专用章后生效。

2. 生效后，除《中华人民共和国政府采购法》第 49 条、第 50 条第二款规定的情形外，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十二条 违约责任

1. 乙方所交付的货物不符合本合同规定的，甲方有权拒收，乙方在得到甲方通知之日起_____个工作日内采取补救措施，逾期仍未采取有效措施的，甲方有权要求乙方赔偿因此造成的损失或扣留履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价_____ %的违约金。

2. 甲方无正当理由拒收货物、拒付货款的，甲方应向乙方偿付拒付货款_____ %的违约金。

3. 乙方无正当理由逾期交付货物的，每逾期 1 天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的_____ %的违约金。如乙方逾期交货达_____ 天，甲方有权解除合同，甲方解除合同的通知自到达乙方时生效。在此情况下，乙方给甲方造成的实际损失高于违约金的，对高出违约金的部分乙方应予以赔偿。

4. 甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期 1 天甲方向乙方偿付欠款总额的_____ %违约金，但累计违约金总额不超过欠款总额的_____ %。

5. 在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修，货物仍不能达到合同约定的质量标准、运行效果的，甲方有权要求乙方更换为全新合格货物并按本条第 1 款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

6. 因乙方原因导致违约、本合同无法履行等情形造成甲方损失的，乙方除承担违约责任外还应支付甲方一切相关费用，包括但不限于诉讼费、保全费、鉴定费、律师费、交通费。

7. 其它未尽事宜，以《民法典》和《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

第十三条 不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在_____个工作日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门和政府采购管理部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免于承担责任。

第十四条 争议的解决方式

1. 因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 在解释或者执行本合同的过程中发生争议时，双方应通过协商方式解决。

3. 经协商不能解决的争议，双方可选择以下第_____种方式解决：

①向 甲方住所地 有管辖权的法院提起诉讼；

②向_____ 仲裁委员会提出仲裁。

4.在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分可以履行的仍应按合同条款继续履行。

第十五条 其他

符合《中华人民共和国政府采购法》第 49 条规定的，经双方协商，办理政府采购手续后，可签订补充合同，所签订的补充合同与本合同具有同等法律效力。

本合同一式_____ 份，甲、乙双方各执_____ 份。

甲 方： 乙 方：

名称：（盖章） 名称：（盖章）

地址： 地址：

法定代表人（签字）： 法定代表人（签字）：

授权代表（签字）： 授权代表（签字）：

开户银行： 开户银行：

银行帐号： 银行帐号：


时 间： 年 月 日

注：本合同格式仅供参考，具体以双方签订的正式合同为准，供需双方可根据项目特点协商增减、调整。

第五章 采购需求

第一标包：清丰县人民医院医用家具及布艺类采购

A区门诊楼医用家具汇总清单							
序号	产品名称		图片	单位	规格尺寸（mm）	数量	技术参数
1		医用无菌钢制柜		个	900*400*1800	50	★1.柜体全部采用厚0.8mm电解钢板制作； 2.上部对开钢化玻璃门，中部两个抽屉，抽屉滑轨采用三节静音滑轨，下部对开铁门、内嵌式扣手，带锁具，上部二块活动层板，下部一块活动层板； 3.喷涂：表面采用热固性抗菌粉末涂料喷涂，颜色可根据需求方要求，设计具有外观新颖、简洁，符合现代医务潮流。 4.电解钢板性能：1）金属硬涂层硬度≥5H；2）耐腐蚀性：100h内，浸泡中样板上划痕两侧3mm以外，无起泡产生；100h后，划痕两侧3mm外，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象；3）经300小时乙酸盐试验后金属表面镀层本身耐腐蚀等级达到10级，金属表面镀层对基体的保护等级达到10级；投标文件中投标人或制造商提供具备法定资质的检测机构出具的符合性能要求的电解钢板抽样检验报告和全国认证认可信息公共服务平台查询截图。
2		医用储物柜(3门更衣)		个	900*450*1800	80	1.柜体全部采用厚0.8mm电解钢板制作，左中右三门结构，每门内上部带一根挂衣杆、下部一块层板；柜门均带内嵌式扣手、锁具、透气孔； 2.喷涂：表面采用热固性抗菌粉末涂料喷涂，颜色可根据需求方要求，设计具有外观新颖、简洁，符合现代医务潮流。 3.抗菌粉末性能：1）重金含量：可溶性铅(Pb)未检出，可溶性铬(Cr)未检出，可溶性汞(Hg)未检出；2）抗菌性：抗大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌均达到99.9%；3）耐霉菌等级：耐绳状青霉、出芽梗霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉等级0级；投标文件中投标人或制造商提供具备法定资质的检测机构出具的符合性能要求的抗菌粉末抽样检验报告和全国认证认可信息公共服务平台查询截图。
3		文件更衣一体柜		个	1200*450*1800	4	1.柜体全部采用厚0.8mm电解钢板制作，左侧上部为钢化玻璃对开门，内部一块活动层板，下部为二个抽屉，抽屉滑轨为阻尼三节滑轨抽屉下部为对开铁门，内部一块活动层板，右侧为通常挂衣柜，柜门内上部带一根挂衣杆、下部一块层板；柜门均带内嵌式扣手、锁具、透气孔； 2.喷涂：表面采用热固性抗菌粉末涂料喷涂，颜色可根据需求方要求，设计具有外观新颖、简洁，符合现代医务潮流。
4		医用无菌货架		延米	L*500*2000	41.4	★1.材料：全部采用优质冷轧钢板，立柱1.2mm，横截面为40*80mm，拉撑1.0mm，截面为30*60mm，隔板0.6mm； 2.结构：可任意组装，每组共四层，隔板可上下调节； 3.喷涂及颜色：表面经酸洗、磷化等十二工位防锈处理，采用亚光白色环保型粉末静电喷涂；
5		医用无菌储物柜（四门）		个	900*450*1800	15	1.柜体全部采用厚0.8mm电解钢板制作，四门结构，上层二门，下层二门，每门内上部带一根挂衣杆、下部一块层板；柜门均带内嵌式扣手、锁具、透气孔； 2.喷涂：表面采用热固性抗菌粉末涂料喷涂，颜色可根据需求方要求，设计具有外观新颖、简洁，符合现代医务潮流。
6		不锈钢污洗池		延米	L*600*850	6.7	★1.全部采用304不锈钢板材质，水槽及台面部分采用1.2mm304不锈钢板，其他采用1.0mm304不锈钢板； 2.踢脚线内缩100mm，铰链采用304不锈钢铰链，柜门带磁吸； 3.后部立挡板上配置感应皂液盒、水龙头（普通冷热、感应脚踏），配置配套进水管及出水管； 4.整体采用氩弧焊焊接工艺焊接。
7		不锈钢拖把池		延米	L*585*1850	10.8	1.全部采用304不锈钢板材质，水槽及台面部分采用1.2mm304不锈钢板，其他采用1.0mm304不锈钢板； 2.后部立挡板上配置长颈水龙头、配置配套出水器； 3.整体采用氩弧焊焊接工艺焊接。
8	治疗台	上中一体柜		延米	L*350*1150	139.42	★1.材质：柜体及背架采用0.8mm电解钢板，上柜玻璃采用4mm钢化玻璃，踢脚线采用1.0mm304不锈钢板，台面采用12mm优质复合亚克力医用人造石。 2.结构：分上中下三部分组成，上柜玻璃对开门，内置一块可调节活动层板，中柜为背架式结构，带一块层板，下柜为双轴对开门结构，门内带一块活动层板；水槽配不锈钢水槽和亚克力挡水板+水龙头 3.工艺：上柜柜体两侧及底板一体折弯成型，减少柜体毛刺、焊点，缝隙等现象，使用安全；柜门采用双层扣件式结构，无螺丝及焊点外漏；背架立柱40*55*2000mm，带过线功能，无螺丝防脱落挂式连接，挂于地柜背部“L”型挂钩上，安全牢固，拆装方便，立柱挂钩孔距40mm，中柜部分活动式可拆卸挂式背板，以便发生线路问题检修时在不影响上柜正常使用状态下可下推维修线路，中柜层板支撑采用1.8mm电解钢板冲压折弯成型，安装时挂于背架立柱上，具有防脱落功能，层板放置后自攻丝在下部固定；下柜柜体后部带有1.8mm厚电解钢板制作“L”型挂钩，方便背架立柱安装，具有防脱落功能；抽屉面板为双层扣件式面板，与斗框采用无螺丝扣件式连接，安全防挂，柜门采用双层扣件式结构，无螺丝及焊点外漏；上柜柜门，抽屉及下柜柜门拉手均采用双层一体化折弯成型工艺制作—字型翻领拉手，不允许有螺丝连接及焊接，每个柜门及抽屉上带68mm*38mm亚克力材质防拉纹，踢脚线采用隐藏式连接，不允许有螺丝、铆钉外露，不允许发粘，外形美观，减少安全隐患，环保无异味；柜脚带隐藏式调节脚，柜门铰链采用优质缓冲阻尼铰链，抽屉滑轨采用阻尼三节滑轨。 4.喷涂：表面采用热固性抗菌粉末涂料喷涂，颜色可根据院方要求，设计具有外观新颖、简洁，符合现代医务潮流。 5.性能：1）邻边垂直度、翘曲度、平整度、位置差、分缝、下重度、摆动度、着地平稳性、金属件外观、结构安全、金属喷涂涂层理化性能、抗盐雾、强度和耐久性、稳定性检测项符合国家标准要求；2）重金含量：可溶性铅（Pb）、可溶性铬（Cd）、可溶性汞（Cr）、可溶性汞（Hg）均为未检出；投标文件中投标人或制造商提供具备法定资质的检测机构出具的符合性能要求的治疗台抽样检验报告和全国认证认可信息公共服务平台查询截图。
9		医用环保治疗柜		延米	L*580*835	257.7	
10		台面		延米	L*600*15	266.1	
11		304不锈钢踢脚线		延米	L*1*100	352.84	
12		毒麻药品柜		个	500*580*835	1	
13		四抽柜		个	450*580*835	2	
14		水池龙头亚克力挡水板套装		套	常规	62	
15		医用环保处置柜		延米	L*580*835	7	
16	护士站	医用护士站		延米	L*700*1100	86.74	★1.台面采用12mm厚复合亚克力医用人造石；材料性能：具有耐酸耐碱的性质，抗污染不渗透、不变形不上色、无缝隙易清洁打理，耐磨、耐刮擦、耐冲击、耐高温、抗紫外线、抗污损、防火、防静电，以及具有阻燃性、无毒等技术特点；符合医院等高标准的环境卫生要求。 ★2.护士站整体架体及护板采用优质电解钢板制作，站体骨架钢板厚度≥1.5mm，护板厚度≥1.0mm。踢脚线采用≥1.0mm 304不锈钢板制作，比柜体前段面缩进尺寸为23mm，高度为100mm，操作时无任何感阻，符合人体工程学原理，踢脚线外部不允许有螺钉或铆钉外露以免影响美观及安全，不允许以焊接方式有焊点以免影响整体美观，不允许胶粘以免影响胶挥发所致环保问题。 3.配件：导轨采用阻尼铰链、阻尼三节滑轨、具有顺滑，静音，自动归位并防倾覆功能，键盘架材质采用1.0mm电解钢板制作。 4.护士站柜内选配有三抽柜、主机柜、键盘架、打印机电、病历夹车、均采用优质电解钢板制作，钢板厚度≥0.8mm，病历车配备3寸白色包塑静音轮、双轮双轴结构，方便医护人员操作使用，美观大方。 5.工艺：整体采用二氧化碳保护焊接及点焊工艺，站体顶部（石材台面下部）需电解钢板制作全封闭，以加强台面支撑，站体正面门及抽屉间空腔在1.5-2mm之间，柜体边宽度为2.5cm，采用双层门板设计，并且内有加强筋，提高门的使用寿命，门轴连接件为直径4.0mm，柜门与抽屉采用双层一体化折弯成型工艺制作—字型翻领拉手，不允许有螺丝连接及焊接。 6.喷涂：表面采用热固性抗菌粉末涂料喷涂，颜色可根据院方要求，设计具有外观新颖、简洁，符合现代医务潮流。 7.性能：1）邻边垂直度、翘曲度、平整度、位置差、分缝、下重度、摆动度、着地平稳性金属件外观、结构安全、金属喷涂涂层理化性能、抗盐雾、强度和耐久性、稳定性检测项符合国家标准要求；2）重金含量：可溶性铅（Pb）、可溶性铬（Cd）、可溶性汞（Cr）、可溶性汞（Hg）均为未检出；投标文件中投标人或制造商提供具备法定资质的检测机构出具的符合性能要求的护士站抽样检验报告和全国认证认可信息公共服务平台查询截图。
17		上台面		延米	L*300*40	42.5	
18		下台面		延米	L*700*40	86.74	
19		外挂		延米	/	25	
20		单抽单开门柜		个	常规	45	
21		主机柜		个	常规	37	
22		键盘架		个	常规	37	

23		诊查床		个	1900*600*650	84	1.床架材质：床框为60*40*1.2mm矩形钢管,床脚为50*50*1.2方形钢管，加强连接管为30*30*1.2mm方形钢管； 2.床垫材质：采用优质医用皮革、内包厚度30mm优质高弹海绵。床板为12mm厚多层板，床垫与床架连接牢固； 3.结构：床腿上装有橡胶套、与地面接触防震减震； 4.喷涂：钢制部件经酸洗、磷化等前处理除锈工艺后，采用医用抗菌粉末静电喷涂，防菌抗菌，抗酸碱腐蚀，耐褪色，有效延长使用寿命； 5.性能：1）邻边垂直度、着地平稳性、金属件外观、软包件外观、塑料件外观、结构安全、金属喷涂涂层理化性能。抗盐雾检测项符合国家标准要求；2）重金属含量：可溶性铅（Pb）、可溶性镉（Cd）、可溶性铬（Cr）、可溶性汞（Hg）均为未检出；投标文件中投标人或制造商提供具备法定资质的检测机构出具的符合性能要求的诊查床抽样检验报告和全国认证认可信息公共服务平台查询截图。
24		医用无菌架（西药）		个	900*450*2000	88	1.柜体全部采用厚0.8mm电解钢板制作，无门，整体均分6层结构，每块层板外侧带药品标示卡卡槽； 2.喷涂：表面采用热固性抗菌粉末涂料喷涂，颜色可根据需方要求，设计具有外观新颖、简洁，符合现代医务潮流。
25		开放式药架		个	900*460*2000	40	1.立柱采用优质碳钢40*40*1.2mm方管,背板为实心钢筋网牌结构，挂壁采用1.5mm厚优质冷轧钢板、承重力强；托板，底板采用0.8mm厚优质冷轧钢板、每个药盘下均带有加固板条；连接件采用2.0mm厚优质冷轧钢板坚固耐用； 2.配置：中背架一个、顶板2块，药盘8个，底脚2个，每个托盘内带3块药品分隔板，外侧带药品标示卡卡槽；每个托盘均可90度平挂，也可以70到90度之间斜挂，每层托板层距可根据实际随意调节；底脚带有调节脚。 3.喷涂：表面采用热固性抗菌粉末涂料喷涂，颜色可根据需方要求，设计具有外观新颖、简洁，符合现代医务潮流。 4.性能：1）邻边垂直度、着地平稳性、金属件外观、结构安全、金属喷涂涂层理化性能。抗盐雾检测项符合国家标准要求；2）重金属含量：可溶性铅（Pb）、可溶性镉（Cd）、可溶性铬（Cr）、可溶性汞（Hg）均为未检出；投标文件中投标人或制造商提供具备法定资质的检测机构出具的符合性能要求的药架抽样检验报告和全国认证认可信息公共服务平台查询截图。
26		中药柜		个	1200*550*2000	10	1.柜体架采用0.8mm电解钢板制作； 2.最上层为对开柜门大储物格，中间每层5个抽屉、共8层40个抽屉； 3.每个抽屉均带固定扣手，每个抽屉分2小格，每个小格内柜可单独取出，内胆采用无色食品级优质塑料； 4.抽屉采用优质阻尼三节静音滑轨； 5.柜体内部全封闭工艺，每个抽屉均为独立空间； 6.中药柜下带优质承重脚轮，移动方便； 7.喷涂：表面采用热固性抗菌粉末涂料喷涂或木纹转印，颜色可根据院方要求，设计具有外观新颖、简洁，符合现代医务潮流。 8.性能：1）邻边垂直度、翘曲度、平整度、位度差、分缝、下重度、摆动度、着地平稳性、金属件外观、结构安全、金属喷涂涂层理化性能。抗盐雾检测项符合国家标准要求；2）重金属含量：可溶性铅（Pb）、可溶性镉（Cd）、可溶性铬（Cr）、可溶性汞（Hg）均为未检出；投标文件中投标人或制造商提供具备法定资质的检测机构出具的符合性能要求的中药柜抽样检验报告和全国认证认可信息公共服务平台查询截图。
27		中药调剂台		个	1200*550*900	4	1.柜体架采用0.8mm电解钢板制作； 2.每层5个抽屉、共4层20个抽屉； 3.每个抽屉均带固定扣手，每个抽屉分2小格，每个小格内柜可单独取出，内胆采用无色食品级优质塑料； 4.抽屉采用优质阻尼三节静音滑轨； 5.柜体内部全封闭工艺，每个抽屉均为独立空间； 6.中药柜下带优质承重脚轮，移动方便； 7.喷涂：表面采用热固性抗菌粉末涂料喷涂或木纹转印，颜色可根据院方要求，设计具有外观新颖、简洁，符合现代医务潮流。
28		不锈钢无菌物品柜		个	900*450*1800	20	*1.柜体全部采用厚0.8mm优质304不锈钢板； 2.上部对开柜门，柜门镶嵌4mm钢化玻璃，下部对开不锈钢门、铝合金扣手，带锁具，上部二块活动层板，下部一块活动层板； 3.工艺：整体采用氩弧焊焊接工艺焊接。
29		医用环保储物柜(6门衣柜)		个	900*450*1800	2	1.柜体全部采用厚0.8mm电解钢板制作，上下部分各三门结构，每门内上部带一根挂衣杆、下部一块层板；柜门均带内嵌式扣手、锁具、透气孔； 2.喷涂：表面采用热固性抗菌粉末涂料喷涂，颜色可根据需方要求，设计具有外观新颖、简洁，符合现代医务潮流。
30		医用环保无菌鞋柜（9门）		个	900*400*1800	1	1.柜体全部采用厚0.8mm电解钢板制作，每层三门、共三层9门，每门内中间带一块固定层板，每个柜门均带铝合金扣手、锁具、透气孔； 2.喷涂：表面采用热固性抗菌粉末涂料喷涂，颜色可根据需方要求，设计具有外观新颖、简洁，符合现代医务潮流。
31		按摩床		个	1900*600*650	31	*1.床架材质：床框为60*40*1.2mm矩形钢管,床脚为50*50*1.2方形钢管，加强连接管为30*30*1.2mm方形钢管； 2.床垫材质：采用优质医用皮革、内包厚度30mm优质高弹海绵。床板为12mm厚多层板，床垫与床架连接牢固； 3.结构：床腿上设置有透气孔及两侧手臂下悬凹槽、透气孔下方设置有托板垫、可放置手臂、手机等、防止手臂长时间下悬不适，床腿上装有橡胶套、与地面接触防震减震； 4.喷涂：钢制部件经酸洗、磷化等前处理除锈工艺后，采用医用抗菌粉末静电喷涂，防菌抗菌，抗酸碱腐蚀，耐褪色，有效延长使用寿命； 5.医用皮革性能：1）游离甲醛：未检出；2）挥发性有机物（VOC）≤10mg/kg;3）皮革颜色干摩擦色牢度5级；4）皮革涂层附着牢度≥3.0N/10mm；5）可萃取的重金属：铅(Pb)未检出，镉(Cd)未检出。投标文件中投标人或制造商提供具备法定资质的检测机构出具的符合性能要求的医用皮革抽样检验报告和全国认证认可信息公共服务平台查询截图。
32		美容床		个	1900*600*650	10	

A区门诊楼办公家具汇总清单

序号	产品名称		图片	单位	规格尺寸	数量	技术参数
33		诊察桌		个	1500*1500*760	112	1.桌面采用25mmE1级双贴面中密度纤维板封边制作，桌架采用直径60mm钢管及冷轧钢板折弯焊接而成，附柜柜体采用16mmE1级双贴面中密度纤维板封边制作； 2.柜门铰链采用阻尼铰链，抽屉滑轨采用阻尼三节滑轨，抽屉拉手采用优质五金拉手； 3.桌面、附柜台面、抽屉面板、门板颜色采用黄橡木纹色，其他采用灰白色；桌架采用亚光白色热固性抗菌粉末静电喷涂； 4.性能：1）邻边垂直度、翘曲度、平整度、位度差、分缝、下重度、摆动度、着地平稳性、金属件外观、木制品外观、结构安全、金属喷涂涂层理化性能。抗盐雾、木制品表面贴面理化性能、强度和耐久性、稳定性检测项符合国家标准要求；2）甲醛释放量≤0.3mg/L;3）挥发性有机化合物：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物TVOC均为未检出；4）表面涂层可迁移元素：铅Pb、镉Cd、铬Cr、砷As、钡Ba、锑Sb、硒Se、汞Hg均为未检出；投标文件中投标人或制造商提供具备法定资质的检测机构出具的符合性能要求的诊察桌抽样检验报告和全国认证认可信息公共服务平台查询截图。
34		椅子		把	常规	112	1.面料：高分子纤维面料，耐磨，柔软舒适 2.塑胶件：背框+扶手PP加纤材料 3.木板：三按板，防虫，不脱皮，绿色环保 4.海绵：45°高密度回弹原生海绵 5.底座：2.5加厚钢板底盘，抗冲击，安全稳固 6.气杆：国标SGS3级气杆正常上下伸缩10万次不漏气 7.五星脚：PP加纤材料，重量可承受800公斤 8.轮子：尼龙轮，耐磨，防滑，灵活性好，过10万次测试

35		诊椅		张	常规	224	1.PU坐垫+升降杆+电镀圈脚+固定脚垫
36		1.4米办公桌1		个	1400*600*750	42	1. 基材：采用E1级刨花板，符合E1级环保标准。 2. 饰面：采用AAA级三聚氢胺纸饰面，经防划、防油、防火处理。 3. 封边：采用优质PVC封边，表面光滑，防水性好。 4. 胶水：采用环保胶黏剂。 5. 五金配件：采用优质五金配件。
37		1.4米办公桌2		位	1400*600*750	78	1. 基材：采用E1级刨花板，符合E1级环保标准。 2. 饰面：采用AAA级三聚氢胺纸饰面，经防划、防油、防火处理。 3. 封边：采用优质PVC封边，表面光滑，防水性好。 4. 胶水：采用环保胶黏剂。 5. 五金配件：采用优质五金配件。
38		1.6米桌主任护士长		个	1600*1600*750	3	1. 基材：采用E1级刨花板，符合E1级环保标准。 2. 饰面：采用AAA级三聚氢胺纸饰面，经防划、防油、防火处理。 3. 封边：采用优质PVC封边，表面光滑，防水性好。 4. 胶水：采用环保胶黏剂。 5. 五金配件：采用优质五金配件。
39		办公椅		把	常规	4	1.面料：高分子纤维面料，耐磨，柔软舒适 2.塑胶件：背框+扶手PP加纤材料 3.木板：三按板，防虫，不脱皮，绿色环保 4.海绵：45#高密度回弹原生海绵 5.底盘：2.5加厚钢板底盘，抗冲击，安全稳固 6.气杆：国标SGS3级气杆正常上下伸缩10万次不漏气 7.五星脚：PP加纤材料，重量可承受800公斤 8.轮子：尼龙轮，耐磨，防滑，灵活性好，过10万次测试
40		办公椅		把	常规	192	1.面料：高分子纤维面料，耐磨，柔软舒适 2.塑胶件：背框+扶手PP加纤材料 3.木板：三按板，防虫，不脱皮，绿色环保 4.海绵：45#高密度回弹原生海绵 5.底盘：2.5加厚钢板底盘，抗冲击，安全稳固 6.气杆：国标SGS3级气杆正常上下伸缩10万次不漏气 7.五星脚：PP加纤材料，重量可承受800公斤 8.轮子：尼龙轮，耐磨，防滑，灵活性好，过10万次测试
41		1.5米办公桌		个	1500*1400*750	17	1. 基材：采用E1级刨花板，符合E1级环保标准。 2. 饰面：采用AAA级三聚氢胺纸饰面，经防划、防油、防火处理。 3. 封边：采用优质PVC封边，表面光滑，防水性好。 4. 胶水：采用环保胶黏剂。 5. 五金配件：采用优质五金配件。
42		会议桌		个	2400*1200*760	8	1. 基材：采用E1级刨花板，符合E1级环保标准。 2. 饰面：采用AAA级三聚氢胺纸饰面，经防划、防油、防火处理。 3. 封边：采用优质PVC封边，表面光滑，防水性好。 4. 胶水：采用环保胶黏剂。 5. 五金配件：采用优质五金配件。
43		维修桌		个	1800*900*750	1	1. 基材：采用E1级刨花板，符合E1级环保标准。 2. 饰面：采用AAA级三聚氢胺纸饰面，经防划、防油、防火处理。 3. 封边：采用优质PVC封边，表面光滑，防水性好。 4. 胶水：采用环保胶黏剂。 5. 五金配件：采用优质五金配件。
44		会议桌		个	4200*1500*750	5	1. 贴面材料:采用木皮饰面,厚度为0.6mm; 2. 基材:高密度环保板,符合国际E1级标准; 3. 油漆:优质环保水性油漆,漆面平整光滑,亮度高; 4. 五金配件:优质五金配件,均经过酸洗、磷洗等防锈处理; 5. 粘合剂材:优质胶水。
45		会议椅		把	常规	113	1.面料：高分子纤维面料，耐磨，柔软舒适 2.塑胶件：背框+扶手PP加纤材料 3.木板：三按板，防虫，不脱皮，绿色环保 4.海绵：45#高密度回弹原生海绵 5.号型架：国标2.0厚钢管电镀架子，时尚美观，高端大气
46		候诊椅（两人位）		组	1228*640*840	1	1.椅面：采用聚合物多元醇制备自结皮聚氨酯（PU）材质，座椅全PU包裹的结构，整张椅面采用一体式设计，安装简单牢固，座椅各部件间采用螺栓连接，不能采用焊接，PU椅面颜色可换。座椅清洁方便，无需专用清洁剂； 2.横梁：采用形状为八边形的1.5MM优质冷轧钢管拉伸成型外表喷涂，安装简单且结实稳固，不易断裂。 3.扶手：采用优质冷轧钢管经模具压铸折弯焊接成型，外表喷涂，易拆装，无锐角，表面圆滑，外观美丽大方。 4.站脚：站脚为“人”字形结构以确保最佳的支撑稳定性。
47		候诊椅（三人位）		组	1800*640*840	139	1.椅面：采用聚合物多元醇制备自结皮聚氨酯（PU）材质，座椅全PU包裹的结构，整张椅面采用一体式设计，安装简单牢固，座椅各部件间采用螺栓连接，不能采用焊接，PU椅面颜色可换。座椅清洁方便，无需专用清洁剂； 2.横梁：采用形状为八边形的1.5MM优质冷轧钢管拉伸成型外表喷涂，安装简单且结实稳固，不易断裂。 3.扶手：采用优质冷轧钢管经模具压铸折弯焊接成型，外表喷涂，易拆装，无锐角，表面圆滑，外观美丽大方。 4.站脚：站脚为“人”字形结构以确保最佳的支撑稳定性。
48		候诊椅（四人位）		组	2372*640*840	65	1.椅面：采用聚合物多元醇制备自结皮聚氨酯（PU）材质，座椅全PU包裹的结构，整张椅面采用一体式设计，安装简单牢固，座椅各部件间采用螺栓连接，不能采用焊接，PU椅面颜色可换。座椅清洁方便，无需专用清洁剂； 2.横梁：采用形状为八边形的1.5MM优质冷轧钢管拉伸成型外表喷涂，安装简单且结实稳固，不易断裂。 3.扶手：采用优质冷轧钢管经模具压铸折弯焊接成型，外表喷涂，易拆装，无锐角，表面圆滑，外观美丽大方。 4.站脚：站脚为“人”字形结构以确保最佳的支撑稳定性。
49		候诊椅（五人位）		组	2944*640*840	18	1.椅面：采用聚合物多元醇制备自结皮聚氨酯（PU）材质，座椅全PU包裹的结构，整张椅面采用一体式设计，安装简单牢固，座椅各部件间采用螺栓连接，不能采用焊接，PU椅面颜色可换。座椅清洁方便，无需专用清洁剂； 2.横梁：采用形状为八边形的1.5MM优质冷轧钢管拉伸成型外表喷涂，安装简单且结实稳固，不易断裂。 3.扶手：采用优质冷轧钢管经模具压铸折弯焊接成型，外表喷涂，易拆装，无锐角，表面圆滑，外观美丽大方。 4.站脚：站脚为“人”字形结构以确保最佳的支撑稳定性。

50		候诊椅（四人位）		组	2372*640*840	40	1.椅面：采用聚合物多元醇制备自结皮聚氨酯（PU）材质，座椅全PU包裹的结构，整张椅面采用一体式设计，安装简单牢固，座椅各部件间采用螺栓连接，不能采用焊接，PU椅面颜色可换。座椅清洁方便，无需专用清洁剂； 2.横梁：采用形状为八边形的1.5MM优质冷轧钢管拉伸成型外表喷涂，安装简单且结实稳固，不易断裂。 3.扶手：采用优质冷轧钢管经模具压铸折弯焊接成型，外表喷涂，易拆装，无锐角，表面圆滑，外观美丽大方。 4.站脚：站脚为“人”字形结构以确保最佳的支撑稳定性。
51		三人沙发		个	1900*820*850	2	1、基材：选用优质环保皮，实木框架软包结构，木架选用优质橡胶木精制而成，主框架四面刨光榫结构，不开裂不鼓包，经防虫、防腐处理； 2、海绵：选用阻燃高密度高回弹海绵，内置高强度蛇形弹簧，强力绷带，不变形，阻燃性好；打面车缝线路均匀、线条顺畅、针距均匀，整体美观流畅、外型符合要求；
52		三人沙发		个	2100*800	4	1、基材：选用优质环保皮，实木框架软包结构，木架选用优质橡胶木精制而成，主框架四面刨光榫结构，不开裂不鼓包，经防虫、防腐处理； 2、海绵：选用阻燃高密度高回弹海绵，内置高强度蛇形弹簧，强力绷带，不变形，阻燃性好；打面车缝线路均匀、线条顺畅、针距均匀，整体美观流畅、外型符合要求；
53		方茶几		个	600*600*450	8	1、基材：采用E1级刨花板，符合E1级环保标准。 2、饰面：采用AAA级三聚氢胺纸饰面，经防划、防油、防火处理。 3、封边：采用优质PVC封边，表面光滑，防水性好。 4、胶水：采用环保胶黏剂。 5、五金配件：采用优质五金配件。
54		长茶几		个	1200*600*450	5	1、基材：采用E1级刨花板，符合E1级环保标准。 2、饰面：采用AAA级三聚氢胺纸饰面，经防划、防油、防火处理。 3、封边：采用优质PVC封边，表面光滑，防水性好。 4、胶水：采用环保胶黏剂。 5、五金配件：采用优质五金配件。
55		1.4米办公桌01		个	1400*600*760	3	1、基材：采用E1级刨花板，符合E1级环保标准。 2、饰面：采用AAA级三聚氢胺纸饰面，经防划、防油、防火处理。 3、封边：采用优质PVC封边，表面光滑，防水性好。 4、胶水：采用环保胶黏剂。 5、五金配件：采用优质五金配件。
56		1.8米办公桌		个	1850*600*760	1	1、基材：采用E1级刨花板，符合E1级环保标准。 2、饰面：采用AAA级三聚氢胺纸饰面，经防划、防油、防火处理。 3、封边：采用优质PVC封边，表面光滑，防水性好。 4、胶水：采用环保胶黏剂。 5、五金配件：采用优质五金配件。
57		2.0米办公桌		个	1949*600*760	1	1、基材：采用E1级刨花板，符合E1级环保标准。 2、饰面：采用AAA级三聚氢胺纸饰面，经防划、防油、防火处理。 3、封边：采用优质PVC封边，表面光滑，防水性好。 4、胶水：采用环保胶黏剂。 5、五金配件：采用优质五金配件。
58		会议桌		个	10000*1600*780	1	1、贴面材料：采用木皮饰面，厚度为0.6mm； 2、基材：高密度环保板，符合国际E1级标准； 3、油漆：优质环保水性油漆，漆面平整光滑，亮度高； 4、五金配件：优质五金配件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理； 5、粘合剂材料：优质胶水。
59		会议桌		个	14388*2400*780	2	1、贴面材料：采用木皮饰面，厚度为0.6mm； 2、基材：高密度环保板，符合国际E1级标准； 3、油漆：优质环保水性油漆，漆面平整光滑，亮度高； 4、五金配件：优质五金配件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理； 5、粘合剂材料：优质胶水。
60		会议条桌		个	1000*600*760	51	1、基材：采用E1级刨花板，符合E1级环保标准。 2、饰面：采用AAA级三聚氢胺纸饰面，经防划、防油、防火处理。 3、封边：采用优质PVC封边，表面光滑，防水性好。 4、胶水：采用环保胶黏剂。 5、五金配件：采用优质五金配件。
61		会议椅		把	常规	215	1.面料：高分子纤维面料，耐磨，柔软舒适 2.塑胶件：背框+扶手PP加纤材料 3.木板：三胶板，防虫，不脱皮，绿色环保 4.海绵：45#高密度回弹原生海绵 5.弓型架：国标2.0厚钢管电镀架子，时尚美观，高端大气
62		双层床		张	2000*900*1800	2	1.立柱：采用截面规格≥67*67*1.2mm闭口式型材，材料采用优质冷轧钢板，经成型机一次辊压高频焊接而成。截面外侧两条压筋，外侧角成圆弧形设计，圆弧形半径R25mm，防止碰伤。内侧采用直角造型，便于床下柜体和立柱结合，提升整体结构稳固度。立柱与横梁连接方式采用榫槽插挂件连接，挂件与立柱结合面大等于28mm，挂件安装后与立柱齐平，防止挂伤。内外两面均有环氧聚酯喷涂，防止内侧生锈腐蚀。 2.横梁：采用截面规格为≥80*40*1.2mm闭口式型材，材料采用优质冷轧钢板，经成型机一次辊压高频焊接而成。正面压3mm*28mm内陷凹槽成圆弧形设计，压筋圆弧形半径R3*mm增强横梁承重性。下部R18半圆角防撞设计，保证使用者的安全。内外两面均有环氧聚酯喷涂，防止内侧生锈腐蚀。 3.床撑：采用≥30*20*1.0mm优质矩形管钢管制作，两端插接设计，数量10根。与床横梁采用嵌式链接方式，具有防脱落功能、拆卸功能。 4.护栏：采用≥Φ19mm*1.2mm圆管无内陷一次式弯管处理后与护栏竖撑焊接而成，竖管平均分布，不少于3根，护栏长度≥1300mm，净高度为≥300mm 5.爬梯：立管采用30*20*1.2矩形钢管制作，爬梯脚踏板采用≥370×75×1.2mm优质高强度碳钢板一次冲压成型； 6.梯插挂件：经冲压一次性冲压成L型，挂件上有三个连接卡口，尺寸为200mm×30mm×30mm，材料厚度为2.0mm。梯插挂件必须与立柱齐平，不突出于立柱表面，整体美观、平整。
B区住院楼医用药具汇总清单							
序号	产品名称		图片	单位	规格尺寸	数量	技术参数
63		医用无菌架		延米	L*500*2000	477.86	1.材料：全部采用优质冷轧钢板，立柱1.2mm，横截面为40*80mm，拉撑1.0mm，截面为30*60mm，隔板0.6mm； 2.结构：可任意组装，每组共四层，隔板可上下调节； 3.喷涂及颜色：表面经酸洗、磷化等十二道工序防锈处理，采用亚光白色环保型粉末静电喷涂；
64		文件更衣一体柜		个	1200*450*1800	62	1.柜体全部采用厚0.8mm电解钢板制作，左侧上部为钢化玻璃对开门，内部一块活动层板，下部为二个抽屉，抽屉下部为对开铁门，内部一块活动层板，右侧为通常挂衣柜，柜门内上部带一根挂衣杆、下部一块层板；柜门均带内嵌式扣手、锁具、透气孔； 2.喷涂：表面采用热固性抗菌粉末涂料喷涂，颜色可根据甲方要求，设计具有外观新颖、简洁，符合现代医务潮流。

65		医用无菌储物柜		个	900*400*1800	141	1.柜体全部采用厚0.8mm电解钢板制作，上部对开钢化玻璃门，中部两个抽屉，抽屉滑轨采用三节静音滑轨，下部对开铁门。内嵌式拉手，带锁具，上部二块活动层板，下部一块活动层板； 2.喷涂：表面采用热固性抗菌粉末涂料喷涂，颜色可根据需求方要求，设计具有外观新颖、简洁，符合现代医务潮流。
66		医用环保更衣柜 (3门)		个	900*450*1800	282	1.柜体全部采用厚0.8mm电解钢板制作，左中右三门结构，每门内上部带一根挂衣杆、下部一层隔板；柜门均带内嵌式扣手、锁具、透气孔； 2.喷涂：表面采用热固性抗菌粉末涂料喷涂，颜色可根据需求方要求，设计具有外观新颖、简洁，符合现代医务潮流。
67		医用上下床		个	2000*900*1800	120	1.立柱：采用截面规格≥67*67*1.2mm闭口型材，材料采用优质冷轧钢板，经成型机一次辊压高频焊接而成。截面外侧两条压筋，外侧角成圆弧形设计，圆角半径R25mm，防止碰伤。内侧采用直角造型，便于床下柜体和立柱结合，提升整体结构稳固度。立柱与横梁连接方式采用榫插挂件连接，挂件与立柱结合面大等于28mm，挂件安装后与立柱平齐，防止挂挂。内外双面均有环氧塑脂喷涂，防止内侧生锈腐蚀。 2.横梁：采用截面规格为≥80*40*1.2mm 闭口型材，材料采用优质冷轧钢板，经成型机一次辊压高频焊接而成，正面压3mm*28mm内陷凹槽成圆弧形设计，压筋圆角半径R3*mm增强横梁承重性。下部R18半圆角防撞碰设计，保证使用者的安全。内外双面均有环氧塑脂喷涂，防止内侧生锈腐蚀。 3.床撑：采用≥30°20*10mm优质扁管钢管制作，两端插接设计，数量10根。与床横梁采用嵌式插接方式，具有防脱落功能、拆卸功能。 4.护栏：采用≥Φ19mm*1.2mm圆管无内陷一次式弯管处理后与护栏竖管焊接而成，竖管平均分布不少于3根，护栏长度≥1300mm，净高度为≥300mm 5.爬梯：立管采用30°20*1.2矩形钢管制作，爬梯脚踏板采用≥370*75*1.2mm 优质高强度碳钢板一次冲压成型； 6.榫插挂件：经冲床一次冲压成L型，挂件上有三个连接卡口，尺寸为200mm×30mm×30mm，材料厚度为2.0mm。榫插挂件必须与立柱平齐，不突出于立柱表面，整体美观、平整。
68		医用诊查床		个	1900*600*650	51	1.床架材质：床框为60°40°1.2mm矩形钢管，床脚为50°50°1.2方形钢管，加强连接管为30°30°1.2mm方形钢管； 2.床垫材质：采用优质医用皮革、内包厚度30mm优质高弹海绵。床板为12mm厚多层板，床垫与床架连接牢固； 3.结构：床腿上装橡胶套、与地面接触防滑减震； 4.喷涂：钢制部件经酸洗、磷化等前处理除锈工艺后，采用医用抗菌粉末静电喷涂，抗菌抗菌，抗酸碱腐蚀，耐染色，有效延长使用寿命；
69		不锈钢污洗池		延米	L*600*850	37.8	1.全部采用304不锈钢板材质，水槽及台面部分采用1.2mm304不锈钢板，其他采用1.0mm304不锈钢板； 2.踢脚线内端100mm，较链采用304不锈钢排较，柜门带磁吸； 3.后部立挡板上配置感应皂化液盒、水龙头（普通冷热、感应或脚踏），配置配套进水管及出水管； 4.整体采用氩弧焊焊接工艺焊接。
70		不锈钢拖把池		延米	L*585*1850	44	1.全部采用304不锈钢板材质，水槽及台面部分采用1.2mm304不锈钢板，其他采用1.0mm304不锈钢板； 2.踢脚线内端100mm，较链采用304不锈钢排较，柜门带磁吸； 3.后部立挡板上配置感应皂化液盒、水龙头（普通冷热、感应或脚踏），配置配套进水管及出水管； 4.整体采用氩弧焊焊接工艺焊接。
71	护士站	医用护士站		延米	L*700*1100	170.34	1.台面采用12mm复合亚克力医用人造石；材料性能：具有耐酸碱的性质，抗污染不渗透、不变形不上色、无隙缝易清洁打理、耐磨、耐刮擦、耐冲击、耐高温、抗紫外线、抗污垢、防火、防静电，以及具有阻燃性、无毒等技术特点；符合医院等高标准的环境卫生要求。 2.护士站整体架体及护板采用优质电解钢板制作，站体骨架钢板厚度≥1.5mm，护板厚度≥1.0mm，踢脚线采用≥1.0mm 304不锈钢板制作，比柜体前段面进尺寸为23mm，高度为100mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理，踢脚线外部不允许有螺钉或铆钉外露以免影响美观及安全，不允许以焊接方式有焊点以免影响整体美观，不允许胶粘以免对柜体造成破坏所致的问题。 3.配件：导轨采用阻尼较链、阻尼三节滑轨、具有顺畅、静音，自动归位并防倾覆功能，键盘架材质采用1.0mm电解钢板制作。 4.护士站柜内选配有三抽柜、主机柜、键盘架、打印机柜、病历夹车。均采用优质电解钢板制作，钢板厚度≥0.8mm，病历车配备3寸白色静音滑轮。 5.工艺：整体采用二氧化碳保护焊接及点焊工艺，站体顶部（石材台下面部）需电解钢板制作全封闭，以加强台面支撑，站体正面门及抽层间空隙在1.5-2mm之间，柜体边宽度为2.5cm，采用双层门板设计，并且内有加强筋，提高门的使用寿命，门轴连接件为直径4.0mm，柜门与抽层采用双层一体化折弯成型工艺制作一字型铰链拉手，不允许有螺丝连接及焊接。 6.喷涂：表面采用热固性抗菌粉末涂料喷涂，颜色可根据需求方要求，设计具有外观新颖、简洁，符合现代医务潮流。 7.医用人造石性能：1）巴氏硬度≥80；2）耐污染性总和≤40；3）耐高温性：试样表面未见破裂、裂缝及鼓泡现象；4）抗化学药品性：试样表面未见明显损伤；5）线性热膨胀系数：≤3.0×10-5/℃；6）放射性：内照射指数≤0.3，外照射指数≤0.3；投标文件中投标人或制造商提供具备法定资质的检测机构出具的符合性能要求的医用人造石抽样检验报告和全国认证认可信息公共服务平台查询截图。
72		上台面		延米	L*300*40	59.8	
73		下台面		延米	L*700*40	145.97	
74		单抽单开门柜		个	常规	100	
75		主机柜		个	常规	96	
76		键盘架		个	常规	96	
77		304不锈钢踢脚线		延米	L*1*100	682.15	
78	处置台	上中一体柜		延米	L*350*1150	162.82	1.材质：柜体及背架采用0.8mm电解钢板，上柜玻璃采用4mm钢化玻璃，踢脚线采用1.0mm304不锈钢板，台面采用12mm优质复合亚克力医用人造石。 2.结构：分上中下三部分组成，上柜玻璃对开门，内置一块可调节活动层板，中柜为背架式结构，带一块层板，下柜为双抽对开门结构，门内带一块活动层板；水槽柜配不锈钢水槽和亚克力挡水板+水龙头。 3.工艺：上柜柜体两侧及底板一体折弯成型，减少柜体毛刺，焊点，缝隙等现象，使用安全；柜门采用双层扣件式结构，无螺丝及焊点外露，背架立柱40°55°2000mm，带过线功能，无螺丝的脱落挂式连接，挂于柜柜背部“L”型挂架上，安全牢固，拆装方便，立柱挂钩孔距40mm，中柜部分活动式可拆卸挂式背板，以便发生线路问题检修时在不影响上柜正常使用状态下可拆卸维修线路，中柜层板支撑采用1.8mm电解钢板冲压折弯成型，安装时挂于背架立柱上，具有防脱落功能，层板放置后自锁丝于下部固定，下柜柜体后部带有1.8mm电解钢板制作“L”型挂扣，方便背架立柱安装，具有防脱落功能；抽层面板为双层扣件式面板，与斗柜采用无螺丝扣件式连接，安全防挂，柜门采用双层扣件式结构，无螺丝及焊点外露；上柜柜门、抽层及下柜柜门拉手均采用双层一体化折弯成型工艺制作一字型铰链拉手，不允许有螺丝连接及焊接，每个柜门及抽层上带68mm*38mm亚克力材质标签框，踢脚线采用隐藏式连接，不允许有螺丝、铆钉外露，不允许有缝隙，外形美观，减少安全隐患，环保无异味；柜门带隐藏式调节器，柜门较链采用优质缓冲阻尼较链，抽屉滑轨采用阻尼三节滑轨。 4.垃圾柜：垃圾盖及垃圾桶采用ABS材质制作，踏板，踢脚线及传动机构采用304不锈钢材料制作。工艺：脚踏式翻盖工艺，柜门采用双层扣件式结构，无螺丝及焊点外露；拉手均采用双层一体化折弯成型工艺制作一字型铰链拉手，不允许有螺丝连接及焊接。 5.喷涂：表面采用热固性抗菌粉末涂料喷涂，颜色可根据需求方要求，设计具有外观新颖、简洁，符合现代医务潮流。 6.性能：1）邻边垂直度、翘曲度、平整度、位置差、分缝、下重、摆动度、着地平稳性、金属件外观、结构安全、金属喷涂层理化性能、抗盐雾、强度和耐久性、稳定性检测项目符合国家标准要求；2）重金属含量：可溶性铅（Pb）、可溶性镉（Cd）、可溶性铬（Cr）、可溶性汞（Hg）均为未检出；投标文件中投标人或制造商提供具备法定资质的检测机构出具的符合性能要求的处置台抽样检验报告和全国认证认可信息公共服务平台查询截图。
79		台面		延米	L*600*40	383.22	
80		医用环保治疗柜		延米	L*580*835	292.85	
81		医用环保处置柜		延米	L*580*835	66	
82		水池龙头亚克力挡水板套装		套	常规	82	

83	实验台	实验边台		延米	L*730*835	108.06	1.台面：采用厚度12.7mm的实芯理化板台面，并在台面前沿下边开设水槽，有效防止台面上积水沿台面流入柜体； 2.柜体：全部采用0.8mm电解钢板，材料本身需具有防锈能力、耐刮耐磨擦、不会锈蚀，美观、环保、易清洁； 3.柜门：采用双层扣件式结构，无螺钉及焊点外露；拉手均采用双层一体化折弯成型工艺制作一字型鹅颈拉手，不允许有螺丝连接及焊接；柜体内部带一块可调节层板，柜门较链采用优质缓冲阻尼较链； 4.抽屉：抽屉拉手均采用双层一体化折弯成型工艺制作一字型鹅颈拉手，不允许有螺丝连接及焊接，抽屉滑轨采用阻尼三节滑轨； 5.插座：采用220V 10A/16A插座，含配套钢制插座盒，电线采用铜芯聚乙烯绝缘软电线（2.5*3），安全耐用。所有线路接至室内指定电源； 6.水龙头：采用实验室专用三口水龙头，出水嘴为铜质尖端型，高头、单口360°旋转，便于多用途使用，可拆卸清洗阻盖，具有减压作用。管体部份为纯铜材质，表面并经烤漆喷涂处理，防锈耐腐蚀。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 7.水槽：采用PP材质，模具成型，抑菌、易清洁，耐腐蚀，美观实用；规格由小到大，可根据实际需要选用； 8.试剂架：架体采用1.0mm电解钢板，挂板采用1.5mm电解钢板，层板采用8mm钢化玻璃；可视配用柜 9.喷涂：采用热固性抗菌粉末涂料喷涂，颜色可根据需方要求，设计具有外观新颖、简洁。 10.性能：1）邻近垂直度、翘曲度、平整度、位置差、分缝、下垂直、摆动度、着地平稳性、金属件外观、结构安全、金属喷涂涂层理化性能、抗盐雾检测项符合国家标准要求；2）重金属含量：可溶性铅（Pb）、可溶性镉（Cd）、可溶性铬（Cr）、可溶性汞（Hg）均为未检出；投标文件中投标人或制造商提供具备法定资质的检测机构出具的符合性能要求的实验台抽样检验报告和全国认证认可信息公共服务平台查询截图。
84		理化板台面		延米	L*750*15	118.96	1.柜体全部采用厚0.8mm电解钢板制作，无门，整体均分6层结构，每块层板外带药品标示卡卡槽； 2.喷涂：表面采用热固性抗菌粉末涂料喷涂，颜色可根据需方要求，设计具有外观新颖、简洁，符合现代医务潮流。
85		理化板台面		延米	L*1500*15	17	
86		三眼龙头+PP水槽		套	常规	25	
87		中央台		延米	L*1500*785	17	
88		双面试剂架		延米	L*300*1000	13.25	
89		医用无菌架（西药）		个	900*450*2000	108	1.柜体全部采用厚0.8mm电解钢板制作，无门，整体均分6层结构，每块层板外带药品标示卡卡槽； 2.喷涂：表面采用热固性抗菌粉末涂料喷涂，颜色可根据需方要求，设计具有外观新颖、简洁，符合现代医务潮流。
90		开放式药架		个	900*460*2000	58	1.立柱采用优质碳钢管40*40*1.2mm方管，背板为实心钢筋网结构，挂板采用1.5mm厚优质冷轧钢板、承重力强；托板，顶板，底板采用0.8mm厚优质冷轧板。每个药盘下均带有加固板条；连接件采用2.0mm厚优质冷轧钢板坚固耐用； 2.配置：中背架一个、顶板2块，药盘8个，底脚2个，每个托盘内带3块药品分隔板，外带药品标示卡卡槽；每个托盘均可90度平挂，也可以70到90度之间斜挂，每层托板层距可根据实际随意调节；底脚带有调节脚。 3.喷涂：表面采用热固性抗菌粉末涂料喷涂，颜色可根据需方要求，设计具有外观新颖、简洁，符合现代医务潮流。
91		医用环保无菌鞋柜（15门）		个	900*400*1800	3	1.柜体全部采用厚0.8mm电解钢板制作，每层三门、共五层15门，每个柜门均带铝合金扣手、锁具、透气孔； 2.喷涂：表面采用热固性抗菌粉末涂料喷涂，颜色可根据需方要求，设计具有外观新颖、简洁，符合现代医务潮流。
92		医用无菌储物柜（四门）		个	900*450*1800	133	1.柜体全部采用厚0.8mm电解钢板制作，分上下左右四门结构，每门内上部带一根挂衣杆、下部一块层板；柜门均带内嵌式钢制扣手、锁具、透气孔； 2.喷涂：表面采用热固性抗菌粉末涂料喷涂，颜色可根据需方要求，设计具有外观新颖、简洁，符合现代医务潮流。
93		实验工作台		延米	L*750*835	10.9	1.台面：采用厚度12.7mm的实芯理化板台面，并在台面前沿下边开设水槽，有效防止台面上积水沿台面流入柜体； 2.柜体：全部采用0.8mm电解钢板，材料本身需具有防锈能力、耐刮耐磨擦、不会锈蚀，美观、环保、易清洁； 3.柜门：采用双层扣件式结构，无螺钉及焊点外露；拉手均采用双层一体化折弯成型工艺制作一字型鹅颈拉手，不允许有螺丝连接及焊接；柜体内部带一块可调节层板，柜门较链采用优质缓冲阻尼较链； 4.抽屉：抽屉拉手均采用双层一体化折弯成型工艺制作一字型鹅颈拉手，不允许有螺丝连接及焊接，抽屉滑轨采用阻尼三节滑轨； 5.插座：采用220V 10A/16A插座，含配套钢制插座盒，电线采用铜芯聚乙烯绝缘软电线（2.5*3），安全耐用。所有线路接至室内指定电源； 6.水龙头：采用实验室专用三口水龙头，出水嘴为铜质尖端型，高头、单口360°旋转，便于多用途使用，可拆卸清洗阻盖，具有减压作用。管体部份为纯铜材质，表面并经烤漆喷涂处理，防锈耐腐蚀。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。 7.水槽：采用PP材质，模具成型，抑菌、易清洁，耐腐蚀，美观实用；规格由小到大，可根据实际需要选用； 8.喷涂：采用热固性抗菌粉末涂料喷涂，颜色可根据需方要求，设计具有外观新颖、简洁。
94		病理储片柜（晾片柜）		个	515*480*360	20	1.整体采用0.8mm电解钢板制作；抽屉滑轨采用滚轮结构，抽拉方便；每个抽屉面板上均带一次冲压成型标签框及铝合金扣手； 2.每套为4节和1个底座组合，每节5个抽屉，每套共20个抽屉；每个抽屉内均有5列晾片空间，每列可晾片70片，每个抽屉可晾片350片，每节可晾片1750片，每套可晾片7000片； 3.喷涂及颜色：表面经酸洗、磷化等十二工位防锈处理，采用亚光白色环保型粉末静电喷涂； 4.性能：1）邻近垂直度、翘曲度、平整度、位置差、分缝、下垂直、摆动度、着地平稳性、金属件外观、结构安全、金属喷涂涂层理化性能、抗盐雾检测项符合国家标准要求；2）重金属含量：可溶性铅（Pb）、可溶性镉（Cd）、可溶性铬（Cr）、可溶性汞（Hg）均为未检出；投标文件中投标人或制造商提供具备法定资质的检测机构出具的符合性能要求的病理储片柜抽样检验报告和全国认证认可信息公共服务平台查询截图。
95		病理储片柜（蜡块柜）		个	515*480*360	20	1.整体采用0.8mm电解钢板制作；抽屉滑轨采用滚轮结构，抽拉方便；每个抽屉面板上均带一次冲压成型标签框及铝合金扣手； 2.每套为4节和1个底座组合，每节5个抽屉，每套共20个抽屉；每个抽屉有14列蜡块存储空间，每个抽屉存放蜡块约600块，每节存放蜡块约3000块，每套存放约12000块； 3.喷涂及颜色：表面经酸洗、磷化等十二工位防锈处理，采用亚光白色环保型粉末静电喷涂；
96		病理储片柜（玻片柜）		个	515*480*360	20	1.整体采用0.8mm电解钢板制作；抽屉滑轨采用滚轮结构，抽拉方便；每个抽屉面板上均带一次冲压成型标签框及铝合金扣手； 2.每套为4节和1个底座组合，每节9个抽屉，每套共36个抽屉；每个抽屉有4列玻片存储空间，每个抽屉存放标准玻片1400片，每节存放标准玻片约12600片，每套存放标准玻片约50000片； 3.喷涂及颜色：表面经酸洗、磷化等十二工位防锈处理，采用亚光白色环保型粉末静电喷涂；
97		医用环保无菌鞋柜（15门）		个	900*400*1800	3	1.柜体全部采用厚0.8mm电解钢板制作，每层三门、共5层15门，每个柜门均带铝合金扣手、锁具、透气孔； 2.喷涂：表面采用热固性抗菌粉末涂料喷涂，颜色可根据需方要求，设计具有外观新颖、简洁，符合现代医务潮流。
98		不锈钢无菌物品柜		个	900*450*1800	24	1.柜体全部采用厚0.8mm优质304不锈钢板，上部对开柜门，柜门镶嵌4mm钢化玻璃，下部对开不锈钢门、铝合金扣手，带锁具，上部二块活动层板，下部一块活动层板； 2.工艺：整体采用氩弧焊焊接工艺焊接。
99		医用环保更衣柜（6门）		个	900*450*1800	20	1.柜体全部采用厚0.8mm电解钢板制作，上下部分各三门结构，每门内上部带一根挂衣杆、下部一块层板；柜门均带内嵌式钢制扣手、锁具、透气孔； 2.喷涂：表面采用热固性抗菌粉末涂料喷涂，颜色可根据需方要求，设计具有外观新颖、简洁，符合现代医务潮流。
100		病房储物柜		个	800*450*2400	257	1.基材：采用E0级实木多层板，符合E0级环保标准。 2.饰面：采用AAA级三聚氰胺纸饰面，经防划、防刮、防火处理。 3.封边：采用优质PVC封边，表面光滑，防水性好。 4.胶水：采用环保胶黏剂。 5.五金配件：采用优质五金配件。

101		换鞋凳		延米	1250*400*450	1.25	1.凳架材质：采用0.8mm电解钢板制作，柜体分左右两部分，每部分中间一块固定层板均分上下空间，无门； 2.床垫材质：采用优质医用皮革、内包厚度30mm优质高弹海绵。凳板为12mm厚多层板，凳垫与凳架连接牢固； 3.其他：柜底可加装承重脚轮或调节脚； 4.喷涂：钢制部件经酸洗、磷化等前处理除锈工艺后，采用医用抗菌粉末静电喷涂，抗菌抗菌，抗酸碱腐蚀，耐染色，有效延长使用寿命
102	留观	单摇病床		张	2130*960*500mm	35	1.单摇系统实现各种体位，背部升降：0-70°±5°； 2.四个点滴架插座，钢板成型；点滴架一个、餐板一个；四个引流袋挂钩；床底配金属杂物架一个，床体四角配防撞护角； *3.床框加厚用材，采用40×80×1.5mm矩形钢管，床腿采用50×50×1.5mm方管，床体静态最大载重400kg，床体动态最大载重200kg； 4.摇杆采用45#钢双丝挤压成型，有过盈保护、双向限位功能，摆动灵活，无噪音，具有ABS防尘罩，保证传动系统的稳定性，不断裂； 5.摇手采用不锈钢摇手，防滑设计，具备两级到位开关防夹手设计； 6.床头尾板采用ABS材料一次吹塑成型，高低搭配；内置加固结构，拆卸方便；床尾板配病历卡插座； 7.床框两侧配备全覆式六柱铝合金折叠护栏，铝合金横梁，冷轧钢管底座，整体重量≥4.4kg，长度1480mm，高度400mm；单按键枪式开关；连接及扶手材质为尼龙材质，保证强度及韧性；上下底座为ABS一次注塑成型专用底座，以防夹手。6个立柱均采用专用厚壁铝合金圆管，均外包塑料装饰前附件，并具备固体润滑功能。采用螺栓将护栏与床框固定的连接方式，保证护栏的使用强度，同时，螺栓为专用设计，防止划伤患者及医护人员。误操作后要保持护栏的良好性；各部位配有操作提醒标识，有效防止误操作时夹伤患者。 *8.床面板采用碳钢金属S1.0MM以上厚的优质冷轧钢板经整板一次性机压冲孔成型，冲孔面板共10块，每块条形板上冲压四个72°35mm六边形长条孔，每块条形床板两侧均安装ABS扣件，扣件安装后每块条形板规格为840°173mm，扣件上安装带角度器的ABS床垫限位片，限位片可在任意床条上互换安装，尾部床条正面安装两个ABS床垫限位扣件，床面整体高于床框上部，腿部和背部手摇升降时防止床面夹手，使用安全； 9.脚轮采用5寸双面向包罩静音轮，全制动刹车装置，高耐磨、静音防腐、防缠绕的塑料底座； 10.含配套80mm半棕半棉床垫； 11.金属表面处理采用全自动静电粉末喷涂流水线一次性完工，喷涂前经过高速抛丸机除锈，然后经水洗、除油、酸洗、二度磷化等处理，再进行静电粉末喷涂，能延长病床的使用寿命，所有粉末为抗菌粉末； 12.床架颜色：亚光白色； 13.ABS床头尾板性能：1）塑料件外观、其他外观、耐冷热循环、硬度检测项符合国家标准要求；2）冲击强度≥30J/m²；3）重金属含量：可溶性铅(Pb)、可溶性镉(Cd)、可溶性铬(Cr)、可溶性汞(Hg)均为未检出；投标文件中投标人或制造商提供具备法定资质的检测机构出具的符合性能要求的ABS床头尾板材料检验报告和全国认证认可信息公共服务平台查询截图。 14.铝合金折叠护栏性能：1）金属件外观、塑料件外观、金属喷涂涂层理化性能、抗盐雾检测项符合国家标准要求；2）重金属含量：可溶性铅(Pb)、可溶性镉(Cd)、可溶性铬(Cr)、可溶性汞(Hg)均为未检出；投标文件中投标人或制造商提供具备法定资质的检测机构出具的符合性能要求的铝合金折叠护栏材料检验报告和全国认证认可信息公共服务平台查询截图。
103	病房	双摇病床（核心产品）		张	2130*960*500mm	500	1.双摇系统实现各种体位，背部升降：0-70°±5°，腿部升降：0-50°±5°； 2.四个点滴架插座，钢板成型；点滴架一个、餐板一个；四个引流袋挂钩；床底配金属杂物架一个，床体四角配防撞护角； 3.床框加厚用材，采用40×80×1.5mm矩形钢管，床腿采用50×50×1.5mm方管，床体静态最大载重400kg，床体动态最大载重200kg； 4.摇杆采用45#钢双丝挤压成型，有过盈保护、双向限位功能，摆动灵活，无噪音，具有ABS防尘罩，保证传动系统的稳定性，不断裂； 5.摇手采用不锈钢摇手，防滑设计，具备两级到位开关防夹手设计； 6.床头尾板采用ABS材料一次吹塑成型，高低搭配；内置加固结构，拆卸方便；床尾板配病历卡插座； 7.床框两侧配备全覆式六柱铝合金折叠护栏，铝合金横梁，冷轧钢管底座，整体重量≥4.4kg，长度1480mm，高度400mm；单按键枪式开关；连接及扶手材质为尼龙材质，保证强度及韧性；上下底座为ABS一次注塑成型专用底座，以防夹手。6个立柱均采用专用厚壁铝合金圆管，均外包塑料装饰前附件，并具备固体润滑功能。采用螺栓将护栏与床框固定的连接方式，保证护栏的使用强度，同时，螺栓为专用设计，防止划伤患者及医护人员。误操作后要保持护栏的良好性；各部位配有操作提醒标识，有效防止误操作时夹伤患者。 8.床面板采用碳钢金属S1.0MM以上厚的优质冷轧钢板经整板一次性机压冲孔成型，冲孔面板共10块，每块条形板上冲压四个72°35mm六边形长条孔，每块条形床板两侧均安装ABS扣件，扣件安装后每块条形板规格为840°173mm，扣件上安装带角度器的ABS床垫限位片，限位片可在任意床条上互换安装，尾部床条正面安装两个ABS床垫限位扣件，床面整体高于床框上部，腿部和背部手摇升降时防止床面夹手，使用安全； 9.脚轮采用5寸双面向包罩静音轮，全制动刹车装置，高耐磨、静音防腐、防缠绕的塑料底座； 10.含配套80mm半棕半棉床垫； 11.金属表面处理采用全自动静电粉末喷涂流水线一次性完工，喷涂前经过高速抛丸机除锈，然后经水洗、除油、酸洗、二度磷化等处理，再进行静电粉末喷涂，能延长病床的使用寿命，所有粉末为抗菌粉末； 12.床架颜色：亚光白色； 13.性能：1）邻近垂直度、翘曲度、平整度、着地平稳性、金属件外观、塑料件外观、配件外观、结构安全、金属喷涂涂层理化性能、抗盐雾、强度和耐久性检验项符合国家标准要求；2）重金属含量：可溶性铅(Pb)、可溶性镉(Cd)、可溶性铬(Cr)、可溶性汞(Hg)均为未检出；投标文件中投标人或制造商提供具备法定资质的检测机构出具的符合性能要求的手摇病床抽样检验报告和全国认证认可信息公共服务平台查询截图。 14.床垫性能：1）面料外观、缝边、芯料外观、安全卫生要求检测项符合国家标准要求；2）面料克重≥70g/m²；3）面料耐干色牢度≥5级；投标文件中投标人或制造商提供具备法定资质的检测机构出具的符合性能要求的床垫抽样检验报告和全国认证认可信息公共服务平台查询截图。

104	血透	三摇病床		张	2130*960*500mm	43	1.三组摇杆：隐藏式设计，粘贴有体位升降标识，可灵活调节患者背部、腿部角度、床体高低。采用到位极限保护装置，外形美观、耐磨、使用寿命长。背部升降：0-70°±5°，腿部升降：0-50°±5°；小腿板角度可调节、床体高低调节500-780mm。 2.四个点滴架插座，钢板成型；点滴架一个、餐板一个；四个引流袋挂构；床底配560*430mm金属杂物架一个，床体四角配防撞护角； 3.双梁式床架结构，上床框采用40*80*1.5mm方管，下床架横梁采用30*60*1.5mm方管，静态最大载重400kg，床体动态最大载重200kg； 4.摇杆采用45#钢双丝挤压成型，有过盈保护、双向限位功能，摆动灵活，无噪音，具有ABS防尘罩，保证传动系统的稳定性，不断裂； 5.ABS摇手采用注塑成型工艺，内置Φ8mm钢芯，防滑设计，加长加粗用材，并具备两级到位开合防夹手设计； 6.床头尾板采用ABS材料一次吹塑成形，高低搭配；内置加固结构，拆卸方便；床尾板配病历卡插座； 7.床框两侧配备全金属六柱铝合金折叠护栏，铝合金横梁，冷轧钢管底座，整体重量≥4.4kg，长度1480mm，高度400mm；单按键枪式开关；连接及扶手材质为尼龙材质，保证强度及韧性；上下底座为ABS一次注塑成型专用底座，以防夹手。6个立柱均采用专用厚壁铝合金圆管，均外包塑料装饰耐磨件，并具备固体润滑功能。采用螺栓将护栏与床框固定的连接方式，保证护栏的使用强度，同时，螺栓为专用设计，防止划伤患者及医护人员。误操作后要保持护栏的完好性；各部配有操作提醒标识，有效防止误操作时夹伤患者。 8.床面板采用碳钢板S1.0MM以上厚的优质冷轧钢板经整板一次性机压冲孔成型，冲孔面板共10块，每块条形板上冲压四个72*35mm六边形长条孔，每块条形床板两侧均安装ABS扣件，扣件安装后每块条形板规格为840*173mm，扣件上安装带角度器的ABS床垫限位片，限位片可在任意床架上互换安装，尾部床条正面安装两个ABS床垫限位扣件，床面整体高于床框上部，腿部和背部手摇升降时防止床面夹手，使用安全； 9.脚轮采用5寸双面向包裹静音轮，全制动刹车装置，高耐磨、静音防腐、防缠绕的塑料底座； 10.含配套80mm半棕半棉床垫； 11.金属表面处理采用全自动静电粉末喷涂流水线一次性完工，喷涂前经过高速抛丸机除锈，然后经水洗、除油、酸洗、二度磷化等处理，再进行静电粉末喷涂，能延长病床的使用寿命，所有粉末为抗菌粉末； 12.床架颜色：亚光白色； 13.静音脚轮性能：金属件外观、配件外观、耐盐雾、脚轮往复磨损检测项符合国家标准要求；投标文件中投标人或制造商提供具备法定资质的检测机构出具的符合性能要求的静音脚轮抽样检验报告和全国认证认可信息公共服务平台查询截图。 14.床垫挡片性能：1) 塑料件外观、其他外观检测项符合国家标准要求；2) 重金属含量：可溶性铅(Pb)、可溶性镉(Cd)、可溶性铬(Cr)、可溶性汞(Hg) 均为未检出；投标文件中投标人或制造商提供具备法定资质的检测机构出具的符合性能要求的床垫挡片抽样检验报告和全国认证认可信息公共服务平台查询截图。
-----	----	------	---	---	----------------	----	--

105		ABS床头柜		个	W480*D480*H760mm	578	1.一抽一门结构，整体以高强度性能的纯新ABS材料注塑成形，整体造型新颖简洁，不使用二手混合料； 2.柜面两侧设有内藏式毛巾架，柜内带一块层板； 3.床头柜面采用全新的ABS注塑成型，防潮防水，易清洁，可冲洗，适用于医院经常消毒清洁的工作环境； 4.性能：1) 邻边垂直度、翘曲度、平整度、下垂度、摆动度、底脚平稳性、塑料件外观、其他外观、强度和耐久性检验项符合国家标准要求；2) 冲击强度≥25J/m2；3) 重金属含量：可溶性铅(Pb)、可溶性镉(Cd)、可溶性铬(Cr)、可溶性汞(Hg)均为未检出；投标文件中投标人或制造商提供具备法定资质的检测机构出具的符合性能要求的ABS床头柜抽样检验报告和全国认证认可信息公共服务平台查询截图。
106	病房	陪护椅		把	常规	578	技术参数： 1.主体采用优质碳素钢管焊接喷涂，主架管Φ38*1.2mm； 2.钢制部件经酸洗、磷化等前处理除锈工艺后，采用医用抗菌粉末静电喷涂，抗菌抗菌，抗酸碱腐蚀性，耐擦色，有效延长使用寿命； 3.坐躺两用，折起、展平操作简单； 4.医用皮革外套包优质高弹海绵椅面； 5.配2个3寸万向轮、4个2寸定向轮，高耐磨，无噪音，转动灵活，稳定牢固； 6.外观颜色可选； 7.性能：1) 金属件外观、软包件外观、配件外观、金属喷涂涂层理化性能、抗盐雾检测项符合国家标准要求；2) 重金属含量：可溶性铅(Pb)、可溶性镉(Cd)、可溶性铬(Cr)、可溶性汞(Hg)均为未检出；投标文件中投标人或制造商提供具备法定资质的检测机构出具的符合性能要求的陪护椅抽样检验报告和全国认证认可信息公共服务平台查询截图。
B区住院楼办公家具汇总清单							
序号	产品名称		图片	单位	规格尺寸	数量	技术参数
107		诊察桌		张	1500*1500*760	125	1.桌面采用25mmE1级双贴面中密度纤维板封边制作，桌架采用直径60mm钢管及冷轧钢板折弯焊接而成，附柜柜体采用16mmE1级双贴面中密度纤维板封边制作； 2.柜门铰链采用阻尼铰链，抽屉滑轨采用阻尼三节滑轨，抽屉拉手采用优质五金拉手； 3.桌面、附柜台面、抽屉面板、门板颜色采用黄樟木纹色，其他采用灰白色；桌架采用亚光白色热固性抗菌粉末静电喷涂； 4.性能：1) 邻边垂直度、翘曲度、平整度、下垂度、摆动度、着地平稳性、金属件外观、木制品外观、结构安全、金属喷涂涂层理化性能、抗盐雾、木制品表面贴面理化性能、强度和耐久性、稳定性检测项符合国家标准要求；2) 甲醛释放量≤0.3mg/L(3) 挥发性有机化合物：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物TVOC均为未检出；4) 表面涂层可迁移元素：铅Pb、镉Cd、铬Cr、砷As、钡Ba、锑Sb、硒Se、汞Hg均为未检出；投标文件中投标人或制造商提供具备法定资质的检测机构出具的符合性能要求的诊察桌抽样检验报告和全国认证认可信息公共服务平台查询截图。
108		椅子		把	常规	125	1.面料：高分子纤维面料，耐磨，柔软舒适 2.塑胶件：背框+扶手PP加纤材料 3.木板：三夹板，防虫，不脱皮，绿色环保 4.海绵：45#高密度回弹原生海绵 5.底座：2.5加厚钢板底座，抗冲击，安全稳固 6.气杆：国际SGS3级气杆正常上下伸缩10万次不漏气 7.五星脚：PP加纤材料，重量可承受800公斤 8.轮子：尼龙轮，耐磨，防滑，灵活性好，过10万次测试
109		诊椅		张	常规	250	1.PU坐垫+升降杆+电锁脚+固定脚垫
110		1.4米办公桌1		张	1400*600*750	104	1.基材：采用E1级刨花板，符合E1级环保标准。 2.饰面：采用AAA级三聚氢胺纸饰面，经防划、防油、防火处理。 3.封边：采用优质PVC封边，表面光滑，防水性好。 4.胶水：采用环保胶黏剂。 5.五金配件：采用优质五金配件。
111		1.4米办公桌2		位	1400*600*750	322	1.基材：采用E1级刨花板，符合E1级环保标准。 2.饰面：采用AAA级三聚氢胺纸饰面，经防划、防油、防火处理。 3.封边：采用优质PVC封边，表面光滑，防水性好。 4.胶水：采用环保胶黏剂。 5.五金配件：采用优质五金配件。
112		1.6米桌主任护士长		张	1600*1600*750	58	1.基材：采用E1级刨花板，符合E1级环保标准。 2.饰面：采用AAA级三聚氢胺纸饰面，经防划、防油、防火处理。 3.封边：采用优质PVC封边，表面光滑，防水性好。 4.胶水：采用环保胶黏剂。 5.五金配件：采用优质五金配件。
113		办公椅		张	常规	466	1.面料：高分子纤维面料，耐磨，柔软舒适 2.塑胶件：背框+扶手PP加纤材料 3.木板：三夹板，防虫，不脱皮，绿色环保 4.海绵：45#高密度回弹原生海绵 5.底座：2.5加厚钢板底座，抗冲击，安全稳固 6.气杆：国际SGS3级气杆正常上下伸缩10万次不漏气 7.五星脚：PP加纤材料，重量可承受800公斤 8.轮子：尼龙轮，耐磨，防滑，灵活性好，过10万次测试
114		班椅		张	常规	58	1.面料：高分子纤维面料，耐磨，柔软舒适 2.塑胶件：背框+扶手PP加纤材料 3.木板：三夹板，防虫，不脱皮，绿色环保 4.海绵：45#高密度回弹原生海绵 5.底座：2.5加厚钢板底座，抗冲击，安全稳固 6.气杆：国际SGS3级气杆正常上下伸缩10万次不漏气 7.五星脚：PP加纤材料，重量可承受800公斤 8.轮子：尼龙轮，耐磨，防滑，灵活性好，过10万次测试
115		班前椅		张	常规	116	1.面料：高分子纤维面料，耐磨，柔软舒适 2.塑胶件：背框+扶手PP加纤材料 3.木板：三夹板，防虫，不脱皮，绿色环保 4.海绵：45#高密度回弹原生海绵 5.弓型架：国际2.0厚钢管电镀架子，时尚美观，高端大气

116		收费挂号工位		张	1500*1400*750	25	1、基材：采用E1级刨花板，符合E1级环保标准。 2、饰面：采用AAA级三聚氢胺纸饰面，经防划、防油、防火处理。 3、封边：采用优质PVC封边，表面光滑，防水性好。 4、胶水：采用环保胶黏剂。 5、五金配件：采用优质五金配件。
117		会议桌		张	2400*1200*760	24	1、基材：采用E1级刨花板，符合E1级环保标准。 2、饰面：采用AAA级三聚氢胺纸饰面，经防划、防油、防火处理。 3、封边：采用优质PVC封边，表面光滑，防水性好。 4、胶水：采用环保胶黏剂。 5、五金配件：采用优质五金配件。
118		会议桌		张	4200*1500*750	11	1、贴面材料：采用木皮饰面，厚度为0.6mm； 2、基材：高密度环保板，符合国际E1级标准； 3、油漆：优质环保水性油漆，漆面平整光滑，亮度高； 4、五金配件：优质五金配件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理； 5、粘合剂材：优质胶水。
119		会议桌		张	14000*2000*750	2	1、贴面材料：采用木皮饰面，厚度为0.6mm； 2、基材：高密度环保板，符合国际E1级标准； 3、油漆：优质环保水性油漆，漆面平整光滑，亮度高； 4、五金配件：优质五金配件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理； 5、粘合剂材：优质胶水。
120		会议桌		张	10000*2000*750	1	1、贴面材料：采用木皮饰面，厚度为0.6mm； 2、基材：高密度环保板，符合国际E1级标准； 3、油漆：优质环保水性油漆，漆面平整光滑，亮度高； 4、五金配件：优质五金配件，均经过酸洗、磷洗等防锈处理； 5、粘合剂材：优质胶水。
121		会议椅		张	常规	528	1.面料：高分子纤维面料，耐磨，柔软舒适 2.塑胶件：背框+扶手PP加纤材料 3.木板：三桉板，防虫，不脱皮，绿色环保 4.海绵：45#高密度回弹原生态海绵 5.弓型架：国标2.0厚钢管电镀架子，时尚美观，高端大气
122		候诊椅（三人位）		张	1800*640*840	157	1.椅面：采用聚合物多元醇制备自结皮聚氨酯（PU）材质，座椅全PU包裹的结构，整张椅面采用一体式设计，安装简单牢固，座椅各部件间采用螺栓连接，不能采用焊接，PU椅面颜色可换。座椅清洁方便，无需专用清洁剂； 2.横梁：采用形状为八边形的1.5MM优质冷轧钢管拉伸成型外表喷涂，安装简单且结实稳固，不易断裂。 3.扶手：采用优质冷轧钢管经模具压铸折弯焊接成型，外表喷涂，易拆装，无锐角，表面圆滑，外观美丽大方。 4.站脚：站脚为“人”字形结构以确保最佳的支撑稳定性。
123		候诊椅（四人位）		张	2372*640*840	148	1.椅面：采用聚合物多元醇制备自结皮聚氨酯（PU）材质，座椅全PU包裹的结构，整张椅面采用一体式设计，安装简单牢固，座椅各部件间采用螺栓连接，不能采用焊接，PU椅面颜色可换。座椅清洁方便，无需专用清洁剂； 2.横梁：采用形状为八边形的1.5MM优质冷轧钢管拉伸成型外表喷涂，安装简单且结实稳固，不易断裂。 3.扶手：采用优质冷轧钢管经模具压铸折弯焊接成型，外表喷涂，易拆装，无锐角，表面圆滑，外观美丽大方。 4.站脚：站脚为“人”字形结构以确保最佳的支撑稳定性。
124		三人沙发		张	2100*800	7	1、基材：选用优质环保皮，实木框架软包结构，木架选用优质橡胶木精制而成，主框架四面刨光榫结构，不开裂不鼓包，经防虫、防腐处理； 2、海绵：选用阻燃高密度海绵回弹海绵，内置高强度蛇形弹簧，强力绷带，不变形，阻燃性好；门面车缝线路均匀、线条顺畅、针距均匀，整体感流畅、外型符合要求；
125		方茶几		张	常规	14	1、基材：采用E1级刨花板，符合E1级环保标准。 2、饰面：采用AAA级三聚氢胺纸饰面，经防划、防油、防火处理。 3、封边：采用优质PVC封边，表面光滑，防水性好。 4、胶水：采用环保胶黏剂。 5、五金配件：采用优质五金配件。
126		长茶几		张	常规	7	1、基材：采用E1级刨花板，符合E1级环保标准。 2、饰面：采用AAA级三聚氢胺纸饰面，经防划、防油、防火处理。 3、封边：采用优质PVC封边，表面光滑，防水性好。 4、胶水：采用环保胶黏剂。 5、五金配件：采用优质五金配件。
127		双层床		张	2000*900*1800	88	1.立柱：采用截面规格≥67*67*1.2mm闭口式型材，材料采用优质冷轧钢板，经成型机一次辊压高频焊接而成。截面外侧两条压筋，外侧角成圆弧形设计，圆半径R25mm，防止碰伤。内侧采用直角造型，便于床下柜体和立柱结合，提升整体结构稳固度。立柱与横梁连接方式采用榫槽榫挂件连接，挂件与立柱结合面大等于28mm，挂件安装后与立柱齐平，防止挂伤。内外双面均有环氧塑脂喷涂，防止内侧生锈腐蚀。 2.横梁：采用截面规格为≥80*40*1.2mm 闭口式型材，材料采用优质冷轧钢板，经成型机一次辊压高频焊接而成，正面压3mm*28mm内陷凹槽成圆弧形设计，压筋圆半径R3*mm增强横梁承重性。下部R18半圆角防磕碰设计，保证使用者的安全。内外双面均有环氧塑脂喷涂，防止内侧生锈腐蚀。 3.床撑：采用≥30*20*1.0mm优质矩形钢管制作，两端插接设计，数量10根。与床横梁采用板式链接方式，具有防脱落功能、拆卸功能 4.护栏：采用≥Φ19mm*1.2mm圆管无内陷一次式弯管处理后与护栏竖撑焊接而成，竖管平均分布，不少于3根，护栏长度≥1300mm，净高度为≥300mm 5.爬梯：立管采用30*20*1.2矩形钢管制作，爬梯脚踏板采用≥370*75*1.2mm 优质高强度碳钢板一次冲压成型； 6.榫槽挂件：经冲压一次成型冲压成L型，挂件上有三个连接卡口，尺寸为200mm×30mm×30mm，材料厚度为2.0mm。榫槽挂件必须与立柱齐平，不突出于立柱表面，整体美观、平整。 4.喷涂：表面采用耐热性抗磨粉末涂料喷涂，颜色可根据院方要求，设计具有外观新颖、简洁，符合现代医务潮流。

感染楼医用家具汇总清单

序号	产品名称		图片	单位	规格尺寸	数量	技术参数
128	处置台	上中一体柜		延米	L*350*1150	22.18	1.材质：柜体及背架采用0.8mm电解钢板，上柜玻璃采用4mm钢化玻璃，踢脚线采用1.0mm304不锈钢板，台面采用12mm优质复合亚克力层压人造石。 2.结构：分上下中三部分组成，上柜玻璃对开门，内置一块可调节活动层板，中柜为背架式结构，带一层板，下柜为双轴对开门结构，门内带一块活动层板；水槽柜配不锈钢水槽和亚克力挡水板+水龙头 3.工艺：上柜柜体两侧及底板一体折弯成型，减少柜体毛刺，焊点，缝隙等现象，使用安全；柜门采用双层扣件式结构，无螺丝及焊点外露；背架立柱40*55*2000mm，带过线功能，无螺丝防脱落挂式连接，挂于地柜背部“L”型挂钩上，安全牢固，拆装方便，立柱挂钩孔距40mm，中柜部分活动式可拆卸挂式背板，以便发生线路问题检修时不影响上柜正常使用状态下可拆下维修线路，中柜层板支撑采用1.8mm电解钢板冲压折弯成型，安装时挂于背架立柱上，具有防脱落功能，层板放置后自攻丝在下部固定，下柜柜体后部带有1.8mm厚电解钢板制作“L”型挂钩，方便背架立柱安装，具有防脱落功能；抽屉面板为双层扣件式面板，与斗柜采用无螺丝扣件式连接，安全防挂，柜门采用双层扣件式结构，无螺丝及焊点外露；上柜柜门，抽屉及下柜柜门均采用双层一体化折弯成型工艺制作一字型圆角拉手，不允许有螺丝连接及焊接，每个柜门及抽屉上带68mm*38mm亚克力材质防刮框，踢脚线采用隐藏式连接，不允许有螺丝、铜钉外露，不允许有胶粘，外形美观，减少安全隐患，环保无异昧；柜脚带隐藏式调节脚，柜门铰链采用优质缓冲阻尼胶链，抽屉滑轨采用阻尼三节滑轨。 4.喷涂：表面采用耐热性抗菌粉末涂料喷涂，颜色可根据院方要求，设计具有外观新颖、简洁，符合现代医务潮流。
129		医用环保处置柜（含水槽柜）		延米	L*580*835	40.89	
130		台面		延米	L*600*15	45.69	
131		毒麻药品柜		个	500*580*835	2	

132		四抽柜		个	450*580*835	4	5水槽柜性能：1）邻边垂直度、翘曲度、平整度、位置差、分缝、着地平稳性、金属件外观、结构安全、金属喷漆涂层理化性能、抗盐雾检测项符合国家标准要求；2）重金属含量：可溶性铅（Pb）、可溶性镉（Cd）、可溶性铬（Cr）、可溶性汞（Hg）均为未检出；投标文件中投标人或制造商提供具备法定资质的检测机构出具的符合性能要求的水槽柜抽样检验报告和全国认证认可信息公共服务平台查询截图。
133		医用环保垃圾柜		延米	L*580*835	2	6垃圾柜性能：1）邻边垂直度、翘曲度、平整度、位置差、着地平稳性、金属件外观、结构安全、金属喷漆涂层理化性能、抗盐雾、强度和耐久性、稳定性检测项符合国家标准要求；2）重金属含量：可溶性铅（Pb）、可溶性镉（Cd）、可溶性铬（Cr）、可溶性汞（Hg）均为未检出；投标文件中投标人或制造商提供具备法定资质的检测机构出具的符合性能要求的垃圾柜抽样检验报告和全国认证认可信息公共服务平台查询截图。
134		304不锈钢脚线		延米	L*1*100	62.92	
135		水池龙头亚克力挡水板套装		套	常规	14	
136		实验边台		延米	L*730*835	9.55	1台面：采用厚度12.7mm的实芯理化板台面，并在台面前沿下边开设水槽，有效防止台面上积水沿台面流入柜体； 2柜体：全部采用0.8mm电解钢板，材料本身需具有防锈能力 耐刮耐摩擦 不会锈蚀、美观、环保、易清洁； 3柜门：采用双层扣件式结构，无螺丝及焊点外露；拉手均采用双层一体化折弯成型工艺制作一字型翻盖拉手，不允许有螺丝连接及焊接；柜体内部带一块可调节层板，柜门铰链采用优质铰链阻尼铰链； 4抽屉：抽屉拉手均采用双层一体化折弯成型工艺制作一字型翻盖拉手，不允许有螺丝连接及焊接，抽屉滑轨采用阻尼三节滑轨； 5插座：采用220V 10A/16A插座，含配套铜制插座盒，电线采用铜芯聚乙烯绝缘电线（2.5*3），安全耐用。所有线路接至室内指定电源； 6水龙头：采用实验室专用三口水龙头，出水嘴为铜质尖嘴型，高头、单口360°旋转，便于多用途使用，可拆卸清洗阻菌，具有硬压作用。管体部份为纯铜材质，表面并经烤漆喷涂处理，防锈耐腐蚀。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水槽。 7水槽：采用PP材质，模具成型，抑菌、易清洁，耐腐蚀，美观实用；规格由小到大，可根据实际需要选用； 8喷涂：采用热固性抗菌粉末涂料喷涂，颜色可根据需方要求，设计具有外观新颖、简洁。
137	实验台	理化板台面		延米	L*750*15	9.55	
138		三眼龙头+PP水槽		套	常规	2	
139		医用护士站		延米	L*700*1100	7.68	
140		上台面		延米	L*300*40	3	1.台面采用12mm厚复合亚克力医用人造石；材料性能：具有耐酸碱的性质，抗污染不渗透、不变形不上色、无隙缝易清洁打理、耐磨、耐刮擦、耐冲击、耐高温、抗紫外线、抗污损、防火、防静电，以及具有阻燃性、无毒等技术特点；符合医院等高标准的环境卫生要求。
141	护士站	下台面		延米	L*700*40	7.68	2.护士站整体柜体及护板采用优质电解钢板制作，站体骨架钢板厚度≥1.5mm，护板厚度≥1.0mm。踢脚线采用≥1.0mm 304不锈钢板制作，比柜体前段面缩进尺寸为23mm，高度为100mm，操作时无死角，符合人体工程学原理，踢脚线外部不允许有螺钉或铆钉外露以免影响美观及安全，不允许以焊接方式有焊点以免影晌整体美观，不允许脱胶以免影晌胶皮所致致环保问题。
142		单抽单开门柜		个	常规	4	3.配件：导轨采用阻尼铰链、阻尼三节滑轨、具有顺畅、静音，自动归位并防倾覆功能，键盘架材质采用1.0mm电解钢板制作。 4.护士站柜内选配有三抽柜、主机柜、键盘架、打印机柜、病历夹车。均采用优质电解钢板制作，钢板厚度≥0.8mm，病历车配备3寸白色包罩静音轮。双排双抽结构，方便医护人员操作使用，美观大方。
143		主机柜		个	常规	4	5.工艺：整体采用二氧化碳保护焊接及点焊工艺，站体顶部（石材台面上部）需电解钢板制作全封闭，以加强台面支撑，站体正门面及抽屉间空隙在1.5-2mm之间，柜体边宽度为2.5cm，采用双层门板设计，并且内有加强筋，提高门的使用寿命，门边连接件为直径4.0mm，柜门与抽屉采用双层一体化折弯成型工艺制作一字型翻盖拉手，不允许有螺丝连接及焊接。
144		键盘架		个	常规	4	6、喷涂：表面采用热固性抗菌粉末涂料喷涂，颜色可根据需方要求，设计具有外观新颖、简洁，符合现代医务潮流。
145		医用诊查床		个	1900*600*650	6	1.床架材质：床框为60*40*1.2mm矩形钢管,床脚为50*50*1.2方型钢管，加强连接管为30*30*1.2mm方型钢管； 2.床垫材质：采用优质医用皮革、内包厚度30mm优质高弹海绵、床板为12mm厚多层板，床垫与床架连接牢固； 3.结构：床座上装有橡胶套、与地面接触防滑减震； 4.喷涂：钢制部件经酸洗、陶化等前处理除锈工艺后，采用医用抗菌粉末静电喷涂，抗菌面，抗酸碱腐蚀，耐褪色，有效延长使用寿命；
146		医用上下床		个	2000*900*1800	9	1.立柱：采用截面规格≥67*67*1.2mm闭口式型材，材料采用优质冷轧钢板，经成型机一次辊压高频焊接而成。截面外侧两条压筋，外侧角成圆弧形设计,圆半径R25mm，防止碰伤。内侧采用直角造型，便于床下柜体和立柱结合，提升整体结构稳固度。立柱与横梁连接方式采用榫槽件连接，挂件与立柱结合面大等于28mm，挂件安装后与立柱齐平，防止挂伤。内外双面均有环氧塑脂喷涂，防止内侧生锈腐蚀。 2.横梁：采用截面规格为≥80*40*1.2mm 闭口式型材，材料采用优质冷轧钢板，经成型机一次辊压高频焊接而成，正面压3mm*28mm内陷凹槽成圆弧形设计，压筋圆半径R3*mm增强横梁承重性。下部R18半圆角防磕碰设计，保证使用者的安全。内外双面均有环氧塑脂喷涂，防止内侧生锈腐蚀。 3.床撑：采用≥30*20*1.0mm优质矩形管钢管制作，两端插接设计，数量10根。与床横梁采用嵌式链接方式，具有防脱落功能、拆卸功能。 4.护栏：采用≥Φ19mm*1.2mm圆管无内陷一次式弯管处理后与护栏竖管焊接而成，竖管平均分布不少于3根，护栏长度≥1300mm，净高度为≥300mm。 5.爬梯：立管采用30*20*1.2矩形钢管制作，爬梯踏板采用≥370*75*1.2mm 优质高强度碳钢板一次冲压成型； 6.梯槽挂件：经冲压一次冲压成L型，挂件上有三个连接卡口，尺寸为200mm×30mm×30mm，材料厚度为2.0mm，梯槽挂件必须与立柱齐平，不突出于立柱表面，整体美观、平整。
147		文件更衣一体柜		个	1200*450*1800	6	1.柜体全部采用厚0.8mm电解钢板制作，左侧上部为钢化玻璃对开门，内部一块活动层板，下部为二个抽屉，抽屉下部为对开铁门，内部一块活动层板，右侧为通常挂衣杆，柜门内上部带一根挂衣杆、下部一块层板，柜门均带内嵌式扣手、锁具、透气孔； 2.喷涂：表面采用热固性抗菌粉末涂料喷涂，颜色可根据需方要求，设计具有外观新颖、简洁，符合现代医务潮流。
148		医用无菌储物柜		个	900*400*1800	8	1.柜体全部采用厚0.8mm电解钢板制作，上部对开钢化玻璃门，中部两个抽屉，抽屉滑轨采用三节静音滑轨，下部对开铁门、内嵌式扣手、带锁具，上部二块活动层板，下部一块活动层板； 2.喷涂：表面采用热固性抗菌粉末涂料喷涂，颜色可根据需方要求，设计具有外观新颖、简洁，符合现代医务潮流。
149		医用环保无菌鞋柜（15）		个	900*400*1800	1	1.柜体全部采用厚0.8mm电解钢板制作，每层三门、共5层15门，每个柜门均带铝合金扣手、锁具、透气孔； 2.喷涂：表面采用热固性抗菌粉末涂料喷涂，颜色可根据需方要求，设计具有外观新颖、简洁，符合现代医务潮流。
150		医用环保更衣柜（3门）		个	900*450*1800	45	1.柜体全部采用厚0.8mm电解钢板制作，左中右三门结构，每门内上部带一根挂衣杆、下部一块层板；柜门均带内嵌式钢制扣手、锁具、透气孔； 2.喷涂：表面采用热固性抗菌粉末涂料喷涂，颜色可根据需方要求，设计具有外观新颖、简洁，符合现代医务潮流。
151		不锈钢污洗池		个	L*600*850	9.2	1.全部采用304不锈钢板材质，水槽及台面部分采用1.2mm304不锈钢板，其他采用1.0mm304不锈钢板； 2.踢脚线内缩100mm，校链采用304不锈钢排胶，柜门带磁吸； 3.后部立挡板上配置感应皂化液盒、水龙头（普通冷热、感应或脚踏），配置配套进水管及出水管； 4.整体采用氩弧焊焊接工艺焊接。
152		不锈钢拖把池		个	L*585*1850	9	

153		医用无菌储物柜（四门）		个	900*450*1800	6	1.柜体全部采用厚0.8mm电解钢板制作，分上下左右四门结构，每门内上部带一根挂衣杆、下部一块隔板；柜门均带内嵌式钢制扣手、锁具、透气孔； 2.喷涂：表面采用热固性抗菌粉末涂料喷涂，颜色可根据需求方要求，设计具有外观新颖、简洁，符合现代医务潮流。
154		病房储物柜		个	800*450*2400	22	1、基材：采用E0级实木多层板，符合E0级环保标准。 2、饰面：采用AAA级三聚氢胺纸饰面，经防划、防油、防火处理。 3、封边：采用优质PVC封边，表面光滑，防水性好。 4、胶水：采用环保胶黏剂。 5、五金配件：采用优质五金配件。
155		医用无菌架		延米	L*500*2000	22.8	1.材料：全部采用优质冷轧钢板，立柱1.2mm，横截面为40*80mm，拉撑1.0mm，截面为30*60mm，隔板0.6mm； 2.结构：可任意组装，每组共四层，隔板可上下调节； 3.喷涂及颜色：表面经酸洗、陶化等十二工位防锈处理，采用亚光白色环保型粉末静电喷涂；

感染楼办公家具汇总清单

序号	产品名称	图片	单位	规格尺寸	数量	技术参数
156	诊察桌		个	1500*1500*760	6	1.桌面采用25mmE1级双贴面中密度纤维板封边制作，桌架采用直径60mm钢管及冷轧钢板折弯焊接而成，附柜柜体采用16mmE1级双贴面中密度纤维板封边制作； 2.柜门铰链采用阻尼铰链，抽屉滑轨采用阻尼三节滑轨，抽屉拉手采用优质五金拉手； 3.桌面、附柜台面、抽屉面板、门板颜色采用黄榉木纹色，其他采用灰白色；桌架采用亚光白色热固性抗菌粉末静电喷涂； 4.性能：1）邻边垂直度、翘曲度、平整度、位置差、分缝、下垂度、摆动度、着地平稳性、金属件外观、木制品外观、结构安全、金属喷涂涂层理化性能、抗盐雾、木制品表面贴面理化性能、强度和耐久性、稳定性检测项目符合国家标准要求；2）甲醛释放量≤0.3mg/L(3）挥发性有机化合物：苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物TVOC均为未检出；4）表面涂层可迁移元素：铅Pb、镉Cd、铬Cr、砷As、钡Ba、锑Sb、硒Se、汞Hg均为未检出；投标文件中投标人或制造商提供具备法定资质的检测机构出具的符合性能要求的诊察桌抽样检验报告和全国认证认可信息公共服务平台查询截图。
157	椅子		把	常规	6	1.面料：高分子纤维面料，耐磨，柔软舒适 2.塑胶件：背框+扶手PP加纤材料 3.木板：三夹板，防虫，不脱皮，绿色环保 4.海绵：45#高密度回弹原生海绵 5.底盘：2.5加厚钢板底盘，抗冲击，安全稳固 6.气杆：国标SGS3级气杆正常上下伸缩10万次不漏气 7.五星脚：PP加纤材料，重量可承受800公斤 8.轮子：尼龙轮，耐磨，防滑，灵活性好，过10万次测试
158	诊椅		张	常规	6	1.PU坐垫+电镀圆脚+固定脚垫
159	1.4米办公桌1		个	1400*600*750	5	1、基材：采用E1级刨花板，符合E1级环保标准。 2、饰面：采用AAA级三聚氢胺纸饰面，经防划、防油、防火处理。 3、封边：采用优质PVC封边，表面光滑，防水性好。 4、胶水：采用环保胶黏剂。 5、五金配件：采用优质五金配件。
160	1.4米办公桌2		位	1400*600*750	12	1、基材：采用E1级刨花板，符合E1级环保标准。 2、饰面：采用AAA级三聚氢胺纸饰面，经防划、防油、防火处理。 3、封边：采用优质PVC封边，表面光滑，防水性好。 4、胶水：采用环保胶黏剂。 5、五金配件：采用优质五金配件。
161	1.6米桌主任护士长		个	1600*1600*750	6	1、基材：采用E1级刨花板，符合E1级环保标准。 2、饰面：采用AAA级三聚氢胺纸饰面，经防划、防油、防火处理。 3、封边：采用优质PVC封边，表面光滑，防水性好。 4、胶水：采用环保胶黏剂。 5、五金配件：采用优质五金配件。
162	办公椅		把	常规	26	1.面料：高分子纤维面料，耐磨，柔软舒适 2.塑胶件：背框+扶手PP加纤材料 3.木板：三夹板，防虫，不脱皮，绿色环保 4.海绵：45#高密度回弹原生海绵 5.底盘：2.5加厚钢板底盘，抗冲击，安全稳固 6.气杆：国标SGS3级气杆正常上下伸缩10万次不漏气 7.五星脚：PP加纤材料，重量可承受800公斤 8.轮子：尼龙轮，耐磨，防滑，灵活性好，过10万次测试
163	办公椅		把	常规	18	1.面料：高分子纤维面料，耐磨，柔软舒适 2.塑胶件：背框+扶手PP加纤材料 3.木板：三夹板，防虫，不脱皮，绿色环保 4.海绵：45#高密度回弹原生海绵 5.底盘：2.5加厚钢板底盘，抗冲击，安全稳固 6.气杆：国标SGS3级气杆正常上下伸缩10万次不漏气 7.五星脚：PP加纤材料，重量可承受800公斤 8.轮子：尼龙轮，耐磨，防滑，灵活性好，过10万次测试

164		双层床		张	2000*900*1800	4	1.立柱：采用截面规格≥67*67*1.2mm闭口型材，材料采用优质冷轧钢板，经成型机一次辊压高频焊接而成。截面外侧两条压筋，外侧角成圆弧形设计，圆角半径R25mm，防止碰伤。内侧采用直角造型，便于床下柜体和立柱结合，提升整体结构稳固度。立柱与横梁连接方式采用榫插挂件连接，挂件与立柱结合面大等于28mm，挂件安装后与立柱齐平，防止挂伤。内外双面均有环氧塑脂喷涂，防止内侧生锈腐蚀。 2.横梁：采用截面规格为≥80*40*1.2mm 闭口型材，材料采用优质冷轧钢板，经成型机一次辊压高频焊接而成，正面压3mm*28mm内陷凹槽成圆弧形设计，压筋圆角半径R3*mm增强横梁承重性。下部R18半圆角防磕碰设计，保证使用者的安全。内外双面均有环氧塑脂喷涂，防止内侧生锈腐蚀。 3.床褥：采用≥30*20*1.0mm优质矩形管钢管制作，两端插接设计，数量10根。与床横梁采用嵌式链接方式，具有防脱落功能、拆卸功能。 4.护栏：采用≥Φ19mm*1.2mm圆管无内陷一次式弯管处理后与护栏竖焊接而成，竖管平均分布，不少于3根，护栏长度≥1300mm，净高度为≥300mm。 5.爬梯：立管采用30*20*1.2矩形钢管制作，爬梯脚踏板采用≥370*75*1.2mm 优质高强度碳钢板一次冲压成型； 6.榫插挂件：经冲压一次成型L型，挂件上有三个连接卡口，尺寸为200mm×30mm×30mm，材料厚度为2.0mm，榫插挂件必须与立柱齐平，不突出于立柱表面，整体美观、平整。
165		推车（治疗车）		辆	W625*D475*930mm	67	1.主体结构采用铝-钢 ABS工程塑料结构组成；四柱塑钢； 2.上部：不锈钢304材质三面围栏，凹陷设计可防止物品滑落，台面配有透明软玻璃； 3.车身配有：抽屉，高度120mm内空：424*345*110mm三折静音导轨，抽屉内部3*3分隔片，可自由分隔；抽屉拉手为长条款式； 4.车体底部：豪华万向插入式静音轮，其中两只带刹车功能，脚轮材料为高强度聚氨酯。防静电、防毛发缠绕、移动轻便灵活；
166		推车（换药车）		辆	W625*D475*930mm	24	1.主要由铝-钢 ABS工程塑料结构组成；塑钢四柱承重； 2.ABS底面注塑工艺成型，凹陷设计可防止物品滑落，台面配有304材质不锈钢护栏，台面上配透明软玻璃； 3.车体左侧：置物盒； 4.车体右侧：ABS双污物桶； 5.车体正面：中控锁，配置有四层抽屉、一二三层抽屉120mm内空：424*345*110mm * 一深抽屉240mm内空：424*345*220mm抽屉内 3*3分隔片，可自由分隔，* 抽屉拉手为长条款式、封口插槽式表示牌、防止液体及灰尘进入；标签式面积根据人体工程学原理设计、插槽式向上倾斜便于观察、拉手内层模具加厚手感更加踏实； 6.车体底部：豪华万向插入式静音轮，其中两只带刹车功能，脚轮材料为高强度聚氨酯。防静电、防毛发缠绕、移动轻便灵活；
167		医用推车（晨间护理车）		辆	W900*D500*800mm	14	技术参数： 1.材质：框架为Φ25不锈钢管，壁厚1.2mm，车台面为SUS304厚0.8mm不锈钢板。三层不锈钢台面；每层台面采用三面不锈钢立柱式围栏，强度高，不易变形，每层台面下均设置加强筋板。 2.脚轮：3寸万向静音可刹车脚轮。 3.配件：蓝色防污水袋1个，布面材质为专用帆布，内部挂防水胶。 4.性能：（1）邻边垂直度、翘曲度、平整度、着地平稳性、金属件外观、配件外观、结构安全、金属喷漆涂层理化性能、抗盐雾试验符合国家标准要求；（2）重金属含量：可溶性铅（Pb）、可溶性镉（Cd）、可溶性铬（Cr）、可溶性汞（Hg）均为未检出；投标文件中投标人或制造商提供具备法定资质的检测机构出具的符合性能要求的医用推车抽样检验报告和全国认证认可信息公共服务平台查询截图。
168		转运床		辆	W1930*D650*H520-820mm	43	技术参数： 1.背部升降系统：背部升降采用高品质静音气弹簧控制； 2.高低调节：金属材料连杆系统，过载保护功能，不易折断； 3.床板：PP树脂成型制品； 4.框架：采用钢制/部分铝制品制成； 5.护栏：ABS成型两侧护栏板，护栏高度≥290mm，护栏最薄处的厚度≥15mm，确保患者更安全。也可以水平固定，增加床体宽度，让输液者的手臂有舒适的放置处；并具有双安全锁进行锁定，防止误操作，提高了操作的安全性。护栏可承受27kg水平推力； 6.护栏三功状态：竖立、平置、下降。护栏板上设有角度显示，方便护理时知道背部升起的角度；两侧护栏板中间有凹槽，防止导管滑落，方便输液引流； 7.铝压铸一体成型护栏板，表面氧化处理。全新设计，护栏锁定更可靠（无懈，永不松脱）。护栏锁定后，左右晃动量都小于1°，强度更高，安全更可靠，人性化，外观更好； 8.脚轮：中控锁双面脚轮，推行更静音、安全、耐用。四个直径150mm的脚轮，推车四角都有脚轮控制系统，一脚制动，四轮同时固定； 9.独立的中心第五轮系统：推车的两侧都安装有控制脚杆，中心第五轮脚轮直径≥125 mm，收起时即自行行进；使用时，即“直行”状态（脚杆离地高度70mm，通过性更好），克服运送过程中的惯性作用力，有效地控制前进方向，使运送过程更加安全； 10.床体有二三段式托盘，托盘分为大小、深浅不同的两部分，设有6个滴水孔，使用方便，托盘能承重10kg； 11.输液架收藏架，固定收藏输液架； 12.横向氧气瓶架设计，推行时不会碰撞，安装方便、可靠。可放置容量500公升（直径105-115mm）的氧气瓶； 13.转运床垫：面料表面防水处理，易于清洗，四角装有拉绳，外面面料可水洗；防静电3段式构造，只需一人操作即可平行对接和转运病人； 14.钢制部件经酸洗、陶化等前处理除锈工艺后，采用医用抗菌粉末静电喷涂，抗菌抗菌，抗酸碱腐蚀，耐褪色，有效延长使用寿命； 15.床两侧配有304不锈钢挂钩≥3个，可用于悬挂药袋、引流袋及污物袋，单钩≥5KG，在额定承载下各部分无变形。挂钩大，强度更高，更方便操作。 16.座面转运车可与水平地面成15°斜坡，锁紧后防止滑行和侧翻。 17.ABS护栏性能：（1）塑料件外观、其他外观、耐冷热循环、硬度检测项符合国家标准要求；（2）冲击强度≥30J/m²；（3）重金属含量：可溶性铅(Pb)、可溶性镉(Cd)、可溶性铬(Cr)、可溶性汞(Hg) 均为未检出；投标文件中投标人或制造商提供具备法定资质的检测机构出具的符合性能要求的ABS护栏抽样检验报告和全国认证认可信息公共服务平台查询截图。
169		转运平车		辆	W2000*D650*H720mm	2	技术参数： 1.整体全优质不锈钢材质、担架和床架主管Φ32*1.2 2.上部担架可抬高床面、抢救车上配置有安全扣带2条、防止患者滑落 3.承载重量：≥200kg 4.侧面配置有带控制开关的上下翻转式护栏、操作方便 5.床框两侧前后配置2个点滴架插孔、配有不锈钢伸缩缓冲输液架 6.底座上配置有储物框 7.两大轮采用17寸摩托车定向轮、两小轮采用5寸医用静音万向脚轮、带刹车功能
170		手术对接车		辆	W3600*D610*H550-850mm	7	1.整体性能钢滚压成型、丝杆外表光滑耐用、摇杆采用钢材制作、经久耐用； 2.推车均配置中刹车系统、6寸高级两档脚轮、中间配置有导向轮结构、方便单车移动定向及转向； 3.钢制部件经酸洗、陶化等前处理除锈工艺后，采用医用抗菌粉末静电喷涂，抗菌抗菌，抗酸碱腐蚀，耐褪色，有效延长使用寿命； 4.配有材质为多层高强度防水布床垫
171		推车（急救车）		辆	W750*D475*H930mm	29	1.主要由铝-钢 ABS工程塑料结构组成；塑钢四柱承重； 2.ABS底面注塑工艺成型，凹陷设计可防止物品滑落，台面配有304材质不锈钢护栏，台面上配透明软玻璃； 3.车体左侧：除颤器平台、隐藏式副工作台、杂物盒； 4.车体右侧：配有隐藏式伸缩输液架、网篮内分隔片，可放置洗手液、剪刀、两升锐器盒、ABS双污物桶分色； 5.车体背后：除颤板，隐藏式伸缩氧气瓶支架，活动电源线； 6.车体正面：中控锁，配置有五层抽屉、第一二三层小抽屉80mm，内空：424*345*68mm * 两中抽屉120mm内空：424*345*110mm * 一深抽屉240mm内空：424*345*220mm抽屉内 3*3分隔片，可自由分隔，* 抽屉拉手为长条款式、封口插槽式表示牌、防止液体及灰尘进入；标签式面积根据人体工程学原理设计、插槽式向上倾斜便于观察、拉手内层模具加厚手感更加踏实； 7.车体底部：豪华万向插入式静音轮，其中两只带刹车功能，脚轮材料为高强度聚氨酯。防静电、防毛发缠绕、移动轻便灵活；

172		推车（麻醉车）		辆	W625*D475*930mm	22	1.主要由铝-钢-ABS工程塑料结构组成；塑钢四柱承重； 2.ABS底面注塑工艺成型，凹陷设计可防止物品滑落，台面配有304材质不锈钢护栏，台面上配透明软玻璃； 3.车体左侧：隐藏式副工作台、杂物盒； 4.车体右侧：网篮内分隔片，可放洗手液、剪刀、两升锐器盒、ABS双污物桶分色； 5.车体背后：配有隐藏式单排升降式五联装置； 6.车体正面：中控锁，配置有两层抽屉、第一小抽屉80mm，内空：424*345*68mm * 二层中抽屉120mm内空：424*345*110mm抽屉内3*3分隔片，可自由分隔，* 抽屉拉手为长条款式、封口插槽式表示牌、防止液体及灰尘进入；标签式面积根据人体工程学原理设计、插槽式向上倾斜便于观望、拉手内层模具加厚手感更加踏实，下部为对开门，柜式结构可存放比较大的物品； 7.车体底部：豪华万向插入式静音轮，其中两只带刹车功能，脚轮材料为高强度聚氨酯。防静电、防毛发缠绕、移动轻便灵活； 8.豪华静音脚轮，其中2只带刹车功能，脚轮插杆轮，脚轮材料为高强度聚氨酯，防静电、防毛发缠绕、移动轻便灵活；
173		内镜转运车		辆	常规二层	10	1.常规二层款式 2.材质：整体采用优质碳钢管体，表面采用医用粉末高温静电喷涂。 3.托盘：采用双层托盘，材质为ABS材质 4.脚轮：采用静音脚轮。
174		手术套车		辆	W600*D480*H750mm/W800*D500*H800mm/W1000*D520*H850mm	12	技术参数： 1.规格：W600*D480*H750mm/W800*D500*H800mm/W1000*D520*H850mm 2.材质：台面采用SUS304不锈钢，厚度0.8mm；立柱采用Φ25*1.2mm的不锈钢管制作。大车台面采用三面不锈钢立柱围栏，强度高，不易变形；台面下均设置不锈钢加强筋板。 3.脚轮：单轮承重80kg，高级静音可刹车3寸脚轮。 4.结构：共分小、中、大三辆组成手术套车。
175		污物车		辆	W550*D550*H850mm	14	技术参数： 1.规格：W550*D550*H850mm; 2.材质：框架为Φ22不锈钢管，壁厚1.2mm。 3.脚轮：3寸万向静音可刹车脚轮。 4.配件：蓝色防水袋1个，内部挂防水袋。
176		病历夹车		辆	W690*D405*H1240mm（50格）	17	技术参数： 1.规格：W690*D405*H1240mm（50格）； 2.材质：台面采用0.8mm冷轧钢板制作，台面采用0.8mm304不锈钢板制作； 3.结构：双排结构，台面下部一个大抽屉，滑轨采用三节阻尼滑轨；抽屉下部为左右两排病历夹存放格，每排25格，共50格；病历夹存放格两侧可锁，防止病历夹丢失；下部带刹车脚轮； 4.喷涂及颜色：表面经酸洗、磷化等十二工位防锈处理，采用亚光白色环保型粉末静电喷涂；
177		刷手池		米	W定制 *D700*H1100/800mm	23.85	技术参数： 1.W定制* D700*H1100/800mm； 2.全部采用304不锈钢材质，水槽左右封板、水槽左右侧板、水槽前封板、均采用1.2mm厚优质304不锈钢板，后部立挡板采用1.0mm厚优质304不锈钢板，主架采用30*30.1.2mm304不锈钢方管； 3.后部立挡板上配置高亮度灯管、防水开关、玻璃镜、感应电化液盒 4.水槽上配置有脚踏冷热流水龙头 5.槽底部配有60升储水式电热水器及全套进水管、排水管； 6.整体采用氩弧焊接工艺焊接。
178		病案密集架		组	W900*D730*2400mm	120	技术参数： 1.架体由轨道、底梁、立柱、隔板、挡棒、挂板、顶板、侧板、门板、传动装置、防倾倒件、防震制件、缓冲密封装置组成。整体结构：由底梁、架体、传动机构、防护装置、病理键片柜五大部分组成； 2.底梁：轨道板用材厚度为3.0mm厚304不锈钢精工成型。轨芯（轨道）采用20*20实心（方形）304不锈钢，轨道板中间预留凹槽。实心不锈钢轨芯（轨道）直接嵌入凹槽内（无焊接）平整性好，稳固性强，并在轨道两边安装铝合金护坡板，铝合金护坡厚度≥1.5mm，护坡板与轨道采用嵌入式结构，可自由拆卸。底框采用3.0mm厚优质冷轧钢板制作。 3.立柱：采用1.2mm冷轧钢板七面六折弯一次成形正面压圆筋立柱，立柱正面宽45毫米侧面36毫米，中间压两根圆筋，肋中距19毫米。立柱两侧面均匀冲制挂板扣接孔，使层板层数和间距可按需要调整； 4.层板：采用0.8mm冷轧钢板八面八折弯一次成形，厚度为≥25mm，正面压制5条圆筋，主筋规格3.0*5.0mm主筋在隔板正面高出隔板平面3.0mm起到防止文件掉落的作用，辅筋为4条规格2.0*1.5mm，辅筋在隔板正面不能高出隔板，保持隔板正面平整，压铸工艺确保隔板不变形，外形美观，结构新颖，刚性足，承重能力强，每层承重80KG。 5.挂板：采用1.0mm冷轧钢板双排双挂钩双边模具冲压打弯而成，中间采用腰形拉伸翻边模成型加强孔，上下两端直角折弯，下端冲有四个凸槽。通用性强，层数和间距可按需要调整； 6.侧板：采用0.8mm优质冷轧钢板，圆弧形压型侧板，款式新颖、结构独特、造型美观，强度高，正面按压不变形。 7.门板、顶板：采用1.0mm优质冷轧钢板； 8.传动机构：总承手盘采用双向超越离合器结构，传动采用三分力、三变速、中间驱动方式。底盘传动系统由伞齿轮组传动，伞齿轮经机械精加工、锻压成型、回火去应力、滚齿、去毛刺、齿部经高频淬火硬度达 HRC60-62。伞齿轮传动与传统密集架盘采用的链条传动相比，有传动精确平稳、噪音低、手摇力度更好、移动速度更合理、传递扭力更大省力等特点。摆把采用方向盘式摆把； 9.配置：双柱双面结构，共6层，每层层板均可调节，每层层板中部均带书条，可防止两面资料互相错位； 10.喷涂及颜色：表面经酸洗、磷化等十二工位防锈处理，采用亚光白色环保型粉末静电喷涂。．
179		520 克医用隔帘		m		11956	1.单位面积质量：克重200-300 克/平方米。 2.成品幅宽：幅宽2 米-3 米。 3.网格高度：55-60cm 4.产品颜色：染色或染色乳花，可定制。 5.阻燃性能：GB/T 17591-2006《阻燃织物》B1 级。（损坏长度≤150mm 持燃时间≤5 秒 阻燃时间≤5 秒） *6.环保安全性：GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》C 类
180		600 克医用窗帘		m		13233	1.单位面积质量：克重200-300 克/平方米。 2.成品幅宽：幅宽2.8 米。 3.产品颜色：染色或染色乳花，可定制。 4.阻燃性能：GB/T 17591-2006《阻燃织物》B1 级。（损坏长度≤150mm 持燃时间≤5 秒 阻燃时间≤5 秒） *5.环保安全性：GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》C 类
181		CJ 静音轨道		m		16968	1.抗拉强度：符合GB/T16865-2013≥160标准
182		医用三件套床单		套	2500*1600	4200	1.床上三件套：医护专用全棉条纹布料，活性漂染，可消毒、耐氯漂洗、抗皱不起球、防静电、易洗耐磨、透气性好。
183		医用三件套被套		套	2300*1600	4200	1.床上三件套：医护专用全棉条纹布料，活性漂染，可消毒、耐氯漂洗、抗皱不起球、防静电、易洗耐磨、透气性好。
184		医用三件套枕套		套	550*750	4200	1.床上三件套：医护专用全棉条纹布料，活性漂染，可消毒、耐氯漂洗、抗皱不起球、防静电、易洗耐磨、透气性好。

185		浴帘		套	1350*2300	316	1.100%涤纶，防水、透气、防潮、耐磨、抗菌、环保。 2.符合GB/T29862-2013标准
186		被子		床	1500*2000	2100	1.内胆面料为聚酯纤维面料，填充物为新疆一级棉胎，可水洗、可消毒、耐氯漂洗、抗皱不起球、防静电。透气性好。
187		褥子		床	900*2000	2100	1.内胆面料为聚酯纤维面料，填充物为新疆一级棉胎，可水洗、可消毒、耐氯漂洗、抗皱不起球、防静电。透气性好。
188		枕头		床	500*700	2100	1.枕芯：珍珠棉+荞麦皮，可水洗、可消毒
189		医护服冬装		套		1600	1.T/C 色织布，T/C21*21 88*60 可水洗、可消毒、耐氯漂洗、抗皱不起球、防静电。透气性好。
190		医护服夏装		套		1600	1.T/C 色织布，T/C21*21 88*60 可水洗、可消毒、耐氯漂洗、抗皱不起球、防静电。透气性好。
191		病号服冬装		套		1600	1.T/C 色织布，T/C21*21 88*60 可水洗、可消毒、耐氯漂洗、抗皱不起球、防静电。透气性好。
192		病号服夏装		套		1600	1.T/C 色织布，T/C21*21 88*60 可水洗、可消毒、耐氯漂洗、抗皱不起球、防静电。透气性好。

注：以上图片仅供投标参考，不作为评审依据。

第六章 投标文件格式

_____（项目名称、标包名称）

投 标 文 件

采购编号：

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：_____（签字或盖章）

_____年_____月_____日

目 录

- 一、投标函及开标一览表
- 二、法定代表人（单位负责人）身份证明（适用于无委托代理人的情况）
- 二、授权委托书（适用于有委托代理人的情况）
- 三、商务和技术偏差表
- 四、分项报价表
- 五、资格审查资料
- 六、投标货物技术性能指标的详细描述
- 七、技术支持资料
- 八、详细技术响应方案及售后服务方案
- 九、享受政府采购政策扶持的证明材料
- 十、其他资料

一、投标函及开标一览表

1.1 投标函

_____（采购人名称）：

1. 我方已仔细研究了_____（项目名称、标包名称）招标文件（采购编号：_____）的全部内容，愿意以人民币（大写）_____（¥_____）的投标总报价提供招标文件要求的全部货物及技术服务和质保期服务，并按合同约定履行义务。

2. 我方的投标文件包括下列内容：

- （1）投标函及开标一览表；
- （2）法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书；
- （3）商务和技术偏差表；
- （4）分项报价表；
- （5）资格审查资料；
- （6）投标货物技术性能指标的详细描述；
- （7）技术支持资料；
- （8）详细技术响应方案及售后服务方案；
- （9）享受政府采购政策扶持的证明材料；
- （10）其他资料。

投标文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以开标一览表为准。

3. 我方承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外，我方响应招标文件的全部要求。

4. 我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

5. 如我方中标，我方承诺：

- （1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；
- （2）在签订合同时不向你方提出附加条件；
- （3）按照招标文件要求提交履约保证金；
- （4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

6. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第 1.4.4 项规定的任何一种情形。

7. _____（其他补充说明）。

投 标 人：_____（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：_____（签字或盖章）

地址：_____

电话：_____

传真：_____

邮政编码：_____

_____年_____月_____日

1.2开标一览表

项目名称	_____（项目名称、标包名称）
投标人名称	
投标总报价	大写：_____ 小写：_____
投标范围	
核心产品品牌	
核心产品型号规格	
交货期	
交货地点	
质量	
质保期	
投标有效期	
其他声明	

投 标 人：_____（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：_____（签字或盖章）

_____年_____月_____日

二、法定代表人（单位负责人）身份证明

投标人名称：_____

姓名：_____性别：_____年龄：_____职务：_____

系_____（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。

注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。

投标人：_____（单位公章）

_____年_____月_____日

二、授权委托书

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_____为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改_____（项目名称、标包名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：_____。

代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件及委托代理人身份证复印件

注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人（单位负责人）和委托代理人签字。

投 标 人：_____（单位公章）

法定代表人（单位负责人）：_____（签字）

身份证号码：_____

委托代理人：_____（签字）

身份证号码：_____

_____年_____月_____日

三、商务和技术偏差表

(1) 商务偏差表

序号	招标文件要求	投标文件实际响应	偏差说明
1			
2			
3			
4			
5			
.....			

投标人保证：除商务偏差表列出的偏差外，投标人响应招标文件的全部要求。

投 标 人：_____（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：_____（签字或盖章）

_____年____月____日

(2) 技术偏差表

序号	招标文件技术参数要求	投标文件实际响应	偏差说明（正偏差、负偏差、无偏差）
1			
2			
3			
4			
5			
.....			

投标人保证：

1. 投标人应结合所投产品实际参数，按招标文件“第五章采购需求”中技术参数要求逐条列明其实际响应情况、偏差说明。
2. 投标人应如实填写技术偏差表，并对其真实性负责，如有虚假响应，将承担相应法律责任。
3. 投标人保证除技术偏差表列出的偏差外，投标人响应招标文件的全部要求。。

投 标 人：_____（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：_____（签字或盖章）

_____年_____月_____日

四、分项报价表

分项报价表

序号	货物名称	产地	生产厂家	品牌	规格/型号	单价 (元)	数量	总价 (元)	是否属于节能环保认证产品
1									
2									
3									
4									
...									
...									
/	/	/	/	/	/	/	合计 (元)		
备注:									

投标人(盖章): _____

法定代表人(单位负责人)或其委托代理人: _____ (签字或盖章)

日期: _____

五、资格审查资料

投标人基本情况表

投标人名称				
注册资金		成立时间		
注册地址				
邮政编码		员工总数		
联系方式	联系人		电话（请填写手机号）	
	网址		传真	
法定代表人 （单位负责人）	姓名		电话	
投标人须知要求投标人需具有的各类资质证书	类型： 等级： 证书号：			
基本账户开户银行				
基本账户银行账号				
近三年营业额				
投标人关联企业情况 （包括但不限于与投标人法定代表人（单位负责人）为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人）				
备注				

注：1 投标人应根据投标人须知第 3.5.1 项的要求在本表后附相关证明材料。

1. 资格审查资料其他内容见投标人须知第 3.5.2-3.5.9 项。

2. 供应商在递交投标文件时，按照濮财购【2022】9 号文规定提供濮阳市政府采购供应商信用承诺书（见附件），无需提交 3.5.1-3.5.5 项要求的证明材料。

附件：

濮阳市政府采购供应商信用承诺书

致（采购人或政府采购代理机构）：

单位名称（自然人姓名）：

统一社会信用代码（身份证号码）：

法定代表人（负责人）：

联系地址和电话：

我单位（本人）自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位（本人）郑重承诺，我单位（本人）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）未曾作出虚假采购承诺；
- （七）法律、行政法规规定的其他条件。

我单位（本人）保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

供应商名称（盖章）：

法定代表人、负责人、自然人或授权代表（签字）：

日期： 年 月 日

注：1. 投标人须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。

2. 投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

六、投标货物技术性能指标的详细描述

七、技术支持资料

八、详细技术响应方案及售后服务方案

投标人根据评分办法要求制定响应方案和售后服务方案。

九、享受政府采购政策扶持的证明材料

1、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

说明：

- 1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
- 2、填写前请认真阅读《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）和《关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号）相关规定。
- 3、未按上述要求提供、填写的，评审时不予以考虑。

2、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：_____

日 期：_____

3、监狱企业证明文件

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

4、节能环保产品证明文件

4.1 节能产品明细表

序号	材料设备名称	品牌	型号规格	制造商名称	认证证书号	是否政府强制采购 节能产品	备注

注：附国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则不予认可。

供应商名称(盖单位章)：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：_____

日期： 年 月 日

4.2 环境标志产品明细表

序号	材料设备名称	品牌	型号规格	制造商名称	认证证书号	备注

注：附国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，否则不予认可。

供应商名称(盖单位章)：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：_____

日期： 年 月 日

十、其他资料

1、供应商承诺函

致_____（采购人名称）：

我司已充分了解清丰县卫生健康委员会清丰县人民医院医用家具及布艺类用品项目、第 标包施工现场的安装条件和实际业主产品样式等。如若我司中标，我司向采购人提供的有关数据和资料，我司承诺不会因样式条件发生的任何变化向采购人索赔工期或费用，并保证不因样式条件发生的任何变化向采购人进行任何索赔。

1. 我司已全面细致熟悉、复核和理解本招标项目采购时的所有采购需求、资料和现场安装条件，已完全理解本项目的特点和设计意图及甲方需求。经认真审查，我司认为投标文件不存在错项、漏项，如项目实施过程中发生因上述数量不完整时，漏项、错项的问题时，我司承诺任何调整变更不要求增加任何费用。

2. 经我公司认真审查，我司投标中的产品技术参数都符合业主方的技术参数标准；如项目实施过程中产品技术参数意见不统一时，我司承诺按照采购单位意见调整，承诺发生的任何调整变更不要求增加任何费用。

承诺供应商：_____（盖单位章）

年 月 日

2、其他资料。

第七章 政府采购政策

需落实的政府采购政策包括但不限于以下内容

一、关于小微企业及产品

1、政府采购政策：

- 1.1 《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）
- 1.2 《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）
- 1.3 《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）

2、附声明函（无声明函评审时不予价格扣除优惠）

政府采购促进中小企业发展管理办法

第一条 为了发挥政府采购的政策功能，促进中小企业健康发展，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国中小企业促进法》等有关法律法规，制定本办法。

第二条 本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国

境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

第三条 采购人在政府采购活动中应当通过加强采购需求管理，落实预留采购份额、价格评审优惠、优先采购等措施，提高中小企业在政府采购中的份额，支持中小企业发展。

第四条 在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

第五条 采购人在政府采购活动中应当合理确定采购项目的采购需求，不得以企业注册资本、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等规模条件和财务指标作为投标人的资格要求或者评审因素，不得在企业股权结构、经营年限等方面对中小企业实行差别待遇或者歧视待遇。

第六条 主管预算单位应当组织评估本部门及所属单位政府采购项目，统筹制定面向中小企业预留采购份额的具体方案，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在政府采购预算中单独列示。

符合下列情形之一的，可不专门面向中小企业预留采购份额：

（一）法律法规和国家有关政策明确规定优先或者应当面向事业单位、社会组织等非企业主体采购的；

（二）因确需使用不可替代的专利、专有技术，基础设施限制，或者提供特定公共服务等原因，只能从中小企业之外的投标人处采购的；

（三）按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形；

（四）框架协议采购项目；

（五）省级以上人民政府财政部门规定的其它情形。除上述情形外，其他均为适宜由中小企业提供的情形。

第七条 采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。

第八条 超过 200 万元的货物和服务采购项目、超过 400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的 30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。预留份额通过下列措施进行：

（一）将采购项目整体或者设置采购包专门面向中小企业采购；

（二）要求投标人以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例；

（三）要求获得采购合同的投标人将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业。

***组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内 其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。**

第九条 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予 6%—10%（工程项目为 3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购 工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 3%—5%作为其价格分。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中 型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同 总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 2%—3%（工程项目为 1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 1%—2%作为其价格分。组成联合体

或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。具体采购项目的价格扣除比例或者价格分加分比例，由采购人根据采购标的相关行业平均利润率、市场竞争状况等，在本办法规定的幅度内确定。

第十条 采购人应当严格按照本办法规定和主管预算单位制定的预留采购份额具体方案开展采购活动。预留份额的采购项目或者采购包，通过发布公告方式邀请投标人后，符合资格条件的中小企业数量不足 3 家的，应当中止采购活动，视同未预留份额的采购项目或者采购包，按照本办法九条有关规定重新组织采购活动。

第十一条 中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》（附 1），否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求投标人提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

第十二条 采购项目涉及中小企业采购的，采购文件应当明确以下内容：

（一）预留份额的采购项目或者采购包，明确该项目或相关采购包专门面向中小企业采购，以及相关标的及预算金额；

（二）要求以联合体形式参加或者合同分包的，明确联合协议或者分包意向协议中中小企业合同金额应当达到的比例，并作为投标人资格条件；

（三）非预留份额的采购项目或者采购包，明确有关价格扣除比例或者价格分加分比例；

（四）规定依据本办法规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业；

（五）采购人认为具备相关条件的，明确对中小企业在资金支付期限、预付款比例等方面的优惠措施；

（六）明确采购标的对应的中小企业划分标准所属行业；

（七）法律法规和省级以上人民政府财政部门规定的其他事项。

第十三条 中标、成交投标人享受本办法规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果公开中标、成交投标人的《中小企业声明函》。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，应当在公示中标候选人时公开中标候选人的《中小企业声明函》。

第十四条 对于通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

第十五条 鼓励各地区、各部门在采购活动中允许中小企业引入信用担保手段，为中小企业在投标（响应）保证、履约保证等方面提供专业化服务。鼓励中小企业依法合规通过政府采购合同融资。

第十六条 政府采购监督检查、投诉处理及政府采购行政处罚中对中小企业的认定，由货物制造商或者工程、服务投标人注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责。

中小企业主管部门应当在收到财政部门或者有关招标投标行政监督部门关于协助开展中小企业认定函后 10 个工作日内做出书面答复。

第十七条 各地区、各部门应当对涉及中小企业采购的预算项目实施全过程绩效管理，合理设置绩效目标和指标，落实扶持中小企业有关政策要求，定期开展绩效监控和评价，强化绩效评价结果应用。

第十八条 主管预算单位应当自 2022 年起向同级财政部门报告本部门上一年度面向中小企业预留份额和采购的具体情况，并在中国政府采购网公开预留项目执行情况(附 2)。未达到本办法规定的预留份额比例的，应当作出说明。

第十九条 采购人未按本办法规定为中小企业预留采购份额，采购人、采购代理机构未按照本办法规定要求实施价格扣除或者价格加分的，属于未按照规定执行政府采购政策，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究法律责任。

第二十条 投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

适用招标投标法的政府采购工程建设项目，投标人按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于弄虚作假骗取中标，依照《中华人民共和国招标投标法》等国家有关规定追究相应责任。

第二十一条 财政部门、中小企业主管部门及其工作人员在履行职责中违反本办法规定及存在其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国公务员法》、《中华人民共和国监察法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等国家有关规定追究相应责任；涉嫌犯罪的，依法移送有关国家机关处理。

第二十二条 对外援助项目、国家相关资格或者资质管理制度另有规定的项目，不适用本办法。

第二十三条 关于视同中小企业的其他主体的政府采购扶持政策，由财政部会同有关部门另行规定。

第二十四条 省级财政部门可以会同中小企业主管部门根据本办法的规定制定具体实施办法。

第二十五条 本办法自 2021 年 1 月 1 日起施行。《财政部 工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》（财库〔2011〕181 号）同时废止。

附：中小企业声明函

关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知

财库〔2022〕19号

各中央预算单位，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局），新疆生产建设兵团财政局：

为贯彻落实《国务院关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》（国发〔2022〕12号）有关要求，做好财政政策支持中小企业纾困解难工作，助力经济平稳健康发展，现就加大政府采购支持中小企业力度有关事项通知如下：

一、严格落实支持中小企业政府采购政策。各地区、各部门要按照国务院的统一部署，认真落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，规范资格条件设置，降低中小企业参与门槛，灵活采取项目整体预留、合理预留采购包、要求大企业与中小企业组成联合体、要求大企业向中小企业分包等形式，确保中小企业合同份额。要通过提高预付款比例、引入信用担保、支持中小企业开展合同融资、免费提供电子采购文件等方式，为中小企业参与采购活动提供便利。要严格按照规定及时支付采购资金，不得收取没有法律法规依据的保证金，有效减轻中小企业资金压力。

二、调整对小微企业的价格评审优惠幅度。货物服务采购项目给予小微企业的价格扣除优惠，由财库〔2020〕46号文件规定的6%—10%提高至10%—20%。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，评审优惠幅度由2%—3%提高至4%—6%。政府采购工程的价格评审优惠按照财库〔2020〕46号文件的规定执行。自本通知执行之日起发布采购公告或者发出采购邀请的货物服务采购项目，按照本通知规定的评审优惠幅度执行。

三、提高政府采购工程面向中小企业预留份额。400万元以下的工程采购项目适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购。超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，在坚持公开公正、公平竞争原则和统一质量标准的前提下，2022年下半年面向中小企业的预留份额由30%以上阶段性提高至40%以上。发展改革委同相关工程招标投标行政监督部门完善工程招标投标领域落实政府采购支持中小企业政策相关措施。省级财政部门要积极协调发展改革、工业和信息化、住房和城乡建设、交通、水利、商务、铁路、民航等部门调整完善工程招标投标领域有关标准文本、评标制度等规定和做法，并于2022年6月30日前将落实情况汇总报财政部。

四、认真做好组织实施。各地区、各部门应当加强组织领导，明确工作责任，细化执行要求，强化监督检查，确保国务院部署落实到位，对通知执行中出现的问题要及时向财政部报告。

本通知自2022年7月1日起执行。

财 政 部
2022年5月30日

二、关于监狱企业

1、政府采购政策

财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库【2014】68号）

关于监狱企业：视同小微企业。

2、附证明材料

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则评审时不予价格扣除优惠。

三、关于促进残疾人就业的政府采购政策

1、政府采购政策

关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库〔2017〕141号）

关于残疾人福利性单位：视同小微企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2、附声明函（无声明函评审时不予价格扣除优惠）

四、关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知

财 政 部 生 态 环 境 部 文 件

财库〔2019〕18号

关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知

有关中央预算单位，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、生态环境厅（局），新疆生产建设兵团财政局、环境保护局：

根据《财政部发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号），我们研究制定了环境标志产品政府采购品目清单，现印发给你们，请遵照执行。

附件：[环境标志产品政府采购品目清单](#)

财政部 生态环境部

2019年3月29日

附件

环境标志产品政府采购品目清单

品目 序号	名称			依据的标准
1	A020101 计算机设备	A02010103 服务器		HJ2507 网络服务器
		A02010104 台式计算机		HJ2536 微型计算机、显示器
		A02010105 便携式计算机		HJ2536 微型计算机、显示器
		A02010107 平板式微型计算机		HJ2536 微型计算机、显示器
		A02010108 网络计算机		HJ2536 微型计算机、显示器
		A02010109 计算机工作站		HJ2536 微型计算机、显示器
		A02010199 其他计算机设备		HJ2536 微型计算机、显示器
2	A020106 输入输出设备	A02010601 打印设备	A0201060101 喷墨打印机	HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机
			A0201060102 激光打印机	HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机
			A0201060103 热式打印机	HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机
			A0201060104 针式打印机	HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机
		A02010604 显示设备	A0201060401 液晶显示器	HJ2536 微型计算机、显示器
			A0201060499 其他显示器	HJ2536 微型计算机、显示器
		A02010609 图形图像输入设备	A0201060901 扫描仪	HJ2517 扫描仪
3	A020202 投影仪			HJ2516 投影仪
4	A020201 复印机			HJ424 数字式复印（包括多功能）设备
5	A020204 多功能一体机			HJ424 数字式复印（包括多功能）设备
6	A020210 文印设备	A02021001 速印机		HJ472 数字式一体化速印机
7	A020301 载货汽车（含自卸汽车）			HJ2532 轻型汽车
8	A020305 乘用车（轿车）	A02030501 轿车		HJ2532 轻型汽车
		A02030599 其他乘用车（轿车）		HJ2532 轻型汽车
9	A020306 客车	A02030601 小型客车		HJ2532 轻型汽车
10	A020307 专用车辆	A02030799 其他专用汽车		HJ2532 轻型汽车
11	A020523 制冷空调设备	A02052301 制冷压缩机		HJ2531 商用制冷设备
		A02052305 空调机组		HJ2531 商用制冷设备
		A02052309 专用制冷、空调设备		HJ2531 商用制冷设备
12	A020618 生活用电器	A02061802 空气调节电器	A0206180203 空调机	HJ2535 房间空气调节器
		A02061808 热水器		HJ/T362 太阳能集热器

13	A020619 照明设备	A02061908 室内照明灯具		HJ2518 照明光源
14	A020810 传真及数据数字通信设备	A02081001 传真通信设备		HJ2512 打印机、传真机及多功能一体机
15	A020910 电视设备	A02091001 普通电视设备（电视机）		HJ2506 彩色电视广播接收机
		A02091003 特殊功能应用电视设备		HJ2506 彩色电视广播接收机
16	A0601 床类	A060101 钢木床类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060104 木制床类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060199 其他床类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
17	A0602 台、桌类	A060201 钢木台、桌类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060205 木制台、桌类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060299 其他台、桌类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
18	A0603 椅凳类	A060301 金属骨架为主的椅凳类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060302 木骨架为主的椅凳类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060399 其他椅凳类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
19	A0604 沙发类	A060499 其他沙发类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
20	A0605 柜类	A060501 木质柜类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060503 金属质柜类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060599 其他柜类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
21	A0606 架类	A060601 木质架类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060602 金属质架类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
22	A0607 屏风类	A060701 木质屏风类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
		A060702 金属质屏风类		HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
23	A060804 水池			HJ/T296 卫生陶瓷
24	A060805 便器			HJ/T296 卫生陶瓷
25	A060806 水嘴			HJ/T411 水嘴
26	A0609 组合家具			HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
27	A0610 家用家具零配件			HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
28	A0699 其他家具用具			HJ2547 家具/HJ2540 木塑制品
29	A070101 棉、化纤纺织及印染原料			HJ2546 纺织产品

30	A090101 复印纸 (包括再生复印纸)			HJ410 文化用纸
31	A090201 鼓粉盒 (包括再生鼓粉盒)			HJ/T413 再生鼓粉盒
32	A100203 人造板	A10020301 胶合板		HJ571 人造板及其制品
		A10020302 纤维板		HJ571 人造板及其制品
		A10020303 刨花板		HJ571 人造板及其制品
		A10020304 细木工板		HJ571 人造板及其制品
		A10020399 其他人造板		HJ571 人造板及其制品
33	A100204 二次加工材, 相关板材	A10020404 人造板表面装饰板		HJ571 人造板及其制品/HJ2540 木塑制品
		A10020404 人造板表面装饰板 (地板)		HJ571 人造板及其制品/HJ2540 木塑制品
34	A100301 水泥熟料及水泥	A10030102 水泥		HJ2519 水泥
35	A100303 水泥混凝土制品	A10030301 商品混凝土		HJ/T412 预拌混凝土
36	A100304 纤维增强水泥制品	A10030402 纤维增强硅酸钙板		HJ/T223 轻质墙体板材
		A10030403 无石棉纤维水泥制品		HJ/T223 轻质墙体板材
37	A100305 轻质建筑材料及制品	A10030501 石膏板		HJ/T223 轻质墙体板材
		A10030503 轻质隔墙条板		HJ/T223 轻质墙体板材
38	A100307 建筑陶瓷制品	A10030701 瓷质砖		HJ/T297 陶瓷砖
		A10030704 炻质砖		HJ/T297 陶瓷砖
		A10030705 陶质砖		HJ/T297 陶瓷砖
		A10030799 其他建筑陶瓷制品		HJ/T297 陶瓷砖
39	A100309 建筑防水卷材及制品	A10030901 沥青和改性沥青防水卷材		HJ455 防水卷材
		A10030903 自粘防水卷材		HJ455 防水卷材
		A10030906 高分子防水卷材(片)材		HJ455 防水卷材
40	A100310 隔热、隔音人造矿物材料及其制品	A10031001 矿物绝热和吸声材料		HJ/T223 轻质墙体板材
		A10031002 矿物材料制品		HJ/T223 轻质墙体板材
41	A100601 功能性建筑涂料			HJ2537 水性涂料
42	A100399 其他非金属矿物制品	A10039901 其他非金属建筑材料		HJ456 刚性防水材料

43	A100602 墙面涂料	A10060202 合成树脂乳液内墙涂料		HJ2537 水性涂料
		A10060203 合成树脂乳液外墙涂料		HJ2537 水性涂料
		A10060299 其他墙面涂料		HJ2537 水性涂料
44	A100604 防水涂料	A10060499 其他防水涂料		HJ2537 水性涂料
45	A100699 其他建筑涂料			HJ2537 水性涂料
46	A100701 门、门槛			HJ/T 237 塑料门窗/HJ459 木质门和钢质门
47	A100702 窗			HJ/T237 塑料门窗
48	A170108 涂料(建筑涂料除外)			HJ2537 水性涂料
49	A170112 密封用填料及类似品			HJ2541 胶粘剂
50	A180201 塑料制品			HJ/T226 建筑用塑料管材/HJ/T231 再生塑料制品

注：环境标志产品认证应依据相关标准的最新版本

五、关于印发节能产品政府采购品目清单的通知

财 政 部 发 展 改 革 委 文 件

财库〔2019〕19号

关于印发节能产品政府采购品目清单的通知

有关中央预算单位，各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）、发展改革委（经信委、工信委、工信厅、经信局），新疆生产建设兵团财政局、发展改革委：

根据《财政部发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号），我们研究制定节能产品政府采购品目清单，现印发给你们，请遵照执行。

附件：[节能产品政府采购品目清单](#)

财政部 发展改革委

2019年4月2日

附件：

节能产品政府采购品目清单

品目序号	名称			依据的标准
1	A020101 计算机设备	★A02010104 台式计算机		《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB 28380）
		★A02010105 便携式计算机		《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB 28380）
		★A02010107 平板式微型计算机		《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB 28380）
2	A020106 输入输出设备	A02010601 打印设备	A0201060101 喷墨打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521）
			★A0201060102 激光打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521）
			★A0201060104 针式打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521）
		A02010604 显示设备	★A0201060401 液晶显示器	《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB 21520）
		A02010609 图形图像输入设备	A0201060901 扫描仪	参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521）中打印速度为 15 页/分的针式打印机相关要求
3	A020202 投影仪			《投影机能效限定值及能效等级》（GB 32028）
4	A020204 多功能一体机			《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB 21521）
5	A020519 泵	A02051901 离心泵		《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB 19762）
6	A020523 制冷空调设备	★A02052301 制冷压缩机	冷水机组	《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB 19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB 37480）
			水源热泵机组	《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB 30721）

			溴化锂吸收式冷水机组	《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》(GB 29540)
		★A02052305 空调机组	多联式空调(热泵)机组(制冷量>14000W)	《多联式空调(热泵)机组能效限定值及能源效率等级》(GB 21454)
			单元式空气调节机(制冷量>14000W)	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》(GB 19576)《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》(GB 37479)
		★A02052309 专用制冷、空调设备	机房空调	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》(GB 19576)
		A02052399 其他制冷空调设备	冷却塔	《机械通风冷却塔 第1部分:中小型开式冷却塔》(GB/T 7190.1); 《机械通风冷却塔 第2部分:大型开式冷却塔》(GB/T 7190.2)
7	A020601 电机			《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》(GB 18613)
8	A020602 变压器	配电变压器		《三相配电变压器能效限定值及能效等级》(GB 20052)
9	★A020609 镇流器	管型荧光灯镇流器		《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》(GB 17896)
10	A020618 生活用电器	A0206180101 电冰箱		《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》(GB 12021.2)
		★A0206180203 空调机	房间空气调节器	《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》(GB 21455-2013),待2019年修订发布后,按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》(GB21455-2019)实施。
			多联式空调(热泵)机组(制冷量≤14000W)	《多联式空调(热泵)机组能效限定值及能源效率等级》(GB 21454)
			单元式空气调节机(制冷量≤14000W)	《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》(GB 19576)《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》(GB 37479)
		A0206180301 洗衣机		《电动洗衣机能效水效限定值及等级》(GB 12021.4)

		A02061808 热水器	★电热水器	《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB 21519）
			燃气热水器	《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB 20665）
			热泵热水器	《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB 29541）
			太阳能热水系统	《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB 26969）
11	A020619 照明设备	★普通照明用双端荧光灯		《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB 19043）
		LED 道路/隧道照明产品		《道路和隧道照明用 LED 灯具能效限定值及能效等级》（GB 37478）
		LED 筒灯		《室内照明用 LED 产品能效限定值及能效等级》（GB 30255）
		普通照明用非定向自镇流 LED 灯		《室内照明用 LED 产品能效限定值及能效等级》（GB 30255）
12	★A020910 电视设备	A02091001 普通电视设备（电视机）		《平板电视能效限定值及能效等级》（GB 24850）
13	★A020911 视频设备	A02091107 视频监控设备	监视器	以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB 24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB 21520）
14	A031210 饮食炊事机械	商用燃气灶具		《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB 30531）
15	★A060805 便器	坐便器		《坐便器水效限定值及水效等级》（GB 25502）
		蹲便器		《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB 30717）
		小便器		《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB 28377）

16	★A060806 水嘴			《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501）
17	A060807 便器冲洗阀			《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB 28379）
18	A060810 淋浴器			《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB 28378）

注：1. 节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2. 上述产品中认证标准发生变更的，依据原认证标准获得的、仍在有效期内的认证证书可使用至 2019 年 6 月 1 日。

3. 以“★”标注的为政府强制采购产品。

六、其他政府采购政策