

# 供货合同

甲方：卢氏县官坡镇人民政府

乙方：湖北扶星农业机械有限公司

双方经过友好协商，就甲方向乙方采购产品事宜，达成一致，签订本合同，以资共同遵守。

## 一、名称、规格、数量、金额、交货时间：

序号	名称				报价			设备功率	备注
	产品名称	外形尺寸	配置	说明	单价	数量	小计		
1	装袋扎口一体机 (BD-ZD-002) (FX-ZK-004)	2720X 730X1 340mm	1. 设备功率 7.5kw+0.75kw+200w 2. 触摸屏+环形光幕 3. 交通白+爱马仕橙 4. 电机皮带盘外径：150 5. 缓冲气缸+加油盒+气枪 6. 刹车 7. 盘扣 8. 双T拌料轴 9. 装包效率：800/1000袋/h 10. 主轴转速：2160r/min 11. 重量：410KG	1. 设备所用型材全采用激光切割下料和激光焊接而成；尺寸控制更精准、型材焊缝更美观、整体结构更稳固。 2. 双T拌料轴，下料更均匀，能有效防止菌料在料仓上方搭桥形成空腔。 3. 外观以交通白+爱马仕橙为主，外观更加美观大气。 4. 增加物理刹车，手动控制刹车力度来控制装袋紧实度；物理刹车片厚度更厚，相比电磁和刹车皮式的更为耐用。 5. 料仓厚度增加至2mm，一体焊接，结构比铆接的镀锌板更稳固。全料仓涂塑，外观更美观大气。 6. 缓冲气缸，使落袋更加的平稳，落袋不撒料，袋口无浮料。 7. 门锁换成高品质锁扣，更加美观、好用、	26800	2	53600	8.45kw	

				<p>耐用。</p> <p>8. 电动油泵，可以自由调节出油时长和间隔时长。</p> <p>9. 气枪，清理机器上的木屑，日常维护，延长机器寿命。</p> <p>10. 执行标准： Q/FX202308-BDZD001 Q/FX202308-FXZK001</p>					
2	<p>3 立方 一级 菌料 拌料 罐 (FXBL G3000 1)</p>	<p>2400* 1840* 1600m m</p>	<p>1. 功率：7.5kw 2. 重量约：1.3T 3. 电源：380V</p>	<p>1.设备所用型材全采用激光切割下料和激光焊接而成；尺寸控制更精准、型材焊缝更美观、整体结构更稳固。</p> <p>2.外观以交通白+爱马仕橙为主，外观更加美观大气。</p> <p>3.双T拌料轴，下料更均匀，能有效防止菌料在料仓上方搭桥形成空腔。</p> <p>4.增加物理刹车，手动控制刹车力度来控制装袋紧实度；物理刹车片厚度更厚，相比电磁和刹车皮式的更为耐用。</p> <p>5.缓冲气缸，使落袋更加的平稳，落袋不撒料，袋口无浮料。</p> <p>6.门锁换成高品质锁扣，更加美观、好用、耐用。</p> <p>7.电动油泵，可以自由调节出油时长和间隔时长。</p> <p>8.气枪，清理机器上的木屑，日常维护，延长机器寿命。</p> <p>9.盘扣的设计，不用频繁的添加铝扣，节省时间成本。执行标</p>	14500	1	14500	7.5KW	

				准： Q/FX202308-SCX001					
3	4米菌料提升机 (FXTSJ 4000)	4000* 400*7 00mm	1. 功率：4kw 2. 重量：320KG 3. 电源：380V	1. 用料硬：品牌六级电机；螺旋轴采用6MM厚无缝管，轴承采用方形座 F312。 2. 整机一体设计，堵板 5MM 厚采用激光切工艺，美观大气，经久耐用。 3. 执行标准： Q/FX202308-SCX001	4280	1	4280	4KW	
4	3立方二级菌料拌料罐 (FXBL G3000 2)	2400x1 840x20 00mm	1. 功率：9kw 2. 重量约：1.5T 3. 电源：380V	1. 外观大气，整机铁件激光切割，均匀美观。 2. 用料好，整机使用品牌四级电机和减速机，主轴加厚设计，厚度 12MM，经久耐用；轴承座加大加厚设计，使用寿命长。 3. 搅拌均匀，内外两层螺旋，全自动换向交叉搅拌。 4. 自动淋水控制系统，加水可控。 5. 出料口大气缸设计，省力耐用。 6. 方便，电机侧边放置，铲车上料方便。 7. 执行标准： Q/FX202308-SCX001	17420	1	17420	9KW	
5	5米菌料提升机	4000* 400*7 00mm	1. 功率：4kw 2. 重量：380KG 3. 电源：380V	1.用料硬：品牌六级电机；螺旋轴采用6MM厚无缝管，轴承采用方形座 F312。 2.整机一体设计，堵板 5MM 厚采用激光切工艺，美观大气，经久耐用。 3.执行标准： Q/FX202308-SCX001	5000	1	5000	4kw	

6	3 工位 菌料 布料 机 (FXBLJ 4500)	4500* 1100* 2700m m	1. 功率: 7.5kw 2. 重量约: 0.9T 3. 电源: 380V 4. 主轴转速: 40r/min	1.双轴双料仓设计, 搅拌均匀,装填量大, 可同时满足多工位生 产。 2.用料好, 整机使用 品牌四级电机和减速 机, 主轴加厚设计, 经久耐用, 轴承座加 大加厚设计, 使用寿 命长。 3.分料口, 全部采用 气缸, 配备了手拉阀, 一键开启, 省时省力。 4.执行标准: Q/FX202308-SCX001	15900	1	15900	7.5k w	
7	触电 保护/ 断电 保护 总控 制柜 (FX-KZ 03)	0.6X0. 35X1.2 M		1. 加大柜体设计, 容量更大, 散热更好。 2. 安全, 配备了热 继电器, 过载保护, 分级安全保护, 分级 独立控制, 自动上水。	3000	1	3000		
8	6 米输 送带	6m*0. 35*1.2 m	1. 功率: 0.37kw 2. 电源: 380V	1. 整机不锈钢, 采用 激光切管, 切口光滑, 精度高。 2. PVC 加厚带面, 带 宽 550mm, 滚筒专业 定制, 耐用。 3. 电机减速机采用品 牌电机, 用的放心。 4. 执行标准: Q/FX202308-SD001	3000	1	3000	0.37K W	
9	环保 节能 锅炉	3000* 1500* 1930m m (顶部 离地 1.93m )	1.功率: 最大 2.78KW 2.最大承压: 0.09Mpa 3.容水量 1.5 吨 60 万大卡 /h 4.重量约: 2.2T 5.鼓风机电源:220V 6.电机电源:220V 7.引风机电源:380V	1. 安全环保, 电脑 控制, 全自动锅炉, 自动送料, 自动加水, 超压保护, 电路保护, 内置除尘装置, 达到 无烟排放。 2. 可使用多种燃料, 可烧煤, 烧颗粒, 天 然气, 油, 甲醇, 随 时可以更换燃料, 锅 炉不会淘汰,	36800	2	73600	最大 功率 2.78 KW	

				<p>3. 节能经济，锅炉 6 个回程换热，达到最大节能，比传统直烧式，反烧式节能近 50%。</p> <p>4. 方便，免检免锅炉工值守。</p> <p>5. 执行标准： Q/FX202308-FXGL-1500</p>					
10	13 米智能灭菌柜 (FXM J-B-1 3000)	单门： 13080 *2400 *2400 mm	<p>1. 容积:62.34m<sup>3</sup></p> <p>2. 工作介质：水、蒸汽</p> <p>3. 最大承压 0.01Mpa</p>	<p>1. 品质硬：上市公司信捷 PLC 和屏幕，稳定可靠，配备自动排气阀门，三色声光报警器，安全阀，数显温度计，压力表，系统优，多阶段设计，升温灭菌焖锅一体，无需值守。</p> <p>2. 双重压力测试：电脑端 SW 软件模拟压力极限，生产端充压测试承压极限，采用网格状结构，承压效果更好，让客户用的放心。</p> <p>3. 三重安全保护：第一重，工作压力范围，超压自动开启排气阀，第二重，上限压力，超过排气阀打开，第三重，安全阀，超过设计压力值安全阀开启。</p> <p>4. 多角度多位置进气，进气更均匀，升温更快，排冷空气更加彻底。</p> <p>5. 执行标准： Q/FX202308-MJ001</p>	121500	2	243000	容积:62.34m <sup>3</sup>	
11	铲车			<p>卸载 2.5 米 举升 3.5 米 铲斗 1.6 米 加宽轮胎 20.5 • 16</p>	27800	1	27800		

12	电动叉车		1.5T 电动叉车 功能：装卸，可载重 1.5T，提升高度 2m	19800	1	19800		
13	彩钢房		一级拌料罐摆放场地顶部和锅炉摆放场地顶部，各建一个遮雨彩钢瓦板房，共 200 平方米	15000	1	15000		
合计：				495900				
此报价含运费含税费								

## 二、合同价款及付款方式

1、本合同总价款大写人民币：肆拾玖万伍仟玖佰元整。（¥：495900 元）

2、甲乙双方签署合同之日起合同生效，乙方安排开始生产。发货前甲方应付清全部货款 495900 元，否则乙方有权不予发货。

三、**验收：**甲方收货后应在当日完成数量及规格的验收，有异议的应及时提出。

四、**质保期：**货物自签收之日起 12 个月。质保期内，因甲方操作不当导致的设备和人身损害，乙方不承担任何赔偿责任。

## 五、其他

1、发生争议后，任何一方均可向乙方所在地人民法院提起诉讼。

2、乙方负责指导设备安装调试和使用；鉴于甲方定制采购的设备（铲车，电动叉车除外）为非标准化设备产品，合同签订后甲方以任何理由解除本合同的，或者未按合同约定支付货款，可视为严重违约行为，甲方除仍应向乙方支付全部货款，并应按照总货款 5% 向乙方支付违约金。

3、本合同传真件与原始件具有同等法律效力。

4、本协议自双方签字盖章之日起生效。甲方 1 份，乙方 1 份。

甲方盖章：卢氏县官坡镇人民政府

授权委托人：范晓华

日期：2024 年 8 月 12 日

地址：河南省卢氏县官坡镇官坡街

对公账户：

开户行：

乙方盖章：湖北扶星农业机械有限公司

授权委托人：吴磊

日期：2024 年 8 月 12 日

地址：随州市曾都区南郊羊子村

对公账户：42050181364309999666

开户行：中国建设银行随州市金桥之行