

五、投标分项报价表


（一）投标分项报价表

标段一标段
金额单位：元



序号	货物名称	品牌	型号	产地	单位	数量	单价（元）	合计（元）	备注
1	学生机	海康威视	XC-P923P/8G/256G	杭州市	台	44	4250.00	187000.00	无
2	教师机	海康威视	XC-P923P/16G/512G	杭州市	台	1	4700.00	4700.00	无
3	桌面云授权点位	极域	V6.0	深圳市	套	45	510.00	22950.00	无
4	桌面云服务端一体机	海康威视	VOI 桌面云服务端一体机/HG	杭州市	台	1	7150.00	7150.00	无
5	98 英寸智能交互平板	鸿合	HD-98HP	深圳市	台	1	26000.00	26000.00	无

序号	货物名称	品牌	型号	产地	单位	数量	单价(元)	合计(元)	备注
6	无线传屏器	鸿合	TPB	深圳市	个	1	830.00	830.00	无
7	移动支架	科欧	定制	郑州市	套	1	1200.00	1200.00	无
8	交换机	锐捷	RG-S2928G-E V3	福州市	台	2	2000.00	4000.00	无
9	教师桌	楷夫	成品教师桌	郑州市	张	1	1100.00	1100.00	无
10	教师椅	楷夫	成品教师椅	郑州市	把	1	335.00	335.00	无
11	学生桌	楷夫	成品学生桌	郑州市	位	44	400.00	17600.00	无
12	学生凳	楷夫	成品学生凳	郑州市	个	44	80.00	3520.00	无
13	机柜	大唐盛图	22U	郑州市	个	1	1000.00	1000.00	无
14	地线槽	颂余	定制	上海市	米	30	60.00	1800.00	无
15	网线	海康威视	国标	杭州市	米	1200	2.70	3240.00	无
16	电源线	卓绝	RVV3*1.5mm²铜芯	上海市	米	350	5.50	1925.00	无
17	电源线	江西东越	BVR4mm²铜芯	江西省	米	400	3.20	1280.00	无



序号	货物名称	品牌	型号	产地	单位	数量	单价(元)	合计(元)	备注
18	电缆	郑州二厂	YJV3*6mm ² 国标 无氧铜	郑州市	米	50	20.00	1000.00	无
19	智能配电箱	德力西	国标	上海市	套	1	1300.00	1300.00	无
20	控制辅材	亿众达	国标	三门峡市	批	1	1350.00	1350.00	无
21	排插	公牛	六位	慈溪市	个	23	50.00	1150.00	无
22	安装	亿众达	国标	三门峡市	项	1	6200.00	6200.00	无
23	书架	瑞克	瑞克定制	洛阳市	个	20	630.00	12600.00	无
24	图书柜	瑞克	瑞克定制	洛阳市	个	26	520.00	13520.00	无
25	仪器柜	瑞克	瑞克定制	洛阳市	个	10	600.00	6000.00	无
总计	328750.00 元(大写:叁拾贰万捌千柒佰伍拾圆整)								

注: 1. 投标人根据需要可在本表中自行增加更为详细的报价说明

2. 包含设备价、备品备件价、检验费、包装费、装卸费、运输费、税金(含关税、增值税、税金最终按甲方规定执行)、安装调试费、检测验收费、培训费及其他所有费用, 均包含在投标报价中。

投标人: 三门峡亿众达商贸有限公司 (电子签章)

法定代表人: 秦睿 (电子签章或签字)

日期: 2025 年 12 月 29 日

(二) 技术规格偏离表

标段一标段

序号	货物名称	招标文件要求规格或参数	投标货物规格或参数	偏离 (正/负)	说明
1	学生机	处理器≥8核、≥8线程、≥2.7 GHz 内存≥ 8 GB, 3200 速率, DDR4, 2 个内存插槽, 最大支持 32 GB 内存 SSD 硬盘≥ 1 个 256 G SSD 显卡≥ 集显, 板载视频接口≥ 1 个 HDMI, 1 个 DP, 1 个 VGA 光驱≥ 不带光驱 电源≥ 200 W 机箱大小≥ 8 L 键鼠≥ 含 USB 有线键鼠 显示器≥ 23.8 英寸, 分辨率 1920x1080, 刷新率 Typ. 60 Hz, Max. 100 Hz, ≥ 1 个 HDMI, 1 个 VGA 视频接口 操作系统≥ 麒麟 2303 不激活 前置 USB 接口≥ 2 个 USB 3.0, 2 个 USB 2.0 后置 USB 接口≥ 4 个 USB 3.0, 2 个 USB 2.0 硬盘接口≥ 支持 ≥ 4 个 SATA 接口, 1 个 M.2 接口 PCIe 扩展≥ 1 个 PCIe3.0 x16 插槽, 1 个 PCIe3.0 x8 插槽 音频接口≥ 前置≥ 1 个 Mic in, 1 个 headphone out, 后置≥ 1 个 line in, 1 个 line out, 1 个 Mic in 网络接口≥ 1 个 RJ45 千兆以太网口 (10 M/100 M/1000 M 自适应), 支持网络唤醒 其他接口≥ ≥ 1 个 RS232 串口 ★支持 windows 系统、UOS 系统、麒麟系统、CentOS 系	处理器≥ 8 核、8 线程、2.7 GHz 内存≥ 8 GB, 3200 速率, DDR4, 2 个内存插槽, 最大支持 32 GB 内存 SSD 硬盘≥ 1 个 256 G SSD 显卡≥ 集显, 板载视频接口≥ 1 个 HDMI, 1 个 DP, 1 个 VGA 光驱≥ 不带光驱 电源≥ 200 W 机箱大小≥ 8 L 键鼠≥ 含 USB 有线键鼠 显示器≥ 23.8 英寸, 分辨率 1920x1080, 刷新率 Typ. 60 Hz, Max. 100 Hz, 1 个 HDMI, 1 个 VGA 视频接口 操作系统≥ 麒麟 2303 不激活 前置 USB 接口≥ 2 个 USB 3.0, 2 个 USB 2.0 后置 USB 接口≥ 4 个 USB 3.0, 2 个 USB 2.0 硬盘接口≥ 支持 4 个 SATA 接口, 1 个 M.2 接口 PCIe 扩展≥ 1 个 PCIe3.0 x16 插槽, 1 个 PCIe3.0 x8 插槽 音频接口≥ 前置≥ 1 个 Mic in, 1 个 headphone out, 后置≥ 1 个 line in, 1 个 line out, 1 个 Mic in 网络接口≥ 1 个 RJ45 千兆以太网口 (10 M/100 M/1000 M 自适应), 支持网络唤醒 其他接口≥ 1 个 RS232 串口 ★支持 windows 系统、UOS 系统、麒麟系统、CentOS	无偏离	无

序号	货物名称	招标文件要求规格或参数	投标货物规格或参数	偏离 (正/负)	说明
		统、Windows 7 系统、Linux 系统安装，支持双系统、三系统、四系统安装。 ★可支持远程开关机，支持远程唤醒。	系统、Windows 7 系统、Linux 系统安装，支持双系统、三系统、四系统安装。 ★可支持远程开关机，支持远程唤醒。		
2	教师机	处理器：≥8 核、≥8 线程、≥2.7 GHz 内存：16 GB，3200 速率，DDR4，2 个内存插槽，最大支持 32 GB 内存 SSD 硬盘：1 个 512 G SSD 显卡：集显，板载视频接口，视频接口≥1 个 HDMI，1 个 DP，1 个 VGA 光驱：不带光驱 电源：≥200 W 机箱大小：≥8 L 键鼠：含 USB 有线键鼠 显示器：≥23.8 英寸，分辨率 1920 × 1080，刷新率 Typ. 60 Hz，Max. 100 Hz，≥1 个 HDMI，1 个 VGA 视频接口 操作系统：麒麟 2303 不激活 前置 USB 接口：≥2 个 USB 3.0，2 个 USB 2.0 后置 USB 接口：≥4 个 USB 3.0，2 个 USB 2.0 硬盘接口：支持≥4 个 SATA 接口，1 个 M.2 接口 PCIe 扩展：≥1 个 PCIe3.0 x16 插槽，1 个 PCIe3.0 x8 插槽 音频接口：≥前置 1 个 Mic in，1 个 headphone out，后置：1 个 line in，1 个 line out，1 个 Mic in 网络接口：≥1 个 RJ45 千兆以太网口（10 M/100 M/1000 M 自适应），支持网络唤醒	处理器：8 核、8 线程、2.7 GHz 内存：16 GB，3200 速率，DDR4，2 个内存插槽，最大支持 32 GB 内存 SSD 硬盘：1 个 512 G SSD 显卡：集显，板载视频接口，视频接口 1 个 HDMI，1 个 DP，1 个 VGA 光驱：不带光驱 电源：200 W 机箱大小：8 L 键鼠：含 USB 有线键鼠 显示器：23.8 英寸，分辨率 1920 × 1080，刷新率 Typ. 60 Hz，Max. 100 Hz，1 个 HDMI，1 个 VGA 视频接口 操作系统：麒麟 2303 不激活 前置 USB 接口：2 个 USB 3.0，2 个 USB 2.0 后置 USB 接口：4 个 USB 3.0，2 个 USB 2.0 硬盘接口：支持 4 个 SATA 接口，1 个 M.2 接口 PCIe 扩展：1 个 PCIe3.0 x16 插槽，1 个 PCIe3.0 x8 插槽 音频接口：前置 1 个 Mic in，1 个 headphone out，后置：1 个 line in，1 个 line out，1 个 Mic in 网络接口：1 个 RJ45 千兆以太网口（10 M/100 M/1000 M 自适应），支持网络唤醒 其他接口：1 个 RS232 串口	无偏离	无

序号	货物名称	招标文件要求规格或参数	投标货物规格或参数	偏离 (正/负)	说明
		其他接口。 ≥1个 RS232 串口 ★支持超高清 4K 解码实景播放;支持多显卡调度,可在相同应用里使用双显卡,双显卡同时工作。 ★可支持硬盘数据及时还原,还原到指定还原点;支持硬盘断电保护;支持双网口绑定、双网口使用。	★支持超高清 4K 解码实景播放;支持多显卡调度,可在相同应用里使用双显卡,双显卡同时工作。 ★可支持硬盘数据及时还原,还原到指定还原点;支持硬盘断电保护;支持双网口绑定、双网口使用。		
3	桌面云授权点	V01 云桌面单个授权,自带教学管理软件。 管理员可以对在线终端统一进行还原、维护、升级等桌面策略类型的切换操作。 支持对模板进行分区管理,包括系统分区名称、分区类型、分区格式、分区大小、分区还原方式(每天还原、每周还原、每月还原、每次开机还原、不还原等)的配置操作。 支持在模板内创建多个系统桌面,数据分区可独立分配给指定的系统桌面或共享给模板内所有系统桌面 支持通过 P2P 模式进行模板的增量分发、全量分发操作。 可通过广播、组播、单播等模式进行模板的全量分发操作。在进行模板分发时可查看模板分发的实时下载速度和任务状态。 支持创建教室并设置教室所在的 IP 地址段,可检测教室 IP 网段内终端的在线状态并展示在线和离线的终端数量,通过选择教室并选择关联模板与系统的方式,对符合条件的终端进行课程计划的自定义设置操作,终端可按照时间计划启动或切换至指定的系统桌面。 支持对终端进行远程开机、远程关机、远程重启、远程控制与查看等操作。 支持将终端的桌面策略切换为维护模式,重启桌面后自动保留用户文件直至切换新的桌面策略模式。	V01 云桌面单个授权,自带教学管理软件。 管理员可以对在线终端统一进行还原、维护、升级等桌面策略类型的切换操作。 支持对模板进行分区管理,包括系统分区名称、分区类型、分区格式、分区大小、分区还原方式(每天还原、每周还原、每月还原、每次开机还原、不还原等)的配置操作。 支持在模板内创建多个系统桌面,数据分区可独立分配给指定的系统桌面或共享给模板内所有系统桌面 支持通过 P2P 模式进行模板的增量分发、全量分发操作。可通过广播、组播、单播等模式进行模板的全量分发操作。在进行模板分发时可查看模板分发的实时下载速度和任务状态。 支持创建教室并设置教室所在的 IP 地址段,可检测教室 IP 网段内终端的在线状态并展示在线和离线的终端数量,通过选择教室并选择关联模板与系统的方式,对符合条件的终端进行课程计划的自定义设置操作,终端可按照时间计划启动或切换至指定的系统桌面。 支持对终端进行远程开机、远程关机、远程重启、远程控制与查看等操作。 支持将终端的桌面策略切换为维护模式,重启桌面后自动保留用户文件直至切换新的桌面策略模式。	无偏离	无

序号	货物名称	招标文件要求规格或参数	投标货物规格或参数	偏离 (正/负)	说明
		支持对教室信息、网络信息、计划任务、用户信息、日志内容等数据进行基于指定时间点的自动备份以及手动备份操作，可以对数据备份文件的导入和导出操作。	支持对教室信息、网络信息、计划任务、用户信息、日志内容等数据进行基于指定时间点的自动备份以及手动备份操作，可以对数据备份文件的导入和导出操作。		
4	桌面云服务端一体机	VOI 桌面云服务端一体机 支持现场部署 VOI 桌面云服务端软件，支持管理 100 点以内 VOI 桌面 处理器≥ 8 核/≥ 16 线程/≥ 3.0 GHz 内存≥ 32 GB，3200 速率，DDR4，4 个内存插槽，最大支持 128 GB 内存 SSD 硬盘≥ 1 个 1024 G M.2 SSD 显卡：独立显卡型号 R7 430，显存容量 2 GB，视频接口 1 个 HDMI，0 个 DP，1 个 VGA 机箱大小≥ 21 L 电源≥ 200 W 显示器≥ 22 英寸，分辨率 1920x1080，刷新率 75Hz，1 个 HDMI，1 个 VGA 视频接口 网络接口≥ 1 个 RJ45 千兆以太网口（10 M/100 M/1000 M 自适应），支持网络唤醒	VOI 桌面云服务端一体机 支持现场部署 VOI 桌面云服务端软件，支持管理 100 点以内 VOI 桌面 处理器≥ 8 核/16 线程/3.0 GHz 内存≥ 32 GB，3200 速率，DDR4，4 个内存插槽，最大支持 128 GB 内存 SSD 硬盘≥ 1 个 1024 G M.2 SSD 显卡：独立显卡型号 R7 430，显存容量 2 GB，视频接口 1 个 HDMI，0 个 DP，1 个 VGA 机箱大小≥ 21 L 电源≥ 200 W 显示器≥ 22 英寸，分辨率 1920x1080，刷新率 75Hz，1 个 HDMI，1 个 VGA 视频接口 网络接口≥ 1 个 RJ45 千兆以太网口（10 M/100 M/1000 M 自适应），支持网络唤醒		无
5	98 英寸智能交互平板	一、屏体及触控技术要求 1. 智能交互平板显示尺寸≥ 98 英寸，分辨率≥ 3840*2160，采用直下式背光 D-LED，红外触控技术，在双系统下均支持至少 50 点触控，刷新率≥ 60Hz。 2. 智能交互平板表面玻璃采用高强度钢化玻璃，AG 防眩光，厚度≤ 3.2mm，硬度≥ 莫氏 7 级，石墨硬度≥ 9H。 3. 智能交互平板背光系统支持 DC 调光方式，多级亮度调节，拍摄时画面无条纹闪烁。光源稳定无频闪，防止	一、屏体及触控技术要求 1. 智能交互平板显示尺寸 98 英寸，分辨率≥ 3840*2160，采用直下式背光 D-LED，红外触控技术，在双系统下均支持 50 点触控，刷新率 60Hz。 2. 智能交互平板表面玻璃采用高强度钢化玻璃，AG 防眩光，厚度 3.2mm，硬度莫氏 7 级，石墨硬度 9H。 3. 智能交互平板背光系统支持 DC 调光方式，多级亮度调节，拍摄时画面无条纹闪烁。光源稳定无频闪，防	无偏离	无

序号	货物名称	招标文件要求规格或参数	投标货物规格或参数	偏离 (正/负)	说明
		眼睛疲劳。 4. 智能交互平板可进行硬件自检，包括对系统内存、存储、触控系统、光感系统、内置电脑、屏体信息、主板型号、CPU 型号、CPU 使用率、设备名称等进行状态提示及故障提示。 5. 前置接口需采用隐藏式设计，具有翻转式防护盖板，有效防护推拉黑板对外接设备的撞击。为方便不同厚度U 盘接入，开合角度$\geq 100^{\circ}$。 6. ★智能交互平板具备屏体温度实时监控、高温预警及断电保护等功能。 7. ★智能交互平板前置面板至少具备 1 路 HDMI 接口（非转接），2 路 USB3.0 接口，1 路全功能 Type-C 接口（具备数据传输、充电等功能），为方便操作，前置接口均具有文字标识。 8. 为方便用户外接拓展设备，智能交互平板后置标配非扩展 HDMI 输入≥ 2 路，HDMI 输出≥ 1 路（支持安卓及其他通道信号输出），前置接口支持前拆。 9. 智能交互平板前置按键≥ 7 个，可实现音量加減、窗口关闭、触控开关、截屏等功能，按键可实现至少两种功能。 10. 智能交互平板采用国产化驱动芯片，Android 系统版本≥ 14.0，内存$\geq 8G$，存储$\geq 64G$。 11. 采用针孔阵列发声设计，2.2 声道，下边框具有 6 个发声单元，额定功率$\geq 60W$。 12. ★内置一体化超高清 5K 摄像头，单颗摄像头有效像素$> 1900W$，可输出最大分辨率 5104*3864 的图片与视频。	止眼睛疲劳。 4. 智能交互平板可进行硬件自检，包括对系统内存、存储、触控系统、光感系统、内置电脑、屏体信息、主板型号、CPU 型号、CPU 使用率、设备名称等进行状态提示及故障提示。 5. 前置接口需采用隐藏式设计，具有翻转式防护盖板，有效防护推拉黑板对外接设备的撞击。为方便不同厚度U 盘接入，开合角度100°。 6. ★智能交互平板具备屏体温度实时监控、高温预警及断电保护等功能。 7. ★智能交互平板前置面板具备 1 路 HDMI 接口（非转接），2 路 USB3.0 接口，1 路全功能 Type-C 接口（具备数据传输、充电等功能），为方便操作，前置接口均具有文字标识。 8. 为方便用户外接拓展设备，智能交互平板后置标配非扩展 HDMI 输入 2 路，HDMI 输出 1 路（支持安卓及其他通道信号输出），前置接口支持前拆。 9. 智能交互平板前置按键 7 个，可实现音量加減、窗口关闭、触控开关、截屏等功能，按键可实现至少两种功能。 10. 智能交互平板采用国产化驱动芯片，Android 系统版本 14.0，内存 8G，存储 64G。 11. 采用针孔阵列发声设计，2.2 声道，下边框具有 6 个发声单元，额定功率 60W。 12. ★内置一体化超高清 5K 摄像头，单颗摄像头有效像素 1972W，可输出最大分辨率 5104*3864 的图片与视频。		

序号	货物名称	招标文件要求规格或参数	投标货物规格或参数	偏离 (正/负)	说明
		13. 智能交互平板内置8阵列麦克风,拾音角度$\geq 180^\circ$, 可用于对教室环境音频进行采集。 14. ★智能交互平板具备前置电脑还原按键, 无需专业人员即可轻松解决电脑系统故障, 为避免误碰按键采用针孔式设计。 15. 只需一根网线连接, 即可实现 Windows 和 Andriod 双系统同时上网。 16. 智能交互平板内置 Wi-Fi6 无线网卡, 支持 2.4G、5G 双频, 支持无线设备同时连接数量≥ 20个。在 Android 连接 Wi-Fi 上网的情况下, Windows 会同步连接网络。 Android 下支持自定义 AP 无线热点名称和密码, 满足 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax wave2 协议标准, 实现无线信号的中继和桥接, 扩大无线网络的覆盖范围, 适应不同教学需求和环境。 二、内置电脑 1. 采用 80pin Intel 通用标准接口, 即插即用, 易于维护。 2. CPU 采用 Intel 第 12 代及以上平台处理器酷睿 i5 处理器。 3. 内存: $\geq 8G$ DDR4。硬盘: $\geq 256G$ SSD 固态硬盘。 4. 接口: 整机非外扩展具备 5 个 USB 接口, 具有独立非外扩展的视频输出接口, ≥ 1 路 HDMI 等。	13. 智能交互平板内置8阵列麦克风, 拾音角度 180°, 可用于对教室环境音频进行采集。 14. ★智能交互平板具备前置电脑还原按键, 无需专业人员即可轻松解决电脑系统故障, 为避免误碰按键采用针孔式设计。 15. 只需一根网线连接, 即可实现 Windows 和 Andriod 双系统同时上网。 16. 智能交互平板内置 Wi-Fi6 无线网卡, 支持 2.4G、5G 双频, 支持无线设备同时连接数量 20 个。在 Android 连接 Wi-Fi 上网的情况下, Windows 会同步连接网络。 Android 下支持自定义 AP 无线热点名称和密码, 满足 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax wave2 协议标准, 实现无线信号的中继和桥接, 扩大无线网络的覆盖范围, 适应不同教学需求和环境。 一、内置电脑 1. 采用 80pin Intel 通用标准接口, 即插即用, 易于维护。 2. CPU 采用 Intel 第 12 代平台处理器酷睿 i5 处理器。 3. 内存: 8G DDR4。硬盘: 256G SSD 固态硬盘。 4. 接口: 整机非外扩展具备 5 个 USB 接口, 具有独立非外扩展的视频输出接口, 1 路 HDMI 等。		
6	无线传屏器	1. 投屏分辨率: 1920*1080 (2K) 及以上 2. 投屏延迟: 150ms 以下 3. 投屏帧率: $\geq 60Hz$ 4. 发送端: 发送端无需硬件发射装置 5. 发送端操作系统: Windows 7/8/10/11、Mac OS 10 以	1. 投屏分辨率: 1920*1080 (2K) 2. 投屏延迟: 150ms 以下 3. 投屏帧率: 60Hz 4. 发送端: 发送端无需硬件发射装置 5. 发送端操作系统: Windows 7/8/10/11、Mac OS 10 以	无偏离	无

序号	货物名称	招标文件要求规格或参数	投标货物规格或参数	偏离 (正/负)	说明
		上、iOS 10 以上、Android 5.0 以上 6. 频段：5G 7. 传输距离：≥8 米 8. USB 接口供电：5V 9. 投屏模式：支持 HDMI 接口安卓投屏与 USB 两种投屏接口与模式 10. 指示灯：需标配连接状态指示灯 11. 附件要求：需配备 HDMI 与 USB 延长线各至少一根	上、iOS 10 以上、Android 5.0 以上 6. 频段：5G 7. 传输距离：8 米 8. USB 接口供电：5V 9. 投屏模式：支持 HDMI 接口安卓投屏与 USB 两种投屏接口与模式 10. 指示灯：标配连接状态指示灯 11. 附件要求：配备 HDMI 与 USB 延长线各一根		
7	移动支架	落地移动支架，86-120 英寸可用	落地移动支架，86-120 英寸可用	无偏离	无
8	交换机	1、端口配置：24 个 10/100/1000M 电口，2 个千兆光电复用口 2、交换容量：≥4.8Gbps 3、包转发率：≥3.6Mpps 4、MAC 地址表：8K 5、防雷规格：6KV 端口浪涌保护	1、端口配置：24 个 10/100/1000M 电口，2 个千兆光电复用口 2、交换容量：4.8Gbps 3、包转发率：3.6Mpps 4、MAC 地址表：8K 5、防雷规格：6KV 端口浪涌保护	无偏离	无
9	教师桌	尺寸：≥长 1400mm 宽 600mm 高 750mm； 桌面基材采用 E1 级实木颗粒板材，游离甲醛释放量达 E1 级标准，桌面光滑平整，厚度≥25mm； 桌面下方后挡板尺寸：≥1200mm*400mm。板材立面采用国标 PVC 封边皮。支撑钢架：≥40mm*40mm 优质方钢，方钢壁厚≥1.2mm，桌面下面可以走线，钢质部件表面静电喷涂，喷漆部位无漏喷、起泡、流挂、挂皮、剥落、裂纹等现象，颜色：灰白色。	尺寸：长 1400mm 宽 600mm 高 750mm； 桌面基材采用 E1 级实木颗粒板材，游离甲醛释放量达 E1 级标准，桌面光滑平整，厚度 25mm； 桌面下方后挡板尺寸：1200mm*400mm。板材立面采用国标 PVC 封边皮。支撑钢架：40mm*40mm 优质方钢，方钢壁厚 1.2mm，桌面下面可以走线，钢质部件表面静电喷涂，喷漆部位无漏喷、起泡、流挂、挂皮、剥落、裂纹等现象，颜色：灰白色。	无偏离	无
10	教师椅	尺寸：座宽：≥480mm；座深：480mm；座高：450-550mm（可调节）；靠背高度：650mm；扶手高度：200-250mm	尺寸：座宽：480mm；座深：480mm；座高：450-550mm（可调节）；靠背高度：650mm；扶手高度：200-250mm	无偏离	无

序号	货物名称	招标文件要求规格或参数	投标货物规格或参数	偏离 (正/负)	说明
		（可调节） 材质：座椅：高密度海绵，透气网布；靠背：高密度海绵，透气网布；底座：高强度尼龙五星脚，带静音PU轮；气杆：液压气杆，可调节高度 功能：高度调节；气杆调节，轻松调整座椅高度；倾仰调节；多档位倾仰调节，支持锁定，扶手调节；上下调节，前后调节，内外调节 最大承重：120kg	（可调节） 材质：座椅：高密度海绵，透气网布；靠背：高密度海绵，透气网布；底座：高强度尼龙五星脚，带静音PU轮；气杆：液压气杆，可调节高度 功能：高度调节；气杆调节，轻松调整座椅高度；倾仰调节；多档位倾仰调节，支持锁定，扶手调节；上下调节，前后调节，内外调节 最大承重：120kg		
11	学生桌	电脑桌，尺寸：≥长600mm 宽600mm 高750mm，桌面基材采用E1级实木颗粒板材，游离甲醛释放量达E1级标准，桌面光滑平整，厚度≥25mm； 桌面下方后挡板尺寸：≥600mm*400mm。板材立面采用国标PVC封边皮。支撑钢架：≥40mm*40mm 优质方钢，方钢壁厚≥1.2mm，桌面下面可以走线，钢质部件表面静电喷涂，喷漆部位无漏喷、起泡、流挂、挂皮、剥落、裂纹等现象；颜色：灰白色。 在桌面醒目位置标注计算机编号	电脑桌，尺寸：长600mm 宽600mm 高750mm，桌面基材采用E1级实木颗粒板材，游离甲醛释放量达E1级标准，桌面光滑平整，厚度25mm； 桌面下方后挡板尺寸：600mm*400mm。板材立面采用国标PVC封边皮。支撑钢架：40mm*40mm 优质方钢，方钢壁厚1.2mm，桌面下面可以走线，钢质部件表面静电喷涂，喷漆部位无漏喷、起泡、流挂、挂皮、剥落、裂纹等现象；颜色：灰白色。 在桌面醒目位置标注计算机编号	无偏离	无
12	学生凳	加厚钢腿方凳，≥340*240*450mm，防静电三氯氰胺坐板，厚度≥25mm。 材质要求：凳腿采用≥25mm*25mm 的方管，壁厚≥1.2mm，烤漆工艺，外观圆润平整。防滑橡胶脚垫。	加厚钢腿方凳，340*240*450mm，防静电三氯氰胺坐板，厚度25mm。 材质要求：凳腿采用25mm*25mm 的方管，壁厚1.2mm，烤漆工艺，外观圆润平整。防滑橡胶脚垫。	无偏离	无
13	机柜	网络落地机柜 高度≥1.2 米	网络落地机柜 高度1.2 米	无偏离	无
14	地线槽	加厚不锈钢地线槽 80*40	加厚不锈钢地线槽 80*40	无偏离	无
15	网线	六类千兆网线，非屏蔽，0.57 线径，无氧铜芯	六类千兆网线，非屏蔽，0.57 线径，无氧铜芯	无偏离	无

序号	货物名称	招标文件要求规格或参数	投标货物规格或参数	偏离 (正/负)	说明
16	电源线	RVV3*1.5mm ² 铜芯电缆	RVV3*1.5mm ² 铜芯电缆	无偏离	无
17	电源线	BVR4mm ² 铜芯电缆	BVR4mm ² 铜芯电缆	无偏离	无
18	电缆	YJV3*6mm ² 国标无氧铜电缆	YJV3*6mm ² 国标无氧铜电缆	无偏离	无
19	智能配电箱	电源分区控制箱漏电保护开关等	电源分区控制箱漏电保护开关等	无偏离	无
20	控制辅材	管材及配件、六类水晶头、标贴纸、理线架、胶带等	管材及配件、六类水晶头、标贴纸、理线架、胶带等	无偏离	无
21	排插	6 位三插总控排插，插孔电流：10A，额定功率：2500W，配套全铜插头	6 位三插总控排插，插孔电流：10A，额定功率：2500W，配套全铜插头	无偏离	无
22	安装	线路敷设，设备运输安装调试，培训售后等服务	线路敷设，设备运输安装调试，培训售后等服务	无偏离	无
23	书架	规格：2000*900*450 侧面板 $\delta \geq 0.8\text{mm}$ 优质一级冷轧钢板 侧面板设计新颖、坚固耐用，折弯成型后总高度为 40mm。 顶板 $\delta \geq 0.7\text{mm}$ 优质一级冷轧钢板 设计新颖、坚固耐用，折弯成型后总高度为 40mm。 底脚 $\delta \geq 1.0\text{mm}$ 优质一级冷轧钢板 设计新颖、坚固耐用，折弯成型后总高度为 120mm。 立柱 $\delta \geq 1.2\text{mm}$ 优质一级冷轧钢板 设计新颖、坚固耐用，立柱成型后总尺寸为 45*36（mm）。 搁板 $\delta \geq 0.8$ 优质一级冷轧钢板 层数和间距可按需要调整。折弯成型后总高度为 25mm。 挂板 $\delta \geq 0.8$ 优质一级冷轧钢板 通用性强，层数和间距可按需要调整，表面喷塑平整光亮。 挡条 $\delta \geq 0.6\text{mm}$ 优质一级冷轧钢板 通用性、互换性	规格：2000*900*450 侧面板 $\delta \geq 0.8\text{mm}$ 优质一级冷轧钢板 侧面板设计新颖、坚固耐用，折弯成型后总高度为 40mm。 顶板 $\delta \geq 0.7\text{mm}$ 优质一级冷轧钢板 设计新颖、坚固耐用，折弯成型后总高度为 40mm。 底脚 $\delta \geq 1.0\text{mm}$ 优质一级冷轧钢板 设计新颖、坚固耐用，折弯成型后总高度为 120mm。 立柱 $\delta \geq 1.2\text{mm}$ 优质一级冷轧钢板 设计新颖、坚固耐用，立柱成型后总尺寸为 45*36（mm）。 搁板 $\delta \geq 0.8$ 优质一级冷轧钢板 层数和间距可按需要调整。折弯成型后总高度为 25mm。 挂板 $\delta \geq 0.8$ 优质一级冷轧钢板 通用性强，层数和间距可按需要调整，表面喷塑平整光亮。 挡条 $\delta \geq 0.6\text{mm}$ 优质一级冷轧钢板 通用性、互换性好，	无偏离	无

序号	货物名称	招标文件要求规格或参数	投标货物规格或参数	偏离 (正/负)	说明
		好，可反复拆装。	可反复拆装。		
24	图书柜	五层钢制书柜 850 长*390 宽*1800 高 材质：冷轧钢 厚度：0.6mm 静电喷涂	五层钢制书柜 850 长*390 宽*1800 高 材质：冷轧钢 厚度：0.6mm 静电喷涂	无偏离	无
25	仪器柜	通玻仪器柜 柜体材质 加厚冷轧钢+玻璃 尺寸 长 850mm，宽 390mm，高 1800mm 材质厚度 0.6mm 静电喷涂 钢制锁具	通玻仪器柜 柜体材质 加厚冷轧钢+玻璃 尺寸 长 850mm，宽 390mm，高 1800mm 材质厚度 0.6mm 静电喷涂 钢制锁具	无偏离	无

注：投标供应商应对照招标文件技术规格要求，反映所提供货物和服务对招标文件的技术规格要求的全部正/负偏离。对于招标文件要求的为正偏离、低于招标文件要求得为负偏离）情况。未在本表中做出偏离说明的项目，视为与招标文件要求一致，在本表中做出偏离说明的项目，投标供应商必须提供所投设备的具体参数值，并在响应的技术参数中明确标注。

注：此表格若不够用，可根据实际自行扩展表格。



投标人： 三门亿众达商贸有限公司

法定代表人： 秦睿

（电子签章）

（电子签章或签字）

日期： 2025 年 12 月 29 日