

七、投标报价明细表

(一) 建设家庭养老床位报价清单

序号	名称	技术参数	单位	数量	价格（元）	合价（元）
1	防滑地胶	材质采用优质 PVC 材料制成，防滑耐磨，镂空疏水，加厚加密，承重抗压。可根据需求定制，边缘平整不散边。规格宽 1200x4.5mm	米	648	47.73	30929.04
2	床边扶手	1. 扶手采用 ABS 胶管内衬不锈钢管材质，配夜光胶条。 2. 扶手总高度 72-91cm，立柱间距为 33.6cm，高度调节方式为左松右器。 3. 产品底板采用 3mm 厚高碳钢板，尺寸不低于 600*500mm，外包减震硅胶圈，保证稳固安全。 4. 固定管直径 43mm 左右，调节管直径 6mm 左右，高度 5 档可调节，采用整体螺丝固定，保证安全。 5. 扶手内管宜用壁厚 1.0mm 不锈钢管钢。具各抗冲击，耐高温，耐低温，易清洁，不易滋生细菌的特性	个	39	245.93	9591.27
3	橡胶坡道	天然橡胶材质，防水防滑、承重力高达 500kg;产品稳定性高，长期使用不变形；无需安装，省时省力，实用性强;表面凹凸条纹防滑设计，防滑性强。产品尺寸不低于 100*15*6cm	个	304	57.12	17364.48
4	铺设水泥坡道	1、坡比铺设坡道，铺设水泥坡道，坡道可采用带防滑纹水泥头材料，增加摩擦系数。材料:水泥、石子砂、混凝土。 2、100mm 厚 C15 混凝土 3、素水泥浆 4、20mm 厚 1:2 水泥砂浆	m²	306	81.00	24786.00
5	淋浴椅	1. 铝合金支架，管直径 28mm、壁厚 2.0mm，表面阳极氧化处理或喷塑处理，可承重 150kg。 2. 尺寸:座深≥480mm，座宽≥500mm，高度 400-600mm。 3. 带有靠背，扶手可后掀。配有脚踏板。	个	324	314.16	101787.84

		4. 椅座板为高强度塑料板，无毒、无刺激性气味，表面防滑，易于清洗，坐面前部有 U 形开口。 5. 静载荷≥ 100 kg。 6. 使用者可触及表面均不应有外露的锐边、尖角、刃口和毛刺。 7. 焊接件表面应光滑平整，无焊瘤、凹坑、漏焊、裂纹、烧穿等缺陷。 8. 注塑件表面应光滑平滑、无飞边、无缺损，无凹陷，色泽均匀。 9. 全部采用不锈钢螺钉连接。 10. 上翻折叠，可调高的淋浴椅。 11. 安全承重，防侧翻。 12. 可拆洗防滑垫。 13. 可拆洗防滑坐垫。 14. 带靠背椅，隔凉护背。 15. 双扶手借力，可独立折叠。				
6	坐便椅助力扶手	1. 材质铝合金，管直径$\geq 22\text{mm}$、壁厚$\geq 1.2\text{mm}$，表面处理为镀铬或喷塑，可折叠； 2. 带高弹海绵靠背、ABS 扶手、高弹海绵椅座； 3. 椅腿高度可调，配橡胶防滑支脚垫，且安全可靠； 4. 厕板、马桶均为环保工程塑料，附马桶盖； 5. 静载荷≥ 200 kg	个	123	282.74	34777.02
7	L 形扶手	扶手采用优质 ABS 外管内置不锈钢管复合而成，双管加固。外管材质为优质 ABS，厚$\geq 4\text{mm}$，直径35mm。加厚201 不锈钢管，管径25mm，厚度1.0mm。	个	14	123.76	1732.64
8	U 形扶手	扶手采用优质 ABS 外管内置不锈钢管复合而成，双管加固。外管材质为优质 ABS，厚$\geq 4\text{mm}$，直径35mm。加厚201 不锈钢管，管径25mm，厚度1.0mm。	个	11	166.60	1832.60
9	一字形扶手	扶手采用优质 ABS 外管内置不锈钢管复合而成，双管加固。外管材质为优质 ABS，厚$\geq 4\text{mm}$，直径35mm。加厚201 不锈钢管，管径25mm，厚度1.0mm，长度$L=40\text{cm}$，扶手来而有防滑浮点，承重力$\geq 200\text{kg}$。	m	35	85.68	2998.80
10	不锈钢栏	栏杆采用优质不锈钢管复合而成，双管加固。厚$\geq 4\text{mm}$，管径5cm。加厚201	m	8	177.07	1416.56

	杆	不锈钢管，管径 4.5cm，厚度 1.0mm。尺寸定制而成，承重力≥200kg				
11	智能小夜灯	1. 产品尺寸:80*25mm，自动感应-关闭-常亮 3 种模式，人米即亮 0 秒感应，人走 20S 延时关灯。 2. 便捷安装，可磁吸可挂孔 3. 3-6 米感应距离，充分满足家内需求	个	324	38.08	12337.92
12	防压疮垫	材质采用优质尼龙 PVC 材料制作，柔软舒适，经久耐用，有效防治褥疮。带便孔床垫，方便病人大小便，每 8-10 分钟循环充放气。气垫规格:1900x900mm 最大出气压:不大于 14kpa。电源电压:AC220v50Hz 承重力:≥130KG	个	208	495.04	102968.32
13	ABS 双摇护理床(定制而成)	1、规格:2050x1000x520m(尺寸定制而成) 2、配置:ABS 床头、铝合金五档护栏、分离式床脚、置物架、可移动餐板、引流挂钩、国标整体钢板一次冲压成型，配备 4 个万向轮。 3 床头、床尾:采用 ABS 注塑成型，弧线形欧式款设计，中间带颜色装饰胶板，由暗藏自动锁定装置，稳定可靠，对称式快速直插式结构，可快速拆卸。床尾板外侧有老人信息卡插槽。 4、床边管采用 40x80x1.5mm(尺寸定制而成)国标优质碳钢矩管。 5、床面板采用 15mm(优质加厚)国标优质冷轧钢板，床面各段采用整体钢板一次冲压成型，经酸洗、磷化、清洗等处理后，静电喷涂，表面平滑光洁，无毒，环保，抗锈。 6、床脚采用 50x50x1.5mm(尺寸定制而成)国标优质碳钢方管。	张	285	1428.00	406980.00
14	无线网卡	千兆双频 WiFi6，覆盖广，穿透强，抗干扰，网速快；8 组超导矩阵天线;5G 频段+4G 兼容;4 个全千兆网口；0 噪声风洞散热；产品尺寸:100*100*200mm；芯片:华为鼎桥；无插卡，内置驱动;支持三网通;采用 4G+5G+WiFi+MIMO 更高效率提升，更稳定的并发性能提升；	个	324	333.20	107956.80
15	紧急呼叫器	1、紧急呼叫(一键求救 SOS)，双工对讲，可与管理中心，老人亲人通话对讲 2、子女绑定电话号码，根据需求可以绑定多组亲人号码。 3、低电提示(未插市电的情况下)产品功能。 4、多组电话循环拨打功能，当一组电话没有接通，自动拨打第二组，	个	324	318.92	103330.08

		第二组没有打通拨打第三组，直到有一组电话打通为止。 5、带锂电池，停电不停机。 6、主机有线，无线兼容根据需求可以接有线紧急按钮，无线紧急按钮功能。 7、配合烟感可以扩展防火功能，配合煤气泄探测器可以防煤气预警。 8、主机故障不能工作上报平台提示功能。 9、配合管理平台软件实现一键报警，信息弹屏功能。				
16	智能腕表	1. 产品功能: 三网通、GPS实时精准定位，高清视频通话 2. 心率\血压监测，配备专业级光学传感器；血氧睡眠监测；压力监测； 3. 全天候智能体温监测，高精度热导温度传感器，可精准测量人体体表温度 4. 通讯录、拨号盘、相机、微聊、心率血压、久坐提醒、计步、精准定位、电子围栏、轨迹查询、sos 求救、闹钟、相册等。	个	324	468.38	151755.12
17	烟雾报警器	1. 使用 NB-IOT 全网通模块； 2. 红外光电烟雾传感器； 3. 超低功耗, 待机更长久； 4. 声光报警提示； 5. 电池低压报警； 6. 传感器故障报警； 7. 远程静音 可通过 PC 端和手机端远程消音； 8. 使用 4 节 1.5V 电池，方便更换； 9. 高温报警温度超过 55℃可触发智慧消防平台的报警机制； 10. 360°全方位检测烟雾。	个	324	133.28	43182.72
18	监控	1、摄像头: 400 万臻全彩海螺型网络摄像机，最高分辨率可达 2560x1440@5fps，在该分辨率下可输出实时图像；具有不小于 1/ 1.8" 靶面尺寸。 2、录像机: 可接入 64 路分辨率为 1920x1080 的视频图像，支持最大接入带宽 640Mbps，最大存储带宽 640Mbps，最大转发带宽 640Mbps，最大回放带宽 640Mbps；HDMI 接口最大支持 8K 输出。	套	324	1523.20	493516.80

		8K 时，另一路最高支持 1080P 输出：两个 HDMI 接口可同时支持双 4K 异源输出(以公安部检测报告为准)：最大可接入 64 路支持高空抛物行为检测的 IPC，可联动录像、抓图、蜂鸣报警、预置点、邮件、本地报警输出、IPC 报警输出以及日志记录：支持按通道、日期对高空抛物行为进行录像检索，以及关联录像回放，并导出图片； 支持在电脑客户端和手机客户端展示高空抛物事件、回放高空抛物轨迹信息：支持在本地预览界面实时展示高空抛物事件轨迹并弹窗回放轨迹信息(以公安部检测报告为准)； 3、监视器：22 英寸安防显示器，亮度：250cd/m2，物理分辨率：1920x1080@60Hz：具有调整 γ 曲线的功能。提供封面首页具有 CNAS、CMA 标识的第三方检测报告复印件。显示单元内置黑白精显模式，可将彩色信号转换成黑白灰度模式并提高图像细节辨认能力。提供封面首页具有 CNAS、CMA 标识的第三方检测报告复印件。显示单元支持 4 比 3、16 比 9、点对点等比例显示。提供封面首页具有 CNAS、CMA 标识的第三方检测报告复印件 为保证产品技术的先进性以及售后服务的完整性，监控系统的厂家荣获 NECAS 全国商品售后服务认证证书、国家新一代人工智能开放创新平台。提供有效证明材料复印件并加盖公章			
19	门磁感应器	1.NB-IOT 通讯，支持移动 ONENET，电信 TIANYI IOT 或 AEP 平台 2. 支持门状态实时上传 3 支持电量电量、信号质量等信息上传 4. 历史记录查询平台(技术支持可用) 5. 超低功耗待机电流 	个	7	123.76 866.32
20	人体红外感应器	1.使用最远 NB-IOT 模块，全网通支持移动 ONENET，电信 OC 或 AEP 平台； 2.高可靠性数字信号处理技术 3.采用 SMD 贴片工艺，具有良好抗射频能力，抗白光干扰 4. 多种检测模式可选 5 支持服务器、手机 APP、微信公众号、电话、短报警推送 6.人工智能自动节电方式，超低功耗	个	119	152.32 18126.08

		7. 具备防拆报警功能				
		8.2 节 3VCRI23A 锂电供电，容量超大，使用寿命更长				
21	助听器	12 通道 WARP 压缩系统、AI 智能双耳融合系统、自适应方向性、低频提升、实时数据分析系统、12 个电脑微调频道、自然方向性、同步程序和音量控制、实景声场环绕系统、AI 智能降噪系统、智能延时系统、自动直接音频输入	个	204	428.40	87393.60
22	自助进食器具	包括筷子、碗、盘儿、勺子、叉子，自然闭合构造设计，微小力量便可掌控，手握地方采用 ABS，可放心使用，防滑设计，使用时更加稳定，可避免餐具滑落，竹质筷头，可拆卸更换，手指持握处根据手指弧形设计，更方便夹起豆子等食物。勺子:360 度旋转，送水部灵活转动，转珠设计可以让勺头/叉头 360 度自由调整合适的进餐角度，可以任意变换角度，304 不锈钢硅胶材质，使用更安心。碗:护挡设计，食物不轻易洒出，轻松拉小把手即可，松开吸盘取走防洒碗，底座分离设计，增强稳固和安全性，软底吸盘，轻松将碗吸附在桌面，不会翻倒。	套	114	114.24	13023.36
23	四角拐杖	1. 材质:铝合金上节不锈钢壁厚:0.4mm、下节不锈钢管壁厚 0.55mm 底座不锈钢管，厚 0.7mm 2. 手柄:医用 pvc 材料，高度可调，9 档调节，调节范围为 78mm-96mm，徒手轻松调节，伸缩自如。 3. 底座长度 180mm 宽度 165mm 支脚垫材质为有弹性、耐磨、防滑的 pvc 材料，底座可拆卸，方便运输。	个	174	71.51	12422.74
24	盲杖	杆身采用铝合金，全身均贴有反光膜，反光色不低于四级反膜亮度，具有震动传导功能，遇障碍物有敲击声反馈，具备声光提醒，帮助盲人在行走时提示车辆行人注意。	个	9	52.41	471.69
25	腋拐	安全稳固，45 度安全着地，移动过程中，可灵活变动，且重心稳定，握把 5 档调节，材质水曲柳。	个	2	136.14	272.28
26	轮椅	1、产品应符合 GB/T13800-2009《手动轮椅车》国家标准要求。 2、对于 GB/T13800-2009《手动轮椅车》国家标准中型号、代号、类型及其他不确定的。以下列参数为准: 1) 产品为可折叠，手动四轮轮椅，驱动方式采用手直接	辆	220	525.50	115610

			驱动后轮式； 2) 轮椅总长 120cm，总宽 85cm，总高 100cm，折宽度 24cm 靠背高度 50cm，座位深度 45cm，座位宽度 46cm，座位离地面高度 50cm，前轮直径 26cm，后轮直径 80cm 通手最大载荷 200kg，净重量 28kg。 3) 车架：由钢管焊接组合成型，采用固定式扶手、脚托，安全性能好，表面喷塑处理美观耐用。前轮为直径 200mm (8 英寸) 高品质免充气橡胶轮胎。配一体冲压成型金属拐臂后轮：后轮为直径 610mm (24 英寸) 充气轮胎，使用 36 根辐条刹车：带钢制驻刹，安全可靠。座靠垫：靠背为软靠背，坐垫内置高弹海绵，久坐不累乘坐更加舒适座宽 460mm，缝边车固整齐，无褶皱、跳线和破损等陷；扶手：固定扶手，配优质 PVC 扶手垫、金属护板；脚托：配一体压铸成型铝合金脚踏板，脚踏板高度可调，带坐便功能，方便使用者入厕。			
27	助行器	1. 产品应符合 GB/T14728.2-2008《双臂操作助行器要求和试验方法第二部分：轮 2. 式助行器》国家标准； 1) 外形尺寸：长可调 (460-525)mm 宽 (570-635)mm 高 (790-970)mm 2) 材质高强度铝合金，管直径≥25mm，壁厚≥1.2mm，表面氧化处理，可折叠； 3) 支脚垫为耐磨、有弹性、表面摩擦系数较高的防滑橡胶材料； 4) PVC 把手表面作纹条防滑处理，不易破损、变形； 5) 车架四脚配有伸缩管，脚管高度不少于 4 档调节：前轮 pvc 材质，直径≥90mm 6) 承重 80kg，净重 2.8kg	个	6	174.22	1045.32
		合计				1898495.4



(二) 提供居家养老上门服务报价清单

类别	服务项目	服务内容	服务标准	单位	服务次数	单价(元)	总价(元)
生活照料服务		物品整理	1. 开窗通风, 保持客厅、卧室、厨卫整洁, 物品摆放整齐; 2. 按需晾晒(棉被, 厚毛毯等)、更换床上四件套; 3. 按老年人习惯整理床铺, 保持床铺整洁; 4、服务用时: 60 分钟/次	次	2858	39	111462
	助洁	居家清洁	1. 由内而外打扫居室卫生, 拖洗地面至清洁无污, 并通风保持地面干燥, 防止老年人滑倒; 2. 处理垃圾不扬尘, 保持客厅卧室、厨卫整洁; 3. 保持居室整洁美观、目测无灰尘、空气清新无异味; 4. 保洁用品应及时清洗、消毒, 保持清洁及卫生; 5 打扫过程中如遇钱财等贵重物品, 应提醒老年人妥善保管, 服务用时: 60 分钟/次	次	2858	39	111462
		衣物洗涤	1. 服务人员上门为老年人洗涤衣物; 2. 衣物应分类进行洗涤, 并做到洗净、晾晒; 3. 洗涤前需检查被洗衣物的性状及是否遗留贵重物品并告知老年人或家属 4、服务用时: 60 分钟/次	次	2858	39	111462
		上门理发	1. 简单理发, 修面、挖耳注意安全, 做到老年人容貌整洁; 2. 理发人员应受过培训上岗; 3 服务时长: 20-30 分钟/次	次	1529	19	29051
		洗脚、剪指(趾)甲	1. 泡脚、洗脚, 剪指中; 2. 保持指(趾)甲整洁、无异味; 3. 服务时长: 10-30 分钟/次	次	116	19	2204
	助行	陪同外出	1 协助老年人在住宅小区及周边区域活动; 2. 帮助老年人正确使用助行器及其他辅助用具, 并注意途	次	130	19	2470

		中安全	3. 服务时长:60 分钟/次					
	康复指导		1. 等速肌力训练、平衡功能训练、关节松动训练、运动疗法、作业训练、轮椅功能训练、吞咽功能障碍训练电动起立床训练、偏瘫肢体综合训练、中频脉冲治疗、低频脉冲治疗、红外线治疗、中医定向透药、中医熏药、针灸治疗普通中风后遗症推拿; 2. 服务时长: 30 分钟/次	次	4720	60	283200	
基础照护服务	康复理疗		1. 应符合老年人的生理心理特点 2. 根据需要提供相应的合格理疗器具, 理疗过程中应注意观察老年人的身体适应情况, 防止损伤 3. 专业人员采用中医传统推拿手法, 对症调理, 配以拔罐、刮痧等, 调和脏腑气血, 缓解疼痛等 4. 服务时长: 30-40 分钟/次	次	7053	60	423180	
健康管理服务	健康管理服务		监测体温、体重、血压、呼吸、心率、血糖等	次	7926	15	118890	
	亲情陪护		1. 定期协助有意愿的老年人外出活动或前往服务机构参加集体活动 2. 服务时长: 60 分钟/次	次	3658	8	29264	
	情绪疏导		1. 通过心理疏导、谈心、交流, 耐心倾听老年人的诉说 2. 服务时长: 60 分钟/次	次	2841	8	22728	
精神慰藉服务	心理慰藉		1. 通过心理健康教育、心理干预手段调整老年人心理状态 2. 服务时长: 60 分钟/次	次	5936	19	112784	
			合计				1358157	