

上街区2024年道路病害维修工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：



(单位盖章)

造价咨询人：

(单位资质专用章)

法定代表人

或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人

或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：

(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

年 月 日

复 核 时 间：

年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：上街区2024年道路病害维修

标段：

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		局部维修						
1	041001002001	拆除人行道	1. 拆除人行道 2. 拆除厚度:24cm 3. 运距:自行考虑 4. 其他做法及说明 详见图纸	m2	3004			
2	040303001001	混凝土垫层	1. 人行道C15水泥 混凝土垫层 2. 厚度: 15cm 3. 其他做法及说明 详见图纸	m3	450.6			
3	040204002001	人行道块料铺设	1. 面层:透水砖(盲道砖等已综合考虑) 2. 基础:3cm厚干硬性水泥砂浆 3. 其他做法及说明 详见图纸	m2	3004			
		分部小计						
		登封路维修						
1	041001002002	拆除人行道	1. 拆除人行道 2. 拆除厚度:41cm 3. 运距:自行考虑 4. 其他做法及说明 详见图纸	m2	670.82			
2	040204001001	人行道整形碾压	1. 部位: 人行道 2. 内容: 含路床碾压检验 3. 压实度: 不小于92% 4. 其他: 详见图纸设计、满足规范及招标人要求	m2	670.82			
3	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	1. 基层种类: 4.5%水泥稳定碎石 2. 厚度: 18cm 3. 运距: 自行考虑 4. 其他: 详见图纸设计、满足规范及招标人要求	m2	670.82			
4	040202015002	水泥稳定碎(砾)石	1. 基层种类: 4.5%水泥稳定碎石 2. 厚度: 18cm 3. 运距: 自行考虑 4. 其他: 详见图纸设计、满足规范及招标人要求	m2	670.82			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：上街区2024年道路病害维修

标段：

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	040203004001	封层	1. 材料品种：PC-1 乳化沥青 2. 喷油量：按图纸及规范要求 3. 其他：详见图纸设计、满足规范及招标人要求	m2	670.82			
6	040203006001	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类：细粒式密级配沥青混凝土（AC-13C） 2. 厚度：5cm 3. 运距：自行考虑 4. 其他：详见图纸设计、满足规范及招标人要求	m2	670.82			
		分部小计						
		金屏路维修						
		新铺沥青混凝土路面						
1	041001002003	拆除人行道	1. 拆除人行道 2. 拆除厚度：20cm 3. 运距：自行考虑 4. 其他做法及说明详见图纸	m2	1709.68			
2	040204001002	人行道整形碾压	1. 部位：人行道 2. 范围：含路床碾压检验 3. 压实度：不小于92% 4. 其他：详见图纸设计、满足规范及招标人要求	m2	1709.68			
3	040203007001	水泥混凝土	1. C15水泥混凝土垫层 2. 厚度：15cm 3. 其他做法及说明详见图纸	m2	1583.05			
4	040203003001	透层、粘层	1. 材料品种：乳化沥青PC-3型 2. 喷油量：0.5L/m ² 3. 其他详见图纸设计及规范要求	m2	1583.05			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：上街区2024年道路病害维修

标段：

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	040203006002	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类：细粒式密级配沥青混凝土（AC-13C） 2. 厚度：5cm 3. 运距：自行考虑 4. 其他：详见图纸设计、满足规范及招标人要求	m2	1583.05			
6	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 种类：混凝土边石 2. 规格：500mm*80mm*150mm 3. 其他：详见图纸设计、满足规范及招标人要求	m	1582.95			
		人行道修整						
1	041001002004	拆除人行道	1. 人工拆除人行道，保护性拆除，旧砖利用。 2. 拆除厚度:9cm 3. 运距:自行考虑 4. 其他做法及说明详见图纸	m2	3198.7			
2	040204002002	人行道块料铺设	1. 面层:透水砖（砖利旧） 2. 基础:3cm厚干硬性水泥砂浆 3. 其他做法及说明详见图纸	m2	3198.7			
3	040204007001	树池砌筑	1. 内容：砼树池石局部翻挖，凿除，修边，镶补，安砌就位，清场等。 2. 其他：详见实施方案、满足规范及招标人要求	个	150			
		分部小计						
		新建街维修						
1	041001004001	铣刨路面	1. 材质:沥青混凝土 2. 厚度:4cm 3. 垃圾外运:自行考虑 4. 其他:详见图纸设计、满足规范及招标人要求	m2	1456.55			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：上街区2024年道路病害维修

标段：

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	040203003002	粘层	1. 材料品种：乳化沥青PC-3型 2. 喷油量：0.5L/m ² 3. 其他详见图纸设计及规范要求	m ²	1456.55			
3	040203006003	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类：细粒式改性沥青混凝土（AC-13C） 2. 厚度：4cm 3. 运距：自行考虑 4. 其他：详见图纸设计、满足规范及招标人要求	m ²	1456.55			
4	041001001001	拆除路面	1. 拆除沥青路面及基层 2. 拆除厚度：41cm 3. 工作内容：路面切缝、路面破除、废渣清运等 4. 运距：自行考虑 5. 其他做法及说明详见图纸	m ²	49.91			
5	040202001001	路床(槽)整形	1. 部位：机动车道 2. 内容：路床碾压检验 3. 压实度：不小于92% 4. 其他：详见图纸设计、满足规范及招标人要求	m ²	49.91			
6	040202015003	水泥稳定碎(砾)石	1. 基层种类：4.5%水泥稳定碎石 2. 厚度：18cm 3. 运距：自行考虑 4. 其他：详见图纸设计、满足规范及招标人要求	m ²	49.91			
7	040202015004	水泥稳定碎(砾)石	1. 基层种类：4.5%水泥稳定碎石 2. 厚度：18cm 3. 运距：自行考虑 4. 其他：详见图纸设计、满足规范及招标人要求	m ²	49.91			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 (主要清单)

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

