

政府采购合同

合同编号：_____

供方（中标供应商全称）：上海烜屹贸易有限公司

需方（采购人全称）：新乡市残疾人综合服务中心

供方持中标/成交通知书，根据招标文件、供方的投标/报价等文件[项目编号：新乡政采招标采购-2025-70]，按照《政府采购法》、《民法典》等有关法律、法规，供需双方经协商一致，达成以下合同条款：

一、本合同名称：新乡市残疾人综合服务中心辅助器具购置项目政府采购合同。

二、本合同总价为人民币¥565686.00元（大写：伍拾陆万伍仟陆佰捌拾陆元）。

供货范围、技术规格、及分项价格如下：

单位：人民币元

名称	品牌/規格/型号	技术参数(详细配置)	单位	数量	单价	合计	免费质保期	政府采购	环保标
								节能产品认证证书	专产品认证证书编号
轮椅	九首堂、SYIV90-JS01	1. 车架选用航钛高强度A3钢焊接而成，表面经电镀处理。 2、刹车结构：采用肘节式刹车装置，刹车装置制动后低于座位面。 3、脚踏板采用偏心装置锁紧，方便进行高度调节。 4、加厚海绵垫。 5、8寸（20cm）PVC万向轮耐磨，24英寸（60cm）实心后轮。 6、总长1043mm（±20），总宽663mm（±20），总高864cm（±20），车架	辆	191	560	106960	1年	/	/

		材质/管径*厚度 A3/Φ 22*1.5T, 净重量 20kg, 承重量 100kg。						
双拐	九首堂、 YG-LTD-M	1. 高度： 111-131cm (±10) , 主体部分管径: 19mm; 腿部管径: 22mm; 调节管管径 25mm, 壁厚 1.2mm。 2. 产品材质: 主体材质为优质铝合金材料; TPE 柔性、舒适手柄套; 脚垫材 质为防滑橡胶材料。 3. 产品特点:高度可调, 把手舒适, 安全稳定。	副	112	160	17920	1 年	/ /
助行器	九首堂、 JS-ZXQ-17	1、材质为优质钢质，表面经喷涂处理。 2、车架四脚配有伸缩管，可供用户随意调节适用高度。 3、座垫采用加厚海绵人造皮革，耐用、防水。 4、PVC 把手：不吸汗、不易破损、变形且使用寿命长。 5、前置: 2 个 5" PVC 轮。后配: 防滑耐磨胶脚，能让用户轻松安全方便前行。 6、可折叠式车型，折叠轻便、操作方便、结构可靠的优点，能节省占用 空间位置。 7、总长 46.5cm (±5) , 总宽 50.5cm (±5) , 总高 69.5-87cm (±5) , 主架 25.4mm 管，管厚 1.25mm	个	85	256	21760	1 年	/ /
坐便椅	九首堂、 ZBY-01	(1) 椅架: 材质为优质钢材, 带靠背、固定扶手, 安全性能好, 美观耐用。 (2) 外形尺寸: 长宽高: 58×56.5×92cm (误差	个	216	260	56160	1 年	/ /

		<p>±10) ,</p> <p>(3) 椅脚：高度可调，配橡胶防滑脚垫，着地性能好，稳定性佳。</p> <p>(4) 座便器：厕板与便桶为工程聚丙材料制作，强度好、触感舒适、座便器可卸下、大架可折叠；高度可调节。(5) 承重量 100kg。</p>							
助 听 器	唯听、ME-SP	<p>1. 最大 OSPL90 (dB) 138</p> <p>2. 高频平均 OSPL90 (dB) 133</p> <p>3. 高频平均满档声增益 (dB) 76</p> <p>4. 感应拾音线圈灵敏度高频平均值 (dB) 85</p> <p>5. 频率响应范围(Hz)：200-4400</p> <p>6. 总谐波失真(THD) 2%</p> <p>7. 等效噪声(dB)：26</p> <p>8. 电池耗电(mA) 1.3</p> <p>9. 全数字信号处理</p> <p>10. 双麦克风技术</p> <p>11. 独立可调通道：10个</p> <p>12. 扩展原位测听：13通道</p> <p>13. 主动反馈消除</p> <p>14. 程序切换按钮</p> <p>15. 低压缩阈技术</p> <p>16. 增强动态范围压缩技术</p> <p>17. 聆听程序设置：3个</p> <p>18. 音量调节按钮</p> <p>19. SIS 降噪</p> <p>20. 禅音抑制耳鸣技术</p> <p>21. 语音提示</p> <p>22. 数据记录</p> <p>23. 32KHz 超高采样率</p> <p>24. 32Bits 超高比特率</p>	台	60	2000	120000	1 年	/	/

		25. 可听度扩展 (AE) 26. 自动声反馈抑制技术 27. 双耳言语增强							
防褥疮床垫	诺琳、 BXT-01B	1. 材质采用优质尼龙 PVC 材料制作，柔软舒适，经久耐用，有效防治褥疮。 带便孔床垫，方便病人大小便，每 12 分钟循环充放气 2. 气垫规格：2000×900mm 3. 最大出气压：不大于 14kpa。 电源电压：AC220v 50Hz 4. 承重力：100KG	个	40	970	38800	1 年	/	/
手杖	九首堂、 DG-01	管材：采用直径 22*1.2 厚，下肢 19*1.2 的铝合金管制成，表面氧化亮面，10 孔可调；手柄：弓形塑料手柄，脚垫：材质为防滑耐磨的橡胶脚垫，内有铁垫片加强，防止被管戳穿；	根	79	56	4424	1 年	/	/
四角手杖	九首堂、 SJ-01	1、采用高强度氧化铝管上支、A3 钢电镀下支、整体防锈能力强。 2、上支、下支冲有调节孔可供使用者随意调节适用高度，管内装有弹珠按钮，轻松一按可徒步轻松调节，伸缩自如，定位安全可靠； 3、下支四脚管做支撑，扩大受力面积。 4、下支四脚都套有耐磨防滑胶脚，弹性佳。 5、PVC 把手不吸汗、不易破损、变形，且使用寿命长。	根	62	96	5952	1 年	/	/
上肢假肢	合力康、 HLK-SZJZ-01	树脂接受腔：材料符合规定的医用标准，适合在人体表面直接接触使用；原材料不会带来任何对健康有影响的风险	例	13	3850	50050	1 年	/	/

		<p>险。</p> <p>手套：材料硅胶手套。</p> <p>骨架：优质合金铝，表面经阳极处理，耐腐蚀。</p> <p>肘关节：高强度不锈钢，拨动手柄可多角度被动自锁。</p> <p>美容手头：手头骨架采用优质铝合金，表面采用阳极处理。手头张开距离 85mm，手指捏力 5N，腕关节直径 Φ45mm，大拇指尖到腕关节底部的距离 124mm，大拇指可扳动打开，分为大中小以及儿童用。</p>							
矫形器	合力康、 HLK-KAFO-01	<p>膝踝足矫形器： PP 板材：</p> <p>1. 材质：聚丙烯材质</p> <p>2、外形尺寸(长×宽×厚)： 1000mm×1500mm×4mm</p> <p>3、参数：</p> <p>1) . 均匀的色泽和稳定性，强度高</p> <p>2) . 热持久性（以摄氏 150℃ 的反复热处理测试）</p> <p>3) . 长期持续性的操作温度在摄氏 100℃ 左右</p> <p>4) . 低熔融指数</p> <p>5) . 表面平整、光滑</p> <p>6) . 耐化学药品性，防腐蚀性，重量轻</p> <p>落环锁支条：</p> <p>1. 材质：铝合金</p> <p>2. 支条：长 / 宽 / 厚： 6×19×680mm</p> <p>3. 承重： 65kg</p> <p>踝关节铰链：</p> <p>1. 材质：聚氨酯橡胶</p> <p>2. 规格：硬度为 75 邵氏硬度，抗疲劳实验</p>	对	5	1892	9460	1 年	/	/

		<p>150 万次，可控制背屈。</p> <p>3. 每个包装包括 1 对关节，含螺丝和衬垫，配取型模块。</p> <p>粘带：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 材质：彩色尼龙覆盖布。 2. 外形尺寸（长×宽）mm: 300×25/300 ×38 3. 热压成型，结实耐用 <p>塑料方环扣：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 材质：复合聚丙烯。 2. 规格：适用粘带宽度 25mm/38mm。 3. 标准生产，无棱角、毛刺。 <p>带背胶内衬板：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 材质：软质泡沫聚合材料 2. 参数：硬度；拉升强度 1.96MPa；断裂伸长率：176%；回弹性 10%，密度 0.200g/cm 						
大腿假肢	合力康、 HLK-AK01	<p>大腿接受腔：</p> <p>①材质：树脂接受腔，对人体无毒、无味、无刺激，配合大腿弯管阀门装置。材料符合规定的医用标准，适合在人体表面直接接触使用；原材料不会带来任何对健康有影响的风险。</p> <p>②其他辅料根据大腿围长可适配选用，内腔使用无缝材料；</p> <p>四连杆膝关节：</p> <p>①材质：钛合金；</p> <p>②最大屈曲角度度 110 度。</p> <p>③承重 100KG。</p> <p>动踝关节：</p> <p>①材质：钛合金；</p> <p>② 规 格 为 22cm-25cm/26cm-30cm，</p>	套	12	5500	66000	1 年	/ /

		<p>最大适用体重 100Kg;</p> <p>③表面进行抛光处理，外表光洁，无麻点；</p> <p>④适用于 22cm-30cm 的假脚，均可通过使用硬度不同的后缓冲块，对假脚进行调节；</p> <p>⑤零部件组件每套独立包装，零件之间有分隔，防止碰撞，可防潮防腐；</p> <p>动踝脚板：</p> <p>①规格为 22cm-30cm，由木脚芯和聚氨酯材料制作而成，强度高，耐用性好，更加适用于农村或山区患者装配，分为左右脚，每件独立包装；</p> <p>②最大适用体重 100Kg；</p> <p>大腿假肢其它连接组件为钛合金。。</p>						
小腿假肢	合 力 康 、 HLK-BK01	<p>小腿接受腔：</p> <p>①材质：树脂接受腔，对人体无毒、无味、无刺激。材料符合规定的医用标准，适合在人体表面直接接触使用；原材料不会带来任何对健康有影响的风险。</p> <p>②其他辅料根据小腿围长可适配选用，内腔使用无缝材料；</p> <p>动踝关节：</p> <p>①材质：钛合金；</p> <p>② 规 格 为 22cm-25cm/26cm-30cm，最大适用体重 100Kg；</p> <p>③表面进行抛光处理，外表光洁，无麻点；</p> <p>④适用于 22cm-30cm 的假脚，均可通过使用硬度不同的后缓冲块，对假脚进行调节；</p>	套	15	3680	55200	1 年	/ /

		<p>⑤零部件组件每套独立包装,零件之间有分隔,防止碰撞,可防潮防腐;动踝脚板:</p> <p>①规格为 22cm-30cm,由木脚芯和聚氨酯材料制作而成,强度高,耐用性好,更加适用于农村或山区患者装配,分为左右脚,每件独立包装;</p> <p>②最大适用体重 100Kg;</p> <p>小腿假肢其它连接组件为钛合金</p>						
护理床	冀政诺、A02-III	<p>产品符合 GB/TYY0571-2013 国家标准</p> <p>1、总长度 2230mm, 总宽度 1060mm, 床面离护理栏高度 400mm, 靠背角度 0-80°, 腿部提升角度 0-40°, 床面总长 2980mm, 床面总宽 940mm, 床面离地高度 460mm, 最大静载荷 330kg</p> <p>2、护理床主要由床架,床头、尾架、背板,腿板,脚板、护栏、手摇柄组件,丝杆组件组成。护理床无锋棱毛刺。</p> <p>3、床面为三折结构,背框、腿框、脚框可实现上曲腿,下曲腿,能在可调节范围内任意调节。床头、尾架为 ABS 材料</p> <p>4、床架整体牢固可靠。护栏为可折叠护栏。方便使用者上下床,操纵手摇柄可灵活操纵,方便使用。床架采用碳钢材料,强度大 不生锈。</p>	张	10	1300	13000	1 年	/ /

		5、手摇把带有折叠功能，可折叠到床体里侧。 6、带有床垫，产品床垫外层采用棉质材料耐洗、耐磨，3D 硬棉，高回弹，适合长时间卧床患者使用。久睡不变形，透气处理，硬度合理，使用时间长久，装有拉链，便于拆卸及清洗。					
总 价 (人 民币)	小写： 小写： ￥565686.00 元 大写： 伍拾陆万伍仟陆佰捌拾陆元						

三、质量要求及供方对质量负责条件和期限：

所供货物必须首先符合有关国家强制性规定、国家（行业）标准或相关法律法规要求，同时符合招标文件规定的质量要求。供方应提供全新未拆封产品（包括零部件、附件、备品备件），如确需拆封的，应在供货前征得采购人同意，否则视为不能交货。供方保证全部按照合同规定的时间和方式向需方提供货物和服务，并负责可能的弥补缺陷。需方对货物规格、型号、质量有异议的应在收到货物后 15 日内以书面形式向供方提出，需安装调试成套设备的提出异议的期限为 180 日。

四、售后服务承诺：

售后服务响应时间：接到报修电话，1 小时内做出响应。

解决问题时间：2 小时内到达需要维修地点进行处理，在 12 小时内修复。

售后服务机构名称、地址及联系方式：上海烜屹贸易有限公司；上海市金山工业区亭卫公路 6495 弄 168 号 5 楼（保税区小区）；邢伟东，13611744007。

其他服务承诺：①无论招标文件中有无特别约定，所有招标产品免费保修期一年，自采购单位在《验收报告》签字之日起计算。

②免费保修期内，负责对其提供的设备进行维修，不收取任何额外费用。质保期满之后供应商应终身提供优质服务，并在此基础上双方可进一步协商收取适当零配件费和维修费。

③在 1 小时内对采购人所提出的维修要求作出实质性反应，提供应急策略并应以优良的服务态度，便利、快捷的方式到达用户现场进行维修。

④设备/系统运行过程中如果出现技术故障（如软件故障、配置丢失等），投标人保证：

在 12 小时内解决此类问题，恢复故障设备正常运行。

⑤已详细列出保修方案和系统应急方案，一经应答将作为合同的一部分。

⑥ 紧急援助：在非正常工作时间，能为使用方提供紧急援助服务。按采购人要求提供现场培训（含产品的操作使用方法，故障处理等内容），培训人数由采购人确定。结合采购人需求已提供详细的培训计划

五、合同履行地点及进度：合同生效后，供方应于~~2025~~年~~1~~月~~3~~日（~~20~~天）前按需方要求在（需方指定的地点）完成本项目的交货、安装、调试（或施工）。货物运送的费用由供方负责。需方应在货物到达指定地点后，提供符合安装条件的场地、电源、环境等。

六、供方在交付货物时应向需方提供货物的使用说明、合格证书及其它相关资料，否则按不能交货对待。

七、人员培训：供方免费对需方人员进行技术培训，直到需方人员熟练操作或掌握为准。


培训地点：需方指定地点；培训时间：需方指定时间；

培训方式：现场培训；

八、验收要求。

1、供方履约完毕及时向需方提出验收申请。

2、需方在收到供方验收申请后 5 个工作日内组织验收。需方成立 3 人以上验收工作组，按照招标文件规定、中标供应商投标文件承诺，及国家有关规定认真组织验收工作。大型或者复杂的政府采购项目以及需方认为必要的项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。如本项目属国家规定的强制性检测项目，

需方必须委托国家认可的专业检测机构验收。

3、验收合格后 10 日内，需方出具验收报告，由质量检测机构负责验收的，还应出具合法的检测报告。

九、付款程序、方式及期限：

1、供方开具以采购人单位名称为抬头的发票。

2、付款方式：签订合同后，采购人向供应商支付 50% 预付款，验收合格后，采购人一次性向供应商支付剩余款项。（其中假肢待安装验收合格后一次性付清。）

十、违约责任：

供方所交付的货物品种、型号、规格、质量不符合国家规定标准及合同要求的，或者供方不能交付货物或完成系统安装、调试的，供方应向需方支付合同金额总值~~1~~%的违约金，需方有

权解除合同，并要求赔偿损失。供方如逾期完成的，每逾期一日供方应向需方支付合同金额的1 %违约金。

需方无正当理由拒收货物、拒付货款，需方应向供方偿付拒收拒付部分设备款总额1 %的违约金；需方如逾期付款的，每逾期付款一日的需方应向供方偿付所欠合同金额 1 %的违约金。

十一、供需双方应严格遵守招标文件要求，如有违反，按招标文件的规定处理。

十二、因货物的质量问题发生争议，由新乡市法定的质量检测机构进行质量检测或鉴定。

十三、项目招标文件及其修改和澄清、及供方投标文件、供方在投标中的有关承诺及声明均为本合同的组成部分。

十四、本合同签订和履行适用中华人民共和国法律，因履行合同发生的争议，由供需双方友好协商解决，如协商不成的，任何一方均可向签订合同地人民法院提起诉讼。

十五、本合同未尽事宜，供需双方可签订补充协议，与本合同具有同等法律效力，但不能违反招标文件及供方的投标或报价文件所规定的实质性条款。

十六、知识产权：

供方须保障需方在使用该项目或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，供方须与第三方交涉并承担可能发生的一切费用。如需方因此而遭致损失的，供方应赔偿该损失。

十七、合同生效、备案及其它

1、本合同经双方代表签字并加盖公章后生效。

2、需方应在本合同签订后将采购合同进行备案。

3、本合同一式肆份，供需双方各持贰份，具有同等法律效力。

供方（公章）：上海恒屹贸易有限公司

地址：上海市金山工业区亭卫公路6495弄
168号5幢3楼（保税区小区）

法定代表人或授权委托人（签字）：丁尚福

电话：13611744007

开户银行：工行金山工业区支行

账号：1001738309100130947

需方（公章）：新乡市残疾人综合服务中心

地址：新乡市牧野区新五街不建设东路交叉
口西北角。

法定代表人或授权委托人（签字）：渠洪

电话：0373-3356608

开户银行：

账号：

签约时间：2018年12月15日

签约地址：需方所在地

