

五、分项报价表

（一）货物分项报价一览表

单位：元

序号	货物名称	规格型号	制造商	品牌	单位	数量	单价	合计	备注
1	编织袋	规格： 1、防汛编织袋为防汛抢险专门制作的，摩擦系数大、透水性能好、抗顶破强力高的编织袋。 ★（1）材质：全新料聚丙烯， ★（2）单袋重量：81g （3）规格：85cm×50cm （4）经纬密度（根/10cm）：40×40~48×48， 2、外观质量： （1）跳丝：同处跳丝长度小于 2cm （2）断丝：同处经纬丝断缺之和少于 3 根 （3）缝合：不出现脱针、断线、卷折处未缝住 （4）色泽：白色、明亮、不混杂 3、物理力学性能指标： （1）经向断裂强度（kn/m）22 （2）纬向断裂强度（kn/m）19 （3）经纬向断裂伸长率% 19 （4）缝向断裂强度（kn/m）7.6 （5）等效孔径 095（mm） 0.176	德州瑞庚新材料有限公司	瑞庚	条	600000	1.6 元	960000 元	无

		<p>(6) 摩擦系数 0.39</p> <p>(7) 顶破强力 (kn) 2.4</p> <p>(8) 垂直渗透系数 (cm/s) 7.07×10^{-3}</p> <p>4、包装: 包装每 500 条编织袋为一件, 机械打包 3~4 道, 包装平整、牢固, 无破损、无沾污, 每件包装内放置产品合格证。</p> <p>5、标识: 每件外包装上用白色油墨黑体字印有“防汛专用编织袋”、品名、规格、重量、生产厂家名称、生产日期等标识。</p> <p>型号: 85cm*50cm</p>							
2	救生衣	<p>规格:</p> <p>1、外观:</p> <p>(1) 颜色: 橙红色, 背心式, 表面有明显的“工作救生衣”字样,</p> <p>(2) 逆向反光片: 救生衣的前后两面均设有逆向反光材料 (有六边形蜂窝状花纹格), 穿着救生衣的在水中处于静平衡状态时, 露出水面的逆向反光材料面积不少于 200c m²,</p> <p>(3) 缝制质量: 包布缝边向里折进 11mm, 明缝线距边缘 1.1mm; 缝线无跳针; 机缝密度每 50mm 16 针, 缝线端部有打回结; 绸缚带 3 趟缝线,</p> <p>(4) 配件: 无尖角、毛刺等易导致穿着者受伤的缺陷;</p> <p>2、浮力: 救生衣浸入淡水中 24h 后的浮力 94.3N,</p> <p>3、耐燃烧: 在被火焰完全包围 2s 后离开火焰, 不燃烧或继续熔化,</p> <p>4、哨笛: 救生衣上应配备声音响度 (声压级) 102dB 的</p>	东台市三圣船舶安全设备有限公司	三圣	件	5000	48 元	240000 元	无

		<p>哨笛，</p> <p>5、材料强度：材料强度：包布拉断强度 784N/50mm； 缚带拉断强度 882N/根；缝线拉断强度：机缝线 19.6N/根；插扣拉断 强度 882N</p> <p>（历时 30min 无破裂、变形）；救生衣衣身在 1764N 的 作用力下持续 30min 无损坏；救生衣衣肩在 882N 的 作用力下持续 30min 无损坏，</p> <p>6、高低温循环试验：浮力材料、包布、缚带、缝线材 料经历 10 个循环后，无明显变化，浮力材料无明显膨 胀、收缩、龟裂和发粘等现象，</p> <p>7、包布色牢度：抗光照性能 5 级；抗摩擦性能 3 级； 抗海水性能 4 级，</p> <p>8、穿着和水中性能：</p> <p>（1）穿着者从 4.5m 高处垂直跳入水中，不受到伤害， 救生衣不移位和损坏，</p> <p>（2）穿着者头部露出水面，在水中保持竖直或自然后 倾状态，</p> <p>型号：SS95-1 型</p>							
3	救生圈	<p>规格：1、检验依据参照 GB/T 4303-2008《救生圈》 2、外径 721mm，内径 463mm。 3、漂浮性能：漂浮于水面 24h 后，试样仍漂浮于水面， 不下沉。 4、浮力：14.5KG。 5、材料：外壳是高密度聚苯乙烯为壳体；内芯是填充 高密度聚氨酯闭孔泡沫塑料颜色稳定、抗老化、耐腐蚀、 耐重压（无需充气）。</p>	江苏启泰安 防科技有限 公司	启泰	只	600	62 元	37200 元	无

		<p>7、产品按国标生产。</p> <p>8、重量：2.51kg。</p> <p>型号：5556</p>							
4	便携式强光工作灯	<p>规格：1、灯具主照明采用聚光设计，有强光、弱光、爆闪三档照明模式自由调节，灯体侧面采用泛光设计，带红色闪烁警示灯，可用于人员集结、路障设置、故障警示、安全警示等不同现场。</p> <p>2、通过 4 格 LED 蓝色电量显示装置实时呈现电量剩余情况，充电方便快捷、采用全新 Type-c 充电口设计，带 USB 输出接口，可当手机充电宝。</p> <p>3、灯具从 1m 的高度跌落四次，灯具未损伤，防爆形式未失效。</p> <p>4、灯具经 GB/T3836.1-2021 26.4.5 防水防尘实验后，外壳内无粉尘、无积水，防护等级：IP66</p> <p>5、灯具符合 GB/T3836.1-2021 26.13 非金属材料外壳部件的表面电阻测定要求，表面绝缘电阻 100Ω，避免静电电荷在电气设备上积聚。</p> <p>★6、灯具额定电压：DC3.7V，最大开路电压：4.28V，光源功率额定功率 5W。</p> <p>7、连续放电时间：8h（强光）/20h（工作光），重量 0.27kg，光源（LED）平均使用寿命≥100000h，充电时间：6h（正常使用后）/8h（电池耗尽后），电池使用寿命≥1000（循环），额定容量 4000mAh。</p> <p>8、外形尺寸 43×195×43mm，重量 270g。</p> <p>型号：HSG1430</p>	华士光科技 湖北有限公司	华士光	只	300	141 元	42300 元	无

5	袖珍调光工作灯（核心产品）	<p>规格:</p> <p>1. ★产品符合 GB 7000.204-2008《灯具第 2-4 部分:特殊要求可移式通用灯具》标准</p> <p>2. 产品符合 GB7000.1-2015《灯具第 1 部分:一般要求与试验》标准</p> <p>3. 产品符合 GB7000.10-1999《移动式通用灯具安全要求》标准</p> <p>4. 产品符合 GB/T15211-2013《安全防范报警设备环境适应性要求和试验方法》标准</p> <p>5. 产品符合 GB/T5226.1-2019《机械电气安全机械电气设备第 1 部分:通用技术条件》标准</p> <p>6. ★1P18650(3.7v, 2200mAh) 高能锂离子电池供电, 电池最高开路电压 DC4.2V, 电池最大短路电流:3.3A, 电池与保护板浇封一体。</p> <p>7. ★采用 LED 光源, 反光杯表面真空电镀镜面铝光杯, 灯具照射距离可达 400 米以上, 光源平均使用寿命 100000 小时</p> <p>8. ★可设置有强光、工作光、爆闪光三种照明模式, 按动尾部按钮开关可自由进行转换; 使用寿命≥1000 次循环; 光通量 400LM; 外形尺寸 32x143mm; 防护等级 IP68</p> <p>9. ★灯具的开关经 50000 次可靠性试验后保持完好, 且灯具能正常点亮并实现强、弱光切换</p> <p>型号: HSG1210</p>	华士光科技湖北有限公司	华士光	只	500	81 元	40500 元	无
合 计							333.6 元	1320000 元	无

注：该表格仅供参考投标人，可根据需要自行扩展。

供应商：河南泓硕棉纺制品有限公司（单位电子签章）

法定代表人或其委托代理人：_____（电子签名或盖章）

2025年 09 月 08 日

(二) 小型、微型 (监狱、残疾人福利性单位) 企业产品明细表

中小企业扶持政策	如属所列情形的,请在括号内打“√”: () 小型、微型企业投标且提供本企业制造的产品。 (√) 小微企业投标且提供其他小型、微型企业产品的,请填写下表内容:						
	货物名称	品牌/规格型号	制造商	制造商企业类型	数量	单价	金额
	编织袋	品牌: 瑞庚 规格: 1、防汛编织袋为防汛抢险专门制作的,摩擦系数大、透水性能好、抗顶破强力高的编织袋。 ★(1) 材质: 全新料聚丙烯, ★(2) 单袋重量: 81g (3) 规格: 85cm×50cm (4) 经纬密度(根/10cm): 40×40~48×48, 2、外观质量: (1) 跳丝: 同处跳丝长度小于 2cm (2) 断丝: 同处经纬丝断缺之和少于 3 根 (3) 缝合: 不出现脱针、断线、卷折处未缝住 (4) 色泽: 白色、明亮、不混杂 3、物理力学性能指标: (1) 经向断裂强度(kn/m) 22 (2) 纬向断裂强度(kn/m) 19	德州瑞庚新材料有限公司	小型	600000	1.6 元	960000 元

	<p>(3) 经纬向断裂伸长率% 19</p> <p>(4) 缝向断裂强度 (kn/m) 7.6</p> <p>(5) 等效孔径 095 (mm) 0.176</p> <p>(6) 摩擦系数 0.39</p> <p>(7) 顶破强力 (kn) 2.4</p> <p>(8) 垂直渗透系数 (cm/s) 7.07×10^{-3}</p> <p>4、包装：包装每 500 条编织袋为一件，机械打包 3~4 道，包装平整、牢固，无破损、无沾污，每件包装内放置产品合格证。</p> <p>6、标识：每件外包装上用白色油墨黑体字印有“防汛专用编织袋”、品名、规格、重量、生产厂家名称、生产日期等标识。</p> <p>型号：85cm*50cm</p>					
救生衣	<p>品牌：三圣</p> <p>规格：</p> <p>1、外观：</p> <p>(1) 颜色：橙红色，背心式，表面有明显的“工作救生衣”字样，</p> <p>(2) 逆向反光片：救生衣的前后两面均设有逆向反光材料（有六边形蜂窝状花纹格），穿着救生衣的在水中处于静平衡状态时，露出水面的逆向反光材料面积不少于 200c m^2，</p> <p>(3) 缝制质量：包布缝边向里折进 11mm，明缝线距边缘 1.1mm；缝线无跳针；机缝密度每 50mm 16 针，缝线端部有打回结；束缚带 3 趟缝线，</p> <p>(4) 配件：无尖角、毛刺等易导致穿着者受伤的缺陷；</p> <p>2、浮力：救生衣浸入淡水中 24h 后的浮力 94.3N，</p> <p>3、耐燃烧：在被火焰完全包围 2s 后离开火焰，不燃烧或继续熔化，</p> <p>4、哨笛：救生衣上应配备声音响度（声压级）102dB 的哨笛，</p>	东台市三圣船舶安全设备有限公司	微型	5000	48 元	240000 元

	<p>5、材料强度：材料强度：包布拉断强度 784N/50mm；缚带拉断强度 882N/根；缝线拉断强度：机缝线 19.6N/根；插扣拉断强度 882N（历时 30min 无破裂、变形）；救生衣衣身在 1764N 的作用力下持续 30min 无损坏；救生衣衣肩在 882N 的作用力下持续 30min 无损坏，</p> <p>6、高低温循环试验：浮力材料、包布、缚带、缝线材料经历 10 个循环后，无明显变化，浮力材料无明显膨胀、收缩、龟裂和发粘等现象，</p> <p>7、包布色牢度：抗光照性能 5 级；抗摩擦性能 3 级；抗海水性能 4 级，</p> <p>8、穿着和水中性能：</p> <p>（1）穿着者从 4.5m 高处垂直跳入水中，不受伤害，救生衣不移位和损坏，</p> <p>（2）穿着者头部露出水面，在水中保持竖直或自然后倾状态，</p> <p>型号：SS95-1 型</p>					
救生圈	<p>品牌：启泰</p> <p>规格：1、检验依据参照 GB/T 4303-2008《救生圈》</p> <p>2、外径 721mm，内径 463mm。</p> <p>3、漂浮性能：漂浮于水面 24h 后，试样仍漂浮于水面，不下沉。</p> <p>4、浮力：14.5KG。</p> <p>5、材料：外壳是高密度聚苯乙烯为壳体；内芯是填充高密度聚氨酯闭孔泡沫塑料颜色稳定、抗老化、耐腐蚀、耐重压（无需充气）。</p> <p>7、产品按国标生产。</p> <p>8、重量：2.51kg。</p> <p>型号：5556</p>	江苏启泰安防科技有限公司	微型	600	62 元	37200 元
便携式强	<p>品牌：华士光</p> <p>规格：1、灯具主照明采用聚光设计，有强光、弱光、爆闪三档照明模</p>	华士光科技湖北有	小型	300	141 元	42300 元

光工作灯	<p>式自由调节，灯体侧面采用泛光设计，带红色闪烁警示灯，可用于人员集结、路障设置、故障警示、安全警示等不同现场。</p> <p>2、通过 4 格 LED 蓝色电量显示装置实时呈现电量剩余情况，充电方便快捷、采用全新 Type-c 充电口设计，带 USB 输出接口，可当手机充电宝。</p> <p>3、灯具从 1m 的高度跌落四次，灯具未损伤，防爆形式未失效。</p> <p>4、灯具经 GB/T3836.1-2021 26.4.5 防水防尘实验后，外壳内无粉尘、无积水，防护等级：IP66</p> <p>5、灯具符合 GB/T3836.1-2021 26.13 非金属材料外壳部件的表面电阻测定要求，表面绝缘电阻 100Ω，避免静电电荷在电气设备上积聚。</p> <p>★6、灯具额定电压：DC3.7V，最大开路电压：4.28V，光源功率额定功率 5W。</p> <p>7、连续放电时间：8h（强光）/20h（工作光），重量 0.27kg，光源（LED）平均使用寿命≥100000h，充电时间：6h（正常使用后）/ 8h（电池耗尽后），电池使用寿命≥1000（循环），额定容量 4000mAh。</p> <p>8、外形尺寸 43×195×43mm，重量 270g。</p> <p>型号：HSG1430</p>	限公司				
袖珍调光工作灯（核心产品）	<p>品牌：华士光</p> <p>规格：</p> <p>1. ★产品符合 GB 7000.204-2008《灯具第 2-4 部分：特殊要求可移动式通用灯具》标准</p> <p>2. 产品符合 GB7000.1-2015《灯具第 1 部分：一般要求与试验》标准</p> <p>3. 产品符合 GB7000.10-1999《移动式通用灯具安全要求》标准</p> <p>4. 产品符合 GB/T15211-2013《安全防范报警设备环境适应性要求和试验方法》标准</p> <p>5. 产品符合 GB/T5226.1-2019《机械电气安全机械电气设备第 1 部</p>	华士光科技湖北有限公司	小型	500	81 元	40500 元

	分:通用技术条件》标准 6. ★1P18650(3.7v, 2200mAh)高能锂离子电池供电, 电池最高开路电压DC4.2V, 电池最大短路电流:3.3A, 电池与保护板浇封一体。 7. ★采用 LED 光源, 反光杯表面真空电镀镜面铝光杯, 灯具照射距离可达 400 米以上, 光源平均使用寿命 100000 小时 8. ★可设置有强光、工作光、爆闪光三种照明模式, 按动尾部按钮开关可自由进行转换; 使用寿命≥1000 次循环; 光通量 400LM; 外形尺寸 32x143mm; 防护等级 IP68 9. ★灯具的开关经 50000 次可靠性试验后保持完好, 且灯具能正常点亮并实现强、弱光切换 型号: HSG1210					
小型、微型企业产品合计				606400	333.6 元	1320000 元

填报要求:

1. 本表的货物名称、规格型号和注册商标、金额应与《货物分项报价一览表》一致。
2. 制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏, 填写内容为“小型”或“微型”。(监狱企业、残疾人福利企业视同小微企业)
3. 请投标人正确填写本表, 所填内容将作为评审的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符。
4. 如产品较多时, 投标人可自行增加表格。没有相关产品可不填此表。

供应商: 河南泓硕棉纺制品有限公司 (单位电子签章)

法定代表人或其委托代理人: _____ (电子签名或盖章)

2025年 09 月 08 日