

合同编号：信财磋商采购-2025-53-1

信阳市中心城区城市基础设施生命线
安全工程项目
(燃气相邻空间专项)

采 购 服 务 合 同

2025 年 11 月 19 日

采 购 服 务 合 同

采购人（招标人）：信阳市城市管理局（以下简称甲方）

投标人（供应商）：河南思莱特环境科技有限公司（以下简称乙方）

为了保护供需各方合法权益,根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律、法规的规定，并严格遵循政府采购项目采购文件的相关规定，经甲乙双方协商一致，订立本合同。

一、项目概况、合同金额

1.采购项目编号：信财磋商采购-2025-53。

2.项目名称：信阳市中心城区城市基础设施生命线安全工程项目。

3.具体内容：（详见参数表）

4.合同金额：人民币 266560.00 元（大写：贰拾陆万陆仟伍佰陆拾圆整），
以上价格以人民币结算，该价格中包含该项服务所涉及的设备的采购、包装、运输（运至甲方指定地点）、装卸、保险、税费、安装、调试、配合验收和培训的技术服务（包括技术资料提供）、检验、售后服务保障等费用。

二、付款方式

评审结束后支付服务费用（最终以评审结果为准）

三、服务时间、服务地点

1.服务期限：2025 年 11 月 19 日至 2029 年 11 月 19 日。

2..服务地点：河南省信阳市

四、履约验收

1.乙方提供的服务应为符合现行国家标准，规范和强制性条文，并满足招标人就本项目提出的服务技术要求。

2.乙方应保证所提供的服务技术不侵犯第三方的专利权、商标权、著作权或其他知识产权。若乙方的行为侵犯了第三方的前述权利，并造成了第三方追究甲方的责任，甲方为此所受到的损失，应由乙方承担。

五、保修条款、售后服务

1. 产品质量：在质保期内，甲方正常使用乙方所供产品而出现质量问题时，乙方按“质量保证承诺书”负责；

2. 产品使用：甲方在使用乙方所供产品中出现问题需乙方指导解决时，乙方应及时给予解决。

3.质保期为4年，供应商应根据投标文件向招标人提供售后服务承诺函，并严格遵守售后服务承诺。

六、相关权利及义务

1.甲方在验收时对不符合招标文件要求的产品有权拒绝接收和追究违约责任。

2.甲方有权监督乙方的售后服务，并对乙方的售后服务不符合投标文件承诺内容时加以指出乃至追究合同责任。

3.甲方在合同规定期限内协助履行付款责任。

4.甲方对乙方的技术及商业机密予以保密。

5.乙方有权按照合同要求及时支付相应合同款项。

6.乙方有义务按投标文件中的售后服务承诺提供良好的服务。

七、不可抗力

甲方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向乙方通报不能履行或不能完全履行的理由；乙方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应在交货时间到期以前及时向甲方通报不能履行或不能完全履行的理由；在取得有关主管机关证明以后，可以签订延期履行、部分履行补充合同或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

八、争议

双方本着友好合作的态度，对合同履行过程中发生的违约行为进行及时的协商解决，如不能协商解决可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

九、其它

- 1.本合同一式陆份，甲方肆份，乙方贰份。
- 2.本合同自双方签订之日起生效。
- 3.本项目招标文件、投标文件等是本合同的附件，与合同具有同等的法律效力。
- 4.其它未尽事宜，由甲乙双方友好协商解决，并参照《中华人民共和国民法典》有关条款执行。

甲方：信阳市城市管理局（盖章）

甲方代表（签字）：

纳税人识别号：11411500559631153X

地址：河南省信阳市羊山新区新十四大街



乙方（盖章）：河南思莱特环境科技有限公司（盖章）

乙方代表（签字）：

纳税人识别号：91410100MA9NA80JL6W

地址：河南省郑州市金水区杨金路8号聚方科技园A2西座907

开户银行：中国邮政储蓄银行股份有限公司郑州市文博东路支行

银行账号：941004010108168904



参 数 表

序号	货物名称	规格型号	制造商	品牌	参数	单位	数量	备注
1	可燃气体检测仪	SL-CH4	河南思莱特环境科技有限公司	思莱特	1. 供电方式： 内置锂亚电池 3. 6V, 76000mAh 2. 外壳材质： 防爆金属壳 3. 通信方式： 4G 4. 工作电流：<200mA 5. 休眠电流：<50uA 6. 自动唤醒时间：1 分钟-30 天可调 7. 检测上报间隔：1 分-1440 分钟可调 8. 传输频率：≥5 分钟 (根据实际情况可以设定) 9. 蓝牙配置： 现场蓝牙读取设备参数， 设置各项阈值 10. 参数设置： 近场蓝牙设置， 远程 4G 参数设置 11. 水浸监测： 设备被水淹没， 关闭设备检测系统并上报后功能选配) 待机时间：5 年以上 (标准工作模式) 12. 防护等级： IP68 13. 传感器类型： 激光式 (TDLAS) 14. 采样方式： 扩散式 15. 监测指标： 甲烷浓度监测	套	34	

					16. 检测范围：0%-20%Vol 17. 检测误差：±0.01Vol 18. 工作环境：温度-40~60℃、湿度≤99%RH (非冷凝) 19. 环境压力：80kPa~116kPa 20. 盐雾测试：通过中性盐雾 672h 检测 21. 防爆等级：ExdbIb11CT6Gb			
--	--	--	--	--	--	--	--	--