

序号	名称	品牌规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	厂家
1	LED 拼接屏	科伦特、HI21Q	1. ▲点间距：1.25mm，前维护； 2. 屏体尺寸：宽度 6000mm，高度 2362.5mm； 3. 整屏分辨率宽 4800 点，高 1890 点； 4. 表贴三合一金线封装； 5. 箱体结构：高精度压铸铝合金材质 16: 9 箱体，一体成型（框架、背板、后盖）整体压铸成型，抗压抗拉，全金属自然散热结构，无风扇、无孔、防尘、静音设计； 6. ▲屏幕峰值功耗：530W/m ² ； 7. ▲白平衡亮度：1000cd/m ² ； 8. ▲视角：水平/垂直视角：175° /170°； 9. ▲校正后亮度均匀性：98.1%； 10. 色温：2800K—15000K 可调； 11. 换帧频率：60Hz； 12. 色域：120%NTSC； 13. 含主控、发送卡、接收卡； 安装时含定制支架，配套控制软件、强弱电线电缆等系统正常使用所需的配套辅材。			42000	595350	深圳市科伦特科技有限公司
2	LED 拼接屏	科伦特、HI21Q	1. ▲点间距：1.25mm，前维护； 2. 屏体尺寸：宽度 4800mm，高度 2362.5mm； 3. 整屏分辨率宽 3840 点，高 1890 点； 4. 表贴三合一金线封装； 5. 箱体结构：高精度压铸铝合金材质 16: 9 箱体，一体成型（框架、背板、后盖）整体压铸成型，抗压抗拉，全金属自然散热	m ²	11.34	42000	476280	深圳市科伦特科技有限公司

			结构，无风扇、无孔、防尘、静音设计； 6. ▲屏幕峰值功耗：530W/m ² ； 7. ▲白平衡亮度：1000cd/m ² ； 8. ▲视角：水平/垂直视角：175°/170°； 9. ▲校正后亮度均匀性：98.1%； 10. 色温：2800K—15000K 可调； 11. 换帧频率：60Hz； 12. 色域：120%NTSC； 13. 含主控、发送卡、接收卡； 安装时含定制支架，配套控制软件、强弱电线电缆等系统正常使用所需的配套辅材。					
3	LED 拼接屏	科伦特、H121Q	1. ▲点间距：1.25mm，前维护； 2. 屏体尺寸：宽度 3000mm，高度 2025mm； 3. 整屏分辨率宽 2400 点，高 1620 点； 4. 表贴三合一金线封装； 5. 箱体结构：高精度压铸铝合金材质 16:9 箱体，一体成型（框架、背板、后盖）整体压铸成型，抗压抗拉，全金属自然散热结构，无风扇、无孔、防尘、静音设计； 6. ▲屏幕峰值功耗：530W/m ² ； 7. ▲白平衡亮度：1000cd/m ² ； 8. ▲视角：水平/垂直视角：175°/170°； 9. ▲校正后亮度均匀性：98.1%； 10. 色温：2800K—15000K 可调； 11. 换帧频率：60Hz； 12. 色域：120%NTSC； 13. 含主控、发送卡、接收卡；	m ²	6.075	42000	255150	深圳市科伦特科技有限公司

			安装时含定制支架，配套控制软件、强弱电线电缆等系统正常使用所需的配套辅材。				
4	LED 拼接屏	科伦特、H121Q	1. ▲点间距：1.25mm，前维护； 2. 屏体尺寸：宽度 2400mm，高度 1350mm； 3. 整屏分辨率宽 1920 点，高 1080 点； 4. 表贴三合一金线封装； 5. 箱体结构：高精度压铸铝合金材质 16:9 箱体，一体成型（框架、背板、后盖）整体压铸成型，抗压抗拉，全金属自然散热结构，无风扇、无孔、防尘、静音设计； 6. ▲屏幕峰值功耗：530W/m ² ； 7. ▲白平衡亮度：1000cd/m ² ； 8. ▲视角：水平/垂直视角：175°/170°； 9. ▲校正后亮度均匀性：98.1%； 10. 色温：2800K—15000K 可调； 11. 换帧频率：60Hz； 12. 色域：120%NTSC； 13. 含主控、发送卡、接收卡； 安装时含定制支架，配套控制软件、强弱电线电缆等系统正常使用所需的配套辅材。	m ² 3.24	42000	136080	深圳市科伦特科技有限公司
5	LED 拼接屏	科伦特、H121Q	1. ▲点间距：1.25mm，前维护； 2. 屏体尺寸：宽度 9600mm，高度 2362.5mm； 3. 整屏分辨率宽 7680 点，高 1890 点； 4. 表贴三合一金线封装； 5. 箱体结构：高精度压铸铝合金材质 16:9 箱体，一体成型（框架、背板、后盖）整体压铸成型，抗压抗拉，全金属自然散热结构，无风扇、无孔、防尘、静音设计；	m ² 22.68	42000	952560	深圳市科伦特科技有限公司

6	LED 拼接屏	科伦特、H121Q	6. ▲屏幕峰值功耗: 530W/m ² ; 7. ▲白平衡亮度: 1000cd/m ² ; 8. ▲视角: 水平/垂直视角: 175° /170° ; 9. ▲校正后亮度均匀性: 98.1% ; 10. 色温: 2800K—15000K 可调; 11. 换帧频率: 60Hz; 12. 色域: 120%NTSC; 13. 含主控、发送卡、接收卡; 安装时含定制支架, 配套控制软件、强弱电线电缆等系统正常使用所需的配套辅材。 1. ▲点间距: 1.25mm, 前维护; 2. 屏体尺寸: 宽度 4800mm, 高度 2025mm; 3. 整屏分辨率宽 3840 点, 高 1620 点; 4. 表贴三合一金线封装; 5. 箱体结构: 高精度压铸铝合金材质 16: 9 箱体, 一体成型(框架、背板、后盖) 整体压铸成型, 抗压抗拉, 全金属自然散热结构, 无风扇、无孔、防尘、静音设计; 6. ▲屏幕峰值功耗: 530W/m ² ; 7. ▲白平衡亮度: 1000cd/m ² ; 8. ▲视角: 水平/垂直视角: 175° /170° ; 9. ▲校正后亮度均匀性: 98.1% ; 10. 色温: 2800K—15000K 可调; 11. 换帧频率: 60Hz; 12. 色域: 120%NTSC; 13. 含主控、发送卡、接收卡; 安装时含定制支架, 配套控制软件、强弱电线电缆等系统正常使用所需的配套辅材。	m ²	9.72	42000	408240	深圳市科伦特科技有限公司	

			用所需的配套辅材。						
7	LED 拼 接屏	科伦特、 H121Q	1. ▲点间距：1.25mm，前维护； 2. 屏体尺寸：宽度 4800mm，高度 2025mm； 3. 整屏分辨率宽 3840 点，高 1620 点； 4. 表贴三合一金线封装； 5. 箱体结构：高精度压铸铝合金材质 16: 9 箱体，一体成型（框架、背板、后盖）整体压铸成型，抗压抗拉，全金属自然散热结构，无风扇、无孔、防尘、静音设计； 6. ▲屏幕峰值功耗：530W/m²； 7. ▲白平衡亮度：1000cd/m²； 8. ▲视角：水平/垂直视角：175° /170° ； 9. ▲校正后亮度均匀性：98.1%； 10. 色温：2800K—15000K 可调； 11. 换帧频率：60Hz； 12. 色域：120%NTSC； 13. 含主控、发送卡、接收卡； 安装时含定制支架，配套控制软件、强弱电线电缆等系统正常使用所需的配套辅材。	m²	9.72	42000	40824 0	深圳市 科伦特 科技有 限公司	
8	LED 条 屏	科伦特、 H251	1. ▲像素间距：2.5mm； 2. 屏体尺寸 12160mm*640mm； 3. 校正后亮度：1000nits；色温：2800-15000K 可调； 4. 水平可视角度：175 度；垂直可视角度：170 度； 5. 校正后亮度均匀性：98.1%； 6. ▲平整度 0.1mm 7. 电源系统：支持 N+1 冗余备份 维护方式：前后维护； 8. 含主控、发送卡、接收卡；	m²	7.7824	4500	35020 .8	深圳市 科伦特 科技有 限公司	

			安装时含定制支架，配套控制软件、强弱电线电缆等系统正常使用所需的配套辅材。					
9	LED 条屏	科伦特、H251	1. ▲像素间距：2.5mm； 2. 屏体尺寸 8000mm*640mm； 3. 校正后亮度：1000nits；色温：2800-15000K 可调； 4. 水平可视角度：175 度；垂直可视角度：170 度； 5. 校正后亮度均匀性：98.1%； 6. ▲平整度 0.1mm 7. 电源系统：支持 N+1 冗余备份 维护方式：前后维护； 8. 含主控、发送卡、接收卡； 安装时含定制支架，配套控制软件、强弱电线电缆等系统正常使用所需的配套辅材。	m ²	5.12	4500	23040	深圳市科伦特科技有限公司
10	LED 条屏	科伦特、H251	1. ▲像素间距：2.5mm； 2. 屏体尺寸 9600mm*640mm； 3. 校正后亮度：1000nits；色温：2800-15000K 可调； 4. 水平可视角度：175 度；垂直可视角度：170 度； 5. 校正后亮度均匀性：98.1%； 6. ▲平整度 0.1mm 7. 电源系统：支持 N+1 冗余备份 维护方式：前后维护； 8. 含主控、发送卡、接收卡； 安装时含定制支架，配套控制软件、强弱电线电缆等系统正常使用所需的配套辅材。	m ²	6.144	4500	27648	深圳市科伦特科技有限公司
11	LED 条屏	科伦特、H251	1. ▲像素间距：2.5mm； 2. 屏体尺寸 10240mm*640mm； 3. 校正后亮度：1000nits；色温：2800-15000K 可调； 4. 水平可视角度：175 度；垂直可视角度：170 度；	m ²	6.5536	4500	29491.2	深圳市科伦特科技有限公司

			5.校正后亮度均匀性: 98.1%; 6.▲平整度 0.1mm 7.电源系统: 支持 N+1 冗余备份 维护方式: 前后维护; 8.含主控、发送卡、接收卡; 安装时含定制支架, 配套控制软件、强弱电线电缆等系统正常使用所需的配套辅材。					
12	LED 条屏	科伦特、H251	1.▲像素间距: 2.5mm; 2.屏体尺寸 4800mm*320mm; 3.校正后亮度: 1000nits; 色温: 2800-15000K 可调; 4.水平可视角度: 175 度; 垂直可视角度: 170 度; 5.校正后亮度均匀性: 98.1%; 6.▲平整度 0.1mm 7.电源系统: 支持 N+1 冗余备份 维护方式: 前后维护; 8.含主控、发送卡、接收卡; 安装时含定制支架, 配套控制软件、强弱电线电缆等系统正常使用所需的配套辅材。	m²	1.54	4500	6930	深圳市科伦特科技有限公司
13	拼接处理器	讯维、XW-ZXD0604	输入: SDI*1、VGA*1、DVI*1、HDMI*2、CVBS*1, 输出 DVI*4			18200	72800	成都讯维信息技术有限公司
14	拼接处理器	讯维、XW-ZXD0404	输入: 1*DVI; 1*VGA; 1*HDMI; 可扩展 2 路信号	台	5	10000	50000	成都讯维信息技术有限公司

15	拼接处理器	讯维、XW-ZXD0804	输入：4路 DVI、4路 HDMI，输出：4路 DVI	台	2	10500	21000	成都讯维信息技术有限公司
16	拼接处理器	讯维、XW-ZXD1608	输入：8路 DVI、8路 HDMI，输出：8路 DVI	台	1	31200	31200	成都讯维信息技术有限公司
17	LED屏控制系统	讯维、XW-mctrl600	输入：一路 DVI 一路 HDMI 视频输入，4路网口输出	2800	2800			成都讯维信息技术有限公司
18	解码器	讯维、XW-JM400	1. 单路端口可解码输出 4路 4K@30/16路 1080P@30/36路 720P@30; 2. 支持走廊模式，可适应不同应用场景的解码显示; 3. 支持第三方私有码流解码上墙; 4. 设备支持接入采用 ONVIF 协议的网络视频流; 5. 设备支持接入满足 GB28181 规定的 H.264/H.265 网络视频流; 6. 设备支持 3840*2160@60/1920*1080@60/1280*720@60/1024*768@60/1280*1024@60/1600*1200@60/1680*1050@60/1440*900@60/1920*1080@50/1280	台	7	13000	91000	成都讯维信息技术有限公司

			*720@50 等输入分辨率显示。							
19	控制电 脑	联想、启 天 M428-A39 6	主频 2.3GHz/内存 8G/硬盘 500G/显示器 21.5 英寸/2G 独立显 卡。 投入使用时安装与序号 1-12LED 屏幕控制软件匹配的操作系 统、办公软件等环境。	台	12	4399	52788	联想(北 京)有限 公司		
20	交换机	H3C、 S5130S-2 8S-SI	24 口千兆三层网络交换机，全千兆自适应，4 个万兆光口，含 光模块，交换容量 336Gbps/3.36Tbps，包转发率 126Mpps。	台	12	5000	60000	新华三 技术有 限公司		
21	机柜	千百视定 制	加厚机柜，长*宽*高 600mm*600mm*635mm，柜体采用冷轧钢板， 含 PDU	台	7	600	4200	郑州千 百视光 电科技 股份有 限公司		
22	专业操 作台	宝居乐定 制	双联操作台，1200mm*925mm*1000mm，柜体采用优质冷轧钢板 型材，台面使用防划材质，含强弱电线槽及预留接口，含座椅。	台	4	1500	6000	东莞市宝 居乐家居 股份有 限公司		
23	配电箱	万屏安、 HX16-3	16KW，国标，标准配电柜 (PLC) (尺寸 700mmX500mmX200mm)，包 含空开、断路器。	台	12	1500	18000	河南沃 玛电子 科技有 限公司		
合计		大写：叁佰柒拾陆万叁仟捌佰壹拾捌元整			小写：3763818.00					