

中标（成交）结果公告需提供资料（货物类）

一、主要标的信息

货物类
名称：电动伸缩看台
品牌（如有）：深优艺
规格型号：YY-QY-R901（详见附件）
数量：1 套
总价：496730.00 元

二、中标（成交）人信息

- 1、统一社会信用代码证编号：91410104586033095M
- 2、郑州市管城区紫荆山路60号21层2113号
- 3、联系人：江录录
- 4、联系方式：13526677226



三、附件

1. 中标（成交）分项报价一览表（包含中标（成交）标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等）

4.1 投标分项报价表

项目编号: **ZFCG-G2021063-2 号**

项目名称: **许昌市公安局业务技术用房和许昌市反恐处突应急指挥联动中心公共区域办公家具采购项目(不见面开标)**

序号	名称	品牌规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	厂家
1	看台床架	品牌: 深优艺 规格: 电动伸缩看台主要由座椅、床架两部分组成。 本项目电动伸缩看台共9排247个座椅, 排距900mm, 座距520mm, 层高300mm。其中1-8排每排27个座椅, 设2条上下通道, 每条通道宽度0.99米, 共16踏步; 第9排31个座椅(无通道)。伸缩看台展开后宽度约16.8	看台床架主要由护栏、踏板、看台控制器、底层前梁、防滑条、护角、铝合金装饰条、承重梁、支撑系统组成。活动看台自重轻, 荷载大, 床架荷载 500KG/m², 护栏荷载1000N/M。 ▲1、伸缩看台床架除承载座椅本身重量外, 还须承受下述之重量: 1) 垂直荷载$\geq 500\text{Kg/m}^2$, 30min, 卸载后无变形, 无损坏; 2) 耐冲击强度, 应能承受$\geq 50\text{Kg}$重物从$\geq 300\text{mm}$ 高落下后无损坏; 3) 护栏顶部水平拉力$\geq 1000\text{N/m}$, 卸载后无明显变形; 4) 护栏中间水平拉力$\geq 1500\text{N/m}$, 卸载后无明显变形; 5) 座椅每座静载荷$\geq 2000\text{N}$, 30min, 卸载后座板无弯曲变形; 6) 看台的易接触的管材末端应采用零部件或管塞封住, 除使用工具外, 应不可拆卸。	套	1	269680	269680	深圳优艺体育设备有限公司

		米，进深约7.95米，高度约2.7米；看台收回后进深约1.65米。（楼板的荷载为300KG/m²） 型号: YY-QY-R901	2、看台支撑系统：立柱采用$\geq 50\text{mm} \times 100\text{mm} \times 2.5\text{mm}$ 钢管焊接而成，结构合理，承载能力强。支撑系统下方为行走轮架，外形尺寸$\geq 40\text{mm} \times 120\text{mm}$，支撑轮架下方安装有支撑轮，直径$\geq 100\text{mm}$，宽度$\geq 30\text{mm}$。支撑系统的立柱为$\geq 50\text{mm} \times 100\text{mm} \times 2.5\text{mm}$ 的矩形管，立柱上部与承载横梁相连接，立柱下方设置有用对下一层行走轮架进行导向的导向机构，确保看台始终直线向前行走，不会出现跑偏现象。支撑结构的立柱与后梁之间设置有斜撑，确保立柱与后梁始终保持垂直状态，保证支撑系统的稳定性和安全性，不会出现左右摇晃现象。 （视线设计：以多功能为前提，尽可能满足通视、舒适要求而选择剖面视线视点；表面质量：表面应平整，各处连接牢固平滑，在接触人体的部位不得有飞边毛刺；焊接：焊接处无脱焊、虚焊和焊穿；金属件涂层附着力等级达到0级） 3、每层床架的前方和后方设置有承重梁，看台前横梁和后横梁采用滚压一次成型，无需焊接，确保产品强度，采用冷镀锌喷粉；前横梁壁厚$\geq 2\text{mm}$，后横梁壁厚$\geq 2\text{mm}$，投标时提供前后横梁的实物图片，参考下列结构形状（非型材的其他辊压承重梁结构同样适					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

		用)： 4、安全护栏：在看台床架的两侧、后侧安装有安全护栏。护栏高度：大于等于1100mm，间隙小于等于110mm。护栏采用≥20mm*40mm*1.5mm 钢管焊接而成，护栏采用直立式安装，护栏可随看台伸缩时自动折叠。护栏与看台床架采用螺栓固定连接，承载能力强，不易变形。 5、驱动系统和电源系统 (1) 驱动系统：主要由驱动轮、传动轴、链轮、减速电机等组成。驱动电机安装在平台第一排下方，工作电压380V，频率 50HZ，功率 0.37KW-1.5KW 不等，电机噪音小于50DB。电机输出扭力通过链条、链轮、传动轴等将动力传递给驱动轮。驱动轮内芯为铸铁铁芯，外层包裹橡胶，在增强摩擦力同时，最大限度的保护地面不受损坏。每组驱动机构设置 4 个驱动轮，保证看台运行平稳、不出现跑偏现象。 (2) 电源系统：采用三相380V电源，配电箱内部装有过载保护和漏电保护装置，当出现漏电或过载时可迅速切断主电源，从而避免意外发生。活动看台控制部分采用24V 低压控制电路，首排竖板安					
--	--	---	--	--	--	--	--

		装有手柄插座，操作看台时只需要将手柄插头插入插座就可以对看台进行展开、收回、暂停操作。活动看台装有限位开关，当展开到位或者收回到位后可自动停止运行，也可以根据使用需要单独展开几排使用。 ▲6、选用的钢材及表面处理 （1）看台床架主支撑主要材料为Q235结构钢，壁厚不小于2mm，倾斜设计，与地面夹角为95° -105°，不接受直立支撑结构（投标时须提供斜支撑结构图片）；看台为避免安装过程中采用电焊施工，看台主要结构件的安装必须采用螺栓连接。钢材抗拉强度$\geq 600\text{mpa}$、规定塑性延伸强度$\geq 300\text{mpa}$、断后伸长率$\geq 40\%$，弯曲无裂纹。 （2）所有金属表面均经过喷砂除锈，静电喷涂处理，塑粉与金属表面附着力强。金属件涂层附着力等级达到0级。 7、伸缩看台踏步系统 （1）踏板采用户外级杨桉混合木旋切耐水层压胶合板，由专业木材加工厂新材生产，强度与韧性兼具，稳定性好，不易变形，防虫蛀。踏板表面贴有1mm高耐磨防火防滑PVC胶皮，经专用过胶机涂				
--	--	--	--	--	--	--

			胶, 贴上PVC防滑胶皮, 经冷压机4小时预压, 在24小时后风干贴实成型, 表面平整, PVC长久使用不容易生霉菌。 (2) 看台前沿及四周采用铝合金型材, 增加强度, 且美观。前沿上镶嵌防滑耐磨的橡塑胶条, 增加磨擦, 防止观众在前沿处滑倒, 铝合金氧化膜厚度须$\geq 8 \mu m$。 (3) 踏板之间采用铝合金的工字型连接件, 方便踏板之间对接的同时增强了对接处强度, 工字型连接件做阳极氧化处理, 表面光滑亮丽, 有较强的耐磨、耐蚀性, 依据GB/T 9846-2015标准, 活动看台所用“胶合板”中甲醛释放量达到国家行业标准$\leq 0.124mg/m^3$要求、胶合强度$> 0.7Mpa$。 8、侧面装饰 为了防止观众进入看台床架内部, 看台两侧采用侧帘进行遮挡, 看台床架安装有侧帘滑道, 看台伸展时可随看台自动收合。侧帘采用加厚绒布, 不仅具有遮挡功能, 而且具有吸音效果, 可以很好的改善室内音响的混响效果。					
2	看台座椅	品牌: 深优艺 规格: 电动伸缩看台主要	1、座椅座距$520 \pm 5mm$, 座高$420 \pm 10mm$, 座宽$445 \pm 10mm$, 座深$435 \pm 10mm$, 靠背高$545 \pm 10mm$。	位	247	870	214890	深圳优艺体育设备有限公司

	由座椅、床架两部分组成。 本项目电动伸缩看台共9排247个座椅，排距900mm，座距520mm，层高300mm。其中1-8排每排27个座椅，设2条上下通道，每条通道宽度0.99米，共16踏步；第9排31个座椅（无通道）。伸缩看台展开后宽度约16.8米，进深约7.95米，高度约2.7米；看台收回后进深约1.65米。（楼板的荷载为300KG/m²） 型号: YY-QY-R902	2、座椅设置可随座椅自动折叠的扶手，扶手支撑部分为ABS材质，扶手与人体接触部分为海绵软包，软包材质与座椅一致。座椅翻放方式采用手动翻放，要求翻放机构灵活可靠。 ▲3、座椅根据人体工程原理设计制作，座椅坐垫、靠背与人体接触部分采用软包设计，坐感舒适，强度高，耐冲击。座椅各部件连接合理可靠，承载能力强。椅座、椅背骨架为17mm厚多层压合板、泡面为聚氨脂发泡成型，高回弹，背座频繁使用不起皱，不变形。椅座椅背耐久性联合实验不少于20万次；翻转频率10/min~15次min、座面冲击高度不小于240mm10次、椅背冲击高度不小于330mm10次、椅扶手冲击高度不小于330mm10次，座面翻转耐久性不少于5万次。 ▲4、座椅应具有良好的声学性能，测试样品不低于18把座椅，在标准声学实验室的测试报告平均吸声量不小于0.44m²/座。 ▲5、座椅椅面静载2000N、椅背动载960N，20次完好无损；椅座载荷960N，椅背载荷340N，加载200000次，平衡载荷960N完好无损；椅座冲击高度300mm，30次；椅背冲击高度400mm，30次完好无损。				
--	---	---	--	--	--	--

		6、靠背、坐垫海绵为高回弹定型海面，采用全自动数控发泡机组生产，所有海绵一致性高，长时间使用不会变形，海绵密度为30-40 kg/m³。基材为热成形胶合板，背板厚度 δ 15。 ▲7、座椅面料为腈纶（涤纶）混纺高级装饰面料，并作阻燃处理，其阻燃性能达阻燃织物B1级标准。面料耐磨、防褪色、无有害物质释放，面料理化性能达到一等品标准。 色牢度:4-5级及以上 环保:无异味，甲醛含量 < 10mg/kg，可分解致癌芳香胺染料 ≤ 10mg/kg。 耐磨性: >12000转。 断裂强力: 径向 ≥ 2000N 纬向 ≥ 1800N。 耐磨性测试: 大于12000。 抗起球性: ≥4级。 PH值 4.0-7.5 阻燃性能: B1级。 ▲8、所用胶合板甲醛释放量小于等于1.5mg/L标准 9、所有金属表面均经过喷砂除锈处理，然后静电喷涂，喷砂除锈					
--	--	---	--	--	--	--	--

			效果好，塑粉与金属表面附着力强。漆膜附着力必须达漆膜的划格实验1级。 10、每个座位明显部位安装座号。					
3	看台踏步箱	品牌: 深优艺 规格: 电动伸缩看台主要由座椅、床架两部分组成。 本项目电动伸缩看台共9排247个座椅, 排距900mm, 座距520mm, 层高300mm。 其中1-8排每排27个座椅, 设2条上下通道, 每条通道宽度0.99米, 共16踏步; 第9排31个座椅(无通道)。伸缩看台展开后宽度约16.8米, 进深约7.95米, 高度约2.7米; 看台收回后进深约1.65米。(楼板的荷载为4.661)	看台通道上每层设置一个箱型踏步(规格: 900*350*150mm) (共计16个), 踏步箱骨架采用厚度不小于1.5MM的冷轧钢板折弯而成, 骨架上方铺设厚度不小于18mm的木板, 木板上面铺设PVC地胶, 踏步箱前沿和两侧安装铝合金包, 拐角处安装塑料护角。	个	16	760	12160	深圳优艺体育设备有限公司

		300KG/m²)						
		型号: YY-QY-R903						
合计		大写: 肆拾玖万陆仟柒佰叁拾元整 小写: 496730.00						

投标人（并加盖公章）：河南东泰家具有限公司



2. 中标、成交供应商为中小企业的，提供《中小企业声明函》

☐ 否 ☒ 是（如是请提供）

3.4 中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加许昌市公安局的许昌市公安局业务技术用房和许昌市反恐处突应急指挥联动中心公共区域办公家具采购项目（不见面开标）、项目编号：ZFCG-G2021063-2号采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。企业的具体情况如下：

1. 许昌市公安局业务技术用房和许昌市反恐处突应急指挥联动中心公共区域办公家具采购项目（不见面开标），属于本次采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业行业；供应商为河南东泰家具有限公司，从业人员26人，营业收入为1000万元，资产总额为510万元，属于微型企业；

2. 许昌市公安局业务技术用房和许昌市反恐处突应急指挥联动中心公共区域办公家具采购项目（不见面开标），属于本次采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业行业；制造商为深圳优艺体育设备有限公司，从业人员178人，营业收入为2444万元，资产总额为4158.63万元，属于小型企业；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

以上企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：河南东泰家具有限公司

日期：2022年2月17日



3. 中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》☒ 否 ☐ 是（如是请提供）