

中标（成交）结果公告需提供资料（货物类）

一、主要标的信息

货物类
名称：汇聚交换机（千兆）
品牌（如有）：锐捷
规格型号：RG-S5760C-24SFP/8GT8XS-X
数量：7 台
单价：13148 元
名称：汇聚交换机（万兆）
品牌（如有）：锐捷
规格型号：RG-S6120-20XS4VS2QXS
数量：4 台
单价：16665 元
名称：核心交换机交换板卡
品牌（如有）：锐捷
规格型号：M18000-16XS2QXS-ED
数量：2 个
单价：92170 元

二、中标（成交）人统一社会信用代码证编号：
91411000MA448L9T3T



联系人：李阳阳

联系方式：15038600101

三、附件

1. 中标（成交）分项报价一览表（包含中标（成交）标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等）


2. 中标、成交供应商为中小企业的，提供《中小企业声明函》 ☒ 否 ☐ 是（如是请提供）


3. 中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》 ☒ 否 ☐ 是（如是请提供）

附件2: 4.1 投标分项报价表


项目编号: ZFCG-G2021161 号
项目名称: 许昌职业技术学院基于云计算的网络化办公平台项目(不见面开标)

序号	名称	品牌规格型号	主要技术参数	单位	数量	单价	总价	厂家
1	汇聚交换机 (千兆)	锐捷 RG-S5 760C- 24SFP /8GT8 XS-X	1. 交换容量 880Gbps, 包转发率 426Mpps; 2. 支持 24 个 1000M SFP 光口, 8 个复用的 10/100/1000Mbps 电口, 8 个 1G/10G SFP+光口; 3. 所投设备 MAC 地址 196K, 路由表项 64K; 4 支持 RIPv2, OSPFv2/v3, BGP4/4+, IS-ISv4/v6 路由协议, 支持基于包的负载均衡和基于流的负载均衡, 支持 IGMpv1/v2/v3, PIM-SM 等组播协议; 5. 支持 4K 802.1Q VLAN, 支持 Port based VLAN, 支持 Private VLAN, 支持 Voice VLAN; 6. 支持 IP、MAC、端口三元素绑定, 支持基于端口和 MAC 的 802.1x, 支持 MAB 7. 绿色环保设计, 满负荷情况下功耗 60W; 8. 支持 VSU (虚拟化技术, 将多台设备虚拟成 1 台)、支持 GR for RIP/OSPF/BGP 等路由协议、支持 BFD 检测、支持 ERPS (G. 8032)、支持 REUP、支持 RLDp、支持电源 1+1 冗余备份、电源模块支持热插拔功能; 9. 支持 IPv6; 10. 支持 2 个扩展插槽, 用于扩展业务板卡和管理板卡; 11. 设备配置双电源;	套	7	13148	92036	锐捷网络 股份有限 公司





2	汇聚交换机 (万台)	锐捷 RG-S6 120-2 0XS4V S2QXS	1. 支持并实配 10G/1G 接口数 20, 25G/10G 接口数量 4, 40G 接口数 2, 整机可扩展支持 10G 接口数 32; 2. 支持并实配可拔插双模块化电源, 可拔插双模块化风扇, 前后风道; 3. 交换容量 2.56T, 包转发率 570Mpps; 4. 支持硬件健康状态可视化, 可以对风扇状态、电源、温度、板载电压进行监控, 尤其是在日常巡查中发现电压异常前兆, 可及时处理, 避免出现电压异常宕机; 5. 支持硬件层级双 boot, 采用两个 FLASH 芯片存储 boot 软件, 实现硬件级 boot 冗余备份, 避免因 FLASH 芯片故障导致交换机无法启动; 6. 支持 RIP, OSPF, BGP, RIPvng, OSPFv3, BGP4+ 7. 支持多虚一技术, 可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理, VSL 故障恢复时间 30ms; 8. 支持支持同时开启 802.1X 或 WEB 认证, CPP、ACL、防 ARP 欺骗等功能不会相互冲突、制约; 9. 支持软件定义网络 SDN, 符合 OpenFlow、NETCONF 协议标准; 10. 支持 CPU 保护功能, 能够针对发往 CPU 处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理, 保护交换机在各种环境下稳定工作; 11. 支持专门基础网络保护机制, 能够限制用户向网络中发送数据包的速率, 对有攻击行为的用户进行隔离, 保证设备和整网的安全稳定运行; 12. 支持 IPv6;				台	4	16665	66660	锐捷网络 股份有限 公司
3	核心交换	锐捷 M1800	16 端口万兆以太网光口 (SFP+, LC)+2 端口 40G 以太网光接口板 (QSFP+, MP0), 适配锐捷交换机				块	2	92170	184340	



机 换 板 卡		0-16X S2QXS -ED					股份有限 公司 锐捷网络 股份有限 公司	
核心 交换 机 维 保		锐捷 原厂 维保	1、维保设备包含以下型号设备：					
		核心 交换 机		业务板卡 M18000-08XS-ED		2 块		
				业务板卡 M18000-24GT20SFP4XS-ED		2 块		
				业务板卡 M18000-24XS4QXS-DB		2 块		
				交换机引擎 M18007-CM II		2 块		
				核心交换机机箱 RG-N18007		2 台		
				交换机电源 RG-PA6001		6 个		
				无线控制器板卡 RG-M18000-WS-ED		2 块		
				VSU 线缆 40G-QSFP-STACK3M		2 条		
				维保时间为 1 年（维保期内，上述设备出现硬件损坏，需在 4 小时内免费更换备件）		批		
				业务恢复时间承诺：		1		
				(1) 一级故障（网络中断或无法正常使用，从而严重影响客户业务运营的情况）：2 小时		11320 11320		
				(2) 二级故障（网络应用质量严重下降，但核心业务未中断；或者网络中部分非重要业务完全中断）：8 小时		0 0		
				(3) 三级故障（网络性能受到影响，但大部分业务仍能正常运行）：24 小时				
				(4) 四级故障（网络性能受轻微影响或无影响，大部分业务仍能正常运行）：72 小时				
				远程技术支持：提供 7×24 小时热线服务。包括售后技术问题咨				

