中标（成交）结果公告需提供资料（货物类）

一、主要标的信息

货物类
名称：智能翼闸
品牌（如有）：华硕
规格型号：HY-Y035 智能翼闸（含嵌入式华硕智能翼闸单机版管理软件 V1.0）
数量：62 台
单价：12800.00 元
名称：人脸识别测温一体机
品牌（如有）：旷视
规格型号：MegEye-W4K-E7 人脸识别一体机（测温版）
数量：96 台
单价：6800.00 元
名称：交换机
品牌（如有）：华为
规格型号：S1730S-L8F-A 交换机
数量：62 台
单价：200.00 元

二、中标（成交）人统一社会信用代码证编号：

91440300MA5DAGY451

联系人：刘丰源

联系方式：15999652790

三、附件

1. 中标（成交）分项报价一览表（包含中标（成交）标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等）

2. 中标、成交供应商为中小企业的，提供《中小企业声明函》否 是（如是请提供）

3. 中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》否 是（如是请提供）

附件 2：投标分项报价表

项目编号：ZFCG-G2022002-1 号

项目名称：许昌职业技术学院学生公寓人脸识别管理系统项目(不见面开标)

序号	名称	品牌规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	厂家	服务质保期
1	智能翼闸	华硕 HY-Y035 智能翼闸（含嵌入式华硕智能翼闸单机版管理软件 V1.0）	<p>产品参数</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、机箱材料：国标 SUS304 不锈钢； 2、材料厚度：上盖厚度 1.8mm，侧身厚度 1.2mm； 3、外形尺寸：长 1400mm*宽 300mm*高 980mm； 4、挡板宽度：260MM； 5、通道宽度：600MM； 6、红外对数：6 对； 7、挡板材料：塑料亚克力或有机玻璃； 8、通行方向：单向或双向(可设置)； 9、通行速度：30-40 人/分钟（常闭），40-50 人/分钟(常开)； 10、正常使用寿命：1600 万次； 11、自动复位功能：开闸后，在规定的时间内未通行系统将自动上锁，通行时间可调； 12、工作电压：AC220±10%V 50±10%HZ； 13、驱动电机：24V 有刷电机； 14、工作温度：-10℃~+55℃； 15、相对湿度：≤90%，不凝露。 <p>应用功能</p> <ol style="list-style-type: none"> ▲1、开门速度：10 档可调，最快开门速度 0.6s； ▲2、允许进入时间：设备允许进入时间在 1s-999s 范围内，可调； 	台	62	12800.00	793600.00	深圳华硕智能系统有限公司	三年

			<p>▲3、允许通行时间：设备允许通行时间在 1s-999s 范围内，可调；</p> <p>▲4、防尾随功能：设备宜具备防尾随功能，可对尾随事件警示，防尾随灵敏度 10 档可调；</p> <p>▲5、红外防夹功能：具有红外防夹功能，可设置为“过最后一对红外关闸”、“过防夹红外关闸”两种不同工作模式；</p> <p>▲6、语音提示功能：设备集成语音模块，可根据不同事件同时结合用户设定播放提醒语音，语音播放类型支持不少于 20 种可选；</p> <p>▲7、非法行为抓拍功能：当设备检测到有人员非法闯入或翻越等行为时可联动摄像机进行图像抓拍，并在电脑客户端上弹窗显示抓拍图像，图像文件自动保存在客户端电脑，抓拍图像分辨率为 1920×1080；</p> <p>▲8、门禁控制器存储容量：门禁控制器可支持 20 万张卡管理和 50 万条事件记录存储。</p>						
2	人脸识别 测温一体机	旷视 MegEye-W4K -E7 人脸识别 一体机 (测温版)	<p>1、显示屏：7 寸电容触摸屏，分辨率 600*1024，设备能显示时间、日期、星期，刷卡/脸时显示用户名、用户照片信息、用户编号等；</p> <p>2、摄像头：设备采用高清双目相机，1 路 200W 可见光摄像头，1 路 200W 红外补光摄像头；</p> <p>3、摄像头分辨率：可见光摄像头分辨率：1920×1080；红外摄像头分辨率：1280×720；</p> <p>4、存储容量：系统支持最多 50000 张卡片管理；50000 张人脸容量，最大支持 50000 条含抓拍图的事件存储；</p> <p>5、工作模式：支持本地单机管理；支持远程中心远程管理等多种方式；</p> <p>6、识别模式：支持单人识别和多人识别模式；</p> <p>7、出入认证方式：系统支持对门的开启方式（卡、人脸、密码等）的各种使用权限进行组合设置，实现不同安全级别场景的权限管理，认证方式包含：1）人脸；2）人脸或刷卡；3）</p>	台	96	6800.00	652800.00	北京旷 视科技 有限公 司	

		<p>人脸+刷卡；4) 人脸+密码；5) 二维码；支持上述任意一种或两组的组合；</p> <p>8、硬件接口： 1) 报警输入接口×2；2) 报警输出接口×1；3) USB type C 接口×1；4) 门磁输入接口×1；5) 开门按钮接口×1；6) 电锁输出接口×1；7) wifi×1；8) 本地网口×1；9) RS485 接口×1；10) 韦根输入/输出接口×1；11) 扬声器×1；12) 指示灯×1；13) 距离传感器×1；</p> <p>9、指示灯：正常工作时白色指示灯常亮；比对成功后白色指示灯闪烁；</p> <p>10、防护等级：IP65；</p> <p>11、人脸识别精度：50000 张底库照片下，准确率≥99.8%，误识率≤0.5%；</p> <p>12、人脸识别速度：单次识别时间≤200ms；</p> <p>13、通行能力：每分钟通行人次 45 人；</p> <p>14、支持双目活体，可有效防御屏幕或纸片非活体攻击；</p> <p>15、防假体攻击准确率：防假体攻击准确率≥99.8%；</p> <p>16、支持口罩识别，口罩识别准确率：50000 张底库照片下，准确率≥98%；</p> <p>17、人脸识别间隔配置：支持设置人脸识别间隔时间（1s 至 10s）；</p> <p>18、环保补光：夜间通行，采用屏幕环保补光方案，无需补光灯补光，避免光线刺眼和光污染；</p> <p>19、黑名单功能：支持中心下发导入人脸黑名单；</p> <p>20、升级功能：支持通过 U 盘本地升级和管理平台远程升级；</p> <p>21、刷卡：支持屏下刷卡，支持 NFC 刷卡功能；</p> <p>22、数据管理：1) 持本地或远程中心下发或 U 盘导入人脸、卡号等信息；2) 支持比对结果、人脸抓拍图本地存储；3) 实时上传中心及断网续传功能；4) 支持本地 U 盘导出对比事件及人脸注册照片；</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

			<p>23、安装方式：背面 86 盒设计，支持壁挂式、闸机式、立柱式安装；</p> <p>24、支持防拆开关，强拆后报警；</p> <p>25、工作温度：-20℃~65℃；</p> <p>26、测温功能：支持人脸识别的同时进行体温检测，当检测到人员体温异常时，可发出警告并禁止人员通行。</p>						
3	交换机	华为 S1730S-L8F-A 交换机	<p>1、交换容量：1.6Gbps；</p> <p>2、包转发率：1.19Mpps；</p> <p>3、下行端口：8 个 10/100Base-T 以太网端口；</p> <p>4、MAC 地址表：2K MAC；</p> <p>5、电源类型：外置电源适配器；</p> <p>6、输入电压：100V AC-240V AC；</p> <p>7、工作温度：0℃-40℃；</p> <p>8、散热方式：自然散热。</p>	台	62	200.00	12400.00	华为技术有限公司	
4	不锈钢电磁控制门	钢盛 SUS304 不锈钢电磁控制门	门禁闸机侧旁护栏门、尺寸根据现场情况定制，配套磁力锁、开门按钮等部件。	套	14	2000.00	28000.00	钢盛不锈钢制品有限公司	
5	人脸识别智慧公寓管理系统	华硕人脸识别智慧公寓管理系统 V1.0	<p>1、平台基本功能</p> <p>（1）系统控制台 在系统控制台预览页面中，用户可以一览系统的图形化数据报表，内容包括学生数量信息、通行记录统计信息、数据比例图、数据波形图等；</p> <p>（2）教职工信息管理 教职工基本信息建立与管理，可预览或编辑的内容包括部门信息、职位信息和个人基本信息等，本项数据作为教职工的基本信息库，同时也为其他扩展业务应用提供数据基础；</p> <p>（3）教职工信息导入 可实现教职工人员信息批量导入，从而减少人工录入的工作</p>	套	1	88000.00	88000.00	深圳华硕智能系统有限公司	

		<p>量，提升数据编辑的效率，系统可支持一次性导入数万条人员信息；</p> <p>(4) 教职工通行权限管理 可对教职工人员实现门禁权限分配，权限分配完成后，教职工个人仅能够拥有指定的门禁通行权限，对于没有授权使用的宿舍门禁，将无法通行；通过本功能的实现，可在一定程度上提升学工管理的效能，降低异常事件发生概率；</p> <p>(5) 教职工通行权限查询 可查询教职工门禁通行权限和与其关联的信息明细，系统呈列表化界面预览，数据清晰明了；</p> <p>(6) 教职工照片批量上传 可实现教职工个人照片批量上传，并自动同步至系统前端人脸识别设备，用户可以一次性完成教职工人员的照片批量导入，从而减少人工录入的工作量，提升数据编辑的效率，系统可支持一次性导入数万个人员照片信息；</p> <p>(7) 学生信息管理 学生基本信息建立与管理，可预览或编辑的内容包括个人基本信息、学籍相关信息等，本项数据作为学生的基本信息库，同时也为其他扩展业务应用提供数据基础；</p> <p>(8) 学生信息导入 可实现学生人员信息批量导入，从而减少人工录入的工作量，提升数据编辑的效率，系统可支持一次性导入数万条人员信息；</p> <p>(9) 学生照片批量上传 可实现学生个人照片批量上传，并自动同步至系统前端人脸识别设备，用户可以一次性完成学生人员的照片批量导入，从而减少人工录入的工作量，提升数据编辑的效率，系统可支持一次性导入数万个人员照片信息；</p> <p>(10) 班级花名册 学生班级基本信息预览与班级花名册下载，内容包括院系信</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>息、专业信息、班级信息、人数信息及班级花名册等；</p> <p>(11) 宿舍楼初始化 学生宿舍楼基本信息建立，本项数据作为系统的基本信息数据之一，同时也为其他扩展业务应用提供数据基础；</p> <p>(12) 宿舍信息管理 学生宿舍基本信息建立与管理，可预览或编辑的内容包括宿舍楼栋信息、宿舍房间信息、床位信息及入住情况等，本项数据作为系统的基本信息数据之一，同时也为其他扩展业务应用提供数据基础；</p> <p>(13) 学生住宿管理 学生住宿信息预览与住宿、退宿管理，用户可通过点击页面中的“住宿”或“退宿”等功能按钮操作实现对学生住宿信息和状态的变更；</p> <p>(14) 住宿分配导入 可实现学生住宿分配信息批量导入，从而减少人工录入的工作量，提升数据编辑的效率，系统可支持一次性导入数万条学生住宿分配信息；</p> <p>(15) 学生宿舍调换 可实现学生住宿信息调动管理，系统支持条件过滤方式进行目标对象筛选，可按房间、按床位、按人员等条件过滤方式进行学生住宿信息调动管理；</p> <p>(16) 学生住宿历史查询 可查询历史学生住宿情况明细，系统支持条件过滤方式进行数据检阅，可按人员、按时段、按宿舍区域等条件过滤方式检索历史学生住宿信息；</p> <p>(17) 学生住宿查询 可查询学生住宿情况明细，系统支持条件过滤方式进行数据检阅，可按人员、按时段、按宿舍区域等条件过滤方式检索学生住宿信息；</p> <p>(18) 学生通行记录查询</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>可查询学生通行情况明细，系统支持条件过滤方式进行数据检阅，可按人员、按时段、按宿舍区域等条件过滤方式检索历史学生通行记录；</p> <p>（19）教职工通行记录查询</p> <p>可查询教职工通行情况明细，系统支持条件过滤方式进行数据检阅，可按人员、按时段、按宿舍区域等条件过滤方式检索历史教职工通行记录；</p> <p>（20）宿舍楼查寝</p> <p>在宿舍楼查寝预览页面中，用户可以一览各学生宿舍楼的人员在寝情况，包括宿舍楼的总人数、已归寝人数及未归寝人数等；</p> <p>（21）房间实时查寝</p> <p>在房间实时查寝预览页面中，用户可以一览各学生宿舍房间的人员在寝情况，包括学生宿舍房间的总人数、已归寝人数及未归寝人数等；</p> <p>▲（22）晚归记录查询</p> <p>可查询学生晚归情况，内容包括出入时间、学生学号、姓名、性别、宿舍楼、通道及方向、通过状态、所属院系、所在班级、宿舍房间、个人照片等；</p> <p>▲（23）当前未归人员</p> <p>可查询当前未归学生情况，内容包括宿舍楼、宿舍房间、学生学号、姓名、性别、状态、所属院系、所在班级、最后通行时间、最后通行位置、个人照片等；</p> <p>▲（24）未归汇总统计</p> <p>可查询学生未归汇总统计情况，内容包括学生学号、姓名、性别、所属院系、所在班级、所在所属、在寝状态、未归天数、最后通行时间、个人照片等；</p> <p>▲（25）多天无记录人员</p> <p>可查询多天无记录学生统计情况，内容包括学生学号、姓名、性别、所属院系、所在班级、所在宿舍、最后通行时间、无记录天数、个人照片等；</p>						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

		<p>▲（26）电控记录查看 可查询电控联动控制记录，内容包括控制时间、宿舍楼、宿舍房间、电控类型、电控条件、最后通行学生学号、最后通行学生姓名、所属院系、所在班级、通道及方向、通过状态等；</p> <p>▲（27）黑名单管理 可查询、编辑、删除黑名单人员信息，内容包括编号、姓名、照片、性别、民族、身份证号、黑名单来源、人员类别、加黑原因、报警级别等；黑名单来源包括公安黑名单、失信黑名单、校园黑名单等；人员类别包括学生、老师、职工、访客、其他等；加黑原因包括公安通缉、安全事件、严重违纪、打架斗殴、偷窃等；警报等级包括公安报警、安保报警、警告报警、一般提醒等；</p> <p>▲（28）陌生人记录查询 可查询陌生人出入记录，内容包括出入时间、宿舍楼、通道及方向、通过状态、通行方式、对比分析值、记录照片等；</p> <p>▲（29）非法通行记录查询 可查询非法通过记录，内容包括出入时间、宿舍楼、记录类型、记录方式、记录照片等；</p> <p>▲（30）黑名单记录查询 可查询黑名单报警记录、内容包括报警时间、报警地点、黑名单人员信息、记录照片等；</p> <p>▲（31）以图搜图 可上传人脸照片由系统自动比对搜索，筛选并显示出与其相似度较高的记录照片，在显示列表中以相似度排序，并关联通行记录信息；</p> <p>（32）二维码自助上传人脸图像 系统支持通过移动端扫描二维码，验证身份后，自助上传人脸图像。</p> <p>2、微信公众号服务</p> <p>（1）支持全天时段通行人数信息统计展示，并以比例图或是</p>						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

			<p>曲线图呈现相应数据信息；</p> <p>(2) 支持学生出入寝考勤报表查询，可查询晚归人员报表、彻夜未归人员报表、全天未出寝人员报表、全天未归寝人员报表等；</p> <p>(3) 支持实习请假上报，可对已请假学生进行标记，标记完成后，系统在统计考勤数据时，可将已请假人员进行过滤，以确保报表数据精准性；</p> <p>(4) 支持员工考勤统计，可查询职教工人员的考勤明细情况、考勤统计情况、考勤异常情况等；</p> <p>(5) 支持以图搜图，可以通过上传人脸照片进行系统检索，由系统自动识别搜索出与其相似的人员信息，以相似度排序；</p> <p>(6) 支持电控管理，可查看电控联动记录，并可实时控制宿舍房间供电或断电。</p> <p>3、性能指标</p> <p>▲ (1) 支持 10 万张人脸底库容量；</p> <p>▲ (2) 支持 100 万条记录数据容量。</p>						
6	接入交换机	华为 S1730S-L8T-A1 交换机	<p>1、交换容量：16Gbps；</p> <p>2、包转发率：11.9Mpps；</p> <p>3、下行端口：8 个 10/100/1000Base-T 以太网端口；</p> <p>4、MAC 地址表：4K MAC；</p> <p>5、电源类型：外置电源适配器；</p> <p>6、输入电压：100V AC-240V AC；</p> <p>7、工作温度：0℃-40℃；</p> <p>8、散热方式：自然散热。</p>	台	14	300.00	4200.00	华为技术有限公司	
7	汇聚交换机	华为 S5735S-L24T4S-A 以太网交换机	<p>1、24 口千兆全网管二层交换机；</p> <p>2、机架式；</p> <p>3、24 个千兆电口；</p> <p>4、4 个千兆光口；</p> <p>5、支持通过 console 口管理；</p> <p>6、交换容量 336Gbps；</p>	台	1	2800.00	2800.00	华为技术有限公司	

			<p>7、包转发率 51Mpps;</p> <p>8、1U 高度;</p> <p>9、19 英寸宽;</p> <p>10、工作温度: 0℃~40℃;</p> <p>12、支持 220v 交流;</p> <p>13、满负荷功耗 23W;</p> <p>14、支持 VLAN;</p> <p>15、流量控制;</p> <p>16、ACL;</p> <p>17、QOS 支持 SNMP V1/V2c/V3 网管。</p>						
8	核心交换机	<p>华三 LS-7006X 核 心交换机</p>	<p>主机+双 A 类引擎+48 电+16 万兆光口+24 千兆光口+双电源, 交换容量 25.68Tbps/102.4Tbps, 包转发率 4320Mpps/36000Mpps, 槽位数量 8 个, 业务槽位 6 个。</p>	台	1	68000.00	68000.00	新华三技术有限公司	
9	控制终端	<p>戴尔 (DELL) OptiPlex 7090 Tower 340508 微型 计算机 (强 制节能、环 境标志产 品)、戴尔 (DELL) E2216HV 液 晶显示器 (强制节 能、环境标</p>	<p>1、处理器: Intel I7 处理器, 主频 2.2GHz, 缓存 8M;</p> <p>2、主板: Intel 系列芯片组;</p> <p>3、内存: 8G DDR4 内存;</p> <p>4、硬盘: 512G SSD 固态硬盘;</p> <p>5、显卡: 1G 独立显卡, 显存 128bit;</p> <p>6、网卡: 主板集成 1000M 自适应以太网卡;</p> <p>7、声卡: 集成声卡;</p> <p>8、键鼠: 原厂 USB 抗菌键盘、抗菌光电鼠标;</p> <p>9、插槽: 2 个全高 PCIe-16 (其中一个串接为 x4)、1 个 PCIe-1、1 个 PCI;</p> <p>10、电源: 250W 节能环保电源, 电源典型效率比 90%以上;</p> <p>11、机箱: 塔式标准机箱, 15.6L, 节省空间;</p> <p>12、安全特性: USB 屏蔽技术, 可设置为仅识别 USB 键盘、鼠标, 有效防止数据泄露;</p> <p>13、系统: 预装正版 Windows 操作系统;</p> <p>14、整机平均无故障 MTBF 值不低于 80W 小时;</p>	台	3	6800.00	20400.00	戴尔 (中国) 有限公司	

		志产品)	15、显示器：21.5 英寸窄边框 16:9 低蓝光液晶屏，分辨率 1920*1080。						
10	多功能一体机	联想 (Lenovo) CM7110W 彩色激光多功能一体机 (打印, 复印, 扫描) (优先节能产品)	1、产品类型：彩色激光多功能一体机； 2、涵盖功能：打印/复印/扫描； 3、最大处理幅面：A4； 4、黑白打印速度：A4：18ppm, letter：19ppm； 5、打印分辨率：600×600dpi； 6、网络功能：有线网络； 7、双面功能：手动双面； 8、随机硒鼓：1000 页； 9、随机墨粉：500 页（黑白或彩色）。	台	1	4500.00	4500.00	联想图像（天津）科技有限公司	
11	移动工作站	戴尔 (DELL) Latitude 5420 320023 便携式计算机（强制节能、环境标志产品）	1、处理器：Intel I7 处理器，主频 2.2GHz，缓存 8M； 2、屏幕：14 英寸全高清(1920 x 1080)IPS、防眩光显示屏； 3、摄像头：720p 高清网络摄像头； 4、系统：预装正版 Windows 操作系统； 5、内存：8 GB DDR4，支持双通道内存，支持拓展； 6、硬盘：SSD 512GB； 7、音频：支持音频设备、双立体声扬声器、后置麦克风、双阵列数字麦克风、音量加减功能键、组合麦克风/ 耳机插孔、高清音频； 8、无线+蓝牙：支持英特尔 Wi-Fi 和蓝牙组合； 9、端口：1 个耳机/麦克风组合插孔；2 个雷电四 type-C；1 个 HDMI 2.0；1 个 SD 读卡器；2 个 TYPE-A。	台	1	7000.00	7000.00	戴尔（中国）有限公司	
12	便携式投影机	松下 (Panasonic) PT-XW4000C 多媒体投影	1、亮度：3700 流明； 2、亮度均匀值：85%； 3、对比度：16000:1； 4、标准分辨率：WXGA (1280*800)； 5、光源功率：215W； 6、变焦方式：手动变焦；	台	1	8000.00	8000.00	松下电器（中国）有限公司	

		机（优先节能产品）	7、变焦比：1.2； 8、光圈范围：F=1.49-1.72； 9、实际焦距：f=16.9-20.28mm； 10、投射比：1.30-1.56； 11、投影距离：2.81m-3.38m； 12、屏幕比例：16:10； 13、梯形校正：四向矫正； 14、投影方式：正投，背投，吊顶； 15、扬声器：2W×1； 16、电源功率：327W； 17、电源性能：AC100-240V，50/60Hz。						
13	LED吸顶灯	开尔照明 22W LED吸顶灯	1、功率：22W； 2、色温：6500K； 3、底盘尺寸：300mm； 4、面罩尺寸：335mm。	盏	30	80.00	2400.00	浙江旭光电子科技股份有限公司	
14	48芯光纤	恒通通讯48芯光纤	芯数：48芯；PE内护套	米	3000	3.00	9000.00	河北石家庄恒通有限公司	
15	网线超五类	山泽 SZX-5305A 超五类网线	国标0.5mm无氧铜室外网线，305米木盘装，黑色带PE护套	米	2500	3.00	7500.00	深圳山泽基业科技有限公司	
16	电源线	希辉RVV2×2.5电源线	国标RVV2*2.5无氧铜	米	800	5.00	4000.00	上海希辉线缆科技有	

								限公司
17	PVC管	联塑 25B 线管	国标 25	米	800	4.00	3200.00	广东联塑科技实业有限公司
18	硅芯管	胜虹 40 硅芯管	40 硅芯管	米	800	4.00	3200.00	任丘市聪伟通讯电力器材厂
19	千兆光纤收发器	TP-LINK FC311A-3+F C311B-3 光纤收发器	1、设备类型：千兆 SFP 光纤收发器； 2、接口类型：RJ-45，SC； 3、电源输入：DC 5V，1.0A； 4、电源功率：3W。	对	15	300.00	4500.00	普联技术有限公司
20	设备箱	安氏宝定制设备箱	冷轧钢板材质，表面烤漆	个	15	100.00	1500.00	佛山市南海区安氏宝电子厂
21	切路	华颐定制切路	道路切沟及施工	米	500	50.00	25000.00	深圳华颐智能系统有限公司
22	挖沟	华颐定制挖沟	道路挖沟及施工恢复	米	1000	50.00	50000.00	深圳华颐智能系统有限公司
23	辅材	华颐定制辅	插排、水晶头、管件、胶带、扎带、设备租赁及安装调试等	批	1	9600.00	9600.00	深圳华

		材						颐智能 系统有 限公司	
合计	大写：壹佰捌拾万玖仟陆佰元整						小写：	1809600.00	

投标人（并加盖公章）： 深圳华颐智能系统有限公司

备注：1、此表及附件由中标（成交）人填报并加盖公章扫描为 PDF 格式，连同此表 word 电子版转采购人。