

二、开标一览表

项目编号: JZFCG-G2022010号

项目名称: “许昌经济技术开发区管理委员会许昌经济技术开发区住房建设城市管理与环境保护局购置生态环境保护综合行政执法装备政府采购项目（不见面开标）”
单位: 元（人民币）

包号	项目名称	投标报价	交付日期	备注
第一标段	“许昌经济技术开发区管理委员会许昌经济技术开发区住房建设城市管理与环境保护局购置生态环境保护综合行政执法装备政府采购项目（不见面开标）”	大写: 玖拾陆万贰仟捌佰元整 小写: 962800	合同签订后30日历天	履约地点: 采购人指定地点
...		大写: 小写:		

投标人名称: 许昌兴安安防科技有限公司 (全称) (公章):

日期: 2022年7月19日

注: 1、交付日期指完成该项目的最终时间(日历天)。

2、如招标公告明确项目交付日期以年为单位, 本表应填写完成该项目的年限。



四、符合性审查证明材料

4.1 投标分项报价表

项目编号: JZFCG-G2022010 号

项目名称: “许昌经济技术开发区管理委员会许昌经济技术开发区住房建设城市管理与环境保护局购置生态环境保护综合行政执法装备政府采购项目 (不见面开标)”

序号	名称	品牌规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	产地、厂家
1	现场执法记录仪	大华、DSJ-DHTN 1A1	支持 1080p 录像, 照片像素高达 3400w 支持 H. 264/H. 265 支持 LED 补光、自动红外模式 2.0 英寸电容触摸屏 3G、4G 全网通, 支持 wifi、蓝牙 4.2, NFC 支持国标 28181 协议, 支持实时视频、语音对讲、地理位置上传 5V 快充, 充电时长 2.5 小时 可叠加字符, 通过上位机软件可手动或自动较 时, 本机不能修改时间 具有电池欠压、存储溢出报警功能 能预录延迟触发前后 60s 的视音频信息 具有省电模式, 存储容量 16G, 最大可扩展为 256G 支持快捷录像/快捷录音, 一键切换, 且支持同时录音录像 支持语音播报, 整点报时 支持电子防抖	台	6	8000	48000	杭州市、浙江大华技术股份有限公司
2	无人机(可搭载六因子)	大华、GAWR JDD0 012H F01	四旋翼飞行器要求: 1)轴距: 946mm; 2)安装有指示灯, 可区别机头机尾方向, 控制站可控制指示灯开关; 3)防雨性能: 在降雨强度为 4mm/min 的雨中起飞、悬停飞行 30min 后, 设备功能正常; 4)最大负载重量 6.15kg; 5)最大水平飞行速度 80km/h; 6)最大续航时间 54min (标准飞行工况); 7)最大续航里程 31.9km (标准飞行工况); 8)无人机有效测距距离 11.7km; 9)飞行环境抗风能力 7 级; 10)最大爬升速度 14m/s; 11)无人机具备飞行参数记录单元, 包括: 身	台	1	750000	750000	杭州市、浙江大华技术股份有限公司

		份识别编码、坐标、速度、高度、航迹、飞行姿态、航向、地面站操纵记录、传感器记录、系统故障记录、卫星数量记录、电量和电压记录；飞行参数可存储、导出并回传； 12) 控制权切换：无人机在待机、悬停和飞行状态下可在不同控制站之间切换控制权且工作正常； 13) 具备系统自检功能：当发生飞行控制、电池电压、电机转速、遥控遥测等信号模块或部件故障时，控制站会产生声光报警，并执行返航或降落等动作； 14) 具备安全策略选择：遇到突发情况时，无人机能够选择自主原路返航、自主直线返航、自主爬升返航、迫降等安全策略，优先级可编辑； 15) 现场展开时间 0.5min，更换桨叶安装时间 0.4min，更换电池时间 0.5min； 16) 起落架可通过手持控制站控制无人机起落架收起和放下； 17) 无人机系统具有低电压保护功能，根据电压可以给出三级低电压保护提示或操作：报警提示、执行返航、执行原地降落； 18) 飞行器具备：飞行范围设置、航向锁定、HOME 点锁定、热点环绕等功能； 19) 无人机实时图像可通过移动、联通、电信 4G 网络进行无线传输； 20) 电池具有电量指示灯，可显示电池剩余电量，具备独立电源开关； 手持地面控制站要求：（注明遥控器的品牌：大华，规格型号：DH-UAV-R20-XX） 1) 具有 RJ45 接口、Type-A USB 接口、Type-C USB 接口、4GSIM 卡接口、HDMI 接口、音频输入输出接口和电源接口，具有 Micro SD 卡槽，内置麦克风和扬声器； 2) 太阳直射条件下，遥控器屏幕应正常显示且清晰：液晶高清显示屏尺寸 ≥ 4.3 英寸； 3) 显示屏具有多点触控功能，支持手势操控（进行图案解锁、通过触屏控制云台转动）。触摸点数 ≥ 5 点； 4) 具有双屏显示（画中画）功能：能够通过外界环境亮度自动调节屏幕亮度；硬度为 7H 的铅笔应不会对屏幕造成划痕损伤；可视角度应 ≥ 170°； 5) 遥控器支持外接增益天线；			
--	--	---	--	--	--

			6) 遥控器具有 4G 移动通信 (移动、联通、电信)、2.4G 和 5.8G 频段 wifi 及有线网络传输功能; 7) 机载相机参数设置功能: 可对机载相机亮度、锐度、对比度、曝光模式、白平衡、码率、分辨率、帧率、码流类型、编码类型、时间、日夜转换、透雾模式等参数进行设置并发送至无人机; 8) 能实时接收图像并解码、支持分辨率为 4000*3000、4096*2160、1920*1080、1280*720 的图像传输、显示的图像画面应无持续马赛克及卡顿现象; 无人机气体探测器 (1) 曲线显示同时支持 6 种气体组分浓度曲线, CO, SO, CO2, SO2, PM2.5, PM10. 支持传感器更换定位数据 扩展支持 GPS 位置数据、海拔数据记录功能 (2) 传感器精度 0.02ppm, 数据本地存储 自带数据记录功能, 记录数量 10000 条 (3) 支持 PM2.5、PM10、支持温湿度检测 支持实时数据显示、支持 GPS 位置数据、海拔数据记录功能、支持热力图 (4) 200 万 12 倍云台相机, 能实时查看现场状况					
3	粉尘快速测定仪	聚一搏、JYB-5A	传感器原理: 光电式; 采样方式: 泵吸式; 光源: 激光二极管; 工作温度: -10℃-50℃; 粒径通道: 0.3um/2.5um/10um; 流量: 1L/min; 储存数据: 999 组; 测量范围: 0-1000um/m³; 显示方式: LCD 数据显示, 彩色背光	台	2	35000	70000	深圳市, 深圳聚一搏环保科技有限公司
4	微风风速计 (热球风速仪)	艾沃斯、AS-H	采用高精度纤细热敏感应探头, 支持多种风速单位	台	1	2500	2500	武汉市、武汉中测宏图测量仪器有限公司

	等)							
5	恶臭监测仪	奕帆科技、YF-8801-OU	传感器类型: 电化学、PID; 响应时间: T90=25s; 通信方式: RS485、4G; 输出信号: GPRS; 气体种类: 硫化氢、氨气等; 采样方式: 泵吸式;	台	2	34000	68000	深圳市, 深圳奕帆科技有限公司
6	便携式油烟检测仪	威盟士、VMS-3001-LBR-EC-N01	对油烟反应灵敏、测量精度高、测量数据稳定可靠, 携带方便	台	1	5500	5500	济南市、山东威盟士科技有限公司
7	红外热成像气体泄漏检测仪	大华、DH-TPC-H T20	探测器类型: 非制冷氧化钒焦平面探测器; 探测器像素: 256 × 192; 热成像镜头焦距: 3.5mm; 热成像视场角: 水平: 37.8° 垂直: 50.6°; 测温范围: -20℃~550℃; 测温误差: Max(±2℃, ±2%); 声光警戒: 支持蜂鸣器声音报警; 供电方式: DC5V 或内置电池供电; 功耗: 0.9W; 工作温度: -20℃~50℃; 工作湿度: 90%; 防护等级: IP54; 净重: 350g	台	2	8000	16000	杭州市、浙江大华技术股份有限公司
8	噪声检测仪	华盛昌、DT-805	测量范围: 30-130dB(A)/30-130dB; 传感器: 1/2英寸电容式麦克风; 精确度: ±1.5dB; 频率响应: 31.5Hz-8.5KHz; 分辨率: 0.1dB	台	1	2800	2800	深圳市, 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司
合计		大写: 玖拾陆万贰仟捌佰元整 小写: 962800 元						

投标人 (并加盖公章): 许昌兴安安防科技有限公司