

中标（成交）结果公告需提供资料（货物类）

一、主要标的信息

项目编号：ZFCG-G2022058 号

项目名称：许昌市公安局更新市区标线和标志牌项目（不见面开标）单位：元（人民币）

标段	项目名称	投标报价	交付日期	备注
一	许昌市公安局更新市区标线和标志牌项目（不见面开标）	大写：肆佰壹拾陆万壹仟贰佰元整 小写：4161200元	自合同生效之日起1年	无

二、中标（成交）人信息

- 1、统一社会信用代码：9141100070653601L
- 2、单位地址：许昌市帝豪路二段
- 3、联系人：陈昊
- 4、联系方式：17630337777



三、附件

1. 中标（成交）分项报价一览表（包含中标（成交）标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等）
2. 中标、成交供应商为中小企业的，提供《中小企业声明函》否 是（如是请提供）
3. 中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》否 是（如是请提供）

备注：1、此表及附件由中标（成交）人填报并加盖公章扫描为 PDF 格式，连同此表 word 电子版转采购人。

2、采购人确认后发送至中心组织计划科邮箱：gg2968687@126.com。

附件 1

项目编号：ZFCG-G2022058 号

项目名称：许昌市公安局更新市区标线和标志牌项目(不见面开标) 单位：元（人民币）

标段	项目名称	投标报价	交付日期	备注
一	许昌市公安局更新市区标线和标志牌项目(不见面开标)	大写：肆佰壹拾陆万壹仟贰佰元整 小写：4161200元	自合同生效之日起1年	无

一、标线部分

序号	名称	品牌 规格型号	技术参数	单位	数量	单价 (元)	总价 (元)	厂家
1	机械清除道路标线	予安 1: 据铣刨机刀片尺寸、材料硬度以及设备结构大小等的不同, 可实现不同铣刨作业的要求。 2: 在标线清除作业中通常使用单人推拉式路面铣刨机。	1: 据铣刨机刀片尺寸、材料硬度以及设备结构大小等的不同, 可实现不同铣刨作业的要求。 2: 在标线清除作业中通常使用单人推拉式路面铣刨机。	m ²	1000	12	12000	许昌市交通标志标牌有限公司
2	用灰漆涂掉道路标线	予安 1: 将灰黑色漆料涂在原来旧道路标线上。	1: 将灰黑色漆料涂在原来旧道路标线上。	m ²	1500	10	15000	许昌市交通标志标牌有限公司
3	高压水除线	予安 1: 通过专用设备中的高压水流和独特的增压喷嘴对旧标线进行清除施工。 2: 水除线机器具有高效的清理道路标线、没有飞尘、噪音较少、不损伤路面等优点。 3: 带垃圾回收功能, 施工完毕后路面清洁等优点。	1: 通过专用设备中的高压水流和独特的增压喷嘴对旧标线进行清除施工。 2: 水除线机器具有高效的清理道路标线、没有飞尘、噪音较少、不损伤路面等优点。 3: 带垃圾回收功能, 施工完毕后路面清洁等优点。	m ²	1500	60	90000	许昌市交通标志标牌有限公司

4	减速振动标线	<p style="text-align: center;">予安</p> <p>1: 振动标线其外形呈凹凸型, 基底加突起部分高度为 5-7mm。 2: 通常制出点形、条形等, 厚度 1.5-2mm(非凸起部分)。 3: 涂料中含 18%-25%的玻璃珠, 施工时涂布涂层后立即将玻璃珠撒布在其表面</p>	<p>1: 振动标线其外形呈凹凸型, 基底加突起部分高度为 5-7mm。 2: 通常制出点形、条形等, 厚度 1.5-2mm(非凸起部分)。 3: 涂料中含 18%-25%的玻璃珠, 施工时涂布涂层后立即将玻璃珠撒布在其表面</p>	m ²	1000	60	60000	许昌市交通标志标牌有限公司
5	热熔反光型标线	<p style="text-align: center;">予安</p> <p>1: 反光热熔道路标线, 选用玻璃微珠面漆, 石油树脂热熔涂料。 2: 把建筑涂料放到热熔焊机内加温, 溶化后的温控在摄氏度 180 度至 220 度中间, 并充足拌和十分钟上下后开展涂覆。 3: 另外铺摊反光玻璃珠, 提升晚间辨识度, 道路标线薄厚 1.5—2MM。</p>	<p>1: 反光热熔道路标线, 选用玻璃微珠面漆, 石油树脂热熔涂料。 2: 把建筑涂料放到热熔焊机内加温, 溶化后的温控在摄氏度 180 度至 220 度中间, 并充足拌和十分钟上下后开展涂覆。 3: 另外铺摊反光玻璃珠, 提升晚间辨识度, 道路标线薄厚 1.5—2MM。</p>	m ²	3000	40	120000	许昌市交通标志标牌有限公司
6	常温普通型标线	<p style="text-align: center;">予安</p> <p>1: 采用特别路程公共冷建筑涂料, 人力喷漆, 2. 厚度 0.12-0.2mm, 涂料中部含玻璃珠, 施工时也不撒布玻璃珠</p>	<p>1: 采用特别路程公共冷建筑涂料, 人力喷漆, 2. 厚度 0.12-0.2mm, 涂料中部含玻璃珠, 施工时也不撒布玻璃珠</p>	m ²	5000	13.69	68450	许昌市交通标志标牌有限公司

7	甩涂标线	<p>予安</p> <p>双组份结构性，凸起点高达10-20mm 白色：亮度因数：≥0.75 黄色：亮度因数：≥0.45 耐磨性 (mg) (200 转/1000g 后减重)：≤40 (JM-橡胶砂轮)</p>	<p>双组份结构性，凸起点高达10-20mm 白色：亮度因数：≥0.75 黄色：亮度因数：≥0.45 耐磨性 (mg) (200 转/1000g 后减重)：≤40 (JM-橡胶砂轮)</p>	m ²	1500	80	120000	许昌市交通标志标牌有限公司
8	双组份反光型标线	<p>予安</p> <p>1：使用时基料与固化剂按比例混合，经化学交联反应干燥，形成的漆膜坚硬，与地面及玻璃珠、雨夜反光珠具有良好的附着力，干燥快，耐磨，耐水，耐酸碱，耐候性好。</p> <p>2：厚度1.5-2mm，涂料中不含(或含18%-25%)玻璃珠，施工时涂布涂层后立即将玻璃珠撒布在其表面。</p>	<p>1：使用时基料与固化剂按比例混合，经化学交联反应干燥，形成的漆膜坚硬，与地面及玻璃珠、雨夜反光珠具有良好的附着力，干燥快，耐磨，耐水，耐酸碱，耐候性好。</p> <p>2：厚度1.5-2mm，涂料中不含(或含18%-25%)玻璃珠，施工时涂布涂层后立即将玻璃珠撒布在其表面。</p>	m ²	1000	60	60000	许昌市交通标志标牌有限公司
9	热熔反光型斑马线、停车线	<p>予安</p> <p>1：返光热熔道路标线，选用玻璃微珠面漆，石油树脂热熔涂料。</p> <p>2：把建筑涂料放到热熔焊机内加温，溶化后的温控在摄氏度180度至220度中间，并充足拌和十分钟上下后开展涂覆。3：另外铺摊返光玻璃珠，提升晚间辨识度。</p>	<p>1：返光热熔道路标线，选用玻璃微珠面漆，石油树脂热熔涂料。</p> <p>2：把建筑涂料放到热熔焊机内加温，溶化后的温控在摄氏度180度至220度中间，并充足拌和十分钟上下后开展涂覆。3：另外铺摊返光玻璃珠，提升晚间辨识度，道路标线薄厚1.5—2MM。</p>	m ²	2000	50	100000	许昌市交通标志标牌有限公司

		识度，道路标线薄厚 1.5—2MM。						
10	常温普通型斑马线、停车线	<p style="text-align: center;">予安</p> <p>1: 采用特别路程公共冷建筑涂料，人力喷漆、薄厚均值。2: 厚度 0.12-0.2mm，涂料中不含玻璃珠，施工时也不撒布玻璃珠</p>	<p>1: 采用特别路程公共冷建筑涂料，人力喷漆、薄厚均值。2: 厚度 0.12-0.2mm，涂料中不含玻璃珠，施工时也不撒布玻璃珠</p>	m ²	3000	18	54000	许昌市交通标志标牌有限公司
11	甩涂反光型斑马线、停车线	<p style="text-align: center;">予安</p> <p>双组份结构性，凸起点高达 10-20mm 白色：亮度因数：≥ 0.75 黄色：亮度因数：≥0.45 耐磨性 (mg) (200 转/1000g 后减重)：≤ 40 (JM-橡胶砂轮)</p>	<p>双组份结构性，凸起点高达 10-20mm 白色：亮度因数：≥ 0.75 黄色：亮度因数：≥0.45 耐磨性 (mg) (200 转/1000g 后减重)：≤ 40 (JM-橡胶砂轮)</p>	m ²	1500	95	142500	许昌市交通标志标牌有限公司
12	双组份反光型斑马线、停车线	<p style="text-align: center;">予安</p> <p>1: 使用时基料与固化剂按比例混合，经化学交联反应干燥，形成的漆膜坚硬，与地面及玻璃珠、雨夜反光珠具有良好的附着力，干燥快，耐磨，耐水，耐酸碱，耐候性好。 2: 厚度 1.5-2mm，涂料中不含(或含 18%-25%)玻璃珠，施工时涂布涂层后立即将玻璃珠撒布在其表面。</p>	<p>1: 使用时基料与固化剂按比例混合，经化学交联反应干燥，形成的漆膜坚硬，与地面及玻璃珠、雨夜反光珠具有良好的附着力，干燥快，耐磨，耐水，耐酸碱，耐候性好。 2: 厚度 1.5-2mm，涂料中不含(或含 18%-25%)玻璃珠，施工时涂布涂层后立即将玻璃珠撒布在其表面。</p>	m ²	1000	60	60000	许昌市交通标志标牌有限公司

13	热熔反光型停车位标线	<p style="text-align: center;">予安</p> <p>1: 长 6m, 宽 2.5m, 厚度 1.5-2mm, 标线宽度 0.15 米。 2: 涂料中含 18%-25%的玻璃珠, 施工时 涂布涂层后立即将玻璃珠撒布在其表面。</p>	<p>1: 长 6m, 宽 2.5m, 厚度 1.5-2mm, 标线宽度 0.15 米。 2: 涂料中含 18%-25%的玻璃珠, 施工时 涂布涂层后立即将玻璃珠撒布在其表面。</p>	个	500	50	25000	许昌市交通标志标牌有限公司
14	常温普通型停车位标线	<p style="text-align: center;">予安</p> <p>1: 长 6m, 宽 2.5m, 厚度 1.5-2mm, 标线宽度 0.15 米。 2: 涂料中不含玻璃珠, 施工时也不撒布 玻璃珠。</p>	<p>1: 长 6m, 宽 2.5m, 厚度 1.5-2mm, 标线宽度 0.15 米。 2: 涂料中不含玻璃珠, 施工时也不撒布 玻璃珠。</p>	个	500	30	15000	许昌市交通标志标牌有限公司
15	常温普通型大型停车位标线	<p style="text-align: center;">予安</p> <p>1: 长 9 米, 宽 3 米, 厚度 1.5-2mm 。 2: 涂料中不含玻璃珠, 施工时也不撒布 玻璃珠。</p>	<p>1: 长 9 米, 宽 3 米, 厚度 1.5-2mm 。 2: 涂料中不含玻璃珠, 施工时也不撒布 玻璃珠。</p>	个	100	57	5700	许昌市交通标志标牌有限公司
16	停车位编码	<p style="text-align: center;">予安</p> <p>1: 尺寸 0.2 米*0.7 米, 厚度 1.5-2mm 。 2: 涂料中不含玻璃珠, 施工时也不撒布 玻璃珠。</p>	<p>1: 尺寸 0.2 米*0.7 米, 厚度 1.5-2mm 。 2: 涂料中不含玻璃珠, 施工时也不撒布 玻璃珠。</p>	组	500	9	4500	许昌市交通标志标牌有限公司
17	热熔反光型, 直行箭头	<p style="text-align: center;">予安</p> <p>1: 长 6 米, 宽 0.9 米, 厚度 1.5-2mm。 2: 涂料中含 18%-25%的玻璃珠, 施工时 涂布涂层后立即将玻璃珠撒布在其表面。</p>	<p>1: 长 6 米, 宽 0.9 米, 厚度 1.5-2mm。 2: 涂料中含 18%-25%的玻璃珠, 施工时 涂布涂层后立即将玻璃珠撒布在其表面。</p>	个	800	110	88000	许昌市交通标志标牌有限公司

		珠撒布在其表面。						
18	常温普通型，直行箭头	<p style="text-align: center;">予安</p> 1: 长6米，宽0.9米，厚度0.12-0.2mm。 2: 涂料中不含玻璃珠，施工时也不撒布玻璃珠。	1: 长6米，宽0.9米，厚度0.12-0.2mm。 2: 涂料中不含玻璃珠，施工时也不撒布玻璃珠。	个	800	50	40000	许昌市交通标志标牌有限公司
19	热熔反光型，左、右转箭头	<p style="text-align: center;">予安</p> 1: 长6米，宽1.5米，厚度1.5-2mm。 2: 涂料中含18%-25%的玻璃珠，施工时涂布涂层后立即将玻璃珠撒布在其表面。	1: 长6米，宽1.5米，厚度1.5-2mm。 2: 涂料中含18%-25%的玻璃珠，施工时涂布涂层后立即将玻璃珠撒布在其表面。	个	800	130	104000	许昌市交通标志标牌有限公司
20	常温普通型，左、右转箭头	<p style="text-align: center;">予安</p> 1: 长6米，宽1.5米，厚度0.12-0.2mm。 2: 涂料中不含玻璃珠，施工时也不撒布玻璃珠。	1: 长6米，宽1.5米，厚度0.12-0.2mm。 2: 涂料中不含玻璃珠，施工时也不撒布玻璃珠。	个	800	75	60000	许昌市交通标志标牌有限公司
21	热熔反光型，复合箭头	<p style="text-align: center;">予安</p> 1: 长6米，宽1.8米，厚度1.5-2mm。 2: 涂料中含18%-25%的玻璃珠，施工时涂布涂层后立即将玻璃珠撒布在其表面。	1: 长6米，宽1.8米，厚度1.5-2mm。 2: 涂料中含18%-25%的玻璃珠，施工时涂布涂层后立即将玻璃珠撒布在其表面。	个	800	150	120000	许昌市交通标志标牌有限公司

22	常温普通型，复合箭头	<p style="text-align: center;">予安</p> <p>1: 长 6 米， 宽 1.8 米， 厚度 0.12-0.2mm。 2: 涂料中不含玻璃珠， 施工时也不撒布 玻璃珠。</p>	<p>1: 长 6 米， 宽 1.8 米， 厚度 0.12-0.2mm。 2: 涂料中不含玻璃珠， 施工时也不撒布 玻璃珠。</p>	个	800	85	68000	许昌市交通标志标牌有限公司
23	热熔反光型预告标线	<p style="text-align: center;">予安</p> <p>1: 长 2 米， 宽 1 米， 厚度 0.12-0.2mm。 2: 涂料中含 18%-25%的玻璃珠， 施工时 涂布涂层后立即将玻璃珠撒布在其表面</p>	<p>1: 长 2 米， 宽 1 米， 厚度 0.12-0.2mm。 2: 涂料中含 18%-25%的玻璃珠， 施工时 涂布涂层后立即将玻璃珠撒布在其表面</p>	个	300	50	15000	许昌市交通标志标牌有限公司
24	常温普通型预告标线	<p style="text-align: center;">予安</p> <p>1: 长 2 米， 宽 1 米， 厚度 0.12-0.2mm 。 2: 涂料中不含玻璃珠， 施工时也不撒布 玻璃珠。</p>	<p>1: 长 2 米， 宽 1 米， 厚度 0.12-0.2mm 。 2: 涂料中不含玻璃珠， 施工时也不撒布 玻璃珠。</p>	个	300	30	9000	许昌市交通标志标牌有限公司
25	热熔反光型预告标线	<p style="text-align: center;">予安</p> <p>1: 长 3 米， 宽 1.5 米， 厚度 0.12-0.2mm。 2: 涂料中含 18%-25%的玻璃珠， 施工时 涂布涂层后立即将玻璃珠撒布在其表面。</p>	<p>1: 长 3 米， 宽 1.5 米， 厚度 0.12-0.2mm。 2: 涂料中含 18%-25%的玻璃珠， 施工时 涂布涂层后立即将玻璃珠撒布在其表面。</p>	个	300	55	16500	许昌市交通标志标牌有限公司
26	常温普通型预告标线	<p style="text-align: center;">予安</p> <p>1: 长 3 米， 宽 1.5 米， 厚度 0.12-0.2mm。 2: 涂料中不含玻璃珠， 施工时</p>	<p>1: 长 3 米， 宽 1.5 米， 厚度 0.12-0.2mm。 2: 涂料中不含玻璃珠， 施工时也不撒布 玻璃珠。</p>	个	300	32	9600	许昌市交通标志标牌有限公司

		也不撒布 玻璃珠。						
27	热熔反光型自行车图案	<p style="text-align: center;">予安</p> 1: 长 1.3 米宽 0.9 米, 厚度 1.5-2mm。 2: 涂料中含 18%-25%的玻璃珠, 施工时 涂布涂层后立即将玻璃珠撒布在其表面。	1: 长 1.3 米宽 0.9 米, 厚度 1.5-2mm。 2: 涂料中含 18%-25%的玻璃珠, 施工时 涂布涂层后立即将玻璃珠撒布在其表面。	个	500	50	25000	许昌市交通标志标牌有限公司
28	常温普通型自行车图案	<p style="text-align: center;">予安</p> 1: 长 1.3 米宽 0.9 米, 厚度 0.12-0.2mm。 2: 涂料中不含玻璃珠, 施工时也不撒布 玻璃珠。	1: 长 1.3 米宽 0.9 米, 厚度 0.12-0.2mm。 2: 涂料中不含玻璃珠, 施工时也不撒布 玻璃珠。	个	500	30	15000	许昌市交通标志标牌有限公司
29	热熔反光型网格线、导流线	<p style="text-align: center;">予安</p> 1: 厚度 1.5-2mm, 面积长*宽/2。 2: 涂料中含 18%-25%的玻璃珠, 施工时 涂布涂层后立即将玻璃珠撒布在其表面。	1: 厚度 1.5-2mm, 面积长*宽/2。 2: 涂料中含 18%-25%的玻璃珠, 施工时 涂布涂层后立即将玻璃珠撒布在其表面。	m ²	1000	35	35000	许昌市交通标志标牌有限公司
30	常温普通型网格线、导流线	<p style="text-align: center;">予安</p> 1: 厚度 0.12-0.2mm, 面积长*宽/2。 2: 涂料中不含玻璃珠, 施工时也不撒布 玻璃珠。	1: 厚度 0.12-0.2mm, 面积长*宽/2。 2: 涂料中不含玻璃珠, 施工时也不撒布 玻璃珠。	m ²	1000	13	13000	许昌市交通标志标牌有限公司

31	常温普通型非机动车停车位	予安 1: 宽 0.15m, 厚度 0.12-0.2mm。 2: 涂料中不含玻璃珠, 施工时也不撒布 玻璃珠。	1: 宽 0.15m, 厚度 0.12-0.2mm。 2: 涂料中不含玻璃珠, 施工时也不撒布 玻璃珠。	米	10000	2	20000	许昌市交通标志标牌有限公司
32	常温普通型非机动车停车位箭头	予安 1: 长 0.6m, 宽 0.3m, 厚度 0.12-0.2mm。 2: 涂料中不含玻璃珠, 施工时也不撒布 玻璃珠。	1: 长 0.6m, 宽 0.3m, 厚度 0.12-0.2mm。 2: 涂料中不含玻璃珠, 施工时也不撒布 玻璃珠。	个	1000	8	8000	许昌市交通标志标牌有限公司
33	热熔反光型彩色斑马线	予安 1: 宽 0.45m, 厚度 1.5-2mm。 2: 玻璃珠含量:18 - 25%。 3: 采用树脂胶, 陶瓷颗粒, 红、白、蓝、黄等颜色。	1: 宽 0.45m, 厚度 1.5-2mm。 2: 玻璃珠含量:18 - 25%。 3: 采用树脂胶, 陶瓷颗粒, 红、白、蓝、黄等颜色。	m ²	1000	40	40000	许昌市交通标志标牌有限公司
34	常温普通型彩色斑马线	予安 1: 宽 0.45m, 厚度 0.12-0.2mm。 2: 采用红、白、蓝、黄等颜色。	1: 宽 0.45m, 厚度 0.12-0.2mm。 2: 采用红、白、蓝、黄等颜色。	m ²	1000	15	15000	许昌市交通标志标牌有限公司
35	常温普通型地面提示语文字	予安 1: 小 0.4m*0.6m-大 0.8m*1m。 2: 礼让行人, 非机动车等候区, 禁止越线停车, 越线处罚, 减速, 非机动车道, 逆行处罚等提示语文字(每个字)	1: 小 0.4m*0.6m-大 0.8m*1m。 2: 礼让行人, 非机动车等候区, 禁止越线停车, 越线处罚, 减速, 非机动车道, 逆行处罚等提示语文字(每个字)	个	1000	25	25000	许昌市交通标志标牌有限公司

36	热熔中心圆	予安 热熔反光型玻璃珠含量:18 - 25%。厚度 1.5-2mm, 线宽 0.15m, ø3.2 米	热熔反光型玻璃珠含量:18 - 25%。厚度 1.5-2mm, 线宽 0.15m, ø3.2 米	个	100	180	18000	许昌市交通标志标牌有限公司
37	常温中心圆	予安 常温型, 复合型箭头, 厚度 0.12-0.2mm, 线宽 0.15m, ø3.2 米	常温型, 复合型箭头, 厚度 0.12-0.2mm, 线宽 0.15m, ø3.2 米	个	100	100	10000	许昌市交通标志标牌有限公司
38	热熔减速让行“倒三角形”	予安 热熔反光型减速让行标识线, 玻璃珠含量:18 - 25%。厚度 1.5-2mm, 线宽 0.15m	热熔反光型减速让行标识线, 玻璃珠含量:18 - 25%。厚度 1.5-2mm, 线宽 0.15m	个	1000	50	50000	许昌市交通标志标牌有限公司
39	常温减速让行“倒三角形”	予安 常温型减速让行标识线, 厚度 0.12-0.2mm, 线宽 0.15m	常温型减速让行标识线, 厚度 0.12-0.2mm, 线宽 0.15m	个	1000	18	18000	许昌市交通标志标牌有限公司
40	热熔路面文字标记(公交专用)	予安 热熔反光型, 玻璃珠含量:18 - 25%。厚度 1.5-2mm, 公交专用字 2*6 米	热熔反光型, 玻璃珠含量:18 - 25%。厚度 1.5-2mm, 公交专用字 2*6 米	个	1000	120	120000	许昌市交通标志标牌有限公司

41	常温路面文字标记(公交专用)	予安 常温型, 公交专用字 2*6 米, 厚 0.12mm	常温型, 公交专用字 2*6 米, 厚 0.12mm	个	1000	80	80000	许昌市交通标志标牌有限公司
合 计							1974250	
二 标志牌部分								
序号	名称	品牌 规格型号	技术参数	单位	数量	单价 (元)	总价 (元)	厂家
1	方标志牌	予安 1: 使用 IV 类反光膜。 2: 铝板厚度 2mm, 含滑动槽铝、螺栓、抱箍、安装费用等。	1: 使用 IV 类反光膜。 2: 铝板厚度 2mm, 含滑动槽铝、螺栓、抱箍、安装费用等。	m ²	500	556	278000	许昌市交通标志标牌有限公司
2	三角形标志	予安 1: 使用 IV 类反光膜。 2: 边长 1.1 米以下。 3: 铝板厚度 1.5mm, 含滑动槽铝、螺栓、抱箍、安装费用等。	1: 使用 IV 类反光膜。 2: 边长 1.1 米以下。 3: 铝板厚度 1.5mm, 含滑动槽铝、螺栓、抱箍、安装费用等。	块	100	435	43500	许昌市交通标志标牌有限公司

3	圆形标志	<p>予安</p> <p>1: 使用 IV 类反光膜。2 : ϕ1 米以下。3: 铝板厚度 1.5mm, 含滑动槽铝、螺栓、抱箍、安装费用等。</p>	<p>1: 使用 IV 类反光膜。2 : ϕ1 米以下。3: 铝板厚度 1.5mm, 含滑动槽铝、螺栓、抱箍、安装费用等。</p>	块	100	475	47500	许昌市交通标志标牌有限公司
4	活动标志牌	<p>予安</p> <p>1: 长 1 米高 1.15 米。 2: 使用 IV 类反光膜。 3: 铝板厚度 1.5mm, 镀锌二次喷涂, 含轮子。</p>	<p>1: 长 1 米高 1.15 米。 2: 使用 IV 类反光膜。 3: 铝板厚度 1.5mm, 镀锌二次喷涂, 含轮子。</p>	块	20	550	11000	许昌市交通标志标牌有限公司
5	活动式标志牌	<p>予安</p> <p>1: 使用 IV 类反光膜。 2: 双面 500*500mm, Φ22 管*4400, Φ60 管*4*2000mm。 3 : 热镀锌二次喷涂, 含安装费用。</p>	<p>1: 使用 IV 类反光膜。 2: 双面 500*500mm, Φ22 管*4400, Φ60 管*4*2000mm。 3 : 热镀锌二次喷涂, 含安装费用。</p>	套	200	450	90000	许昌市交通标志标牌有限公司
6	ϕ 377 杆	<p>予安</p> <p>1. 立柱, 厚 14mm*8 米, 底座法兰 700*700*20mm, 柱脚加劲筋 350*160*16*8, 柱帽ϕ380*5mm 2. 切割焊接加工, 送外协热镀锌, 拼装螺栓 M24*80*24, 吊装安装。横梁匹配考虑 15-18 平方米标志乘风力。根据路况设计 横梁长度, 尺寸ϕ180-ϕ160。吊车台班, 两辆工程车, 文明安装, 施工, 税收等</p>	<p>1. 立柱, 厚 14mm*8 米, 底座法兰 700*700*20mm, 柱脚加劲筋 350*160*16*8, 柱帽ϕ380*5mm 2. 切割焊接加工, 送外协热镀锌, 拼装螺栓 M24*80*24, 吊装安装。横梁匹配考虑 15-18 平方米标志乘风力。根据路况设计 横梁长度, 尺寸ϕ180-ϕ160。吊车台班, 两辆工程车, 文明安装, 施工, 税收等</p>	根	30	11580	347400	许昌市交通标志标牌有限公司

		税收等						
7	∅325 杆	<p style="text-align: center;">予安</p> <p>1. 立柱，厚 14mm*8 米，底座法兰 700*700*20mm，柱脚加劲筋 350*160*16*8，柱帽∅330*5mm</p> <p>2. 切割焊接加工，送外协热镀锌，拼装螺 栓 M24*80*24，吊装安装，横梁匹配考虑 10- 15 平方米标志乘风力。根据路况设计 横梁长度，尺寸∅180- ∅160 。吊车台班，两辆工程车，文明安装，施工，税收等</p>	<p>1. 立柱，厚 14mm*8 米，底座法兰 700*700*20mm，柱脚加劲筋 350*160*16*8，柱帽∅330*5mm</p> <p>2. 切割焊接加工，送外协热镀锌，拼装螺 栓 M24*80*24，吊装安装，横梁匹配考虑 10- 15 平方米标志乘风力。根据路况设计 横梁长度，尺寸∅180- ∅160 。吊车台班，两辆工程车，文明安装，施工，税收等</p>	根	30	9000	270000	许昌市交通标志标 牌有限公司
8	∅273 杆	<p style="text-align: center;">予安</p> <p>1. 立柱，厚 14mm*8 米，底座法 兰 600*600*20mm，柱脚加劲筋 350*160*16*8，柱帽∅280*5mm</p> <p>2. 切割焊接加工，送外协热镀锌， 拼装螺栓 M24*80*24，吊装安装， 横梁匹配考虑 8- 10 平方米标志 乘风力。根据路况设计 横梁长度，尺寸∅165- ∅140 。吊 车台班，两辆工程车，文明安装， 施工，税收等</p>	<p>1. 立柱，厚 14mm*8 米，底座法 兰 600*600*20mm，柱脚加劲筋 350*160*16*8，柱帽∅280*5mm</p> <p>2. 切割焊接加工，送外协热镀锌， 拼装螺栓 M24*80*24，吊装安装， 横梁匹配考虑 8- 10 平方米标志 乘风力。根据路况设计 横梁长度，尺寸∅165- ∅140 。吊 车台班，两辆工程车，文明安装， 施工，税收等</p>	根	40	8100	324000	许昌市交 通标志标 牌有限公 司

9	ø219 杆	<p style="text-align: center;">予安</p> <p>1. 立柱, 厚 10mm*8 米, 底座法兰 500*500*20mm, 柱脚加劲筋 350*150*16*8mm, 柱帽 ø225*5mm</p> <p>2. 切割焊接加工, 送外协热镀锌, 拼装螺栓 M24*80*24, 吊装安装, 横梁匹配考虑 3-6 平方米标志乘风力。根据路况设计横梁长度, 尺寸ø140-ø114。吊车台班, 两辆工程车, 文明安装, 施工, 税收等</p>	<p>1. 立柱, 厚 10mm*8 米, 底座法兰 500*500*20mm, 柱脚加劲筋 350*150*16*8mm, 柱帽 ø225*5mm</p> <p>2. 切割焊接加工, 送外协热镀锌, 拼装螺栓 M24*80*24, 吊装安装, 横梁匹配考虑 3-6 平方米标志乘风力。根据路况设计横梁长度, 尺寸ø140-ø114。吊车台班, 两辆工程车, 文明安装, 施工, 税收等</p>	根	40	3500	140000	许昌市交通标志标牌有限公司
10	ø180 杆	<p style="text-align: center;">予安</p> <p>1. 立柱, 横梁, 厚 10mm*6 米, 底座法兰 380*380*20mm, 柱脚加劲筋 350*100*16*4, 柱帽ø185*5mm</p> <p>2. 切割焊接加工, 送外协热镀锌, 拼装螺栓 M24*80*24, 吊装安装, 横梁匹配考虑 2-4 平方米标志乘风力。吊车台班, 两辆工程车, 文明安装, 施工, 税收等</p>	<p>1. 立柱, 横梁, 厚 10mm*6 米, 底座法兰 380*380*20mm, 柱脚加劲筋 350*100*16*4, 柱帽ø185*5mm</p> <p>2. 切割焊接加工, 送外协热镀锌, 拼装螺栓 M24*80*24, 吊装安装, 横梁匹配考虑 2-4 平方米标志乘风力。吊车台班, 两辆工程车, 文明安装, 施工, 税收等</p>	根	50	2580	129000	许昌市交通标志标牌有限公司

11	∅165 杆	<p>予安</p> <p>1. 立柱，横梁，厚 6mm*6 米，底座法兰 360*360*20mm，柱脚加劲筋 350*100*16*4，柱帽∅170*5mm</p> <p>2. 切割焊接加工，送外协热镀锌，拼装螺栓 M24*80*24，吊装安装，横梁匹配考虑 2-4 平方米标志乘风力。吊车台班，两辆工程车，文明安装，施工，税收等</p>	<p>1. 立柱，横梁，厚 6mm*6 米，底座法兰 360*360*20mm，柱脚加劲筋 350*100*16*4，柱帽∅170*5mm</p> <p>2. 切割焊接加工，送外协热镀锌，拼装螺栓 M24*80*24，吊装安装，横梁匹配考虑 2-4 平方米标志乘风力。吊车台班，两辆工程车，文明安装，施工，税收等</p>	根	50	1480	74000	许昌市交通标志标牌有限公司
12	∅140 杆	<p>予安</p> <p>1. 立柱，横梁，厚 5mm*6 米，底座法兰 360*360*16mm，柱脚加劲筋 250*100*16*4，柱帽∅145*5mm</p> <p>2. 切割焊接加工，送外协热镀锌，拼装螺栓 M24*80*16，吊装安装，横梁匹配考虑 2-4 平方米标志乘风力。吊车台班，两辆工程车，文明安装，施工，税收等</p>	<p>1. 立柱，横梁，厚 5mm*6 米，底座法兰 360*360*16mm，柱脚加劲筋 250*100*16*4，柱帽∅145*5mm</p> <p>2. 切割焊接加工，送外协热镀锌，拼装螺栓 M24*80*16，吊装安装，横梁匹配考虑 2-4 平方米标志乘风力。吊车台班，两辆工程车，文明安装，施工，税收等</p>	根	50	1300	65000	许昌市交通标志标牌有限公司
13	∅114 杆	<p>予安</p> <p>1. 立柱，横梁，厚 5mm*6 米，底座法兰 300*300*16mm，柱脚加劲筋 250*80*16*4，柱帽∅120*5mm</p> <p>2. 切割焊接加工，送外协热镀锌，拼装螺栓 M20*80*16，吊装安装，横梁匹配考虑 2-4 平方米标志乘风力。吊车台班，两辆工程车，文明安装，施工，税收等</p>	<p>1. 立柱，横梁，厚 5mm*6 米，底座法兰 300*300*16mm，柱脚加劲筋 250*80*16*4，柱帽∅120*5mm</p> <p>2. 切割焊接加工，送外协热镀锌，拼装螺栓 M20*80*16，吊装安装，横梁匹配考虑 2-4 平方米标志乘风力。吊车台班，两辆工程车，文明安装，施工，税收等</p>	根	50	780	39000	许昌市交通标志标牌有限公司

		明安装, 施工, 税收等						
14	ø89 杆	<p style="text-align: center;">予安</p> 1. 立柱, 厚 5mm*6 米, 底座法兰 300*300*16mm, 柱脚加劲筋 200*100*12mm, 柱帽ø95*5mm 2. 切割焊接加工, 送外协热镀锌, 拼装螺 栓 M16*80*16	1. 立柱, 厚 5mm*6 米, 底座法兰 300*300*16mm, 柱脚加劲筋 200*100*12mm, 柱帽ø95*5mm 2. 切割焊接加工, 送外协热镀锌, 拼装螺 栓 M16*80*16	根	50	500	25000	许昌市交通标志标 牌有限公 司
15	ø75 杆	<p style="text-align: center;">予安</p> 1. 立柱, 厚 5mm*6 米, 底座法兰 300*300*16mm, 柱脚加劲筋 200*100*10mm, 柱帽ø80*5mm 2. 切割焊接加工, 送外协热镀锌, 拼装螺 栓 M16*80*16	1. 立柱, 厚 5mm*6 米, 底座法兰 300*300*16mm, 柱脚加劲筋 200*100*10mm, 柱帽ø80*5mm 2. 切割焊接加工, 送外协热镀锌, 拼装螺 栓 M16*80*16	根	50	330	16500	许昌市交通标志标 牌有限公 司
16	基础	<p style="text-align: center;">予安</p> C30 混凝土(含地笼、挖坑、预制、路面 恢复、垃圾清运)以ø377 立杆*8 米为例, 基础 1.8*2*2 米, 地脚法兰盘 700*700*20mm, 地脚螺 栓 M27*1500*12 根, ø8 钢筋 7.3 米, ø12 钢 筋 2 米,	C30 混凝土(含地笼、挖坑、预制、路面 恢复、垃圾清运)以ø377 立杆*8 米为例, 基础 1.8*2*2 米, 地脚法兰盘 700*700*20mm, 地脚螺 栓 M27*1500*12 根, ø8 钢筋 7.3 米, ø12 钢 筋 2 米,	m ³	200	1100	220000	许昌市交通标志标 牌有限公 司
17	标志牌 版面翻 新覆膜	<p style="text-align: center;">予安</p> 1: 使用 IV 类光膜。 2 : 含高空作业费用。	1: 使用 IV 类光膜。 2 : 含高空作业费用。	m ²	150	390	58500	许昌市交通标志标 牌有限公 司

18	翻新喷漆(F型杆)	予安 使用高空作业车喷漆作业(F型杆)	使用高空作业车喷漆作业(F型杆)	套	30	285	8550	许昌市交通标志标牌有限公司
合计							2186950	
标线、标志牌部分共计							4161200	

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加许昌市公安局的许昌市公安局更新市区标线和标志牌项目(不见面开标)采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 许昌市公安局更新市区标线和标志牌项目(不见面开标)，属于建筑业行业；制造商为许昌市交通标志标牌有限公司，从业人员90人，营业收入为1429.774981万元，资产总额为2512.730869万元，属于小型企业；

2. (标的名称)，属于(采购文件中明确的所属行业)行业；制造商为(企业名称)，从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：许昌市交通标志标牌有限公司

