

四、符合性审查证明材料

4.1 投标分项报价表

采购编号：YZCG-DLG2024070

项目名称：禹州市民政局禹州市特殊困难老年人家庭适老化改造项目一标段

2024年禹州市特殊困难老年人家庭适老化改造需求改造一标段产品类清单汇总表

序号	名称	产品参数	单位	数量	单价（元）	预计小计（元）	品牌型号
1	铺设防滑地胶（卷材）（破损水泥地板砖地	1.产品名称：铺设PVC地板，专用胶 粘剂粘接 2.颜色：各类颜色可选 3.产品规格：产品厚度：4.5mm，耐磨层厚度1.2mm，硬度(邵尔A)/度 75，耐磨性能：相对体积磨耗量/mm³ 250，撕裂强度/(kN/m) 20，耐烟头灼烧3级，稳定性添加加密聚酯网布，保证地胶抗拉伸性能。 4.原地坪为破损水泥地或破损地砖 5.适用位置：门厅客厅、居室	平方米	1151.92	100	115192	匠运Y-4345
2	室内可移动橡胶坡道100*1245	产品规格：长100cm*宽12cm*高5cm 1.材质：环保橡胶材质，高强度、高耐磨。 2.镂空网格底座， 3.表面防滑纹理 4.味道：无味 5.颜色：黄/黑/灰 6.长度：可以切割 7.施工规范：基层应按要求进行清理、修补等预处理，确保基层平整、牢度、无破损，表面应无明显的凹凸、裂缝。	块	1	60	60	达安1000*150*50
3	免打孔落地边扶手	1.款式：免打孔 落地式； 2.表面处理：烤漆； 3.上部材质：不锈钢； 4.三层横把扶手，扶手表面ABS环保材料，凸起颗粒； 5.底座材质：碳钢，碳钢厚4mm； 底座尺寸：长60cm×宽50cm×高1.3cm； 6.高度：6档位可调节高度70-90cm； 7.承重：300kg以上。	副	198	480	95040	征里ZL-809-2
4	一字扶手	1.产品规格：48cm； 2.管直径35mm； 3.不锈钢龙骨、不锈钢底座； 4.外层ABS或者尼龙原装环保材料； 5.扶手的材质宜选用防滑、热塑性指标好的材料； 6.承重：150kg以上。	根	105	60	6300	征里ZL-801
5	上翻U型扶手	1.产品规格：70cm； 2.管直径35mm 3.表面防滑处理材质 4.不锈钢龙骨、不锈钢底座、 5.外层ABS或者尼龙原装环保材料 6.颜色：黄/白 7.承重：120kg以上。	副	30	180	5400	征里ZL-803-3
6	L型扶手	1.产品规格：标准款50cm+70cm； 2.管直径：35mm； 3.内管材质：不锈钢； 4.外管材质：ABS，防滑凸起颗粒； 5.颜色：黄/白； 6.承重：150kg以上。	根	25	120	3000	征里ZL-802
7	淋浴T型扶手	1.产品规格：标准款50cm+70cm； 2.管直径：35mm； 3.内管材质：不锈钢； 4.外管材质：ABS，防滑凸起颗粒； 5.颜色：黄/白； 6.承重：300kg以上。	副	11	120	1320	征里ZL-805
8	助力扶手（移动式扶架）	1.材质：阳极铝合金； 2.表层：电镀防锈、防腐蚀； 3.高度：可调节，不低于3个档位； 4.配储物袋； 5.承重：150kg以上。	个	200	250	50000	征里ZL-ZXC-01
9	助浴椅	1.材质：铝合金管材主架，表层电镀 防锈、防腐； 2.坐板和靠背板采用PE材料； 3.洗澡坐便两用（坐便增高使用，蹲便改坐便使用），带靠背，带扶手，带可抽取式盆，带扶手，设计有漏水孔和防滑纹； 4.高度：四只脚腿高度可调节，带脚踏板，带橡胶防滑脚垫； 5.承重：150kg以上。	把	227	360	81720	征里ZL-MYY-02

10	带灯可更换单脚，四脚手杖	1. 材质：铝合金，表面氧化处理。 2. 高度：可调节升降。 3. 仿生防滑按摩手柄，单手柄或上下双手柄。 4. 可更换单脚、四脚底座，使用不同空间地面，安全可靠，承重150kg以上。 5. 配带照明功能	根	11	110	1210	征里ZL-SZ-12
11	四脚凳拐（不锈钢）	产品A： 1. 主体材质：304不锈钢； 2. 仿生防滑把手； 3. 可折叠，高度可调节； 4. 坐垫：皮质； 5. 可带靠背； 6. 脚垫：橡胶防滑耐磨； 7. 承重150kg以上。	把	8	80	640	征里ZL-SZD-11
12	四脚凳拐（铝合金）	产品B： 1. 主体材质：镁合金； 2. 仿生防滑把手； 3. 可折叠，高度可调节； 4. 坐垫：皮质； 5. 脚垫：橡胶防滑耐磨； 6. 承重150kg以上。	把	228	185	42180	征里ZL-SZD-18
13	室外可移动橡胶坡道100*25*4	产品规格：长100cm*宽25cm*高4cm 1. 材质：橡胶材质 高强度、高耐磨、耐磨环保材料； 2. 镂空网格底座，有过水槽； 3. 表面防滑纹理； 4. 颜色：黑/灰； 5. 施工规范：基层应按要求进行清理、修补等预处理，确保基层平整、牢度、无破损，表面应无明显的凹凸、裂缝。使用膨胀螺栓进行固定。	块	3	80	240	达安1000*250*40
14	室外可移动橡胶坡道100*25*5	产品规格：长100cm*宽25cm*高5cm 1. 材质：橡胶材质 高强度、高耐磨、耐磨环保材料； 2. 镂空网格底座，有过水槽； 3. 表面防滑纹理； 4. 颜色：黑/灰； 5. 施工规范：基层应按要求进行清理、修补等预处理，确保基层平整、牢度、无破损，表面应无明显的凹凸、裂缝。使用膨胀螺栓进行固定。	块	8	80	640	达安1000*250*50
15	室外可移动橡胶坡道100*25*6	产品规格：长100cm*宽25cm*高6cm 1. 材质：橡胶材质 高强度、高耐磨、耐磨环保材料； 2. 镂空网格底座，有过水槽； 3. 表面防滑纹理； 4. 颜色：黑/灰； 5. 施工规范：基层应按要求进行清理、修补等预处理，确保基层平整、牢度、无破损，表面应无明显的凹凸、裂缝。使用膨胀螺栓进行固定。	块	10	85	850	达安1000*250*60
16	室外可移动橡胶坡道100*25*7	产品规格：长100cm*宽25cm*高7cm 1. 材质：橡胶材质 高强度、高耐磨、耐磨环保材料； 2. 镂空网格底座，有过水槽； 3. 表面防滑纹理； 4. 颜色：黑/灰； 5. 施工规范：基层应按要求进行清理、修补等预处理，确保基层平整、牢度、无破损，表面应无明显的凹凸、裂缝。使用膨胀螺栓进行固定。	块	6	90	540	达安1000*250*70
17	室外可移动橡胶坡道100*25*8	产品规格：长100cm*宽25cm*高8cm 1. 材质：橡胶材质 高强度、高耐磨、耐磨环保材料； 2. 镂空网格底座，有过水槽； 3. 表面防滑纹理； 4. 颜色：黑/灰； 5. 施工规范：基层应按要求进行清理、修补等预处理，确保基层平整、牢度、无破损，表面应无明显的凹凸、裂缝。使用膨胀螺栓进行固定。	块	10	95	950	达安1000*250*80



18	室外可移动橡胶坡道100*25*9	产品规格：长100cm*宽25cm*高9cm 1. 材质：橡胶材质 高强度、高耐磨、耐磨环保材料； 2. 镂空网格底座，有过水槽； 3. 表面防滑纹理； 4. 颜色：黑/灰； 5. 施工规范：基层应按要求进行清理、修补等预处理，确保基层平整、牢度、无破损，表面应无明显的凹凸、裂缝。使用膨胀螺栓进行固定。	块	13	100	1300	达安1000*250*90
19	室外可移动橡胶坡道100*30*10	产品规格：长100cm*宽30cm*高10cm 1. 材质：橡胶材质 高强度、高耐磨、耐磨环保材料； 2. 镂空网格底座，有过水槽； 3. 表面防滑纹理； 4. 颜色：黑/灰； 5. 施工规范：基层应按要求进行清理、修补等预处理，确保基层平整、牢度、无破损，表面应无明显的凹凸、裂缝。使用膨胀螺栓进行固定。	块	29	105	3045	达安1000*250*100
20	室外可移动橡胶坡道100*30*11	产品规格：长100cm*宽30cm*高11cm 1. 材质：橡胶材质 高强度、高耐磨、耐磨环保材料； 2. 镂空网格底座，有过水槽； 3. 表面防滑纹理； 4. 颜色：黑/灰； 5. 施工规范：基层应按要求进行清理、修补等预处理，确保基层平整、牢度、无破损，表面应无明显的凹凸、裂缝。使用膨胀螺栓进行固定。	块	10	110	1100	达安1000*300*110
21	室外可移动橡胶坡道100*30*12	产品规格：长100cm*宽30cm*高12cm 1. 材质：橡胶材质 高强度、高耐磨、耐磨环保材料； 2. 镂空网格底座，有过水槽； 3. 表面防滑纹理； 4. 颜色：黑/灰； 5. 施工规范：基层应按要求进行清理、修补等预处理，确保基层平整、牢度、无破损，表面应无明显的凹凸、裂缝。使用膨胀螺栓进行固定。	块	25	115	2875	达安1000*300*120
22	室外可移动橡胶坡道100*35*13	产品规格：长100cm*宽35cm*高13cm 1. 材质：橡胶材质 高强度、高耐磨、耐磨环保材料； 2. 镂空网格底座，有过水槽； 3. 表面防滑纹理； 4. 颜色：黑/灰； 5. 施工规范：基层应按要求进行清理、修补等预处理，确保基层平整、牢度、无破损，表面应无明显的凹凸、裂缝。使用膨胀螺栓进行固定。	块	14	120	1680	达安1000*300*130
23	室外可移动橡胶坡道100*35*14	产品规格：长100cm*宽35cm*高14cm 1. 材质：橡胶材质 高强度、高耐磨、耐磨环保材料； 2. 镂空网格底座，有过水槽； 3. 表面防滑纹理； 4. 颜色：黑/灰； 5. 施工规范：基层应按要求进行清理、修补等预处理，确保基层平整、牢度、无破损，表面应无明显的凹凸、裂缝。使用膨胀螺栓进行固定。	块	4	125	500	达安1000*300*140
24	室外可移动橡胶坡道100*38*15	产品规格：长100cm*宽38cm*高15cm 1. 材质：橡胶材质 高强度、高耐磨、耐磨环保材料； 2. 镂空网格底座，有过水槽； 3. 表面防滑纹理； 4. 颜色：黑/灰； 5. 施工规范：基层应按要求进行清理、修补等预处理，确保基层平整、牢度、无破损，表面应无明显的凹凸、裂缝。使用膨胀螺栓进行固定。	块	20	130	2600	达安1000*380*150
25	室外可移动橡胶坡道100*38*16	产品规格：长100cm*宽38cm*高16cm 1. 材质：橡胶材质 高强度、高耐磨、耐磨环保材料； 2. 镂空网格底座，有过水槽； 3. 表面防滑纹理； 4. 颜色：黑/灰； 5. 施工规范：基层应按要求进行清理、修补等预处理，确保基层平整、牢度、无破损，表面应无明显的凹凸、裂缝。使用膨胀螺栓进行固定。	块	18	135	2430	达安1000*380*160



张小娟

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年禹州市特殊困难老年人家庭适老 标段：2024年禹州市特殊困难老年人家庭
适老化改造项目一标段 第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		火龙镇					140337.99	
1	040203008001	块料面层	1. 面层材料品种、规格、颜色：200*100*60厚透水砖 2. 结合层厚度、砂浆配合比：30厚预拌地面砂浆DSM15，素水泥浆一道 3. 垫层厚度、砂浆配合比：60厚C15混凝土垫层 4. 基础素土夯实，压实度≥90% 5. 挖土深度：150mm 6. 土方外运运距：自行考虑 7. 适用位置：院	m2	978.45	109.81	107443.59	
2	011102003001	块料楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：600*600*10厚防滑地砖铺实拍平，稀水泥擦缝 2. 结合层厚度、砂浆配合比：30mm厚预拌地面砂浆DSM15，素水泥一道 3. 垫层厚度、砂浆配合比：60厚C15混凝土 4. 素土夯实，压实度≥90% 5. 挖土深度：100mm 6. 土方外运运距：自行考虑 7. 适用位置：门厅、客厅、居室	m2	250.94	114.29	28679.93	
本页小计							136123.52	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



张小娟

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年禹州市特殊困难老年人家庭适老化改造项目一标段 标段：2024年禹州市特殊困难老年人家庭适老化改造项目一标段 第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
3	010507001001	坡道	1. 面层厚度：30厚1:2水泥砂浆抹面，做60宽7深锯齿形，素水泥浆一道 2. 垫层材料种类、厚度：60厚C15混凝土垫层 3. 垫层材料种类、厚度：300厚5%水泥土 4. 素土夯实，压实度≥90%	m2	33.19	126.98	4214.47	
		分部小计					140337.99	
		方岗镇					180158.93	
1	040203008002	块料面层	1. 面层材料品种、规格、颜色：200*100*60厚透水砖 2. 结合层厚度、砂浆配合比：30厚预拌地面砂浆DSM15，素水泥浆一道 3. 垫层厚度、砂浆配合比：60厚C15混凝土垫层 4. 基础素土夯实，压实度≥90% 5. 挖土深度：150mm 6. 土方外运运距：自行考虑 7. 适用位置：院区、厨房	m2	559.38	109.81	61425.52	
本页小计							65639.99	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08



张小娟

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年禹州市特殊困难老年人家庭适老 标段：2024年禹州市特殊困难老年人家庭
适老化改造项目一标段 第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	011102003002	块料楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：600*600*10厚防滑地砖铺实拍平，稀水泥擦缝 2. 结合层厚度、砂浆配合比：30mm厚预拌地面砂浆DSM15，素水泥一道 3. 垫层厚度、砂浆配合比：60厚C15混凝土 4. 素土夯实，压实度≥90% 5. 挖土深度：100mm 6. 土方外运运距：自行考虑 7. 适用位置：门厅、客厅、居室	m2	943.07	114.29	107783.47	
3	011102003003	块料楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：300*300*10厚防滑地砖铺实拍平，稀水泥擦缝 2. 结合层厚度、砂浆配合比：30mm厚预拌地面砂浆DSM15，素水泥一道 3. 垫层厚度、砂浆配合比：60厚C15混凝土 4. 素土夯实，压实度≥90% 5. 挖土深度：100mm 6. 土方外运运距：自行考虑 7. 适用位置：卫生间	m2	3.6	110.88	399.17	
本页小计							108182.64	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08



张小姐

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年禹州市特殊困难老年人家庭适老 标段：2024年禹州市特殊困难老年人家庭
化改造项目一标段 适老化改造项目一标段 第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	010507001003	坡道	1. 面层厚度：30厚1:2水泥砂浆抹面，做60宽7深锯齿形，素水泥浆一道 2. 垫层材料种类、厚度：60厚C15混凝土垫层 3. 垫层材料种类、厚度：300厚5%水泥土 4. 素土夯实，压实度≥90%	m2	83.09	126.98	10550.77	
		分部小计					180158.93	
		鸿畅镇					249446.09	
1	040203008003	块料面层	1. 面层材料品种、规格、颜色：200*100*60厚透水砖 2. 结合层厚度、砂浆配合比：30厚预拌地面砂浆DSM15，素水泥浆一道 3. 垫层厚度、砂浆配合比：60厚C15混凝土垫层 4. 基础素土夯实，压实度≥90% 5. 挖土深度：150mm 6. 土方外运运距：自行考虑 7. 适用位置：院区、厨房	m2	1661.88	109.81	182491.04	
本页小计							193041.81	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08



张小娟

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


工程名称：2024年禹州市特殊困难老年人家庭适老 标段：2024年禹州市特殊困难老年人家庭
化改造项目一标段 适老化改造项目一标段 第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	011102003004	块料楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：600*600*10厚防滑地砖铺实拍平，稀水泥擦缝 2. 结合层厚度、砂浆配合比：30mm厚预拌地面砂浆DSM15，素水泥一道 3. 垫层厚度、砂浆配合比：60厚C15混凝土 4. 素土夯实，压实度≥90% 5. 挖土深度：100mm 6. 土方外运运距：自行考虑 7. 适用位置：门厅、客厅、居室	m2	460.52	114.29	52632.83	
3	011102003005	块料楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：300*300*10厚防滑地砖铺实拍平，稀水泥擦缝 2. 结合层厚度、砂浆配合比：30mm厚预拌地面砂浆DSM15，素水泥一道 3. 垫层厚度、砂浆配合比：60厚C15混凝土 4. 素土夯实，压实度≥90% 5. 挖土深度：100mm 6. 土方外运运距：自行考虑 7. 适用位置：卫生间	m2	6.62	110.89	734.09	
本页小计							53366.92	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一-08





综合单价分析表

工程名称：2024年禹州市特殊困难老年人家庭适老化改造项目一标段												标段：2024年禹州市特殊困难老年人家庭适老化改造项目一标段												第 2 页 共 19 页	
项目编码				项目名称				块料楼地面				计量单位				m2				工程量				250.94	
清单综合单价组成明细																									
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价																	
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润						
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.006	458.14	3142.13		204.63	2.75	18.85													1.23			
11-31	块料面层 陶瓷地面砖 0.36m2以内	100m2	0.01	3051.98	4982.41	77.47	724.92	30.52	49.82	0.77												7.24			
12-23	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 素水泥浆界面剂	100m2	0.01	163.37	98.06		48.42	1.63	0.98													0.48			
人工单价				小计								34.9				69.65				0.77				8.95	
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日；一般技工134元/工日				未计价材料费																					
清单项目综合单价												114.29													
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)													
	电						kW·h	0.1032	0.71	0.07															
	水						m3	0.0465	5.39	0.25															
	预拌混凝土 C15						m3	0.0599	311.38	18.65															
	塑料薄膜						m2	0.2832	0.26	0.07															
	干混地面砂浆 DS M20						m3	0.0202	404.19	8.16															
	石料切割锯片						片	0.003	31.52	0.09															
	白水泥						kg	0.1008	0.57	0.06															
	胶粘剂DTA砂浆						m3	0.001	496.85	0.5															
	棉纱头						kg	0.0099	12	0.12															

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。



其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 2024年禹州市特殊困难老年家庭适老化改造项目一标段	标段: 2024年禹州市特殊困难老年家庭适老化改造项目一标段
----------------------------------	--------------------------------

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12



张小娟

主要材料价格表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

投标人名称（并加盖公章）：许昌钧捷医疗器械有限公司



张小姐

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 2024年禹州市特殊困难老年人家庭适老 标段: 2024年禹州市特殊困难老年人家庭
化改造项目一标段 适老化改造项目一标段

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04