

四、符合性审查证明材料

4.1 投标分项报价表

项目编号：长招采公字【2025】036 号

项目名称：长葛市体育事业发展中心购置并改造体育基础设施体育健身器材项目（不见面开标）

序号	名称	品牌 规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	厂家
1	▲多功能运动场 (30m*17m)	场地围网： 品牌：京奥 规格型号：JAF1065 悬浮地板： 品牌：启明 规格型号：双米二代	场地围网： 1. 围网采用框架式结构，颜色为：墨绿色。 2. 网丝采用 PE 勾花网，网孔尺寸为 50mm×50mm，内径 2.3mm，外径 3.8mm。 3. 立柱采用镀锌钢管直径为 76mm，壁厚 3.0mm，高度 4.4m，其中 0.4m 在地面以下(插入混凝土内)。 4. 边框采用方管焊接结构，尺寸为 2m×3m，方管尺寸为 50mm×50mm，壁厚 3.0mm，主体圆管与边框采用精钢冲压扣件固定。 5. 场地设计进出口门，尺寸 1.2m 宽和 2.2m 高 6. 立柱、边框等热浸锌防锈处理及聚酯粉末喷涂处理，扣件及配套附件做聚酯粉末喷涂烤漆处理。	套	4	260000 元	1040000 元	场地围网： 山东京奥体育器材有限公司 悬浮地板： 石家庄启明地板科技有限公司

		7. 灯具：采用 200W 的 LED 防眩光压铸铝分体式灯具，输入电压 AC 100-240V，电源效率 92%，配光方式：LED+PC 防眩光罩，使用寿命 51000 小时。IP 等级 IP65，防水防雷。配光工艺：铝制反光板+钢化玻璃。灯具尺寸：200*320*200mm。 8. 灯杆：采用镀锌圆管，直径为 114mm，壁厚 3.5mm，杆总高度 8m，其中地面以上高度为 6m，地下预埋 0.8m(插入混凝土内)。 悬浮地板： 1. 球类反弹率：≥90% 2. 抗滑值（干测）：80-110 3. 弯曲强度≥25MPa 4. 灰分含量≤1% 5. ★为保证产品颜色稳定性，提供至少两家检测机构的色牢度≥8 级报告。 6. 耐磨性：0-1 万转磨耗量≤0.05g；0-3 万转磨耗量≤0.1g 7. 为保证产品环保性，依据 GB/T18204.2-2014 标准：苯 24h 释放量：≤0.001 mg/m³；甲苯 24h 释放量：≤				司
--	--	--	--	--	--	---

			13. ★为保证产品在不同季节条件下产品整体稳定性，需提供模仿环境变化的检测周期≥8000h 循环测试（高温-低温-湿热-盐雾）报告，外观无龟裂、局部无粉化、变形、鼓包等缺陷，依据 GB/T14833-2020 标准：摩擦系数≥0.1，依据 GB36246-2018 标准：甲醛≤0.4mg/(m²·h)，测试报告。 ★号需提供“MA”标志的检测报告，并附带国家认证认可监督管理委员会官网（www.cnca.gov.cn）查询截图					
2	三位扭腰器	品牌：京奥 规格型号：JAF1013	1. 主要承载立柱Φ114×3mm； 2. 主要承载横梁Φ32×3mm； 3. 关键特征：有阻尼； 4. 各支撑人体的表面所有棱边和尖角的半径 3.0mm； 5. 易接触的零部件的其他所有棱边予以圆弧过渡或加以防护； 6. 活动部件底面与地面或其他部件的间距 227mm； 7. 噪声 52dB(A)； 8. 脚踏部位有防滑措施，站立使用的单脚防滑面 40192mm²，摩擦系数 0.6。运动幅度过大的器材有限位	件	60	1420元	85200元	山东京奥体育器材有限公司

			装置： 产品须符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》，提供器材检测报告并提供通过经国家批准的器材质量认证机构出具的产品认证证书及有效期内确					
3	腰背按摩器	品牌：京奥 规格型号： JAF1009	 1. 主要承载立柱 $\Phi 114\text{mm} \times 3\text{mm}$; 2. 主要承载横梁 $\Phi 60\text{mm} \times 3\text{mm}$; 3. 器材具有可操作性、舒适性; 4. 把手端部直径 51mm ; 5. 不存在衣服、头发钩挂或缠绕危险; 产品须符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》，提供器材检测报告并提供通过经国家批准的器材质量认证机构出具的产品认证证书及有效期内确	件	60	1530元	91800元	山东京奥体育器材有限公司
4	腿部按摩器	品牌：京奥 规格型号： JAF1012	1. 主要承载立柱 $\Phi 114 \times 3\text{mm}$; 2. 主要承载横梁 $\Phi 60 \times 3\text{mm}$; 3. 各支撑人体的表面所有棱边和尖角的半径 3.0mm ; 4. 易接触的零部件的其他所有棱边予以圆弧过渡或加	件	60	806元	48360元	山东京奥体育器材有限公司

			以防护； 5. 器材在正常使用时产生的噪声 52dB(A) ； 产品须符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》，提供器材检测报告并提供通过经国家批准的器材质量认证机构出具的产品认证证书及有效期内确认函。					
5	反屈伸训练器	品牌：京奥 规格型号： JAF1058	1. 主要承载立柱 $\Phi 114\text{mm} \times 3\text{mm}$ ； 2. 主要承载横梁 $\Phi 60\text{mm} \times 3\text{mm}$ ； 3. 扶手管采用优质钢管，端部直径 50mm； 4. 器材的自由空间和跌落空间不存在钩挂缠绕，各支撑人体的棱边和尖角其半径 3mm； 产品须符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》，提供器材检测报告并提供通过经国家批准的器材质量认证机构出具的产品认证证书及有效期内确认函。	件	60	1710元	102600元	山东京奥体育器材有限公司
6	压腿器	品牌：京奥 规格型号： JAF1008	1、主要承载立柱 $114 \times 3\text{ mm}$ 钢管； 2、主要承载横梁 $42 \times 3\text{mm}$ 钢管； 3、采用四立柱三横杆结构，可供三人同时使用； 4、紧固件材质为 304 不锈钢，具有防盗、防锈、防松	件	60	1330元	79800元	山东京奥体育器材有限公司

			功能，需专用工具方可拆卸； 产品须符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》，提供器材检测报告并提供通过经国家批准的器材质量认证机构出具的产品认证证书及有效期内确					
7	健骑机	品牌：京奥 规格型号：JAF1035	1. 主要承载立柱$\Phi 14 \times 3\text{mm}$； 2. 主要承载横梁$\Phi 60 \times 3\text{mm}$； 3. 关键特性：无内限位； 4. 各支撑人体的表面所有棱边和尖角的半径 3.0mm； 5. 易接触的其他零部件的棱边予以圆弧过渡； 6. 把手端部直径 50mm； 7. 用于握持的支撑部位的横截面在任何方向上尺寸 32mm； 8. 活动部件底面与地面或其他部件的间距 241mm； 9. 器材在正常使用时产生的噪声 53dB(A)； 10. 脚踏部位有防滑措施； 产品须符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》，提供器材检测报告并提供通过经国家批准的器材质量认证机构出具的产品认证证书及有效期内确	件	60	1780元	106800元	山东京奥体育器材有限公司

			认函。					
8	健身车	品牌：京奥 规格型号： JAF1038	1、主要承载立柱 $\Phi 114 \times 3$ mm 钢管； 2、主要承载横梁 $\Phi 60 \times 3$ mm 钢管； 3、握手端部直径 50mm 4、不存在衣服、头发钩挂或缠绕危险，不存在和使用过程中能产生的凸出物； 5、脚或腿的夹夹活动部件底面与地面的间距 120mm ； 6、脚踏部位设有防滑措施； 7、器材设置防止超速运转的阻尼装置 产品须符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》，提供器材检测报告并提供通过经国家批准的器材质量认证机构出具的产品认证证书及有效期内确认函。	件	60	1520元	91200元	山东京奥体育器材有限公司
9	双位漫步机	品牌：京奥 规格型号： JAF1010	1. 主要承载立柱 $\Phi 114 \times 3$ mm； 2. 主要承载横梁 $70 \times 50 \times 3$ mm； 3. 各支撑人体的表面所有棱边和尖角的半径 3.0mm； 4. 易接触的零部件的其他所有棱边予以圆弧过渡或加以防护；	件	60	2440元	146400元	山东京奥体育器材有限公司

			5. 活动部件与邻近的活动部件或固定部件之间的间距 70mm; 6. 器材部件间不存在刚性碰撞; 7. 器材在正常使用时产生的噪声, 52dB(A); 8. 脚踏部位有防滑措施, 站立使用的单脚防滑面 ≥500mm, 摩擦系数 0.6。运动幅度过大的器材有限位装置; 9. 摆动部件下缘距地面或底面最小高度 100mm, 相邻运动的两踏板的间距 120mm; 10. 易碰撞第三者的运动部件有缓冲措施; 产品须符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》, 提供器材检测报告并提供通过经国家批准的器材质量认证机构出具的产品认证证书及有效期内确认函。					
10	肋木架	品牌: 京奥 规格型号: JAF1003	1. 主要承载立柱 114×3 mm 钢管; 2. 主要承载横梁 32×3 mm 钢管; 3. 器材使用宽度 1029mm; 4. 不存在衣服、头发钩挂或缠绕危险, 不存在和使用功能无关的凸出物。	件	60	1480元	88800元	山东京奥体育器材有限公司

			产品须符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》，提供器材检测报告并提供通过经国家批准的器材质量认证机构出具的产品认证证书及有效期内确 认函					
11	上肢牵引器	品牌：京奥 规格型号： JAF1016	 1. 主要承重立柱 $\Phi 114 \times 3\text{mm}$; 2. 主要支撑横管 $\Phi 76 \times 3\text{mm}$; 3. 关键特征：杆内限位; 4. 各支撑人体的表面所有棱边和尖角的半径 3.0mm; 5. 易接触的其他零部件的棱边予以圆弧过渡或加以防护; 6. 把手端部直径 54mm; 7. 器材承受主要载荷的牵索、连接构环、连接接头的抗拉力 18500N; 8. 器材在正常使用时产生的噪声 53dB(A); 9. 使用者在器材下面的，其活动杆件底部距地面间的距离 2132mm; 产品须符合GB19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》，提供器材检测报告并提供通过经国家批准的器材质量认证机构出具的产品认证证书及有效期内确	件	60	1650元	99000元	山东京 奥体育 器材有 限公司

			认函。					
合计	大写：壹佰玖拾柒万玖仟玖佰陆拾元整 小写：1979960.00元							

供应商（盖单位公章）：中康义（山东）智能科技有限公司

日 期：2025年9月24日

