

一、报价一览表

项目编号：YZCG-DLT2025077

项目名称：禹州市水利局禹州市 2025 年度基层水利服务体系建设项目单位：元（人民币）

序号	项目名称	响应报价	交付 (服务、完工) 时间	备注
1	禹州市水利局 禹州市 2025 年 度基层水利服 务体系建设项 目	大写：伍拾捌万壹仟捌佰贰拾贰元整 小写：581822.00	自合同签订 之日起 20 日历天	报价包含货 物采购、包 装、运输、装 卸、备品备 件、专用工 具、特殊工 具、保险、安 装调试、检测 验收、现场协 调、人员培 训、质保、税 金等一切费 用

供应商名称：禹州市佳瑞科技有限公司（公章）

日期：2025年11月25日

注：1.交付日期指完成该项目的最终时间。

2.如谈判公告明确项目交付日期以年为单位，本表应填写完成该项目的年限。



二、分项报价表

项目编号：YZCG-DLT2025077

项目名称：禹州市水利局禹州市2025年度基层水利服务体系建设项目

序号	产品名称	品牌 规格型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	生产厂家
壹	机井配套							
—	水泵（117 台）							
1	200QJ20-54-5.5kW	品牌：恒泉 规格型号：200QJ20-54-5.5kW	200QJ20-54-5.5kW 水泵 水泵型号规格选择适配多种地形的扬程与流量需求，低扬程型号为 200QJ20-54-5.5kW，适用于中部、南部的冲积平原。该区域地势平坦，农田集中连片，灌溉需水以“大面积、低扬程”为主，可满足平原地区短距离、大面积灌溉需求，且能耗较低，符合高效节水原则。中扬程型号主要有 200QJ20-67-7.5kW、200QJ20-81-7.5kW、200QJ20-93-9.2kW、200QJ32-52-7.5kW 适配岗地和低丘陵区域。这些区域地势有一定起伏，但高差不大需稍高扬程克服地形落差，适合岗地分片农田的灌溉需求。高扬程型主要有 200QJ20-108-11kW、200QJ20-121-13kW、200QJ20-148-13kW，针对西北山地和高丘陵区域。这些区域地势陡峭、高差大，需要高扬程型号的水泵克服山地地形的垂直落差，将水输送至坡地农田，确保坡地农作物灌溉用水。此外，所有水泵均为“200QJ”系列（井用潜水泵），适配禹州市广泛分布的机井取水场景，且该系列水泵结构紧凑、安装便捷，适合基层乡镇（办）的简易操作与维护。	台	27	2380	64260	厂家：漯河市郾城区恒泉水泵厂 产地：漯河市

2	200QJ20-67-7.5kW	品牌：恒泉 规格型号： 200QJ20-67-7.5kW	200QJ20-67-7.5kW 水泵 水泵型号规格选择适配多种地形的扬程与流量需求，低扬程型号为 200QJ20-54-5.5kW，适用于中部、南部的冲积平原。该区域地势平坦，农田集中连片，灌溉需水以“大面积、低扬程”为主，可满足平原地区短距离、大面积灌溉需求，且能耗较低，符合高效节水原则。中扬程型号主要有 200QJ20-67-7.5kW、200QJ20-81-7.5kW、200QJ20-93-9.2kW、200QJ32-52-7.5kW 适配岗地和低丘陵区域。这些区域地势有一定起伏，但高差不大需稍高扬程克服地形落差，适合岗地分片农田的灌溉需求。高扬程型主要有 200QJ20-108-11kW、200QJ20-121-13kW、200QJ20-148-13kW，针对西北山地和高丘陵区域。这些区域地势陡峭、高差大，需要高扬程型号的水泵克服山地地形的垂直落差，将水输送至坡地农田，确保坡地农作物灌溉用水。此外，所有水泵均为“200QJ”系列（井用潜水泵），适配禹州市广泛分布的机井取水场景，且该系列水泵结构紧凑、安装便捷，适合基层乡镇（办）的简易操作与维护。	台	13	2830	36790	厂家：漯河市郾城区恒泉水泵厂 产地：漯河市
3	200QJ20-81-7.5kW	品牌：恒泉 规格型号： 200QJ20-81-7.5kW	200QJ20-81-7.5kW 水泵 水泵型号规格选择适配多种地形的扬程与流量需求，低扬程型号为 200QJ20-54-5.5kW，适用于中部、南部的冲积平原。该区域地势平坦，农田集中连片，灌溉需水以“大面积、低扬程”为主，可满足平原地区短距离、大面积灌溉需求，且能耗较低，符合高效节水原则。中扬程型号主要有 200QJ20-67-7.5kW、200QJ20-81-7.5kW、200QJ20-93-9.2kW、200QJ32-52-7.5kW 适配岗地和低丘陵区域。这些区域地势有一定起伏，但高差不大需稍高扬程克服地形落差，适合岗地分片农田的灌溉需求。高扬程型主要有 200QJ20-108-11kW、200QJ20-121-13kW、	台	25	3000	75000	厂家：漯河市郾城区恒泉水泵厂 产地：漯河市

			200QJ20-148-13kW, 针对西北山地和高丘陵区域。这些区域地势陡峭、高差大, 需要高扬程型号的水泵克服山地地形的垂直落差, 将水输送至坡地农田, 确保坡地农作物灌溉用水。此外, 所有水泵均为“200QJ”系列(井用潜水泵), 适配禹州市广泛分布的机井取水场景, 且该系列水泵结构紧凑、安装便捷, 适合基层乡镇(办)的简易操作与维护。					
4	200QJ20-93-9.2kW	品牌: 恒泉 规格型号: 200QJ20-93-9.2kW	200QJ20-93-9.2kW 水泵 水泵型号规格选择适配多种地形的扬程与流量需求, 低扬程型号为 200QJ20-54-5.5kW, 适用于中部、南部的冲积平原。该区域地势平坦, 农田集中连片, 灌溉需水以“大面积、低扬程”为主, 可满足平原地区短距离、大面积灌溉需求, 且能耗较低, 符合高效节水原则。中扬程型号主要有 200QJ20-67-7.5kW、200QJ20-81-7.5kW、200QJ20-93-9.2kW、200QJ32-52-7.5kW 适配岗地和低丘陵区域。这些区域地势有一定起伏, 但高差不大需稍高扬程克服地形落差, 适合岗地分片农田的灌溉需求。高扬程型主要有 200QJ20-108-11kW、200QJ20-121-13kW、200QJ20-148-13kW, 针对西北山地和高丘陵区域。这些区域地势陡峭、高差大, 需要高扬程型号的水泵克服山地地形的垂直落差, 将水输送至坡地农田, 确保坡地农作物灌溉用水。此外, 所有水泵均为“200QJ”系列(井用潜水泵), 适配禹州市广泛分布的机井取水场景, 且该系列水泵结构紧凑、安装便捷, 适合基层乡镇(办)的简易操作与维护。	台	9	3380	30420	厂家: 漯河市郾城区恒泉水泵厂 产地: 漯河市
5	200QJ20-108-11kW	品牌: 恒泉 规格型号: 200QJ20-108-11kW	200QJ20-108-11kW 水泵 水泵型号规格选择适配多种地形的扬程与流量需求, 低扬程型号为 200QJ20-54-5.5kW, 适用于中部、南部的冲积平原。该区域地势平坦, 农田集中连片, 灌溉需水以“大面积、低扬程”为主, 可满足平原地区短距离、大面积灌溉需求, 且能耗	台	13	3600	46800	厂家: 漯河市郾城区恒泉水泵厂 产地: 漯河市

			较低，符合高效节水原则。中扬程型号主要有200QJ20-67-7.5kW、200QJ20-81-7.5kW、200QJ20-93-9.2kW、200QJ32-52-7.5kW 适配岗地和低丘陵区域。这些区域地势有一定起伏，但高差不大需稍高扬程克服地形落差，适合岗地分片农田的灌溉需求。高扬程型主要有200QJ20-108-11kW、200QJ20-121-13kW、200QJ20-148-13kW，针对西北山地和高丘陵区域。这些区域地势陡峭、高差大，需要高扬程型号的水泵克服山地地形的垂直落差，将水输送至坡地农田，确保坡地农作物灌溉用水。此外，所有水泵均为“200QJ”系列（井用潜水泵），适配禹州市广泛分布的机井取水场景，且该系列水泵结构紧凑、安装便捷，适合基层乡镇（办）的简易操作与维护。					
6	200QJ20-121-13kW	品牌：恒泉 规格型号： 200QJ20-121-13kW	200QJ20-121-13kW 水泵 水泵型号规格选择适配多种地形的扬程与流量需求，低扬程型号为200QJ20-54-5.5kW，适用于中部、南部的冲积平原。该区域地势平坦，农田集中连片，灌溉需求以“大面积、低扬程”为主，可满足平原地区短距离、大面积灌溉需求，且能耗较低，符合高效节水原则。中扬程型号主要有200QJ20-67-7.5kW、200QJ20-81-7.5kW、200QJ20-93-9.2kW、200QJ32-52-7.5kW 适配岗地和低丘陵区域。这些区域地势有一定起伏，但高差不大需稍高扬程克服地形落差，适合岗地分片农田的灌溉需求。高扬程型主要有200QJ20-108-11kW、200QJ20-121-13kW、200QJ20-148-13kW，针对西北山地和高丘陵区域。这些区域地势陡峭、高差大，需要高扬程型号的水泵克服山地地形的垂直落差，将水输送至坡地农田，确保坡地农作物灌溉用水。此外，所有水泵均为“200QJ”系列（井用潜水泵），适配禹州市广泛分布的机井取水场景，且该系列水泵结构紧凑、安装	台	3	4215	12645	厂家：漯河市郾城区恒泉水泵厂 产地：漯河市

			便捷，适合基层乡镇（办）的简易操作与维护。					
7	200QJ20-148-13kW	品牌：恒泉 规格型号： 200QJ20-148-13kW	200QJ20-148-13kW 水泵 水泵型号规格选择适配多种地形的扬程与流量需求，低扬程型号为 200QJ20-54-5.5kW，适用于中部、南部的冲积平原。该区域地势平坦，农田集中连片，灌溉需水以“大面积、低扬程”为主，可满足平原地区短距离、大面积灌溉需求，且能耗较低，符合高效节水原则。中扬程型号主要有 200QJ20-67-7.5kW、200QJ20-81-7.5kW、200QJ20-93-9.2kW、200QJ32-52-7.5kW 适配岗地和低丘陵区域。这些区域地势有一定起伏，但高差不大需稍高扬程克服地形落差，适合岗地分片农田的灌溉需求。高扬程型主要有 200QJ20-108-11kW、200QJ20-121-13kW、200QJ20-148-13kW，针对西北山地和高丘陵区域。这些区域地势陡峭、高差大，需要高扬程型号的水泵克服山地地形的垂直落差，将水输送至坡地农田，确保坡地农作物灌溉用水。此外，所有水泵均为“200QJ”系列（井用潜水泵），适配禹州市广泛分布的机井取水场景，且该系列水泵结构紧凑、安装便捷，适合基层乡镇（办）的简易操作与维护。	台	10	4540	45400	厂家：漯河市郾城区恒泉水泵厂 产地：漯河市
8	200QJ32-52-7.5kW	品牌：恒泉 规格型号： 200QJ32-52-7.5kW	200QJ32-52-7.5kW 水泵 水泵型号规格选择适配多种地形的扬程与流量需求，低扬程型号为 200QJ20-54-5.5kW，适用于中部、南部的冲积平原。该区域地势平坦，农田集中连片，灌溉需水以“大面积、低扬程”为主，可满足平原地区短距离、大面积灌溉需求，且能耗较低，符合高效节水原则。中扬程型号主要有 200QJ20-67-7.5kW、200QJ20-81-7.5kW、200QJ20-93-9.2kW、200QJ32-52-7.5kW 适配岗地和低丘陵区域。这些区域地势有一定起伏，但高差不大需稍高扬程克	台	17	2630	44710	厂家：漯河市郾城区恒泉水泵厂 产地：漯河市

			服地形落差，适合岗地分片农田的灌溉需求。高扬程型主要有 200QJ20-108-11kW、200QJ20-121-13kW、200QJ20-148-13kW，针对西北山地和高丘陵区域。这些区域地势陡峭、高差大，需要高扬程型号的水泵克服山地地形的垂直落差，将水输送至坡地农田，确保坡地农作物灌溉用水。此外，所有水泵均为“200QJ”系列（井用潜水泵），适配禹州市广泛分布的机井取水场景，且该系列水泵结构紧凑、安装便捷，适合基层乡镇（办）的简易操作与维护。					
二	水泵钢管（壁厚 3.5mm）	品牌：阜坤 规格型号：DN200 (3.5mm)	水泵钢管（壁厚 3.5mm）； 禹州市丘陵、岗地占比较多，灌溉时水泵出口压力随地形起伏波动较大。3.5mm 壁厚的钢管强度高、抗变形能力强，可承受高扬程水泵的出水压力，避免因压力过大导致管道破裂，尤其适合山地、丘陵区域的高压输水场景。在耐用性上，钢管抗腐蚀、抗磨损性能优于塑料管道，可适应田间土壤摩擦、石块碰撞等复杂环境，延长使用寿命，降低后期维护成本。	m	770	40	30800	厂家：河北阜坤 管业制造有限公司 产地：沧州市
三	水泵电缆（1850m）							
1	电缆 3*4	品牌：宏泰电缆 规格型号：JHS3*4mm ²	电缆 3*4 电缆型号适配水泵功率，保障安全载流，根据水泵功率涵盖 5.5kW 至 13kW，不同功率对应不同电缆线径：3*4mm²电缆适配小功率水泵（如 5.5kW 型号），4mm²线径可满足该功率下的载流需求，避免过载发热。3*6mm²电缆适配中大功率水泵（如 7.5kW、9.2kW、11kW、13kW 型号），6mm²线径能承载更大电流，确保 13kW 等高功率水泵稳定运行。	m	560	12	6720	厂家：深圳宏泰 电缆科技有限 公司 产地：深圳市
2	电缆 3*6	品牌：宏泰电缆 规格型号：JHS3*6mm ²	电缆 3*6 电缆型号适配水泵功率，保障安全载流，根据水泵功率涵盖 5.5kW 至 13kW，不同功率对应不同电缆线径：3*4mm²电缆适配小功率水泵（如 5.5kW 型号），4mm²线径可满足该功率	m	1290	18	23220	厂家：深圳宏泰 电缆科技有限 公司 产地：深圳市

			下的载流需求，避免过载发热。3*6mm²电缆适配中大功率水泵（如 7.5kW、9.2kW、11kW、13kW 型号），6mm²线径能承载更大电流，确保 13kW 等大功率水泵稳定运行。					
四	地埋电缆 (YJLV22-3*35+1*16)	品牌：宏泰电缆 规格型号： YJLV22-3*35+1*16	地埋电缆（YJLV22-3*35+1*16）型号为铝芯铠装电缆，外层钢带铠装可抵御田间耕作、土壤挤压、鼠虫啃咬等外力破坏，适合禹州市岗地、丘陵区域的复杂地形（如石块较多、土壤坚硬），降低电缆故障风险。而铝芯电缆相比铜芯电缆成本更低，且重量较轻，便于在 26 个乡镇（办）的分散区域运输和铺设，同时能满足项目中水泵的供电需求，兼顾经济性与实用性。“3*35+1*16”规格中，35mm²主线可满足大功率水泵的载流需求，避免因电缆过载导致断电，确保高扬程水泵在山地、丘陵区域的稳定运行。禹州市农田与乡镇用地交错，地埋电缆还可减少对田间耕作、交通的干扰，尤其适合平原地区连片农田的集约化灌溉布局。	m	1280	15	19200	厂家：深圳宏泰 电缆科技有限 公司 产地：深圳市
五	软管（42252.5m）							
1	2.5 寸农用灌溉消防软带（带接头）	品牌：柳成 规格型号： 8-65-20/25	2.5 寸农用灌溉消防软带（带接头） 农田地块分散、形状不规则，而软管可弯曲、易移动，能快速连接水泵与田间灌溉点，弥补钢管“刚性强、难弯曲”的缺陷，尤其适合小面积、碎片化地块的临时灌溉。加厚软喷管可抵御田间摩擦与水压冲击，适应岗地、丘陵区域的粗糙地表环境。2.5 寸、3 寸规格则分别适配中小流量水泵，与不同型号水泵的出水量匹配，避免“大管小流量”的浪费或“小管大流量”的爆管风险。	m	7298	6	43788	厂家：河南柳成 消防器材有限 公司 产地：开封市
2	2.5 寸软喷管（加厚）	品牌：大河 规格型号：8-65-x（加厚）	2.5 寸软喷管（加厚） 农田地块分散、形状不规则，而软管可弯曲、易移动，能快速连接水泵与田间灌溉点，弥补钢管“刚性强、难弯曲”的缺陷，尤其适合小面积、碎片化地块的临时灌溉。加厚软喷管可抵	m	33054.5	2	66109	厂家：兰山区大 何节水灌器材 销售厂 产地：临沂市

			御田间摩擦与水压冲击，适应岗地、丘陵区域的粗糙地表环境。2.5 寸、3 寸规格则分别适配中小流量水泵，与不同型号水泵的出水量匹配，避免“大管小流量”的浪费或“小管大流量”的爆管风险。					
3	3 寸软喷管（加厚）	品牌：大河 规格型号：10-80-x （加厚）	3 寸软喷管（加厚） 农田地块分散、形状不规则，而软管可弯曲、易移动，能快速连接水泵与田间灌溉点，弥补钢管“刚性强、难弯曲”的缺陷，尤其适合小面积、碎片化地块的临时灌溉。加厚软喷管可抵御田间摩擦与水压冲击，适应岗地、丘陵区域的粗糙地表环境。2.5 寸、3 寸规格则分别适配中小流量水泵，与不同型号水泵的出水量匹配，避免“大管小流量”的浪费或“小管大流量”的爆管风险。	m	1900	8	15200	厂家：兰山区大 何节水灌器材 销售厂 产地：临沂市
六	PE 管材 直径 63（5.8 厚）	品牌：禾润 规格型号： HDPE63*1.6MPa	PE 管材直径 63（5.8 厚） PE 管抗化学腐蚀（如农田化肥、农药残留），重量轻，适合平原地区长期埋地或地表铺设，降低维护成本。5.8mm 壁厚可承受中等水压，适配平原地区低扬程水泵的出水压力。 63mm 直径与 2.5 寸软管、中低扬程水泵的出水量匹配，可作为平原地区“机井－地块”之间的固定输水管道，与软管配合形成“固定+灵活”的输水网络，提高灌溉效率。	m	1730	12	20760	厂家：河南禾润 节水灌溉设备 有限公司 产地：长葛市
合计		大写：伍拾捌万壹仟捌佰贰拾贰元整 小写：581822.00						

供应商名称（并加盖公章）：禹州市佳瑞科技有限公司

