

4.2技术规格偏离表（货物类项目）

项目编号：建安政采竞字〔2025〕3号

项目名称：许昌市建安区市场监督管理局执法车辆购置项目

序号	货物服务名称	规格型号	谈判文件技术参数	响应文件技术参数	偏离（无偏离/正偏离/负偏离）	偏离内容说明
1	执法车辆	创维汽车创维EV62026款Pro	运动型乘用车（SU）车长不低于4.720米，车宽不低于1.908米，车高不低于1.908米，车轴距不低于2.8米，驱动形式：前驱。车辆颜色：白色座位数：5座。车门数：5座。座椅材质：仿皮数：5门。座椅材质：仿皮材质。配备内后视镜防眩目、配备牵引力控制、配备上坡辅助、陡坡缓降。电池能量不低于65.71kWh百公里耗电量不高于14.4kWh/100km；依据GB/T18386.1，提供第三方机构报告或证明。驾驶辅助影像：倒车影像车载应用：车载导航全球定位系统（GPS）续驶表现工信部公布的纯电续航里程不低于500千米；依据GB/T18386.1-2021的试验方法测定的续驶里程整车能效：EC≤0.95*ECL；EC为车辆能量消耗量；ECL为车型能量消耗量限值，参见GB36980.1《电	运动型乘用车（SU）车长4.720米，车宽1.908米，车高1.6米，车轴距2.8米。驱动形式：前驱。车辆颜色：白色座位数：5座。车门数：5座。座椅材质：仿皮数：5门。座椅材质：仿皮材质。配备内后视镜防眩目、配备牵引力控制、配备上坡辅助、陡坡缓降。电池能量不低于65.71kWh百公里耗电量不高于14.4kWh/100km；依据GB/T18386.1，提供第三方机构报告或证明。驾驶辅助影像：倒车影像车载应用：车载导航全球定位系统（GPS）续驶表现工信部公布的纯电续航里程不低于500千米；依据GB/T18386.1-2021的试验方法测定的续驶里程整车能效：EC≤0.95*ECL；EC为车辆能量消耗量；ECL为车型能量消耗量限值，参见GB36980.1《电	无偏离	

		CL为车型能量消耗量限值，参见GB36980.1《电动汽车能量消耗量限值第1部分：乘用车》。提供第三方机构报告或企业自我声明。主驾安全气囊：配备；依据GB7258，满足对装备有辅助正面和/或侧面防撞安全气囊系统的汽车，驾乘人员如已按照制造厂家规定正确使用了安全带等安全装置，在发生正面或侧面碰撞时不应由于安全气囊系统未正常展开而遭受不合理伤害。提供第三方机构报告或证明。副驾安全气囊：配备；依据GB7258，满足对装备有辅助正面和/或侧面防撞安全气囊系统的汽车，驾乘人员如已按照制造厂家和/或侧面防撞安全气囊系统的汽车，驾乘人员如已按照制造厂家规定正确使用了安全带等安全装置，在发生正面或侧面碰撞时不应由于安全气囊系统未正常展开而遭受不合理伤害。提供第三方机构报告或证明。数据安全：满足；可以提出个人信息保护、重要数据保护等方面的具体要求。依据GB/T44464，提供第三方机构报告或证明信息安全：满足；可以提出信息安全基本要求以及外部连接安全、通信安全、信息安全：满足；软件升级安全、数据安全要求等方面的	
--	--	---	--

		基本要求以及外部连接安全、通信安全、软件升级安全、数据安全要求等方面的具体要求。依据GB44495,提供第三方机构报告或证明。软件升级:满足;可以提出汽车软件升级的管理体系要求、车辆一般要求、在线升级的附加要求、同一型式判定以及机动车产品使用说明书等方面的具体要求。依据GB44496,提供第三方机构报告或证明。底部撞击:满足;产品使用说明书等方面无泄漏、外壳破裂、起火或爆炸现象。试验后绝缘电阻应不小于100Ω/V。若有交流电路,绝缘电阻应无泄漏、外壳破裂、起火或爆炸现象。试验后的绝缘电阻应不小于100Ω/V。若有交流电路,绝缘电阻应不小于500Ω/V。依据GB38031-2025的附录C热扩散分析与验证报告,满足8.2.16底部撞击。提供第三方机构报告或证明热扩散:满足;依据GB38031-2025的附录C热扩散分析与验证报告,满足电池包或系统在单个电池因内部短路引发的热失控后,应不起火、不爆炸,并在不晚于热失控发生后的5min提供一个热事件报警信号,且在发出热事件报警信号之前,以及发出热事件报警信号之后的5min内烟于热失控发生后的5min提供一个热事件报警信号,且在发出热事件报警信号之前,以及发出热事件报警信号之	
--	--	---	--

		后的5 min内烟气相关材料。AEBS自动紧急刹车系统：配备；依据GB/T 39901-2021，可以提出静止目标条件下的预警和启动性能、移动目标条件下的预警和启动性能、制动目标条件下的预警和启动性能、系统失效后的警告信号、驾驶员干预性能、相邻车道车辆误响应性能、车道内铁板误响应性能等方面的具体要求。提供第三方机构报告或证明。 车道保持辅助：配备；依据GB/T39323-2020，具备在状态良好的车道边线环境下识别车辆与车道边线的相对位置,辅助驾驶员将车辆保持在原车道内行驶等相关功能。提供第三方机构报告或证明。 配备：前碰预警、安全带未系提醒。充电指标：补能快充充电时间满足，不高于10分钟。充电设施：交流慢充桩配备；提供匹配车型的充电桩配备及基础安装服务。三电质保期限前碰预警、安全带未系提醒。充电指标：补能快充充电时间满足，不高于10分钟。充电设施：交流慢充桩配备；提供匹配车型的充电桩配备及基础安 装服务。三电质保	
--	--	---	--

			期限 /里程身质保。周期及提醒服务等 整车质保期限/里程方面的具体要求。资 5年15万公里。服务料及培训提供产品 响应速度7*24h热合格证、用户指导手 线客服与无忧救援册和相关培训服务。 及服务人员及时响 应与专业解答。定 期服务提供定期保 养项目明细、内容、 里程数。定期提醒 服务等方面的具 体要求。资料及培 训提供产品合格 证、用户指导手册 和相关培训服务。		
2					

供应商（公章）：许昌永生汽车销售有限公司

投标人法定代表人（单位负责人）或授权代表（签字或盖章）：

张军民