

四 、符合性审查证明材料

4.1 投标分项报价表

1. 家庭养老床位建设

一、适老化改造									
序号	类别	项目名称	具体内容	设备名称	技术参数要求	数量	单位	项目类型	单价
1	地面改造	防滑处理	在卫生间、厨房、卧室等区域，铺设防滑砖或者防滑地胶	防滑砖	配置参数 1. 基层处理 2. 水泥砂浆打底 3. 找规矩、弹线 4. 铺设防滑砖 5. 勾缝	1	平方米	基础	240
				防滑地胶	配置参数 1. 材质：PVC 2. 抗菌防霉易清洗，适用于卫浴间、厨房等较湿滑地方				
2		高差处理	铺设水泥坡道或者加设橡胶等材质的可移动式坡道	橡胶斜坡垫	配置参数 尺寸：1000*150*30mm 材质：橡胶材质 承重：500kg 特点：天然橡胶材质，耐水防滑，长期使用不易变形	1	块	基础	350

				水泥 坡道	对地面进行平整硬化，方便轮椅通过，降低风险。 施工工艺 1. 施工现场清理； 2. 混凝土浇筑； 3. 平整压实； 4. 硬化养护。	1	平 方 米		400
3	门 改 造	门槛 移除	移除门槛，便利老年人进出	门槛 移除	移除门槛，保证老年人进门无障碍，方便轮椅进出。	1	项	可选	600
4		房门 拓宽	对卫生间、厨房等空间较窄的门洞进行拓宽，改善通过性，方便轮椅进出	房门 拓宽	对卫生间、厨房等空间较窄的门洞进行拓宽，改善通过性，方便轮椅进出。	1	项	可选	1700
5		下压 式门 把手 改造	可用单手手掌或者手指轻松操作，增加摩擦力和稳定性，方便老年人开门	下压 式门 把手	配置参数 材质：不锈钢 锁体：58 三叉锁体 锁芯：铝铜电开	1	副	可选	200
6	卧 室 改 造	安装 床边 护栏 (抓 杆)	辅助老年人起身、上下床，防止翻身滚下床	落地 床边 扶手	配置参数 材质：扶手部分由 Q235B 优质铝合金焊接而成，表面喷涂；底座由高强度铝合金管材组成，管的厚度不低于 1.2mm，表面阳极氧化处理。	1	个	基础 (二 选 一)	660

				扶手：泡棉防滑防滑扶手，防滑耐用；				
			床边 抓杆	配置参数： 尺寸：扶手长 1200mm, 护栏高度 350mm, 护栏厚度 30mm, 3-6 挡可选。 材质：铝合金，立柱：不锈钢。	1	个		500
7	配置 护理 床	帮助失能老人 人完成起身、 侧翻、上下床、 吃饭等动作， 辅助喂食、处 理排泄物等	双摇 护理 床	配置参数 (1) 整床具有 2 种调节 功能：背部 0-80°，腿部 0-45°，整体高度：不低 于 500mm，整床承重不低 于 250Kg； (2) 床体：优质冷轧碳 素钢板 厚 1.2mm； (3) 床框：不低于 80× 40 壁厚 1.2mm； (4) 床脚：优质冷轧碳 素钢管 50×50 壁厚 1.5mm； (5) 护栏：铝合金扶手， 表面硬化处理，五支木纹 色护栏支柱，上下连接件 采用一次冲压成形钢件， 厚度 2.0mm； (6) 传动部分：ABS 材质 伸缩式摇把折叠设计，可	1	张	可选	2500

				隐藏于床尾下面。 (7) 床垫: 厚度 6 公分, 防水、易清洁、弹性好、透气。				
8	配置 防压 疮垫	避免长期乘坐 轮椅或卧床的 老年人发生严 重压疮, 包括 防压疮坐垫、 靠垫或床垫等	防压 疮床 垫	配置参数: 1. 配有主机及床垫 2. 旋钮式气泵压力控制, 调节软硬 3. 工作噪音: 45dB 4. 最大载重: 135 公斤; 5. 面料采用尼龙或 PVC 材质 6. 连接管采用优质硅胶 管, 耐折且不易脱落	1	个	可选	600
			防压 疮坐 垫	配置参数 材质: 优质 PVC 材质; 轻巧耐拉伸, 承重效果 佳; 小孔均匀分布在坐垫上, 与气室交错形成波浪凹 凸表层, 分散臀 部、腿部的压力, 更加透 气; 配备专用打气筒, 充气方 便快捷。	1	个	可选	50

9	如厕洗浴设备改造	安装扶手	在如厕区或者洗浴区安装扶手，包括一字形扶手、U形扶手、L形扶手、135°扶手、T形扶手或者助力扶手等	一字形扶手	配置参数 尺寸：500mm，支持定制； 材质：ABS 外管+201 内管； 管径：35mm 压扁、承重检测：产品通过压扁实验和承重实验，试验后，产品无裂纹。	1	个	120	
				U形扶手	配置参数 尺寸：600*115*168mm 材质：ABS 外管+201 不锈钢内管 管径：35mm 压扁、承重检测：产品通过压扁实验和承重实验，试验后，产品无裂纹。	1	个	180	基础（可多选）
				L形扶手	配置参数 尺寸：500*700mm 材质：ABS 外管+201 不锈钢内管 管径：35mm 压扁、承重检测：产品通过压扁实验和承重实验，试验后，产品无裂纹。	1	个	180	
				135°扶手	配置参数 尺寸：600*350mm 材质：ABS 外管+201 不锈钢内管 管径：35mm 压扁、承重检测：产品通	1	个	200	