

项目编号:襄财竞谈-2026-2

# 襄城县居家和社区基本养老服务提升行动 家庭养老床位建设项目合同

采购人(甲方):襄城县民政局

供应商(乙方):河南康盼健康产业有限公司

日期:2026年3月9日





采购人（甲方）：襄城县民政局

供应商（乙方）：河南康盼健康产业有限公司

根据《中华人民共和国政府采购法》、《民法典》、襄城县居家和社区基本养老服务提升行动家庭养老床位建设采购项目（采购编号：襄财竞谈-2026-2）的招标结果，乙方为中标人。

甲、乙双方同意共同遵守如下条款：

1、合同标的和合同价格（详见附件）

合同金额：本合同项目总价暂定为人民币1078656元，大写：壹佰零柒万捌仟陆佰伍拾陆元整，具体金额据实结算，支付总价不超过本合同金额。

2、交货时间和交货地点

2.1 交货时间：签订合同后 30 日历天内完成

2.2 交货地点：采购人指定地点

3、付款方式与比例

3.1甲方付款前，乙方应当提交以甲方单位名称为抬头在合法合规发票。

3.2付款方式：项目完工经业主验收合格支付70%，经审计后支付剩余款项。

4、质量要求和技术标准

质量要求和技术标准按竞争性谈判文件和乙方响应文件执行。

5、安装调试、技术服务、人员培训及技术资料

1. 安装调试、技术服务、人员培训及技术资料按竞争性谈判文件和乙方响应文件执行。

6. 在家庭养老床位建设和居家上门服务的老年人家中适当位置，张贴体彩和福彩标识。

7、验收

7.1 乙方在所有设备安装调试完毕后，向甲方发出验收申请。甲方在5日内组织验收，由采购人组织验收，乙方应给予配合。

7.2 如在验收过程中产生异议，甲乙双方均可向同级政府采购管理部门申请，组织专家综合评定。

## 8、售后服务

8.1 质保期为1年、乙方响应时间、费用承担按竞争性谈判文件和乙方响应文件执行。

8.2 如货物经乙方3次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。货到现场后由于甲方保管不当造成的问题，乙方亦应负责修复，但费用由甲方负担。

8.3 乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

8.4 质保期外的售后服务按竞争性谈判文件和乙方响应文件执行。

## 9、违约责任

9.1 乙方未能按期供货的，应向甲方支付合同总价款的违约金；同时，甲方有权要求追偿其他损失，并有权解除合同。

9.2 乙方所交的设备型号、规格、质量不符合合同规定标准的，甲方有权拒收设备，解除合同，乙方须向甲方支付合同总价款的违约金。

9.3 甲方无正当理由拒收设备，应向乙方支付拒收设备款总额的违约金。

## 10、合同纠纷处理

10.1 合同履行期间，若双方发生争议，可协商解决。协商不成的，可申请同级政府采购管理部门调解。调解不成或不经调解，也可向甲乙双方所在地人民法院提起诉讼。

10.2 本合同所涉及的货物在交付验收使用后所发生的合同纠纷，由甲方直接与乙方协商进行处理。协商不成的，可向同级政府采购管理部门和其他有关部门举报，或向有管辖权的人民法院提起诉讼。

## 11、未尽事宜

本合同未尽事宜，供需双方可签订补充协议，与本合同具有同等法律效力，但不得违背本合同的实质性条款。

## 12、其他

12.1 详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的竞争性谈判文件、响应文件、《成交通知书》、相关的澄清确认均为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

12.2 本合同经甲乙双方授权代表签字，并加盖公章后生效。本合同一式六份，甲乙双方各二份，送采购代理机构、同级政府采购管理部门备案各一份。

甲方：（盖章）襄城县民政局

法定代表人（授权代表）：



*[Handwritten signature]*

乙方：（盖章）河南康盼健康产业  
有限公司

法定代表人（授权代表）：



*[Handwritten signature]*

开户银行：交通银行郑州未来支行

账号：411607999011003350903

签约日期：

签约日期：2026.3.9



### 分项报价表

类别	项目名称	具体内容	规格参数	产品型号	数量	单位	单价最高限价 (元)	折扣率	单价报价 (元)	制造商名称	项目类型
地面改造	防滑处理	防滑地胶	功能：在卫生间、厨房、卧室等区域，铺设防滑地胶，避免老年人滑倒，提高安全性。 1、厚度：4.5mm； 2、材质：采用健康环保优质 PVC 环保材料，耐磨防滑，具备优异的抗压痕性能，耐污染性强，阻燃。	A-39145	1	m <sup>2</sup>	120	64%	76.8	石家庄启明地板科技有限公司	基础
		防滑地砖	1、产品尺寸：306*306*15.8mm 2、材质：改性聚丙烯（PP 纯原生料）； 3、防滑性能好，可任意拆卸拼接； 4、拼接安装，便于清洁拆洗	双米二代	1	m <sup>2</sup>	200	64%	128	石家庄启明地板科技有限公司	基础
	高差处理	可移动式坡道	天然橡胶材质，耐水防滑、承重力高达500kg； 产品稳定性高，长期使用不变形；无需安装，省时省力，实用	定制	1	个	85	64%	54.4	广东伟华适老设备制造有限公司	基础

			性高；表面凹凸条纹防滑设计，防滑性强。 产品尺寸 100*15*(6~20) cm (具体高度结合服务对象家庭实际情况) 质保期一年 (质保期内提供免费售后上门维修、更换配件、使用指导等服务)								
		水泥坡道	对地面进行平整硬化，方便轮椅通过，降低风险。8CM 厚混凝土。使用 425 水泥	425水泥	1	m <sup>2</sup>	300	64%	192	许昌永泰混凝土有限公司	
适老化改造 (门改造)	门槛移除		工程改造，移除门槛，保证老年人进门无障碍，方便轮椅进出。	施工改造	1	个	500	64%	320	河南康盼健康产业有限公司	可选
	房门拓宽		对卫生间、厨房等空间较窄的门洞进行拓宽，改善通过性，方便轮椅进出	定制	1	m <sup>2</sup>	800	64%	512	河南康盼健康产业有限公司	可选
	下压式门把手改造		面板总长：230mm 面板孔距可调节；开门方向通用型	定制	1	副	200	64%	128	广东伟华适老设备制造有限公司	可选
适老化改造 (卧室改造)	安装床边护栏 (抓杆)	床边扶手	1、扶手采用 ABS 胶管内衬不锈钢管材质，配夜光胶条。 2、扶手总高度 72-91cm，立柱间距为 33.6cm，高度调节方式为左松右紧。 3、产品底板采用 3mm 厚高碳钢钢板，尺寸 600*500mm，外	WZ04040001	1	个	482	64%	308.48	广东伟华适老设备制造有限公司	基础



		包减震硅胶圈，保证稳固安全。 4、固定管直径43mm，高度5档可调节，采用整体螺丝固定，保证安全。 5、扶手内管宜用壁厚1.0mm不锈钢钢管。具备抗冲击，耐高温，耐低温，易清洁，不易滋生细菌的特性。 质保期一年（质保期内提供免费售后上门维修、更换配件、使用指导等服务）								
	床边抓杆	尺寸：扶手长1200mm，护栏高度350mm，护栏厚度30mm，3-6档可选。 材质：铝合金，立柱：不锈钢	WZ04020001	1	个	500	64%	320	广东伟华适老设备制造有限公司	基础
	配置护理床	1、ABS床头床尾尺寸：2050mm*960mm*500mm 2、床架采用80×40×0.9mm厚优质冷轧钢管焊接而成，床体承载力240kg，能充分保证病床的承载能力和使用寿命 3、小条形床板采用0.7mm厚带钢冲弓字槽而成坚固耐用，美观大方。床面为凹面，且强度高，具有防滑功能。	TX-BC003	1	张	1650	64%	1056	滁州台鑫医疗器械有限公司	可选

		<p>4、起背折起角度0°-80°，曲腿折起角度0°-45°</p> <p>5、型号为180的塑料件手柄，摇杆传动关节件采用全钢件，升降丝杠采用45#钢挤压成型</p> <p>6、床脚采用40*40*0.9mm方管焊接</p> <p>7、采用4分椰棕2分高密度海绵材质，面料为优质防水布料，1890*890*60mm</p> <p>8、铝合金折叠护栏，全覆式防夹手，可收缩平放，强力支柱；优质D型铝合金横梁，表面做硬化处理。上、下支座为进口工程塑料组合而成，中部为5支铝合金支柱，护栏开关为自锁隐藏型ABS工程塑料。操作便利，强度高，经久耐用。护栏上还可放置移动式餐板，充分体现功能的多样性，满足病患的需要。</p> <p>9、ABS餐桌参数长1025mm，宽305mm，厚度30mm</p> <p>10、5寸静音轮耐酸碱、抗腐蚀、防缠绕、不易生锈、制动稳定可靠，滚动平稳无噪音。分体刹车。</p>								
配置防压	防压疮坐垫	产品尺寸 55*55，采用高热和压缩，多气囊设计，避免长期乘坐轮椅的老人发生	GY-IV 型	1	个	34	64%	21.76	衡水冠运医疗器械有限公司	可选

	疮垫		严重压疮。								
		防压疮靠垫	产品尺寸 50cm*50cm, 避免长期乘坐轮椅的老人发生严重压疮。	GY-V 型	1	个	55	64%	35.2	衡水冠运医疗器械有限公司	
		气垫型防褥疮床垫	1、循环波动喷气 2、32丝尼龙加厚面料且不滑动, 波动功能, 舒适静音, 透气 3、加厚面料, 抑制细菌, 承载力大, 单条气囊可更换、不移位和滑动 4、平铺尺寸为: 90*200CM, 充气后 80*185cm 5、22条独立气囊 6、充气流量6L/min 7、波动循环周期为12分钟 8、输入功率20伏安 承重135KG 9、床垫由: 床垫, 气泵。	KZY-01	1	个	345	64%	220.8	德州市康之源医疗器械有限责任公司	
适老化改造 (如厕洗浴设备改造)	安装扶手	一字扶手	1、外管材质: ABS材质, 直径35mm; 2、内管材质: 不锈钢内管, 直径25mm 3、扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐蚀材料, 能有效抑制大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等细菌, 扶手表面采用防滑浮点设计, 适合抓握	WZ01010008	1	个	60	64%	38.4	广东伟华适老设备制造有限公司	基础
		U型扶手	1、尺寸: 600mm*700mm 2、厚度: 外壳管径35mm、壁厚4.0mm 3、材质: 外壳为优质尼龙材料 内衬部	WZ06010002	1	个	110	64%	70.4	广东伟华适老设备制造有限公司	

		分为 201 不锈钢管 4、扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐蚀材料，能有效抑制大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等细菌，扶手表面采用防滑浮点设计，适合抓握							
	L 型扶手	1、尺寸： 600mm*400mm 2、外管材质：ABS材质，直径35mm； 3、内管材质：不锈钢内管，直径25mm 4、扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐蚀材料，能有效抑制大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等细菌，扶手表面采用防滑浮点设计，适合抓握	WZ02010001	1	个	80	64%	51.2	广东伟华适老设备制造有限公司
	T 型扶手	1、尺寸： 700mm*500mm 2、外管材质：ABS材质，直径35mm； 3、内管材质：不锈钢内管，直径25mm 4、扶手表面使用环保标准、抗老化、耐腐蚀材料，能有效抑制大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等细菌，扶手表面采用防滑浮点设计，适合抓握	WZ02010003	1	个	80	64%	51.2	广东伟华适老设备制造有限公司
	135°扶手	1、尺寸： 600mm*400mm 2、外管材质：ABS材质，直径35mm； 3、内管材质：不锈钢内管，直径25mm 4、扶手表面使用环保标准、抗老化、耐	WZ03010001	1	个	68	64%	43.5 2	广东伟华适老设备制造有限公司

			腐蚀材料，能有效抑制大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等细菌，扶手表面采用防滑浮点设计，适合抓握								
	配置淋浴椅	淋浴椅	1、采用加强铝合金管材，壁厚 1.2mm 表面雾银氧化工艺； 2、一体成型 PE 吹塑座板，可粘贴防寒垫； 3、6 档高度可调，宽 49cm，长 41cm，总高 68-82cm，坐高 37-51cm 4、一体式 PE 吹塑靠背； 5、EVA 材质包裹扶手，高强度尼龙组件插槽； 6、免工具组装，无障碍设计。	ST01010001	1	个	300	64%	192	广东伟华适老设备制造有限公司	基础
适老化改造 (物理环境改造)	安装自动感应灯具	小夜灯	1、人体感应(有开关)，ON-AUTO-OFF 2、尺寸 85*20mm 3、LED 灯珠 8 个。 4、供电方式：充电 400 毫安	SF02010001	1	个	35	64%	22.4	南京康养家具制造有限公司	基础
	电源插座	开关面板	大按键开关面板，窄边框，小角度开合	1K1	1	个	40	64%	25.6	斯正电气(深圳)有限公司	可选
		五孔插座	插座材质 pc 阻燃，内置钢架固定	C23	个	个	60	64%	38.4	斯正电气(深圳)有限公司	

	及开关改造											
	安装防撞护角/防撞条	防撞条	1、尺寸：100cm 厚度：1.2cm 2、材质：NBR 材质+3M 双面胶 L 型 3、功能：产品柔软有弹性是环保 NBR 材质粘贴 3M 品牌胶带更加牢固有效	WZ09020001	1	米	20	64%	12.8	广东伟华适老设备制造有限公司		
		防撞护角	1、尺寸：5.5*3.5*1.2cm 2、材质：NBR 材质+3M 双面胶 3、功能：产品柔软有弹性是环保 NBR 材质粘贴 3M 品牌胶带更加牢固有效	WZ09010001	1	个	5	64%	3.2	广东伟华适老设备制造有限公司		
老年用品	手杖	四脚手杖	1、尺寸：68cm-89cm 2、调节范围：10档调节 3、管径22MM，厚度1.2MM 4、材质：铝合金 5、描述：适合1.55m-1.75m人群使用	DR9314	1	个	105	64%	67.2	安徽盛通健康产业发展有限公司		
		拐杖凳	尺寸：折叠高度(86-95.5cm)，展开高度(76-84cm)，座高47.5-55.6cm，壁厚>1.0mm 2、材质：铝合金+ABS 塑料 3、调节范围：高度5	DR9326	1	个	70	64%	44.8	中山市旭阳医疗器材有限公司		
										五项任选其三		



		档可调 4、承重：最大静载 荷100kg 5、描述：表面阳极 氧化亮面处理 6、可调节高度								
助 听 器	骨传 导助 听器	1、控制盒有3.5mm音 频接口，可通过音 频线连接手机与电 脑等设备。 2、参考尺寸(± 10%)：头带部分 13X15.5X5.5cm；控 制盒部分 4X6.5x2.5 cm, 3、产品重量：头戴部 分 35 克，控制盒部 分 34 克。 4、产品电源：内置可 充电聚物理电池 (380mAh)额定电压 DC 3.7V (电池型号： 502530) 5、工作时间：连续十 小时，充电时间 2 至3 小时 6、无痛轻盈佩戴， 稳固不掉， 7、7个调频道功能， 适合更多人群。 8、可分别左右调节 音量大小 9、频响范围 ：20-20KHZ;1 10、声音灵敏度：54 ±2dB 11、额定工作时间 ：10±3 小时 12、待机时间：>60天	BN-803 轻享 版	1	个	150 0	64%	960	河北博音 医疗科技 有限公司	
	耳内 式助 听器	最大 OSPL90:130dB+3dB 高频平均值 OSPL90:110dB±4dB 满档声增益:35dB±	JZ-LT01	1	个	800	64%	512	深圳市婕 好达电子 有限公司	



		5dB等效输入噪声级 :22dB+3dB总谐波失真:7%+3%频率响应范围:200Hz~3500Hz 额定电源电流消耗:9mA							
	盒式助听器	1、最大饱和声输出: 133+3dB 2、高频平均值: 124±4dB 3、总谐波失真: 7+3% 4、等效输入噪声级: 28dB± 3dB	B80	1	个	300	64%	192	厦门新声科技有限公司
轮椅/助行器	轮椅	1、四刹车, 高碳钢车架, 喷涂工艺, 塑料踏板, 吹塑扶手, 实心胎, 壁厚1.0mm 2、折叠:90*90*27cm, 轮椅宽度66cm, 高度90cm, 长度90cm 3、扶手离地72CM, 座位宽度46cm, 深度42cm, 座位离地47cm, 靠背高度: 42cm 4、前轮7寸, 后轮:24寸, 承重100kg, 净重13kg 5、加厚钢管, 舒适可折叠, 牛津布坐垫背垫	SYIV100—002	1	台	580	64%	371.2	廊坊新昊医疗器械有限公司
	助行器	1、主体采用碳钢材质, 管材壁厚 1.0MM, 表面烤漆工艺 2、高度 67CM-76CM 可调, 坐宽 60-65CM, 宽度: 55-64CM 六档可调, , PVC 防滑扶手, 脚管高度 5 档可调: 3、主架部分管径 25MM, 脚管管径	ST04020003	1	个	166	64%	106.24	广东伟华适老设备制造有限公司

		28MM,壁厚 1.0MM 碳素钢管,4CM 耐磨橡胶脚垫, 4、最大静载荷 100kg								
放大装置	放大镜	方便老年人阅读。材质: 高品质光学镜片、树脂。带 LED 灯, 加强光线, 便于清晰阅读, 倍数: 3 倍。	SF12020001	1	个	40	64%	25.6	广东伟华适老设备制造有限公司	
自助进食器	自助进食器	1、防洒碗(盘)主体材质为食品级 PP 塑料, 助食碗底部带有吸盘, 吸附力持久, 防止碗滑动; 碗口一侧为屋檐式设计, 防止食物遗洒; 碗底可拆卸; 2、助食筷含自动弹簧, 防手抖, 食品级 PP、天然竹子; 3、弯柄勺(叉)方便老人抓握设计, 硅胶和食品级不锈钢, 可弯头设计方便老人自主进食; 手柄位置带有橡胶皮带可按手的大小, 调整松紧。手柄内部空间可以放置配重; 4、饮水杯为硅胶紧扣杯口, 并有止漏设计, 防止杯身翻倒食物和茶水倒出, 并可防止吞咽异常老人	SF01020001 SF01030001 SF01040001 SF01010004 SF01010003 SF01070012	1	个	180	64%	115.2	广东伟华适老设备制造有限公司	

			<p>呛到。</p> <p>质保期一年（质保期内提供免费售后上门维修、更换配件、使用指导等服务）</p>								
智能化改造	网络连接设备	Wi-Fi 路由器	<p>1、协议和标准 IEEE802.11ac IEEE802.11n、 IEEE802.11g、 IEEE802.11b、 IEEE802.11a、 IEEE802.3、 IEEE802.3u 2、无线速率：2.4GHz 频段： 300Mbps/5GHz 频段： 867Mbps 3、WAN口：1个 10/100M自适应RJ45 口，支持自动翻转 (AutoMDI/MDIX) 4、LAN口：3个 10/100M自适应RJ45 口，支持自动翻转 (AutoMDI/MDIX) 5、按钮：RESET/WPS 复用按钮 6、天线：4根外置全 向高增益天线 7、工作频率： 2.4~2.4835GHz/5.7 45~5.825GHz 8、网络介质： 10Base-T:3类或3类</p>	SX-7628R80	1	个	300	64%	192	东莞市 顺信网络 科技有限 公司	基础 (任 选 一)

		<p>以上</p> <p>UTP/100Base-TX:5类UTP</p> <p>9、LED指示:每端口Link/Act(端口连接/工作)/其他SYS(系统指示)</p> <p>10、使用环境:工作温度:0°C到40°C/存储温度:-40°C到70°C/工作湿度:10%到90%RH不凝结/存储湿度:5%到90%RH不凝结</p>								
	无线网卡	<p>1、wifi频段:802.11b/g/n,</p> <p>2、低时延、高吞吐,支持wifi6</p> <p>3、无需插卡,内置驱动,USB3.0高速接口</p> <p>4、新一代wap3加密技术,内置防火墙</p> <p>5、无线速率支持150Mbps</p> <p>6、工作温度:-10°C~55°C,存储温度:-20°C~60°C</p>	W01X	1	172	64%	110.08	上海诺行信息技术有限公司		
紧急呼叫设备	紧急呼叫器	<p>防拆设计 一键报警</p> <p> 低电提醒 低功耗</p> <p>技术参数</p> <p>告警方式:按键报警、拉绳报警、防拆报警按键</p>	ZN06010002 CA-25-AEP	1	个	198	64%	126.72	南京霍普智能科技有限公司	基础

		工作电压:DC3V 报警电流:100mA 工作温度:-10° C~55°C 相对湿度:<95%RH 外形尺 寸:86x86x20mm								
生命体征检测设备	智能腕表	尺寸:长 50宽 41厚 16mm 机身总长: 含表带长度 240mm 长表带: 长 114mm22mm ; 短表带: 75mm22mm 屏幕尺寸: 长 46 * 宽 36mm 颜色 : 黑色 主控: ASR3602S 、 ASR3602S 显示屏: 1.83 、 TFT 240*284 TP: COB 、 电容屏 DDR 存储器 : 8MB - 16MB 、 8MB - 16MB 电池 : 700mah 、 602831 700mAh 喇叭: 有 、 0615 单磁喇叭 咪头 : 有 、 20245 背贴式 SIM 卡槽 : 小卡 、 小卡 充电接口 : 有 、 TYPEC 接口 常摄像头: 有 、 前 8W Wifi: 无 、 Qxwfi 定位 频段: FDD: B1 B3 B5 B8; TDD: B34 B38 B39 B40 B41 Data rate: CAT1	XC08	1 个	400	64%	256	深圳市讯航智能科技有限公司	基础	

		<p>心率: 有          血压: 有          血氧: 有          体温: 有          按键: 1 个、开机键 + SOS          通话 / Call          Phone: 4G          UI: 内源 UI          Language: 中文          产品特点          市场卖点: 前置高清摄像头、超薄机身、1.83” 大屏(屏占比 95%)、支付宝、短信、多种表盘、微聊、高清通话、大电量、LBS 定位 + WiFi 定位、闹钟提醒、远程关机、SOS 求救、心率、血压、血氧、体温、吃药提醒、语音报时等 CCC 入网证书齐全</p>								
安全 监控 装置	烟雾 报警 器	<p>1、故障自检 防拆设计 高音报警 低功耗          2、安装测试:独立测试按键          3、自检功能:24 小时自我检测一次          4、工作电压:DC3V 静态电流:&lt;12uA 报警电流:&lt;45uA          工作温度:-10° °C ~50°C          相对湿度:&lt;95%RH(40°C ± 2°C)          告警内容:超浓度报警, 电池电压低告警</p>	CA-161	1	个	200	64%	128	深圳市创安电子有限公司	基础

		<p>外形尺寸:φ 100.0mm H37.3mm</p> <p>5、通讯模式: NB-iot 通讯。(支持移动、 联通卡) 可免费对 接第三方平台, 含 1 年平台费</p> <p>6、1 年流量费 支持 APP、短信、微信公 众号、电话、小程序 多平台报警方式 可 联动摄像头, 当设备 发生报警时可直接 拉起摄像头</p>								
	可燃 气体 泄漏 报警 器	<p>1、故障自检 联动机 械手 高音报警 低 功耗</p> <p>2、可测气体:天然 气、煤气、液化石油 气等</p> <p>3、自检功能:24 小时 自我检测一次</p> <p>4、工作电 压:AC220V50Hz, DC12V 静电电流:&lt;100mA 报警浓度:8%LEL±3 工作温度:-10℃ ~55℃ 相对湿度:&lt;95%RH 告警内容:泄露预警 外形尺 寸:125x70x35mm</p> <p>5、通讯方式: NB 可</p>	JT-CA185	1	个	200	64%	128	深圳市创 安电子有 限公司	可选

		免费对接第三方平台, 含1年平台费, 1年流量费 支持 APP、短信、微信公众号、电话、小程序多平台报警方式 可联动摄像头, 当设备发生报警时可直接拉起摄像头								
	溢水报警器	通讯方式:NB-IOT 安装方式:3M 胶粘贴 探测线长:1m 工作电压:DC3V, 2节7号电池 静态电流:<5uA 工作温度:-10℃~55℃ 相对湿度:<95%RH 外形尺寸:98x38x22mm	ZN10010001 CA-30-NB	1	个	200	64%	128	南京霍普智能科技有限公司	可选
语音或视频通话设备	智能监控摄像头	模具: 单目私模 主控芯片: 君正 T23 镜头: 4MM 像素: 1080P 录像 视频 300 万像素 4G 配网方式: 4G 连网方式, 扫码即添加 最大支持内存卡: 256G 远程回放 夜视: 20-50 米 带白光灯夜视全彩 AI: 移动侦测、人形侦测报警, 人形框定, 人形追踪, 白光灯爆闪警笛声震慑	CG622	1	个	260	64%	166.4	深圳市小鹰维视智能科技有限公司	基础
智能	门磁感应	报警方式: 平台、APP、短信	CA-701-AEP	1	个	160	64%	102.4	深圳市创安电子有	可选



感 应 设 备	器	触发方式：分离、闭 合 通讯制式： NE-IoT 工作温度： -10℃~+50℃ 工作 湿度≤95%RH 电池规格： CR123A 报警电流： 300ma 待机电流<10ua 供应商需提供产品 说明书、合格证							限公司
	红 外 探 测 器	工作电压： DC3V (CR123A 电池) 通讯制式： NB-IoT 静态电流： 8uA 工作电流： 200mA 低压报警： 2.6V (心 跳或者触发上报) 相对湿度： 5%~95%RH (无凝结现 象) 保存温度： -10℃ ~+65℃ 安装高度： 约 2.2m 供应商需提供产品 说明书、合格证	ZN08010006 CA-809NB	1	个	170	64%	108. 8	南京霍普 智能科技有限公司

供应商名称（单位公章）：河南康盼健康产业有限公司



