

郑州财经技师学院中职学校标准化工程
项目合同

甲方（需方）： 郑州财经技师学院
乙方（供方）： 河南星点信息技术有限公司

依据 郑州财经技师学院中职学校标准化工程项目 采购（招标/项目编号：郑财招标采购-2024-9）的招标（谈判）结果（非招标、谈判采购则删除此句表述），现依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规、规章规定的内容，为明确供、需双方责任，双方达成如下协议：

1、合同标的与合同价格

序号	品名	制造商名称	规格型号	质保期	数量	单位	单价	总价
一	电气系统							
1	精密列头柜	深圳科士达科技股份有限公司	型号：定制 规格： 1.1 基本规格： 1. 配电柜体要求采用标准的机柜外观结构，外观尺寸与本次机柜一致为600*1200*2000。 1.2 元器件规格： 1. 断路器；其中 63A 及以下采用小型断路器，>63A 采用塑壳断路器。配电柜配置电源防雷器。 2. 线缆端子排：为方便接线，所有输出开关三相均匀分配。 3. 监控及检测装置： 1) 三相智能采集单元：采用多功能电力仪表，所有器件包括仪表安置在配电柜内，有隔离挡板遮挡，带 485 通讯接口输出。 1.3 监控及通信规格： 1. 主回路的全电量包括：电压、电流、视在功率、有功功率、无功功率、功率因数、频率、谐波、零序电流、零地电压、正反相有功电能、正反相	三年	1	台	¥87,700.00	¥87,700.00

			无功电能开关量等。 1.4 机械性能要求: 1. 材质: 冷轧钢板, 框架及内层隔板均采用镀锌板 2. 柜体防护等级: IP20 机柜前后门采用网孔设计, 通孔率 70%。					
	制冷系统							
1	精密空调	深圳科士达科技股份有限公司	型号: FS025 规格: 1. 总冷量 25.5kw, 显冷量 25.5kw, 风量 5050m³/h, 加热量 3.5kw, 加湿量 2.5kg/h。 2. 空调尺寸: 300W×1200D×2000H, 与服务器机柜并柜安装在微模块内。 4. 送风方式: 采用前送风后回风方式。 5. 风机类型: 后倾离心高效 EC 风机。 6. 压缩机类型: 风机精密空调应采用高效工业用直流变频涡旋压缩机, 无极调节, 按需输出冷量, 大幅降低能耗。 7. 加湿器类型: 采用高效加湿器。 8. 加热器类型: 精密空调应采用 PTC 电加热器, 可自适应调节加热量, 提高系统可靠性; 9. 应采用 7 英寸触摸真彩屏, 能显示温湿度曲线, 具有图形显示机组内各组件运行状态的功能; 10. 应具备来电自启动功能; 11. 支持报警提示且可存储 1000 条以上报警记录; 12. 系统应具备接入微模块的主控平台接口: 提供 RS485 接口, 对系统进行远程巡检和参数的设置, 及提供 Modbus 开放协议, 以接入机房环境监控系统, 降低服务成本;	三年	2	台	¥117,200.00	¥234,400.00
2	空调管道		型号: 定制 规格: 紫铜管、保温等	三年	2	项	¥9,800.00	¥19,600.00
二	机柜系统							¥0.00
1	服务器机柜	深圳科士达科技股份有限公司	型号: SP-61242B 规格: 1. 机柜尺寸: 冷通道机柜尺寸 (W×D×H): 600mm×1200mm×2000mm。 2. ★承重: 为满足机柜高密度安装	三年	15	台	¥4,500.00	¥67,500.00

			需求,服务器机柜裸机状态测试下承重能力2500kg,且承重试验时间72H; 3. ★抗震:服务器机柜满足YD 5083-2005标准要求,在带载600kg测试状态下通过8、9烈度测试并结果合格; 4. 机柜主要承重部件立柱板材厚度2.0mm,前门、后门及侧板等非承重部件的板材厚度1.5mm。 5. 天窗的透光面积比80%,天窗钢化玻璃的透光率90%,天窗翻转稳定后角度85度。 6. 天窗翻转后不影响机柜开门,天窗之间没有缝隙,有相应密封材料进行密封,天窗四边应具有金属保护边框。					
2	机柜 电缆	郑州恒 天铜业 有限公 司	品牌: 恒天 型号: ZR-YJV3*6mm ² 规格: ZR-YJV3*6mm ²	三 年	360	m	¥21.00	¥7,560. 00
3	列头 柜电 缆	郑州恒 天铜业 有限公 司	品牌: 恒天 型号: ZR-YJV4*35+1*16mm ² 规格: ZR-YJV4*35+1*16mm ²	三 年	30	m	¥113.00	¥3,390. 00
4	精密 空调 电缆	郑州恒 天铜业 有限公 司	品牌: 恒天 型号: ZR-YJV5*10mm ² 规格: ZR-YJV5*10mm ²	三 年	60	m	¥90.00	¥5,400. 00
5	PDU	深圳科 士达科 技股份 有限公 司	型号: PDU A32G16L-L(左) PDU A32G16R-L(右) 规格: 每个机柜配1套,包含机柜左安装和 右安装各1个。铝合金外壳 KSTAR 单 路32A输入/10A国标12口16A国标 4口输 出(带接线盒,带指示灯,机柜后门 左和右侧垂直安装	三 年	15	条	¥1,470.0 0	¥22,050 .00
6	设备 支架	/	型号: 定制 规格: 50*50*5 角钢按设备尺寸焊接底座	三 年	16	m ²	¥738.00	¥11,808 .00
三	封闭通道系统							
1	全自 动双 开滑 动门	深圳科 士达科 技股份 有限公 司	型号: CS-D12A1242 规格: 适配双排通道宽度1200mm,双开左右 滑动门,自动开关门(电机驱动),	三 年	2	扇	¥18,932. 00	¥37,864 .00

郑州财经技师学院中职学校标准化工程项目招标文件

		司	配套 1200mm 深拼装机柜					
2	天窗控制盒	深圳科士达科技股份有限公司	型号: CS-CB 规格: 集成控制盒, 含翻转天窗控制, 含烟感消防接口, 可为 LED 灯, 翻转天窗电磁锁以及全自动双开门电机供电 高度: 模块化机房应支持水泥地面安装, 产品开天窗后最大净高应不高于 2.6m。	三年	1	台	¥4,830.00	¥4,830.00
3	600M 宽天窗	深圳科士达科技股份有限公司	型号: CS-T126300G 规格: 配 600 宽机柜, 旋转天窗, 含安装支架, 尺寸 600*1200*300mm。含 LED 照明灯, 天窗内线缆	三年	8	副	¥2,700.00	¥21,600.00
4	机柜侧门 1	深圳科士达科技股份有限公司	型号: CS-S1242NU 规格: 适用用 IDM 模块最外侧侧门, 带读卡器孔位, 带通道照明控制开关, 配套 1200mm 深拼装机柜使用	三年	2	副	¥800.00	¥1,600.00
5	21.5 寸触摸屏安装侧门	深圳科士达科技股份有限公司	型号: CS-S1242LU21 规格: 适用用 IDM 模块最外侧侧门, 带显示屏和读卡器孔位, 带通道照明控制开关, 配套 21.5 寸触摸屏使用, 配套 1200mm 深拼装机柜使用	三年	1	副	¥7,274.00	¥7,274.00
6	21.5 寸触摸屏	深圳科士达科技股份有限公司	型号: PE-CTS21 规格: 适用用 IDM 模块最外侧侧门, 带显示屏和读卡器孔位, 带通道照明控制开关, 配套 21.5 寸触摸屏使用, 配套 1200mm 深拼装机柜使用	三年	1	副	¥750.00	¥750.00
6	21.5 寸触摸屏	深圳科士达科技股份有限公司	型号: PE-CTS21 规格: 适用用 IDM 模块最外侧侧门, 带显示屏和读卡器孔位, 带通道照明控制开关, 配套 21.5 寸触摸屏使用, 配套 1200mm 深拼装机柜使用	三年	2	个	¥750.00	¥1,500.00
7	触摸开关	深圳科士达科技股份有限公司	型号: CS-S1242NU 规格: 触摸、86 型	三年	2	台	¥40.00	¥80.00
8	指纹门禁刷卡	北京中控智慧科技发	品牌: 中控 型号: F18 规格:	三年	2	个	¥760.00	¥1,520.00

	器	展有限 公司	指纹、密码					
9	ID 卡	/	品牌：国产 型号：KT-A03 规格： 根据实际的需要进行数量配置	三 年	10	张	¥6.00	¥60.00
11	辅材	/	型号：定制 规格： 线材辅材	三 年	1	项	¥0.00	¥0.00
四	机房综合布线系统							
	六类 布线							
1	六类 非屏 蔽线 缆	同方股 份有限 公司	型号：CC72004 规格： 1. 规格：线对采用十字隔离的室内用 4对 Cat.6 类非屏蔽（U/UTP）双绞线 2. 性能：保证达到或超过 ANSI/TIA-568.2-D Category 6、 ISO/IEC 11801 Class E、中的各项 性能规范要求。 3. 带宽：250MHz。 4. 应用：支持 1000 BASE-T。 5. 线规：需采用 23AWG，并满足 YD/T 1019-2013 中对导体直径的相关要 求。 6. 导体材料：需采用 99.99%的无氧 铜。 7. 导体直径：0.56mm，并提第三方检 测机构出具的关于符合上述相关标 准的检测报告。 8. 性能：信道支持 6 连接点性能保证。 9. 绝缘层材料：需采用高密度聚乙烯 （HDPE）。 10. 线对隔离结构：需采用十字构龙 骨芯结构。 11. 外护套（阻燃等级）：PVC（聚氯乙 烯）。	三 年	18	箱	¥750.00	¥13,500 .00
2	非屏 蔽配 线架	同方股 份有限 公司	型号：CP21024 规格： 1. 规格：1U24 口 Cat.6 类非屏蔽数据 配线架 2. 性能：保证达到或超过 ANSI/TIA-568.2-D Category 6、 ISO/IEC 11801 Class E、中的各项 信道规范要求。	三 年	28	个	¥765.00	¥21,420 .00

			3. 应用：支持 1000 BASE-T。 4. 端口数量：24 口。 5. 线规：需支持 22-24AWG 线规双绞线端接。 6. 特点：需采用无焊锡裁针技术，绿色环保。 7. 连通性：需采用 50 μ" 镀金层，保证多次插拔的良好导通性。 8. 插拔次数：1200 次。					
3	水平 线缆 管理 环	同方股份有限公司	型号：CP210L 规格： 1. 标准：需符合 GB/T3047.2。 2. 高度：1U。 3. 材质：为达到维护高耐用性，理线器材质为铝合金型材，拉丝工艺；需提供产品手册证明。 4. 规格：12 位设计，7CM 深，方便线缆整理；圆角工艺设计，防止意外割伤 5. 适用性：19 英寸标准机柜内安装	三年	28	个	¥95.00	¥2,660.00
4	非屏蔽跳线(2米)	同方股份有限公司	型号：CJ410-2M 规格： 1. 规格：Cat.6 类非屏蔽（U/UTP）4 对 RJ45-RJ45 数据跳线 2. 性能：保证达到或超过 ANSI/TIA-568.2-D Category 6、ISO/IEC 11801 Class E、中的各项信道规范要求。 3. 应用：支持 1000 BASE-T。 4. 规格：需为原厂跳线，线体采用多股铜芯线设计的软跳线。 5. 线规：需采用 24AWG。	三年	200	条	¥30.00	¥6,000.00
万兆光纤布线								
1	24 芯光 纤配 线架	同方股份有限公司	型号：FP700A+2*FP700-6SC/12LC 规格： 1. 规格：1U 固定式模块化光纤配线架。 2. 标准：需符合 YD/T778 中的相关标准。 3. 适用性：可灵活搭配 2 个不同类型的耦合器面板。 4. 支持耦合器类型：LC（双工）、SC/ST/FC（单工）。 5. 密度：最高可支持 48 芯。 6. 高度：1U。	三年	12	个	¥860.00	¥10,320.00

			7. 维护：固定式结构，适用于 19 英寸机柜上安装。 8. 材料：冷轧钢板/铝合金/配件含 ABS 和 PC 材料。					
2	48 芯光纤配线架	同方股份有限公司	型号：FP700A+2*FP700-12SC/24LC 规格： 1. 规格：1U 固定式模块化光纤配线架。 2. 标准：需符合 YD/T778 中的相关标准。 3. 适用性：可灵活搭配 2 个不同类型的耦合器面板。 4. 支持耦合器类型：LC（双工）、SC/ST/FC（单工）。 5. 密度：最高可支持 48 芯。 6. 高度：1U。 7. 维护：固定式结构，适用于 19 英寸机柜上安装。 8. 材料：冷轧钢板/铝合金/配件含 ABS 和 PC 材料。 9. 防尘：需采用铝合金可拆卸上盖，方便维护，坚固耐用，同时保护光纤避免尘土和其它损害。 10. 理线器：需自带与外壳一体化的理线器，理线器配有铝合金可拆卸上盖，锁扣式设计；坚固耐用，方便维护。	三年	6	个	¥1,450.00	¥8,700.00
3	LC 双工多模耦合器		型号：FA830SMF 规格： 1. 规格：LC 型双工耦合器。 2. 标准：需符合 YD/T1272.1。 3. 类型：LC 双工。 4. 通用性：为达到更好的通用性，耦合器必须为单/多模通用型。 5. 适用性：可适配于光纤配线架的耦合器板、光纤终端盒及工作区面板上安装。 6. 材料：需采用高精度氧化锆陶瓷套管，外壳及防尘帽为 ABS 料。。 7. 结构：需采用三向紧固弹片，安装后紧密不晃动。	三年	288	个	¥29.00	¥8,352.00
4	24 芯万兆多模光	同方股份有限公司	型号：FC600-24MIT3 规格： 1. 规格：室内用 24 芯 OM3 多模主干	三年	150	米	¥45.00	¥6,750.00

	纤		光缆。 2. 标准/性能：需符合 YD/T1258.4 标准中的各项技术要求。 3. 纤芯类型/直径：OM3 多模 / 50±2.5 μm，包层直径：125±2.5 μm。 4. 结构：层绞型 - 900 μm 紧套光纤，芳纶加强元件。 5. 有效模带宽：2000MHz/km@850nm。 6. 全模式带宽：1500MHz/km@850nm；500MHz/km@1300nm					
5	光纤尾纤	同方股份有限公司	型号：FJ1ALC-MT1 规格： 1. 规格：50/125 μm（多模 OM3） 2. 颜色：水绿色（多模 OM3） 3. 连接器类型：LC 单工。 4. 特点：采用高质量光缆，精密陶瓷插芯连接器，固化胶需采用无毒胶，对人体无害，绿色环保；需提供产品手册证明。 5. 外护套（阻燃等级）：LSZH（低烟无卤）。 6. 插入损耗：0.30dB。 7. 外径：0.9mm。 8. 长度：1M。 9. 性能保障：需通过 3D 测试（通过顶点偏移、曲率半径、光纤高度）；	三年	576	条	¥8.50	¥4,896.00
6	光纤熔接	国标	型号：定制 规格： 光衰符合相关标准	三年	576	点	¥16.00	¥9,216.00
7	标识、扎带、胶带	国标	型号：定制 规格：国标	三年	1	批	¥0.00	¥0.00
8	辅材	国标	型号：定制 规格：国标	三年	1	批	¥0.00	¥0.00
合计								¥628,300.00
合同总价（小写）：人民币¥628,300.00								
合同总价（大写）：人民币 陆拾贰万捌仟叁佰元整								
备注说明： 1、合同总价包括但不限于设备费、运至甲方指定地点的运输费、保险费、伴随服务费、安装调试费、质保期内的维修维护费（人为损坏的除外）、操作人员培训费、国家强制要求检验费用、税费等所产生的一切费用。 2、乙方向甲方提供由制造商（ 深圳科士达科技股份有限公司 公司）出具对本合同项下设备全免								

费维保 三 年确认函。

3、合同货物的技术参数等详见合同附件。

、质量要求和技术标准

2.1 质量要求：乙方应保证所供货物是全新的，未使用过的，并必须达到或高于招标（谈判）要求及投标（报价）承诺。

2.2 技术标准：合同货物应符合产品说明所述的技术规格和标准。如果没有提及适用标准，则应符合货物来源国适用的国家标准，这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

2.3 乙方保证，其提供的合同货物具备相关资质证明（证书），并且满足国内相关行业管理的有关规定。

3、交货

3.1 交货方式：乙方负责送货到交货地点完成安装调试，并承担运输过程中发生的一切费用及风险。

3.2 交货期：合同签订之日起 90 个日历日内完成交货及安装调试。

3.3 交货地点：甲方指定。

4、供货清单及包装、运输要求

4.1 供货清单：（详情见合同附件）

4.2 包装及运输要求：

4.2.1 乙方所提供的全部货物是厂家出厂的原包装。

4.2.2 乙方提供的全部货物须采用相应标准及保护措施进行包装，这种包装方式适用于相应的运输方式，并有良好的防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等保护措施，以便保证货物安全运抵现场。货物在运输过程中所发生锈、损坏和丢失及其他任何损失由乙方承担责任和费用。

4.2.3 每件包装应附有详细装箱清单和质量合格证书。

5、验收

5.1 合同货物到达交货地点且乙方完成安装、调试工作后，甲乙双方同意，货物由甲方验收并以甲方的验收意见为准。合同货物安装调试后经甲方验收合格视为最终验收合格。

5.2 乙方应积极配合甲方建立确保货物安全运行的工作环境，并对完善相应的操作规范等工作制度提出专业性的意见和建议。

5.3 合同货物验收时，由甲方签署货物验收单。

5.4 乙方应派代表参与验收过程，乙方未派代表参与或对验收意见有异议但未在 3 个工作日内书面提出的，视为卖方对验收意见无异议。如乙方在验收完成后 3 个工作日内书面提出

异议，以甲方委托的第三方验收意见为准。

5.5 最终验收合格后，乙方应在甲方要求的时间内直接交付甲方使用。合同货物交付使用前由乙方负责保管，合同货物的毁损或灭失风险由乙方承担。

5.6 甲方根据本合同约定提出换货、退货或解除合同的，乙方应在收到甲方通知后3个工作日内自行收回不符合合同约定的货物，并承担因退换货或解除合同所产生的一切费用。

6、售后服务

6.1 质保期为货物经最终验收合格之日起36个月。质保期内，乙方向甲方提供免费服务（若设备有主机系统软件还应提供免费主机系统软件升级）和免费更换（人为损坏除外）。

6.2 故障响应时间：在质保期内接到甲方通知后，乙方需在2小时内到达，24小时内修复；24小时内无法修复的，乙方提供相应配置的代用设备或更换新设备，以保证甲方工作生产部中断，其中发生一切费用由乙方承担。特殊情况下，由乙方与甲方协商，并经甲方同意后在双方约定的时间内完成设备的修复或更换。

6.3 质保期内，设备开机率须 $\geq 98\%$ 。若 $90\% \leq \text{设备开机率} < 98\%$ ，则质保期按1:3延长；若 $80\% \leq \text{设备开机率} < 90\%$ ，则免费保修期按1:5延长；若设备开机率 $< 80\%$ ，乙方应予以无条件退货。

6.4 质保期结束后，乙方仍应负责提供终身维修服务，但只能收取零配件费，零配件价格不得高于市场同类产品价格。乙方保证能长期提供维修配件，具体的维修服务协议待质保期满另行签订。

6.5 回访及不定期维修：乙方承诺对所有维修服务工作进行定期回访（每季度一次），乙方应每3个月向甲方提供维修服务，维修报告应包括每次维修或保养到长时间、维修持续时间、故障地方、更换的配件等，并接受甲方的监督和检查。甲方可根据合同货物的使用情况要求乙方在规定时间内免费为合同货物进行检修、日常维护及保养服务，以保证合同货物的长期正常使用。

6.6 技术培训：乙方应向甲方免费提供合同货物的操作使用及基础维护的培训，直至使用单位的技术人员能完全掌握设备操作技能。

6.7 技术资料：乙方应向甲方提供完整的中文技术资料，包括：产品验收标准，技术说明书，使用说明书，操作手册，设备安装调试材料，安装维修手册，维修线路原理图及其维修资料，零部件目录，备品备件易耗件清单（含价格）及专用工具清单（如有的话），代理商与厂家之间的维保合同（如乙方为设备代理商）等文件资料。

7、付款条件与方式

7.1 付款条件

乙方同意，甲方按 7.2 约定的付款进度将相应款项汇入乙方指定账户。乙方账户信息如下：

单位名称：河南星点信息技术有限公司

纳税人识别号：91410105MA46RJUC8D

地址：郑州市金水区博颂路 37 号 12 号楼 3 单元 5 层 218 号

开户银行：中国建设银行股份有限公司郑州南阳路支行

帐号：4105 0167 8108 0000 1309

7.2 付款方式：

7.2.1 合同签订后付总价款的 50%，所提供产品验收合格并正常运行后支付总价款的 50%。

8. 知识产权

乙方须保障甲方在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与甲方和使用单位无关，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切费用。如甲方因此而遭致损失的，乙方应赔偿该损失。

9、违约责任

9.1 乙方未能按时交货或未能按时交付使用的，每逾期一日，乙方应支付逾期交货货款 1‰ 违约金。逾期超过 30 个日历日，甲方有权单方解除本合同，乙方应另外支付合同总价 5% 的违约金。

9.2 合同货物验收不合格的，甲方有权选择解除合同或换货。如甲方选择换货，乙方重新供货导致的交货延期的，按 9.1 条处理；若甲方选择单方解除合同的，乙方支付合同总价 5% 的违约金。

9.3 乙方提供的货物不符合 2.3 条规定，在合同货物最终验收合格前发现的，按 9.2 条处理；在合同货物最终验收合格后发现的，甲方有权退货，如甲方已支付货物价款，乙方应在甲方规定的时间内予以返还，此外，乙方应另外向甲方支付合同总价 5% 的违约金（如验收合格后发现货物不合格，由甲方委托的第三方鉴定确认）。

9.4 乙方的投标（报价）资料有弄虚作假、隐瞒事实内容等情形，在合同货物最终验收合格前发现的，按 9.2 条处理；在合同货物最终验收合格后发现的，甲方有权退货，如甲方已支付货物价款，乙方应在甲方规定的时间内予以返还，此外，乙方应另外向甲方支付合同

总价 5% 的违约金。（如验收合格后发现货物不合格，由甲方委托的第三方鉴定确认）。

9.5 因乙方原因导致退换货的，乙方应承担退换货所需的一切费用。如乙方未在规定的时间内收回不合格的货物，甲方不对上述货物的灭失或损坏承担任何责任。如乙方逾期超过 30 个日历日仍未收回的，甲方有权自行处理上述货物。

9.6 质保期内，若乙方实际的维修响应（到达现场）时间不满足本合同要求的，每次应支付 1% 违约金，甲方有权另聘第三方对设备提供技术维修服务，由此产生的维修费用由乙方承担；乙方未按照本合同其他要求及投标（报价）文件售后服务承诺书的条款履行义务的，每次应支付 1% 违约金。

9.7 除本合同另有约定外，在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在甲方发出违约通知后 10 个日历日内乙方仍未纠正其任何一种违约行为，甲方有权单方解除本合同，乙方除应退还甲方已支付的款项外，还应向甲方支付合同总价 5% 的违约金。

9.8 本合同约定的违约金无法弥补甲方损失的，乙方应继续承担相应的赔偿责任。甲方有权直接从未付的款项中扣除乙方根据本合同应付未付的违约金，赔偿金等。

10、不可抗力

10.1 因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管部门证明后的 15 个日历日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

10.2 本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。

10.3 当事人一方因不可抗力的原因不能履行合同的，应及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

11、保密及廉洁条款

11.1 保密条款：双方应对本协议的内容（包括补充协议）及在本协议的签订、履行过程中获悉的对方所有商业信息（秘密信息）和相关资料承担保密义务，未经对方的事先书面同意，不得向第三方透露或以履行本合同以外的目的使用相关秘密信息，造成损失的应向对方承担赔偿责任。

11.2 廉洁条款：双方员工不得以任何形式向对方相关人员提供回扣或返利。对于一方员工未经授权擅自向另一方做出的承诺，双方一概不予承认，由此造成的损失，由过错方自

行承担。

12、合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

13、合同纠纷处理方式

因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。


14、其他约定

14.1 招标文件、投标文件和招标现场谈判补充的条款是本合同的有效组成部分，具有与本合同同等的法律效力。

14.2 上述条款如有未尽事宜，应经过双方协商一致后以书面补充，作为附件，具有与本合同同等的法律效力。

14.3 本合同一式 柒 份，甲方执 伍 份，乙方执 贰 份，具有同等法律效力。

14.4 本合同自双方签订并加盖公章之日起生效。

甲 方：郑州财经技师学院	乙 方：河南星点信息技术有限公司
单位地址：	单位地址：郑州市金水区博颂路 37 号 12 号楼 3 单元 5 层 218 号
法定代表人：	法定代表人：赵静
授权代表： 	授权代表： 
签订时间： 2024 年 2 月 29 日	签订时间： 2024 年 2 月 2 日
电 话：	电 话：15937106376
开户银行：	开户银行：中国建设银行股份有限公司 郑州南阳路支行
账 号：	账 号：4105 0167 8108 0000 1309