

情况说明

我单位采购项目（项目名称：项城市文化广电和旅游局项城市村级文化广场健身器材采购项目，项目编号：项财磋商采购-2025-87）于2025 年12月10日发布采购公告，现需变更采购文件内容如下：


第三章 采购项目内容及要求

1、本项目采购内容：


序号	名称	数量	图片	备注
1.	双位太空漫步机	1		1、主立柱采用不小于 $\Phi 114\text{mm} \times 3\text{mm}$ 优质钢管； 2、主要承载横梁采用不小于 $\Phi 42\text{mm} \times 3\text{mm}$ 钢管； 3、安装方式：直埋，埋入深度：500mm； 4、表面处理工艺：静电喷涂； 5、各支撑人体的表面所有棱边和尖角的半径不小于3.0mm； 6、用于握持的支撑部位的横截面在任何方向上应不小于16mm且不大于45mm； 7、活动部件与邻近的活动部件或固定部件之间的距离应不小于60mm； 8、摆动部件下缘距地面或底面最小高度不小于80mm； 9、满足2人同时使用； 10、★产品符合GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》检验检测报告或提供GB19272-2011检验报告
2.	平步机	1		1、主要材料：钢管 2、主要承载立柱尺寸： $\Phi 114 \times 3.0\text{mm}$ 3、主要承载横梁尺寸： $\Phi 50 \times 2.5\text{mm}$ 4、表面处理工艺：脱脂-抛丸-静电喷涂 5、安装方式：直埋式。 6、★产品符合GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》检验检测报告或提供GB19272-2011检验报告

序号	名称	数量	图片	备注
3.	单位扭腰腿部按摩压腿组合器	1		1、主立柱采用不小于 $\Phi 114\text{mm} \times 2.75\text{mm}$ 优质钢管; 2、器材部件间不存在刚性碰撞; 3、不存在衣服、头发钩挂或缠绕危险; 4、不存在和使用功能无关的凸出物; 5、各支撑人体的表面所有棱边和尖角的半径不小于 3.0mm ; 6、螺栓、螺母均采用不锈钢材质,防锈、防盗; 7、表面处理工艺:静电喷涂; ★8、★产品符合 GB19272-2024 《室外健身器材的安全通用要求》检验检测报告或提供 GB19272-2011 检验报告
4.	三位扭腰器	1		1、主立柱采用不小于 $\Phi 114\text{mm} \times 3\text{mm}$ 优质钢管,主要承载横梁采用不小于 $\Phi 32\text{mm} \times 3\text{mm}$ 钢管; 2、安装方式:直埋式; 3、表面处理工艺:静电喷涂; 4、各支撑人体的表面所有棱边和尖角的半径不小于 3.0mm ; 5、易接触的零部件的其他所有棱边予以圆弧过渡或加以防护。 6、★产品符合 GB19272-2024 《室外健身器材的安全通用要求》检验检测报告或提供 GB19272-2011 检验报告
5.	双位蹬力器	1		1、主要材料:钢管 2、主要承载立柱尺寸: $\Phi 114 \times 3.0\text{mm}$; 3、主要支撑横梁: $\Phi 60 \times 3.0\text{mm}$ 4、各支撑人体的表面所有棱边和尖角的半径不小于 3.0mm ; 5、易接触的其他零部件的棱边予以圆弧过渡或加以防护; 6、★产品符合 GB19272-2024 《室外健身器材的安全通用要求》检验检测报告或提供 GB19272-2011 检验报告

序号	名称	数量	图片	备注
6.	健骑机	1		1、立柱直径尺寸 114mm，立柱壁厚 3.0mm； 2、主要支撑横梁 $\phi 40\text{mm} \times 3.0\text{mm}$； 3、关键特性：有内限位，表面处理工艺：脱脂-抛丸-静电喷涂； 4、各支撑人体的表面所有棱边和尖角的半径不小于 3.0mm； 5、易接触的其他零部件的棱边予以圆弧过渡； 6、脚踏部位有防滑措施； 7★产品符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》检验检测报告或提供 GB19272-2011 检验报告
7.	腰背按摩器	1		1、主立柱采用不小于 $\phi 114\text{mm} \times 3\text{mm}$ 优质钢管，主要承载横梁采用不小于 $\phi 42\text{mm} \times 3\text{mm}$ 钢管； 2、各支撑人体的表面所有棱边和尖角的半径不小于 3.0mm； 3、表面处理工艺：静电喷涂； 4、安装方式：直埋，埋入深度：500mm； 5、不存在衣服、头发钩挂或缠绕危险； 6、★产品符合 GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》检验检测报告或提供 GB19272-2011 检验报告
8.	腹肌训练器	1		1、立柱采用不小于 $\phi 42\text{mm} \times 2.75\text{mm}$ 优质钢管； 2、主要支撑横梁钢板 $\phi 42 \times 3\text{mm}$； 3、安装方式：预埋式，埋入深度：400mm，基础坑 $400 \times 400 \times 500\text{mm}$； 4、各支撑人体的表面所有棱边和尖角的半径不小于 3.0mm； 5、易接触的其他零部件的棱边予以圆弧过渡或加以防护； ★6、产品符合 GB19272-2011《室外健身器材的通用安全要求》中的规定要求，需提供产品

序号	名称	数量	图片	备注
9.	双人荡板	1		检验报告。 1、主要材料：钢管 2、主要承载立柱尺寸：$\phi 114 \times 3.0\text{mm}$; 3、主要支撑横梁尺寸：$\phi 60 \times 3.0\text{mm}$; 4、安装方式：直埋式， 5、各支撑人体的表面所有棱边和尖角的半径不小于3.0mm; 6、易接触的零部件的其他所有棱边予以圆弧过渡或加以防护;
10.	告示牌	1		1、外形尺寸（长X宽X高）：1130x114x1300mm 2、主要承载立柱规格为$\phi 114\text{mm} \times 3\text{mm}$标准管材 3、主要承载横梁规格为30mm*30mm*3.0mm 标准管材 4、表面采用静电粉末喷涂技术，色泽鲜亮不变色不褪色，同时满足GB19272-2011标准 5、★产品符合GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》检验检测报告或提供GB19272-2011检验报告
11.	乒乓球台	2		1、台面尺寸规格：$\geq 2740\text{mm} \times 1525\text{mm}$，台高$\geq 760\text{mm}$，配置铁制球网，符合标准要求; 2、球台台面材料，整体高温模压一次成型，球台台面四角为R型弧角，不能为直角，能有效防止运动员在使用中受到尖锐碰击; 3、台面能承受静载荷要求和冲击球冲击要求，稳定性好，耐气候性强、耐老化程度高，防腐、防晒、防雨、阻燃、不易变形等，保证在户外使用8年内不变形、不开裂、不损坏; 4、底架采用彩虹腿设计结构，保证整体的稳定性; 5、焊接严密牢固、无漏焊、虚焊、包渣、裂纹等缺陷;



序号	名称	数量	图片	备注
				6、★产品符合GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》检验检测报告或提供GB19272-2011检验报告
12.	地埋圆管篮球架	2		1、立柱规格Φ 165mm*4.0mm定制的优质圆钢管； 2、篮板选用 1800mm*1050mm 的矩形篮板（材质为SMC篮板）； 3、篮架上、下拉杆采用优质钢管在弯管机上一次成型，通过调节上下拉杆可调节篮板的平面度和垂直度； 4、篮圈：优质圆钢，呈橙色； 5、篮圈上沿距地面高度3050mm； 6、钢铁制件表面，经过脱脂抛丸处理或磷化处理后，再进行表面喷塑处理； 7、安装方式：采用直埋式，埋地深度：800mm； 8、★产品符合GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》检验检测报告或提供GB19272-2011检验报告

2、售后服务内容及要求：

2.1 质量保证：质保期内如果出现质量问题，成交供应商应当无条件更换，由于质量问题造成的损失由成交供应商负全部责任。

2.2 质量要求：符合现行国家及行业合格标准。

2.3 售后服务：免费质保3年，在接到采购方服务请求后，1小时响应，2小时内上门解决问题；质保期内提供免费上门服务，质保期外的收费按相关行业规则或由双方协商收取。

2.4 交货地点：采购人指定地点。



2.5 交货日期：双方签订合同后60日内。

2.6 验收：由最终用户组织验收。


变更为

第三章 采购项目内容及要求


1、本项目采购内容:


序号	名称	数量	图片	备注
1.	双位太空漫步机	30		1、主立柱采用不小于 $\Phi 114\text{mm} \times 3\text{mm}$ 优质钢管; 2、主要承载横梁采用不小于 $\Phi 42\text{mm} \times 3\text{mm}$ 钢管; 3、安装方式: 直埋, 埋入深度: 500mm; 4、表面处理工艺: 静电喷涂; 5、各支撑人体的表面所有棱边和尖角的半径不小于3.0mm; 6、用于握持的支撑部位的横截面在任何方向上应不小于16mm且不大于45mm; 7、活动部件与邻近的活动部件或固定部件之间的距离应不小于60mm; 8、摆动部件下缘距地面或底面最小高度不小于80mm; 9、满足2人同时使用; 10、★产品符合GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》检验检测报告或提供GB19272-2011检验报告
2.	平步机	30		1、主要材料: 钢管 2、主要承载立柱尺寸: $\Phi 114 \times 3.0\text{mm}$ 3、主要承载横梁尺寸: $\Phi 50 \times 2.5\text{mm}$ 4、表面处理工艺: 脱脂-抛丸-静电喷涂 5、安装方式: 直埋式。 6、★产品符合GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》检验检测报告或提供GB19272-2011检验报告



序号	名称	数量	图片	备注
3.	单位扭腰腿部按摩压腿组合器	30		1、主立柱采用不小于 $\phi 114\text{mm} \times 3\text{mm}$ 优质钢管; 2、器材部件间不存在刚性碰撞; 3、不存在衣服、头发钩挂或缠绕危险; 4、不存在和使用功能无关的凸出物; 5、各支撑人体的表面所有棱边和尖角的半径不小于 3.0mm ; 6、螺栓、螺母均采用不锈钢材质,防锈、防盗; 7、表面处理工艺:静电喷涂; ★8、★产品符合GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》检验检测报告或提供GB19272-2011检验报告
4.	三位扭腰器	30		1、主立柱采用不小于 $\phi 114\text{mm} \times 3\text{mm}$ 优质钢管,主要承载横梁采用不小于 $\phi 32\text{mm} \times 3\text{mm}$ 钢管; 2、安装方式:直埋式; 3、表面处理工艺:静电喷涂; 4、各支撑人体的表面所有棱边和尖角的半径不小于 3.0mm ; 5、易接触的零部件的其他所有棱边予以圆弧过渡或加以防护。 6、★产品符合GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》检验检测报告或提供GB19272-2011检验报告
5.	双位蹬力器	30		1、主要材料:钢管 2、主要承载立柱尺寸: $\phi 114 \times 3.0\text{mm}$; 3、主要支撑横梁: $\phi 60 \times 3.0\text{mm}$ 4、各支撑人体的表面所有棱边和尖角的半径不小于 3.0mm ; 5、易接触的其他零部件的棱边予以圆弧过渡或加以防护; 6、★产品符合GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》检验检测报告或提供GB19272-2011检验报告

序号	名称	数量	图片	备注
6.	健骑机	30		1、立柱直径尺寸 114mm, 立柱壁厚 3.0mm; 2、主要支撑横梁 $\Phi 40\text{mm} \times 3.0\text{mm}$; 3、关键特性: 有内限位; 表面处理工艺: 脱脂-抛丸-静电喷涂; 4、各支撑人体的表面所有棱边和尖角的半径不小于 3.0mm; 5、易接触的其他零部件的棱边予以圆弧过渡; 6、脚踏部位有防滑措施; 7★产品符合 GB19272-2024 《室外健身器材的安全通用要求》检验检测报告或提供 GB19272-2011 检验报告
7.	腰背按摩器	30		1、主立柱采用不小于 $\Phi 114\text{mm} \times 3\text{mm}$ 优质钢管, 主要承载横梁采用不小于 $\Phi 42\text{mm} \times 3\text{mm}$ 钢管; 2、各支撑人体的表面所有棱边和尖角的半径不小于 3.0mm; 3、表面处理工艺: 静电喷涂; 4、安装方式: 直埋, 埋入深度: 500mm; 5、不存在衣服、头发钩挂或缠绕危险; 6、★产品符合 GB19272-2024 《室外健身器材的安全通用要求》检验检测报告或提供 GB19272-2011 检验报告
8.	腹肌训练器	30		1、立柱采用不小于 $\Phi 42\text{mm} \times 2.75\text{mm}$ 优质钢管; 2、主要支撑横梁钢板 $\Phi 42 \times 3\text{mm}$; 3、安装方式: 预埋式, 埋入深度: 400mm, 基础坑 $400 \times 400 \times 500\text{mm}$; 4、各支撑人体的表面所有棱边和尖角的半径不小于 3.0mm; 5、易接触的其他零部件的棱边予以圆弧过渡或加以防护; ★6、产品符合 GB19272-2011 《室外健身器材的通用安全要求》中的规定要求, 需提供产品

序号	名称	数量	图片	备注
				检验报告。
9.	双人荡板	30		1、主要材料：钢管 2、主要承载立柱尺寸：Φ114×3.0mm； 3、主要支撑横梁尺寸：Φ60×3.0mm； 4、安装方式：直埋式， 5、各支撑人体的表面所有棱边和尖角的半径不小于3.0mm； 6、易接触的零部件的其他所有棱边予以圆弧过渡或加以防护；
10.	告示牌	30		1、外形尺寸（长×宽×高）：1130x114x1300mm 2、主要承载立柱规格为Φ114mm×3mm标准管材 3、主要承载横梁规格为30mm×30mm×3.0mm标准管材 4、表面采用静电粉末喷涂技术，色泽鲜亮不变色不褪色，同时满足GB19272-2011标准 5、★产品符合GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》检验检测报告或提供GB19272-2011检验报告
11.	乒乓球台	60		1、台面尺寸规格：≥2740mm×1525mm，台高≥760mm，配置铁制球网，符合标准要求； 2、球台台面材料，整体高温模压一次成型，球台台面四角为R型弧角，不能为直角，能有效防止运动员在使用中受到尖锐碰击； 3、台面能承受静载荷要求和冲击球冲击要求，稳定性好，耐气候性强、耐老化程度高，防腐、防晒、防雨、阻燃、不易变形等，保证在户外使用8年内不变形、不开裂、不损坏； 4、底架采用彩虹腿设计结构，保证整体的稳定性； 5、焊接严密牢固、无漏焊、虚焊、包渣、裂纹等缺陷；

序号	名称	数量	图片	备注
				6、★产品符合GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》检验检测报告或提供GB19272-2011检验报告
12.	地埋圆管篮球架	60		1、立柱规格 $\Phi 165\text{mm} \times 4.0\text{mm}$ 定制的优质圆钢管； 2、篮板选用 1800mm*1050mm 的矩形篮板（材质为SMC篮板）； 3、篮架上、下拉杆采用优质钢管在弯管机上一次成型，通过调节上下拉杆可调节篮板的平面度和垂直度； 4、篮圈：优质圆钢，呈橙色； 5、篮圈上沿距地面高度3050mm； 6、钢铁制件表面，经过脱脂抛丸处理或磷化处理，再进行表面喷塑处理； 7、安装方式：采用直埋式，埋地深度：800mm； 8、★产品符合GB19272-2024《室外健身器材的安全通用要求》检验检测报告或提供GB19272-2011检验报告

备注：本清单中的图片仅供参考，投标人所投产品在满足使用功能的情况下，以所列货物规格、技术参数、性能要求为基础，应满足其功能要求，有多种款式、颜色供采购人选择。

2、售后服务内容及要求：

2.1 质量保证：质保期内如果出现质量问题，成交供应商应当无条件更换，由于质量问题造成的损失由成交供应商负全部责任。

2.2 质量要求：符合现行国家及行业合格标准。

2.3 售后服务：免费质保 3 年，在接到采购方服务请求后，1 小时响应，2 小时内上门解决问题；质保期内提供免费上门服务，质保期外的收费按相关行业规则或由双方协商收取。

2.4 交货地点：采购人指定地点。

2.5 交货日期：双方签订合同后 60 日内。

2.6 验收：由最终用户组织验收。

其他内容不变。

项城市文化广电和旅游局

2025年12月26日