

扶沟县教育体育局扶沟县县直高级中学餐厅设备购置项目-中标公告

信息来源: 发布时间: 2026-01-04 浏览: 110 字体: 【大 中 小】

- 一、项目基本情况
- 1、采购项目编号: 扶财招标采购-2025-32
- 2、采购项目名称: 扶沟县教育体育局扶沟县县直高级中学餐厅设备购置项目
- 3、采购方式: 公开招标
- 4、招标公告发布日期: 2025年12月12日
- 5、评审日期: 2026年01月04日
- 二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期:
- 详见采购文件
- 三、中标情况

包号	采购内容	供应商名称	地 址	中标金额	单位	备注信息
ZK202512216-1	扶沟县教育体育局扶沟县县直高级中学餐厅设备购置项目	山东鲁信置业有限公司	山东省滨州市博兴县曹王镇曹王路鲁信置业	2,085,900.00	元	评审总得分:98分
	序号名称	品牌 (如有)	规格型号	数量	单价	
1	见附件	见附件	见附件	见附件	见附件元	

- 四、评审专家名单
- 樊瑞、赫延玲、郭鑫、李海敬、马志怀 (采购人代表)。
- 五、代理服务收费标准及金额:
- 收费标准: 不收费
- 收费金额: 0.00元
- 六、中标公告发布的媒介及中标公告期限
- 本次中标公告在《河南省政府采购网》周口市公共资源交易中心网 (<http://jyzx.zhoukou.gov.cn>) 上发布, 中标公告期限为1个工作日。
- 七、其他补充事宜
- 本项目公告发布之日同时向中标人发出中标通知书; 以邮寄、电子邮件等方式对未通过资格审查的投标人, 告知其未通过的原因; 参与评审但未中标的, 告知其本人的评审得分与排序。
- 八、凡对本次公告内容提出询问, 请按以下方式联系
1. 采购人信息
- 名称: 扶沟县教育体育局
- 地址: 扶沟县境内
- 联系人: 张四全
- 联系方式: 13525760892
2. 采购代理机构信息 (如有)
- 名称: 周口市公共资源交易中心(周口市政府采购中心)
- 地址: 周口市光明路与政通路交叉口向北100米路东
- 联系人: 王硕
- 联系方式: 0394-8106517、13525741688
3. 项目联系方式
- 项目联系人: 张四全
- 联系方式: 13525760892

中小企业声明函.jpg

招标文件正文.pdf

评标报告.zip



周口市公共资源交易中心 政府采购中心中标通知书

采购单位联系人：张四全 13525760892

中标单位法定代表人：秦德鸿 18954370096

致：山东鲁信厨业有限公司

恭喜贵方在周口市公共资源交易中心政府采购中心组织的公开招标采购“扶沟县教育体育局扶沟县县直高级中学餐厅设备购置项目”项目(扶财招标采购-2025-32)中，经评标委员会综合评审和采购人确定，你单位为本次采购中标供应商。

中标金额：2085900.00元

贵单位请在本中标通知书发出之日起1个工作日内与采购人签订合同。

采购合同签订后1个工作日内在周口市政府采购网上公示。

周口市公共资源交易中心(周口市政府采购中心)



友情提醒：若成交供应商有融资需求的，可登录“周口市政府采购网”的“河南省政府采购融资平台”模块进行融资意向在线登记，并向融资机构提出融资申请。

采 购 合 同

政府采购项目名称：扶沟县教育体育局扶沟县县直高级中学餐厅
设备购置项目

政府采购项目编号：扶财招标采购-2025-32

采 购 人：扶沟县教育体育局

供 应 商：山东鲁信厨业有限公司

合 同 签 订 地：扶沟县教育体育局

合 同 签 订 时 间：2026 年 1 月 8 日



合同签订指引

一、受托方在签订合同时应提供的资料：

1. 该政府采购项目的招标采购文件（以网上发布内容为准含纸质）。
2. 采购公告及中标公告（公告内容截图）。
3. 针对本项目的委托采购协议。

二、供应商在签订合同时应提供的资料：

1. 该政府采购项目的投标文件（纸质或PDF格式的电子投标文件）。
2. 针对该项目评审时评审委员会提出的质询答复（纸质并签章）。
3. 该政府采购项目中标通知书。
4. 供应商法人授权委托书（法人到场并签字的除外）。
5. 供应商被授权人身份证件（法人到场并签字的除外）。
6. 供应商和采购人约定的其它内容（不得超出招标采购文件实质性内容）。

三、本合同签订后三个工作日内有采购人在“周口市政府采购网”上进行合同公示。

供应商履约验收指引

1. 供应商不得擅自变更合同标的物内容。
2. 不得以次充好、高投低配，确因在合同执行中不可抗力因素造成的，应提供相关依据。
3. 对因客观上采购人采购需求发生变化造成的，应提供采、供双方的纸质备忘录材料。
4. 在满足验收条件三个工作日内乙方通知甲方组织验收。
5. 供应商应提供需验收物品的清单、参数、使用手册、人员培训情况等资料。
6. 督促“采购人”在项目验收结束并达到相关要求后三个工作日内，在“周口市政府采购网”上进行履约验收公示。

采购合同内容

采购人（甲方）：扶沟县教育体育局
供应商（乙方）：山东鲁信厨业有限公司
签订地点：扶沟县教育体育局
项目名称：扶沟县教育体育局扶沟县县直高级中学餐厅设备购置项目
项目编号：扶财招标采购-2025-32
财政委托号：

本项目经批准采用 政府招标 采购方式，经本项目评审委员会认真评审，决定将采购合同授予乙方。为进一步明确双方的责任，确保合同的顺利履行，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》之规定，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条：产品的名称、规格参数、数量、品牌、型号和价格：（若产品过多则见附表，如有附表则必须加盖印章）

序号	名称	数量	单位	规格参数	品牌	型号	单价（元）	总价（元）
01	六人折叠餐桌	315	台	★基本参数：600*1600*750：桌面：采用优质不锈钢板材，厚度 1.0mm；内衬：2.5cm，高强度永不腐蚀高密度板；主框架采用5cm*5cm 优质钢管，管壁厚度 1.0mm；不锈钢座凳，直径 30cm，内衬 1.0mm，厚高压洁菌面板，无异味，符合且具有甲醛检测 GB/T17657-2013 标准，下附防水膜。感官要求符合 GB4806.9-现行标准，提供符合要求的检测报告原件扫描件或复印件。	富源	六人	595	187425
02	四人折叠餐桌	130	台	★基本参数：600*1200*750：桌面：采用优质不锈钢板材，厚度 1.0mm；内衬：2.5cm，高强度永不腐蚀高密度板；主框架采用5cm*5cm 优质钢管，管壁厚度 1.0mm；不锈钢座凳，直径 30cm，内衬 1.0mm 厚，高压洁菌面板，无异味，符合且具有甲醛检测 GB/T17657-2013 标准，下附防水膜。感官要求符合 GB4806.9-现行标准，提供符合要求的检测报告原件扫描件或复印件。	富源	四人	396	51480

03	长龙洗碗机	1	台	1. 优质不锈钢板，尺寸：0m*1.45m*0.84m，双层结构； 2. 机器入口宽度：600mm，网带宽度：600mm，最大洗涤高度：400mm；3. 最大洗涤量：4000碟/小时； 4. 耗水量：洗涤温度：55-60℃，漂洗温度：82℃，烘干功率：约 15kw； 5. 电源要求：380V，加热方式：电加热型，电加热型功率：70kw； 6. 配备有自动除渣系统； 7. 传送系统采用变频控制电机； ★8. 所投洗碗机须提供第三方检测机构出具的质量检测报告原件扫描件或复印件。	鲁信	LX-XWJ	160760	160760
04	消毒柜	6	台	1. 尺寸：1300*600*1800 双门设计：不锈钢门，符合国标的热风循环高温消毒功能； 2. 柜体两侧发泡层厚度 4cm 两层不锈钢板材厚度为 1.0mm； 3. 采用知名品牌风机； 4. 容量：720L，功率 4KW；	鲁信	RTP720 型	5760	34560
05	燃气大锅灶	8	台	基本参数：尺寸：1350mm*1500mm*800mm 材质为优质不锈钢，直径 1200 台面厚度为 1.2mm，前板、侧板、后背板厚度均为 1.0mm；炉体骨架采用 40*40*4mm 国标角铁，焊接牢固，并采用防锈、喷漆处理；炉膛采用 A3, 3mm 热轧铁板，炉膛内采用整体耐火棉隔热及耐火砖砌结火位；采用新型铸铁节能炉头；厨用中压风机，用电 280W/220V；气管道采用无缝管焊接成型，水管采用镀锌铁管，风管采用 Φ60 镀锌风管；灶眼上方配水龙头，配铁锅；带电子打火和熄火保护装置。炉通脚 Φ50mm 无缝不锈钢管，配可调炉身高度的不锈钢子弹脚。 产品通过国家 CCC 认证，提供 CCC 认证证书。	金冠	SDGT50-DG120	6450	51600

06	双炒单温灶	1	台	基本参数：尺寸：1800*1000*800/1150 材质为优质不锈钢,台面厚度为 1.2mm,前板、侧板、后背板厚度均为 1.0mm; 炉体骨架采用 40*40*4mm 国标角铁，焊接牢固，并采用防锈、喷漆处理；炉膛采用 A3, 3mm 热轧铁板，炉膛内采用整体耐火棉隔热及耐火砖砌结火位；采用新型铸铁节能炉头；厨用中压风机，用电 280W/220V；气管道采用无缝管焊接成型，水管采用镀锌铁管，风管采用 Φ60 镀锌风管；灶眼上方配水龙头，配铁锅；带电子打火和熄火保护装置。炉通脚 Φ50mm 无缝不锈钢管，配可调炉身高度的不锈钢子弹脚。 产品通过国家 CCC 认证，提供 CCC 认证证书。	鲁信	SZCT36/72-A2	6550	6550
07	电磁大锅灶	1	台	直径 1200mm，功率：30kw	鲁信	LX-DCDGZ	7440	7440
08	电磁高汤锅	1	台	直径 1200mm，加高锅沿 400mm，带下水口，功率：30kw	鲁信	LX-GTG	7440	7440
09	面条机	1	台	1.1. 功率：2.2kw；压辊直径*长度：Φ110*300mm；压辊转速：140rpm；压辊调节范围：0-20mm；具有多个产品宽度切刀 2. 机内接触食物的零部件采用优质不锈钢。 3. 整机尺寸 2600mm*780mm*830mm	鲁信	MTJ	4960	4960
10	馒头生产线	1	台	优质不锈钢板材，整机尺寸 3200mm*780mm*830mm，包括和面提升一体机，圆馒头成型机，S 弯成型机，摆盘机等。 1. 和面系统：通常由立式或卧式和面机组成，容量一般为 20-100kg，采用螺旋搅拌。 2. 成型系统：主要包括挤压成型机，可将	鲁信	MTSCX	157120	157120

				面团挤压成圆形，并使馒头表面光滑，底部平整。				
11	蒸房	2	台	规格 1850*1050*1680 配有磁力胶边并用加重弹簧固定；炉体骨架 40*40*4mm 国标角钢；外接蒸汽，配套推车蒸盘；四脚立柱调节地脚，智能故障报警；手柄、螺丝、铆钉、全部采用不锈钢材料，永不生锈。功率/电压：0.2KW/220V。	鲁信	ZF	19350	38700
12	蒸房推车	2	台	规格 680*850*1620 优质加厚 1.2mm 不锈钢配备万向轮	鲁信	ZFTC	3470	6940
13	电饼铛	10	台	1. 采用不锈钢结构，外形美观、卫生； 2. 温度独立控制，采用数字温度显示面板，温度控制范围 50℃-300℃ 3. 电热功率：5KW 额定电压：380V 4. 高锅设计，锅体直径 500mm	勝达美	YXD45	2380	23800
14	自动搅拌炒锅 / 炒菜机	1	台	1、加热方式：电磁加热，整机尺寸 1510*1100*1480mm，功率：20-25Kw，锅体容量：133-200L，锅身四面可直接喷淋。 2、控制系统：采用单片机系统方案控制，附送软件终身使用权。 3、7 寸多功能电容触摸显示屏，清晰度更高，任意角度不反光，操作体验感更优。功能动态显示屏带(菜单录制、食谱设置、自动加料、火力调节、语音提示、加热锅体旋转调节、温度调节、时间设定、手自一体倒料、超温报警、故障显示、温度显示、800 道菜单储存显示)。 4、自动语音功能：智能实时语音仿真的播报功能。一是操作全程有语音提示；二是自动烹饪时，有自动语音提示人工辅助投料投食材，提示烹饪完成，倒料。 5、开发菜谱功能：两种开发菜谱模式。一是菜单录制，自动炒菜机的学习功能，烹饪时，机器自动抓取烹饪的整个流程转化	鼎龙	DLB-QXC120	105190	105190

				为数据并自动保存；二是食谱设置，直接编辑参数实现自动炒菜。 6、菜单储存数量：显示有 800 个(可存储 800 道菜谱)。 7、菜谱拷贝功能：带 U 盘接口拷贝菜谱功能，一键式传输菜谱数据。 8、自动清洗功能：自动翻锅，转锅模式辅助自动清洗，多种清洗模式。 9、故障显示：显示内容包含加热系统，翻锅系统，搅拌系统等信息，方便协助远程维护。 ★10、提供所投产品通过国家认可的检验机构出具依照 GB/T4857.5-1992《包装运输包装件跌落试验方法》5.6.2.a 条款对机芯组件(电磁炉具炒菜机)的跌落试验检测合格报告原件扫描件或复印件。				
15	洗地机	3	台	全自动驾驶清洗，具有洗擦吸三合一功能，即洗即干能清洗 3600 m²/h 的速度，24V 强劲电机，驱动电机 500W，刷盘电机 600W，吸水电机 550W，充电工作时间 4H 高密度耐磨大刷盘，双加大水箱，污水箱 80L 清水箱 75L 采用智能集成操控台一键启停，1400*1000*1070，洗地刷压力大于 40kg 工作宽度 550mm。具有洗擦吸三合一功能，能高速擦洗，一次充电能用 4 小时以上，配备防滑站台等人性化设计	扬子	YZ-X5PRO	29770	89310
16	冷冻库	1	台	采用优质压缩机，压缩机功率：5 匹，高效节能冷风机，微电脑控制，使用温度零下 18 度高度：2200mm，保温板：50mm 总共 15 m²	鲁信	LX-LDK	39690	39690
17	切菜机	2	台	电压功率：2*1.1kw+0.55kw 生产能力：850kg/h 切菜规格：1-45mm 或片、丝、方块 机重：140kg 多功能变频型	鲁信	850	20050	40100

18	脱皮机	2	台	产品尺寸：780*550*1000mm 电压功率：220v/380v1.5w 生产能力：800kg/h 变频型	鲁信	TPJ-800	2680	5360
19	洗菜机	1	台	优质不锈钢厚度 1.0mm, 尺寸：1500*700*800 清洗干净超声波气泡均匀, 功率 3kw	鲁信	XDJ-1500	7140	7140
20	单门留样柜	3	台	材质为钢化玻璃门，食品留样用；箱体内外均采用 0.6mm 不锈钢磨砂板；整体发泡、铜管，带锁；温度范围：0℃—+10℃；功率：0.2KW，220V	冰厨	SLM4-002A	1490	4470
21	六门冰柜	3	台	直冷，尺寸：1800*700*1920 柜体采用优质不锈钢板制作，40mm 厚发泡保温层，超强锁冷；内胆整体拉伸，R 角圆弧设计，无卫生死角，清洁方便；90 度自动回归门铰链，高韧性可拆卸 PVC 门封条，自带安全门锁；高承重可调节加粗层网搁架；高强度可调节柱脚；优质品牌高效节能压缩机，纯铜管冷凝器；控温类型：电子数字温控，控温范围：冷藏：0~10℃，冷冻：-6~-15℃；采用环保制冷剂；容积：1200L，电压：220V，功率：460W。 提供产品 CCC 认证证书扫描件。 ★提供产品符合国家标准的《食品接触产品安全认证证书》原件扫描件或复印件。	冰厨	VCF5-1810C	9230	27690
22	发电机	1	台	发电功率 100kw 采用有刷电机，具有 12v 启动电瓶频率：50HZ，三相四线电流 180A，柴油动力，尺寸 2300*740*1250 重量大约 1000kg 工作压力 0-0.7map 具有省油节能耐用特点纯铜电机动力强劲电能转化率高具有低油压保护高低压高水温保护超负荷保护，自动启停自锁定功能。	申航动力	FDJ	63820	63820
23	锅炉	1	台	包括三层安装蒸汽管道燃气型规格：额定蒸发量 0.5T/H 最高压力 0.7MPa 最高温度：170℃ 正常水位水容积：29L 产品重量 2400kg	祥民	LWS0.5-0.8-Y(Q)	59540	59540

24	排烟罩	125.6	m ²	规格: 位置: 一层: 3700*1500, 9400*1500, 4400*1500, 7700*1200, 3700*1200, 4400*1200, 19200*1000, 位置 二层: 1500*1500, 9500*1500, 10000*1200, 3800*1200, 200*1000 位置 三层: 11000*1200, 9800*1200, 优质不锈钢 1.0mm 带不锈钢烟网 LED 高温灯	鲁信	LX-PYZ	1290	162024
25	集烟室	166.2	m ²	规格: 位置: 一层: 3700*600*800, 9400*600*800, 4400*600*800, 7700*500*500, 3700*500*500, 4400*500*500, 19200*500*500; 二层 1500*600*800, 9500*600*800, 10000*500*500, 3800*500*500, 3200*500*500 三层: 11000*500*500, 9800*500*500, 优质不锈钢 1.0mm	鲁信	LX-JYS	715	118833
26	不锈钢管道	456	m ²	规格: 1200*600, 500*500, 600*800 优质不锈钢 1.0mm	鲁信	LX-GD	707	322392
27	高压风柜	3	台	规格: 15kw; 技术要求: 1. 该风机箱体采用彩钢板折边成型为可拆装结构; 2. 根据安装位置不同, 可分为 A 型电机外置和 B 型电机内置两种; 3. 本系列风机全压和风量较大, 可根据所需风量和全压不同, 在电机功率和叶轮线性速度的允许下, 调整风柜的转速, 达到所需的效果, 自主研发高压风轮, 压力比提高 30%-40%, 可达 800-1200Pa, 双层结构, 降低噪音; 4. 符合消防类产品认证实施风机依据 XF211-2009 《消防排烟风机耐高温实验方法》; CCCF-CPRZ-19:2019 《消防类产品认证实施规则火灾防护产品消防防排烟设备产品》, 经过在 280℃ 气流通过时连续运转 30min, 在整个耐高温实验过程中, 消防排烟风机能正常运转和无异常现象, 符合规	德粤	DYKF-15'	12900	38700

			定要求，判定结论为合格； 5. 高压风柜依据 GB19761-2020《通风机等效限定值就能效等级》，该风柜能效等级达到 1 级； 6. 产品依据 GB/T24195-2009 标准，通过循环腐蚀，测试后，样品表面无明显生锈，耐腐蚀等级：10 级； 7. 产品通过 GB/T3768-2017《声学声压法测定噪声源声功率级和声能量级采用反射面上方包络测量面的简易法》测定；				
28	高压风柜	2 台	规格：11kw；技术要求：1. 该风机箱体采用彩钢板折边成型为可拆装结构； 2. 根据安装位置不同，可分为 A 型电机外置和 B 型电机内置两种； 3. 本系列风机全压和风量较大，可根据所需风量和全压不同，在电机功率和叶轮线性速度的允许下，调整风柜的转速，达到所需的效果，自主研发高压风轮，压力比提高 30%-40%，可达 800-1200Pa，双层结构，降低噪音；4. 符合消防类产品认证实施风机依据 XF211-2009《消防排烟风机耐高温实验方法》；CCCF-CPRZ-19:2019《消防类产品认证实施规则火灾防护产品消防排烟设备产品》，经过在 280℃气流通过时联系运转 30min，在整个耐高温实验过程中，消防排烟风机能正常运转和无异常现象，符合规定要求，判定结论为合格； 5. 高压风柜依据 GB19761-2020《通风机等效限定值就能效等级》，该风柜能效等级达到 1 级； 6. 产品依据 GB/T24195-2009 标准，通过循环腐蚀，测试后，样品表面无明显生锈，耐腐蚀等级：10 级； 7. 产品通过 GB/T3768-2017《声学声压法测定噪声源声功率级和声能量级采用反射面上方包络测量面的简易法》测定；	德 粤	DYKF-11''	11510	23020

29	高压风柜	2	台	规格：7.5kw，技术要求：1. 该风机箱体采用彩钢板折边成型为可拆装结构； 2. 根据安装位置不同，可分为 A 型电机外置和 B 型电机内置两种； 3. 本系列风机全压和风量较大，可根据所需风量和全压不同，在电机功率和叶轮线性速度的允许下，调整风柜的转速，达到所需的效果，自主研发高压风轮，压力比提高 30%-40%，可达 800-1200Pa，双层结构，降低噪音；4. 符合消防类产品认证实施风机依据 XF211-2009《消防排烟风机耐高温实验方法》；CCCF-CPRZ-19:2019《消防类产品认证实施规则火灾防护产品消防排烟设备产品》，经过在 280℃气流通过时联系运转 30min，在整个耐高温实验过程中，消防排烟风机能正常运转和无异常现象，符合规定要求，判定结论为合格； 5. 高压风柜依据 GB19761-2020《通风机等效限定值就能效等级》，该风柜能效等级达到 1 级； 6. 产品依据 GB/T24195-2009 标准，通过循环腐蚀，测试后，样品表面无明显生锈，耐腐蚀等级：10 级； 7. 产品通过 GB/T3768-2017《声学声压法测定噪声源声功率级和声能量级采用反射面上方包络测量面的简易法》测定；	德 粤	DYKF-7.5'	10960	21920
30	油烟净化器	3	台	规格：40000 风量；技术要求：1. 除油烟率达：97%；除异味率达：70%；自动调压电源；2. 所投产品依据 GB/T2423. 22-2012《环境试验第 2 部分：试验方法试验 N：温度变化》在温度：-40-100℃，循环时间：4h，循环次数：2，变化速率 1K/min，试验后符合要求； 3. 所投产品依据 GB/T5464-2010 建筑材料不燃性试验方法，GB/T14402-2007 建筑材料及制品的燃烧性能燃烧热值的测定经检测，送检样品符合 GB8624-2012 建筑材料及制品燃烧性能分级，平板状建筑材料及	德 粤	DY-A	19550	58650

				制品的燃烧性能等级，A（A1）级。				
				4、★提供所投产品油烟净化设备依据 GB 4706.49-2008《家用和类似用途电器的安全废弃食物处理器的特殊要求》结构在正常使用中，器具和其外表面温度≤85℃，抗振温升测试（低温-20℃，4小时，高温95℃，持续62h，均通过8次循环，累计32小时，连续运行下可以用额定电压供电，在此情况下泄漏电流的允许值≤1mA，依据 GB4706.1-2005 标准对输入功率和电流、电气强度检测结果未击穿，在规定的低电阻试验中，电阻值检测结果未击穿：≤0.1Ω，接地端子或接地触点应具有低电阻值，接地电阻≤0.3Ω，耐热和耐燃绝缘材料其灼热丝的燃烧指数（按 GB/T5169.12）至少为650℃，该器具应仍能正常运行的合格检测报告原件扫描件或复印件。				
31	油烟净化器	1	台	规格：30000 风量；技术要求：1. 除油烟率达：97%；除异味率达：70%；自动调压电源；2. 所投产品依据 GB/T2423.22-2012《环境试验第2部分：试验方法试验N：温度变化》在温度： -40-100℃，循环时间：4h，循环次数：2，变化速率1K/min，试验后符合要求； 3. 所投产品依据 GB/T5464-2010 建筑材料不燃性试验方法，GB/T14402-2007 建筑材料及制品的燃烧性能燃烧热值的测定经检测，送检样品符合 GB8624-2012 建筑材料及制品燃烧性能分级，平板状建筑材料及制品的燃烧性能等级，A（A1）级。 ★4、提供所投产品油烟净化设备依据 GB 4706.49-2008《家用和类似用途电器的安全废弃食物处理器的特殊要求》结构在正常使用中，器具和其外表面温度≤85℃，抗振温升测试（低温-20℃，4小时，高温95℃，持续62h，均通过8次循环，累计32小时，连续运行下可以用额定电压供电，在此情况下泄漏电流的允许值≤1mA，依据	德 粤	DY-A	12900	12900

				GB4706.1-2005 标准对输入功率和电流、电气强度检测结果未击穿， 在规定的低电阻试验中，电阻值检测结果未击穿：$\leq 0.1\Omega$，接地端子或接地触点应具有低电阻值，接地电阻$\leq 0.3\Omega$，耐热和耐燃绝缘材料其灼热丝的燃烧指数（按 GB/T5169.12）至少为 650℃，该器具应仍能正常运行的合格检测报告原件扫描件或复印件。				
32	油烟净化器	2	台	规格：18000 风量；技术要求：1. 除油烟率达：97%；除异味率达：70%；自动调压电源；2. 所投产品依据 GB/T2423.22-2012《环境试验第 2 部分：试验方法试验 N：温度变化》在温度： -40-100℃，循环时间：4h，循环次数：2，变化速率 1K/min，试验后符合要求； 3. 所投产品依据 GB/T5464-2010 建筑材料不燃性试验方法，GB/T14402-2007 建筑材料及制品的燃烧性能燃烧热值的测定经检测，送检样品符合 GB8624-2012 建筑材料及制品燃烧性能分级，平板状建筑材料及制品的燃烧性能等级，A（A1）级。 ★4、提供所投产品油烟净化设备依据 GB 4706.49-2008《家用和类似用途电器的安全废弃食物处理器的特殊要求》结构在正常使用中，器具和其外表面温度$\leq 85^{\circ}\text{C}$，抗振温升测试（低温-20℃，4 小时，高温 95℃，持续 62h，均通过 8 次循环，累计 32 小时，连续运行下可以用额定电压供电，在此情况下泄漏电流的允许值$\leq 1\text{mA}$，依据 GB4706.1-2005 标准对输入功率和电流、电气强度检测结果未击穿， 在规定的低电阻试验中，电阻值检测结果未击穿：$\leq 0.1\Omega$，接地端子或接地触点应具有低电阻值，接地电阻$\leq 0.3\Omega$，耐热和耐燃绝缘材料其灼热丝的燃烧指数（按 GB/T5169.12）至少为 650℃，该器具应仍能正常运行的合格检测报告原件扫描件或复	德粤	DY-A	11971	23942

[illegible]

第二条：产品的技术标准(包括质量要求)，按下列第(①)项执行：①按国家标准执行；②按部颁标准执行；③若无以上标准，则应不低于同行业质量标准；④有特殊要求的，按甲乙双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行；

乙方提供和交付的货物技术标准应与招标采购文件规定的技术标准相一致。若技术标准中无相应规定，所投货物应符合相应的国际标准或原产地国家有关部门最新颁布的相应的正式标准。

乙方所提供的货物应是全新、未使用过的，是完全符合以上质量标准的正品；相关的施工安装是由持有有权部门核发上岗证书的安装调试人员按照国际或国家现行安装验收规范来实施的；乙方所提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。

第三条：产品的包装标准和包装物的供应与回收，按国家标准或部颁标准技术规定执行。（国家或行业主管部门有技术规定的，按技术规定执行；国家与行业主管部门无技术规定的，由甲乙双方商定。）

第四条：产品的交货方法、到货地点和交货期限

1. 交货方法，按下列第(①)项执行：

①乙方送货上门；②乙方代运；③甲方自提自运。

2. 到货地点：扶沟县县直高级中学（甲方指定的任何地点，安装并调试。）

3. 产品的交货期限：合同签订后 60 日历天内

第五条：合同总价款

合同总价款(大小写)：小写：2085900.00 元 大写：贰佰零捌万伍仟玖佰元整

第六条：付款条件：合同以人民币付款。

合同款项结算方式和支付比例：第三方验收合格后付合同金额的 100%。甲方付款前，本合同所采购设备的所有权和使用权仍归乙方所有。

第七条：验收方法

1. 乙方安装调试后，在3 天内通知甲方组织验收。验收不合格的，乙方应负责重新提供达到本合同约定的质量要求的产品。

2. 甲、乙双方应严格履行合同有关条款，如果验收过程中发现乙方在没有征得甲方及项目单位同意擅自变更合同标的物，将拒绝通过验收，由此引起的一切后果及损失由乙方承担。

3. 甲方委托具备相关资质的第三方机构参与验收（甲、乙双方、资产管理人、技术人员、纪检等相关人员参与验收并监督验收全过程），明确责任，严格依照采购文件、中标（成交）通知书、政府采购合同及相关验收规范进行核对、验收，形成验收结论，并出具书面验收报告。

涉及安全、消防、环保等其他需要由质检或行业主管部门进行验收的项目，必须邀请相关部门或相关专家参与验收。

4、检测、验收费用承担方式：由乙方承担。

第八条：对产品提出异议的时间和办法

1. 甲方在验收中，如果发现产品不符合合同约定的，应一面妥为保管，一面在1个工作日内向乙方书面提出异议。具体说明产品不符合规定的内容并附相关验收材料，同时提出不符合规定产品的处理意见。

2. 甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。

3. 乙方在接到甲方异议后，应在1个工作日内负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

第九条：乙方应提供完善周到的技术支持和售后服务，否则在进行事实调查的基础上，视情节轻重从乙方的履约保证金中扣除部分或全部补偿甲方。

1. 保修

乙方对其所提供的货物免费保修1年，保修期从验收合格开始。乙方应在接到报修通知后1天内上门维修，负责更换有瑕疵的货物、部件或提供相应的质量保证期内的服务。由此造成的损失，甲方保留索赔的权利。

如果乙方在收到报修通知后3天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但费用和 risk 由乙方承担。

2. 维修

保修期届满后，乙方应对其提供的货物负有维修义务，但所涉及的费用由甲方承担。

第十条：乙方的违约责任

1. 乙方不能交货的，应向甲方偿付不能交货部分货款的10%（通用产品的幅度为1%~5%，专用产品的幅度为10%~30%）的违约金。

2. 乙方所交产品不符合合同规定的，如果甲方同意利用，应当按质论价；如果甲方不能利用的，应根据产品的具体情况，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用；同时，乙方应按规定，对更换件相应延长质量保证期，并赔偿甲方相应的损失。乙方不能修理或者不能调换的，按不能交货处理。

3. 乙方因产品包装不符合合同规定，必须返修或重新包装的，乙方应负责返修或重包装，并承担支付的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应当偿付甲方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合规定造成货物损坏或灭失的，乙方应当负责赔偿。每件货物包装箱内应附一份详细装箱单和质量证书。为进口件的，应出具报关手续和原产地、原产工厂证明、报关手续和商检证明等。

4. 如果乙方没有按照规定的时间交货、完成货物安装和提供服务，应向甲方支付违约金，违约金从货款中扣除，按每周迟交货物或未提供服务交货价的1%计收。但违约金的最高限额为迟交货物或提供服务合同价的10%。一周按7天计算，不足7天按一周计算。如果达到最高限额，甲方应考虑终止合同，由此给甲方造成的损失由乙方承担。

5. 乙方提前交货的产品、多交的产品和不符合合同规定的产品，甲方在代保管期内实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失，应当由乙方承担。

6. 乙方应对其所提供的货物承担所有权担保责任，并应保证甲方在中华人民共和国内使用该货物时不侵犯第三人的知识产权。否则乙方应承担由此引起的一切法律责任及费用。

7. 任何一方未经对方同意而单方面终止合同的，应向对方赔偿相当于本合同总价款10%违约金。

第十一条：甲方的违约责任

1. 甲方中途退货，应向乙方偿付退货部分货款10%（通用产品的幅度为1%~5%专用产品的幅度为15%~30%）的违约金。

2. 甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此造成的损失。

第十二条：不可抗力

1. 如果双方任何一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力的事故，致使影响合同履行时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

2. 甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

第十三条：供货、安装调试

1. 合同签订后60日内，送货、安装、调试完毕。

2. 乙方提供的履约保证金按规定格式以银行保函形式提供的，与此有关的费用由乙方承担。

3. 如乙方未能履行其合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

第十四条：转让与分包

1. 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

2. 乙方应在投标文件中或以其他书面形式对甲方确认本合同项下所授予的所有分包合同。但该确认不解除乙方承担的本合同下的任何责任或义务。意即在本合同项下，乙方对甲方负总责。

第十五条：合同文件及资料的使用

1. 乙方在未经甲方同意的情况下，不得将合同、合同中的规定、有关计划、图纸、样本或甲方

为上述内容向乙方提供的资料透露给任何人。

2. 除非执行合同需要, 在事先未得到甲方同意的情况下, 乙方不得使用前款所列的任何文件和资料。

第十六条: 其他

1. 按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失, 应当在明确责任后 10 天内, 按银行规定的结算办法付清, 否则按逾期付款处理。但任何一方不得自行扣发货物或扣付货款来充抵。

2. 本合同如发生纠纷, 当事人双方应当及时协商解决, 协商不成时, 任何一方均可请采购管理机关调解, 调解不成, 按以下第 (1) 项方式处理: ①根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向周口仲裁委员会申请仲裁。②向合同签订地有级别管辖权的人民法院起诉。

第十七条: 下列关于周口市公共资源交易中心政府采购 ①、②、③、④ 的采购文件及有附件是本合同不可分割的组成部分, 与本合同具有同等法律效力, 这些文件包括但不限于: ①招标文件: ②乙方提供的投标文件: ③服务承诺: ④甲乙双方商定的其他文件。以上附件顺序在前的具有优先解释权。

本合同一式 柒 份, 甲、乙双方各执 叁 份, 政府采购监督管理部门备案壹份, 自双方当事人签字盖章之日起生效。

采购人(甲方):(公章)

地址:

法定代表人:

委托代理人:

电话:

开户银行:

账号:

年 月 日

供货人(乙方):(公章)

地址: 山东省滨州市博兴县曹王镇曹纯路

法定代表人:

委托代理人: 姜鹏浩

电话: 0543-2289277

开户银行: 工行博兴兴福支行

账号: 1613023319100048010

2016 年 1 月 8 日