

六、投标报价明细表

项目编号：确政采招-2025-04-8

金额单位：人民币（元）

序号	货物名称	品牌	规格型号	原产地	单位及数量	单价	金额
1.1	入侵报警系统						
1	报警主机控制器	艾礼安	AL-7480E 1. 报警主机 2. 规格参数：1) 报警输入：可扩展 2046 个防区；支持主机防拆报警；可外接键盘，可独立分区，可分别独立布防、撤防；以太网连接，实现网络报警；支持所有防区布撤防、单个或部分防区布撤防、单个防区布撤防；支持短信通知功，支持电话通知功能；支持报警事件记录和操作事件记录，记录支持掉电保存；支持电话线接警中心； 2) 配套报警打印机； 3. 本体安装、调试；	深圳市	1 台	3865	3865
2	中文固定字符键盘	艾礼安	K500 1. 中文固定字符键盘 2. 显示控制设备的各类信息，包括报警、状态、编程等；支持 RS485 总线和 IP 网络通讯； 3. 本体安装、调试	深圳市	3 台	725	2175
3	报警软件	艾礼安	AL-2008S 1. 名称:报警软件	深圳市	1 套	8850	8850

			2. 支持本地防区地图功能，报警后弹出地图显示报警的位置。 3. 支持视频联动。 4. 支持 TCP/IP 网络接入 5. 支持操作管理权限设置，可自定义权限管理内容，用户使用更灵活。 6. 支持对终端报警主机进行布、撤防操作。 7. 支持语音报警功能，当发生报警时，可自定义报警语音。 8. 多级电子地图显示，可支持防区画笔功能，自由添加防区。 9. 提供开放的 API 接口与第三方平台对接，可通过软件转发报警信息。 9. 支持报警信息统计与分析。 供完善的数据维护工具，方便数据的备份、恢复。 10、软件安装、调试；				
4	报警服务器	联想	M650 1. 名称:监控客户端 2. i7-12700\16G\1T\2G 显卡； 3. 监控客户端安装、调试；	北京市	1 台	6250	6250
5	液晶显示器	宇视	MW3222-U 1. 名称:液晶显示器； 2. IPS 液晶显示器 ；背光类型：LED 背光 ，广视角显示器；屏幕尺寸 22 英寸；分辨率 1920×1080； 3. 本体安装、调试	杭州市	1 台	865	865
6	红外光栅探测器	艾礼安	ABI60 1. 名称:红外光栅探测器 2. 6 光束，60 米；具有防拆、防剪、防移动功能； 3. 配套支架（定制支架）； 4. 本体安装、调试；	深圳市	12 对	885	10620

7	红外对射探测器	艾礼安	ABE-100 1. 名称:红外对射探测器 2. 三光束, 100 米; 支持多段变频功能; 3 支持防拆报警功能; 支持自动温度补偿功能; 4. 配套支架 (定制支架); 5. 本体安装、调试;	深圳市	10 对	650	6500
8	壁挂双鉴探测设备	艾礼安	EAP-300XT 1. 名称:壁挂双鉴探测器 2. 探测距离 12m; 自动温度补偿技术; 红外探测范围可设置; 3. 配套支架 (定制支架); 4. 本体安装、调试;	深圳市	85 台	820	69700
9	紧急按钮	艾礼安	AL-01S 1. 名称:紧急按钮 2. 特别设计以便无声操作, 一旦按钮被按下即保持状态, 直到用钥匙复位; 采用 86 盒设计; 3. 本体安装	深圳市	23 台	40	920
10	红外幕帘探测器	艾礼安	EAP-200XT 1. 名称:红外幕帘探测器 2. 探测距离: 8 米; 支持真实温度补偿、抗白光干扰、抗射频干扰; 3. 配套支架 (定制支架); 4. 本体安装、调试;	深圳市	13 台	520	6760
11	吸顶双鉴探测器	艾礼安	EAP-15TC 1. 名称:吸顶双鉴探测器 2. 类别:探测方式被动红外+微波; 3. 探测范围:12m;报警输出方式常闭常开可选; 4. 安装方式:配套支架吸顶	深圳市	13 台	785	10205
12	声光报警器	艾礼安	AL-103 1. 名称:声光报警器	深圳市	31 台	75	2325

			2. 防火 ABS 阻燃外壳;防护等级: IP54; 3. 本体安装、调试				
13	探测器供电电源	小耳朵	XED-D60W12VWT 1. 名称:探测器供电电源 2. 类别:12V 5A;支持过压保护、过载保护; 3. 本体安装、调试	深圳市	67 个	126	8442
14	八防区扩展模块	艾礼安	AL-7480-8A 1. 名称:八防区扩展模块 2. 采用总线通讯方式,与总线报警主机配合使用;接入 8 个常开 NO 或常闭 NC 有线防区;带有 1 路无源常开继电器输出; 3. 本体安装、调试	深圳市	43 套	795	34185
15	IP 防区扩展模块	艾礼安	AL-7480-4E 1. 名称:IP 防区扩展模块 2. 1) 10/100M 自适应网络接口,可接入 4 个有线防区,常闭、常开可选;2 路继电器无源输出; 2) . 支持 Web 端远程配置模块参数,可实现远程配置网络参数、防区参数等信息; 3) . 支持蓝牙通讯配置设备参数; 4) . 远程升级;模块通过网络接口可以实现上报 2 个中心; 3. 本体安装、调试	深圳市	22 套	750	16500
16	网络报警模块	艾礼安	1. 名称:网络报警模块 2. 与报警主机配套使用,提供 10M/100M 的自适应接口,将所连接的报警主机连接到 IP 网络中; 3. 本体安装、调试	深圳市	1 套	725	725
17	四通道分线器	艾礼安	AL-7426 1. 名称:网络报警模块 2. 与报警主机配套使用,RS485 通讯方式;1 个 RS485 进线通道,4 个 RS485 出线通道; 3. 本体安装、调试	深圳市	4 套	1580	6320

18	视频联动控制 器	艾礼安	AL-7016 1. 名称:报警联动模块 2. 跟视频监控系统连接, 每块联动模块提供 16 个防区的继电器开关量常开/常闭输出, 可以联动监控系统; 3. 本体安装、调试;	深圳市	10 台	1360	13600
19	室外智能语音 提示器	杭兴智 能	HXA-B03 1. 名称:室外智能语音提示器; 2. 规格: 光源类型: LED 发光; 材 质: 机壳 :ABS ; 灯罩 :PC; 默认基础语音 (可定制); 声光报警; 防护等级: IP66; 3. 本体安装、调试:	浙江长 兴县	7 组	985	6895
20	安全防范分系 统调试	星辉	定制 人工入侵报警系统调试	郑州市	1 系统	8600	8600
1.2	音视频复核系统						
1	400 万全彩筒 型摄像机	宇视	IPC-L244-WH 1. 名称:400 万全彩筒型摄像机 2. 规格: 1) 全彩筒形网络摄像机传感器靶面 1/1.8", 像素 400 万, 分辨率 2560*1440 2) 照度试验: 彩色 0.0005lux 3) 白光夜视距离试验: 白光灯开启后, 可识别摄像机 100m 处的人体轮廓 4) 内置拾音器功能检查: 内置拾音器, 摄像机可对距离摄像机 15m。 5) 宽动态自动切换功能检查: 在 IE 浏览器下, 摄像机具有宽动态自动设置选项。在环境亮度变化时, 可自动在宽动态关闭和开启间进行切换。 6) 移动侦测功能检查: 在设定的侦测区域内具有目标移动时, 可在客户端给出报警提示, 可同时支持 396 个区域移动侦测	杭州市	124 台	865	107260

			7) 电源适应性试验: 电源电压在 DC12V±35%范围内变化时, 摄像机应能正常工作。 8) 外壳防护能力检验: 应符合 GB/T4208-2017 中 IP68 的要求 (水下 1m, 持续时间 1h) 9) 区域遮盖功能检查: 可在监视画面上设置遮盖的区域, 区域个数、大小、位置可设置, 最多可设置 8 个区域。 3. 本体安装、调试:				
2	400 万全彩警戒摄像机	宇视	IPC-B2A4-FW 1. 名称: 400 万双光警戒摄像机 2. 规格: 1) 1) 智能双光警戒筒型网络摄像机, , 像素 400 万, 分辨率 2688*1520 2) 照度: 彩色: 0.0005lux, 黑色: 0.0001 lux 3) 拾音距离范围: 设备可对距离设备 15m 处的声音进行采集, 并可通过客户端软件进行播放 4) 夜视距离: 设备红外补光灯可定时或自动开启, 开启后可识别距离摄像机 150m 处人体 (1.7m×0.5m) 轮廓; 设备白光补光灯可定时或自动开启, 开启后可识别距离摄像机 100m 处人体 (1.7m×0.5m) 轮廓 5) 语音功能: 具有双向语音对讲和单向语音广播功能 6) 智能行为分析功能: 当以下的智能行为分析达到设定的阈值时, 可通过客户端软件或 IE 浏览器给出报警提示; a) 区域入侵; b) 停车; c) 越界入侵; d) 人员聚集; e) 进入区域; f) 离开区域; g) 快速移动; h) 物品移除; i) 物品遗留; j) 徘徊; 摄像机支持行为分析触发后报警上传, 发送邮件, 联动录像等多种报警触发方式 7) 人脸抓拍功能: 应具有人脸抓拍功能, 可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪, 当检测到人脸后, 可抓拍人脸图片, 抓拍图片数量可设, 可设置抓拍人脸小图 8) 非机动车、机动车及行人抓拍功能: 可对监控区域内	杭州市	19 台	1885	35815

			出现的单辆自行车、电瓶车、三轮车、机动车及行人进行抓拍 9) 外壳防护能力: 应符合 GB/T4208-2017 中 IP68 的要求 (水下 1m, 持续时间 1h) 10) 电源适应性: 未使用适配器的情况下, 电源电压在 DC12V±35%范围内变化时, 设备应能正常工作 3. 本体安装、调试:				
3	摄像机支架	宇视	TR-WM06-C-IN 1. 摄像机支架 2. 规格: 摄像机支架, 根据现场安装情况定制牢固, 耐用铝合金支架; 3. 本体安装、调试;	杭州市	143 套	85	12155
4	红外半球摄像机	宇视	IPC-Y3A4-IR 1. 名称: 红外半球摄像机; 2. 1) 红外海螺半球网络摄像机, 像素 400 万, 分辨率 2560*1440 2) 照度检验: 彩色 0.0005lux, 黑色 0.0001 lux 3) 夜视距离检验: 可识别距离摄像机 100m 处人体轮廓 (1.7m×0.5m) 轮廓。 4) 宽动态自动切换功能检验: 在 IE 浏览器下, 摄像机具有宽动态自动设置选项。在环境亮度变化时, 可自动进行关闭/开启切换。 5) 拾音距离范围检验: 摄像机可对距离摄像机 15m 处的声音进行采集, 并可通过客户端软件进行播放。 6) 视频内容保护功能检验: 摄像机可配置启用或关闭视频内容保护功能, 7) 外壳防护能力检验: 应符合 GB/T4208-2017 中 IP68 的要求 (水下 1m, 持续时间 1h) 3. 本体安装、调试:	杭州市	26 台	850	22100

5	400 万全彩智能球机	宇视	IPC-E614-FW 1. 名称:400 万全彩智能球机 2. 规格: 1) 400 万像素摄像机靶面尺寸 1/1.8 英寸, 具有 1 个 RJ45 接口、1 个音频输入接口、1 个音频输出接口、1 个 SD 卡槽, 2 个报警输入接口、1 个报警输出接口。 2) 在红外灯关闭情况下: 彩色: 0.001lx, 黑白: 0.0001lx 3) 在同一静止场景、相同图像参数, 样机开启高级模式与普通模式相比, 码率节约 90% 4) 当设定的侦测区域内有目标移动时, 可在客户端给出报警提示, 可同时支持 18×22 个区域移动侦测 5) 摄像机可根据场景对补光模式进行切换, 采用白光补光模式时, 摄像机视频图像应为彩色图像; 采用红外补光模式时, 摄像机视频图像应是黑白图像 6) 光学变倍 33 倍 7) 水平手控速度 400° /s; 垂直手控速度 120° /s; 云台定位精确度 0.1° 8) 支持行为分析触发后联动聚集, 目标跟踪、报警上传, 发送邮件, 联动录像、辅助输出等多种报警触发方式; 支持联动目标跟踪 9) 支持人脸抓拍功能, 可对经过设定区域的行人进行人脸检测、跟踪和框选提示并抓拍, 并将抓拍到的人脸图片传至平台; 抓拍数量可设置; 可设置抓拍人脸小图 10) 符合 GB/T4208-2017 中 IP66 的要求 3. 本体安装、调试:	杭州市	20 台	4250	85000
6	球机支架	宇视	TR-WE45-IN 1. 球机支架 2. 规格: 球形摄像机支架, 根据现场安装情况定制牢固, 耐用铝合金支架; 3. 本体安装、调试;	杭州市	20 套	120	2400

7	球机电源	宇视	PWR-AC2403-A-NB 1. 名称:球机电源 2. 类别:24V; 支持过压保护、过载保护; 3. 本体安装、调试;	杭州市	20 个	125	2500
8	智能全景摄像机	宇视	IPC-E9814-IR 1. 智能全景摄像机 2. 规格: 1) 具有个 10M/100M/1000M 自适应以太网 RJ45 接口; 1 个光纤接口; 2 路报警输入接口; 1 路报警输出接口; 1 路音频输入、1 路音频输出接口; 1 个 RS485 接口; 1 个 TF 卡插槽 (支持 400G) 2) 内置 8GB eMMC 芯片, 内置 GPU 芯片, 内置防抖陀螺仪 3) 全景相机: 1900TVL 特写相机: 1100TVL 4) 内置 4 个 1/1.8 英寸 2MP Progressive Scan CMOS 传感器、特写相机内置 1/2.8 英寸 CMOS 传感器 5) 在红外灯关闭情况下: 全景相机: 彩色: 0.002 lx, 黑白: 0.0002 lx; 特写相机: 彩色: 0.0001 lx, 黑白: 0.0001 lx. 6) 具有自动、关闭、开启光学透雾设置选项, 透雾等级 1-9 可调。当检测到雾的浓度达到设定的阈值时, 可自动在数字透雾和光学透雾之间进行切 7) 在 IE 浏览器下, 样机具有宽动态自动设置选项。在环境亮度变化时, 可自动在宽动态关闭和开启间进行切换 8) 在设定的侦测区域内具有目标移动时, 可在客户端给出报警提示, 可同时支持 18×22 个区域移动侦测 9) 全景相机: 可识别距样机 50m 处的人体轮廓; 特写相机: 可识别距样机 250m 处的人体轮廓” 10) 可通过设置越界检测、区域入侵、离开区域、进入区域规则, 对设定区域内触发事件的运动目标进行跟踪 3. 本体安装、调试;	杭州市	1 台	38850	38850

9	全景摄像机电源	宇视	配套 1. 名称:全景摄像机电源 2. 类别:全景摄像机电源; 电压 AC/DC24V; 3. 本体安装、调试;	杭州市	1 个	125	125
10	全景摄像机支架	宇视	TR-WE45-E-IN 1. 名称: 全景摄像机支架 2. 规格: 全景摄像机支架, 根据现场安装情况定制牢固, 耐用铝合金支架; 3. 本体安装、调试;	杭州市	1 套	485	485
11	AR 网关(含高点授权)	宇视	SWP-UMS-AR-Module 1. 名称:AR 网关(含高点授权); 2. 1) 支持增强现实效果的地图展示, 并在画面中叠加摄像机、建筑物、道路标签; 2) 支持高高联动, 实现高点列表切换和高点相机标签切换; 3) 支持高低联动, 全景界面中, 点击低点相机打开实况画面, 以画中画形式呈现; 4) 支持录像全息回溯功能; 5) 支持接入 NVR 前端告警, 告警类型支持: 进入区域 离开区域 区域入侵 越界检测 人脸匹配 人脸不匹配 入梯检测; 6) 支持在 AR 画面中添加, 定点标签: 低点摄像机、高点摄像机、建筑物; 矢量标签: 道路、方向; 区域标签包含: 自定义区域; 个性化标签: 第三方网页 ; 7) 支持标签预览联动, 点击不同的标签能够触发不同的动作; 8) 支持云台控制功能及 3D 定位功能。 9) 服务器 CPU:高性能 CPU; 内存:4G DDR4; 硬盘:1T ; 网口:2 个 GE 接口; 3. 本体安装、调试;	杭州市	1 套	14680	14680

12	人脸识别摄像机	宇视	HIC26441-FW 1. 名称：人脸识别摄像机 2. 1) AI 双摄筒型网络摄像机，全景通道、细节通道：400 万像素，分辨率均 2560*1440。 2) 内置两个传感器，Sensor1:1/1.8 英寸，Sensor2:1/1.8 英寸，像元尺寸 2.9 μm x 2.9 μm，内置两个 GPU 芯片，全景焦距:4.0mm，细节焦距:8.0~32.0mm； 3) 支持人流量统计、人员密度检测功能； 4) 内置双麦克风，具有自适应降噪能力，支持 20 米远程拾音。 5) 内置 5 颗混合补光灯和 2 颗白光补光灯； 6) 支持启用或关闭视频内容保护功能，启用视频内容保护功能后，通过提取摄像机通信网络数据包方式获得的视频码流无法正常播放； 7) 可同时对出现在图片中的至少 320 个人脸目标进行检测，人脸捕获率 99%。 8) 补光距离：150m（视频监控距离）；50m（人脸检测距离）。 9) 镜头和补光采用上下布局 and 分舱体设计，镜头舱体凸出于补光平面。 10) 内置一个扬声器，在 20 米距离下声音播放响度 65dB。 11) 在补光灯关闭情况下：彩色照度：0.0002lx；黑白照度：0.0001lx。 12) 支持 IP68，其中 IPX8 为水下 1m，持续 1h。 13) 在分辨率设置为 2688X1520、帧率设置为 25fps、码率 6Mbps 时，视频图像传输至客户端的延时时间≤70ms。 3. 本体安装、调试	杭州市	1 套	2965	2965

13	热成像双光谱筒型网络摄像机	宇视	TIC-S2A32-IR 1. 名称:热成像双光谱筒型网络摄像机; 2. 规格: 1) 可见光采用 1/1.8"逐行扫描 400 万像素 CMOS 图像传感器,分辨率 2688*1520,热成像采用氧化钒非制冷焦平面探测器,像元尺寸 12 μm,图像尺寸 256*192 2) 支持单 IP 双通道,可同时预览可见光通道和热成像通道实况画面 3) 支持 8GB 内嵌式芯片存储,可见光传感器: 2.9 μm; 热成像传感器: 12 μm 4) 支持一个 RJ45 接口, 2 个报警输入接口、2 个报警输出接口、1 个 CVBS 接口、1 个 RS485 接口、1 个音频输入接口、1 个音频输出接口、1 个 SD 卡槽,内置一个拾音器和一个扬声器 5) 在设定的侦测区域内具有目标移动时,可在客户端给出报警提示,可同时支持 18*22 个区域移动侦测 6) 可设置火点屏蔽区域,当屏蔽区域内出现温度超过设定阈值的热源时,不应产生报警;当非屏蔽区域出现温度超过设定阈值的热源时,应给出报警提示 7) 支持温度检测功能设置,并可设置温度阈值,当检测到的温度超过或低于或匹配设定阈值时,会产生告警,并可以联动红蓝双光和声音告警,告警图片可叠加温度信息 8) 热成像视频图像色彩包括: 白热、熔岩、铁红、热铁、医疗、北极、彩虹 1、彩虹 2、彩虹 3、描红、冰火、黑热、融合、深褐色、深蓝色、红热、绿热、色彩 1、色彩 2、雨 3. 本体安装、调试;	杭州市	1 台	4250	4250
14	卡口摄像机	宇视	RVC2841-WH 1. 名称:卡口摄像机; 2. 规格: 1) 一体机靶面尺寸 1/1.8 英寸,电源 DC12V,内置 1 个	杭州市	2 台	3850	7700

			RJ45 网口、1 个 RS485 串口、2 个音频输入接口、1 个音频输出接口、3 个报警输入接口、2 个报警输出接口、支持 SD 卡 256GB、1 个 reset 按钮、60GHz 毫米波雷达 2) 视频分辨率为 2688*1520, 抓拍图像最大分辨率为 2688*1520, 可将视频编码格式设置为 H. 265、H. 264、MJPEG 3) 在补光灯关闭的情况下, 彩色: 0.0005lx (AGC ON), 照度适应范围 135dB; 动态范围 106dB; 亮度鉴别等级 11 级 4) 在 IE 浏览器下, 具有雷达参数设置选项, 包括车道数、车道宽度、车辆方向、检测灵敏度、安装高度、水平偏移、角度偏移; 具有雷达标定功能, 支持手动标定和自动标定 5) 可对机动车、二轮车、三轮车、行人进行检测, 并抓拍机动车、二轮车、三轮车、骑车人员、行人图片 6) 在天气晴朗无雾、号牌无遮挡、无污染的条件下进行测试, 测试时的环境光照度 200lx, 车辆检测率 99%, 车辆号牌识别准确率 99% 7) 可同时检测并跟踪指定的 4 个车道内的车辆; 可对距离相机 90m 处的车辆进行检测和跟踪; 可在检测画面上显示检测目标的标识、轨迹、速度、相对于雷达二维坐标 8) 相机水平方向放置, 可显示水平向下倾斜角为 0~40 度的检测范围内车辆的 11 种属性信息, 包括车辆号牌、号牌颜色、号牌类型、车辆类型、车道号、车身颜色、车辆品牌、车辆子品牌、车辆速度、黄标车、危险品 9) 在设定的侦测区域内具有目标移动时, 可在客户端给出报警提示, 最多可设置 18×22 个移动侦测区域 10) 可显示车内属性信息, 包括是否开启遮阳板、主副驾驶是否系安全带、主副驾驶是否打电话、是否有年检贴、是否有挂坠 3. 本体安装、调试;				
--	--	--	---	--	--	--	--

15	卡口摄像机支架	宇视	TR-UP06-IN 1. 名称：卡口摄像机支架 2. 规格：摄像机支架，根据现场安装情况定制牢固，耐用铝合金支架； 3. 本体安装、调试；	杭州市	2 套	90	180
16	卡口摄像机电源	宇视	PWR-DC1202 1. 名称：卡口摄像机电源 2. 类别：配套电源； 3. 本体安装、调试；	杭州市	2 台	75	150
17	双 400 万全彩警戒双摄球型网络摄像机	宇视	IPC-S96244-FW 1. 名称：双 400 万全彩警戒双摄球型网络摄像机 2. 规格：1) 全景相机图像传感器靶面尺寸 1/1.8 英寸、特写相机图像传感器靶面尺寸 1/2.7 英寸，由全景相机和特写相机组成，全景相机为定焦镜头，焦距 4mm；特写相机为电动变焦镜头，焦距 $(4.5 \pm 5\%) \text{ mm} \sim (148.5 \pm 5\%) \text{ mm}$ ； 2) 摄像机的抓拍图片分辨率：2688×1520 3) 全景相机：支持白光补光，可识别距相机 30m 处的人体轮廓； 特写相机：支持白光补光，可识别距相机 30m 处的人体轮廓；也支持红外补光，可识别距相机 200m 处的人体轮廓 4) 支持同时检测监控场景内出现的 40 张人脸图片，并可以进行抓拍及人脸跟踪； 5) 特写相机可对设定区域的机非人进行分类跟踪，可设定持续跟踪时间，可自动变倍 6) 摄像机支持全景相机和特写相机自动或手动标定方式，能进行全景相机画面与特写相机画面中所有坐标数据的关联 8) 具有双向语音对讲和单向语音广播功能 9) 支持内置语音播放，不同智能行为分析可设置联动不	杭州市	2 套	6865	13730

			同的声音，当摄像机触发告警时，可联动声音告警并通过白光灯闪烁告警，可对声音报警次数，报警语音、灯光闪烁频率、时长、周期进行设置 10) 摄像机内置加热器，在低温环境下可自动进行预加热；摄像机内置风扇，在高温环境下可自动开启 11) 摄像机全景通道支持绊线人数统计、区域人数统计功能切换； 12) 摄像机内置加热器，在低温环境下可自动进行预加热；摄像机内置风扇，在高温环境下可自动开启 3. 本体安装、调试				
18	全彩警戒双摄球机支架	宇视	TR-WE45-IN 1. 名称：全彩警戒双摄球机支架 2. 规格：摄像机支架，根据现场安装情况定制牢固，耐用铝合金支架； 3. 本体安装、调试；	杭州市	2 套	98	196
19	全彩警戒双摄球机电源	宇视	配套 1. 名称：全彩警戒双摄球机电源 2. 类别：配套电源； 3. 本体安装、调试；	杭州市	2 台	115	230
20	雷达	宇视	USS-ZJ120A90 1 设备名称：雷达 2、规格：1) 探测距离：行人 120m，车辆 180m； 2) 人员检出率：99%； 3) 发射频率：24.05~24.20GHz； 4) 探测角度：水平 90°，垂直 13°； 5) 测距精度：±0.5m，测角精度：±1°，测速精度：±0.03m/s； 6) 多目标探测能力：32 个； 7) 对目标速度检测范围：0.5m/s~30m/s； 8) 在探测到 2 个移动目标时，多目标分辨率 50cm；	杭州市	1 组	22650	22650

			9) 目标进入告警区域内产生告警所需时间: 1s; 10) 可通过 web 界面及管理平台设置 6 个告警区域及屏蔽区域, 且报警及屏蔽区域形状可为任意边形; 11) 可通过管理平台实现一个雷达联动一个球机、一个雷达联动多个球机、多个雷达联动多个球机功能; 12) 有目标进入告警区域后, 会在管理平台上显示对应报警记录, 并可回放对应告警录像; 13) 工作温度: -40℃~75℃; 14) 防护等级: IP66; 3. 本体安装、调试;				
21	雷达支架	宇视	TR-UP0627 1. 名称: 雷达支架 2. 规格: 镀锌钢板, 抱箍直径: 100-300mm 可调节 (杆径略小于抱箍直径); 支持横杆或立杆安装; 3. 本体安装、调试;	杭州市	1 套	95	95
22	雷达电源	宇视	配套 1. 名称: 雷达电源 2. 类别: 配套电源; 3. 本体安装、调试;	杭州市	1 台	165	165
23	紧急报警柱	宇视	USS-AT204 1. 可视对讲报警柱 2. 规格: 1) 内置 200W 像素摄像头、紧急报警按钮等, 实现全天候 24 小时实时监控; 2) 支持语音对讲功能, 内置高灵敏度麦克风, 可实现实时对讲; 3) 支持音频扩展, 3.5mm 标准音频接口可外接有源音箱; 3. 本体安装、调试;	杭州市	2 台	14856	29712
24	摄像机供电电源	小耳朵	XED-D240W12VWT 1. 名称: 摄像机供电电源 2. 类别: 12V 20A; 支持过压保护、过载保护;	东莞市	53 个	195	10335

			3. 本体安装、调试；				
25	拾音器	宇视	AU-P170-A 1. 名称:拾音器 2. 监听范围:60 平方；全指向性拾音； 3. 本体安装、调试；	杭州市	73 套	385	28105
26	室外拾音器	快鱼	TRADIO 1. 名称:拾音器 2. 监听范围:15 米； 3. 本体安装、调试；	北京市	4 套	2865	11460
27	千兆交换机 24 口	宇视	NSW5130-24GT4GP 1. 名称:千兆以太网交换机； 2. 1) 交换容量 336Gbps、包转发率 96Mpps； 2) 配置 24 个 10/100/1000 电口、4 个 10/100/1000 光口； 3) 支持 L2~L4 包过滤功能，提供基于源 MAC 地址、目的 MAC 地址、源 IP 地址、目的 IP 地址、端口、协议、IP ToS、802.1p 优先级、VLAN ID、等过滤；支持端口镜像和远程端口；支持 SNMP； 3. 本体安装、调试；	杭州市	2 套	3680	7360
28	外网路由器	新华三	ER6300 1. 名称:外网路由器； 2. 规格：企业级千兆路由器； 交换容量：70Gbps；包转发率：3Mpps； 3. 本体安装、调试；	杭州市	1 台	2850	2850
29	汇聚交换机	宇视	NSW5630-24GT4XP 1. 名称:以太网交换机； 2. 规格：1) 交换容量 598Gbps、包转发率 222Mpps； 2) 接口要求：24 个 10/100/1000 电口、4 个万兆光接口； 支持固化冗余电源、冗余风扇； 3) 支持 L2~L4 包过滤功能，提供基于源 MAC 地址、目的	杭州市	4 套	6950	27800

			MAC 地址、源 IP 地址、目的 IP 地址、端口、协议、IP ToS、802.1P 优先级、VLAN ID、SVLAN ID、VLAN 范围等过滤； 4) 支持端口聚合，支持 124 个聚合组，每个聚合组支持 8 个端口聚合； 5) 支持 IGMP Snooping、Proxy、Filter 和 Fast Leave；支持跨组播 VLAN 复制；支持三层组播协议 PIM-SM 和 PIM-DM； 6) 支持 STP、RSTP、MSTP；支持 BPDU 保护、跟保护、环路保护和 BPDU Tunnel；支持跨设备链路聚合；支持 G.8032、R-link、VRRP，50ms 级保护倒换； VLAN 特性最大 VLAN 数(不是 VLAN ID)4094； 3. 本体安装、调试；				
30	千兆交换机 16 口	宇视	NSW3000-17GT1GP1GC-DT 1. 名称:千兆以太网交换机； 2. 1) 接口类型：16 个千兆电口； 2) 交换容量 32Gbps、包转发率 23.8Mpps 3. 本体安装、调试；	杭州市	21 套	2250	47250
31	8 口以太网交换机	宇视	NSW2010-8GT-DT-V2 1. 名称:8 口千兆交换机； 2. 功能：1) 可用千兆电口数量 8； 2) 交换容量 16Gbps、包转发率 11.9Mpps 3. 本体安装、调试；	杭州市	32 套	735	23520
32	光模块	宇视	SFP-GE-LX-SM1310 1. 名称:光模块； 2. 功能：1) 千兆单模光模块， 2) 波长:1310nm 3) 传输速率:1.25Gb/s 4) 传输距离:10km 3. 本体安装、调试；	杭州市	24 个	485	11640

33	安全防范分系统调试	星辉	定制 人工视频系统调试	郑州市	1 系统	8650	8650
1.3	门禁系统						
1	人脸门禁一体机	宇视	ET-575B-HM 1. 人脸门禁一体机 2. 规格：1) 人脸门禁具备 7 寸触摸屏，屏幕分辨率 600*1024； 2) 人脸门禁支持双目摄像头，一路可见光摄像头，一路红外摄像头，可见光摄像头分辨率为 1080×1920 3) 设备具备人脸识别、人证比对识别、IC 卡识别、数字密码、二维码等多种核验方式 4) 设备支持人脸活体检测功能（防假体攻击功能），对照片、视频、3D 模型中的人脸不能进行人脸识别开门 5) 设备具备低照度功能，支持在环境光为 0.001lux 下正常检测并识别人脸 门禁一体机的人脸识别平均响应时间应不超过 200ms 3. 本体安装、调试；	杭州市	7 台	2850	19950
2	出门按钮	宇视	EP-GP3 1. 出门按钮 2. 规格：塑料外壳材质；外形尺寸 86mm×86mm；性能卓越；弹力持久、受力平稳； 3. 本体安装、调试；	杭州市	7 台	28	196
3	闭门器	宇视	EP-K11-65 1. 闭门器 2. 规格：铝合金壳体，导轨摇臂，带调速、配缓冲装置； 3. 本体安装、调试；	杭州市	7 台	245	1715
4	电控锁	宇视	EA-ML23-280 1. 电控锁 2. 规格：本锁拉力：280Kg；安全类型：通电上锁、断电	杭州市	7 台	586	4102

			开锁; 3. 本体安装、调试;				
5	锁架	宇视	EA-MS13-280ZL 1. 锁架 2. 规格: 配套门锁; 3. 本体安装、调试;	杭州市	7 套	165	1155
6	门禁卡	宇视	EP-CM11 1. 门禁卡 2. 规格: ID 卡; 塑料材质; 3. 本体安装、调试;	杭州市	10 张	3.5	35
7	可视门铃	宇视	EI-371S-H 1. 可视门铃 2. 规格: 1) 7 寸触摸屏, 钢化玻璃面板; 1024*600 高清屏, 电容式触摸屏 2) 支持对关联门口机远程开门, 一键开锁; 3) 支持监视功能、安防报警、访客抓拍、监视网络摄像头; 支持留影留言 5 条; 3. 本体安装、调试;	杭州市	1 套	860	860
8	人证核验闸机	宇视	FG8321 1. 人证核验闸机 2. 规格: 1) 速通门采用直流无刷电机, 运行平稳、可靠; 2) 设备支持红外检测功能, 具备 6 对红外检测, 支持扩展至 10 对 3) 材质: 亚克力或不锈钢 4) 不锈钢: 650mm~1400mm (超过 1100mm 支持金属门翼, 且通道打开后、门翼超出箱体) 5) 设备通行人数 60 人/分钟 6) 设备支持红外防夹、电流防夹 7) 防尾随检测距离: 10CM 尾随检测 8) 配套身份证阅读器, 满足标准规范: 符合 GA450-2013	杭州市	4 台	52850	211400

			台式居民身份证阅读器通用技术要求，兼容 ISO14443-B 标准 工作电压:220V 输入；24VDC/6.5A 输出 3. 本体安装、调试；				
9	智能核验终端	宇视	ET-773B-C 1. 智能核验终端 2. 规格：1) 智能识别终端具备 7 寸触摸屏，可在人机界面进行操作 2) 智能识别终端屏幕分辨率 600*1024 3) 智能识别终端支持双目摄像头，一路可见光摄像头，一路红外摄像头，可见光摄像头分辨率 1080×1920 4) 设备应支持人脸活体检测功能（防假体攻击功能），对照片、视频、3D 模型中的人脸不能进行人脸识别开门 5) 设备应支持 H. 265 编码格式的视频输出。 6) ●智能识别终端应支持单个人员导入最多底库照片 6 张。 7) 智能识别终端具备低照度功能，支持在环境光为 0.001lux 下正常检测并识别人脸 8) ●智能识别终端的人脸识别平均响应时间不超过 120ms 9) 智能识别终端的识别率 99.8%，误识率 0.001%。 10) 智能识别终端应支持视频或图片的广告播放 11) 智能识别终端应支持语音播报姓名，温度等，支持自定义语音提示 12) 智能识别终端支持 IP66 防护等级 13) 设备支持 DC12V±25%宽压设计 3. 本体安装、调试；	杭州市	3 台	2685	8055
10	安检门	守门神	SMS-B5000 1. 名称：安全检测门 2. 规格：门体采用 ABS 材料，内置铝合金支柱、外加防火	郑州市	1 套	8850	8850

			板、防水膜，防潮、防火不变形； 六个防区，可疑物体能在每个区域准确显示；双侧对射红外可以检测到通过人数和报警人数； 防震设计，用手拍两侧门板，门不会误报； 灵敏度可以根据需要调整，共有一百级灵敏度； 高亮度数码显示通过人数和报警人数以及报警区位； 针对各种使用环境的电磁干扰，整个系统采用了世界先进的电磁兼容设计，并使用 DSP 处理器对违禁物品的采样信号进行相关运算和滤波，从而使得整套设备具有极强的电磁抗干扰能力； 可设定多组工作频率，使得多台设备并排相邻工作时，互不干扰； 采用弱磁场技术，对心脏起搏器佩戴者、孕妇、磁性介质等无害。 外型尺寸：(mm) 2230(高) X800(宽) X510(深) 通道尺寸：(mm) 2000(高) X700(宽) X510(深) 显示屏规格：7 寸 LCD 屏 工作温度：-20℃—55℃ 3. 本体安装、调试				
11	安检机	守门神	SMS-5030 1. 名称：通道式 X 光安检机 2. 规格：快速关机：关机时只需旋转一下钥匙，设备自动安全关机； 当检测到可疑物（鞭炮、护理剂、匕首、仿真手枪、酒精、柴油）时，可发出声光报警； 图像显示：黑白图像、图像反向显示、边缘增强、图像增强、灰度扫描、图像回拉、报警功能、图像检索、高密度警告、高能穿透、低能穿透、超级增强； 实时存储 50 万幅，能够实现图像转存； 传送带感应功能，当安检机传送带上无物体的时间达到预	郑州市	1 套	54550	54550

			设值时，传送带可自动停止运行，当有物体放置时，可自动启动运行； 出现故障自动判断，并给出提示信息，便于维护； 标准通道尺寸：500mm（宽）*300mm（高）； 射线束方向：由下向上垂直照射； 传送带速率：0.22m/s； 标准泄露剂量：符合 GB15208-2005 的防护标准； 穿透分辨力：0.254mm； 穿透力：46mm 钢板； 19.5 英寸液晶显示器； 配套显示器支架； 3. 本体安装、调试				
12	防爆罐	金安	FBG-G1-JA02 1 名称：. 防爆罐 2 规格：罐体外直径：660mm；罐体高度：740mm； 3. 本体安装、调试；	靖江市	1 台	8650	8650
13	手持金属探测器	金安	TX-1001B 1 名称：手持金属探测器 2 规格：重量轻、检测探头面积大，探测速度快； LED 灯光鸣声报警或振动报警两种报警模式可选； 3. 本体安装、调试；	靖江市	2 台	1365	2730
14	闸机客户端	联想	M650 1. 名称:监控客户端 2. i7-12700\16G\1T\2G 显卡； 3. 监控客户端安装、调试；	北京市	1 台	6250	6250
15	液晶显示器	宇视	MW3222-U 1. 名称:液晶显示器； 2. IPS 液晶显示器 ；背光类型：LED 背光 ，广视角显示器；屏幕尺寸 22 英寸；分辨率 1920×1080； 3. 本体安装、调试	杭州市	1 台	865	865

16	人证核验通道 管理及数据分析系统	宇视	定制 1. 人证核验通道管理及数据分析系统 2. 根据现场实际情况定制; 3. 本体安装、调试;	杭州市	1 套	12600	12600
1.4	巡更系统						
1	GPS 巡检器	金万码	WM-5000P6 1. 名称:GPS 巡检器; 2. 参数: 定位精度: 10 米; 定位时间: 冷启: 33s, 热启: 1s; 显示屏: 2.7 寸高清 LCD; 摄像头: 500 万自动对焦; 通讯方式: WCDMA/GRPS/USB; 存 储: 10 万条数据; 读卡距离: 3CM~5CM; 防护等级: IP67; 温 度: -40℃~+85℃; 湿 度: 100%; 尺 寸: 133 mm×72mm×25mm; 3150mAh 大容量电池; 支持 10 组固定号码通话功能; 3. 配套充电底座; 4. 本体安装、调试:	沈阳市	4 台	4850	19400
2	组件(卡件)	金万码	WM-70Y/EM 1. 名称:巡更点位信息卡; 2. 配套标识牌、夜光标; 配套夜光标签; (GPS 信号达不到的地方使用) 3. 本体安装、调试:	沈阳市	36 个	65	2340
3	巡检服务器	联想	M650 1. 名称:监控客户端 2. i7-12700\16G\1T\2G 显卡; 3. 监控客户端安装、调试;	北京市	1 台	6250	6250
4	液晶显示器	宇视	MW3222-U 1. 名称:液晶显示器; 2. IPS 液晶显示器 ; 背光类型: LED 背光 , 广视角显示器; 屏幕尺寸 22 英寸; 分辨率 1920×1080; 3. 本体安装、调试	杭州市	1 套	865	865

5	智能巡检管理软件	金万码	WM-GPS8.0 1. 名称:智能巡更系统管理软件; 2. 配套通讯软件: 操作系统软件、数据库软件、电子地图; 3. 本体安装、调试;	沈阳市	1 套	8550	8550
6	安全防范分系统调试	星辉	定制 巡更系统调试	郑州市	1 系统	4820	4820
1.5	对讲系统						
1	无线对讲机	北峰	BF-CM616G 1. 名称:无线对讲机 2. 功能: 1. 全国快呼, 零漫游, 不限流量基于 CDMA 技术, 通讯保密有保障。零漫游, 流量不限, 打破城市距离, 实现全国沟通零距离。独有的语音解码芯片, 使得通话音质更加饱满、清晰, 对讲畅通瞬达无障碍。 2. 便捷的单呼、组呼模式, 轻松切换 3. 4800mAh 超大电池容量, 持久续航 4. GPS 定位、轨迹回放, 管理自如 5. 多样细节设计, 功能齐全, 独具匠心 6. LCD 屏中文实时显示, 一目了然 7. 精致外观, 防震抗摔, 美观实用 3. 本体安装、调试;	泉州市	6 台	1250	7500
2	内部对讲主机	宇视	USS-AT205 1. 可视对讲系统主机 2. 规格: 1) 10 寸接警台, 支持嵌入式操作系统, 采用优质的铝合金拉丝面板和塑料外壳, 防静电防火耐高温; 2) 主机支持多种安装放置模式, 台式、嵌入式及挂墙式; 3) 可与分机或其他主机之间双向全双工对讲, 可选择免提或手柄两种通话方式, 数字语音处理 4) 可监听权限下的分机, 支持可视监听、循环监听、视频浏览功能, 监听时分机无任何提示, 处于无察觉状态;	杭州市	1 套	16450	16450

			5) 可对所有分机进行全区、分区广播喊话或播放 MP3 声音文件，可定时广播功能，有音频输入接口，支持外部外接音源的广播输入。 6) 当被呼叫的管理主机处于断网或未连接状态时，系统可以将呼叫信号转移到其他指定的管理主机上。 7) 寻呼话筒能对通话过程进行录音录像，并可记录呼叫、通话的时间，录音录像文件保存在寻呼话筒中，空闲时自动上传到服务器上； 8) 当主机正在通话时，第三方呼入，主机可以选择保留当前通话，接听第三方通话，通话结束后，可以恢复原通话； 3. 本体安装、调试；				
3	内部对讲分机	宇视	USS-AT202 1. 可视对讲分机 2. 规格：1) 高档铝合金拉丝面板，坚固耐用，美观大方，嵌入式安装。 2) 含 ABS 防火安装底盒、支撑杆及内六角固定螺丝，防水、防潮、防粉尘、防拆、防暴力破坏等； 3) 双按键设计：双按键设计，一键呼叫，一键报警 4) 全双工可视对讲，可通过软件指定呼叫键所呼叫的目标话筒或软件 5) 内置扬声器、高灵敏度话筒及喇叭，可免提通话和接收广播，采用先进的回音消除技术； 6) 内置咪头和摄像头，对讲时达到音容并茂效果，可被监听监视； 7) 对传输中的数据进行加密，以防止他人窃听利用，使通话更安全。 8) 通过局域网/广域网（LAN/WAN）传输，分配 ip 设置后接入网内即可实现对讲。 9) 当呼叫的寻呼话筒忙时，可转移呼叫该话筒的上级中	杭州市	16 套	1485	23760

			心； 10) 对传输中的数据进行加密，以防止他人窃听利用，使通话更安全。 3. 本体安装、调试；				
4	对讲管理系统软件	宇视	USS-AT206 1. 对讲管理系统软件 2. 规格：1) 负责一键报警系统的运行通信、设备信息的设置存储 2) 配置对讲终端，管理寻呼话筒和对讲终端，可以进行呼叫、监听、监视、可进行视频回放、远程升级、控制输入输出设备等功能 3) 统一管理系统内终端，主界面显示各终端当前工作状态，对系统运行一目了然 4) 多级服务器管理：支持搭建多级服务器架构，根据用户地域管理部署 5) 可添加删除用户帐户，并设定其角色，每个角色权限可自定义，包括功能权限和操作终端权限 3. 本体安装、调试；	杭州市	1 套	8500	8500
1.6	广播系统						
1	网络广播控制主机	亿音	BVS-9815 1. 网络广播主机 2. 规格：1) 17.3 寸高清触摸显示屏，工业级机柜式机箱设计，机箱采用钢结构，有较高的防磁、防尘、防冲击的能力。良好的内部散热设计； 2) 1080P 高清触摸显示屏； 3) 与网络音箱、网络音柱、网络功放、网络寻呼话筒等配套使用； 4) 采用 I5 处理器，8G 内存，120G 固态硬盘，具有抗震动、抗摔、读写速度快、功耗低等特点；暗藏式物理键盘、	广州市	1 套	14650	14650

			触摸板; 3. 本体安装、调试;				
2	网络数字功放	亿音	BVS-9524P 1. 名称:网络数字功放 2. 性能特点: 1) 额定功率: 240W; 100V、70V 定压输出或 8 欧定阻输出; 多种保护和警告功能; 2) 路 MIC 输入, 1 路 AUX 输入, 1 路 AUX 输出, MIC1 具有强插静音功能; 3) TCP/IP 高品质的数字音频传输, 无噪音; 4) 输出具备短路、过流、过载保护及 LED 警示; 5) 网络音量、高低音、各输入通道音量独立调节; 3. 设备安装、调试;	广州市	2 台	3480	6960
3	公共广播系统软件	亿音	BVS-9501 1. 名称:公共广播系统软件 2. 性能特点: 1) . 标准以太网协议, 支持 TCP/IP, UDP 等标准以太网所有协议; 2) . 网络音频传输, 音频解码, 音频播放; 支持音频采集, 支持声卡采集; 支持终端间双向对讲; 支持终端点播; 支持一键求助; 支持监狱巡更功能, 支持消防报警联动; 3). 软件运行操作:Windows XP、wind7 32 位/64 位、Windows 10 都可以运行 4) . 软件安装路径: 软件为绿色版, 复制即可使用, 免安装, 建议软件复制在 D 盘根目录下; 5) . 支持局域网、夸网网段、互联网、云服务器、云广播网络; 6) . 单一服务器终端数量最大 10000 个终端, 终端数量越多, 对服务器硬盘配置要求越高; 7) . 支持 MP3 格式所有比特率歌曲播放; 8) . 可连接上百个分控软件, 进行分控管理, 可以接入手	广州市	1 套	8000	8000

			机 APP; 9) . 支持网络广播通知录音备份功能; 10) . 支持分区行政级别广播权限管理能; 11) . 支持无线话筒自动触发开启采集, 对终端广播功能; 软件可以接入上百个手机 APP; 12) . 支持离线下载功能; 13) . 支持模拟备份功能; 14) . 支持文本转语音功能; 3. 设备安装、调试;				
4	调谐器	亿音	BVS-8603 1. 名称:调谐器 2. 性能特点: 荧光数码显示, FM 电台模式选择; 轻触式控制键; 自动搜台功能; 微电脑控制, 受控于编程主机; 收听电台, 掉电记忆功能; 设置地址码开关, 方便多台级联; 3. 设备安装、调试;	广州市	1 台	1435	1435
5	电源定时器	亿音	BVS-8615 1. 电源定时器 2. 规格: 16 路; 插座顺序先后上电、关电; 时切断各输出的电源; 通过定时器作自动 / 人工控制; 插座总容量达 4. 5KVA; 3. 本体安装、调试;	广州市	2 套	1880	3760
6	网络广播话筒	亿音	BVS-9503 1. IP 网络话筒 2. 规格: 1) 7 寸电容触屏, 智能手机体验, 图像画界面; 可双向对讲; 2) . USB 接口, 可以插 U 盘播放到网络; 3) . 网络音频, AUX, 话筒单独音量调节; 4) . 内置 5W 监听喇叭, 可监听网络音频; 5) . 可采播外部音频输入信号, 也可以定时采播播放到别	广州市	2 套	3860	7720

			的终端； 6) . 自带本地麦克风，点击即可广播讲话； 7) . 可配置 9 个常用分区的快捷呼叫的快捷键。 8) . MIC 信号有效灵敏度：5~15mv； 9) . 线路输入信号有效灵敏度：50~350mv。 10) . 内置 5 段均衡器调节； 11) . 线路输入信号有效灵敏度：50~350mv。 3. 本体安装、调试；				
7	网络广播音柱	亿音	BVS-IP9530 1. 网络广播音箱 2. 规格：1) 标准 RJ45 输入网络接口； 2) . 100Mbps 传输速率； 3) . 支持 TCP/IP, UDP, IGMP (组播) IETF SIP 协议； 4) . 额定功率 30W，采用铝质面网，不生锈； 5) . 防护等级：IP54； 3. 本体安装、调试；	广州市	37 套	1485	54945
8	网络广播室内 音响	亿音	BVS-108 1. 网络广播室内音响 2. 规格：额定功率 20W，采用铝质面网，不生锈； 3. 本体安装、调试；	广州市	13 套	475	6175
9	8 口交换机 (广 播)	宇视	NSW2010-8GT-DT-V2 1. 名称:8 口交换机 (广播)； 2. 功能:8 口千兆； 3. 本体安装、调试	杭州市	32 套	735	23520
10	广播系统调试	星辉	定制 1. 广播系统调试 2. 广播系统设备安装、调试；	郑州市	1 系统	12500	12500
1.7	监控中心						
1	UPS 主机	黑盾	GBU1106TL	苏州市	1 套	8650	8650

			1. UPS 主机 2. 额定容量 30KVA；输入、输出电压：380V/220V； 3. 本体安装、调试；				
2	UPS 主机	黑盾	GBU3330TL 1. UPS 主机 2. 额定容量 6KVA；输入、输出电压：380V/220V； 3. 本体安装、调试；	苏州市	1 套	29550	29550
3	监控客户端	联想	M650 1. 名称:监控客户端 2. i7-12700\16G\1T\2G 显卡； 3. 监控客户端安装、调试；	北京市	1 台	6250	6250
4	液晶显示器	宇视	MW3222-U 1. 名称:监控客户端 2. i7-12700\16G\1T\2G 显卡； 3. 监控客户端安装、调试；	杭州市	1 台	865	865
5	监听音箱	漫步者	R18T 1. 名称:桌面音箱 2. 类别:桌面音箱，额定功率：20W； 3. 本体安装、调试；	深圳市	1 个	425	425
6	监控硬盘	宇视	ST8000VX009 1. 名称:监控专用硬盘； 2. 规格：1) 8T 监控专用硬盘； 2) 缓存:256MB 3) 转速:5400RPM 3. 本体安装、调试；	杭州市	108 台	1485	160380
7	存储服务器	宇视	VX1648-EB 1. 名称:存储服务器 2. 功能： 1) IP SAN 存储，4U 高度，48 盘位，控制器架构, 具有 1 个控制单元，标配 4GB 内存, 最大支持至 16GB，128SSD	杭州市	2 台	49850	99700

		固态硬盘。标配 3 个千兆网口，支持千兆 GE 口和万兆 10GE 口扩展，支持最大网络接口数 7 个；1 个 VGA 接口， 2 个 USB2.0 接口， 1 个 RS232 接口，1 个 PCI-E 3.0 插槽；具有 1 个防腐蚀检测预警模块，前面板内置防尘网。 2) 可划分 1024 个逻辑资源卷,单个逻辑资源卷容量 64TB,并可扩容 3) 采用自动分段记录格式时，相邻两段间最大记录间隔时间应 0.4s 4) RAID 中磁盘发生故障导致 RAID 阵列处于降级/重建状态下，同时写入 1000 路 2M 视频流时，数据写入无任何影响 5) 视频写入 2000Mbps，转发 2000Mbps，同时回放 2000Mbps，视频写入 1200Mbps； 6) 支持录像打标签（支持 16384 个标签），通过标签快速定位播放录像 7) 支持自定义数据缓存加速管理，根据客户不同的需求，调整 R/W cache 参数，包括读写缓存的大小、刷新策略；支持磁盘缓存开启和关闭； 8) 支持对存储介质寿命进行查询；当磁盘状态出现异常或磁盘出现故障时进行实时报警，并及时对数据进行恢复；支持慢盘、坏盘检测并告警支持查看磁盘信息 9) 支持录像极速（40 倍速）、高速（8 倍速）下载和普通下载 10) 支持按文件、按时间、按标签下载录像，及查看下载管理 11) 视频写入 2000Mbps，转发 2000Mbps，同时回放 2000Mbps，视频写入 1200Mbps； 12) 支持录像极速（40 倍速）、高速（8 倍速）下载和普通下载 3. 本体安装、调试；				
--	--	---	--	--	--	--

8	网络键盘	宇视	KB1000-E 1. 名称:监控网络主控键盘 2. 规格:采用嵌入式 Linux 操作系统,满足 7*24 小时不间断稳定运行;应支持四维摇杆控制;支持控制解码器的解码上墙输出;10.2 英寸电容触摸屏,分辨率为 1280*800,支持 5 点触控。 3. 本体安装、调试;	杭州市	1 台	9650	9650
9	网络硬盘录像机	宇视	NVR-B300-E8 1. 名称:NVR 硬盘录像机; 2. 规格: 1) 8 盘位网络视频录像机,支持 32 路接入能力 2) 在 H. 265 格式下解码能力 16*1080P@30, 4*4K@30, 2*12MP@30 3) NVR 总资源为满负载条件下的接入带宽 960Mbps、存储带宽 960Mbps、回放带宽 960Mbps、转发带宽 960Mbps 4) 可接入 1T-22T 容量的 SATA 接口硬盘,可接入 AI 硬盘,可接入加密硬盘,支持不同品牌的监控级和企业级硬盘混合接入 5) 可接入 H. 265、H. 264、H. 265+、H. 264+、超级 H. 265+、超级 H. 264+视频编码格式的 IPC 6) 具有磁盘阵列功能,支持 RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60、JOB 模式 7) 支持查看 CPU、内存的使用率、温度、以及风扇转速等信息 8) 支持走廊模式:可设置走廊模式预览,对画面顺时针旋转 90 度、逆时针旋转 90 度,对画面进行“左右”、“上下”、“中心”镜像翻转,支持 32/16/9/7/5/4/3 分屏预览 9) 支持区域入侵检测,接入普通 IPC,支持对出现在设定警戒区域内的目标进行自动侦测,并触发报警联动,可设置最多 4 个多边形检测区域、灵敏度值、入侵持续时间,	杭州市	2 台	4565	9130

			通过 web 客户端可接收报警消息，查看报警图片，并回放关联录像 10) 支持 IPC 离线状态原因显示，包括设备连接中、用户名密码错误、网络不通、请求媒体流失败、媒体流中断、带宽不足、弱密码拒绝访问 11) 支持结构化抓拍库（存储于硬盘中）存储 2 亿条结构化抓拍图片历史记录 3. 本体安装、调试；				
10	人脸识别分析服务器	宇视	NVR-B500-I8 1. 名称:人脸识别分析服务器； 2. 功能： 1) 8 盘位硬盘录像机，支持 32 路接入能力 2) 支持 32 路人脸抓拍检测，支持 16 路图片流人脸识别，支持 4 路视频流人脸识别 3) 支持创建 1024 个人脸布控任务，布控任务支持启停，同时支持一键删除所有布控任务。 4) 支持 128 个人脸库，库容 50 万张人脸图片，导入单张图片大小 4MB 且像素大小不受限制的照片 5) 高级智能动检功能支持 32 路人和车目标的混合分类存储和检索 6) 支持设备体检功能，支持对当前组网下的设备进行网络监测，通道检测，硬盘检测，更新检测等；网络检测包括网卡连接状态，互联网状态，云服务器状态，带宽状态等；通道检测包含通道连接状态，通道连接异常原因，通道网络状态等；硬盘检测包括硬盘接入状态，硬盘容量信息，硬盘监控状况； 7) 支持双 VGA，双 HDMI 视频输出接口 8) 可接入最大 20T 容量的 SATA 接口硬盘，支持不同品牌的监控级和企业级硬盘混合接入，支持接入固态 SSD 硬盘 3. 本体安装、调试；	杭州市	1 套	13320	13320

11	液晶拼接屏	宇视	MW5255-S5-D 1. 名称:液晶拼接屏 2. 规格:1) 采用工业级面板, 尺寸 55 inch 2) 物理拼缝 1.7mm 3) 亮度 500 cd/m2 4) 对比度 4000:1 5) 分辨率 1920*1080 6) 视频输入接口具备 1 个 DVI 接口, 1 个 HDMI 接口, 1 个 VGA 接口 7) 液晶拼接显示单元具备去蓝光护眼功能, 开启护眼模式后, 蓝光量可下降 30%, 减弱蓝光对观看人员的眼睛进行有效保护。 8) 设备需具备色彩诊断能力, 并能对色彩进行自动修正。 3. 本体安装、调试;	杭州市	12 台	12950	155400
12	综合管理平台	宇视	VS-R3212S-AM @DZ-8T 1. 名称:综合管理平台; 2. 规格: 1) 采用国产化 X86 架构, 1U 服务器架构搭载 Hygon32508 核高性能 CPU; 2) 采用 LINUX 操作系统; 3) 自带 3 个 GE 接口; 4) 具有 4 个内存槽位, 单槽位支持 32G 内存, 标配 32G 内存, 可扩展至 128G; 5) 支持 4 个硬盘槽位, 支持 SAS/SATA 盘接入, 2 块 4T SATA 硬盘, 可用于数据存储; 6) 3 个千兆网口, 4 个 USB 接口, 1 个 VGA 接口, 2 个 PCIe 扩展槽位 3. 本体安装、调试;	杭州市	1 台	43250	43250
13	文物安防集成系统平台基础软件	宇视	SWP-UMS-IntegratedSecurity-Base 1. 名称:文物安防集中监管平台指挥平台软件; 2. 1) 支持全系接入文博园区智慧物联产品, 实现园区产	杭州市	1 套	12350	12350

			品一台设备全接入,包括普通相机、人脸门禁、智能相机、出入口相机(含道闸)、雷达、智能分析等, 2) 融合园区视频监控、智慧人行、智慧车行、智慧安防等业务,实现园区业务一个平台全管理 3) 平台同时提供了编解码设备管理、存储管理、网络管理、报警管理等基础设备管控功能 4) 通过优化系统架构,提高系统的整体效能,集视频监控、人员管理、车辆管理、门禁系统、考勤统计、报警处理等业务应用于一体,实现了安防的全方位统一管理,增强了用户对于整体安防的管理能力,提升了防范工作效率。 3. 软件安装、调试;				
14	文博安防集成系统软件平台-设备管理模块	宇视	SWP-UMS-IntegratedSecurity-Base 1. 名称:文博安防集成系统软件平台-设备管理模块 2. 参数: 1) 本域摄像机数:3000(自带 1500 路授权) 2) 支持管理 10000 路国标视频设备; 支持 128 个下级联域管理; 支持管理 20000 把智能锁; 支持管理 32 个车辆道闸数量; 3) 用户数:300 4) 支持 30 万员工入库; 支持 5 万访客入库; 支持 1 万布控人员入库; 5) 可管理的 IPSAN 数量:64 6) 可管理报警设备数:800 7) 单个电视墙资源可管理监视器数目:256 个 8) 支持人脸门禁数量:128 个(包含人脸终端数量) 9) 支持室内机数量:1500 个 10) 视频码流输入: 512Mbps; 视频转发性能: 512Mbps; 11) 图片流接入: 512Mbps; 图片流转发性能: 512Mbps; 12) 图片及信息 URL 接入: 128 条/S; 图片及信息 URL 转发: 128 条/S	杭州市	1 套	9850	9850

			3. 本体软件安装、调试；				
15	文博安防集成系统软件平台-配置中心模块	宇视	SWP-UMS-IntegratedSecurity-Base 1. 名称:文博安防集成系统软件平台-配置中心模块 2. 参数: 包括: 1) 支持用户的增加、删除、修改、查询、锁定、解锁; 2) 支持角色的创建、修改、删除、查询; 3) 支持绑定用户操作 PC 的 IP 地址; 4) 支持多点登录控制; 5) 可对平台用户进行角色绑定; 6) 可对角色进行权限绑定、区域绑定设备操作; 7) 支持系统 logo 和名称自定义支持登录页背景图片、首页风格自定义选择; 8) 支持功能模块卡片自定义分组展示, 支持分组的增删改查、排序和状态变更; 9) 支持功能模块卡片的增删改查、排序, 可以选择显示/隐藏功能图标 3. 本体软件安装、调试;	杭州市	1 套	8760	8760
16	文博安防集成系统软件平台-视频中心模块	宇视	SWP-UMS-VideoManagement-Base 1. 名称:文博安防集成系统软件平台-视频中心模块 2. 参数: 1) 查看摄像机、轮切、组显示、轮巡资源的实况。 2) 支持组织文件夹右键资源统计; 支持播放窗格布局设为 1/4/6/9/16/25 分屏或走廊模式(长条形窗格便于查看走廊类狭长视野); 3) 支持一键保存当前窗格业务组显示; 支持一键关闭当前所有视频业务; 4) 查看摄像机资源信息和监控关系、修改摄像机名称和	杭州市	1 套	13350	13350

			属性、查看一机一档信息； 5) 支持配置轮切，对轮切资源进行实况显示； 6) 支持配置组显示，对摄像机资源组进行组显示； 7) 支持配置轮巡，对轮巡资源进行实况显示； 8) 支持保存在存储设备上的录像，以文件形式保存到本地 9) 支持查询回放、分段回放录像、录像切片等操作 10) 支持添加电视墙、解码拼控电视墙、拼接电视墙、多解码器电视墙并对上墙业务进行配置和管理。 3. 本体软件安装、调试；				
17	文博安防集成系统软件平台-访客管理模块	宇视	SWP-UMS-Visitor-Base 1. 名称:文博安防集成系统软件平台-访客管理模块 2. 1) 支持在访客库中添加、修改、勾选及批量删除访客，查看访客信息和特征提取状态 2) 支持过期访客按自定义规则删除 3) 支持查看访客出入记录 4) 支持访客转布控和员工 5) 支持访客预约 3. 本体软件安装、调试；	杭州市	1 套	8100	8100
18	智能化集成系统软件平台-文博安防集成系统软件平台-报警业务模块	宇视	SWP-BSP-AS-B 1. 名称:文博安防集成系统软件平台-报警业务模块 2. 参数: 1) 支持统一管理已接入平台的所有监控设备和第三方报警主机上报的告警。 2) 当监控设备发生异常或者在监控视频中检测到异常，可以上报告警到管理平台。 3) 用户通过告警提醒可及时了解设备异常情况、定位异常问题。 4) 管理平台支持对接第三方报警主机从而接收第三方设备（如周界设备，可接入设备取决于报警主机）的告警，以及对第三方设备进行布防、撤防、旁路的控制操作。	杭州市	1 套	10800	10800

			5) 通过短信服务器配置，可进而配置告警联动到短信，系统能在发生告警时以短信方式向用户发送一些重要告警信息。 6) 支持按日、月、周对报警总数、已处理报警数、报警处理率进行统计展示 7) 支持报警时间趋势图展示 8) 支持报警等级占比统计 9) 支持设备报警排行 10) 支持对实时告警、预案告警、历史告警的查询和确认； 3. 本体软件安装、调试；				
19	文博安防集成系统软件平台-智能业务模块	宇视	SWP-UMS-PeopleManagement-Base 1. 名称：文博安防集成系统软件平台-智能业务模块 2. 参数：1) 支持接入视图库相机、全结构化相机，查看相机实况的智能分析结果 2) 支持展示相机实时抓拍的人体、机动车、非机动车图片和属性信息； 3) 支持通过人脸、人体、机动车、非机动车的属性特征、抓拍时间、抓拍地点查询对应目标。 4) 支持导入一张人脸图片，根据相似度查询对应目标。 5) 支持选择多个同一目标的抓拍记录生成轨迹，在地图界面可视化展示目标的活动信息。可自定义轨迹名称、颜色。 6) 支持播放指定相机实况且展示该相机相关事件信息 支持查看事件详情 包含监管类：越界检测、区域入侵、进入区域、离开区域、安全帽检测、工作服检测、电梯电瓶车检测、高空抛物 热成像类：火点检测、人体温度检测、吸烟检测、烟火检测、热成像周界检测 7) 支持设置绊线进行进出人数统计或设置区域进行区域人数统计，实现监测某一区域的人数情况，以便掌握人流动态信息，可适时制定相关的疏散、维稳措施，保障区域	杭州市	1 套	11840	11840

			内的人员安全。 8) 通过违停球、卡口相机分析，上报车辆事件数据。支持监测以下车辆事件：超速、超时（停车）、逆行、违停。 9) 支持将重点人员加入名单库进行管理，并以黑名单或白名单形式下发人脸相机进行布控。当布控对象出现在监控区域时将产生报警提醒或匹配记录，便于用户及时识别重点人员的出现，进而采取相应的人员管理措施。 3. 本体软件安装、调试；				
20	文博安防集成系统软件平台-事件联动模块	宇视	SWP-UMS-AlarmManagement-Base 1. 名称：文博安防集成系统软件平台-事件联动模块 2. 参数：1) 支持配置事件处理预案，即在事件发生时，使系统自动按照既定的任务、执行规则等处理预定义的工作流。 2) 当发生告警时，可以联动触发实况、录像存储/备份、发送短信/邮件等动作，一方面便于用户查看告警的具体情况，另一方面实现系统自动对告警做应急处理 3) 通过配置联动预案，由系统告警来触发启动预案，通过联动告警预案，完成“报警、接警、核警、处警、结警”完整规范的报警处置流程 4) 一个预案包含一项或多项任务，每项任务由触发器和动作集组成。动作集包含多个并发执行的动作。触发器能触发任务的执行，比如定时器、用户确认误报的动作等。触发器可配置一个或多个，多个触发器中只要其中一个触发器触发了，则将执行动作集中的所有动作。 5) 通过计划 workflow、手动 workflow 或报警联动 workflow 触发播放声音 6) 应支持对报警分发规则、报警联动规则、报警处置预案等的设置 7) 支持报警联动动作定制时延，时延可在 1~9999 秒中任意设置	杭州市	1 套	8890	8890

			8) 发生告警时,支持相机实况告警联动到指定电视墙窗口; 9) 将告警时间段前后可调时间内的录像备份下来,并可根据告警事件和告警时间进行检索调取 3. 本体软件安装、调试;				
21	文博安防集成系统软件平台-门禁管理模块	宇视	SWP-UMS-AccessControl-Base 1. 名称: 文博安防集成系统软件平台-门禁管理模块 2. 参数: 1) 人支持对门组、通道、设备进行管理,下发人员信息到门禁设备。 2) 支持配置人员的门禁权限、设备的核验模式等,人员可在指定时间内通过刷脸、刷卡等核验方式出入门禁设备。 3) 支持大屏实时展示出入人员信息,也可查看全部的人员出入记录。 4) 出入记录:支持根据出入时间、设备、出入人员、门禁卡号、部门、出入方向(出/入/全部)查询出入记录。查询结果支持导出 5) 支持门禁权限组、门禁控制器权限、多重认证权限、智能锁管理员权限组、智能锁权限、梯控权限、AB 门组权限配置; 6) 可设置一周中的每天模板计划,每天最多可设置 4 个时间段,可对例外日期进行设置,可最多设置 16 个例外日期; 7) 可对门禁权限组进行添加、删除、更改、查看等操作; 8) 可对门禁权限组的名称、时间模板进行设置; 9) 可对门禁权限组下的设备进行添加、删除、更改、查看等操作,同一设备可绑定在 16 个门禁权限组下; 10) 可将已有的门禁权限组信息复制到另一门禁权限组; 3. 本体软件安装、调试;	杭州市	1 套	9530	9530

22	文博安防集成系统软件平台-可视对讲模块	宇视	SWP-UMS-VideoIntercom-Base 1. 名称：文博安防集成系统软件平台-可视对讲模块 2. 参数：1) 支持对门口机、室内机、管理机进行设备配置和管理。 2) 对同一单元下的门口机和室内机配置关联关系后，可以在设备上发起呼叫和接听呼叫。 3) 支持修改、删除已添加的管理机。 4) 支持配置管理机侧的告警处理结果类型。在平台上的配置同步到管理机后，管理机在处理告警时可选择合适的告警处理结果。 5) 支持将平台员工/访客库中的人员信息下发到门口机（包括手动下发和定时下发）。下发后可查看错误信息和下发状态。 6) 支持将门口机上的人员信息同步到平台（包括手动同步和信息变更触发自动同步），同步时可选择人员的所属区域。 7) 支持在平台上对门口机关联的门锁远程开门。 8) 对门口机和室内机配置关联关系，实现二者的正常通信。 9) 关联的依据是设备在同一单元下，因此需要通过表格模板导入设备的位置信息。 3. 本体软件安装、调试；	杭州市	1 套	8230	8230
23	文博安防集成系统软件平台-考勤管理模块	宇视	SWP-UMS-Attendance-Base 1. 名称：文博安防集成系统软件平台-考勤管理模块 2. 参数：1) 通过设置考勤时段、考勤班次、考勤点等信息后，人员可通过在门禁设备上刷脸、刷卡或人证核验等方式进行考勤签到。 2) 支持多种方式查询考勤明细记录，包括时间段（自定义、昨天、近 7 天、近 30 天）、状态（全部、正常、早退、未签退、迟到、迟到早退、迟到未签退、未签到、未	杭州市	1 套	6500	6500

			签到早退、旷工、异常）、部门、班次、请假类型、姓名、编号、加班、请假 3) 支持以日历形式展示个人月度考勤详情 4) 支持导出选中和全部的考勤明细 支持对考勤异常数据进行补签处理（补签到、补签退） 5) 支持对参与考勤人员的考勤信息进行汇总， 6) 支持按考勤异常时长和异常次数汇总，并可查看明细 支持按照时间段（自定义、昨天、近 7 天、近 30 天）、部门、姓名（支持关键字搜索及多个姓名查询）、编号进行查询 7) 支持导出选中和全部考勤信息，可导出日报、周报、月报 8) 支持对部门人员考勤信息进行汇总，可导出日报、周报、月报 9) 支持给请假人员新建请假记录，包括请假主类型、子类型、请假时段、时长、请假人员及备注信息 10) 支持请假记录的删除和修改操作 支持按部门、姓名、编号查询请假记录 支持部分及全部请假记录导出 3. 本体软件安装、调试；				
24	文博安防集成系统软件平台-巡更管理模块	宇视	SWP-UMS-PatrolManagement-Base 1. 名称：文博安防集成系统软件平台-巡更管理模块 2. 参数：1) 支持巡更点增删改查； 2) 支持设置门禁、门禁控制器、智能相机、巡更棒等设置为巡更点； 3) 支持巡更路线增删改查； 4) 支持设置巡更总时长、单个巡更点巡更误差时间； 5) 支持多种巡更方式（全无序、首点有序、首尾有序、全有序间隔无限制、全有序间隔相同、全有序间隔自定义）； 6) 支持巡更班次增删改查；	杭州市	1 套	7200	7200

			7) 支持巡更班次内人员增删改查; 8) 支持巡更计划的增删改查; 9) 支持设置巡更计划有效期、巡更模式设置（全用户、任意用户）、巡更周期配置、巡更计划的启动和停止; 10) 支持按巡更路线和巡更员进行排班查询,支持按卡片或列表的方式展示; 11) 支持按计划时间、巡更路线、巡更员查询巡更记录,支持查看记录详情、巡更录像、巡更记录导出; 12) 支持按巡更路线、巡更员、巡更点的统计维度进行巡更数据统计 3. 本体软件安装、调试;				
25	文博安防集成系统软件平台-数据看板模块	宇视	SWP-UMS-PeopleCounting-Base 1. 名称: 文博安防集成系统软件平台-数据看板模块 2. 参数: 1) 大屏数据可视化功能,支持将平台内接入的人员、车辆、设备、报警等数据以动态报表形式进行汇总展示。 2) 打造可视化数据看板,数据信息直观呈现,汇总多样化信息,整体态势清晰感知。 3) 在大屏上以炫酷的可视化图表进行展示,便于用户一站式查看系统的数据动态。 4) 支持修改园区概览中的数据展示类型。 5) 支持修改区域统计数据来源,选择显示的数据类型(进入/离开)。 6) 支持全屏查看。 3. 本体软件安装、调试;	杭州市	1 套	8550	8550
26	文博安防集成系统软件平台-地图业务模块	宇视	SWP-UMS-IntegratedSecurity-Base 1. 名称: 文博安防集成系统软件平台-地图业务模块 2. 参数: 1) 支持在地图上可视化的呈现各类监控设备、场所的点位信息,可以更加直观的管理设备,包括查看设备信息、查看实况回放、查看告警、查看目标运动轨迹等	杭州市	1 套	15450	15450

			操作 2) 可支持展示点位数: 10000 个; 3) 可配置防区数量: 100 个; 4) 可配置室内图数: 500 个 (每张图片不超过 100MB); 5) 支持轨迹数: 50 条, 每条轨迹 100 个轨迹点; 6) 支持路网导入: 10MB, 编辑 2 个点、100 个点; 7) 支持(百度、高德、谷歌等)第三方世界地图、图片地图、POI 和地图路网等地图类型, 支持手动绘制室内路网, 并支持地图切换使用; 8) 支持地图缩放、拖动、移动; 9) 支持防区管理, 支持防区的添加、修改、删除、及颜色配置; 10) 支持在地图上展示轨迹; 11) 支持在地图上搜索摄像机、卡口、门禁、道闸、防区等; 12) 支持实时展示设备告警, 可将发生告警的设备定位至地图, 直观的查看告警发生地点。 13) 地图上实时展示设备在线 (彩色) / 离线 (灰色) 状态、门磁开门/关门状态。设备状态变更时会在地图上叠加告警提醒。 3. 本体软件安装、调试;				
27	文博安防集成系统软件平台-系统管理模块	宇视	SWP-UMS-VideoConnection-Module 1. 名称: 文博安防集成系统软件平台-系统管理模块 2. 参数: 1) 支持查看用户操作历史记录、系统中的资产统计信息、系统中的设备运行状态和服务器目录的使用情况趋势。方便用户直观了解数据信息, 感知整体态势。 2) 通过资产管理实现对系统中资产的管理和统计。支持新增、修改、导出、删除资产信息。 3) 系统支持统计管理平台上的各类型设备数量、在线状态, 展示详细信息, 可根据设备类型和设备状态筛选数据。	杭州市	1 套	8850	8850

			4) 支持统计本域及其下级域的所有资产情况，并以报表形式显示。支持通过组织、资产类型、厂商、采购日期、工程商、安装时间、位置名、保修截止日期等条件查询资产情况。 5) 支持检测服务器各目录当前使用情况，并可查看检测的服务器目录最近 10 次的使用情况趋势，每点击一次目录进行一次统计。支持添加、修改、删除服务器路径。 6) 支持在界面上进行服务器抓包和日志导出，便于定位异常问题。 3. 本体软件安装、调试；				
28	高清视频解码器	宇视	ADU8812-E 1. 名称: 高清视频解码器 2. 规格: 1) 具备 2 个 RJ45 网络接口、4 个 HDMI 输入接口，12 个 HDMI 输出接口、2 个音频输入接口、2 个音频输出接口、2 个 USB3.0 接口、1 个 RS485 接口、1 个 RS232 接口、4 个报警输入接口、4 个报警输出接口。 2) 为保证用户信息的安全性，要求解码器可接入具有视频内容保护的摄像机并解码输出显示。 3) 具备网口备份功能，当前网口无法正常通信时，可启用另一网口。 4) 单物理输出口可支持 36*12 个窗口 5) 电视墙布局不会发生改变的情况下，从 50 路视频场景切换到另外 50 路视频场景的切换时间$\leq 0.3S$，切换过程中无明显黑屏现象。 6) 支持虚拟 LED 字幕条屏功能，虚拟 LED 字幕可跨拼接屏显示，并可设置滚动效果，可设置虚拟 LED 的对齐方式，滚动速度，滚动方向，数量不小于 64 条 7) 为方便用户可直接在大屏上获取日期、时间等信息，要求设备支持时间字幕功能，字幕样式可选择年、月、日、时、分、秒、星期等，12 小时制或 24 小时制可选。	杭州市	1 台	43850	43850

			8) 为保证用户操控业务的便捷性, 要求设备具备移动端控制功能, 可通过移动客户端控制电视墙业务, 包括一键开窗、分屏、漫游、缩放、场景切换、场景保存、云台控制、大屏开关机等。 9) 支持 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/13/16/25/36/64/96 分屏。 10) 为方便客户日后的扩容需求, 应具备多台解码器级联功能, 实现接口扩容。 11) 为保证设备使用过程中的安全性, 要求设备具备异常告警功能, 当设备内部温度超过设定阈值时, 可给出报警提示。 3. 本体安装、调试;				
29	流媒体服务器	宇视	VS-R3212S-AM @DZ-32G 1. 名称:流媒体服务器 1) 媒体交换服务用于实现音视频的流媒体处理 2) 具备视频监控媒体流复制分发功能, 覆盖以下类型媒体流: 单播媒体流、组播媒体流、跨域媒体流以及回放媒体流等 3) 支持集群部署, 主机可以统一控制从机作业 4) 支持多种网络协议: : TCP/IP、RTSP、UDP、HTTP、IGMP、Telnet、ICMP、ARP, SIP、SNMP、FTP、TFTP 5) 支持 GB28181、D33 以及 ONVIF 等联网协议, 支持将 ONVIF 媒体流转封装为 GB28181 媒体流 6) 媒体流入口带宽 768Mbps, 媒体流出口带宽 1536Mbps 3. 本体安装、调试;	杭州市	1 台	52350	52350
30	安全准入设备	宇视	IN5830-IAC 1. 名称:安全准入设备; 2. 规格: 1) 具有 4 个 1000M 光电复用接口、8 个 1000M RJ45 网络接口、1 个 10G 光纤接口、1 个 Console 口。	杭州市	1 套	36650	36650

			2) 视频传输能力：300 路 4Mbps 并发码流 3) 对在白名单中的设备发出的数据报文进行转发，拒绝非白名单中的设备发出的数据报文的转发。 4) 支持旁挂部署安全控制功能：当进行旁挂引流部署时，可阻断未授权数据流的通信；支持进行旁路镜像组网，在旁路镜像组网下，可阻断未授权数据流的通信。 5) 仅对符合标准协议（GB/T 28181、ONVIF）的媒体流进行转发，其余数据报文丢弃。 6) 当且仅当监控平台通过标准协议向前端发起媒体流请求后，对应的媒体流才允许通过。 7) 当前端设备在监控平台上线后，该设备应能被自动加入到合法设备名单中；当前端设备在监控平台下线后，该设备应能自动从合法设备名单中删除。 8) 能对合法前端设备进行实时数量统计。 9) 能对需要访问监控平台的客户端进行身份认证，只有认证通过后的客户端才可以访问平台并获取监控资源。 10) 能通过主动扫描网段、自动同步、手动调整等方式建立视频专网接入设备资产库。 11) 资产属性包含 IP、MAC、设备类型、设备系列、在线状态、所属网关。 12) 能实现前端摄像机等设备的准入控制，只允许授信终端接入，阻断非法私接入。 14) 支持终端接入数据管控功能，只允许授信数据如控制信令、协商视频流、告警信息等接入网络中。 3. 本体安装、调试；				
31	时钟服务器	宇视	NTP3000-R2 1. 名称:时钟服务器； 2. 规格：1) NTP 同步精度：1ms 2) 功耗：10W 3) NTP 响应能力（单端口）：1500 次/秒	杭州市	1 个	32650	32650

			4) 设备授时精度：±100ns 5) 其他输出：支持 PPS 输出 6) 工作频段：支持 1 路北斗卫星输出，预留 GPS 信号接收能力，支持 NTP 输出校时 7) 稳定度（抖动时间）：连续工作 48 小时以上稳定正常，抖动时间 50ns 8) 守时能力：100 μ s（24 小时） 9) NTP 端口输出：单卡支持 2 路 NTP 输出，具备端口绑定功能 10) WEB 管理能力：设备支持 web 管理功能 3. 本体安装、调试；				
32	电视墙机柜	宇视	HB-2055-T-B 1. 名称:电视墙机柜 2. 规格:定制电视墙机柜，全钢结构，喷塑，带底层机柜，与 55 寸拼接屏配套使用； 3. 本体安装、调试；	杭州市	1 台	14650	14650
33	机柜、机架	雅克	42-BG 1. 名称：42U 服务器机柜； 2. 全钢结构，喷塑 42U 服务器机柜；。 3. 安装；	郑州市	4 台	2950	11800
34	18U 机柜	雅克	18-BG 1. 名称：18U 服务器机柜； 2. 全钢结构，喷塑 18U 服务器机柜； 3. 安装；	郑州市	2 台	1350	2700
35	KVM 切换矩阵	秦安	XU01016 1. 名称:KVM 切换矩阵； 2. 机架式 KVM 切换器 16 口网口切换器可扩展 IP 远程 ； 3. 本体安装、调试	深圳市	1 台	6350	6350
36	核心交换机	宇视	NSW5630-48GT4XP 1. 名称:核心交换机；	杭州市	2 套	32860	65720

			2. 功能:1) 交换容量 598Gbps、包转发率 252Mpps。; 2) 接口要求: 48 个 10/100/1000 电口, 固话 4 个万兆接口; 3) 支持固化冗余电源, 配置冗余风扇 4) 支持静态路由、RIP、OSPF、BGP、IS-IS 等路由协议 5) 支持 MAC 地址自动学习和老化, 支持静态、动态和黑洞 MAC 地址表项; MAC 地址 32K 6) 支持端口聚合, 支持 32 的聚合组, 每个聚合 4 个 10GE 聚合; 7) VLAN 特性 VLAN 数(不是 VLAN ID)4094; 8) 支持 IGMP Snooping、Proxy、Filter 和 Fast Leave; 支持跨组播 VLAN 复制; 支持三层组播协议 PIM-SM 和 PIM-DM; 9) 支持 STP、RSTP、MSTP; 支持 BPDU 保护、跟保护、环路保护和 BPDU Tunnel; 支持跨设备链路聚合; 支持 G.8032、R-link、VRRP, 50ms 级保护倒换 10) 工作环境: 工作温度: -5~55℃; 相对湿度: (10~90)% (无凝结) 11) 支持端口镜像和远程端口; 支持 SNMP; 3. 本体安装、调试;				
37	监控中心控制台	雅克	YK-DZCZT 1. 名称:监控中心控制台 2. 规格:钢木结构, 防火材质, 定制操作台, 24mm *600mm; 3. 本体安装、调试;	郑州市	1 台	4850	4850
38	电池柜	黑盾	A32 1. 电池柜 2. 钢制机柜, 32 块电池位; 镀锌钢板材质。 3. 本体安装、调试;	苏州市	2 套	1265	2530
39	电池柜	黑盾	A16 1. 电池柜	苏州市	2 套	785	1570

			2. 钢制机柜，16 块电池位；镀锌钢板材质。 3. 本体安装、调试；				
40	铅酸蓄电池	黑盾	TBL12100 1. 铅酸蓄电池 2. 铅酸蓄电池，100AH，12V； 3. 本体安装、调试；	苏州市	96 个	986	94656
41	UPS 连接线	上海沪 飞	ZRBVR-10mm2 1. UPS 连接线 2. ZRBVR-10mm2 电缆；国标纯铜； 3. 本体敷设安装；	上海市	185m	12.5	2312.5
42	接地连接线	上海沪 飞	ZRBVR-6mm2 1. 接地连接线 2. ZRBVR-6mm2 黄绿双色；国标纯铜； 3. 本体敷设安装；	上海市	80m	6.9	552
43	接地连接线	上海沪 飞	ZRBVR-4mm2 1. 接地连接线 2. ZRBVR-4mm2 黄绿双色；国标纯铜； 3. 本体敷设安装；	上海市	380m	4.5	1710
44	柴油发电机	海润	DG22000E3 1. 发电机 2. 超静音发电机，功率 30KW；自启动； 3. 本体安装、调试；	常州市	1 台	56820	56820
45	机房电源防雷器	万佳	WJA220/40 1. 机房电源防雷器 2. 工作电压 220V, In30(kA)；通流容量 I _{max} 60(kA)；响应时间(ns) 25ns；阻燃材料外壳； 3. 本体安装、调试；	郑州市	4 组	485	1940
46	防雷插座	大唐卫 士	DT7187 1. 防雷插座 2. 额定工作电压 230V，额定电流(A) 10A；标称通流容量	无锡市	10 组	455	4550

			In (kA, 8/20 μ s) 5KA; 通流容量 I _{max} (kA, 8/20 μ s) 10KA; 响应时间 (ns) 25ns; 3. 本体安装、调试;				
47	等电位端子箱	万佳	WJD-DZ-03 1. 名称:等电位端子箱; 2. 定制, 内置有 30*3mm 紫铜排; 规格 300mm *400mm; 3. 安装;	郑州市	1 块	385	385
48	二合一避雷器	万佳	WJX-2/RJ45 1. 防雷器 2. 二合一避雷器; 3. 本体安装、调试;	郑州市	67 组	585	39195
49	防静电地板	江苏自立	HDG 600-35CQD 1. 名称:防静电地板 2. 规格:规格 600mm*600mm*40mm, 均布荷载: 23000N/M ² ; 系统电阻 1x10 ⁴ ~1x10 ⁹ Ω %, 全钢组成, 支架承载能力 20KN; 3. 本体安装、调试;	常州市	36m ²	335	12060
50	等电位铜排	洛阳铜业	T2-30*3mm 1. 等电位铜排 2. T2 紫铜排, 30 mm *3mm; 国标纯铜; 3. 本体敷设安装;	洛阳市	30m	85	2550
51	铜箔	洛阳铜业	T2-30*0.1mm 1. 铜箔 2. T2 紫铜箔, 0.1 mm *30mm; 国标纯铜; 3. 本体敷设安装;	洛阳市	200m	2.6	520
52	防暴警棍	金安	JA-JG 1. 防暴警棍 2. 伸缩警棍连接部位采用锥角自锁连接, 材质: 三节不锈钢管套装制成, 握把处有橡胶包裹; 耐腐蚀等级: 9 级。 3. 本体安装、调试;	靖江市	6 套	226	1356

53	防暴盾牌	金安	FBP-TL-JSJ 1. 防暴盾牌 2. 规格: 900×500×3.5mm; 材质: 采用聚碳酸脂 PC 材料; 防护面积: 0.45M ² ; 耐冲击强度: 147J 动能冲击符合标准; 重量: 2.49KG; 握把连接强度: 500N 3. 本体安装、调试;	靖江市	2 套	325	650
54	防暴钢叉	金安	FBGC-JA01 1. 防暴钢叉 2. 不锈钢自锁胸叉, 伸展长度 2330mm, 前端圆弧直径 440mm; 3. 本体安装、调试;	靖江市	2 套	280	560
55	防暴器材架	金安	JA-YD 1. 防暴器材架 2. 防暴装备放置架; 金属材质; 3. 本体安装、调试;	靖江市	1 套	485	485
56	安全防范全系统调试	星辉	定制 安防系统人工联合调试	郑州市	1 系统	7650	7650
1.8	综合布线系统						
1	单模光缆 (24 芯)	贝尔兰德	GYXTW-24B 1. 单模光缆 (24 芯) 2. 单模光缆, 24 芯; 3. 本体敷设安装;	武汉市	1265m	5.95	7526.75
2	单模光缆 (8 芯)	贝尔兰德	GYXTW-8B 1. 单模光缆 (8 芯) 2. 单模光缆, 8 芯; 3. 本体敷设安装;	武汉市	4096m	3.98	16302.08
3	电缆沟、地沟	星辉	定制 1. 名称: 户外电缆沟挖掘; 2. 规格: 坚土, 电缆沟截面尺寸 400mm*800mm;	郑州市	290.9m ³	85	24726.5

			3. 安装:穿管敷设;				
4	光纤熔接	星辉	定制 1. 光纤熔接 2. 热熔, 光衰<0.02DB; 3. 熔接;	郑州市	148 个	45	6660
5	光纤盒	贝尔兰德	BLDZ-B08 1. 光纤盒 2. 配套铁质, 8 口; 3. 本体安装;	武汉市	74 个	88	6512
6	配线架	贝尔兰德	BLDPF24-ODF 1. 配线架 2. 24 口 ODF 光纤配线架, 机架式; ; 3. 本体安装;	武汉市	6 个	635	3810
7	尾纤	贝尔兰德	BLD522-2-3 1. 尾纤 2. 单模 LC 头; 性能: 插入损耗≤0.2dB ; 3. 本体安装;	武汉市	148 根	14	2072
8	光纤跳线	贝尔兰德	BLDS35-2-3 1. 光纤跳线 2. 3 米长; 单模, FC-LC 头; 3. 本体安装;	武汉市	48 条	28	1344
9	光纤收发器	贝尔兰德	BLDWS20HN 1. 光纤收发器 2. 千兆收发器, 单模单纤; 传输速率: 双绞线: 1000bps; 光 纤: 1000bps 3. 本体安装、调试;	武汉市	65 套	735	47775
10	数据光端机	贝尔兰德	BLD-485-1S 1. 数据光端机 2. 485 数据光端机; 传输距离 5KM; 信噪比: 30Db;	武汉市	2 套	820	1640

			3. 本体安装、调试；				
11	主传输网桥	神脑	EN-STATION-AC2 1. 主传输网桥 2. 规格：1). 支持 802.11ac/A/N, 5.8GHz 2T2R 866 兆无线速率 2). 内置自带天线支持 3-5 公里稳定桥接传输 3). 提供两个 10/100/1000M 以太网口 4). 支持 IPv4/IPv6 5). 支持多 SSID (8 个 SSID) +VLAN 应用 6). 内置一体化 19dBi 定向天线。 3. 本体敷设安装；	上海市	3 套	1865	5595
12	围墙支架	雅克	定制 1. 名称:围墙支架； 2. 规格：根据现场情况定制； 3. 安装：本体安装；	郑州市	3 根	235	705
13	立杆	雅克	定制 1. 名称：立杆 2. 规格：无线信号传输 15 米立杆，带配套避雷针，带地笼、安装（包含混凝土预制料）； 3. 安装	郑州市	2 根	38650	77300
14	球机立杆	雅克	定制 1. 名称:摄像机立杆； 2. 规格：4 米高，带地笼安装，配套安装配件； 3. 安装：本体安装；	郑州市	10 根	1385	13850
15	接地角钢	裕隆	YT-GT-052 1. 接地角钢 2. 热镀锌扁钢 50*50*5mm, 2.5 米长，镀锌层 80 μ m； 3. 本体敷设安装；	郑州市	68 根	65	4420
16	挖土石方	星辉	定制	郑州市	28m3	85	2380

			1. 名称：矩形检查井挖掘 2. 规格：普通土， 500mm×500mm×500mm				
17	砖检查井	星辉	定制 1. 名称：砖砌矩形检查井 2. 规格： 500×500×500 (M7.5 水泥砌筑砂浆) 3. 安装	郑州市	28 座	1450	40600
18	90# HDPE 管	三友	HDPE90 1. 90# HDPE 管 2. 管径 90mm; 3. 本体安装;	郑州市	685m	18.5	12672.5
19	40# HDPE 管	三友	HDPE40 1. 40# HDPE 管 2. 管径 40mm; 3. 本体安装;	郑州市	469m	6.8	3189.2
20	25#PVC 管	联塑	25mm 1. PVC 管 2. 管径 25mm, PVC 材质; 3. 敷设	郑州市	982m	2.8	2749.6
21	32#PVC 管	联塑	32mm 1. PVC 管 2. 管径 32mm, PVC 材质; 3. 敷设	郑州市	996m	3.9	3884.4
22	KBJ 管	迎事达	Q235 Ø20 1. KBJ 管 2. 管径 20mm, KBJ 钢管; 壁厚 1.5mm。 3. 本体安装;	郑州市	2344m	3.96	9282.24
23	KBJ 管	迎事达	Q235 Ø25 1. KBJ 钢管 2. 管径 25mm, KBJ 钢管; 壁厚 1.5mm。 3. 本体安装;	郑州市	2123m	4.88	10360.24

24	主干电缆	金贝视	YJV-3*10mm2 1. 名称:电源线 2. 型号:YJV-3*10mm2, 国标纯铜; 3. 敷设方式、部位:管道敷设	扬州市	950m	36.85	35007.5
25	电源线	金贝视	YJV-3*6mm2 1. 电源线 2. YJV-3*6mm2, 国标纯铜; 3. 本体敷设安装;	扬州市	1260m	23.8	29988
26	电源线	金贝视	YJV-3*4mm2 1. 电源线 2. YJV-3*4mm2, 国标纯铜; 3. 本体敷设安装;	扬州市	4220m	15.5	65410
27	电源线(分支)	金贝视	RVV-2*1mm2 1. 电源线(分支) 2. RVV-2*1mm2, 国标纯铜; 3. 本体敷设安装;	扬州市	6389m	3.35	21403.15
28	网线	金贝视	CAT6 1. 网线 2. 六类, 国标纯铜; 3. 本体敷设安装;	扬州市	6250m	2.95	18437.5
29	报警电缆(分支)	金贝视	RVVP4*0.75mm2 1. 报警电缆(分支) 2. RVVP4*0.75mm2, 国标纯铜; 3. 本体敷设安装;	扬州市	4600m	3.95	18170
30	报警电缆	金贝视	RVVP2*2.5mm2 1. 报警电缆 2. RVVP2*2.5mm2, 国标纯铜; 3. 本体敷设安装;	扬州市	2960m	6.53	19328.8
31	水晶头	金贝视	JBS-160A 1. 水晶头	扬州市	420 个	2.5	1050

			2. 国标纯铜、六类国标; 3. 本体安装、调试;				
32	接线箱	雅克	JX-06 1. 接线箱 2. 防雨透气、配套空开、插排，喷塑; 3. 本体安装、调试;	郑州市	70 个	425	29750
1.9	税费	/	/	/	1 项	280716. 39	280716. 39
/	运 输 费 、 安 装 费 、 其 他				1 项	0	0
投 标 总 价 （ 大 写 ） ： 叁 佰 叁 拾 玖 万 玖 仟 柒 佰 捌 拾 柒 元 叁 角 伍 分							¥ 3399787. 35

注:

1. 此表按照第二章采购清单顺序填写, 如需扩展, 可添加扩展表格
2. “品牌”可以与商标一致, 也可以填写便于区分其他公司商品的制造商简称或者制造商认可的品牌名称。
3. 如所投货物属于定制类的非量产货物或无具体型号的货物, 可以在“规格/型号”栏目仅填写规格信息而不填型号信息（型号信息用“定制”描述即可）。

供应商代表签字: _____

供应商: 河南星辉智能科技有限公司（全称并加盖公章）

2025 年 6 月 10 日