

附件 4 投标报价明细表（格式）

项目编号：遂政采招【2025】37 号

货币单位：元

序号	货物名称	品牌	规格型号	货物制造商	单位及数量	单价	金额
1	电脑	中科可控	型号：天阔 T40 屏幕尺寸 23.8 英寸 /ADS 硬屏 显示屏：LED 一体背光 无边框 国产 CPU：海光 3350 内存：16G 硬盘：512G SSD 读卡器：可读 SD 卡、TF 卡 网卡：集成 10/100/1000M 以太网卡 麒麟操作系统 机箱：15L 机箱 USB 键鼠套装	中科可控	4 台	5500	22000
2	坐席桌椅	国标定制	国标 1.2 板材+1.5 立梁 选用材质：主体采用优质冷轧钢板，厚度 1.2-1.5MM。台面为防火板面。 内部配置：每联控制台下方有一个键盘抽屉与设备小柜，可放置主机等设备。也可选配 19 英寸标准安装立梁。 结构说明：全数控设备加工，便于包装和运输。 表面处理：脱脂，酸洗，防锈磷化，静电喷塑。 适用范围：该产品符合国家标准化的规定，广泛应用于工业控制系统、交通、计算机网络、通讯、保安、监控、广播电视、国防金融等行	国标定制	15 台	4680	70200

			业。 规格表： 单联宽度总高度总深度 底柜深度台面探出深度 小柜高度 选用材质：主体采用优质冷轧钢板，厚度1.2-1.5MM。台面为防火板面。 内部配置：每联控制台下一个键盘抽屉与设备小柜，可放置主机等设备。也可选配 19 英寸标准安装立梁。 结构说明：全数控设备加工，便于包装和运输。 表面处理：脱脂，酸洗，防锈磷化，静电喷塑。 适用范围：该产品符合国家标准化的规定，广泛应用于工业控制系统、交通、计算机网络、通讯、保安、监控、广播电视、国防金融等行业。 椅子： 扶手类型：升降扶手 椅面材质：网布； 分类：人体工程学椅 五星脚材质：钢制脚； 功能特点：工学设计 调节：155 度				
3	IP 坐席话机	北京杰佳通	采用带背光图形液晶屏，达到 132x64 分辨率，为用户带来清晰的视觉体验。提供 2 个 SIP 账号，自带本地 5 方会议。2 个 10/100M 以太网口；支持 Opus 声音编码格式；支持 PnP 自动部署；宽频编解码：Opus, G.722；窄频编解码：G.711(A/μ)，G.723.1, G.729,	北京杰佳通	4 台	410	1640

			G. 729A, G. 726, iLBC。				
4	网关	北京杰佳通	具有 4FX0; 支持 SIP/IMS/MGCP 协议 支持 T. 30 和 T. 38 高速传真 FX0 口忙音检测和反极性检测 高可靠、断电/断网逃生 500 条路由和号码转换规则 TLS/SRTP 加密 内置 VPN 客户端 配置和软件更新包自动下载 兼容思科 CallManager/CUCM、Broadsoft、微软 Skype for Business（原 Lync）、华为 IMS、VoS、FreeSWITCH 和 Asterisk/Elastix 等业务平台 提供一级防雷保护	北京杰佳通	1 台	2585	2585
5	服务器	中科可控	服务器主机 H210 2U 机架式 1 颗 3350(8 核 3.0) 32G 内存 2*2T 7.2K 硬盘; 麒麟操作系统	中科可控	1 台	23800	23800
6	全千兆企业级路由器	H3C	华三(H3C)ER3200G2 全千兆 企业级 VPN 网关 路由器 机架式 WAN 口: 2 个 10/100/1000Base-T 以太网端口 LAN 口: 3 个 10/100/1000Base-T 以太网端口 专业的网络处理器 双核 1GHz 内存:DDRIII 256M	H3C	1 台	780	780
7	全千兆 POE 网络交换机	H3C	型号: S1224-PWR 全千兆以太网 POE 交换机 标准: IEEE802.3	H3C	1 台	1499	1499

			10BASE-T 以太网； IEEE802.3u 100BASE-TX 快速以太网 IEEE802.3ab 1000Base-T 千兆以太网 ANSI/IEEE 802.3 NWay 自动协商 IEEE802.3x 流控 固定端口： 24 个 10/100/1000M 自适应以太网端口 连接器类型：RJ-45 供电特性：端口最大供电 30W, 支持 6KV 防浪涌保护（PoE 口）及功率管理。环境适应性：操作温度 0℃-40℃，存储温度-40℃-85℃，相对湿度 5%-95%。				
8	机柜	图腾	22U 标准服务器机柜标准机构, 包括配件	图腾	1 台	1600	1600
9	机房 UPS	力锐斯 E10KVA	1、单进单出纯在线双变换式产品，主机标称容量：10KVA/9KW 2、主机可承受 90V~300V 极宽输入电压，及 40~70Hz 输入频率范围。 3、整流器采用 IGBT，具有 PFC 功能 4、输出额定电压(Vac)：208/220/230/240VAC，50/60Hz，广泛适应各种电压频率制式设备 5、切换时间：市电模式和电池模式相互转换：0ms, 逆变模式和旁路模式相互转换时间：≤ 1ms，逆变模式和 ECO 模式相互转换时间：0ms。 6、整机效率：≥94%（市	力锐斯	1 台	10800	10800

			电模式)。				
10	大屏	大华	•单屏外形尺寸：1213.4*684mm. 2*116.33mm •亮度 500cd/m²，观看角度 178 度； •拼缝 3.5mm；分辨率：1920*1080* •显示模式：全屏拼接显示，支持 M*N 多屏组合拼接 显示、分屏显示不同画面、画中画显示；	大华	15 套	5650	84750
11	15 路 高 清 解码器	大华	2 路 DVI-I 输入口，2 路 HDMI 输入口，15 路 HDMI 音视频输出口 支持最大 15 个屏的任意拼接显示，每屏支持 1/4/6/8/9/16/25/36 固定分割支持 M*N 自定义分割，M*N<=36 视频标准 MPEG2/MPEG4/H. 264/H. 265/SVAC/MJPEG；解码能力 H. 264 和 H. 265 解码能力相同。最大解码支持：180 路 720P@30fps 或 80 路 1080P@30fps 或 60 路 300W@25fps 或 40 路 500W@30fps 或 20 路 800W@30fps 或 15 路 1200W@25fps 图像解码；	大华	15 套	1900	28500
12	立式框架	国标定制	2U 标准服务器机柜标准机构,包括配件	国标定制	5 套	2580	12900
13	大 屏 控 制 软件	大华	大屏幕设备的设置和日常使用,可以设置预案、开关机、信号切换,实现大屏拼接、漫游、叠加、缩放等功能；	大华	15 套	760	11400
14	监控安装	海康威视	海康威视 200W 全彩摄像机、8 路双盘位录像机、24 家养老院视频监控安装。（每家机构 7	海康威视	98 台	650	63700

			台摄像头、一台录像机、录像存储 60 天、需要支持海康萤石云，每个机构申请个萤石云账号)。				
15	吊顶装修	定制	已出样图包：含设计、吊顶、线路、灯	定制	75 平方	750	56250
16	智慧养老平台系统	定制	依托“云资源”建设覆盖民政管理部门、养老机构和第三方服务机构的全域智慧健康养老信息平台；面向实现养老智慧监管服务、决策分析和指挥调度功能。面向养老院实现机构管理、老年人管理、医养结合应用。面向第三方及(子女)的养老服务、健康监测等系统功能；系统建设完成后满足养老院，日间照料中心、社区(居家)等不同场景的系统管理和应用；包含：民政监管指挥系统、电子档案管理系统、会员中心系统、服务商系统、市场化运营服务系统、物联网设备管理系统模块、志愿者系统、机构养老系统、财务中心管理系统、餐饮管理系统、巡更巡检系统、评估系统、安防定位系统、健康管理系统、医养康护系统、仓库系统、后勤管理系统、养老院统计分析、管理中心系统、系统维护功能模块、移动互联网系统、快捷工作台。	定制	1 套	17000000	1700000
17	固定电话线路	中国联通	按实际使用需求路数申请即可，例如 2 路模拟中继代表最多有 2 个坐席可以同时接听，4 路模拟中继代表最多 4 个	中国联通	1 年	12000	12000

			坐席同时接听，对外是一个号码，资费和路数有关，一般一路一个月资费为 100 元左右，具体咨询当地运营商，需开通来电显示功能 一般准备中继线路，为了节省成本，前期由于业务量不大，可以线路少，后续可以扩容； 小于 30 路申请模拟线即可，大于或等于 30 路申请数字中继线路； 电话线路用于老人呼入平台时所用。 电话线一般是由电信运营商（移动、联通和电信）通过光纤接入到单位房间，通过光猫转换出电话线，把电话线接到语音网关				
18	防火墙	H3C	采用非 X86 多核架构，冗余电源，扩展插槽 2 个。 吞吐量$\geq 4\text{Gbps}$，最大并发连接数≥ 400 万，每秒新建连接数≥ 5 万。 本次配置千兆电口≥ 16，千兆光口≥ 8 VPN：实现高性能 IPSec、L2TP、GRE VPN、SSL VPN 等功能。支持 IPsec VPN 隧道自动建立，无需流量触发； 实现安全区域划分，访问控制列表，配置对象及策略，动态包过滤，黑名单，MAC 和 IP 绑定功能，基于 MAC 的访问控制列表，802.1q VLAN 透传等功能。 支持一体化安全策略，能够基于时间、用户/用户组、应用层协议、	H3C	1 台	3477	3477

			五元组、内容安全统一界面进行安全策略配置； 可识别应用层协议数量≥3000种，针对微信、QQ等应用可精细化识别文字、语音、文件传输等内容； 防火墙支持同租户内部东西向流量互访的服务链功能，支持基于七层的服务器负载均衡功能以及出口多链路负载均衡功能。支持虚拟防火墙功能：支持虚拟防火墙的创建、启动、关闭、删除功能；可独立分配CPU/内存等计算资源； 虚拟防火墙可独立管理，独立保存配置；虚拟防火墙具备独立会话管理、NAT、路由等功能。				
19	固定公网IP	中国联通	固定公网IP	中国联通	1年	12000	12000
	运输费、安装调试费、其他				/	/	/
投标总价(大写)：贰佰壹拾壹万玖仟捌佰捌拾壹元整							¥2119881.00

供应商：遂平县通达信息有限公司（全称并加盖公章）

2025年7月1日