

序号	货物名称	品牌	规格型号	原产地	单位及数量	单价
1	改造保温门	谷裕	门框采用 2.0 厚 60*60 镀锌矩管, 门槽采用 1.8mm 厚异型边框型材, 内填阻燃聚苯乙烯高密度板。内外面采用 0.5mm 镀锌彩板, 表面金属面为氟碳漆, 门体厚度 64mm, 颜色天蓝色。密封胶条采用隐藏式 EPDM 材质, 耐腐蚀, 耐高温。门轴采用冲压型重型铰链, 锁紧总成为铁锁。	商丘市	平方、160.82	400
2	挡粮门	谷裕	门框采用 2.0 厚 60*60 镀锌矩管, 门槽采用 1.8mm 厚异型边框型材, 内填阻燃聚苯乙烯高密度板。内外面采用 0.5mm 镀锌彩板, 表面金属面为氟碳漆, 门体厚度 64mm, 颜色天蓝色。密封胶条采用隐藏式 EPDM 材质, 耐腐蚀, 耐高温。门轴采用冲压型重型铰链, 锁紧总成为铁锁。	商丘市	平方、484.98	400
3	粮库密闭门	谷裕	门框采用 2.0 厚 60*60 镀锌矩管, 门槽采用 1.8mm 厚异型边框型材, 内填阻燃聚苯乙烯高密度板。内外面采用 0.5mm 镀锌彩板,	商丘市	平方、483.06	350

			表面金属面为氟碳漆，门体厚度 64mm，颜色天蓝色。密封胶条采用隐藏式 EPDM 材质，耐腐蚀，耐高温。门轴采用冲压型重型铰链，锁紧总成为铸铁式。			
4	粮库密闭窗	谷裕	窗框热轧等边 50*50*50 角钢 Q235；窗架 1.5mm 厚镀锌板 U 型折弯；面板 0.5mm 镀锌彩板；夹芯材料为阻燃性聚苯乙烯高度密板，密度 18kg/m ³ ，对角线误差达到 GB7106-2008 的要求；窗扇启闭灵活，开启角度 90°，关闭后达到密封要求；密封条三元乙丙（EPDM）材质，胶条断面设计，保证了良好的防水、隔热作用。密封条安装方便、牢固可靠；窗立杆和连杆结构 Φ25 热镀锌管；平面扭曲度 达到 GB7106-2008 的要求；螺栓为镀锌材质；	商丘市	平方、100.1	650
5	三防保温窗	谷裕	密闭保温三防气密窗：外框采用 1.8mm 异型镀锌钢板多道折弯而成，内外面采用 0.5mm 镀锌彩板，金属表面为氟碳漆，内侧填充阻燃聚苯板，窗扇四周压边处理，窗板铰链采	商丘市	平方、417	650

			用长短式铸铁钢制型，锁把采用蒸箱式锌合金把手，关闭后气密性良好，窗扇内侧有防虫网和防雀网，边框采用 25*25 矩形钢管，防雀网采用镀锌网片格栅，防虫网边框采用 20*20 矩形钢管，厚度 1.2mm，防虫网为 80 目 304 不锈钢材质，防雀网，防虫网能独立拆卸，密封条三元乙丙 EPDM 材质。			
6	检粮门	谷裕	门框采用 2mm 厚 60*60 镀锌矩管，门槽采用 1.5mm 厚异型边框型材，内填阻燃聚苯乙烯高密度板。内外面采用 0.5mm 镀锌彩板，表面金属面为氟碳漆，门体厚度 64mm，颜色天蓝色。密封胶条采用隐藏式 EPDM 材质，耐腐蚀，耐高温。门轴采用冲压型重型铰链，锁紧总成成为铸铁式。	商丘市	平方、 11.5	600