

附件 4:初次报价明细表 (格式)


项目编号: 确政采谈-2025-08-16

金额单位: 人民币 (元)

序号	名称	品牌	规格型号	数量及单位	单价	金额
1	料塔	易美	材质: 镀锌钢板、厚度 1.0mm 尺寸: 总高3.8m、塔筒 ϕ 1830mm 容量: 475m ³ 基础: 2000 $\times$ 200 $\times$ 200mm 厚 C30混凝土 配置40m料线管/套:PVC材质、 ϕ 110mm、壁厚4mm	3套	11300	33900
2	保温地暖	暖之洲	规格: 1.3m ² /个, 智能温控、 配置导线发热器	34m ²	70	2380
3	饮水罐	牧多多	尺寸: 2100 $\times$ 2100 $\times$ 3200mm 材质: S304不锈钢、厚度 3.0mm 支架: 80mm高不锈钢钢管 搅拌电机功率: 4kw 加热器功率: 6kw 配置循环水泵/套: 功率 2.2kw、流量10m ³ /h、扬程 28m 配置150m镀锌管/套: DN32mm、壁厚3mm 配置100m镀锌管/套: DN15mm、壁厚2.5mm	3套	22000	66000
4	太阳能加热器	仲达机电	材质: 聚氨酯保温材料 管径: 58mm、长度1000mm 功率: 3kw 容量: 200L	3套	4380	13140

王开婷

5	粥料一体机	南商农科	材质: S304不锈钢、厚度3mm 智能控制: 定时、定量、补料 饲喂阶段: 妊娠期	10套	14400	144000
6	电动料车	南商农科	材质: S304不锈钢、厚度3mm 尺寸: 900×900×1500mm 搅拌电机功率: 1.5kw 荷载: 500kg	1台	6900	6900
7	食槽	南商农科	材质: S304不锈钢、壁厚1.5mm 容积: 8L, 可翻转	50个	145	7250
8	通风风机	易美	尺寸: 1380×1460mm 材质: 玻璃钢外壳、PAG复合材料扇叶 功率: 0.75kw、380V-50Hz 风量: 25pa:30000m ³ /h	12台	2650	31800
9	氨气净化系统	友牧	规格: DN300PVC、DN500PVC通风管 材质: 玻璃钢外壳、PAG复合材料扇叶 功率: 0.75kw、380V-50Hz 风量: 25pa:30000m ³ /h	6套	2400	14400
10	水帘	易美	规格: 7090瓦楞原浆纸, 内嵌式; 进水口32, 出水口50; 铝合金外框、304不锈钢防鼠网; 水帘外侧1米外挂防蚊、蝇窗。 配置: 10m ² /1套水循环系统: 220V水泵, PVC水管。	60m ²	130	7800
11	食槽	南商农科	材质: S304不锈钢、壁厚1.5mm 容积: 5L; 饲喂阶段: 哺乳期	45个	120	5400
12	警报系统	友牧	二氧化碳传感器、氨气监控系统、声光报警灯、环控仪器。	3套	3500	10500

13	舍内猪栏	澳鑫机械	材质：镀锌 规格：主框DN40×3mm、副框DN25×2.5mm；栅条间距100mm、栏高1.2m；含猪栏门。	550 m	180	99000
14	污水泵	河南利他	功率：5.5kw、380V-50Hz 扬程：20m 流量：60m³/h	2台	3150	6300
15	固液分离机	河南利他	外形尺寸：3000×1000×1850mm 材质：S304不锈钢、板厚1.2mm 总功率：13.25kw、380V-50Hz 效率：≥30m³/h		37500	37500
16	产床	易美	尺寸：2200×1800×1000mm； 栏片DN50×2.5碳钢管； 中间隔板12mm厚实心PVC板； 围边35mmPVC中空，高度500mm； 复合塑料粪板； 304不锈钢食槽、304不锈钢饮水碗、304不锈钢饮水管； DN50×2.0镀锌下料管。	32 套	2700	86400
17	多功能饲料转运车	河南利他	发动机功率：≥120kw 发动机排量：≥3L，排放标准GB17691-2018国VI 轴距：3360mm，2轴、6轮胎、柴油 额定载重量：≥10吨 饲料罐尺寸(mm)：4000×2100×2500，容积约14立方米；Q235碳钢板焊接，罐内分为2个仓，可独立工作，整车3条蛟龙，电机功率5.5kw×3，可外接380V电源；顶部蛟龙液压控制，左右旋转180度。	1 辆	138000	138000

18	饲料机	河南利他	外形尺寸：7000×7000×5000mm 材质：Q235碳钢 安装形式：卧式；质量：4.5T 总功率：75kw、380V-50Hz 效率：6T/h	1 台	56500	56500
19	饲料机	河南利他	外形尺寸：2100×1300×2800mm 材质：Q235碳钢 安装形式：立式 质量：0.6T 总功率：18kw、380V-50Hz 效率：1T/h	1 台	32500	32500
20	消毒通道	诺鑫达	外形尺寸：12000×3000×4500mm 材质：Q235镀锌管 功率：4kw、380V-50Hz；4立杆、36喷头 消毒桶容积：0.5m³ 效率：1T/h	1 座	35500	35500
21	多功能种猪转运车	河南利他	发动机功率：≥90kw 发动机排量：≥2.499L，排放标准GB17691-2018国VI 轴距：2800mm，2轴、6轮胎、柴油 额定载重量：>4.5吨 仓栏厢尺寸(mm)：3600×1700×2200（二层）	1 辆	142000	142000
运输费、安装调试费					/	/
其他：					/	/
报价总计(大写)：			玖拾柒万柒仟壹佰柒拾元整 977170.00 元			

供应商：河南恒屹致远建设工程有限公司（全称并加盖公章）

2025 年 9 月 19 日

王明婷