

附件 5

主要材料设备供货范围清单(格式)

本清单应列明组成货物的主要件和关键件的名称、数量、货物制造商；

本清单应列明专用工具的名称、数量、货物制造商；

本清单应列明备品备件的名称、数量、货物制造商。

说明:此部分清单内容由供应商根据采购需求“二、主要材料设备采购清单”内容进行编写。

序号	货物名称	规格、型号等技术指标要求	品牌	货物制造商	单位及数量
1	配电箱	1. 名称:动力配电箱 ZKT 2. 安装方式:距地 1.5 米, 配电间内挂墙明装	德力西	德力西集团有限公司	1 台
2	电力电缆头	1. 名称:四芯电力电缆头 2. 规格:16mm ² 以下 3. 安装部位:户内 4. 电压等级 (kV):1KV 以内	松桥交联	河北松桥交联线缆有限公司	2 个
3	送配电装置系统	1. 名称:输配电装置系统调试 2. 电压等级 (kV):1 KV 以下	美的	广东美的暖通设备有限公司	1 系统
4	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:SC80 3. 配置形式:暗配	华崎	华崎钢管集团有限公司	51.16m
5	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:SC100 3. 配置形式:暗配	华崎	华崎钢管集团有限公司	30m
6	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:SC50 3. 配置形式:暗配	华崎	华崎钢管集团有限公司	9.4m
7	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:SC20 3. 配置形式:暗配	华崎	华崎钢管集团有限公司	53.4m
8	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格型号:WDZ-BYJ-2.5mm ²	华崎	华崎钢管集团有限公司	42.6m
9	配线	1. 名称:管内穿线 2. 规格型号:WDZ-BYJ-4mm ²	华崎	华崎钢管集团有限公司	117.6m
10	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格型号:YJV-4*25+1*16	松桥交联	河北松桥交联线缆有限公司	9.4m



		3. 电压等级 (kV): 1KV 以内			
11	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格型号: YJV-4*50+1*25 3. 电压等级 (kV): 1KV 以内	松桥交联	河北松桥交联线缆有限公司	51.16m
12	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格型号: YJV-22-4*95 3. 由室外箱变埋地引来, 埋深不小于 0.8 米	松桥交联	河北松桥交联线缆有限公司	30m
13	荧光灯	1. 名称: LED 双管荧光灯 2. 型号: 220V、21W 3. 安装形式: 吸顶安装	美莱美亚	南京美亚照明系统有限公司	2 套
14	照明开关	1. 名称: 三联防溅单控开关 2. 规格型号: T32/1/2A+T223DV 2. 安装方式: 底距地 1.3 米 嵌墙暗装	公牛	公牛集团股份有限公司	1 个
15	插座	1. 名称: 防水防溅插座 (安全型) 2. 型号规格: 10A 250V 2. 安装方式: 底距地 1.5 米 嵌墙安装	公牛	公牛集团股份有限公司	3 个
16	均压环	1. 名称: 基础接地 2. 安装形式: 利用 40*4 的热镀锌扁钢	华崎	华崎钢管集团有限公司	31.2m
17	等电位端子箱、测试板	1. 名称: 总等电位箱	正泰	正泰集团股份有限公司	1 台
18	接地装置	1. 名称: 接地系统测试	美的	广东美的暖通设备有限公司	1 系统
19	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 规格型号: WDZ-BYJ-2.5mm ²	国友	国友线缆集团有限公司	42.6m
20	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 规格型号: WDZ-BYJ-4mm ²	国友	国友线缆集团有限公司	117.6m
21	风冷热泵模块机组	1. 名称: 风冷热泵模块机组 2. 参数: LSQWRF130M/AN8-H3(T) (R32) 2) 制冷量: 130KW 功率: 38.35KW 制热量: 145KW 功率:	美的	广东美的暖通设备有限公司	3 台



		38.67KW 运行重量: 864kg 外形尺寸: 2215*1132*2310 制冷工况 COP=3.39 制热工况 COP=3.75 IPLV (CSPF) =4.29 额定电源 380V 3N~50Hz 风机数量: 2 台 3. 备注: 含配套的流量计、 压力表、温度计、涡轮蝶阀 等			
22	冷冻水循环水泵	1. 名称: 冷冻水循环水泵 2. 参数: DFG80-160 (I) B/2/7.5 流量: 80m ³ /h 扬程: 24m 功率: 7.5KW 效率: 74% 隔振器规格 JG2-2 变频控制 槽钢架高 100mm 水泵基础根据甲方所定设 备厂家的样本施工 3. 备注: 含 XHB (IP) 控制 柜 1 台	上海建昊	上海建昊泵业有限公司	3 台
23	方形软化水箱	1. 名称: 方形软化水箱 2. 参数: 长*宽*高 =1100*1100*1100 有效容积 1.0m ³ , 满水总重 1288kg 3. 含水箱基础	上海予新	上海予新水处理设备有限公司	1 台
24	全自动钠离子交换软水器	1. 名称: 全自动钠离子交换 软水器 2. 参数: SYS-2RT (Q) 产水量: 1T/h 运行重量: 0.26T	上海予新	上海予新水处理设备有限公司	1 套
25	气压罐	1. 名称: 立式 (囊式) 气压 罐 2. 参数: RSN800 详见 05K210-P13 规格: 800*2310 总容积: 0.82m ³ 调节容积 0.26m ³ 工作压力 1.6MPa 净重: 520kg 配用水泵参数 型号: DFG25-125/2/0.75		上海予新水处理设备有限公司	1 台



		流量: 2.1m ³ /h 扬程: 21m 功率: 0.75kw			
26	钢管	1. 安装部位: 室内供水管、回水管 2. 介质: 无缝钢管 3. 规格、压力等级: DN100 4. 连接形式: 焊接 5. 保温材料采用 40mm 厚闭泡橡塑保温	磐金	山东磐金钢管制造有限公司	11.81m
27	钢管	1. 安装部位: 室内供水管、回水管 2. 介质: 无缝钢管 3. 规格、压力等级: DN125 4. 连接形式: 焊接 5. 保温材料采用 40mm 厚闭泡橡塑保温	磐金	山东磐金钢管制造有限公司	25.51m
28	风机盘管	1. 名称: 更换风机盘管 2. 安装方式: 吊顶式 3. 部位: 二楼主席台上方	美的	广东美的暖通设备有限公司	1 台
29	钢管	1. 安装部位: 室内供水管、回水管 2. 介质: 无缝钢管 3. 规格、压力等级: DN80 4. 连接形式: 焊接 5. 保温材料采用 29mm 厚闭泡橡塑保温	磐金	山东磐金钢管制造有限公司	16.59m
30	镀锌钢管	1. 安装部位: 室内供水管 2. 介质: 热镀锌钢管 3. 规格、压力等级: DN40 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 保温材料采用 29mm 厚闭泡橡塑保温	华岐	天津华岐钢管集团有限公司	1.83m
31	镀锌钢管	1. 安装部位: 室内供水管 2. 介质: 热镀锌钢管 3. 规格、压力等级: DN25 4. 连接形式: 螺纹连接 5. 保温材料采用 29mm 厚闭泡橡塑保温	华岐	天津华岐钢管集团有限公司	3m
32	管道绝热	空调水泵房接至二层会议室室外部分管道的破损保温层及保护层重新做管道保温层及保护层, 保温材料采用 40mm 厚闭泡橡塑保温	银速雷神 131	银速雷神保温材料公司	0.13m ³



33	水表	1. 名称: 水表(螺纹连接) 2. 规格型号: DN40	金川	金川集团股份有限公司	1 组
34	水表	1. 名称: 水表(螺纹连接) 2. 规格型号: DN25	金川	金川集团股份有限公司	1 组

供应商: 河南康乾建设工程有限公司 (全称并加盖公章)

日期: 2025 年 09 月 30 日

