

西平县退役军人事务局西平县民兵训练基地物资器材采购项目

竞争性谈判文件

项目编号：西政采竞【2025】17号

采 购 人：西平县退役军人事务局

日 期：二零二五年十一月十四日

集中采购机构：西平县公共资源交易中心

目 录

第一章 竞争性谈判公告

第二章 采购需求

第三章 供应商须知

供应商须知前附表

一. 说明

二. 竞争性谈判文件

三. 响应文件的编制

四. 响应文件的上传、提交

五. 响应文件的开启

六. 谈判

七. 确定成交供应商

八. 合同授予

第四章 政府采购合同主要条款

第五章 响应文件格式

第1章 竞争性谈判公告

项目概况

西平县退役军人事务局西平县民兵训练基地物资器材采购项目的潜在供应商应在驻马店市公共资源交易中心电子交易平台（<https://ggzy.zhumadian.gov.cn/TPFront/>）获取采购文件，并于2025年11月28日09时（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1、项目编号:西财竞谈-2025-57

西政采竞【2025】17号

2、项目名称：西平县退役军人事务局西平县民兵训练基地物资器材采购项目

3、采购方式：竞争性谈判

4、预算金额：943794元

采购最高限价：943794元

序号	包号	包名称	包预算 (元)	包最高限价（ 元）
1	西政采竞 【2025】 17号A	西平县退役军人事务局西平县民兵训练基地物资器材采购项目A包	943794	943794

5、采购需求：（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）西平县退役军人事务局西平县民兵训练基地物资器材采购项目，具体内容详见第二章采购需求。

6、合同履行期限：按合同约定。

7、本项目是否接受联合体投标：否

8、是否接受进口产品：否

9、是否专门面向中小企业：否

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目落实促进中小企业、监狱企业、残疾人福利性企业发展等相关政府采购政策。

3. 本项目的特定资格要求：

(1)

根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】。

(2) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本合同项下的政府采购活动。供应商自行承诺并承担后果，承诺书不实的，按《中华人民共和国政府采购法》提供虚假材料的有关规定给予处罚。

三、获取采购文件

1. 时间：2025年11月25日至2025年11月27日，每天上午08:00至12:00，下午12:00至18:00（北京时间，法定节假日除外。）
2. 地点：驻马店市公共资源交易中心电子交易平台
3. 方式：网上下载
4. 售价： 0元

四、响应文件提交

1. 截止时间：2025年11月28日09时（北京时间）。
2. 地点：西平县公共资源交易中心电子交易平台不见面开标大厅_1_室。

五、响应文件开启

1. 截止时间：2025年11月28日09时（北京时间）。

2. 地点： 西平县公共资源交易中心电子交易平台不见面开标大厅 1 室。

六、发布公告的的媒介及公告期限

本次公告在《河南省政府采购网》、《驻马店市公共资源交易中心网》上发布，

公告期限为三个工作日。

七、其他补充事宜

1. 将加密电子响应文件(.zmdtf格式)在驻马店市公共资源交易中心电子交易平台加密上传，逾期上传其响应将被拒绝。

2. 供应商注册:供应商首先通过“驻马店市公共资源交易中心 (<https://ggzy.zhumadian.gov.cn/TPFront/>) ”网站“投标人登陆版块”进行交易主体免费注册，然后按网站下载中心（其他）“诚信库申报操作手册”指导填报企业信息和上传有关资料原件的扫描件，完善诚信库信息，自行核验通过后，按网站下载中心（其他）“办理HNXACA单位个人数字证书所需材料下载”准备齐资料，最后到驻马店市公共资源交易中心办理 CA 密钥，完成注册。

3. 采购文件下载:凡有意参加谈判者，登录“驻马店市公共资源交易中心（<https://ggzy.zhumadian.gov.cn/TPFront/>）”网站，凭领取的企业身份认证锁（CA密钥）登录系统进行网上免费下载采购文件。供应商未按规定在网上下载采购文件的，其响应将被拒绝。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系：

1. 采购人信息

名 称：西平县退役军人事务局

地址：西平县中原路南关村

联 系 人：金登辉

联系方式：15239055375

2. 采购代理机构信息（如有）

名 称：西平县公共资源交易中心

地 址：西平县产业集聚区办公大楼12层

联 系 人：王萍

电 话：0396—6269996

3. 项目联系方式

联 系 人：金登辉

联系方式：15239055375

第二章 采购需求

一、项目名称：西平县退役军人事务局西平县民兵训练基地物资器材采购项目

二、项目概况：西平县退役军人事务局西平县民兵训练基地采购物资器材用于改善民兵训练条件

三、项目非单一产品，采购人根据本采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品是： 挂机空调 。

（核心产品提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查且报价最低的参加评标；报价相同的，按照采购文件规定的方式确定一个参加评标的供应商，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。）

四、技术要求

序号	物品名称	数量	单位	型号	位置	需求参数
1	餐桌带餐椅	22	张	胡桃色 2m 桌+12椅（配转盘）	大餐厅	一、餐桌参数 1.餐桌类型：圆形实木餐桌（带玻璃转盘） 2.桌面尺寸： 直径: 2000mm 高度: 标准餐桌高度为 750mm ± 10mm 桌面厚度: 建议 30mm - 45mm 桌下净空高度：≥ 60cm 3.转盘参数： 转盘直径：110cm - 150cm 转盘材质：钢化玻璃 转盘结构：嵌入式设计 轴承系统：高品质静音滚珠轴承或尼龙滚轮轴承 4.材质： 主要结构: 实木框架（如橡胶木、榉木、白蜡木、桦木等） 桌面基材：实木板、优质环保密度板或实木多层板，确保承重和平整度 桌面饰面：实木贴皮（与框架同种或协调木种）或高品质环保油漆（哑光、亮光、开放漆等）。颜色为深色系（如胡桃色、深咖色、深棕色）或原木色系，体现稳重、耐用、易清洁。 桌面表面： 必须采用耐磨、耐刮、耐热、耐污、易清洁的处理工艺。如：优质聚酯漆/硝基漆或三聚氰胺

					贴面 (防火板)。 桌腿/支撑结构: 实木或金属 (钢制) 与木结合。实木腿需粗壮 (截面建议$\geq 80\text{mm} \times 80\text{mm}$ 或 直径$\geq 80\text{mm}$) ; 金属腿 (如方管、圆管) 需表面做防锈处理 (如喷塑、烤漆) 。 5. 结构: 结构: 确保整体结构坚固稳定, 无摇晃。连接处采用榫卯、金属预埋件、螺丝等可靠连接方式。 承重: 桌面中心集中承重应$\geq 100\text{kg}$ 桌腿设计: 中央基座式 边缘处理: 桌面边缘应做圆角或倒角处理, 防止磕碰受伤。 6. 环保标准: 必须符合国家强制性标准 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》的 E1级 或更高要求 (如E0级) 。 油漆/涂料需符合相关环保标准。 二、餐椅参数 (10把) 1. 类型 : 四腿式 2. 尺寸: 座高: $450\text{mm} \pm 10\text{mm}$ 座深: $450\text{mm} - 480\text{mm}$ 座宽: $\geq 400\text{mm}$ (单人椅宽度) 背高: $\geq 450\text{mm}$ (提供足够腰部支撑), 常见$450\text{mm} - 500\text{mm}$。 整体高度 (椅背顶端): 通常不超过 $900\text{mm} - 950\text{mm}$。 3. 材质: 实木椅架: 与桌面框架一致, 橡胶木、榉木、桦木等硬木。连接处需稳固 (榫卯+胶水+木榫/螺丝加固
--	--	--	--	--	--

					)。 座面/靠背:硬质椅面，全实木弯曲成型或实木+胶合板弯曲 4.结构&稳定性: 承重: 必须$\geq 100\text{kg}$/把 (安全测试标准)，建议达到120kg以上更稳妥 结构强度: 前腿、后腿、横枨、椅座支撑结构需足够粗壮，连接牢固 (榫卯+胶水+螺栓/木榫加固)。 金属框架焊接点需牢固平滑。 5.舒适性&安全性: 靠背: 应提供基本的腰背部支撑，符合人体工学弧度 (即使硬质椅背也应有一定弧度)。 边缘处理: 所有边角，特别是座面前沿和靠背顶端，必须做圆滑处理，防止磕碰刮伤。 6.功能性: 重量: 实木椅重$6\text{--}15\text{kg}$。 7.环保标准: 木质部件同餐桌要求 (GB 18580 E1/E0级)。 油漆/涂料同餐桌要求。 软包材料符合相关国标 (如GB 18401，GB 31701等)。 海绵需符合阻燃要求 (如GB 8624建筑材料燃烧性能分级)。
--	--	--	--	--	--

2	餐桌带餐椅	2	张	胡桃色 1.8m 桌+10椅（配转盘）	小餐厅	一、餐桌参数 1.餐桌类型：圆形实木餐桌（带玻璃转盘） 2.桌面尺寸： 直径: 1800mm 高度: 标准餐桌高度为 750mm ± 10mm 桌面厚度: 建议 30mm - 45mm 桌下净空高度：≥ 60cm 3.转盘参数： 转盘直径：120cm - 130cm 转盘材质：钢化玻璃 转盘结构：嵌入式设计 轴承系统：高品质静音滚珠轴承或尼龙滚轮轴承 4.材质： 主要结构: 实木框架（如橡胶木、榉木、白蜡木、桦木等） 桌面基材：实木板、优质环保密度板或实木多层板，确保承重和平整度 桌面饰面：实木贴皮（与框架同种或协调木种）或高品质环保油漆（哑光、亮光、开放漆等）。颜色为深色系（如胡桃色、深咖色、深棕色）或原木色系，体现稳重、耐用、易清洁。 桌面表面: 必须采用耐磨、耐刮、耐热、耐污、易清洁的处理工艺。如：优质聚酯漆/硝基漆或三聚氰胺贴面(防火板)。 桌腿/支撑结构: 实木或金属（钢制）与木结合。实木腿需粗壮（截面建议≥80mm x 80mm 或直径≥80mm）；金属腿（如方管、圆管）需表面做防锈处理（如喷塑、烤漆）。 5.结构:
---	-------	---	---	---------------------	-----	---

					结构: 确保整体结构坚固稳定，无摇晃。连接处采用榫卯、金属预埋件、螺丝等可靠连接方式。 承重: 桌面中心集中承重应$\geq 100\text{kg}$ 桌腿设计: 中央基座式 边缘处理: 桌面边缘应做圆角或倒角处理，防止磕碰受伤。 6.环保标准: 必须符合国家强制性标准 GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》的 E1级 或更高要求（如E0级）。 油漆/涂料需符合相关环保标准。 三、餐椅参数 (10把) 1.类型：四腿式 2.尺寸: 座高: $450\text{mm} \pm 10\text{mm}$ 座深: $450\text{mm} - 480\text{mm}$ 座宽: $\geq 400\text{mm}$ (单人椅宽度) 背高: $\geq 450\text{mm}$ (提供足够腰部支撑)，常见$450\text{mm} - 500\text{mm}$。 整体高度 (椅背顶端): 通常不超过 $900\text{mm} - 950\text{mm}$。 3.材质: 实木椅架: 与桌面框架一致，橡胶木、榉木、桦木等硬木。连接处需稳固（榫卯+胶水+木榫/螺丝加固）。 座面/靠背: 硬质椅面，全实木弯曲成型或实木+胶合板弯曲 4.结构&稳定性: 承重: 必须$\geq 100\text{kg/把}$ (安全测试标准)，建议达到120kg以上更稳妥 结构强度:
--	--	--	--	--	---

						前腿、后腿、横枨、椅座支撑结构需足够粗壮，连接牢固（榫卯+胶水+螺栓/木榫加固）。 金属框架焊接点需牢固平滑。 5.舒适性&安全性: 靠背: 应提供基本的腰背部支撑，符合人体工学弧度（即使硬质椅背也应有一定弧度）。 边缘处理: 所有边角，特别是座面前沿和靠背顶端，必须做圆滑处理，防止磕碰刮伤。 6.功能性: 重量: 实木椅重6-15kg。 7.环保标准: 木质部件同餐桌要求（GB 18580 E1/E0级）。 油漆/涂料同餐桌要求。 软包材料符合相关国标（如GB 18401，GB 31701等）。 海绵需符合阻燃要求（如GB 8624建筑材料燃烧性能分级）。
--	--	--	--	--	--	--

3	电锅	2	台	30kw单头电灶具HW-DC30C-12（304材质）120CM大锅	厨房	1.锅具兼容性： 类型：大功率单头电磁灶 锅径：120厘米直径的弧底锅具 锅底要求：必须是导磁不锈钢材质的复合锅底，确保高效磁感应加热 锅深/容量：深度在 30cm - 40cm,容积190L 锅具重量：最大承载重量通常在 100kg - 150kg以上 2.功率性能： 额定功率：15kW - 30kW或更高 功率调节：多档位无极调节（如10档以上），或带数字显示的连续调节（如10%-100%） 热效率：> 90% 加热速度：极快。可在数分钟内将一大锅水或油加热至沸腾。 3.电气参数： 额定电压：380V(三相工业用电) 频率：50Hz / 60Hz 电流：根据功率不同，通常在 25A - 60A范围 4.结构与尺寸(大致范围，具体型号差异大)： 外形尺寸(长x宽x高)：约 140cm - 160cm (长) x 140cm - 160cm (宽) x 90cm - 140cm (高) 台面/支架：坚固的重型不锈钢支架，承重能力强。台面有支撑圈或支撑爪固定锅具 机身材质：304 不锈钢，耐腐蚀、易清洁 锅具材质：409不锈钢 重量：主机重量通常在 80kg - 200kg以上，非常稳固 5.控制与安全： 控制面板：防水、防油污设计。位于侧面或正面，便于操作。包含电源开关、功率调节旋钮/
---	----	---	---	------------------------------------	----	---

						按键、温度设定（如有）、定时器（如有）、显示屏（显示功率/温度/时间）。 安全保护： 过热保护：当内部温度过高时自动断电。 过流/过压/欠压保护：保护电路安全。 空载/小件检测：检测到无锅、锅具不合适或锅具离开时，自动停止加热或降低功率并报警。 防水防潮：关键电路板有防水胶密封处理，适应厨房潮湿环境 锅体温度监测（部分型号）：防止锅体过热。 漏电保护：符合安全标准。 散热系统：内置强力风扇，确保功率模块和线圈在长时间高负荷下有效散热。 6.功能特性： 连续工作能力：设计用于长时间连续高强度工作（如8-12小时或更久）。 高效节能：相比传统燃气灶或电阻加热灶，显著节省能源成本。 7.认证与标准： 安全认证：符合国家/地区的电气安全标准 能效认证：可能符合相关能效标准。 电磁兼容：符合相关EMC标准。
--	--	--	--	--	--	---

4	电锅	1	台	30kw单头电灶具HW-DC30C-10（304材质）100CM大锅	厨房	1.锅具兼容性： 类型：大功率单头电磁灶 锅径：100厘米直径的弧底锅具 锅底要求：必须是导磁不锈钢材质的复合锅底，确保高效磁感应加热 锅深/容量：深度在 28cm - 32cm,容积110L 锅具重量：最大承载重量通常在 100kg - 150kg以上 2.功率性能： 额定功率：15kW - 30kW或更高 功率调节：多档位无极调节（如10档以上），或带数字显示的连续调节（如10%-100%）。精确控制火力大小，满足不同烹饪阶段需求（如爆炒、慢炖）。 热效率：> 90% 加热速度：极快。可在数分钟内将一大锅水或油加热至沸腾。 3.电气参数： 额定电压：380V(三相工业用电) 频率：50Hz / 60Hz 电流：根据功率不同，通常在 25A - 60A范围 4.结构与尺寸(大致范围，具体型号差异大)： 外形尺寸(长x宽x高)：约 140cm - 160cm (长) x 140cm - 160cm (宽) x 90cm - 140cm (高)。 台面/支架：坚固的重型不锈钢支架，承重能力强。台面有支撑圈或支撑爪固定锅具。 机身材质：304 不锈钢，耐腐蚀、易清洁。 锅具材质：409不锈钢 重量：主机重量通常在 80kg - 200kg以上，非常稳固。 5.控制与安全： 控制面板：防水、防油污设计。位于侧面或正面，便于操作。包含电源开关、功率调节旋钮/按键、温度设定（如有）、定时器（如有）、显示屏（显示功率/温度/时间）。 安全保护： 过热保护：当内部温度过高时自动断电。 过流/过压/欠压保护：保护电路安全。 空载/小件检测：检测到无锅、锅具不合适或锅具离开时，自动停止加热或降低功率并报警。 防水防潮：关键电路板有防水胶密封处理，适应厨房潮湿环境 锅体温度监测（部分型号）：防止锅体过热。 漏电保护：符合安全标准。 散热系统：内置强力风扇，确保功率模块和线圈在长时间高负荷下有效散热。 6.功能特性： 连续工作能力：设计用于长时间连续高强度工作（如8-12小时或更久）。 高效节能：相比传统燃气灶或电阻加热灶，显著节省能源成本。 7.认证与标准： 安全认证：符合国家/地区的电气安全标准 能效认证：可能符合相关能效标准。 电磁兼容：符合相关EMC标准。
---	----	---	---	------------------------------------	----	--

5	电饼铛	1	台	58CM铁盘EJB45 L-2T	厨房	1.锅盘尺寸/直径: 上盘直径: 约 57 cm - 65 cm 下盘直径: 约 57 cm - 65 cm 2.加热功率: 总功率:非常高，通常在8 kW - 20 kW 甚至更高范围 上盘功率: 通常在总功率的 40%-50% 左右。 下盘功率: 通常在总功率的 50%-60% 左右 3.温度控制: 温控方式:双区独立电子温控，上下盘温度可分别设定和调节。 温控范围: 通常50°C - 300°C 或更宽 温控精度: $\pm 5^{\circ}\text{C}$ 至 $\pm 10^{\circ}\text{C}$ 左右 温度显示：有独立的数字或模拟显示屏分别显示上下盘设定温度和/或实时温度。 4.锅盘材质与处理： 材质:厚重压铸铝合金、铸铁或复合材质。 表面处理:硬质阳极氧化或陶瓷涂层 厚度: 2cm - 5cm或更厚) 5.锅盘深度/间隙: 下盘深度: 1.5cm - 5cm 或更深 (深盘型) 上盘悬浮高度/开合角度: 具备悬浮结构，上盘可随食物厚度自动调节高度，保证均匀压合。 最大开合角度通常在80° - 100°或更大 最大工作间隙: 上盘能自动抬升的最大高度，通常 3cm - 6cm 或更大 6.结构与外壳: 框架: 坚固的不锈钢 (304或430) 结构
---	-----	---	---	---------------------	----	--

						外壳: 不锈钢外壳。 把手/旋钮: 通常为耐热、防烫设计 (如胶木、不锈钢加隔热套)。 7.其他功能特性: 双面加热 : 上下盘同时加热 导油槽/集油盒: 有导油槽将多余油脂引导至可拆卸集油盒 脚轮/支脚: 带刹车脚轮 (前轮) 和可调支脚 (后脚) 8.安全特性 : 过热保护: 温度超过安全阈值自动切断加热。 防烫手柄/外壳: 降低烫伤风险。 电源指示灯: 显示通电状态。 加热指示灯: 显示加热元件是否在工作。 稳固支脚/脚轮锁: 防止设备意外移动。 接地保护: 基本电气安全。 9. 物理尺寸与重量: 外形尺寸: 长度/宽度 : 约70 cm - 110 cm、高度 (闭合时) : 约70cm - 100cm 净重:50 kg - 100 kg
--	--	--	--	--	--	---

6	平冷柜 冷藏工 作台	2	台	冷柜工作台TD0. 4L2 冷藏	厨房	一、冷藏款 1.基本参数 尺寸（宽×深×高）：宽1800×深（600~800）×高（750~800）毫米 容积：350~500升 温度范围：0□~10°C（冷藏） 制冷方式：直冷 控温方式：机械控温或电脑控温。 能效等级：1级~3级 承重能力：600斤，支持剁肉、剁骨、揉面等操作 2.材质与结构 外壳/内胆：201或304不锈钢柜门及柜体 门体：对开门或侧开门 内部配置：可调节层架、抽屉 层架尺寸/数量： 脚轮：万向脚轮带自锁功能，便于移动。 3.性能参数 额定功率：180~220W 日耗电量：1.22~4.1千瓦时 制冷剂：R134a、R600a或R290（环保型制冷剂） 运转噪音：38~57分贝（低噪音设计）。
---	------------------	---	---	---------------------	----	---

7	双开门 蒸箱	1	台	24盘电脑款KZ-200D (380V)	厨房	1.基本参数 -类型：双开门立式商用蒸箱 -蒸盘数量：24盘（标准40×60cm蒸盘） -外壳/内胆/蒸盘材质：304不锈钢 2.加热性能 - 功率：18-24kw（三相电380V） - 加热方式： - 加热管（不锈钢或钛合金） - 升温时间：3-10分钟（常温至满蒸汽） - 蒸汽量：≥45kg/h（确保蒸汽充足穿透食物） 3.功能配置 - 控制方式： -上置防水防油开关 - 定时功能：0-99分钟数控定时+蜂鸣提醒 - 温度调节（分段控温） -水位保护：自动进水+低水位断电保护 -排水系统：余水自动排放（防积水滋生细菌），底部接排水管或废水盘 - 安全保护： - 缺水自动断电 - 超温保护 - 防干烧装置 - 漏电保护 - 其他功能： - 蒸汽回收系统（节能设计） - 自动泄压阀 4.尺寸 外形尺寸：宽1200-1500mm × 深600~900mm × 高1600~1800mm（立式） - 内胆：厚度≥1.2mm
---	-----------	---	---	----------------------	----	--

8	保鲜柜	1	台	一级能效保鲜柜 DMS-LG-950CZ-VB1	厨房	1.基本参数 -容积范围：800升至1200升。 -温度范围：冷藏1□~8℃可调 -制冷方式：风冷 -制冷材质：蒸发器采用厚壁全铜管设计2.结构与设计 门体类型：双开门设计，钢化玻璃门 - 材质： - 外部：不锈钢 - 内部：不锈钢 - 层架：钢化玻璃/不锈钢（可调节），每层承重大于等于30kg - 层架数量：5层四搁架 - 保温层：聚氨酯发泡，厚度≥50mm - 附加功能： - 脚轮+固定脚设计，便于移动3.温控与能效 - 控制方式：电脑控温，数字显示面板 - 报警系统：断电报警、传感器故障报警等。 - 能效等级：国家一级/二级- 电压：220V- 功率：150-600W4.尺寸与重量 - 外部尺寸：宽度1200~1400mm，深度700~850mm，高度1800~2120mm - 内胆尺寸：宽度1100~1300mm，深度580~700mm，高度1400~1700mm - 重量：净重90kg至200kg
---	-----	---	---	-----------------------------	----	---

9	抽油烟机	2	台	MDC-GLYJ-FD250A	厨房	一、核心参数概览 1.产品类型：商用油烟净化一体机（低空直排式） 2.风量：≥8000m³/h（符合GB18483-2001标准） 3.风机功率：≥1800W 4.净化效率：≥98%（目测无烟，非甲烷总烃去除率≥90%） 5.机体尺寸：2500mm（宽）×1250mm（深）×1000mm（高） 6.额定电：380V三相电，整机功率2200W 7.噪音：≤60dB（符合GB12348-2008） 8.净化性能：静电吸附技术。采用高压钨钢电离极板（12KV/6KV双电压），电场齿片间距≤8mm，净化率≥98%，出口浓度≤0.8mg/m³ 9.Led照明灯：防爆防潮 10.材质与结构：机身厚度≥1mm冷轧钢板+不锈钢电场（防腐等级IP65），耐高温≥60℃ 11.集烟罩：四向出风口（前/后/左/右） 二、智能控制与维护系统 1.操作界面：触控式面板，档位调节，实时显示运行状态/故障代码 2.自清洁与安全：自动清洗提醒，累计工作75-80小时触发提示，电场可拆卸水洗（寿命≥5年）；双重保护，开门断电+漏电保护开关，防倒灌风压 > 1000Pa 3.环保认证：符合《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001），提供第三方检测报告 4.质保：整机1年保修，电场终身维护
---	------	---	---	-----------------	----	---

10	主副食品货架	5	台	304不锈钢重型- 主架载重2000KG 长1800mm宽600mm高2000mm 四层	厨房	1.基本参数 - 尺寸：宽度1800mm，深度600mm，高度2000mm - 材质：冷轧钢 - 层数：4层 - 颜色：白色 - 层板深度：600mm - 单层承重：≥200kg - 立柱尺寸：长≥80mm、宽≥35mm、高度≥2000mm、厚度≥0.8mm - 横梁壁厚：≥0.7mm - 层板壁厚：≥0.5mm 2.结构与设计 - 层板：每个层板背部加强筋数量≥4个 - 层高调节：蝴蝶卡扣设计，可自由调节层高；层板可调间距≥5cm - 底脚：加宽橡胶防滑底脚 - 立柱结构：三角立柱
----	--------	---	---	---	----	---

11	四开门 冰箱	1	台	上冷冻下冷藏B CD-900A-2W	厨房	一、基础参数- 类型：商用四门冰柜（双温：冷藏+冷冻） - 外观：不锈钢色门体- 机身材质：不锈钢 - 门体结构：四门对开 - 能效等级：1级 二、容积与尺寸- 总容积：≥900L- 产品尺寸：宽1180~1300mm×深700~750mm×高1850~1950mm三、制冷参数- 制冷方式：双压缩机双循环- 制冷材质：全铜管制冷 - 制冷循环：单循环 四、功能与控制- 控温方式：电子控温，LED数码显示 - 温度范围： - 冷藏：-5℃~10℃ - 冷冻：-20℃~0℃ - 电压/频率：220V/50Hz- 自动回弹门- 不锈钢加固框架（防撞抗腐蚀） - 层架可调
----	-----------	---	---	-----------------------	----	---

12	刀具砧板消毒柜	1	台	DMS12D-5J双锁设计220V	厨房	1.基本参数 - 外形尺寸：550~650mm（宽）×590~650mm（深）×1000~1300mm（高） - 容量：≥350L - 内部空间设计：可容纳12把刀具（长度≥390mm）、5块砧板（尺寸≥Φ540*100mm） 2.材质与结构 - 外部材质：304不锈钢拉丝面板（厚度≥0.8mm）+钢化玻璃门 - 内部结构： - 内胆材质：食品级304不锈钢 - 刀具区：≥6把（独立插槽，生熟分区设计） - 砧板区：≥3块（适配厚度1.5~3cm标准砧板） - 刀具架：防锈合金材质，刀槽防滑设计 - 砧板架：镂空支架，避免积水；层架承重：≥10kg±10% 2.消毒性能 - 消毒星级：符合国家标准一星级消毒柜要求 - 消毒方式： - 热风杀菌：工作温度≥60℃，持续时间≥15分钟； - 紫外线（或带臭氧）辅助消毒 - 烘干功能：内置热风循环烘干系统，烘干后内部湿度≤40% 3.安全设计 - 锁具：配备机械锁 - 过热保护：温度超过安全阈值自动断电，避免火灾风险。 - 防烫设计：柜门采用双层隔热玻璃或防烫涂层，表面温度≤50℃。 - 漏电保护：内置漏电断路器，确保用电安全。 - 密封性：门体硅胶密封条
----	---------	---	---	-------------------	----	---

						4. 功能与便捷性 - 分层设计：内部采用可调节层架，区分刀具、砧板放置区域，避免交叉污染。 - 触控面板或旋钮控制，支持消毒、烘干、预约等功能，支持定时消毒（至少0~60min可调） - 通风设计：配备透气孔或自动换气功能，防止异味积聚 - 噪音控制：运行噪音$\leq 50\text{dB}$，避免厨房噪音干扰。 5. 其他要求 - 电源：220V/50Hz，额定功率$\leq 1200\text{W}$（节能型优先） - 认证标准：通过国家3C认证、GB28235《食具消毒柜安全和卫生要求》等相关标准。 - 清洁维护：可拆卸刀架/滤网，支持水洗
--	--	--	--	--	--	---

13	食品留样柜	1	台	LG-300ZBL1	厨房	1.基本参数- 产品类型：立式冷藏柜，专用于食品样品冷藏储存。- 层数：五层- 有效容积：≥ 200 升- 外部尺寸：500~550mm (宽) ×500~550mm (深) ×160~1900mm (高) - 能效等级：符合国家最新能效标准，1级或2级能效产品优先二、 核心性能参数- 温度范围：- 设定范围：0℃ - 8℃ (可调，精确到1℃或0.5℃) - 工作温度：必须能稳定维持柜内温度在 0℃ - 8℃ 范围内，符合食品留样冷藏要求 - 温度均匀性 柜内各层 (尤其最上层和最下层) 温差 ≤ ±2℃ (在稳定运行状态下)- 温度控制与显示： - 控制方式：机械旋钮或微电脑电子温控器 - 控温精度：±1℃。 - 温控探头：合理布置，能准确反映柜内平均温度。- 制冷系统： - 制冷方式：风冷或直冷- 压缩机：高效节能环保型压缩机- 制冷剂：环保制冷剂 (如 R600a) - 保温性能： - 箱体：整体发泡保温层，聚氨酯发泡料，厚度 ≥ 50mm - 门封密封条：优质磁吸式或弹性密封条，密封严实三、 结构与材质- 柜体材质： - 外部：优质轧钢板 (SPCC/SECC)，表面经脱脂、磷化、静电喷涂防腐处理- 内部：食品级304不锈钢板 (厚度≥0.5mm)，无缝焊接或高质量拼接，内壁光滑- 抽屉设计： - 材质：层架及面板为食品级304不锈钢 (厚度≥0.5mm) ；抽屉底板可为不锈钢或高强度食品级塑料- 承重：每层承重能力≥ 15kg - 把手：符合人机工程学设计，易于开合- 柜门/面板： - 可视窗：双层中空透明玻璃- 内部照明：内置节能LED照明灯- 脚轮/地脚： - 底部配备可调节水平地脚或带刹车装置的万向轮 (至少2个带刹车)
----	-------	---	---	------------	----	---

14	和面机	1	台	HS-50F	厨房	一、核心性能参数 - 容量：≥50升（对应面团处理量20-30公斤/次） - 工作效率：单次和面时间5-15分钟 - 常规功率：3.0kW~4.0kW - 搅拌方式：双动设计，料桶与和面杆双转速 - 搅拌轴转速范围：100-200转/分钟 - 面桶转速：15-20转/分钟， 二、结构与材质要求 - 机身材质：食品级不锈钢（304/316L），接触面必须为不锈钢，耐腐蚀且符合卫生标准 - 齿轮箱与轴承座需密封防面粉侵入，避免机械故障 - 面桶：304不锈钢材质，厚度不低于3mm，确保足够强度和耐用性，且桶体内部光滑 - 搅拌部件：如搅拌钩等采用食品级不锈钢或符合食品安全标准的高强度合金材质 - 可拆卸搅拌杆/料桶：便于清洗 三、安全与操作特性 - 安全防护 - 微动开关：盖板开启自动断电 - 接地保护：机身需有接地标志，防止漏电
----	-----	---	---	--------	----	--

15	双开门 消毒柜	2	台	ZTP1000R1-A23	厨房	一、基础参数 - 消毒等级：一星级（可杀灭大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等常见致病菌，杀菌率≥99.9%） - 容量：≥750L - 安装方式：立式 - 控制方式：机械旋钮或按键式（优先机械式） - 机身和内胆材质：轧板或优质不锈钢 - 层架材质：钢材镀镍/不锈钢无磁层架 - 层架承重：15-20kg - 层架设计：可调节 二、核心性能参数 - 烘干方式：中温+热风循环 - 消毒方式：臭氧+紫外线- 消毒温度范围：≥65℃ - 消毒时间调节：0~120分钟可调 - 额定功率：1600W~2200W 三、结构与功能设计 - 尺寸与容积 - 外形参考：宽度1100~1200mm × 深度450~555mm × 高度1500~1800mm - 净重：60~98kg - 门体设计：双开式钢化玻璃门，密封性好（配备硅胶密封条） - 安全防护 - 具备过热保护、漏电保护 - 臭氧泄漏防护（浓度≤40mg/m³） 四、认证与服务要求 - 合规认证：符合GB 17988《食具消毒柜安全和卫生要求》 - 安装与维护：含送货安装、耗材
----	------------	---	---	---------------	----	--

16	分餐保温车	2	台	DMS-SFT21080	大餐厅	一、核心规格参数 1. 基础配置 - 格数：6格 - 材质：SUS304不锈钢（柜体、餐盒、支架） - 板材厚度： - 柜体/围板：≥1.0mm - 台面板：≥1.2mm - 水槽/加热区：≥1.2mm - 尺寸（长×宽×高）：2100~2200×670~800×800mm~900mm - 整机承重：≥110kg - 底部下平板承重：≥65kg 2. 功率与电气 - 电压：220V - 功率：3.0kW（标配2支加厚不锈钢电热管） - 温控系统：恒温控制器（30-100℃可调）+ 低水位自动断电保护 二、结构与材质细节 - 支架：38×38×1.2mm不锈钢方管立柱 - 内部结构：一体焊接 - 加热方式：电热管加热、恒温水循环 - 发热管材质：不锈钢 - 排水系统：高密封排水口，斜底设计+排水阀 三、配件与安全要求 1. 标配餐盒 - 6个GN 1/1标准不锈钢餐盆（深度≥150mm，304/316 - 盆盖：304不锈钢盖 2. 电器元件 - 开关：带灯红波按钮 - 电线：国标3芯电缆（长度≥1.5米），加厚耐油线 - 符合国家3C认证，电源线需带接地插头，漏电保护装置灵敏度≤30mA。 3. 安全认证 - 需CE认证、ISO9001质量管理体系证书
----	-------	---	---	--------------	-----	---

17	柜式空调	1	台	RFD-120LW/BSDN8Y-PA401(1)A	厨房	一、核心参数要求 - 匹数：5匹 - 类型：变频冷暖型 - 制冷量：≥12,000W - 制冷功率：≥4,300W - 制热量：≥13,500W - 制热功率：≥4,000W - 电源电：380V三相电 - 循环风量：≥2100m³/h - 适用面积：制冷/制热：45-88m² - 噪音控制：室内机≤50dB(A)，室外机≤60dB(A) - 极端环境适应性：支持-30℃~60℃宽温运行，极端气候下仍可稳定工作 二、尺寸与重量 - 室内机： - 尺寸（宽×高×深）：550~700mm×1800~1900mm×325~450mm - 重量：45~80kg - 室外机： - 尺寸（宽×高×深）：950~1100mm×800~900×350~450mm - 重量：60~125kg 三、电源与安装 - 电源：380V三相电- 配管长度：≤30米 - 内外机落差：≤30米 四、能效与安全认证 - 强制认证：国家3C认证、节能产品认证（GB 21455-2019标准） - 安全机制：漏电保护、过热保护、电压异常自动断电
----	------	---	---	----------------------------	----	--

						- 防护等级：IPX4防水（室外机） - 能效等级：一级能效或二级能效
--	--	--	--	--	--	---

18	器材室 货架	6	台	白色500kg/层200*60*200cm	器材室	1.基本参数 - 尺寸：宽度2000mm，深度600mm，高度2000mm - 材质：冷轧钢 - 层数：4层 - 颜色：白色 - 层板深度：600mm - 单层承重：≥200kg - 立柱尺寸：长≥80mm、宽≥35mm、高度≥2000mm、厚度≥0.8mm - 横梁壁厚：≥0.7mm - 层板壁厚：≥0.5mm 2.结构与设计 - 层板：每个层板背部加强筋数量≥4个 - 层高调节：蝴蝶卡扣设计，可自由调节层高；层板可调间距≥5cm - 底脚：加宽橡胶防滑底脚 - 立柱结构：三角立柱
----	-----------	---	---	-----------------------	-----	---

19	柜子	4	台	B2	器材室	1.尺寸：非常规尺寸，定制产品，宽度$\geq 1100\text{mm}$，深度$\geq 750\text{mm}$，高度$\geq 1800\text{mm}$ 2.柜体：加厚冷轧钢板，厚度$\geq 0.8\text{mm}$；灰白色 3.工艺：表面经酸洗、磷化、静电喷涂及高温烤漆处理，防锈耐磨 4.门体：通门设计，钢制方形锁具（天地锁栓上下连杆）或智能锁 5.内部：4层设计，三块隔板；深度$\geq 750\text{mm}$；单层承重：$\geq 100\text{kg}$；层板壁厚：$\geq 0.6\text{mm}$ 6.结构与设计- 层板：每层背部加强筋、层板托架设计- 层高调节：卡扣式，可自由调节层高；层板可调间距$\geq 25\text{mm}$- 底脚：底部价高站脚抬高柜体
----	----	---	---	----	-----	---

20	西药柜	1	台	1.2米宽西药柜	医务室	一、结构与尺寸 1.结构设计：分上中下层，上层玻璃柜、中间操作台（调剂台）、下层抽屉和铁皮柜 2.柜体尺寸 -宽度：1200mm -深度：500mm -高度：1800-1900mm 3.上层尺寸 -宽度：1200mm -深度：250mm 4.操作台尺寸 -宽度：1200mm -深度：500mm -高度：≥800mm 6.下层尺寸 -宽度：1200mm -深度：500mm -高度：≥800mm 2.材质 -主体框架：厚度≥1.2mm冷轧钢板（金属灰白色静电喷塑采，表面哑光） -柜门设计： -上层门：钢化玻璃对开门,配二层可调隔板（隔板承重≥30kg/层；高度可调，间距2cm） - 下层门：1.2mm金属对开门，带锁具设计，内部含2层隔板（金属灰白色静电喷塑采，表面哑光） -操作台面：不锈钢/不锈钢 -抽屉：3个，带锁具设计，厚度≥1.0mm 冷轧钢板，表面同质喷塑处理。
----	-----	---	---	----------	-----	--

						-表面处理：灰白色静电喷塑（耐锈处理）
--	--	--	--	--	--	---------------------

21	医疗诊断床	2	台	双杠无孔	医务室	一、核心结构与尺寸 1.整体尺寸 - 长度：1800~1900mm - 宽度：600~700mm - 高度：650~700mm 2.床架：白色，碳钢矩形管（长度≥ 30mm、宽度≥ 50mm、厚度≥ 1.2mm）烤漆或不锈钢管高频焊接+静电喷涂 3.床腿：方管（边长≥ 40mm），带ABS脚套+防滑纹路 4.连接件：≥ 3mm钢板加固；床腿间横杆支撑 二、床面设计 - 结构：无分体、整体床面，无头孔或面部开孔、床腿处三角加固设计 - 填充材料：高密度海绵（厚度≥ 25mm）+蓝色环保人造革/抗菌皮革 三、承重 - 静态承重：≥ 300kg（中间受压下凹≤ 20mm，卸载后无变形） - 动态承重：腿部/背部局部承重≥ 100kg
----	-------	---	---	------	-----	--

22	高低床	166	张	14式双人床（高配款）	宿舍	1.外形尺寸：长2000mm×宽900mm×高1800mm。 2.承重能力：最大静载承重$\geq 200\text{kg}$3.床头规格：床头立柱40×40×1.3mm优质方钢管，床头横撑25×25×1.0mm，竖撑≥ 3个；优质方钢管，结构采用气体保护焊焊接工艺，焊缝无夹渣、气孔、虚焊，焊点抛光平滑，不得采用分体制作。端采用环保工程苏联（pp）材料内封闭处理，完全不含重金属，防潮、防锈，经久耐用，连接部位均为卡扣式连接。床头规格：900mm*1800mm。4.床框材料及制作工艺：床框边框50×30×1.3mm优质方钢管；床框横撑25×25×1.3mm方钢管，不少于5根，结构均采用气体保护焊焊接工艺，焊缝无夹渣、气孔、虚焊，焊点抛光平滑，不得采用分体制作。床框规格：2000mm*900mm。5.床头护栏竖撑：20×20×1.0mm优质钢管；不少于5根6.侧护栏：采用20×20×1.0mm优质钢管，高度255mm$\pm 2\text{mm}$ 7.床边挡板：厚度$\geq 0.7\text{mm}$冷轧钢板（钣金成型）8.爬梯：支架采用25×25×1.3mm方管，爬梯宽度为290$\pm 2\text{mm}$。 9.床板：采用厚度$\geq 15\text{mm}$实木高压木板，经过烘干除虫处理，含水量不超过15%。规格尺寸能放置在床框内，要求板材平整干燥不变形。10.储物设计：床下两侧配置抽屉（0.8mm冷轧钢板），中间配置鞋架（外框20×20×0.8mm方管）11.精度与稳定性要求：床头/床框/抽屉翘曲度$\leq 3.0\text{mm}$，底脚水平差$\leq 1.5\text{mm}$；全部采用国家标准件
----	-----	-----	---	-------------	----	--

23	制式学习桌椅	51	套	三抽含二椅	宿舍	一、学习桌 1.整体结构： 类型：钢制独立式书桌/学习桌 桌体构造：主框架+（两侧+中间共三抽屉） 桌腿：40×40×1.5mm厚方管焊接，加厚冷轧钢方管/矩形管，配有耐磨、防滑脚垫 桌体支撑：坚固稳定，带加强横梁25mm*25mm方钢管 2.桌面： 尺寸：长1200mm x 宽600mm - 700mm 形状：矩形，圆弧边角设计 材质：加厚冷轧钢板,环保静电喷涂 颜色：灰白色（RAL 9002 / 9010 或其他标准灰白色号） 3.抽屉： 数量：3个 结构：独立钢制抽屉柜体，与桌腿一体或稳固连接。 材质：加厚冷轧钢板（侧板、底板、面板） 滑轨：全展钢制滑轨 承重：单抽屉承重 ≥ 15kg - 25kg 柜体：侧板、后板、顶板（即桌面下支撑板）均为加厚冷轧钢板。 4.材质与工艺： 主材：加厚优质冷轧钢板（整体结构，厚度通常在0.8mm - 1.5mm之间，关键承重部位更厚）。 焊接工艺：二氧化碳保护焊或其他高强度焊接，满焊无漏焊，焊缝平整无毛刺 表面处理：除锈、除油、酸洗、磷化 + 环保静电喷涂 颜色：灰白色
----	--------	----	---	-------	----	---

					5.尺寸： 桌面高度：750mm -780mm 桌面深度：600mm 桌面长度：1200mm 6.承重能力： 桌面承重：≥ 100kg (静态均布载荷) 整体稳定性：符合相关家具稳定性标准 (如GB/T 10357.4)。 7.其他特性： 防锈防腐：严格的前处理 (除油、除锈、磷化) 确保基材防锈，静电喷涂层 安全性：圆弧边角，无尖锐毛刺，结构稳固 易清洁维护：光滑喷涂表面，湿布擦拭即可 环保与安全：钢材涂层附着力强，无流痕/锈点；ABS塑料符合环保要求。 二、 配套椅子参数 (2把) 1.整体结构： 类型：钢制弓形脚 椅腿：加厚冷轧钢方管，一体成型或焊接 椅面支撑：钢制框架。 2.座面/椅面： 材质：通常为同质灰白色注塑硬质塑料椅面 (ABS工程塑料) 形状：平面或略带弧度，符合人体工学 3.椅背： 材质：同椅面 (硬质塑料或钢板)。 设计：通常为简洁板式，略带弧度提供腰部支撑 4.材质与工艺：
--	--	--	--	--	--

						主材：支架加厚优质冷轧钢管/钢板,环保静电喷涂 (同桌子工艺)。 颜色：灰白色 (均匀一致)。 5.尺寸： 座面高度：450mm ± 10mm 座面宽度：470mm - 490mm 整体尺寸 (W x D x H)：约 470-490mm x 520-540mm x 780 - 800mm (含靠背 6.承重能力：静载荷≥ 100kg - 120kg (具体依制式标准),稳定性符合相关椅子稳定性标准 7.其他特性： 脚垫：配有耐磨、防滑、静音的尼龙或TPR脚垫。 环保与安全：钢材涂层附着力强，无流痕/锈点；ABS塑料符合环保要求。
--	--	--	--	--	--	--

24	制式双人衣柜	167	台	XJ-SBG-01	宿舍	一、核心参数概览 产品类型：双人双开门内务柜外形尺寸：900×500×2000mm（宽×深×高）内部结构：三层分区：上格（独立）、中格（带抽屉+镜子）、下格（挂衣杆+活动层板）颜色：灰白色 二、详细配置说明 1.结构设计 - 双开门设计：双人共用，门板带锁具及名片卡槽，支持独立上锁，钥匙不互开，柜门下方设置有通风口 - 多功能分区： - 上层：独立单格，支持独立上锁，用于储物； - 中层：配置抽屉（带锁）及柜门内嵌水银镜； - 下层：不锈钢挂衣杆（Φ20×1mm）+可调层板，支持悬挂衣物及大件物品 2.材质与工艺 - 板材厚度：柜体/门板厚度≥0.8mm 加厚冷轧钢板，抗变形、承重力强 - 喷涂工艺：环保静电喷涂，通过磷化、除油、除锈、高温烘烤（≥25分钟）处理，符合军用防潮要求。
----	--------	-----	---	-----------	----	---

25	绿色床 垫	334	个	椰棕床垫	宿舍	1.尺寸规格 长度：1910mm-1920mm 宽度：840mm-860mm 厚度：50mm 2.面料与外套： 面料颜色：军绿色 面料材质：加厚耐磨帆布或高密度牛津布 要求具备：高耐磨性、防潮/防泼水性、易清洁、抗撕裂、阻燃性（符合相关军用或公共场所阻燃标准） 外套设计：拉链式全包围设计，方便拆卸清洗外套和更换内芯；边缘加固处理，加强缝线、包边，防止磨损和开裂。 3.内芯材质： 主要材质：100%天然椰棕压缩椰棕芯 工艺：高温热压成型或天然乳胶粘合 特性：高硬度支撑、优异透气性、防潮防霉、环保无甲醛（甲醛释放量达标）
----	----------	-----	---	------	----	---

26	挂式空调	28	台	KFR-46GW/N8KS1-1	宿舍	一、核心规格 1.基础信息 -类型：壁挂式变频空调 -冷暖类型：冷暖型 -适用面积：18~27m² (制冷/制热) -能效等级：新一级能效 -匹数：2匹 2.制冷/制热性能 -制冷量：4600W -制冷功率：1220W -制热量：6300W -制热功率：1690W -电辅加热功率：800W 二、性能参数 -循环风量：900m³/h (大范围快速调温) -噪音水平： -内机：18dB(A) (静音) ~43dB(A) (最大) -外机：54dB(A) -扫风方式：上下/左右扫风 -温控精度：0.5℃精准调温 -极端环境运行 支持60℃高温制冷/低温启动 三、功能特点 1.节能技术 -ECO省电模式：24小时长效节能。 -变频技术：美芝压缩机+电子膨胀阀+双排冷凝管 2.健康与舒适 -自清洁：56℃高温蒸汽洗，深度除菌 -防直吹设计：双层大导风板，冷风避人、暖风下压 3.智能控制 -APP远程操控：支持用电监控 -静音模式：夜间运行低至18dB(A)
----	------	----	---	------------------	----	--

27	柜式空调	10	格力	大房间使用 (3 匹)	宿舍	一、核心规格 1.基础信息 - 类型：立柜式圆柱空调 - 冷暖类型：冷暖型 (支持电辅加热) - 匹数：3匹 - 适用面积：27-42m² - 操控方式：遥控/APP远程控制 2.能效与节能 - 能效等级：新一级能效 - 变频技术：全直流变频压缩机 二、技术参数 - 制冷量：7210W - 制热量：9110W 含电辅加热功率1800W - 制冷功率：2350W - 制热功率：080W - 循环风量：1210m³/h - 室内噪音：35-45 dB - 室外噪音：56 dB - 制冷剂：R32环保冷媒 三、功能亮点 1.极端环境适应 - 冷酷外机技术：支持60°C高温制冷、-35°C低温制热，恶劣气候稳定运行。 2.清洁与健康 -56°C净菌自洁 -除湿模式
----	------	----	----	---------------	----	--

						四、物理规格 -外观：白色圆柱机身 -扫风方式：上下/左右立体扫风
--	--	--	--	--	--	--

28	床（含床板、床垫）	4	张	2000长*1500宽 单人_含床板	四楼宿舍及 值班室	1.外形尺寸 (长x宽x高)：2000mm x 1500mm x500mm2.主体结构：钢架主体 + 木质床板。焊接部位需满焊、牢固、打磨光滑无毛刺。 床架：优质冷轧钢板 (Q235 或更高强度等级)。关键承重部件 (立柱、主梁) 厚度 $\geq 1.2\text{mm} - 1.5\text{mm}$，横梁、护栏等 $\geq 1.0\text{mm} - 1.2\text{mm}$。确保结构稳固，承重能力强。 床框：50×30×1.5mm方钢管。 床板：优质细木工板或环保实木多层板。厚度 $\geq 15\text{mm}$，板条间隙 $\leq 50\text{mm}$。要求木材干燥、无结疤、无毛刺，经过防腐防蛀处理。铺板需固定在钢制床板支撑梁上，支撑梁数量需保证床板无下陷 (横向支撑梁间距$\leq 400\text{mm}$)。要求：平整、稳固、无异响，承重后不变形。 床头挡板：1.0mm冷轧钢板钣金成型 储物部分：与床架同等级钢材。3.表面处理：钢架：酸洗磷化除锈、静电喷涂 (颜色灰白色)木质部分：环保清漆或木蜡油涂装，保持原木质感，需防水、防污、易打理。4 .储物功能：床头有单开门储物箱体、尾有对开门储物箱体；中间鞋架5.床垫：长1900mm×宽1500mm×厚$\geq 50\text{mm}$；内芯材质为高温热压成型椰棕芯，具有优异透气性、防潮防霉、环保无甲醛 (甲醛释放量达标)。6.连接与紧固： 各部件连接需牢固可靠，优先采用螺栓紧固 (便于运输和后期维护)，配合焊接增强关键节点强度。 所有螺丝、螺母需防锈处理 (如镀锌)。7.承重能力： 整体静态承重：$\geq 300\text{kg}$ 床板集中承重：$\geq 150\text{kg}$ 8.安全与环保： 边角处理：所有钢件边角、焊点必须打磨光滑，呈圆弧过渡，杜绝锐角毛刺，防止刮伤衣物或人员。 材料环保：钢材、木材、涂料、胶粘剂等均需符合国家相关环保标准 (如 GB 18580, GB 18581, GB 18583 等)，提供检测报告。无异味。9.工艺与质量： 结构牢固，无晃动感。 焊接均匀牢固，无虚焊、漏焊、焊穿。 喷涂/涂装均匀，无流挂、橘皮、漏喷，色泽一致。 木质部件无开裂、变形、明显色差、结疤。 所有功能部件 (储物开合) 运作顺畅、无异响。
----	-----------	---	---	-----------------------	--------------	---

29	音响设备	1	套	HL系列	多媒体教室	一、产品配置清单 主音箱：木质箱体×4只，内置高音驱动器，额定功率≥500W/只 专业功放：4通道，总输出功率≥1400W，信噪比≥90dB 无线麦克风：U段双通道无线麦克风，带电量LED屏显；360°环绕拾音，可大角度上下调节；支持8麦同频，50米稳定传输 调音台：8路数字调音台，支持反馈抑制、EQ均衡、混响效果 二、详细技术规格 1.主音箱参数 - 声学性能：2.0声道，频响范围60Hz-18kHz，灵敏度≥90dB - 箱体结构：高密度木质箱体，防磁设计，网罩可拆卸 - 安装方式：支持壁挂/支架安装，适配会议室吊顶或墙角布局 2.功放与调音系统 - 功放输出：支持4Ω/8Ω负载，THD失真率<0.05%，过载保护 - 调音功能：8路输入（6路XLR+2路RCA），3段均衡调节 - 内置电脑声卡，支持U盘/MP3循环播放 - 处理技术：DSP数字降噪，自动反馈抑制（AFC），消除啸叫 3.无线麦克风系统 - 频段与兼容：640-690MHz，200个可调频道，支持8麦同频互不干扰 - 续航与距离：麦克风续航≥8小时，接收机≥50米 三、核心功能特性 1.声场覆盖优化：4只音箱分区布局，实现200㎡会议室均匀声压 2.智能音频处理：自动适应人声频段（300Hz-5kHz），提升语音清晰度
----	------	---	---	------	-------	---

30	柜式空调	5	台	RFLDC280DXSAYC (G)	大餐厅3多媒体室2	一、性能参数 - 匹数：10匹 - 类型：变频冷暖型 - 制冷量：26~31 kW - 制冷功率：10kW~14kW - 制热量：26~31 kW - 制热功率：≥5kW - 循环风量：4,000~5000m³/h - 适用面积：70~150m² - 极端环境适应性：支持-30℃~60℃宽温运行，极端气候下仍可稳定工作 二、能效与环保 - 能效等级：一级能效或二级能效 - 变频类型：直流变频 三、噪音控制 - 室内机：45~60dB - 室外机：≤62dB（最大运行） 四、电源与安装 - 电源：380V/50Hz - 电辅加热：支持（5,000W） - 配管长度：≤30米 - 内外机落差：≤30米 五、尺寸与重量 - 室内机： - 尺寸（宽×高×深）：1200~1300mm×1800~1900mm×325~450mm - 重量：100~147kg - 室外机： - 尺寸（宽×高×深）：1000~1200mm×1500~1900mm×400~500mm - 重量：110~202 kg
----	------	---	---	-----------------------	-----------	--

31	会议桌椅	14	套	1.8米（含三椅）	多媒体室	一、会议直腿条桌（1.8米款） 桌面尺寸：长度1800mm，宽度$\geq 400\text{mm}$，厚度$\geq 25\text{mm}$ 整体高度：750mm 主体材质：多层实木板（环保等级：E1级及以上） 表面工艺：红胡桃色木纹贴面+热压PUR封边工艺（耐磨防潮，边缘无毛刺）。饰面为厚度$\geq 25\text{mm}$优质三聚氰胺饰面（防火/防划/耐污）；封边牢固不开胶封边工艺为2mm厚PVC同色封边条，全自动封边机高温热压成型（无脱胶/开裂） 结构设计：桌面前沿挡边高度约15mm，防物品滑落；大容量桌兜设计，深度$\geq 25\text{cm}$，轻松容纳书本、文件夹等 承重性能：桌面静态承重$\geq 100\text{kg}$，桌兜承重$\geq 20\text{kg}$ 安全环保：符合GB 18580-2017标准，甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg/m}^3$（E1级）。 二、会议椅 配套座椅：同色系实木椅$\times 3$（椅面多层实木，椅背人体工学设计） 结构：无扶手、四脚支撑 尺寸：总长度$470\pm 10\text{mm}$，总宽度$470\pm 10\text{mm}$，总高度850~900mm；座面高度$450\pm 10\text{mm}$，座面宽度$470\pm 10\text{mm}$，座面深度$420\pm 10\text{mm}$，靠背高度$\geq 400\pm 10$ 框架材质：优质硬木（如橡木/榉木/橡胶木）实木框架，表面环保清漆/木蜡油（保留天然木纹）处理 承重能力：$\geq 120\text{kg}$ 座面/靠背：多层实木板+高密度海绵，填充物为高密度回弹海绵（密度$\geq 45\text{kg/m}^3$），厚度$\geq 40\text{mm}$，包裹面料为优质人造西皮（耐磨、防污、易清洁），面料颜色为黑色 椅背设计：人体工学微曲面设计，贴合腰部曲线，椅背倾角$100^\circ - 105^\circ$（符合坐姿支撑需求） 连接工艺：榫卯结构+金属预埋件加固（确保长期使用稳定性） 安全性：四脚外扩设计，抗侧翻测试通过国标GB/T 22840
----	------	----	---	-----------	------	---

32	会议桌椅	28	套	1.2米（含三椅）	多媒体室	一、会议直腿条桌（1.2米款） 桌面尺寸：长度1200mm，宽度$\geq 400\text{mm}$，厚度$\geq 25\text{mm}$ 整体高度750mm 主体材质：多层实木板（环保等级：E1级及以上） 表面工艺：红胡桃色木纹贴面+热压PUR封边工艺（耐磨防潮，边缘无毛刺）。饰面为厚度$\geq 25\text{mm}$优质三聚氰胺饰面（防火/防划/耐污）；封边牢固不开胶封边工艺为2mm厚PVC同色封边条，全自动封边机高温热压成型（无脱胶/开裂） 结构设计：桌面前沿挡边高度约15mm，防物品滑落；大容量桌兜设计，深度$\geq 25\text{cm}$，轻松容纳书本、文件夹等 承重性能：桌面静态承重$\geq 100\text{kg}$，桌兜承重$\geq 20\text{kg}$ 安全环保：符合GB 18580-2017标准，甲醛释放量$\leq 0.124\text{mg/m}^3$（E1级）。 二、会议椅 配套座椅：同色系实木椅$\times 3$（椅面多层实木，椅背人体工学设计） 结构：无扶手、四脚支撑 尺寸：总长度$470\pm 10\text{mm}$，总宽度$470\pm 10\text{mm}$，总高度850~900mm；座面高度$450\pm 10\text{mm}$，座面宽度$470\pm 10\text{mm}$，座面深度$420\pm 10\text{mm}$，靠背高度$\geq 400\pm 10\text{mm}$ 框架材质：优质硬木（如橡木/榉木/橡胶木）实木框架，表面环保清漆/木蜡油（保留天然木纹）处理 承重能力：$\geq 120\text{kg}$ 座面/靠背：多层实木板+高密度海绵，填充物为高密度回弹海绵（密度$\geq 45\text{kg/m}^3$），厚度$\geq 40\text{mm}$，包裹面料为优质人造西皮（耐磨、防污、易清洁），面料颜色为黑色 椅背设计：人体工学微曲面设计，贴合腰部曲线，椅背倾角$100^\circ - 105^\circ$（符合坐姿支撑需求） 连接工艺：榫卯结构+金属预埋件加固（确保长期使用稳定性） 安全性：四脚外扩设计，抗侧翻测试通过国标GB/T 22840
----	------	----	---	-----------	------	---

33	洗碗池 (通池水槽)	5	个	1.0厚- 300*60*80单槽- 6个龙头	餐厅和厨房	一、核心参数 材质：304不锈钢（食品级），厚度$\geq 1\text{mm}$尺寸：3000$\times$600$\times$800mm（长$\times$宽$\times$深），单槽结构，槽体深度$\geq 200\text{mm}$防溅水成型工艺：一体冲压拉伸成型，无焊接接缝，增强结构强度与防漏性表面处理：拉丝防指纹工艺，抗油污、耐刮擦，易清洁二、结构设计特征 1.防溢水系统台面斜边：5°倾斜前挡水边，引导水流回槽内加高挡水板：后挡水板高度$\geq 150\text{mm}$，与台面弧形拼接（R角工艺），避免积水藏污。 槽体转角：圆弧形设计（$R \geq 10\text{mm}$），无卫生死角2.支撑与加固系统 底脚：不锈钢可调脚（高度调节范围$\pm 30\text{mm}$），适配不平地面。 立柱横梁：立柱间增设横向不锈钢加固梁，提升整体稳定性三、水系统配置 组件：6个独立单冷龙头；材质304不锈钢；高度250mm 下水系统：提篮过滤器，（可拆卸清洗，拦截固体杂质）防臭弯管：S型存水弯设计，密封圈材质EPDM（长效防漏防臭） 四、品质认证与生产标准 质检标准：符合GB 4806.9-2016食品接触用金属材料安全规范。 焊接工艺：氩弧焊加固关键接缝，焊点抛光处理 承重测试：静态负载$\geq 200\text{kg}$
----	---------------	---	---	-------------------------------	-------	--

34	洗碗池 (通池水槽)	2	个	1.0厚- 250*60*80单槽- 5个龙头	餐厅	一、核心参数 材质：304不锈钢（食品级），厚度$\geq 1\text{mm}$ 尺寸：2500×600×800mm（长×宽×深），单槽结构，槽体深度$\geq 200\text{mm}$防溅水 成型工艺：一体冲压拉伸成型，无焊接接缝，增强结构强度与防漏性 表面处理：拉丝防指纹工艺，抗油污、耐刮擦，易清洁 二、结构设计特征 1.防溢水系统 台面斜边：5°倾斜前挡水边，引导水流回槽内 加高挡水板：后挡水板高度$\geq 150\text{mm}$，与台面弧形拼接（R角工艺），避免积水藏污。 槽体转角：圆弧角设计（$R \geq 10\text{mm}$），无卫生死角 2.支撑与加固系统 底脚：不锈钢可调脚（高度调节范围$\pm 30\text{mm}$），适配不平地面。 立柱横梁：立柱间增设横向不锈钢加固梁，提升整体稳定性 三、水系统配置 组件：6个独立单冷龙头；材质304不锈钢；高度250mm 下水系统：提篮过滤器，（可拆卸清洗，拦截固体杂质） 防臭弯管：S型存水弯设计，密封圈材质EPDM（长效防漏防臭） 四、品质认证与生产标准 质检标准：符合GB 4806.9-2016食品接触用金属材料安全规范。 焊接工艺：氩弧焊加固关键接缝，焊点抛光处理 承重测试：静态负载$\geq 200\text{kg}$
----	---------------	---	---	-------------------------------	----	---

35	保温饭桶	2	个	304钢100L无龙头	大餐厅	一、核心参数 1.材质要求 -桶体：食品级304不锈钢，厚度$\geq 0.6\text{mm}$（内胆/外壳），符合GB 4806.9-2016《食品安全国家标准》 -桶盖：同材质304不锈钢，内置硅胶密封圈，闭合后无漏气、渗水现象 2.容量与尺寸 -容量：100L（实际容量需标注误差范围$\pm 2\%$） -尺寸参考： - 内径$\geq 45\text{cm}$，内高$\geq 50\text{cm}$； - 外径$\geq 48\text{cm}$，外高$\geq 55\text{cm}$ -净重：$\geq 10\text{kg}$ 3.保温性能 -技术：三层真空保温（PU发泡填充层），24小时温差$\leq 15^{\circ}\text{C}$ -温控标准：初始100°C时，6小时后桶内温度$\geq 75^{\circ}\text{C}$ 二、结构设计 1.密封系统 - 桶盖采用≥ 3个不锈钢卡扣锁紧设计，防止热量流失 - 开盖方式：翻盖式或旋盖式 2.便携性 - 双侧加固提手（承重$\geq 100\text{kg}$），表面包裹防滑橡胶 - 底部设计：防滑脚垫或加固底座 3.清洁要求 - 内壁光滑无焊缝，易冲洗；可拆卸盖圈便于彻底清洁 三、认证与检测
----	------	---	---	-------------	-----	--

						1.强制认证 - 提供CMA/CAL资质的检测报告： - 材质成分（C、Si、Mn、P、S、Cr、Ni含量符合GB/T 3280-2015）； 2.安全标准 - 通过ISO 9001质量管理体系认证；符合商用电器安全规范（如防烫手柄）。 3.验收标准 - 到货后抽样检测：容量注水验证、保温测试（6小时温差≤5℃）
36	切肉机	1	台	商用绞切一体机 JR-20A	厨房	1.类型：绞切一体机2.额定电压：220V 3.额定功率：1800W 4.搅拌转速：500转/分钟 5.料桶容量：30升 6.处理容量：绞肉≥20千克/次；切片/切丝：支持连续投料容量同绞肉容量 处理产量：切片产量≥520g/h，切丝产量≥260kg/h，绞肉产量≥185kg/h7.产品尺寸（长×宽×高）：660×490×790mm（仅作参考，允许有出入）8.核心功能：绞肉、灌肠、碎肉、切片、切丝、切菜多功能集成，独立双电机（绞切同步独立运行），双口双出设计，标配多尺寸孔距刀网9.操作方式：按键式控制，按钮+急停开关 10.安全防护：支持过热保护 11.机身材质：不锈钢12.刀头材质：精钢，切肉刀组3mm13：清洁：拆卸方便14.底脚：带可移动刹车脚轮

37	操作台	2	个	【焊接单通整装】长180宽80高80	厨房	1.材质： 主体材质：食品级SUS304不锈钢 板材厚度：1.5mm (箱体主体、门板、层板) 台面/侧面结构厚度：50mm (指台面下方及侧面的支撑框架或填充结构的厚度，确保台面稳固承重，非不锈钢板厚度) 2.尺寸 (mm)：长1800×宽800×高800 (含地脚最低调节高度) 3.结构与工艺： 箱体结构：一体成型设计，采用无缝焊接工艺，无死角、易清洁、防水防渗漏 表面处理：拉丝工艺，哑光效果，耐磨耐刮 操作面：单通设计 门设计：双轨道推拉门，门板材质厚度 1.5mm SUS304 不锈钢，表面拉丝处理 内部结构：双层设计，一层固定不锈钢层板，螺丝加固，层板承重$\geq 60\text{kg/层}$ 4.支撑与调节： 地脚：标配可调节地脚 (不锈钢或ABS+不锈钢螺杆) 5.其他特性： 包边处理：所有可见边缘应进行卷边或折边处理，光滑无毛刺，安全美观。 清洁卫生：无缝焊接和光滑表面设计，易于清洁消毒，符合厨房卫生标准。 承重能力：整体台面承重$\geq 400\text{kg}$
----	-----	---	---	--------------------	----	---

38	主席台 会议桌椅	2	套	2.1米主席台含 三椅【升级款】 实木多层板	多媒体室	一、会议直腿条桌 桌面尺寸：长度2100mm，宽度600mm，厚度≥25mm 整体高度：750mm 主体材质：多层实木板（环保等级：E1级） 桌面板：三聚氰胺双饰面实木多层板 表面工艺：红胡桃色木纹贴面+热压PUR封边工艺（耐磨防潮，边缘无毛刺）。饰面为厚度≥25mm优质三聚氰胺饰面（防火/防划/耐污）；封边牢固不开胶封边工艺为2mm厚PVC同色封边条，全自动封边机高温热压成型（无脱胶/开裂） 结构设计：桌面前沿挡边高度≥15mm，防物品滑落；大容量桌兜设计，深度≥35cm 承重性能：桌面静态承重≥120kg，桌兜承重≥20kg 安全环保：符合GB 18580-2017标准，甲醛释放量≤0.124mg/m³（E1级） 造型：背板有五星图案雕刻 二、会议椅 配套座椅：同色系实木椅×3（椅面多层实木，带扶手、四脚支撑，椅背人体工学设计） 尺寸：总长度≥610mm，总宽度≥560mm，总高度≥1000mm；座面高度470~480mm，座面宽度500±10mm，座面深度510±10mm 框架材质：优质硬木（如橡木/榉木/橡胶木）实木框架，表面环保清漆/木蜡油（保留天然木纹）处理 承重能力≥150kg 座面/靠背：多层实木板+高密度海绵，填充物为高密度回弹海绵（密度≥45kg/m³），厚度≥40mm，包裹面料为优质人造西皮（耐磨、防污、易清洁），面料颜色为黑色 椅背设计：人体工学微曲面设计，贴合腰部曲线 连接工艺：榫卯结构+金属预埋件加固（确保长期使用稳定性） 框架/椅脚/扶手支撑处厚度≥4cm
----	-------------	---	---	------------------------------	------	--

						接合方式：榫卯结构+五金加固 / 精密五金连接 舒适性：座面前沿设计，瀑布式边缘 / 弧形设计 安全性：四脚外扩设计，抗侧翻测试通过国标GB/T 22840
--	--	--	--	--	--	---

四、商务要求

质保期	一年
投标报价	投标报价为：目的地交货价，包括：商品和原厂服务的价格、全部的辅助材料费用及相关费用等。
交货时间及地点	交货时间：签订合同后10日内； 地 点：采购人指定地点
付款方式	货到安装完毕、验收合格后一次性付清。
合同签订时间	成交通知书发出之日起2个工作日内。
售后服务	保修期内，成交供应商必须提供7*24小时的现场响应服务（包括星期日和法定节假日）；2小时内电话响应，6小时内技术人员到场，故障解决时间或启用应急措施保证系统正常运行的时间不超过24小时；成交供应商负责对其提供的货物进行免费维修或更换，不收取额外费用。
质量标准	符合国家标准或行业标准
验收条件及标准	所有产品均需符合采购文件要求、符合国家标准或行业标准。
交货方式	由中标人负责运送到指定地点并负责安装工作。配送及安装工作不再产生任何额外费用。
所属行业	根据《中小企业划型标准规定》，本采购标的物空调、厨卫用具、床对应的中小企业划分标准所属行业为工业。

附件1:

统计上大中小微型企业划分标准

行业名称	指标名称	计量单位	大型	中型	小型	微型
农、林、牧、渔业	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 20000$	$500 \leq Y < 20000$	$50 \leq Y < 500$	$Y < 50$
工业 *	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 40000$	$2000 \leq Y < 40000$	$300 \leq Y < 2000$	$Y < 300$
建筑业	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 80000$	$6000 \leq Y < 80000$	$300 \leq Y < 6000$	$Y < 300$
	资产总额(Z)	万元	$Z \geq 80000$	$5000 \leq Z < 80000$	$300 \leq Z < 5000$	$Z < 300$
批发业	从业人员(X)	人	$X \geq 200$	$20 \leq X < 200$	$5 \leq X < 20$	$X < 5$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 40000$	$5000 \leq Y < 40000$	$1000 \leq Y < 5000$	$Y < 1000$
零售业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$50 \leq X < 300$	$10 \leq X < 50$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 20000$	$500 \leq Y < 20000$	$100 \leq Y < 500$	$Y < 100$
交通运输业 *	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 30000$	$3000 \leq Y < 30000$	$200 \leq Y < 3000$	$Y < 200$
仓储业*	从业人员(X)	人	$X \geq 200$	$100 \leq X < 200$	$20 \leq X < 100$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 30000$	$1000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
邮政业	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 30000$	$2000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
住宿业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 10000$	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
餐饮业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 10000$	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
信息传输业 *	从业人员(X)	人	$X \geq 2000$	$100 \leq X < 2000$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 100000$	$1000 \leq Y < 100000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
软件和信息技术服务业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 10000$	$1000 \leq Y < 10000$	$50 \leq Y < 1000$	$Y < 50$
房地产开发经营	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 200000$	$1000 \leq Y < 200000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
	资产总额(Z)	万元	$Z \geq 10000$	$5000 \leq Z < 10000$	$2000 \leq Z < 5000$	$Z < 2000$

物业管理	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$100 \leq X < 300$	$X < 100$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 5000$	$1000 \leq Y < 5000$	$500 \leq Y < 1000$	$Y < 500$
租赁和商务服务业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	资产总额(Z)	万元	$Z \geq 12000$ 0	$8000 \leq Z < 12000$ 0	$100 \leq Z < 8000$	$Z < 100$
其他未列明行业 *	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$

说明:

1. 大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2. 附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业；信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3. 企业划分指标以现行统计制度为准。

(1) 从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。

(2) 营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。

(3) 资产总额，采用资产总计代替。

第三章 供应商须知

供应商须知前附表

序号	内容、要求
1	1.1 项目名称：西平县退役军人事务局西平县民兵训练基地物资器材采购项目 1.2 采购人名称：西平县退役军人事务局 1.3 项目编号：西政采竞【2025】17号
2	合格供应商： 具备竞争性谈判公告第二项规定的条件。
3	（1）谈判程序：本项目采用远程不见面交易的模式。谈判当日，供应商无需到达谈判现场，仅需在任意地点通过驻马店不见面开标系统（http://ggzy.zhumadian.gov.cn:9190/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login）及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等），完成远程解密、评标办法、文件传输、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。供应商必须使用能正确解密投标文件的“CA锁”在规定的时间内完成远程解密，因供应商原因未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、谈判工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若供应商已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别） （2）谈判报价及费用：本次谈判应以人民币报价。最后一轮报价超过谈判控制价的为无效报价。供应商的最后一轮报价均超过谈判控制价，采购人不能支付的，本项目谈判废止。本项目不收取代理服务费。
4	现场踏勘或标前答疑： 本项目不组织现场踏勘或标前答疑会。
5	响应文件组成： 加密版电子响应文件。
6	响应文件提交截止时间及地点： 详见竞争性谈判公告
7	谈判时间及地点： 详见竞争性谈判公告。
8	资格审查文件及业绩信誉资料原件的递交： 供应商无需递交纸质响应文件及原件，供应商应在响应文件递交截止时间前，将采购文件要求的投标所需材料扫描件，上传至驻马店市公共资源电子交易平台诚信库中，并且在“资格审查材料（不见面开标）”菜单下按标段从诚信库中挑选该标段投标所用资格审查材料，以供评标过程中评委查阅。谈判时以电子投标文件及“资格审查材料（不见面开标）”菜单中选取的信息为准。

9	评定办法(成交候选供应商数量,不超过3个): 本次谈判将按照最低评标价法,即在符合采购需求、质量和服务相等的前提下,以供应商最后一轮的报价按政府采购相关规定调整后的最终评定价最低的供应商作为成交候选供应商。
10	成交公告及成交通知书: 谈判小组根据全体谈判小组成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告,集中采购机构应当履行核对评标结果职责,并在评标结束后2个工作日内将评标报告通过公共资源电子交易系统提交采购人,采购人应当在收到评标报告1个工作日内通过公共资源电子交易系统线上确定中标供应商。中标供应商确定后,集中采购机构及时在河南省政府采购网、驻马店市公共资源交易中心网上发布中标公告,同时在驻马店市公共资源交易中心电子交易平台上向中标供应商推送电子版中标通知书,请中标供应商及时自助下载。
11	谈判保证金交纳与退还: 本项目不收取谈判保证金。
12	签订合同: 详见第二章采购需求
13	履约保证金的收取及退还: 本项目不收取履约保证金。
14	采购资金来源: 财政资金
15	付款方式: 详见第二章采购需求,二、商务要求。
16	交货地点: 采购人指定地点。 交货期限: 详见第二章采购需求,二、商务要求。
17	响应文件有效期: 递交响应文件截止期结束后60日。成交供应商的响应文件是合同的组成部分,有效期至合同完全履行止。
18	信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网网站(www.ccgp.gov.cn) 供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单和政府采购严重违法失信行为记录名单,供应商应以信用承诺函(附件14)的形式提供承诺,并对其真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺,视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为,并依法承担刑事责任及民事责任。
19	质疑和投诉: 详见第三章供应商须知第9条。
20	本项目使用远程不见面交易的模式。供应商应于响应文件提交截止时间前将加密电子响应文件(.zmdtf格式)在驻马店市公共资源交易中心电子交易平台加密上传,逾期上传其响应将被拒绝。
21	供应商注册: 供应商首先通过“驻马店市公共资源交易中心(https://ggzy.zhumadian.g

	ov.cn/TPFront/)”网站“投标人登陆版块”进行交易主体免费注册，然后按网站下载中心（其他）“诚信库申报操作手册”指导填报企业信息和上传有关资料原件的扫描件，完善诚信库信息，自行核验通过后，按网站下载中心（其他）“办理HNXACA单位个人数字证书所需材料下载”准备齐资料，最后到驻马店市公共资源交易中心（驻马店市文明路1196号公共资源交易中心1F大厅）办理 CA 密钥，完成注册。
22	采购文件下载： 凡有意参加谈判者，登录“驻马店市公共资源交易中心（https://ggzy.zhumadian.gov.cn/TPFront/）”网站，凭领取的企业身份认证锁（CA密钥）登录系统进行网上免费下载采购文件。供应商未按规定在网上下载采购文件的，其谈判将被拒绝。
23	响应文件制作： 1、供应商通过“驻马店市公共资源交易中心（https://ggzy.zhumadian.gov.cn/）”网站下载中心（政府采购类）：下载“新点投标文件制作软件（驻马店）”。 2、供应商凭 CA 密钥登陆交易系统下载采购文件(.zmdzf 格式)。 3、供应商须在响应文件提交截止时间前制作并提交。加密的电子响应文件（.zmdtf 格式），应在响应文件提交截止时间前通过“驻马店市公共资源交易中心（https://ggzy.zhumadian.gov.cn/）”电子交易平台内上传； 4、加密的电子响应文件为“驻马店市公共资源交易中心（https://ggzy.zhumadian.gov.cn/）”网站提供的“新点投标文件制作软件（驻马店）”制作生成的加密版响应文件。 5、供应商在编制电子响应文件时，生成后的电子响应文件须按采购文件的格式要求完成电子签字或盖章。无法直接完成电子签字或盖章的响应文件格式内容，供应商须将盖章签字后的扫描图片替换到相应格式中。 6、采购文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在响应文件内，严格按照本项目采购文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在响应文件被拒绝的风险。 7、响应文件以外的任何资料采购人和集中采购机构将拒收。 8、供应商编辑电子响应文件时，根据采购文件要求用法人 CA 密钥和企业CA 密钥进行签章制作；最后一步生成电子响应文件（.zmdtf 格式和.nzmdtf 格式）时，只能用本单位的企业 CA 密钥。 9、电子响应文件制作流程，可参考驻马店市公共资源交易中心官方网站的，下载中心板块的视频（https://ggzy.zhumadian.gov.cn/TPFront/InfoDetail/?InfoID=844e0ea7-2b6c-425d-99f6-91bd5b500e5e&CategoryNum=026002）

24	响应文件上传: 详见第三章供应商须知第21条
25	采购文件的澄清与变更: 1、采购人、集中采购机构对已发出的采购文件进行的澄清、更正或更改, 澄清、更正或更改的内容将作为采购文件的组成部分。集中采购机构将通过网站“变更公告”和“答疑文件”告知供应商。各供应商须下载采购文件和最新的答疑文件, 以此编制响应文件。 2、因驻马店市公共资源交易中心电子交易平台在开启前具有保密性, 供应商在响应文件提交截止时间前须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复, 因供应商未及时查看而造成的后果自负。
26	开启 1、谈判当日, 供应商无需到达谈判现场, 仅需在任意地点使用企业CA密钥登入驻马店市公共资源交易中心电子交易平台不见面开标大厅 (http://ggzy.zhumadian.gov.cn:9190/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login) 及相应的配套硬件设备 (摄像头、话筒、麦克风等) 参加谈判活动。 2、解密时, 供应商必须使用能正确解密响应文件的CA密钥在规定的时间内完成远程解密, 因供应商原因未能解密、解密失败或解密超时, 视为供应商撤销其响应文件, 系统内响应文件将被退回; 因采购人原因或网上电子交易平台发生故障, 导致供应商无法按时完成响应文件解密或谈判评审工作无法进行的, 可根据实际情况报请批准后相应延迟解密时间或调整谈判评审时间 (友情提示: 若供应商已领取副锁 (含多把副锁) 请注意正副锁的使用差别)。 3、远程解密前, 供应商务必在驻马店市公共资源交易中心电子交易平台 (https://ggzy.zhumadian.gov.cn:8820/TPBidder) 投标文件上传模块中使用“模拟解密”功能, 验证本机远程自助解密环境。 4、特别提醒: 因驻马店市公共资源交易中心电子交易平台不见面交易系统具备视频直播、语音通话等, 对网络带宽及硬件要求相对较高的功能, 故供应商在参与使用不见面交易系统谈判的项目时, 需确认是否满足如下要求: (1) 网络要求: 网络带宽4M以上。 (2) 硬件要求: 电脑要求内存4G及以上, 且需配套网络摄像头、麦克风、音箱等, 并确保其均能正常运转。操作系统要求Windows7及以上, IE浏览器IE11及以上。 (3) 人员要求: 对于参与驻马店市公共资源交易中心电子交易平台不见面交易系统谈判的供应商, 要求能熟练掌握电脑基础操作。不见面开启操作手册下载地址: (https://ggzy.zhumadian.gov.cn/TPFront/InfoDetail/?InfoID=09eaacd)

	6-a524-447f-a5fd-776c58eb1582&CategoryNum=026002)
27	评审：详见第三章供应商须知第25、26、27、28条
28	解释：构成本采购文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准；除采购文件中有特殊规定外，仅适用于谈判阶段的规定，按竞争性谈判公告、供应商须知、响应文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；当采购文件与采购文件的澄清、修改或补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。合同文件约定或后者明显错误的除外。 按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人（或集中采购机构）负责解释。

说 明

1. 适用范围

本竞争性谈判文件仅适用于竞争性谈判公告中所叙述项目的货物及相关服务采购。

2. 定义

2.1 “采购人”系指本次采购项目的业主方。

2.2 “集中采购机构”系指本次采购项目活动组织方。

2.3 “供应商”系指购买了本竞争性谈判文件，且已经提交本次响应文件的制造商或经销商。

2.4 “供应商代表”系指代表供应商参加本次谈判活动的供应商的法定代表人或其委托代理人。

2.5 “货物”系指供应商按竞争性谈判文件规定向采购人提供的一切设备、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料 and 材料。

2.6 “相关服务”系指竞争性谈判文件规定供应商须承担的与本次采购货物相关的安装、调试、技术协助、校准、培训以及其他类似的义务。

2.7 “响应文件有效期”系指本次采购项目递交响应文件截止之日起至合同签订之日止的期限。成交供应商的响应文件有效期至合同完全履行止。

3. 谈判控制价

详见采购公告。

4. 供应商应提交的证明文件

4.1采购供应商应提供信用承诺函：详见附件14。具体承诺内容如下：供应商在投标(响应)时，应按照规定提供信用承诺函。同时，采购人有权在发放中标通知书前要求中标(成交)供应商提供证明材料，以备核实供应商承诺事项的真实性。

4.2法定代表人本人参加谈判的，提供身份证原件的扫描件；法定代表人委托代理人参加谈判的，提供法人授权委托书原件和委托代理人的身份证原件的扫描件。

4.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本合同项下的政府采购活动。供应商自行承诺并承担后果，承诺书不实的，按《中华人民共和国政府采购法》提供虚假材料的有关规定给予处罚。

4.4其他证明文件（采购人根据项目需要提出且为本次采购所必要的）。

以上为必须提供的材料。本项目采用不见面开评标，投标人在投标截止时间前应及时完善主体诚信库中企业信息及扫描件（4.1-4.4项所需材料），提交并自行核验通过。同时在“资格审查及评审材料”菜单下按分包挑选该包投标所用资格审查材料（4.1-4.4项所需材料），以供评标过程中采购人查阅。投标人应确保主体诚信库信息与电子投标文件信息一致，上传的资料要真实并清晰可辨。评标时以电子投标文件及“资格审查及评审材料”菜单中选取的企业信息为准。

5. 谈判费用

不论谈判结果如何，供应商均应自行承担所有与谈判有关的全部费用。

6. 联合体参加谈判

6.1 本项目不接受联合体谈判。

7. 转包与分包

7.1 本项目不允许采取转包方式履行合同。

7.2 本项目不允许采取分包方式履行合同。

8. 特别说明：

8.1 供应商参加谈判所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。

8.2 供应商代表只能接受一个供应商的委托参加谈判。

8.3 《政府采购法》第二十二条第五款“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”，“重大违法记录”是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

8.4 供应商在谈判活动中提供虚假材料或从事其他违法活动的，其响应无效，由相关部门查处。

8.5 关联企业参加谈判

8.5.1 本谈判文件所称关联企业,是指存在关联关系的企业。“关联关系”的界定适用《中华人民共和国公司法》第二百一十七条、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条之规定。

8.5.2 关联企业中，同一个法定代表人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得同时谈判活动。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的谈判活动。一经发现，将导致谈判同时被拒绝。

8.5.3 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

9. 质疑和投诉

9.1 供应商认为竞争性谈判文件使自己的合法权益受到损害的，应在递交响应文件截止时间2日之前提出质疑；供应商对谈判过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内提出质疑。逾期不再受理，供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购环节的质疑。关于对招标采购程序、竞争性谈判文件格式性条款、谈判结果的询问和质疑，请向集中采购机构提出；关于对供应商特殊资质要求、技术参数和技术标准、商务要求的询问和质疑，请向采购人提出。

所有质疑必须以纸质形式向采购人或集中采购机构提出，对于非纸质提出的概不受理。

供应商对采购人或集中采购机构的质疑答复不满意，或采购人或集中采购机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门投诉。

9.2 质疑、投诉应当采用纸质形式，质疑书、投诉书均应明确阐述竞争性谈判文件、谈判过程和谈判结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

10. 供应商的风险

供应商没有按照竞争性谈判文件要求提供全部资料，或者供应商没有对响应文件在各方面都做出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其响应被拒绝。

二 竞争性谈判文件

11. 竞争性谈判文件的构成。本竞争性谈判文件由以下部分组成：

11.1 竞争性谈判公告

11.2 采购需求

11.3 供应商须知

11.4 合同主要条款

11.5 响应文件格式

12. 竞争性谈判文件的澄清与修改

12.1 集中采购机构对已发出的竞争性谈判文件进行必要澄清、修改或补充的，应当在竞争性谈判文件要求提交响应文件截止时间3个工作日（如至原定截止时间不足3个工作日，则需延长谈判开始时间）前，在河南省政府采购网等相关媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有竞争性谈判文件收受人。竞争性谈判文件公示期间对竞争性谈判文件进行的澄清、修改或补充不受上述限制。

12.2 竞争性谈判文件澄清、修改或补充的内容为竞争性谈判文件的组成部分。

12.3 竞争性谈判文件的澄清、修改或补充都应通过本集中采购机构以法定形式发布。采购人未通过本集中采购机构对竞争性谈判文件进行的澄清、修改或补充无效，谈判时不予认可。

三 响应文件的编制

13. 要求

13.1 供应商应仔细阅读竞争性谈判文件的所有内容，按照竞争性谈判

文件提供的格式编写响应文件，不得缺少或留空任何竞争性谈判文件要求填写的表格或提交的资料。竞争性谈判文件提供格式的按格式填列，未提供格式的可自行拟定。响应文件应对竞争性谈判文件的要求作出实质性响应（包括供应商资格要求、技术要求、商务要求和响应文件中对响应的要求），供应商对所提供的全部资料的合法性、真实性负责并作出书面承诺附响应文件内，否则按不响应谈判文件处理。

13.2 供应商应完整签署响应文件格式附件中《竞争性谈判响应书》和《抵制商业贿赂承诺》，不得随意增减内容。否则视为对竞争性谈判文件未做出实质性响应。

14. 响应文件的语言和计量单位

14.1 响应文件以及供应商与采购人、代理机构就有关谈判事宜的所有来往函电均应使用简体中文书写。

14.2 关于计量单位，竞争性谈判文件已有明确规定的，使用竞争性谈判文件规定的计量单位；竞争性谈判文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位。否则视为对竞争性谈判文件未做出实质性响应。

14.3 原版为外文的证书类文件，以及由外国人做出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供中文翻译文件并加盖供应商公章。必要时谈判小组可以要求供应商提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。

15. 响应文件的组成。响应文件应包括下列部分：

- 15.1 响应文件封面
- 15.2 竞争性谈判响应书
- 15.3 初次报价一览表
- 15.4 初次报价明细表
- 15.5 供货范围清单
- 15.6 技术响应表

- 15.7 商务响应表
- 15.8 法定代表人身份证明
- 15.9 法定代表人授权书
- 15.10 证明文件
- 15.11 抵制商业贿赂承诺
- 15.12 驻马店市政府采购合同融资金融机构联系方式
- 15.13 谈判承诺函
- 15.14 采购供应商信用承诺函

16. 响应文件有效期

16.1 响应文件从竞争性谈判公告所规定的响应文件提交截止时间之后开始生效，在供应商须知前附表第17项所规定的期限内保持有效。有效期不足将导致其响应文件被拒绝。并对在规定的合同履行期限内完成工作任务并作出承诺，作为投标文件的组成部分，成交供应商的响应文件有效期至合同完全履行止。

16.2 特殊情况下集中采购机构可于响应文件有效期满之前书面要求供应商同意延长有效期，供应商应在集中采购机构规定的期限内以书面形式予以答复。供应商可以拒绝上述要求。供应商答复不明确或者逾期未答复的，均视为拒绝上述要求。对于接受该要求的供应商，既不要求也不允许其修改响应文件。但将要求其相应延长谈判保证金有效期，有关退还和不予退还谈判保证金的规定在响应文件有效期延长期内继续有效。

17. 谈判报价

17.1 所有谈判报价均以人民币元为计算单位。供应商的报价为交货地点交货价格，包括货物、随配附件、备品备件、工具、厂家赠品、运抵指定交货地点费用、保险费、安装调试费、服务费、售后服务、税金及其他所有费用的总和。

17.2 供应商要按初次报价一览表、初次报价明细表的内容填写。

17.3 供应商投报多包的，应对每包分别报价并分别填报初次报价表和初次报价明细表。

18. 谈判保证金

本项目不收取谈判保证金。

19. 响应文件的式样和签署

19.1 供应商应按本采购文件规定的格式和顺序制作响应文件。除了响应文件封面以外，每个页面应在明显位置编制页码，按流水顺序填写，字迹必须清晰可认，响应文件的目录应编序。响应文件内容不完整、编排混乱导致被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由供应商负责。

19.2加密的电子响应文件（.zmdtf格式）是根据“驻马店市公共资源交易中心网”下载的电子竞争性谈判文件，制作生成的加密版响应文件。

19.3 供应商应提交证明其拟供货物符合竞争性谈判文件要求的技术响应文件，该文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供服务货物主要技术性能的详细描述。

19.4 供应商在编制电子响应文件时，根据竞争性谈判文件的要求用法人CA密钥和企业CA密钥进行签章制作。生成电子响应文件时，只能用本单位的企业CA密钥。生成后的电子响应文件须按竞争性谈判文件的格式要求完成电子签字或盖章。

19.5不接受电报、电传和传真的响应文件。

19.6 全套响应文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是为改正供应商造成的必须修改的错误而进行的。有改动时，修改处应由供应

商代表签署证明或加盖公章，但非供应商出具的材料，供应商改动无效。

19.7未按本须知规定的格式填写响应文件或响应文件字迹模糊不清，导致谈判小组无法认定是否实质性响应竞争性谈判文件的，其响应文件将被作为无效响应文件。

19.8 电子响应文件制作流程。可参考驻马店市公共资源交易中心官方网站的下载中心板块的视频（<https://ggzy.zhumadian.gov.cn/TPFront/InfoDetail/?InfoID=ad474c36-81d2-44ff-b2bc-a9049f433808&CategoryNum=026005>）

四 响应文件的上传、提交

20. 响应文件的加密、标记

20.1 供应商应在递交响应文件截止时间前对上传的电子响应文件（.zmdtf格式）用本单位的企业 CA 密钥进行加密。

20.2 供应商因驻马店市公共资源交易中心电子交易平台交易系统出现问题无法上传电子响应文件时，请与江苏国泰新点软件有限公司联系，联系电话：0396-2613088

21. 响应文件的上传、提交

21.2 供应商应在竞争性谈判公告中规定的响应文件提交截止时间前将制作好的电子响应文件加密上传至驻马店市公共资源交易中心电子交易平台，**逾期上传其响应将被拒绝。**

21.2 集中采购机构应在接受响应文件时核查谈判保证金（若收取）。

22. 响应文件的修改和撤回

22.1 供应商在响应文件提交截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知集中采购机构。补充、修改

的内容和撤回通知应当按本须知要求签署、盖章、密封，并作为响应文件的组成部分。

22.2 供应商在响应文件提交截止期后不得修改、撤回响应文件。供应商在响应文件提交截止时间后修改响应文件的，将被拒绝接受。

五 响应文件的开启

23. 开启

23.1 在竞争性谈判公告中规定的时间、地点开启。

23.2 开启由集中采购机构主持，采购人等有关方面代表参加。

23.3 开启时，首先，各供应商应在规定时间内对本单位的加密响应文件进行解密，然后集中采购机构工作人员对所有响应文件进行解密。如供应商自身原因解密失败，其谈判将被拒绝。

23.4 供应商有下列情形之一的，集中采购机构将拒绝接受其响应文件：

23.4.1 在采购文件规定的响应文件提交截止时间之后上传、提交响应文件的。

23.4.2 响应文件未按采购文件规定加密的。

23.4.3 未进行网上下载采购文件参加谈判的。

23.4.4 未按要求提交谈判保证金的（若收取）。

23.4.5 一个供应商不只提交一套响应文件的。

六 谈判

24. 组建谈判小组

集中采购机构根据采购项目的特点依法组建谈判小组。谈判小组由采购人代表和评审专家组成，成员为3人(成员由3人以上单数组成)。达到公开招标限额标准而采取竞争性谈判采购方式的采购项目，成员人数应为5人以上单数。采购人代表不得担任谈判小组组长)。

25. 响应文件的初审

25.1谈判小组会将对响应文件进行检查，以确定响应文件是否完整、有无计算上的错误、是否已正确签署等。响应文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

报价一览表的内容与报价明细表的内容不一致的，以报价一览表为准；大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准，除非谈判小组认为单价有明显的小数点错误，此时应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。上述修正错误的原则及方法调整或修正响应文件的报价，供应商同意后，调整后的报价对供应商起约束作用。如果供应商不接受修正后的报价，则其响应文件将被作为无效响应。

25.2 资格性检查和符合性检查。

25.2.1资格性检查。谈判小组将依据响应文件按竞争性谈判公告第二项所述的资格标准和竞争性谈判文件第三章第4项供应商应提交的证明文件对供应商进行资格审查,以确定其是否具备谈判资格。如果供应商不具备资格、不满足竞争性谈判文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全,将被视为未实质性响应竞争性谈判文件。

25.2.2符合性检查。谈判小组将从响应文件的有效性、完整性和对竞争性谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否符合对竞争性谈判文件的实质性要求作出响应（采购人可根据具体项目的情况对实质

性要求作特别的具体规定)。实质性偏离是指：(1) 实质性影响合同的范围、质量和履行。(2) 实质性违背竞争性谈判文件，限制了采购人的权利。(3) 不公正地影响了其它作出实质性响应的供应商的竞争地位。对没有实质性响应竞争性谈判文件的供应商，将不进入下一阶段谈判。凡有下列情况之一者，其响应文件也将被视为未实质性响应竞争性谈判文件：

(1) 响应文件未按规定签字、盖章的。

(2) 供应商代表未能出具有效身份证明，或与身份不符的。

(3) 响应文件有效期、交货时间、质保期、免费维修期等不满足采购文件要求的。

(4) 任何一项技术指标低于采购需求的。

(5) 未按采购文件提供的格式填列、项目不齐全或内容虚假的。

(6) 响应文件的实质性内容未使用中文表述，或意思表述不明确，或前后矛盾，或使用计量单位不符合采购文件要求的。

(7) 响应文件的关键内容字迹模糊、无法辨认，或响应文件中经修正的内容字迹模糊无法辨认，或修改处未按规定签名盖章的。

(8) 不符合采购文件中规定的其它实质性条款。

谈判小组将拒绝被确定为没有实质性响应竞争性谈判文件的响应文件。谈判小组决定供应商是否实质性响应竞争性谈判文件只根据响应文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。

25.2.3 对资格性检查和符合性检查不合格的供应商，将通过驻马店市公共资源交易中心电子交易平台不见面交易系统网上实时告知其理由。

25.3 在评审过程中，谈判小组发现供应商有下列情形之一的，视为供应商相互串通。具体表现形式如下：

25.3.1 不同供应商的响应文件异常一致的。

25.3.2 不同供应商的响应文件由同一单位或个人编制的。

25.3.3 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员为同一人的。

25.3.4 不同供应商的响应文件相互混装的。

25.3.5 不同供应商授权同一人作为供应商代表的。

25.3.6 有证据证明供应商与采购人、集中采购机构或其他供应商串通的其他情形的。

25.3.7 谈判小组认定的其他串通情形。

26. 响应文件的澄清

对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，谈判小组可以书面形式通过驻马店市公共资源交易中心电子交易平台不见面交易系统远程要求供应商作出必要的澄清。供应商的澄清应当在谈判小组规定的时间内通过驻马店市公共资源交易中心电子交易平台不见面交易系统远程以书面形式作出，由谈判代表签字。但澄清事项不得超出响应文件的范围，不得实质性改变响应文件的内容，不得通过澄清等方式对供应商实行差别对待。谈判小组不得接受供应商主动提出的澄清和解释。

27. 谈判

27.1 对资格性检查和符合性检查合格的供应商，进入本次谈判程序。

27.2 在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。在谈判过程中，谈判小组可以根据采购文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求及合同条款，但不得变动采购文件的其他内容。实质性变动的内容须经采购

人代表确认。采购文件有实质性变动的，谈判小组应当以书面形式通知所有参加谈判供应商。

27.3 本次谈判进行 2 轮次（不超过3轮次）报价，并给予每个供应商相同的机会。响应文件报价为第一轮报价，以后轮次报价不得高于上一轮次报价（除采购文件有实质性变动外），否则将被视为未实质性响应采购文件。供应商应当对谈判的每轮次报价或承诺均以书面形式确认并签章，在规定的时限内上传至驻马店市公共资源交易中心网站，谈判报价以供应商的最后一轮次报价为准。（如果一包中分项目过多，第二轮、第三轮可以只报总价，分项目价格按本轮总报价与第一轮总报价的优惠比例相应调整）

27.4 在确定成交供应商之前，谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其通过驻马店市公共资源交易中心电子交易平台不见面交易系统在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效响应处理。

28. 谈判过程及保密原则

28.1 凡与本次谈判有关人员对于属于审查、澄清、评价和谈判中的有关资料等，均不得向供应商或其他人员透露。否则，将按有关规定追究相关人员的责任。

28.2 在谈判期间，供应商试图影响或干预评审的任何行为，将导致其丧失参加谈判的资格，并承担相应的法律责任。

七 确定成交供应商

29. 成交原则

本次谈判将按照最低评标价法确定成交候选供应商，即在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，以供应商最后一轮报价按政府采

购相关规定调整后的最终评定价作为成交候选供应商的依据，按最终评定价由低到高排列。最终评定价相同的，按最后一轮报价由低到高排列。最终评定价与最后一轮的报价均相同的，按技术指标优劣排列。最终评定价、最后一轮报价与技术指标均相同的，按服务优劣排列。以上全部相同的，通过随机抽取产生。

30. 价格调整

30.1谈判小组根据政府采购相关规定，对供应商提供的货物符合价格折扣条件的，按照“价格调整要素及价格折扣幅度列表”对供应商报价进行调整。

30.2价格调整要素及价格折扣幅度列表：

价格要素	价格折扣幅度
节能产品	3%
环境标志产品	3%
小微企业参加谈判，且提供产品出自小型或微型企业。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。	20%；（若项目专门面向中小企业，不再执行此价格折扣）
.....	供应商或所提供产品按规定享受其他国家政策支持、扶持的，由供应商提供相关法律法规政策依据，每项按0.5%折扣。

注：（1）供应商提供的产品属节能或环境标志产品品目清单范围的，以国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书为准。属于强制采购的产品，不再给予价格优惠。

(2) 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。（格式见第五章附件10.10）

(3) 根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

(4) 根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》。（格式见第五章附件10.11）

30.3如果同一包为单一产品，对最后一轮报价进行调整，调整后的报价作为最终评定价。

最终评定价=最后一轮报价×（1-Σ价格折扣幅度）

30.4如果同一包内有多个产品，部分产品符合政策功能要求的，只对符合政策功能要求的产品依据《报价明细表》按上述价格折扣幅度进行折扣。

30.4.1如果最后一轮供应商按《初次报价明细表》报价，对最后一轮报价进行调整，调整后的报价作为最终评定价。

单项调整报价=最后一轮单项报价×（1-Σ价格折扣幅度）

最终评定价=Σ单项调整报价+Σ不进行价格调整产品的最后一轮单项报价

30.4.2如果最后一轮报价只报总价，先对第一轮报价进行调整，再按最后一轮报价比第一轮报价降价幅度计算出最终评定价。

第一轮单项调整报价=第一轮单项报价×（1-Σ价格折扣幅度）

第一轮调整后报价总价=Σ第一轮单项调整报价+Σ不进行价格调整产品的第一轮单项报价

最终评定价=（最后一轮报价/第一轮报价）×第一轮调整后报价总价

31. 确定成交供应商和成交候选供应商

谈判小组根据全体谈判成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，集中采购机构应当履行核对评标结果职责，并在评标结束后2个工作日内将评标报告通过公共资源电子交易系统提交采购人，采购人应当在收到评标报告1个工作日内通过公共资源电子交易系统线上确定中标供应商。

32. 成交通知书及成交公告

32.1 中标供应商确定后，集中采购机构及时在河南省政府采购网、驻马店市公共资源交易中心网上发布中标公告，招标文件随中标结果同时公告。中标公告期限为1个工作日。同时在驻马店市公共资源交易中心电子交易平台上向中标供应商推送电子版中标通知书，请中标供应商及时自助下载。

32.2 成交供应商在规定的时间内不领取成交通知书的，视为成交后自动放弃成交资格，承担由此引起的一切后果。成交供应商在有效的最后一轮报价中报价最低，非不可抗力放弃成交资格的，视为供应商恶意串通。

32.3 成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交，应按相关法律、规章、规范性文件的要求承担相应的法律责任。

32.4 成交通知书将作为签订合同的依据。合同签订后，成交通知书成为合同的一部分。

33. 集中采购机构宣布谈判废止的权利

33.1 出现下列情况之一时，集中采购机构有权宣布谈判废止，并将理由通知所有供应商：

33.1.1 出现影响采购公正的违法、违规行为的。

33.1.2 供应商的最后一轮报价均超过了采购控制价，采购人不能支付的。

33.1.3 因重大变故，采购任务取消的。

33.1.4 响应文件提交截止时间结束后参加供应商不足3家的，评审期间符合专业条件的供应商或者对采购文件作出实质响应的供应商不足3家的。

八 合同授予

34. 签订合同

34.1 采购人、成交供应商自成交通知书发出之日起，在竞争性谈判文件第三章《供应商须知前附表》规定的时间内，根据竞争性谈判文件确定的事项和成交供应商响应文件签订合同。双方所签订的合同不得对竞争性谈判文件和成交供应商响应文件作实质性修改。成交供应商逾期未签订合同，视为成交后无正当理由不与采购人签订合同，按照有关法律规定承担相应的法律责任。采购人逾期不与成交供应商签订合同的，按政府采购的有关规定处理。

34.2 竞争性谈判文件、竞争性谈判文件的修改文件、成交供应商的响应文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订

合同的组成部分，并与合同一并作为本竞争性谈判文件所列采购项目的互补性法律文件，与合同具有同等法律效力。

34.3 成交供应商放弃成交、因不可抗力不能履行合同、不按照竞争性谈判文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按照谈判小组提出的成交候选供应商名单排序依次确定其他成交候选供应商为成交供应商，也可以重新组织采购。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

34.4 采购人应在采购合同签订之日起7个工作日内将合同副本报同级财政部门备案。

第四章 政府采购合同（主要条款）

（采购人可根据采购项目的实际情况增减条款和内容）

项目名称：

项目编号：

甲方：（采购人）

乙方：（成交供应商）

甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，按照_____（项目编号）的竞争性谈判结果签订本合同。

1. 货物内容

1.1 货物名称：

1.2 型号规格：

1.3 技术参数：

1.4 数量（单位）：

2. 合同金额

本合同金额为人民币（大写）：_____元（¥_____元）。

3. 技术资料

3.1 乙方按竞争性谈判文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。

4. 知识产权

乙方保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

5. 产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

6. 质量保证金

6.1 扣除合同总价的____ %作为质量保证金（质保金一般为成交合同总价的5%左右；报价明显低于有效报价平均价[一般为85%以下]的，可以适当提高质保金，但最高不得超过合同总价的15%）。

6.2 在质保期内成交供应商提供的货物质量和服务符合合同约定，经验收合格，质保期满后10个工作日内该款无息退还。

7. 转包或分包

7.1 本合同范围的货物，由乙方直接供应，不得转让他人供应。

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

8. 交货期、交货方式及交货地点

8.1 交货期：

8.2 交货方式：

8.3 交货地点：

9. 货款支付

付款方式：

10. 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

11. 货物包装、发运及运输

11.1 乙方在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

11.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

11.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

11.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

11.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

12. 质量保证及售后服务

12.1 乙方提供的货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和竞争性谈判文件规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

12.2 乙方提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

12.3 根据甲方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同或样品及样品小样不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方。乙方在收到通知后____日内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。如果乙方在收到通知后____日内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。

12.4 合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收起____个月，在质保期内，因人为因素出现故障外，乙方对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5 合同项下货物免费保修期为质量保证期满后____个月，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。对超过保修期的货物终生维修，维修时只收部件成本费。

12.6 在使用过程中发生故障，乙方在接到甲方通知后在____小时内到达甲方现场，____小时内解除故障。

13. 调试和验收

13.1 乙方交货前对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

13.2 货物运抵现场后，甲方依据竞争性谈判文件上的技术规格要求和国家有关质量标准在3个工作日内组织初步验收，并制作验收备忘录，签署验收意见。初步验收不合格的不予签收。

13.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收并签署验收意见。

13.4 对大型或技术复杂的货物，甲方应邀请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5 验收时乙方必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告。验收费用由乙方负责。

14. 索赔

14.1 如果货物的质量、规格、数量、重量等与合同或样品及样品小样不符，或在质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔(但责任应由保险公司或运输部门承担的除外)。

14.2 在根据合同第12条和第13条规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

14.2.1 在法定的退货期内，甲方将货物款退还给乙方，乙方按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但乙方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

14.2.2 根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经双方商定降低货物的价格，或由有权的部门评估，以降低后的价格或评估价格为准。

14.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或/和修补缺陷部分，乙方承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同第12条规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。

14.2.4 如果在甲方发出索赔通知后____日内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在甲方提出索赔通知后__

___日内或买方同意的更长时间内，按照本合同第14.2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从合同款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

15. 违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付货物的，乙方按逾期交货总额每日万分之五向甲方支付违约金。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方有权选择同意延长交货期或解除本合同。甲方同意延长交货期的，延期交货的时间由双方另行确定。乙方仍按上述规定向甲方支付延期交货违约金。违约金由甲方从待付货款中扣除。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

16. 不可抗力事件处理

16.1 因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关权威机构出具的证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基本于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

16.2 本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。

17. 合同纠纷处理

因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择以下方式解决：

17.1 向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁。

17.2 向合同签订地人民法院提起诉讼。

18. 违约解除合同

18.1 在乙方违约的情况下，甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向对方追诉的权利。

18.1.1 乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供全部或部分货物，按合同第15.3的规定可以解除合同的。

18.1.2 乙方有转让和未经甲方同意的分包行为，按合同第7.3的规定可以解除合同的。

18.1.3 乙方未能履行合同规定的其它主要义务的。

18.1.4 在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。

18.2 在甲方根据上述第18.1条规定，全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则，全部或部分购买与未交付的货物类似的货物或服务，乙方应承担甲方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

19. 其他约定

19.1 本采购项目的竞争性谈判文件、成交供应商的响应文件以及相关的澄清确认函（如果有的话）均为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

19.2 本合同未尽事宜，双方另行补充。

19.3 本合同正本一式___份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执一份。自采购合同签订之日起7个工作日内，甲方按照有关规定将合同副本报同级财政部门备案。

19.4 签定地点：

甲 方：

乙 方：

单位地址：

单位地址：

法定代表人：

法定代表人：

委托代理人：

委托代理人：

电 话：

电 话：

签订日期： 年 月 日

第五章 附件一响应文件格式

注释：

《响应文件格式》是供应商的部分响应文件格式和签订合同时所需文件的格式。供应商应按照这些格式文件制作响应文件。

目 录

- 附件1 响应文件封面（格式）
- 附件2 竞争性谈判响应书（格式）
- 附件3 初次报价一览表（格式）
- 附件4 初次报价明细表（格式）
- 附件5 供货范围清单
- 附件6 技术响应表（格式）
- 附件7 商务响应表（格式）
- 附件8 法定代表人身份证明（格式）
- 附件9 法定代表人授权书（格式）
- 附件10 证明文件
- 附件11 抵制商业贿赂承诺（格式）
- 附件12 驻马店市政府采购合同融资金融机构联系方式
- 附件13谈判承诺函
- 附件14采购供应商信用承诺函

附件1:

竞争性谈判响应文件封面（格式）

**政府采购项目
竞争性谈判响应文件**

项目名称：

项目编号：

包号：

供应商名称： _____ **（全称并加盖公章）**

日 期：

附件2:

竞争性谈判响应书

致：_____（集中采购机构名称）：

_____（供应商名称）现委托____（姓名）为我方代理人，参加贵方组织的_____项目（项目编号：____ 包号：____）的竞争性谈判。现正式提交下述文件1份：

- 1、初次报价一览表。
- 2、初次报价明细表。
- 3、供货范围清单。
- 4、技术响应表。
- 5、商务响应表。
- 6、证明文件。
- 7、抵制商业贿赂承诺。
- 8、谈判承诺函。
- 9、采购供应商信用承诺函。

为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其提供产品和服务，我方就本次竞争性谈判有关事项郑重声明并宣布同意如下：

1、我方承诺已经具备采购文件中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件。我方愿意向贵方提供任何与本竞争性谈判项目有关的数据、情况和技术资料，并根据需要提供一切承诺的证明材料，并保证其真实、合法、有效。

2、我方承诺在竞争性谈判活动中提供的各种材料真实有效。

3、我方同意在响应文件有效期内遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。如果我方成交，响应文件有效期与合同履行期相同。

4、我方已详细审查全部采购文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部采购文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

5、我方保证尊重谈判小组的评审结果，完全理解本采购项目最低报价不作为成交的保证。

6、我方理解并遵守采购文件的全部规定，接受采购文件中政府采购合同的全部条款且无任何异议。

7、如果发生供应商人须知第25.2.1、25.2.2项所述情况，同意我方被认定为未实质性响应采购文件。

8、如果发生供应商人须知第25.3、32.2项所述情况，同意谈判小

组认定我方的行为属于恶意串通行为，并自愿接受监管部门的处罚。

9、如果发生供应商人须知第28.2项所述情况，同意我方被认定为丧失参加谈判的资格，并承担相应的法律责任。

10、如果被确定为成交供应商，我方同意按采购文件的规定领取成交通知书。否则，视为我方成交后自动放弃成交资格，承担由此引起的一切后果。

11、如果被确定为成交供应商，我方同意在领取成交通知书之日起__日内，按照采购文件的规定与采购人签订采购合同。否则，视为我方成交后无正当理由不与采购人签订合同并承担相应法律责任。

12、我方最近3年内的被公开披露或查处的违法违规行为有：_____

。

13、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果和责任。

14、与本响应有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_____ 邮编：_____

电话：_____ 传真：_____

供应商代表（法定代表人或委托代理人）签字：_____

供应商：_____（全称并加盖公章）

_____年____月____日

附件3:

初次报价一览表（格式）

项目编号： 包号： 货币单位：元

序号	货物名称	规格	数量	单价	交货期	备注
报价总计（大写）：					¥ _____	

注：1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或供应商代表签字或盖章，否则其响应作无效响应处理。

2、凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按响应文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

3、谈判费用包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装调试费、税费、及其他一切费用。

4、以上报价应与“初次报价明细表”中的报价相一致。

5、若认为所投产品符合价格折扣条件的，在相应的产品的“备注”栏内注明符合何种折扣条件，以方便谈判小组评审。

6、供应商按格式填列，不得自行更改，否则引起的不利后果由供应商承担。

供应商：_____（全称并加盖公章）

年 月 日

附件4:

初次报价明细表（格式）

项目编号： 包号： 金额单位：人民币（元）

序号	货物名称	品牌	规格型号	原产地	单位及数量	单价	金额
							
	运输费、安装调试费						
	其他：						
报价总计(大写)					¥ _____		
：							

供应商： _____（全称并加盖公章）
年 月 日

附件5:

供货范围清单（如需要，格式自拟）

说明:

本清单应列明组成货物的主要件和关键件的名称、数量、原产地及单价。

本清单应列明专用工具的名称、数量、原产地及单价（如果有的话）。

本清单应列明备品备件的名称、数量、原产地及单价（如果有的话）。

附件6:

技术响应表（格式）

项目编号：

标包号：

序号	货物名称	采购文件要求		响应文件响应		偏离情况
1						
2						
3						
...						
质量标准		(国家标准、行业标准、地区标准等)				

注：供应商必须如实完整填写表格，“偏离情况”是指“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

供应商：_____（全称并加盖公章）

年 月 日

附件7

商务响应表（格式）

项目编号：_____

标包号：_____

项目	采购文件要求	响应情况	供应商的承诺或说明
质保期			
售后技术服务要求			
合同签订时间、交货时间及地点			
付款方式			
备品备件及耗材等要求			
售后服务保障或维修响应时间要求			
响应文件有效期			

供应商：_____（全称并加盖公章）

年 月 日

附件8

法定代表人身份证明（格式）

供应商名称：_____

地址：_____

成立时间：____年____月____日

经营期限：_____

姓名：____，性别：____，年龄：____，职务：
____系____（供应商名称）的法定代
表人。

特此证明。

此处请粘贴法定代表人身份证复印件

供应商：_____（全称并加盖公章）

年 月 日

附件9

法定代表人授权书（格式）

致：_____（集中采购机构名称）：

我_____（姓名）系_____（供应商名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据本授权，以我方的名义参加_____项目（项目编号：_____）的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的响应文件提交、参加谈判、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对代理人的签名负全部责任。在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

代理人无转委托权。

委托期限：

委托代理人签名：

法定代表人签名：

职务：

职务：

委托代理人身份证号码：

此处请粘贴委托代理人身份证复印件

供应商：_____（全称并加盖公章）

年 月 日

附件10

证明文件

10.1采购供应商信用承诺函

10.2可予评分优惠的资质证书或文件复印件（如要求需提供）

10.3其它证明其具有良好商业信誉的材料（如要求需提供）

10.4荣誉证书或文件复印件（如要求需提供）

10.5质量管理体系和环境认证体系等方面的资质证书或文件复印件（如要求需提供）

10.6供应商情况介绍（主要产品、生产规模、经营业绩、履行合同所必需的设备和专业技术能力等，格式自拟）

10.7成功案例和业绩证明文件（如要求需提供）

10.8技术服务、技术培训、售后服务的内容、措施及承诺（根据项目要求提供，格式自拟）

10.9保证工期的施工组织方案及人力资源安排(根据项目要求提供，格式自拟)

10.10

中小企业声明函（格式）（如需要）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

10. 11

残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：_____（全称并加盖公章）

年 月 日

10. 12

联合体协议书（格式）

甲方：_____法定代表人：_____

地址：_____电话：_____邮编：_____

乙方：_____法定代表人：_____

地址：_____电话：_____邮编：_____

丙方：_____法定代表人：_____

地址：_____电话：_____邮编：_____

缔约方依据《政府采购法》规定，按照招标文件（项目编号：_____）的要求，本着互利互惠、利益共享、风险共担的原则，经协商达成

一致，就联合体投标事宜签订本协议。

1. 缔约方自愿组成_____项目投标联合体。

2. 缔约方基本情况：

2.1 甲方：____，注册资本：____元，属于__（大、中、小、微）型企业，主要生产/经营：____，具有____资质等级__级，参与过_____等项目的建设。

2.2 乙方：____，注册资本：____元，属于__（大、中、小、微）型企业，主要生产/经营：____，具有____资质等级__级，参与过_____等项目的建设。

2.3 丙方：____，注册资本：____元，属于__（大、中、小、微）型企业，主要生产/经营：____，具有____资质等级__级，参与过_____等项目的建设。

3. 甲方（乙方或丙方）为本联合体牵头人。

4. 联合体牵头人代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接受相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主持、组织和协调工作。

5. 联合体各成员职责分工：

5.1 甲方承担该项目的_____工作，完成合同金额占联合体协议合同总金额____%，其所发生的一切费用由甲方承担。

5.2 乙方承担该项目的_____工作，完成合同金额占联合体协议合同总金额____%，其所发生的一切费用由甲方承担。

5.3 丙方承担该项目的_____工作，完成合同金额占联合体协议合同总金额____%，其所发生的一切费用由甲方承担。

6. 联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

7. 本协议自签章之日起生效，到项目验收合格，采购人付清全部款项后失效。联合体未中标，该协议自行失效。

8. 本协议一式____份，缔约方各执一份。

甲方：（盖章） 法定代表人或委托代理人：___（签字）

乙方：（盖章） 法定代表人或委托代理人：___（签字）

丙方：（盖章） 法定代表人或委托代理人：___（签字）

___ 年 ___ 月 ___ 日

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

10.13

距采购人最近的服务网点情况表

（根据项目需要设定）

服务网点名称		
地址		
注册资本金		其中：投标人出资比例
员工总人数		其中：技术人员数
经营期限		
售后服务协议		
售后服务内容		
工作业绩		
服务承诺		
业务咨询电话		传 真
负责人		联系电话

供应商：_____（全称并加盖公章）

年 月 日

10. 14

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表
(根据项目需要设定)

标包号：_____

姓名	职务	专业技术资格	证书编号	参加本单位 工作时间	劳动合同编号

供应商：_____（全称并加盖公章）

年 月 日

10. 15

政府采购履约担保函（如需要）

编号：

（采购人）：

鉴于你方与 _____（以下简称供应商）于____年____月____日签定编号为_____的《_____政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在____年____月____日前向你方交纳履约保证金

，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1. 将成交项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的；

2. 主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形：

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）_____。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的____%，数额为____元（大写____），币种为____。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后____日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1. 你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供_____部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2. 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在____个工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1. 保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2. 我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3. 按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4. 你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1. 因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2. 依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3. 因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为_____法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年 月 日

10.16

驻马店市政府采购专业信用 担保机构联系方式

驻马店市中小企业投资担保公司

联系人：贾普

手机：15516673926

联系电话：0396-2663688

电子邮箱：zmdtzdb@126.com

地址：驻马店市文明大道1396号（驻马店市财政局）

10.17 其他需要提供的证明材料

附件11:

供应商自觉抵制政府采购领域 商业贿赂行为承诺书

致：_____（集中采购机构名称）：

为进一步规范政府采购行为，营造公平竞争的政府采购市场环境，维护政府采购制度良好声誉，在参与贵单位组织的竞争性谈判活动中，我方庄重承诺：

一、依法参与竞争性谈判活动，遵纪守法，诚信经营，公平竞争。

二、不向采购人、集中采购机构和谈判小组成员提供任何形式的商业贿赂，对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向财政部门和纪检监察机关举报。

三、不以提供虚假资质文件等形式参与竞争性谈判活动，不以虚假材料谋取成交。

四、不采取不正当手段诋毁、排挤其它供应商，与其它参与竞争性谈判活动的供应商保持良性的竞争关系。

五、不与采购人、集中采购机构和谈判小组成员恶意串通，积极维护国家利益、社会公共利益和采购人的合法权益。

六、严格履行政府采购合同约定义务，不在政府采购合同执行过程中采取降低质量或标准、减少数量、拖延交付时间等方式损害采购人的利益，并自觉承担违约责任。

七、自觉接受并积极配合相关监督部门实施的监督检查，如实反映情况，及时提供有关证明材料。

供应商：_____（全称并加盖公章）
年 月 日

附件12

驻马店市政府采购合同融资金融机构联系方式

1、上海浦东发展银行信阳分行

联系人：陈安达18538266767

李鹤松18638169788

地址：信阳市羊山新区新六大街北段九阳大厦一号楼

2、中原银行驻马店分行公司业务七部

联系人：王磊

联系电话：13783327708

地址：驻马店市驿城区文明路168号（天龙大酒店对面）

3、郑州银行驻马店分行

联系人：禹阳

联系电话：15103825000

地址：河南省驻马店市置地大道与天中山大道交叉口西南角

4、驻马店农村商业银行股份有限公司

联系人：鄢川源 15136590288 3699502

周莉娟 15290172878 3618869

地址：驻马店市驿城区文化路360号

5、中国银行股份有限公司驻马店分行营业部

联系人：罗浩 手机号15239620736

刘杰 手机号16639631991

地址：驻马店市文明路188号

6、中信银行股份有限公司郑州东明路支行

联系人：李阿萃 18638139933

地址：郑州市东明路与东风路交叉口

附件13

谈判承诺函

谈判项目名称：

采购编号：

致：_____

很荣幸能参与上述项目的谈判活动。

我代表（
有限公司），在此作如下承诺：

- 1、完全理解和接受招标文件的一切规定和要求。
- 2、在谈判有效期和合同有效期内，该报价固定不变。
- 3、我方保证所递交的投标文件的内容真实可靠，否则将承担由此引起的一切后果和相应的法律责任。
- 4、若中标，我方将按照招标文件的具体规定与采购人签订合同，并且严格履行合同义务，按时交货，为本项目提供优质的设备和服务。

5、在整个招标过程中，我方若有违规行为，贵方可按谈判文件之规定给予惩罚，我方完全接受。

6、若中标，本承诺函将成为合同不可分割的一部分。与合同具有同等的法律效力。

供应商代表签字：

供应商公章：

日期： 年 月 日

附件14：

采购供应商信用承诺函

致(采购人或政府采购代理机构)：

单位名称(自然人姓名)：

统一社会信用代码(身份证号码)：

法定代表人(负责人)：

联系地址和电话：

我单位(本人)自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位(本人)郑重承诺，我单位(本人)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(六)未被列入严重失信主体名单、失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，未曾作出虚假承诺；

(七)符合法律、行政法规规定的其他条件。

我单位(本人)保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

供应商名称(盖章):

法定代表人、负责人、自然人或授权代表(签字):

日期: 年 月 日

注:1、供应商须在投标(响应性)文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标(响应)处理。

2、供应商的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

3、供应商应对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。经调查核实后，按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条、七十九条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任；给他人造成损失的，依照有关民事法律规定承担民事责任。