

二、开标一览表

项目编号：襄财招标采购-2021-38

项目名称、包名称：襄城县区域急救中心综合病房楼采购智能化设备、A包

单位：元（人民币）

包名称	项目名称	投标报价	合同履行期限	备注
A包	襄城县区域急救中心综合病房楼采购智能化设备	大写：伍佰陆拾玖万伍仟贰佰柒拾贰元整 小写：5695272.00	签订合同之日起60日历天	无

投标人名称：和光海天信息技术股份有限公司（公章）

日期：2022年02月24日

注：1、合同履行期限指完成该项目的最终时间（日历天）。

2、如招标公告明确项目合同履行期限以年为单位，本表应填写完成该项目的年限。

4.1 投标分项报价表

项目编号：襄财招标采购-2021-38

项目名称、包名称：襄城县区域急救中心综合病房楼采购智能化设备、A包

序号	货物/服务名称	品牌及规格型号	技术规格及主要参数	单位	数量	单价	总价	厂家
1、布线系统								
1	24 口配线架	海康威视 DS-ZP6K-24	智能带 LED 灯六类 24 口（带模块）	个	50	324.00	16200.00	杭州海康威视数字技术股份有限公司
2	网络跳线	海康威视 DS-ZT6U-A2/CM	2mRJ45 跳线（超细六类）	条	1200	42.00	50400.00	杭州海康威视数字技术股份有限公司
3	1U 理线器	海康威视 DS-ZCMKC-1	1U 黑色	套	50	120.00	6000.00	杭州海康威视数字技术股份有限公司
4	语音配线架	海康威视 DS-ZX11C-100	50 对 110 配线架	个	3	294.00	882.00	杭州海康威视数字技术股份有限公司
5	语音配线架	海康威视 DS-ZX11C-100	100 对 110 配线架	个	3	294.00	882.00	杭州海康威视数字技术股份有限公司
6	110 理线器	海康威视 DS-ZCMKC11-1	1U 黑色	套	6	120.00	720.00	杭州海康威视数字技术股份有限公司
7	RJ45/RJ11 语音跳线	海康威视 DS-ZT11CR-2	2m	条	102	21.00	2142.00	杭州海康威视数字技术股份有限公司

8	RJ11/RJ11 语音跳线	海康威视 DS-ZT11C-2	2m	条	102	24.00	2448.00	杭州海康威视数字 技术股份有限公司
9	24 芯光纤 配线架	海康威视 DS-ZGHK-12	24 芯光纤配线架	个	3	330.00	990.00	杭州海康威视数字 技术股份有限公司
10	96 芯 ODF 配线架	海康威视 DS-ZGHK-24	96 芯 ODF 配线架	个	2	720.00	1440.00	杭州海康威视数字 技术股份有限公司
11	LC-LC 型 耦合器	海康威视 DS-ZMFGHLS- 2	LC-LC 型	个	60	18.00	1080.00	杭州海康威视数字 技术股份有限公司
12	LC-LC 型 光纤跳线	海康威视 DS-ZFLLS2- 3/LS	LC-LC 型	条	4	90.00	360.00	杭州海康威视数字 技术股份有限公司
13	LC 型光纤 尾纤	海康威视 DS-ZFWLS2- 2/PV	1. LC 型; 2. 安装方式: 含光纤熔接	根	120	36.00	4320.00	杭州海康威视数字 技术股份有限公司
14	1U 理线器	海康威视 DS-ZCMKC-1	1U 黑色	套	5	120.00	600.00	杭州海康威视数字 技术股份有限公司
15	标准机柜	海康威视 DS-ZRK-6642	42U	台	8	4800.00	38400.00	杭州海康威视数字 技术股份有限公司
2、网络系统								
1	24 口接入 交换机	华为 S5735S- L24T4X	24 个 10/100/1000Base-T 自适应以太网端口, 4 个万兆 SFP+ 口; 交换容量 $\geq$ 330Gbps, 包转发率 $\geq$ 108Mpps	台	5	15000.00	75000.00	华为技术有限公司
2	48 口接入 交换机	华为 S5735S- L48T4S	48 个 10/100/1000Base-T 自适应以太网端口, 4 个千兆 SFP 口; 交换容量 $\geq$ 430Gbps, 包转发率 $\geq$ 140Mpps	台	13	10500.00	136500.00	华为技术有限公司
3	24 口接入 POE 交换 机	华为 S5735S- L24P4X	24 个 10/100/1000Base-T 自适应以太网端口, 4 个万兆 SFP+ 口; 提供 380W 的 POE 供电功率, 支持 24 个 10/100/1000BASE-T PoE 电口; 交换容量 $\geq$ 330Gbps, 包转发率 $\geq$ 108Mpps	台	9	18000.00	162000.00	华为技术有限公司

4	千兆单模光模块	华为 SFP-LX-SM1310	SFP+万兆模块(1310nm, 10km, LC)，与交换机统一品牌	台	4	360.00	1440.00	华为技术有限公司
5	万兆单模光模块	华为 SFP-LX-SM2000	SFP+万兆模块(1310nm, 10km, LC)，与交换机统一品牌	台	4	600.00	2400.00	华为技术有限公司
6	24口网络汇聚交换机	华为 S6730S-H24X6C-A	1. 交换容量 ≥ 2.5 Tbps，包转发率 ≥ 1200 Mpps； 2. 端口数量 ≥ 24 个万兆 SFP+； ≥ 6 个 40GE QSFP+； 3. 为了提高设备可靠性，配备可插拔的双电源； 4. 支持 4K 个 VLAN，支持 Guest VLAN、Voice VLAN，支持基于 MAC/协议/IP 子网/策略/端口的 VLAN；支持 1:1 和 N:1 VLAN 交换功能； 5. 支持静态路由、RIP V1/2、OSPF、IS-IS、BGP、RIPng、OSPFv3、BGP4+、ISISv6； 6. 支持 VxLAN 功能，支持 BGP EVPN，支持分布式 Anycast 网关，支持 VxLAN 的自动化部署，支持融合 AC 管理功能，整机可管理 1K AP。	台	1	48234.00	48234.00	华为技术有限公司
7	主 AP	华为 AD9431DN-24X	转发能力 216Gbps，上行 4 个万兆口，下行 24 个 GE 电口，双电源。可管理远端单元数直连：最大 24 个 POE+供电通过 PoE 交换机扩展：最大 48 个	套	8	14604.00	116832.00	华为技术有限公司
8	分 AP	华为 R251D	采用整机双频 4 流设计，可同时工作在 802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax 模式；整机协商速率 ≥ 1.7 Gbps，设备和尺寸为标准 86mmx86mm 尺寸；提供 1x1GE 电口，4xGE 下行接口，2xRJ45 直通口（兼容 RJ11），提供 USB 接口，可用于扩展外置物联网（支持 ZigBee、RFID 等协议）。	套	137	2016.00	276192.00	华为技术有限公司
9	AC 控制器	华为 AC6507S	1. 支持最大管理 AP 数量 $\geq 2k$ ，数据转发性能 ≥ 20 Gbps，提供 2 个 40G 光口，12 个 10GE 光口，8 个 GE 电口； 2. 提供 USB 接口，配合 U 盘使用，可用于开局、传输配置文件、升级文件等； 3. 支持静态路由，RIP-1/RIP-2，OSPF，BGP，IS-IS，路由策略、策略路由； 4. 支持语音视频业务增强，在有线和无线侧提升语音视频业务	台	1	19500.00	19500.00	华为技术有限公司

			的转发优先级; 5. 支持 VIP 用户识别和优先调度, VIP 用户可无视任何限速策略, 并可获得空口报文的优先级提升; 6. 支持 URL 过滤, 允许或禁止用户访问某些网页资源; 7. 支持反病毒功能支持入侵防御, 检测和中止入侵行为 (包括缓冲区溢出攻击、木马、蠕虫等); 8. 应支持双电源备份, 并支持交流供和直流二种供电方式。支持电源模块热插拔; 9. 相应 AP 接入授权。					
3、背景音乐系统								
1	吸顶扬声器	海康威视 DS-KBS3060-C	1. 额定功率 3W, 额定输入: 70/100V, 频率范围: 100-16, 000Hz; 2. 安装方式: 吸顶。	台	34	159.00	5406.00	杭州海康威视数字技术股份有限公司
2	网络功放	海康威视 DS-KBA6360	240W	台	1	8610.00	8610.00	杭州海康威视数字技术股份有限公司
3	六类网络跳线	海康威视 DS-ZT11CR-2	六类, 2 米	条	3	60.00	180.00	杭州海康威视数字技术股份有限公司
4	网络化广播主机	海康威视 DS-KBM6000	单通道电流: 2A, 功率输出 70V\100V, LINE $\geq$ 70dB; MIC $\geq$ 70dB	台	1	34650.00	34650.00	杭州海康威视数字技术股份有限公司
5	数字调谐器	海康威视 DS-KBI2000-T	电源要求 220~230V; 接收范围: FM: 87-108MHZ, AM: 522-1625KHZ	台	1	2625.00	2625.00	杭州海康威视数字技术股份有限公司
6	CD 播放器	海康威视 DS-KBI2000-D	频率响应: 20Hz~20KHz	台	1	3045.00	3045.00	杭州海康威视数字技术股份有限公司
7	IP 网络有源监听音箱	海康威视 DS-KBS6100-WV	集成数字功放, 功率 $\geq$ 2 $\times$ 20W, 频率响应: 80Hz~16KHz	台	1	2940.00	2940.00	杭州海康威视数字技术股份有限公司

8	IP 寻呼话筒	海康威视 DS-KBI6000-PG	7 英寸显示屏，带触摸控制功能；支持网络传输协议，频率响应：80Hz~16KHz	台	1	8400.00	8400.00	杭州海康威视数字技术股份有限公司
9	电源时序器	海康威视 DS-KBD2000-P	额定输出电压：AC~220V50Hz，额定输出电流：30A，可控制电源：8 路	台	1	3465.00	3465.00	杭州海康威视数字技术股份有限公司
10	机柜	图腾 TE6622	600*900*1200	台	1	3750.00	3750.00	苏州图腾机柜有限公司
11	消防报警切换器	海康威视 DS-KBD6200-F	安装方式：设置于消防中心，用于采集消防报警短路信号。	台	1	4200.00	4200.00	杭州海康威视数字技术股份有限公司
4、多媒体会议系统								
1	交互智能平板	海康威视 DS-D5B98RB/A	1. 98 英寸会议平板，支持无线投屏； 2. 含移动支架。	台	1	215100.00	215100.00	杭州海康威视数字技术股份有限公司
2	专业功放	海康威视 DS-65VA0150A	输出功率：立体声/并联 8Ω：200W*2. 立体声/并联 4Ω：300W*2. 桥接 8Ω：600W；信噪比：≥90dB、频响：20Hz-20KHz (+0dB/-2dB)	台	1	6000.00	6000.00	杭州海康威视数字技术股份有限公司
3	专业音箱（含支架）	海康威视 DS-65VAS0150Z	阻抗：8Ω、频响：80Hz-20KHz，额定功率：150W，灵敏度：95dB/W/M	台	4	10500.00	42000.00	杭州海康威视数字技术股份有限公司
4	UH 段双手持无线话筒	海康威视 DS-65VAM2012UW	系统包括有一台主机+两个无线手持话筒；发射机指标：音头采用动圈式麦克风，输出功率：3mW~30mW	台	1	6435.00	6435.00	杭州海康威视数字技术股份有限公司
5	调音台	海康威视 DS-65VAC2082	1. 支持 8 路 MIC 输入兼容 6 路线路输入接口，2 路立体声线路输入，4 路 RCA 输入； 2. 支持 2 组立体主输出、4 路编组输出、4 路辅助输出、1 组立体声监听输出、1 个耳机监听输出、2 个效果输出、1 组主混音断点插入、6 个断点插入。	台	1	5160.00	5160.00	杭州海康威视数字技术股份有限公司

6	音频处理器	海康威视 DS-65VA0808P	1. 支持 4 路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持 4 路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法； 2. 输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5 段参量均衡、AM 自动混音功能、AFC 自适应反馈消除、AEC 回声消除、ANC 噪声消除。	台	1	12660.00	12660.00	杭州海康威视数字技术股份有限公司
7	抑制器	海康威视 DS-65VAF2212	采用 96KHz 采样频率，32-bitDSP 处理器，24-bitA/D 及 D/A 转换，支持数字信号输入输出通道提供 coaxial，AES 及光纤接口	台	1	7725.00	7725.00	杭州海康威视数字技术股份有限公司
8	会议系统主机	海康威视 DS-65VAM0000CHF	采用 96KHz 采样频率，32-bitDSP 处理器，24-bitA/D 及 D/A 转换，支持数字信号输入输出通道提供 coaxial，AES 及光纤接口	台	1	14595.00	14595.00	杭州海康威视数字技术股份有限公司
9	会议主席单元	海康威视 DS-65VAM0000GHF	采用 96KHz 采样频率，32-bitDSP 处理器，24-bitA/D 及 D/A 转换，支持数字信号输入输出通道提供 coaxial，AES 及光纤接口	台	1	4935.00	4935.00	杭州海康威视数字技术股份有限公司
10	会议代表单元	海康威视 DS-65VAM0000GHF	采用 96KHz 采样频率，32-bitDSP 处理器，24-bitA/D 及 D/A 转换，支持数字信号输入输出通道提供 coaxial，AES 及光纤接口	台	7	4935.00	34545.00	杭州海康威视数字技术股份有限公司
11	机柜	图腾 TE6622	22U	台	1	2100.00	2100.00	苏州图腾机柜有限公司
12	电源时序器	海康威视 DS-65VHP2080	支持 8 通道电源时序打开/关闭，支持远程控制（上电+24V 直流信号）8 通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于 off 位置时有效。支持配置 CH1 和 CH2 通道为受控或不受控状态。	台	2	5580.00	11160.00	杭州海康威视数字技术股份有限公司
13	网络插座	海康威视 HK-WLCZ	网络插座	个	2	840.00	1680.00	杭州海康威视数字技术股份有限公司
14	音频插座	海康威视 HK-YP CZ	音频插座	个	1	600.00	600.00	杭州海康威视数字技术股份有限公司

15	HDMI 插座	海康威视 HK-HDMICZ	HDMI 插座	个	1	600.00	600.00	杭州海康威视数字 技术股份有限公司
16	电源插座	海康威视 HK-DY220	电源插座	个	1	600.00	600.00	杭州海康威视数字 技术股份有限公司
5、智能化设备网络系统								
1	24 口接入 POE 交换 机	华为 S5735S- L24P4S	24 个 10/100/1000Base-T 自适应以太网端口，4 个千兆 SFP 口；提供 370W 的 POE 供电功率，支持 24 个 10/100/1000BASE-TPoE 电口；交换容量 330Gbps，包转发率 50Mpps；1 个 MicroUSB 接口；支持通过千兆光口及千兆电口进行虚拟化；支持智能管理中心功能	台	6	9600.00	57600.00	华为技术有限公司
2	千兆单模 光模块	华为 SFP- LX-SM1310	光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm, 10km, LC)；与交换机统一品牌	台	12	300.00	3600.00	华为技术有限公司
3	24 口全光 汇聚交换 机	华为 S5720- 36C-EI-28S	24 个千兆光，8 个千兆复用口，4 个 SFP+万兆光口； 1 个端口扩展槽；交换容量 730Gbps，转发性能 220Mpps，配置双电源双风扇；支持智能管理中心功能；支持防火墙插卡功能	台	1	33000.00	33000.00	华为技术有限公司
4	万兆单模 光模块	华为 SFP- LX-SM2000	SFP+ 万兆模块 (1310nm, 10km, LC)，与交换机统一品牌	台	2	600.00	1200.00	华为技术有限公司
5	12 芯光纤 配线架	海康威视 DS-ZGHK-12	19 英寸抽屉式，配置理线器和 LC 接口适配器	个	1	330.00	330.00	杭州海康威视数字 技术股份有限公司
6	48 芯光纤 配线架	海康威视 DS-ZGHK-24	19 英寸抽屉式，配置理线器和 LC 接口适配器	个	1	720.00	720.00	杭州海康威视数字 技术股份有限公司
7	光纤跳线	海康威视 DS-ZFLLS2- 3/LS	1. LC-LC 型全双工； 2. 安装方式：含光纤熔接	根	12	90.00	1080.00	杭州海康威视数字 技术股份有限公司
8	机柜	海康威视 12U	12U	台	2	1500.00	3000.00	杭州海康威视数字 技术股份有限公司
6、监控系统								

1	枪式摄像机	海康威视 DS- 2CD2T4XYZUA -IT/C	1. 传感器类型 1/3 英寸 CMOS；像素 400 万；最大分辨率 2688×1520；最低照度 0.002Lux（彩色模式）；0.0002Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）；最大补光距离 50m（红外）；镜头类型定焦；镜头焦距 3.6mm；通用行为分析绊线入侵；区域入侵；视频压缩标准 H.265；H.264；H.264B；MJPEG；智能编码 H.264：支持 H.265：支持；宽动态 120dB；报警事件网络断开；IP 冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；电压检测；安全异常；接入标准 ONVIF（ProfileS/ProfileT）；CGI；GB/T28181；供电方式 DC12V/POE；防护等级 IP67； 2. 安装方式：壁挂安装或吊装； 3. 含支架。	台	15	1230.00	18450.00	杭州海康威视数字技术股份有限公司
2	半球摄像机	海康威视 DS- 2CD214XYZUA -IT/T	1. 传感器类型 1/3 英寸 CMOS；像素 400 万；最大分辨率 2688×1520；最低照度 0.002Lux（彩色模式）；0.0002Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）；最大补光距离 30m（红外）；镜头类型定焦；镜头焦距 3.6mm；通用行为分析绊线入侵；区域入侵；视频压缩标准 H.265；H.264；H.264B；MJPEG；智能编码 H.264：支持 H.265：支持；宽动态 120dB；报警事件无 SD 卡；SD 卡空间不足；SD 卡出错；网络断开；IP 冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；音频异常侦测；电压检测；外部报警；安全异常；接入标准 ONVIF（ProfileS/ProfileG/ProfileT）；CGI；GB/T28181；最大 MicroSD 卡 128GB；音频输入 1 路（RCA 头）；音频输出 1 路（RCA 头）；报警输入 2 路（湿节点,支持直流 3V~5V 电位,5mA 电流）；报警输出 2 路（湿节点,支持直流最大 12V 电位,0.3A 电流）；供电方式 DC12V/POE；防护等级 IK10；IP67； 2. 安装方式：吸顶安装。	台	76	1290.00	98040.00	杭州海康威视数字技术股份有限公司

3	拾音器	海康威视 DS-2FP2061	拾音范围 1-150 平方米\音频传输距离 3000 米\频率响应 20Hz~20KHz\灵敏度-38dB\信噪比 85dB (1 米 40dB 音源 SPL) 52dB(10 米 40dB 音源 SPL)1KHzat1Pa\全方向性\动态范围 106dB (1kHzatMaxdB SPL) \最大承受音压 120dB SPL (1KHz, THD1%) \输出阻抗 25 欧姆非平衡\高保真微机电系统(mems) 硅麦克风\数字降噪、去混响、人声增强、啸叫抑制\8KVAir, 6KVcontactESD 雷击保护、电源极性反接保护\内置前置放大电路, 可直接驱动耳机\3 条引线: (电源、音频、公共地) \直流稳压电源 DC-12V (9V-18V) \电源电流 50mA\工作环境温度-20℃~60℃\	台	21	291.00	6111.00	杭州海康威视数字 技术股份有限公司
4	电梯摄像机	海康威视 DS-2CD254XYZUA-IT/M	1. 传感器类型 1/3 英寸 CMOS; 像素 400 万; 最大分辨率 2688×1520; 最低照度 0.002Lux (彩色模式); 0.0002Lux (黑白模式); 0Lux (补光灯开启); 最大补光距离 20m (红外); 镜头类型定焦; 镜头焦距 3.6mm; 通用行为分析绊线入侵; 区域入侵; 视频压缩标准 H.265; H.264; H.264B; MJPEG (仅辅码流支持); 智能编码 H.264; 支持 H.265; 支持; 宽动态 120dB; 内置 MIC 支持; 报警事件无 SD 卡; SD 卡空间不足; SD 卡出错; 网络断开; IP 冲突; 非法访问; 动态检测; 视频遮挡; 绊线入侵; 区域入侵; 音频异常侦测; 电压检测; 外部报警; 安全异常; 接入标准 ONVIF (ProfileS/ProfileG/ProfileT); CGI; GB/T28181 (双国标); 最大 MicroSD 卡 256GB; 音频输入 1 路 (RCA 头); 音频输出 1 路 (RCA 头); 报警输入 1 路 (湿节点 3V~5V, 支持直流电位, 5mA 电流); 报警输出 1 路 (湿节点, 支持直流最大 12V 电位, 0.3A 电流); 供电方式 DC12V/POE; 防护等级 IK10; IP67; 2. 安装方式: 电梯轿厢顶部安装。	台	3	1380.00	4140.00	杭州海康威视数字 技术股份有限公司
5	同轴转换器	海康威视 DS-3WF0BC-2NT (成对包装)	网络同轴转换。	个	3	1560.00	4680.00	杭州海康威视数字 技术股份有限公司

6	人脸识别 摄像机	海康威视 DS- 2CD7A4XYZUA -ST/FA(2.7- 12mm)	1. 传感器类型 1/2.7 英寸 CMOS；像素 400 万；最大分辨率 2688 ×1520；最低照度 0.002Lux(彩色模式)；0.0002Lux(黑白模式)；0Lux(补光灯开启)。；最大补光距离 60m（红外视频监控距离）30m（暖光视频监控距离）10m（暖光人脸检测距离）；镜头类型电动变焦；镜头焦距 2.7-13.5mm；通用行为分析物品遗留；物品搬移；热度图支持；周界防范绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测；人脸检测支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓拍图；支持人脸增强，支持人脸曝光；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍、优选抓拍、质量优先三种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设；人数统计支持对进入、离开人员进行数量统计，支持 4 条规则配置，并可显示及输出日、月、年统计报表支持区域内人员进行数量统计，支持 4 条规则配置；支持排队管理，支持 4 条规则配置，对限定的排队人数和排队时间进行统计并联动报警；；视频压缩标准 H.265；H.264；H.264H；H.264B；MJPEG（仅辅码流支持）；智能编码 H.264；支持 H.265：支持；宽动态 120dB；透雾功能支持；内置 MIC 支持；内置扬声器支持；报警事件无 SD 卡；SD 卡空间不足；SD 卡出错；网络断开；IP 冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；快速移动；物品遗留；物品搬移；徘徊检测；人员聚集；停车检测；场景变更；音频异常侦测；电压检测；安全异常；虚焦侦测；人脸检测；人数统计；区域内人数统计；滞留报警；排队人数；排队时间；灯光报警；声音报警（内置 21 种语音可选，支持用户自定义语音导入）；接入标准 ONVIF（ProfileS/ProfileG/ProfileT）；CGI；GB/T28181（双国标）；GA/T1400；最大 MicroSD 卡 256GB；供电方式 DC12V/PoE；防护等级 IP67； 2. 安装方式：吊装。	台	6	3120.00	18720.00	杭州海康威视数字技术股份有限公司
---	-------------	--	---	---	---	---------	----------	------------------

7	人脸识别分析设备	海康威视 iDS-9608NX-I8/FA(标配)(2×8T AI 盘)	人脸识别分析设备	台	1	24300.00	24300.00	杭州海康威视数字技术股份有限公司
8	16 盘位 NVR	海康威视 DS-8632N-I16	1、eSATA 接口 1 个外置 eSATA 接口；HDMI2 路；HDMI1(画面分割)1、4、8、9、16、25、36 分割；HDMI2(画面分割)1、4、8、9、16 分割；IPC 分辨率 12M/4K/6M/5M/4M/3M/1080P/1.3M/720P；USB 接口 2 个前置 USB2.0 接口/2 个后置 USB3.0 接口；VGA2 路；报警接口 16 进 6 出；操作界面 WEB、本地 GUI；操作系统嵌入式 Linux 实时操作系统；多路回放最大支持 16 路回放；后智能不支持；解码能力 2×12M/4×4K/6×5M/8×4M/11×3M/16×1080P/32×720P；盘位 16；前智能接入支持 SmartIPC 接入、绊线入侵、区域入侵、场景变化、移动侦测、人脸检测、物品遗留和物品搬移时，可给出报警提示，可对检测到的人脸图像进行裁切可实现智能规则配置和智能录像查询，同时支持热度图，人数统计，车牌检测（支持卡口 ITC、球机）、智能跟踪球；视频输出 2 路 VGA 输出，2 路 HDMI 输出，支持 VGA1 和 HDMI1 同源输出，双 HDMI 异源输出；网络带宽接入 320Mbps, 储存 320Mbps, 转发 320Mbps；网络接口 2 个 RJ4510/100/1000Mbps 自适应以太网口；网络视频接入 32 路；网络协议 IPv4、IPv6、HTTP、UPnP、NTP、SADP、SNMP、PPPoE、DNS、FTP、ONVIF（支持 2.4 版本）；音频接口 1 路，RCA 支持 IPC 复合音频输入/2 路，RCA 支持语音对讲输出；硬盘接口 16 个内置 SATA 接口，单盘容量支持 8T，可配置成单盘，支持 Raid0、Raid1、Raid5、Raid10 各种数据保护模式；主处理器工业级嵌入式微控制器； 2. 存储容量、格式：含硬盘。	台	1	165000.00	165000.00	杭州海康威视数字技术股份有限公司

9	管理电脑	海康威视 DS- AXF122P/I5	I510 代, 16G/500G, 27 英寸	台	1	15165.00	15165.00	杭州海康威视数字 技术股份有限公司
10	磁盘阵列	海康威视 DS-A71048R	高性能多核处理器及大容量服务器内存, 保障海量数据处理的 稳定性 整机默认支持 1 个千兆管理电口, 4 个千兆数据电口, 可选配扩 展支持电口或光口 48 盘位仅 6U 高度, 更高存储密度, 节省机房空间成本 最大支持 400 路 (800Mbps) 前端接入、存储、转发, 32 路 (64Mbps) 网络回放 接入支持 ONVIF、GB28181、主动注册等协议接入, 保障了对不 同厂家前端设备的兼容性 存储 RAID 支持 JBOD、RAID0/1/5/6/10/50/60、SRAID 支持全局 热备和局部热备 支持视频流直存, 减少流媒体服务器的成本 支持存储配额管理, 支持基于通道的维度进行存储周期管理 支持通用存储协议: ISCSI/SAMBA/NFS/FTP 针对关键重要的视频, 提供对实时流和历史视频进行加锁, 确 保不被循环覆盖 配套支持统一云管理节点 支持 N+M 模式下的视频和图片集群功能 支持图片直存, 可配合智能前端设备使用, 支持人脸检测、人 脸识别、视频结构化、人群分布图、打电话报警、吸烟报警、 通用行为分 析、机动车检索、非机动车检索	台	1	500000.00	500000.00	杭州海康威视数字 技术股份有限公司
7、紧急求助系统								
1	报警按钮	海康威视 DS-1T720N	86 型, 报警输出支持常开; 常闭的触点模式	个	51	21.00	1071.00	杭州海康威视数字 技术股份有限公司
2	声光报警	海康威视 DS-PS1-R	声光报警一体式报警; ABS 材质; 报警联动配件	个	6	162.00	972.00	杭州海康威视数字 技术股份有限公司

3	地址模块 (含模块电源)	海康威视 DS-19M08-ZS	八防区扩展; 常开、常闭类型探测器可选; 一路继电器输出扩展; 最大级联数 30; 通讯协议 Mbus	台	4	2040.00	8160.00	杭州海康威视数字 技术股份有限公司
4	总线报警 主机	海康威视 DS-19A08- 01BN	1. 支持本地 16 路报警输入, 可扩展至 256 路; 支持接入常开或常闭型探测器; 支持探测器防拆、防短、防遮挡功能; 支持本地 4 路报警输出, 可扩展至 256 路; 支持强制开启、强制关闭、自动控制功能, 支持报警联动; 支持 2 路 RS-485 接口, 支持最大 32 路键盘接入, 支持打印机接入; 支持火警、医疗、胁迫等紧急报警; 支持 CID (Contact ID protocol), 支持话机复用 (拨打个人电话功能需定制 PSTN 硬件模块) 支持键盘、WEB 多种配置方式, 支持快速配置向导, 支持远程配置及查询; 支持最多 8 个子系统, 支持单防区和子系统布撤防, 支持键盘、遥控器、IC 卡等多种布撤防方式可通过 mBUS 总线或 RS485 接口扩展输入输出总线模块 (2 路总线), 双网口, PSTN 模块, 可选 4G 模块, 配套键盘必须用配套的 ARK50C 或 ARK50C-RC (带 IC 卡刷卡鉴权布撤防); 2. 含控制键盘。	台	1	6055.00	6055.00	杭州海康威视数字 技术股份有限公司
8、病房护理对讲系统								
1	信息交互 服务器软件	狄耐克 790S-IWS- B/790S-HIS	数据对接: 支持与 HIS, LIS, PACS 等信息系统对接, 可获取医护、科室、医院简介等信息, 实现基础数据和业务应用数据的交互共享, 同时也支持手动维护医护人员信息, 可上传医生照片、职称、业务擅长以及排班信息的自动同步和管理。 状态查看: 支持对系统内的设备提供注册服务和管理, 可查看设备信息、在线状态等, 支持对设备进行批量软件升级。 数据管理: 支持数据库备份、还原、清空及重建, 支持配置备份、还原。 时钟同步: 支持与 NTP 服务器同步时间, 并对系统内设备提供时间同步服务。 权限管理: 可设置不同的登录账户, 每个账户可选择设置指定的角色。	套	1	39000.00	39000.00	厦门狄耐克智能科 技股份有限公司

			移动端应用模块：内置对讲服务，通过手持主机应用完成支持接收病床分机的呼叫以及换药提醒、紧急增援和洗手间报警呼叫；支持呼叫主机；支持全双工可视对讲；可单独设置个性化的呼叫和报警铃声					
2	信息交互服务器硬件	长城超云 R5210	操作系统：Centos7 规格参数：E3-1220v6/16G 内存/512G 固态*2	系统	1	45000.00	45000.00	长城超云(北京)科技有限公司
3	IP 网络可视对讲主机	狄耐克 795C-HL3	屏尺寸：15.6 寸 分辨率：1024*600 屏寿命：50000 小时 内存：512MB 存储：4GB 视频：H.264 编解码 音频：G.711/G.722/G.729 编解码 网络：10-100Mbps 自适应 通信协议：TCP、UDP、RTP、ARP、IGMP、HTTP、SIP 接口：IOT*1、音频输入*1、音频输出*1、报警输入*1、电源接口*1 触控：多点电容式触摸屏 操作系统：Android4.4 工作电压：DC12V 待机功耗：3W 工作功耗：10W 工作温度：-10℃~+55℃ 尺寸：303*194*42.5mm 安装方式：桌面式	套	2	9735.00	19470.00	厦门狄耐克智能科技股份有限公司

4	护士手持 对讲软件 (含硬 件)	狄耐克 790MM-3001	尺寸: 5 寸 LTPS 液晶屏 分辨率: 1920*1080 触控: 电容式触摸屏 电池: 内置 4000mAh, 不可拆卸 扩展插槽: SIM 卡、TF 卡 主芯片:Cortex-A531.3GHz 四核 内存:2GB 存储: 16GB (TF 卡可扩展 32GB) 操作系统:安卓 6.0 通讯方式: WIFI (双频支持 2.4G 和 5G) 摄像头: 后置 1300 万像素 工作温度:-10℃至 50℃ 储存温度:-40℃至 70℃ 尺寸: 154.8mmx73.8mmx14.5mm	套	4	7350.00	29400.00	厦门狄耐克智能科 技股份有限公司
5	液晶一体 机 (病员 一览表)	狄耐克 NABP- 550G01001	CPU: 4 核主频 1.8G/安卓 6.0 系统 存储: 2G 运行内存/16G 内部存储 显示屏: 55 寸, 显示比例: 16:9, (横屏), 亮度 300cd/m2, 分辨率: 1920*1080IPS 触摸屏 (选配): 10 点电容触摸 G+G 网络: 802.11B/G/NWIFI/100M 有线网卡 外置接口: HDMI 输出 x1/USB2.0x2/RJ45x1/3.5mm 立体声耳机输 出*1 内置 2 个 8Ω5W 优质喇叭 内置电源/POE 供电 (选配) 按键: 开关键, 音量+, 音量- (选配) 壁挂: 400x400 标准壁挂 VESA 孔 支持定时开关机、远程开关机	台	2	16800.00	33600.00	厦门狄耐克智能科 技股份有限公司

6	IP 网络寻呼主机	狄耐克 792D-KS2	屏尺寸：7 寸 分辨率：1024*600 屏寿命： 20000 小时 主芯片：四核 Cortex?-A71. 5GHz 主频 内存：512MB 存储：4GB 视频：H. 264 编解码 音频：G. 711/G. 722/G. 729 编解码 网络：10-100Mbps 自适应 通信协议：TCP、UDP、RTP、ARP、IGMP、HTTP、SIP 接口：IOT*1、报警输入*8、RJ45*1、控制接口*1、电源接口*1 触控：多点电容式触摸屏 操作系统：Android4.4 工作电压：DC12V 待机功耗：3W 工作功耗：10W 工作温度：-10℃~+55℃ 尺寸：207*149*18mm 安装方式：明装于墙上	架	2	2775.00	5550.00	厦门狄耐克智能科技股份有限公司
---	-----------	-----------------	--	---	---	---------	---------	-----------------

7	IP 门口机	狄耐克 795D-KS7	屏尺寸：13.3 寸 分辨率：1920*1080 主芯片：四核 Cortex-A171.8GHz 主频 内存：2GB 存储：8GB 视频：H.264 编解码 音频：G.711/G.722/G.729 编解码 网络：10-100Mbps 自适应 通信协议：TCP、UDP、RTP、ARP、IGMP、HTTP、SIP 接口：IOT*1、报警输入*8、RJ45*1、控制接口*1、电源接口*1 操作系统：Android6.0.1 工作电压：DC12V 待机功耗：3W 工作功耗：16W 工作温度：-10℃~+55℃ 产品尺寸：201x355.5x23mm 安装方式：明装	架	39	5800.00	226200.00	厦门狄耐克智能科技股份有限公司
---	--------	-----------------	--	---	----	---------	-----------	-----------------

8	IP 床位分机	狄耐克 792M-HS15	屏尺寸: 10.1 寸 分辨率: 1024*600 主芯片: 四核 Cortex?-A71. 5GHz 主频 内存: 512MB 存储: 4GB 视频: H. 264 编解码 音频: G. 711/G. 722/G. 729 编解码 网络: 10-100Mbps 自适应 通信协议: TCP、UDP、RTP、ARP、IGMP、HTTP、SIP 接口: IOT*1、报警输入*2、RJ45*1、控制接口*1、电源接口*1 触控: 多点电容式触摸屏 操作系统: Android4.4 呼叫手柄: 挂架手柄 (呼叫键、换药、手柄灯) 工作电压: DC12V 待机功耗: 3W 工作功耗: 10W 工作温度: -10℃~+55℃ 尺寸: 273x168x25mm	架	94	4000.00	376000.00	厦门狄耐克智能科技股份有限公司
9	防水按钮	狄耐克 790EB-AL5003	材质: ABS 尺寸: 86*86*13 (mm) 拉绳: 标配 150mm, 可选拉绳: 1.6 米 (沐浴房)、1.2 米、0.6 米 (马桶旁)、0.2 米	个	38	165.00	6270.00	厦门狄耐克智能科技股份有限公司
10	门灯	狄耐克 790LGT-TU13	1. 工作电压: DC12V 工作功率: 1W 工作温度: -10℃~+55℃ 工作湿度: 20%~93% 通讯方式: IOT 控制信号 (连接到床头或门口终端) 尺寸: Φ102mm 安装方式: 壁挂式 2. 安装方式: 壁挂式	套	39	195.00	7605.00	厦门狄耐克智能科技股份有限公司

11	点阵走廊显示屏	狄耐克 790MD-1	屏尺寸：28.6 寸 分辨率：1920x580 屏寿命： 30000 小时 主芯片：八核 Cortex?-A72.0GHz 主频 内存：1G 存储：8GB 网络：10-100Mbps 自适应 安装方式：吊装	台	4	15600.00	62400.00	厦门狄耐克智能科技股份有限公司
12	六类非屏蔽模块	海康威视 DS-ZM6U1-W	IP 门口机预留点位端接模块	个	39	36.00	1404.00	杭州海康威视数字技术股份有限公司
9、排队叫号系统								
1	信息交互服务器软件	狄耐克 TQMS-XF	功能简介： 数据对接：支持与 HIS, LIS, PACS 等信息系统对接，获取医院业务系统数据信息，包括且不限于科室、医生、患者等信息、医院简介等信息，实现基础数据和业务应用数据的交互共享，同时也支持手动维护医护人员信息，可上传医生照片、职称、业务擅长以及排班信息的同步和管理。状态查看：支持对系统内的设备提供注册服务和管理，可查看设备信息、在线状态等，支持对设备进行批量软件升级。 数据管理：支持数据库备份、还原、清空及重建，支持配置备份、还原。 时钟同步：支持与 NTP 服务器同步时间，并对系统内设备提供时间同步服务。 权限管理：可设置不同的登录账户，每个账户可选择设置指定的角色。 数据推送：开放数据接口供微信公众号、医院 APP，互联网医院、支付宝生活等线上业务平台或第三方系统开放查询和同步数据。	套	1	60000.00	60000.00	厦门狄耐克智能科技股份有限公司

2	信息交互 服务器硬件	长城超云 R5210	机架式服务器或云服务器 处理器：至强 Xeon 单颗 CPU8 核 16 线程或更高 内存：16G 及以上 硬盘：2*1TB 以上 SAS 或 SATA 企业级硬盘、磁盘阵列 操作系统：CentOS7.0 及以上 64 位	系统	1	46800.00	46800.00	长城超云(北京)科技有限公司
3	语音控制 软件	狄耐克 TQMS-TN-V	系统能够同步、清晰、准确和自然的发音。支持中文、英文和数字的语音合成，并将页面信息、文本信息直接合成为语音信息；合成语音的语速可调节 系统应具备按照不同诊区播放不同呼叫信息； 可设定语音（男、女声）、语速、音调； 语音默认要求为女声普通话，且语音清晰、流畅、无噪音、声音感受效果良好。	套	1	7500.00	7500.00	厦门狄耐克智能科技股份有限公司
4	门诊排队 管理软件	狄耐克 TQMS-PD	分诊排队叫号系统具有完善而严格的权限管理和登录验证体系；提供方便的管理软件；可以运行在 linux 操作系统下；提供完整的网络解决方案等。系统功能逻辑完善可靠，适合目前医院的主要就诊流程，系统可有效地解决病人就诊时排队的无序、就诊环境嘈杂等问题。系统具有一级、二级分诊排队模式，在候诊区进行首次分诊，在诊室门口进行第二次分诊。通过两次分诊，可使病人做到就诊时间心中有数，避免拥堵排队造成的急躁情绪，使候诊现场井然有序，就诊体验良好。系统实施后，可长时间稳定运行的能力，不需要人为干预。并且系统的运行不对现存其他系统产生功能或者性能上的影响。系统业务操作终端适应于医院业务流程和实际情况，并操作简单、易于掌握，能在短时间内完成对操作人员的培训。通过分诊排队中心服务器端软件统筹整个医院的就诊排队管理；账户主要分为管理员账号和普通账号，根据角色分配不同的软件权限。定制符合现场情况及现实要求的硬件尺寸、数量配比； 支持候诊区一级分诊以及诊室门口二级分诊或特殊科室需要的多级分诊模式，候诊区叫号将多名患者呼叫到诊室门口等候，	套	1	60000.00	60000.00	厦门狄耐克智能科技股份有限公司

		诊室门口子叫号将患者逐一呼叫至诊室就诊。分诊排队叫号系统兼顾有效性、易用性、稳定性、开放性、扩展性等多个方面进行研发，适合医院的空间情况及使用需求，并契合医院的就诊流程； 本系统根据门诊科室诊疗流程，通过技术手段合理安排，尽可能的解决患者在就医过程中所遇到的各种拥挤和混乱等不合理现象，创造良好的就医环境，一切为病人着想。 能够实时接收 HIS 系统传来的患者挂号信息、预约信息，并生成排队队列。 分诊排队叫号系统的语音功能，其效果可有效覆盖相应的排队管理病区，嵌入语音搜索引擎技术，系统能够同步、清晰和准确的发音，支持患者和医生姓名、诊室号等内容的呼叫；能够对医生基本信息、排班信息和坐诊信息进行维护和修改。 能够对呼叫文本、语音信息进行维护；自定义显示背景图片，显示界面风格、样式可根据医院需求定制。 系统具备统计分析功能，统计各病区相关诊室的候诊人数，诊结人数，平均等候时长，过号量，医生出诊时长等数据。 护士站能够查看到病人候诊信息（每个队列的候诊人数，每个诊室的候诊人数，候诊病人姓名，病人卡号，候诊号等）。 分诊台可以完成添加信息、修改信息、患者选医生、特色患者优先、转移同个分诊区科室、呼叫患者、补呼患者等功能。 医生呼叫终端可以完成分诊叫号处理、过号处理、重呼处理、暂停办理。 可实现当前所有就诊患者队列状态显示及检索，包括：医生/诊室的等候队列和已就诊队列、过号队列等功能。 护士可以对患者实现手动分诊功能，分配医生/诊室等功能；					
--	--	---	--	--	--	--	--

5	取药排队管理软件	狄耐克 TQMS-YF	安装在信息交互服务器中，统一管理个药房的排队信息 支持对不同的诊区设置显示屏界面效果、叫号播报内容 支持免签到取药，患者交费后自动进入队列； 支持划屏显示或定时切换信息发布、健康宣教等内容 支持对不同的诊区设置不同的叫号屏显显示内容，可隐藏患者全名 支持对系统内的显示屏设备设置多时段得定时开关机任务 支持统计患者大约等待时间、检查人数增长趋势、患者等候时长，可生成图表	套	1	45000.00	45000.00	厦门狄耐克智能科技股份有限公司
6	门诊排队导诊软件	狄耐克 TQMS-YJ	安装在各诊区的分诊台计算机上，对本候区所有检查室的排队叫号进行管理，并可显示各检查室及患者的各种信息。 支持查看当前诊区的队列情况，队列名称、检查室名称和队列人数； 支持同步医生坐诊信息，并支持临时手动调整功能； 支持刷卡进行患者状态查询、患者排序调号等； 系统支持对行优先检查操作，例如老、幼、军人、离休等患者可优先检查。 支持同一诊区下转诊功能，可将患者从一个队列转到另一个队列排队； 支持绿色通道（弃号）功能，可不经叫号直接检查； 软件支持密码登录功能，防止其他人员误操作。	套	1	40500.00	40500.00	厦门狄耐克智能科技股份有限公司
7	分诊台话筒	银新 YX-2007B+	配合排队导诊软件使用； 可实现与诊室医生实时对讲功能。	台	1	804.00	804.00	平阳县银新金融用品有限公司
8	医生叫号对讲软件	狄耐克 TQMS-TC	支持医生 ID 号登录；可实现顺呼、选呼、跳呼、重呼等 支持叫号、重呼、选呼三种呼叫方式；支持过号（呼叫未到）、诊结两种结束状态；支持暂离、停诊等状态切换； 支持过号（呼叫未到）患者按规则自动重排，并可在后台统一设定诊区过号自动重排的次数；支持可选择呼叫过号患者检查功能；	套	8	600.00	4800.00	厦门狄耐克智能科技股份有限公司

9	诊室话筒	银新 YX-2007B+	配合医生叫号对讲软件使用 可实现与导诊台护士实时对讲功能。	台	8	804.00	6432.00	平阳县银新金融用品有限公司
10	液晶一体机（病员一览表）	狄耐克 NABP-215G01001	可显示诊室医生姓名、职称、照片以及诊室号、当前呼叫病人姓名与号码、当前等待就诊病人姓名与号码； 诊室内的医生可通过诊室显示屏查看诊室外的排队情况； 可更改显示内容的字体、大小、颜色； 可任意输入需要显示的礼貌用语或其它文字类的提示信息； 可接收、显示信息发布内容。 支持画面分割视频区，图文区，滚动字幕，日期时间星期区，支持自由分屏，支持 Office 文件、表格控件 屏幕尺寸：22 寸 分辨率：1920*1080FullHD 显示区域：470*268mm 显示比例：16:9 CPU：A40，四核（可选） 操作系统：支持 Android6.0 内存：1G+8G 网络支持：以太网，支持 WiFi 表面材质：钢化玻璃 安装方式：壁挂式 边框造型：金属窄边框 图片格式：支持 BMP、JPEG、PNG、GIF 等 音频格式：MP3/WMA 音乐全格式 视频格式：支持	台	7	5850.00	40950.00	厦门狄耐克智能科技股份有限公司

11	窗口对讲机	银新 YX-2007B+	柜员机采用物理式按压按键，一体式高性能会议话筒；窗口机采用全铝合金外壳，内置红外感应探头。 功能简介： 双向对讲：支持窗口内外双向对讲。 自动静音：支持红外探测功能，可自动进入静音模式。 录音输出：支持耳机插口，可输出窗口内外双路声音信号。 音量调节：支持单独开关窗口内外声音，音量大小可调节。 供电方式：DC12V/0.2A。	套	1	804.00	804.00	平阳县银新金融用品有限公司
12	液晶一体机（窗口显示屏）	狄耐克 NABP-550G01001	屏幕尺寸：55 寸 分辨率：1920X1080FullHD 显示区域：1211*682mm 显示比例：16:9 CPU：A40，四核（可选） 操作系统：支持 Android6.0 内存：1G+8G 网络支持：以太网，支持 WiFi 表面材质：钢化玻璃 安装方式：壁挂式 边框造型：金属窄边框 图片格式：支持 BMP、JPEG、PNG、GIF 等 音频格式：MP3/WMA 音乐全格式 视频格式：支持	台	1	16800.00	16800.00	厦门狄耐克科技股份有限公司

13	叫号显示屏	狄耐克 NABP- 550G01001	屏幕尺寸: 55 寸 分辨率: 1920X1080FullHD 显示区域: 1211*682mm 显示比例: 16:9 CPU: A40, 四核 (可选) 操作系统: 支持 Android6.0 内存: 1G+8G 网络支持: 以太网, 支持 WiFi 表面材质: 钢化玻璃 安装方式: 壁挂式 边框造型: 金属窄边框 图片格式: 支持 BMP、JPEG、PNG、GIF 等 音频格式: MP3/WMA 音乐全格式 视频格式: 支持	台	1	16800.00	16800.00	厦门狄耐克智能科技股份有限公司
14	自助签到机	狄耐克 NWBP- 215S1001	CPU: intel i3/4GDDR3 内存/64GSSD WIN7/WIN10 操作系统 21.5 寸, 显示比例: 16:9, (竖屏), 亮度 250 度, 分辨率: 1920*1080IPS/10 点电容触摸 G+G 支持 WIFI/支持 RJ45 有线网口/支持 HDMI 输出/USB2.0x2 内置 2 个 8Ω10W 优质喇叭 1. 身份证阅读器(选配): 内置二代身份证解密模块, 阅读时间 小于 1S, USB 接口, 外置电源 5V 接口 2. 摄像头(选配): 200W 红外摄像头, 固定, USB 接口 3. 二维码扫描头: 扫描时间小于 1S, USB 接口 4. IC 卡/社保卡读卡器(选配): 阅读时间小于 1S, USB 接口 5. 热敏打印机: 出纸宽度: 58mm (自动切纸/切纸刀 100 万 刀), 打印速度 150mm/s, 打印头可靠性>=60 万次, USB 接口 外置接口: USBx4, RJ45x2, HDMI 输出 x1, Audiox1	台	1	34500.00	34500.00	厦门狄耐克智能科技股份有限公司

15	广播功放	狄耐克 NANPA-2101	最大功率 80W 支持接入定压式 6W 喇叭 7 个 输出方式: 70V-100V/4-16Ω 辅助输出: 600Ω 1V (0dB) 输入灵敏度: MIC: 600Ω 20MV; AUX: 15KΩ 150MV 不平衡 音调调节: BASS: 100 (正负 10dB), TREBLE: 10kHz (正负 10dB) 保护设计: 上电、超温、过载、短路 信噪比: 105dB 电源: 220V/50Hz 尺寸: 335*440*88mm	台	1	3000.00	3000.00	厦门狄耐克智能科技股份有限公司
16	吸顶喇叭	狄耐克 NANSPK-1101	电压式 6.5 寸喇叭单元, 钢结构 频率响应: 110~16KHz 输入电压: 110V 额定功率: 6W 灵敏度 91dB 重量: 1KG 尺寸: 198*110mm	台	2	180.00	360.00	厦门狄耐克智能科技股份有限公司
17	六类非屏蔽模块	海康威视 DS-ZM6U1-W	二级分诊屏预留点位端接模块	个	7	36.00	252.00	杭州海康威视数字技术股份有限公司
10、ICU 探视系统								

1	信息交互服务器软件	狄耐克 TQMS-XF	数据对接：支持与 HIS, LIS, PACS 等信息系统对接，可获取医护、科室、医院简介等信息，实现基础数据和业务应用数据的交互共享， 同时也支持手动维护医护人员信息，可上传医生照片、职称、业务擅长以及排班信息的自动同步和管理。 状态查看：支持对系统内的设备提供注册服务和管理，可查看设备信息、在线状态等，支持对设备进行批量软件升级。 数据管理：支持数据库备份、还原、清空及重建，支持配置备份、还原。 时钟同步：支持与 NTP 服务器同步时间，并对系统内设备提供时间同步服务。 权限管理：可设置不同的登录账户，每个账户可选择设置指定的角色。 权限管理：可设置不同的登录账户，每个账户可选择设置指定的角色。 移动端应用模块：内置对讲服务，通过手持主机应用完成支持接收病床分机的呼叫以及换药提醒、紧急增援和洗手间报警呼叫；支持呼叫 主机：支持全双工可视对讲；可单独设置个性化的呼叫和报警铃声。	套	1	90000.00	90000.00	厦门狄耐克智能科技股份有限公司
2	信息交互服务器软件	长城超云 R5210	机架式服务器或云服务器 处理器：至强 Xeon 单颗 CPU8 核 16 线程或更高 内存：16G 及以上 硬盘：2*1TB 以上 SAS 或 SATA 企业级硬盘、磁盘阵列 操作系统：CentOS7.0 及以上 64 位	套	1	46800.00	46800.00	长城超云(北京)科技有限公司

3	录音录像管理服务器软件	狄耐克 TQMS-SC	B/S 架构：采用 B/S 架构，通过浏览器可远程访问服务器。 通话记录：支持网页远程访问并查询通话记录。 文件管理：支持对录音录像文件集中管理、统计查询。 在线播放：支持网页远程在线播放录音录像文件。 在线导出：支持导出通话记录功能。 批量下载：支持批量导出录音录像文件功能。 人员管理：支持操作人员权限管理。	套	1	60000.00	60000.00	厦门狄耐克智能科技股份有限公司
4	录音录像管理服务器硬件	长城超云 R5210	机架式服务器或云服务器 处理器：至强 Xeon 单颗 CPU2.1GHz/8 核或更高 内存：16G 及以上 硬盘：2*1TB 以上 SAS 或 SATA 企业级硬盘、磁盘阵列 操作系统：CentOS7.0-7.564 位	系统	1	48000.00	48000.00	长城超云(北京)科技有限公司
5	探视管理主机	狄耐克 795C-HL3	1. 屏尺寸：15.6 寸 分辨率：1920*1080 屏寿命：50000 小时 内存：512MB 存储：4GB 视频：H.264 编解码 音频：G.711/G.722/G.729 编解码 网络：10-100Mbps 自适应 通信协议：TCP、UDP、RTP、ARP、IGMP、HTTP、SIP 接口：IOT*1、音频输入*1、音频输出*1、报警输入*1、电源接口*1 触控：多点电容式触摸屏 操作系统：Android4.4 工作电压：DC12V 待机功耗：3W 工作功耗：10W 工作温度：-10℃~+55℃ 尺寸：303*194*42.5mm	套	2	9600.00	19200.00	厦门狄耐克智能科技股份有限公司

			安装方式：桌面式； 2. 含主机电源。					
6	家属分机	狄耐克 795C-HL3	1. 屏尺寸：15.6 寸 分辨率：1920*1080 屏寿命：50000 小时 主芯片：四核 Cortex?-A71. 5GHz 主频 内存：512MB 存储：4GB 视频：H. 264 编解码 音频：G. 711/G. 722/G. 729 编解码 网络：10-100Mbps 自适应 摄像头：高清摄像头 通信协议：TCP、UDP、RTP、ARP、IGMP、HTTP、SIP 接口：IOT*1、音频输入*1、音频输出*1、报警输入*1、电源接口*1 触控：多点电容式触摸屏 操作系统：Android4.4 工作电压：DC12V 待机功耗：3W 工作功耗：10W 工作温度：-10℃~+55℃ 产品尺寸：303*194*42.5mm 安装方式：放置于操作台上	套	1	9600.00	9600.00	厦门狄耐克智能科技股份有限公司

7	病床分机	狄耐克 795MU-HL3	1. 屏尺寸：15.6 寸 分辨率：1920*1080 屏寿命：20000 小时 主芯片：四核 Cortex-A171.8GHz 主频 内存：2GB 存储：8GB 视频：H.264 编解码 音频：G.711/G.722/G.729 编解码 网络：10-100Mbps 自适应 通信协议：TCP、UDP、RTP、ARP、IGMP、HTTP、SIP 接口：IOT*1、报警输入*8、RJ45*1、控制接口*1、电源接口*1 操作系统：Android6.0.1 工作电压：DC12V 待机功耗：3W 工作功耗：16W 工作温度：-10℃~+55℃ 产品尺寸：360x224.5x25mm（整机），360x280x43mm（带支架） 安装方式：桌面/支架/壁挂 2. 含分机电源 3. 含支架	套	17	14110.00	239870.00	厦门狄耐克智能科技股份有限公司
---	------	------------------	---	---	----	----------	-----------	-----------------

8	访客对讲机	狄耐克 793DE-Y3	采用不小于 7 英寸触摸显示屏，铝合金外壳，1080P 高清视频，嵌入式安装在病区门口。 功能简介： 一键呼叫：支持一键呼叫到护士站主机。 双工对讲：支持全双工可视对讲。 开锁功能：密码、刷卡开锁；支持呼叫对讲主机，主机一键远程开锁；支持外接出门按钮开锁。 广播播放：支持播放主机的广播任务。 NVR 对接：支持标准 ONVIF 协议，可将音视频实时传输到网络硬盘录像机。 SIP 电话接入：支持标准 SIP 协议，可接入 SIP 电话系统。 防拆报警：内置防拆检测装置，拆除时自动向主机报警。 消防联动：支持接入消防信号，实现火灾报警时门常开。访客记录：支持开锁记录保存在服务器并提供多条件查询。 数据加密：支持音视频数据加密传输。 供电方式：POE 供电。	套	1	6075.00	6075.00	厦门狄耐克智能科技股份有限公司
11、信息引导发布系统								
1	信息交互服务器软件	狄耐克 TQMS-XF	功能简介： 数据对接：支持与 HIS, LIS, PACS 等信息系统对接，可获取医护、科室、医院简介等信息，实现基础数据和业务应用数据的交互共享，同时也支持手动维护医护人员信息，可上传医生照片、职称、业务擅长以及排班信息的自动同步和管理。 状态查看：支持对系统内的设备提供注册服务和管理，可查看设备信息、在线状态等，支持对设备进行批量软件升级。 数据管理：支持数据库备份、还原、清空及重建，支持配置备份、还原。 时钟同步：支持与 NTP 服务器同步时间，并对系统内设备提供时间同步服务。 权限管理：可设置不同的登录账户，每个账户可选择设置指定的角色。	套	1	30000.00	30000.00	厦门狄耐克智能科技股份有限公司

2	信息交互服务器硬件	长城超云 R5210	机架式服务器或云服务器 处理器：至强 Xeon 单颗 CPU8 核 16 线程或更高线程 内存：16G 及以上 硬盘：2*1TB 以上 SAS 或 SATA 企业级硬盘、磁盘阵列 操作系统：CentOS7.0 及以上 64	系统	1	46800.00	46800.00	长城超云(北京)科技有限公司
3	信息发布服务器软件	狄耐克 TQMS-SC	显示软件可以根据用户的需求灵活定制显示画面效果，字幕形式，颜色风格等 可在屏幕下方滚动显示的礼貌用语或其它通知类即时文字信息等 可单独显示，可整体显示画面	套	1	9000.00	9000.00	厦门狄耐克智能科技有限公司
4	信息发布服务器硬件	长城超云 R5210	机架式服务器或云服务器 处理器：至强 Xeon 单颗 CPU1.9GHz6 核 6 线程或更高线程 内存：8G 及以上 硬盘：2*2TB 以上 SAS 或 SATA 企业级硬盘、磁盘阵列 操作系统：CentOS7.0-7.5 64 位	系统	1	43200.00	43200.00	长城超云(北京)科技有限公司
5	液晶一体机	狄耐克 NABP-320G1001	1.32 寸 2.显示区域：698.6X394.5mm 显示比例：16:9 CPU：：A40，四核（可选）操作系统：支持 Android 内存：1G+8G 网络支持：以太网，支持 WiFi 表面材质：钢化玻璃 安装方式：壁挂式 边框造型：金属窄边框 图片格式：支持 BMP、JPEG、PNG、GIF 等 音频格式：MP3/WMA 音乐全格式 视频格式：支持	台	8	8700.00	69600.00	厦门狄耐克智能科技有限公司

6	液晶一体机	狄耐克 NABP- 550G2001	1.55 寸 2.屏幕尺寸：55 寸 分辨率：1920X1080FullHD 显示比例：16:9 CPU：： A40，四核（可选） 操作系统：支持 Android6.0 内存：1G+8G 网络支持：以太网，支持 WiFi 表面材质：钢化玻璃 安装方式：壁挂式 边框造型：金属窄边框 图片格式：支持支持 BMP、JPEG、PNG、GIF 等 音频格式：MP3/WMA 音乐全格式 视频格式：支持	台	4	16800.00	67200.00	厦门狄耐克智能科技股份有限公司
7	触摸查询一体机	狄耐克 NWPB- 430G3001	CPU：i3， 存储：4G 内存/128GSSD 显示屏：43 寸，显示比例：16:9，（横屏），亮度 300cd/m2300cd/m2，分辨率：1920*1080IPS 触摸屏：10 点电容触摸 G+G 网络：802.11B/G/N WIFI/100-1000M 自适用有线网卡 外置接口：HDM 输出 x1/USB2.0x2/RJ45x1/3.5mmx1/立体声耳机 输出*1 内置 2 个 8Ω5W 优质喇叭 内置电源/POE 供电（选配） 按键：开关键，音量+，音量- 支持定时开关机、远程开关机	台	2	22500.00	45000.00	厦门狄耐克智能科技股份有限公司

8	窗口对讲机	银新 YX-2007B+	柜员机采用物理式按压按键，一体式高性能会议话筒；窗口机采用全铝合金外壳，内置红外感应探头。 功能简介： 双向对讲：支持窗口内外双向对讲。 自动静音：支持红外探测功能，可自动进入静音模式。 录音输出：支持耳机插口，可输出窗口内外双路声音信号。 音量调节：支持单独开关窗口内外声音，音量大小可调节。 供电方式：DC12V/0.2A	套	1	804.00	804.00	平阳县银新金融用品有限公司
二、LED 大屏								
1、120 调度室 LED 大屏								
1	LED 显示屏	海康威视 DS-D4009FI	1. 规格： 1) 输入功率（最大值）：750W/m ² ，点间距 0.93mm； 2) 箱体结构：压铸铝； 3) 工作温湿度：-25℃~+45℃/8%~85%RH； 4) 灰度等级：65536 levels per color； 2. 含线材等相关配套附件。	m2	4.05	150000.00	607500.00	杭州海康威视数字技术股份有限公司
2	前维护铝箱体	定制	1. 箱体材质：箱体框采用镁合金材质； 2. 维护：支持系统前维护、单元板前维护、电源前维护、可在正面拆卸、安装，支持带电维护、热插拔，维护不需要移动固定结构； 3. 结构设计：一次性整体压铸，无开孔，无风扇，防尘、静音设计； 4. 尺寸：箱体尺寸为 640mm*480mm，可兼容多款 320*160mm 产品； 5. 防磕碰：具有防磕碰功能； 6. 拼缝微调：具有拼缝微调功能； 7. 断电不丢失数据：具有断电不丢失数据功能； 8. 连续工作：连续工作时间≥7X24hrs； 9. 监测：可对屏体的电压、温度、信号等情况进行监测； 10. 系统电源双备份：支持系统电源双备份功能，供电方式：电	套	16	300.00	4800.00	国产

			源均流供电; 11. 网口双备份: 支持网口双备份功能; 12. 箱体平整度: <0.2mm 13、箱体拼接间隙: 上下: <0.02mm, 左右: <0.02mm。					
3	视频处理器	海康威视 DS-C12L-0204H	1. 支持 2 路 HDMI1.4 和 2 路 DVI 输入; 2. 支持最大带载 1180 万像素, 最宽 16384 像素, 或最高 8192 像素; 3. 支持最大输入分辨率 4096×2160@60HZ, 支持自定义分辨率设置; 4. 支持 20 路千兆网口和 2 路万兆光纤口两种输出模式; 5. 支持对视频信号任意切换, 裁剪, 拼接, 缩放; 6. 支持 6 画面显示, 位置, 大小可自由调节; 7. 支持独立音频输入输出; 8. 支持 HDCP 2.3 协议的高带宽数字内容保护技术; 9. 支持亮度和色温调节; 10. 支持低亮高灰, 能有效地保持低亮下灰阶的完整并完美显示; 11. 支持全系列接收、多功能、光纤收发器。	台	1	11055.00	11055.00	杭州海康威视数字技术股份有限公司
4	音响功放	海康威视 DS-KBS6101-W	100W 静阻功放和 2 个 10W 喇叭	台	1	1950.00	1950.00	杭州海康威视数字技术股份有限公司
5	配电箱	海康威视 DS-D40D10	10(KW) 带漏电保护功能	台	1	22320.00	22320.00	杭州海康威视数字技术股份有限公司
6	支撑钢结构	定制	国标钢材+ 镀锌方管, 黑拉丝不锈钢包边, 结构尺寸: 长 2.66m*高 2.02m	m2	5.37	6500.00	34905.00	国产
7	显示屏独立主控	海康威视 DS-D40C08-H	1. 一路 DVI 视频输入; 2. 一路音频输入; 3. 四个网口输出或四路光纤输出; 4. RS232 接口控制, 可级联多台进行统一控制; 5. 最大带载分辨率 2048×1152 或 1920×1200。	台	1	13860.00	13860.00	杭州海康威视数字技术股份有限公司

8	机柜	图腾 TE6622	机柜	台	1	6000.00	6000.00	苏州图腾机柜有限公司
9	控制主机	海康威视 DS-D60C-B	视频综合平台/解码器，管理大屏幕系统。B/S 构架，Web 控制方式；纯硬件结构，无操作系统	台	1	5250.00	5250.00	杭州海康威视数字技术股份有限公司
2、抢救大厅 LED 大屏								
1	LED 显示屏	海康威视 DS-D4018FI	1. 输入功率（最大值）：750W/m ² ，点间距 1.8mm； 2. 箱体结构：压铸铝； 3. 工作温湿度：-25℃~+45℃/8%~85%RH； 4. 灰度等级：65536 levels per color； 5. 含线材等相关配套附件。	m2	4.92	34500.00	169740.00	杭州海康威视数字技术股份有限公司
2	前维护铝箱体	定制	1. 箱体材质：箱体框采用镁合金材质； 2. 维护：支持系统前维护、单元板前维护、电源前维护、可在正面拆卸、安装，支持带电维护、热插拔，维护不需要移动固定结构； 3. 结构设计：一次性整体压铸，无开孔，无风扇，防尘、静音设计； 4. 尺寸：箱体尺寸为 640mm*480mm，可兼容多款 320*160mm 产品； 5. 防磕碰：具有防磕碰功能； 6. 拼缝微调：具有拼缝微调功能； 7. 断电不丢失数据：具有断电不丢失数据功能； 8. 连续工作：连续工作时间≥7X24hrs； 9. 监测：可对屏体的电压、温度、信号等情况进行监测； 10. 系统电源双备份：支持系统电源双备份功能，供电方式：电源均流供电； 11. 网口双备份：支持网口双备份功能； 12. 箱体平整度：<0.2mm 13. 箱体拼接间隙：上下：<0.02mm，左右：<0.02mm。	套	16	300.00	4800.00	国产

3	视频处理器	海康威视 DS-C12L-0204H	1. 支持 2 路 HDMI1.4 和 2 路 DVI 输入; 2. 支持最大带载 1180 万像素, 最宽 16384 像素, 或最高 8192 像素; 3. 支持最大输入分辨率 4096× 2160@60HZ, 支持自定义分辨率设置; 4. 支持 20 路千兆网口和 2 路万兆光纤口两种输出模式; 5. 支持对视频信号任意切换, 裁剪, 拼接, 缩放; 6. 支持 6 画面显示, 位置, 大小可自由调节; 7. 支持独立音频输入输出; 8. 支持 HDCP 2.3 协议的高带宽数字内容保护技术; 9. 支持亮度和色温调节; 10. 支持低亮高灰, 能有效地保持低亮下灰阶的完整并完美显示; 11. 支持全系列接收、多功能、光纤收发器。	台	1	11055.00	11055.00	杭州海康威视数字技术股份有限公司
4	音响功放	海康威视 DS-KBS6101-W	音响功放	台	1	1950.00	1950.00	杭州海康威视数字技术股份有限公司
5	配电箱	海康威视 DS-D40D10	10(KW) 带漏电保护功能	台	1	22320.00	22320.00	杭州海康威视数字技术股份有限公司
6	支撑钢结构	定制	国标钢材+ 镀锌方管, 黑拉丝不锈钢包边, 结构尺寸: 长 2.66m*高 2.02m	m2	5.37	6500.00	34905.00	国产
7	显示屏独立主控	海康威视 DS-D40C08-H	1. 一路 DVI 视频输入; 2. 一路音频输入; 3. 四个网口输出或四路光纤输出; 4. RS232 接口控制, 可级联多台进行统一控制; 5. 最大带载分辨率 2048× 1152 或 1920× 1200。	台	1	13860.00	13860.00	杭州海康威视数字技术股份有限公司
8	机柜	图腾 TE6622	机柜	台	1	6000.00	6000.00	苏州图腾机柜有限公司

9	信息发布终端	海康威视 DS-D60C-B	1. 一路 DVI 视频输入; 2. 一路音频输入; 3. 四个网口输出或四路光纤输出; 4. RS232 接口控制, 可级联多台进行统一控制; 5. 最大带载分辨率 2048×1152 或 1920×1200。	台	1	5250.00	5250.00	杭州海康威视数字 技术股份有限公司
3、急救大厅 LED 大屏								
1	LED 显示屏	海康威视 DS-D4018FI	1. 输入功率 (最大值): 750W/m ² , 点间距 1.8mm; 2. 箱体结构: 压铸铝; 3. 工作温湿度: - 25℃~+45℃/8%~85%RH; 4. 灰度等级: 65536 levels per color; 5. 含线材等相关配套附件。	m2	4.92	34500.00	169740.00	杭州海康威视数字 技术股份有限公司
2	前维护铝箱体	定制	1. 箱体材质: 箱体框采用镁合金材质; 2. 维护: 支持系统前维护、单元板前维护、电源前维护、可在正面拆卸、安装, 支持带电维护、热插拔, 维护不需要移动固定结构; 3. 结构设计: 一次性整体压铸, 无开孔, 无风扇, 防尘、静音设计; 4. 尺寸: 箱体尺寸为 640mm*480mm, 可兼容多款 320*160mm 产品; 5. 防磕碰: 具有防磕碰功能; 6. 拼缝微调: 具有拼缝微调功能; 7. 断电不丢失数据: 具有断电不丢失数据功能; 8. 连续工作: 连续工作时间≥7X24hrs; 9. 监测: 可对屏体的电压、温度、信号等情况进行监测; 10. 系统电源双备份: 支持系统电源双备份功能, 供电方式: 电源均流供电; 11. 网口双备份: 支持网口双备份功能; 12. 箱体平整度: <0.2mm 13. 箱体拼接间隙: 上下: <0.02mm, 左右: <0.02mm。	套	16	300.00	4800.00	国产

3	视频处理器	海康威视 DS-C12L-0204H	1. 支持 2 路 HDMI1.4 和 2 路 DVI 输入; 2. 支持最大带载 1180 万像素, 最宽 16384 像素, 或最高 8192 像素; 3. 支持最大输入分辨率 4096×2160@60HZ, 支持自定义分辨率设置; 4. 支持 20 路千兆网口和 2 路万兆光纤口两种输出模式; 5. 支持对视频信号任意切换, 裁剪, 拼接, 缩放; 6. 支持 6 画面显示, 位置, 大小可自由调节; 7. 支持独立音频输入输出; 8. 支持 HDCP 2.3 协议的高带宽数字内容保护技术; 9. 支持亮度和色温调节; 10. 支持低亮高灰, 能有效地保持低亮下灰阶的完整并完美显示; 11. 支持全系列接收、多功能、光纤收发器。	台	1	11055.00	11055.00	杭州海康威视数字技术股份有限公司
4	音响功放	海康威视 DS-KBS6101-W	音响功放	台	1	1950.00	1950.00	杭州海康威视数字技术股份有限公司
5	配电箱	海康威视 DS-D40D10	10(KW) 带漏电保护功能	台	1	22320.00	22320.00	杭州海康威视数字技术股份有限公司
6	支撑钢结构	定制	国标钢材+镀锌方管, 黑拉丝不锈钢包边, 结构尺寸: 长 2.66m* 高 2.02m	m2	5.37	6500.00	34905.00	国产
7	显示屏独立主控	海康威视 DS-D40C08-H	1. 一路 DVI 视频输入; 2. 一路音频输入; 3. 四个网口输出或四路光纤输出; 4. RS232 接口控制, 可级联多台进行统一控制; 5. 最大带载分辨率 2048×1152 或 1920×1200。	台	1	13860.00	13860.00	杭州海康威视数字技术股份有限公司
8	机柜	图腾 TE6622	机柜	台	1	6000.00	6000.00	苏州图腾机柜有限公司

9	信息发布终端	海康威视 DS-D60C-B	1. 一路 DVI 视频输入; 2. 一路音频输入; 3. 四个网口输出或四路光纤输出; 4. RS232 接口控制, 可级联多台进行统一控制; 5. 最大带载分辨率 2048×1152 或 1920×1200	台	1	5250.00	5250.00	杭州海康威视数字 技术股份有限公司
合计		大写: 伍佰陆拾玖万伍仟贰佰柒拾贰元整 小写: 5695272.00						

投标人（并加盖公章）：和光海天信息技术股份有限公司